MANUAL DE OPERAÇÃO - GOODWE EV CHARGEOPS

1. Especificações Técnicas Os carregadores da linha GoodWe EV ChargeOps possuem potências ajustáveis de 7.4kW (monofásico) até 22kW (trifásico). Eles contam com proteção IP65, permitindo instalação em ambientes externos sujeitos a chuva e poeira. A comunicação com o sistema de gestão é feita via protocolo Modbus TCP através de conexão Wi-Fi ou cabo Ethernet.

2. Segurança Elétrica É obrigatório o uso de disjuntor DR Tipo A (30mA) para proteção contra fugas de corrente residual. A instalação deve ser validada por um engenheiro eletricista registrado.

3. FAQ (Perguntas Frequentes) Pergunta: O carregador suporta balanceamento de carga (Load Balancing)? **Resposta:** Sim. O sistema GoodWe ChargeOps permite o balanceamento dinâmico de carga. Se vários veículos estiverem carregando simultaneamente, o sistema reduzirá automaticamente a potência de cada um para não desarmar o disjuntor geral do condomínio. **Pergunta:** Como é feita a medição de consumo? **Resposta:** O carregador possui um medidor MID integrado que registra o consumo exato em kWh, enviando os dados para o painel de administração via nuvem.