GUIA DE ESTUDO

Desafio Backend Go Processamento Distribuído de Apostas

O que foi construído em cada spec, por que foi feito assim e quais conceitos de Go aparecem, para quem vem de C#, Python e TypeScript.

Repositório: github.com/rafaelcorreadev1/junglegaming
Atualizado até a spec 07 · 13/10/2026

Como usar este guia

Cada spec concluída e testada vira um capítulo. Todos os capítulos seguem a mesma ordem:

1. **O que a spec pedia** — o requisito do desafio.
2. **O que foi construído** — os arquivos e o papel de cada um.
3. **Como funciona** — o fluxo, passo a passo.
4. **Conceitos de Go** — o que é novo, comparado com C# e TypeScript.
5. **Decisões** — as escolhas feitas e o motivo.
6. **Como foi verificado** — o que foi executado e o resultado.
7. **Perguntas de revisão** — para testar se você entendeu.

Leia com o código aberto ao lado. Os trechos aqui são recortes; o arquivo completo está no caminho indicado.

Progresso

#	SPEC	STATUS
01	Bootstrap: módulo Go, Fx, config, Docker Compose	Concluída
02	Money	Concluída
03	Domínio: Wallet, Ledger, WagerTransaction	Concluída
04	Schema e migrations	Concluída
05	Persistência e transação SQL	Concluída
06	Carteira: abertura, leitura, ledger paginado	Concluída
07	Operação: BET / WIN / LOSS e idempotência	Concluída
08	Reversões e referências pendentes	A fazer
09	Autenticação e autorização	A fazer
10	Outbox e eventos	A fazer
11	Consumidor SQS, inbox e DLQ	A fazer
12	Reconciliação	A fazer
13	Observabilidade	A fazer
14	Ciclo de vida Fx e shutdown	A fazer
15	Testes de integração, concorrência e recuperação	A fazer
16	Documentação e entrega	A fazer

O desafio em um parágrafo

Um serviço que movimenta carteiras de jogadores a partir de operações enviadas por provedores de jogos: aposta (`BET`), ganho (`WIN`), perda (`LOSS`), devolução (`REFUND`) e estorno (`ROLLBACK`). As operações chegam por HTTP e por fila (SQS), e o resultado financeiro precisa ser o mesmo nos dois caminhos, mesmo com várias instâncias rodando e com falhas no meio do processamento.

Mapa mental: Go para quem vem de C# e TypeScript

EM GO	O EQUIVALENTE QUE VOCÊ CONHECE
`go.mod` / `go.sum`	`.csproj` / `package.json` + lockfile
Pasta `internal/`	`internal` do C#: o compilador impede import de fora do módulo
Nome com maiúscula	`public` ; minúscula é privado ao pacote
`struct` + função `NewX`	Classe + construtor
`interface` implícita	Interface estrutural do TypeScript: não existe `implements`
`error` como retorno	Exceção, só que retornada e checada com `if err != nil`
`context.Context`	`CancellationToken`
`defer`	`finally` / `using`
Goroutine (`go f()`)	`Task.Run`
Uber Fx	`IServiceCollection` / modules do NestJS

SPEC 01

Bootstrap: módulo Go, Fx, config e Docker Compose

Um processo Go que sobe, valida a configuração, conecta no Postgres e responde dois endpoints de saúde. Ainda não há nenhuma regra de negócio.

1. O que a spec pedia

- Versão do Go declarada em `go.mod` e no `Dockerfile`; dependências versionadas.
- Composição da aplicação com Uber Fx, com injeção por construtores.
- Configuração validada na inicialização: o processo não sobe com config inválida.
- Ambiente local com Docker Compose e um `.env.example` sem segredos.

2. O que foi construído

ARQUIVO	PAPEL
`cmd/app/main.go`	Ponto de entrada: carrega a config e entrega o controle ao Fx
`internal/config/config.go`	Lê e valida as variáveis de ambiente
`internal/app/app.go`	A composição: lista os módulos que formam a aplicação
`internal/infra/observability/logger.go`	Logger em JSON
`internal/infra/postgres/pool.go`	Pool de conexões com o Postgres
`internal/infra/httpapi/server.go`	Rotas e servidor HTTP
`internal/infra/httpapi/health.go`	Endpoints `/health/live` e `/health/ready`
`Dockerfile`, `docker-compose.yml`	Imagem da aplicação e ambiente local

3. Como funciona

1. `main` lê as variáveis de ambiente e monta a `Config`.
2. Config inválida: imprime o erro e sai com código 1. Nada mais é criado.
3. O Fx recebe os construtores e descobre a ordem: logger, pool, handler, router, servidor.
4. O Fx executa os `OnStart`: ping no banco e depois abertura da porta HTTP.
5. O processo fica parado esperando um sinal (`SIGTERM` ou Ctrl+C).
6. No sinal, o Fx executa os `OnStop` na ordem inversa: o servidor HTTP para e depois o pool fecha.

4. Conceitos de Go

Erro é valor de retorno

Go não tem exceção. A função que pode falhar devolve o erro como último retorno e quem chama é obrigado a decidir o que fazer com ele.

```
cfg, err := config.Load()
if err != nil {
    fmt.Fprintln(os.Stderr, err)
    os.Exit(1)
}
```

Embrulhar erro com `%w`

O erro original fica guardado dentro do novo, como a `InnerException` do C#. É o que permite, mais à frente, classificar erros com `errors.Is`, uma exigência do desafio.

```
if err := pool.Ping(ctx); err != nil {
    return fmt.Errorf("ping postgres: %w", err)
}
```

Visibilidade pela primeira letra

`Config`, `Load` e `NewPool` começam com maiúscula e são públicos. `valueOr` e `writeJSON` começam com minúscula e só existem dentro do próprio pacote.

Struct, construtor e método

Não há classes. Os dados ficam em uma `struct`, o construtor é uma função comum chamada `NewAlgo` por convenção, e o método é uma função com um *receiver*, que faz o papel do `this`.

```
type HealthHandler struct {
    pool   *pgxpool.Pool
    logger *slog.Logger
}

func NewHealthHandler(pool *pgxpool.Pool, logger *slog.Logger) *HealthHandler {
    return &HealthHandler{pool: pool, logger: logger}
}

func (h *HealthHandler) Live(w http.ResponseWriter, _ *http.Request) {
    writeJSON(w, http.StatusOK, map[string]string{"status": "ok"})
}
```

O `*` indica ponteiro (referência ao mesmo objeto) e o `&` cria esse ponteiro. O `_` significa "recebo o parâmetro, mas não uso".

`context.Context` e `defer`

O `context` vai sempre como primeiro parâmetro e carrega cancelamento e prazo. No readiness, ele limita o ping a 2 segundos. O `defer` agenda a linha para o fim da função, com ou sem erro.

```
ctx, cancel := context.WithTimeout(r.Context(), readinessTimeout)
defer cancel()

if err := h.pool.Ping(ctx); err != nil { ... }
```

Goroutine

`go func() { ... }()` inicia uma execução concorrente. O servidor HTTP roda em uma goroutine porque `Serve` bloqueia até o servidor fechar, e a inicialização precisa continuar.

5. Uber Fx

O Fx é o container de injeção de dependência. Você não registra "interface para implementação": entrega as funções construtoras e ele lê as assinaturas.

```
func NewRouter(health *HealthHandler) http.Handler
```

O Fx lê isso como: para criar um `http.Handler`, preciso de um `*HealthHandler`. Ele procura quem produz esse tipo e chama na ordem certa.

FUNÇÃO	O QUE FAZ
`fx.Provide(NewX)`	Registra um construtor. Só executa se alguém precisar do resultado.
`fx.Invoke(f)`	Executa sempre. É o que força a construção do servidor.
`fx.Supply(valor)`	Registra um valor pronto, sem construtor. Usado para a `Config`.
`fx.Module("nome", ...)`	Agrupa os registros de um pacote.
`fx.Lifecycle`	Onde cada componente registra `OnStart` e `OnStop`.

A composição inteira, em `internal/app/app.go`:

```
func Options(cfg config.Config) fx.Option {
    return fx.Options(
        fx.Supply(cfg),
        fx.StartTimeout(cfg.ShutdownTimeout),
        fx.StopTimeout(cfg.ShutdownTimeout),
        fx.WithLogger(...),
        observability.Module,
        postgres.Module,
        httpapi.Module,
    )
}
```

E o ciclo de vida do pool, em `internal/infra/postgres/pool.go`:

```
lc.Append(fx.Hook{
    OnStart: func(ctx context.Context) error {
        if err := pool.Ping(ctx); err != nil {
            return fmt.Errorf("ping postgres: %w", err)
        }
        return nil
    },
    OnStop: func(context.Context) error {
        pool.Close()
        return nil
    },
})
```

> **Por que a ordem de parada sai certa sozinha.** O servidor depende do handler, que depende do pool. Então o pool é construído primeiro e registra seu hook primeiro. O Fx executa os `OnStop` na ordem inversa dos `OnStart`: o servidor para de receber requisições antes de o pool fechar.

6. Decisões

DECISÃO	MOTIVO
A config devolve todos os erros de uma vez (`errors.Join`)	Quem configura o ambiente corrige tudo em uma tentativa
A config recebe uma função `getenv` em vez de chamar `os.Getenv`	O teste passa um mapa e não altera o ambiente real
A config é carregada no `main`, antes do Fx	Os timeouts do próprio Fx vêm dela
A porta é aberta no `OnStart`, fora da goroutine	Porta ocupada vira falha de inicialização, em vez de erro perdido em background
O ping no banco fica no `OnStart`	Criar o pool não abre conexão; só o ping valida o banco
Composição em `internal/app`, fora do `main`	Permite testar o grafo de dependências sem subir nada
Dockerfile em dois estágios, com imagem final *distroless*	Go gera um binário único; a imagem final não precisa de compilador nem de shell

Liveness e readiness

ENDPOINT	PERGUNTA QUE RESPONDE	VERIFICA
`GET /health/live`	O processo está de pé?	Nada externo
`GET /health/ready`	Consigo atender requisições?	Postgres (o SQS entra na spec 10)

Se o banco cair, o orquestrador para de mandar tráfego (ready falha), mas não reinicia o processo (live continua ok), porque reiniciar não resolveria.

7. Testes

O arquivo de teste fica ao lado do código, com sufixo `_test.go`, e usa só o pacote `testing` da biblioteca padrão. O formato idiomático é o teste em tabela, equivalente ao `[Theory]` do xUnit:

```
tests := []struct {
    name    string
    env     map[string]string
    wantErr string
}{
    {name: "missing database url", env: map[string]string{}, wantErr: "DATABASE_URL is
required"},
    ...
}

for _, tt := range tests {
    t.Run(tt.name, func(t *testing.T) {
        _, err := FromEnv(envFrom(tt.env))
        ...
    })
}
```

`internal/app/app_test.go` usa `fx.ValidateApp`: confere que todo construtor tem as dependências de que precisa, sem iniciar nada.

8. Como foi verificado

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
`gofmt -l .` e `go vet ./...`	Sem saída
`go test ./...`	Passou
`go test -race ./...` (em container Linux)	Passou
`docker compose up --build`	`/health/live` e `/health/ready` respondem 200
Postgres parado	`/health/ready` 503, `/health/live` 200
Sem `DATABASE_URL` e com `LOG_LEVEL` inválido	Os dois erros impressos, código de saída 1
`docker compose stop app`	Servidor para, pool fecha, código de saída 0

> **O `-race` não roda direto no Windows.** O detector de condição de corrida exige um compilador C, que não vem com o Go no Windows. A saída é executar em container:
>
> `docker run --rm -v "${PWD}:/src" -v wagering-gomod:/go/pkg/mod -w /src golang:1.27 go test -race ./...`

9. Comandos do dia a dia

COMANDO	PARA QUÊ
`go run ./cmd/app`	Roda a aplicação (precisa de `DATABASE_URL`)
`go test ./...`	Roda todos os testes; `./...` é "este diretório e todos abaixo"
`go vet ./...`	Análise estática
`gofmt -l .`	Lista arquivos fora do padrão de formatação
`go mod tidy`	Ajusta `go.mod` e `go.sum` ao que o código importa
`docker compose up --build`	Sobe Postgres e aplicação

10. Perguntas de revisão

Por que existe um `fx.Invoke(func(*http.Server) {})` com corpo vazio?

Porque o Fx só constrói o que alguém pede. Sem essa linha ninguém pediria o servidor, e ele nunca seria criado nem iniciado.

O que acontece se a porta 8080 já estiver em uso?

O `net.Listen` falha dentro do `OnStart`, o Fx aborta a inicialização e executa os `OnStop` do que já tinha iniciado (o pool fecha).

Por que o pool é fechado depois do servidor HTTP no shutdown?

Porque o servidor ainda pode estar terminando requisições que usam o banco. Fechar o pool antes quebraria essas requisições.

Qual a diferença entre `fx.Provide` e `fx.Supply`?

`Provide` registra uma função que cria o valor; `Supply` registra o valor já pronto.

Por que `FromEnv` recebe uma função em vez de ler o ambiente diretamente?

Para o teste controlar as variáveis sem alterar o ambiente do processo, o que também permite rodar testes em paralelo.

Com o banco fora do ar, por que `/health/live` continua 200?

Liveness diz se o processo precisa ser reiniciado. Banco fora não se resolve reiniciando a aplicação; quem sinaliza isso é o readiness.

Ordem de leitura do código

1. `cmd/app/main.go`
2. `internal/config/config.go` e o teste ao lado
3. `internal/app/app.go`
4. `internal/infra/postgres/pool.go`
5. `internal/infra/httpapi/server.go` e `health.go`

SPEC 02

Money

O tipo que representa dinheiro em todo o sistema: centavos em `int64` mais a moeda. Nenhum valor monetário passa por ponto flutuante.

1. O que a spec pedia

- Value object imutável com valor e moeda.
- Criação a partir de string decimal, zero por moeda, soma, subtração, negação, comparação e serialização.
- Proibido `float32` e `float64` em parsing, cálculo, serialização e persistência. É critério eliminatório.
- Escala fixa de duas casas e moeda ISO 4217.
- Rejeitar vazio, `NaN`, `Infinity`, notação científica e casas a mais, sem arredondar.
- Operações só entre valores da mesma moeda.
- Tratar overflow no parsing, na soma, na subtração e na negação.

2. Por que não usar float

Ponto flutuante guarda números em base 2, e a maioria das frações decimais não tem representação exata nela. Em qualquer linguagem, `0.1 + 0.2` resulta em `0.30000000000000004`. Em um sistema financeiro, esse resíduo vira centavo sobrando ou faltando depois de milhares de operações.

A saída é guardar a quantia como inteiro na menor unidade da moeda: `25.00` vira `2500` centavos. Inteiros somam e subtraem de forma exata.

3. O que foi construído

ARQUIVO	PAPEL
`internal/domain/money.go`	O tipo `Money`, seus erros e o parser
`internal/domain/money_test.go`	Testes em tabela; 100% das instruções cobertas

O pacote `domain` importa só a biblioteca padrão. Essa é a regra do desafio: o domínio não conhece Fx, HTTP, SQS nem banco.

A interface pública

FUNÇÃO OU MÉTODO	O QUE FAZ
`ParseMoney("25.00", "BRL")`	Cria a partir do contrato externo (string decimal)
`MoneyFromMinorUnits(2500, "BRL")`	Cria a partir de centavos; é o caminho de volta do banco
`ZeroMoney("BRL")`	Zero na moeda informada
`Add` , `Sub` , `Neg`	Devolvem um novo `Money` e um erro
`Cmp` , `Equal`	Comparação; `Cmp` devolve -1, 0 ou 1
`IsZero` , `IsPositive` , `IsNegative`	Perguntas que as regras de negócio vão usar
`Amount()` , `MinorUnits()` , `Currency()`	Leitura: `"25.00"` , `2500` , `"BRL"`
`MarshalJSON` , `UnmarshalJSON`	Conversão de e para `{"amount":"25.00","currency":"BRL"}`

4. Como funciona

Imutabilidade

```
type Money struct {
    minorUnits int64
    currency   string
}
```

Os dois campos começam com minúscula, então nenhum outro pacote consegue alterá-los. Os métodos usam receiver por valor (`func (m Money)` , sem `*`): cada chamada trabalha em uma cópia, e o resultado é sempre um `Money` novo. É o equivalente a um `readonly record struct` do C#.

O parser, passo a passo

1. Separa o sinal `-` , se houver. O sinal `+` não é aceito.
2. Divide no ponto: parte inteira e parte decimal.
3. Exige só dígitos de `0` a `9` nas duas partes. Isso elimina `NaN` , `Infinity` , `1e3` , espaços e vírgulas de uma vez.
4. Rejeita mais de duas casas decimais. Não há arredondamento.
5. Completa a parte decimal com zeros: `"25.5"` vira `"2550"` .
6. Converte dígito a dígito para `int64` , checando overflow antes de cada multiplicação.

Não se usa `strconv.ParseFloat` nem nenhuma função de conversão pronta: o parser é uma validação de caracteres seguida de aritmética de inteiros.

Overflow

Em Go, somar além do limite de um `int64` não gera erro: o número "dá a volta" e vira negativo, em silêncio. Por isso a checagem acontece **antes** da operação:

```
a, b := m.minorUnits, other.minorUnits
if (b > 0 && a > math.MaxInt64-b) || (b < 0 && a < math.MinInt64-b) {
    return Money{}, fmt.Errorf("%w: %s + %s", ErrMoneyOverflow, m, other)
}
return Money{minorUnits: a + b, currency: m.currency}, nil
```

A leitura é: "se `b` é positivo e `a` já está a menos de `b` do teto, a soma estouraria". A comparação é reescrita de forma que ela própria nunca estoure.

> **O caso da negação.** Um `int64` vai de -9.223.372.036.854.775.808 a +9.223.372.036.854.775.807: existe um negativo a mais. Negar o menor valor não tem resultado possível, então `Neg()` devolve erro nesse caso.

Erros classificáveis

```
var (
    ErrInvalidMoney     = errors.New("money is not initialized")
    ErrInvalidAmount    = errors.New("invalid money amount")
    ErrInvalidCurrency  = errors.New("invalid currency")
    ErrCurrencyMismatch = errors.New("currency mismatch")
    ErrMoneyOverflow    = errors.New("money amount overflow")
)
```

São os *erros sentinela*: variáveis públicas que servem de identidade do erro. Quem recebe o erro pergunta qual é com `errors.Is`, mesmo que ele tenha sido embrulhado com detalhes pelo `%w`:

```
_, err := brl.Add(usd)
if errors.Is(err, domain.ErrCurrencyMismatch) { ... }
```

Em C# isso seria um `catch (CurrencyMismatchException)`. Mais à frente, a camada HTTP usa essa classificação para decidir entre 400, 409 e 422.

O valor zero de uma struct

Em Go, toda variável nasce com um "valor zero": `var m Money` é válido para o compilador e contém `0` centavos e moeda vazia. Não existe `null` para structs. Como o desafio exige rejeitar valores não inicializados, a moeda vazia é o marcador: `IsValid()` devolve falso, e toda operação e a serialização devolvem `ErrInvalidMoney`.

JSON

O pacote `encoding/json` procura dois métodos no tipo. Se existirem, usa-os no lugar do comportamento padrão. É o equivalente a um `JsonConverter` do C#.

```
func (m Money) MarshalJSON() ([]byte, error)      // Money  -> JSON
func (m *Money) UnmarshalJSON(data []byte) error  // JSON   -> Money
```

`UnmarshalJSON` é o único método com receiver de ponteiro (`*Money`), porque precisa preencher a variável de quem chamou. Se o conteúdo for inválido, a variável não é alterada.

O campo `amount` é declarado como `string`. Se o cliente mandar um número JSON (`"amount": 25.00`, sem aspas), a decodificação falha.

5. Decisões

DECISÃO	MOTIVO
`int64` em centavos, sem biblioteca decimal	Sem dependência externa; mapeia direto para `BIGINT` no Postgres
Limite: cerca de 92 quatrilhões por valor	É o teto do `int64` dividido por 100; fica documentado como limitação
Aceita `"25"`, `"25.0"` e `"25.00"`; todas viram `"25.00"`	São o mesmo valor, sem perda. A forma normalizada é a que entra no hash de idempotência (spec 07)
Rejeita `"25.000"`, mesmo sendo o mesmo valor	O desafio pede rejeição de escala excedente; aceitar zeros extras abriria exceção à regra
Rejeita zeros à esquerda, `+`, `-0.00`, `.50` e `25.`	Uma única forma de escrever cada valor reduz ambiguidade
Só moedas ISO 4217 de duas casas	A escala é fixa em 2; `JPY`, sem centavos, ficaria errado
Moeda em minúsculas é rejeitada	Não normalizar em silêncio
`ParseMoney` aceita negativo	Diferenças negativas são serializadas (reconciliação). Proibir negativo em aposta e saldo é regra das entidades, na spec 03

6. Conceitos de Go

CONCEITO	ONDE APARECE	PARALELO
Receiver por valor ou por ponteiro	`(m Money)` nos métodos; `(m *Money)` em `UnmarshalJSON`	Passagem por cópia ou por referência (`ref`)
Valor zero	`Money{}` é inválido de propósito	`default(T)` do C#
Erro sentinela + `errors.Is`	`ErrInvalidAmount` e os demais	`catch` por tipo de exceção
Múltiplos retornos	`Add` devolve `(Money, error)`	Tupla, ou padrão `TryParse`
Struct tags	`` `json:"amount"` ``	`[JsonPropertyName("amount")]`
Conjunto com `map[string]struct{}`	Lista de moedas aceitas	`HashSet<string>`; `struct{}` ocupa zero bytes
`t.Helper()`	`mustMoney` nos testes	Faz a falha apontar para a linha do teste, não para o helper

7. Como foi verificado

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
`go test ./internal/domain/ -cover`	Passou; 100% das instruções
`go test -race ./...` (em container)	Passou
`gofmt -l .` e `go vet ./...`	Sem saída
Busca por `float32` e `float64` nos arquivos `.go`	Nenhuma ocorrência

O que os testes cobrem

- **Aceitos:** 12 formas válidas, incluindo os dois extremos do `int64`.
- **Rejeitados:** 23 entradas inválidas, de `NaN` a dígitos não ASCII.
- **Overflow:** no parsing, na soma, na subtração e na negação, incluindo os casos de fronteira que *não* devem estourar.
- **Moedas:** soma, subtração e comparação entre `BRL` e `USD` devolvem `ErrCurrencyMismatch`.
- **Não inicializado:** `Money{}` é rejeitado em sete operações.
- **JSON:** ida e volta, e oito corpos inválidos.

8. Perguntas de revisão

Por que `Add` devolve erro, se somar dois inteiros nunca falha em Go?

Por dois motivos: as moedas podem ser diferentes, e a soma pode passar do limite do `int64`. Go não avisa quando isso acontece; o valor dá a volta e fica negativo.

Por que `"25.000"` é rejeitado, se vale o mesmo que `"25.00"`?

A escala é fixa em duas casas e o desafio manda rejeitar escala excedente. Aceitar só quando os dígitos extras são zero seria uma exceção difícil de explicar no contrato.

Como o código garante que ninguém altera um `Money` depois de criado?

Os campos não são exportados e os métodos têm receiver por valor, então sempre devolvem um `Money` novo.

O que acontece com `var m Money` seguido de `m.Add(outro)`?

Devolve `ErrInvalidMoney`. O valor zero da struct tem moeda vazia, e isso é tratado como "não inicializado".

Por que `amount` é string no JSON, e não número?

Um número JSON seria lido como ponto flutuante por quase todo parser, inclusive no cliente. Como string, o valor chega exatamente como foi escrito.

Por que `ParseMoney` aceita `"-5.00"`, se o desafio proíbe valor negativo nas entradas?

`Money` também representa diferenças, que podem ser negativas. Quem proíbe negativo em uma aposta ou em um saldo é a entidade que recebe o valor, na spec 03.

SPEC 03

Domínio: Wallet, Ledger e WagerTransaction

As regras financeiras do sistema, em Go puro. Nada aqui conhece banco, HTTP ou fila: são structs, métodos e testes que rodam em milissegundos.

1. O que a spec pedia

- Entidades com estado encapsulado, construtores com validação e métodos explícitos de transição.
- Criação e reidratação separadas. Reidratar não pode movimentar saldo nem transicionar estado.
- Erros classificáveis com `errors.Is` e `errors.As`; sem `panic` para regra de negócio.
- Carteira que nunca fica negativa e cuja versão só sobe quando o saldo muda.
- Lançamento de ledger imutável, que valida `saldoDepois = saldoAntes ± valor`.
- Transação com máquina de estados e as regras de `BET`, `WIN`, `LOSS`, `REFUND` e `ROLLBACK`.
- Um `failureCode` estável para cada rejeição.

2. O que foi construído

ARQUIVO	CONTEÚDO
`errors.go`	Erros sentinela, `ValidationError` e a lista de `FailureCode`
`ledger.go`	`LedgerEntry`: um lançamento de débito ou crédito
`wallet.go`	`Wallet`: saldo, versão, `Debit` e `Credit`
`wager_transaction.go`	`WagerTransaction`: dados da operação e a máquina de estados
`wager_rules.go`	`ApplyWager`: as regras dos cinco tipos

Todos ficam em `internal/domain/`, cada um com o seu `_test.go`.

Como as três peças se relacionam

PEÇA	RESPONDE A	MUDA DEPOIS DE CRIADA?
`WagerTransaction`	O que o provedor pediu e qual foi o resultado?	Só o estado, até ficar terminal
`Wallet`	Quanto o jogador tem agora?	Sim, por `Debit` e `Credit`
`LedgerEntry`	Como o saldo chegou até aqui?	Nunca

3. Wallet

```
type Wallet struct {
    id        string
    playerID  string
    balance   Money
    version   int64
    createdAt time.Time
    updatedAt time.Time
}
```

Todos os campos são privados. O saldo só muda por `Debit` e `Credit`, e os dois devolvem o lançamento de ledger correspondente. Assim é impossível alterar o saldo sem gerar o registro.

```
func (w *Wallet) Debit(entryID, transactionID string, amount Money, now time.Time) (LedgerEntry,
error)
```

Validar tudo antes de alterar

O método calcula o novo saldo, checa as regras, monta o lançamento e só então grava. Se qualquer passo falhar, a carteira fica intacta:

```
if newBalance.IsNegative() {
    return LedgerEntry{}, fmt.Errorf("%w: balance %s, debit %s", ErrInsufficientFunds,
w.balance, amount)
}

entry, err := NewLedgerEntry(entryID, w.id, transactionID, direction, amount, w.balance,
newBalance, now)
if err != nil {
    return LedgerEntry{}, err
}

w.balance = newBalance
w.version++
w.updatedAt = now
return entry, nil
```

Há um teste que executa oito movimentações inválidas e confere, em cada uma, que saldo, versão e data não mudaram.

Criação e reidratação

FUNÇÃO	QUANDO	O QUE FAZ
`OpenWallet`	Carteira nova	Versão 1, saldo inicial, as duas datas iguais
`RehydrateWallet`	Linha lida do banco	Restaura exatamente o que recebeu; só valida

É a diferença entre um construtor público e o que um ORM faria por reflexão em C#. Aqui os dois caminhos são explícitos.

4. LedgerEntry

Um lançamento guarda carteira, transação, direção (`DEBIT` ou `CREDIT`), valor, saldo antes e saldo depois. O construtor refaz a conta e recusa qualquer combinação que não feche:

```
switch direction {
case LedgerDebit:
    expected, err = balanceBefore.Sub(amount)
case LedgerCredit:
    expected, err = balanceBefore.Add(amount)
default:
    return LedgerEntry{}, invalid("direction", "must be DEBIT or CREDIT")
}
...
if !expected.Equal(balanceAfter) {
    return LedgerEntry{}, invalid("balanceAfter", "does not match balanceBefore and amount")
}
```

Não existe método que altere um `LedgerEntry` . Para corrigir um erro financeiro, cria-se um novo lançamento no sentido contrário. É o que "append-only" significa.

5. WagerTransaction e a máquina de estados

ESTADO	SIGNIFICADO	PODE IR PARA
`PENDING`	Aceita, ainda não concluída	`PENDING_REFERENCE` , `PROCESSED` , `REJECTED` , `FAILED`
`PENDING_REFERENCE`	Esperando a operação referenciada chegar	`PROCESSED` , `REJECTED` , `FAILED`
`PROCESSED`	Concluída com sucesso	Nenhum (terminal)
`REJECTED`	Recusada por regra de negócio	Nenhum (terminal)
`FAILED`	Falha permanente de infraestrutura	Nenhum (terminal)

No código, a tabela acima é um mapa, e toda mudança de estado passa por uma única função:

```
var allowedTransitions = map[TransactionStatus][]TransactionStatus{
    StatusPending:          {StatusPendingReference, StatusProcessed, StatusRejected,
StatusFailed},
    StatusPendingReference: {StatusProcessed, StatusRejected, StatusFailed},
}

func (t *WagerTransaction) transition(to TransactionStatus, now time.Time) error {
    ...
    if !slices.Contains(allowedTransitions[t.status], to) {
        return fmt.Errorf("%w: %s -> %s", ErrInvalidTransition, t.status, to)
    }
    t.status = to
    t.updatedAt = now
    return nil
}
```

Os estados terminais não aparecem como chave do mapa. Buscar uma chave ausente devolve uma lista vazia, então toda transição a partir deles é recusada, sem precisar de um `if` para cada caso.

Os métodos públicos (`MarkProcessed`, `MarkRejected`, `MarkFailed`, `MarkPendingReference`) chamam `transition` e gravam o que acompanha cada resultado: o saldo observado ou o código de falha.

Validação por tipo, na criação

TIPO	VALOR	REFERÊNCIA
`BET`	Maior que zero	Não aceita
`WIN`	Maior que zero	Opcional
`LOSS`	Exatamente `0.00`	Não aceita
`REFUND`	Maior que zero	Obrigatória
`ROLLBACK`	Maior que zero	Obrigatória
`OPENING`	Recusado em `NewWagerTransaction`; só existe por `NewOpeningTransaction`	

A abertura de carteira tem construtor próprio. Ela já nasce `PROCESSED` e não carrega provedor, ID externo, chave, hash, rodada nem jogo.

6. ApplyWager: as regras dos cinco tipos

```
func ApplyWager(tx *WagerTransaction, wallet *Wallet, ref Reference, entryID string, now
time.Time) (*LedgerEntry, error)
```

Recebe a transação, a carteira e o que foi encontrado sobre a referência. Decide o resultado e o grava nos dois objetos.

1. A carteira é do mesmo jogador? Se não: `PLAYER_MISMATCH`.
2. A moeda é a da carteira? Se não: `CURRENCY_MISMATCH`.
3. Tem referência? Confere contexto, tipo, estado, valor e se já foi revertida.

4. Referência ainda não chegou ou está pendente: a transação fica `PENDING_REFERENCE`.
5. Define o movimento: débito, crédito ou nenhum.
6. Movimenta a carteira. Falta de saldo vira rejeição.
7. Marca `PROCESSED` com o saldo resultante.

TIPO	MOVIMENTO	REFERÊNCIA ACEITA
`BET`	Débito	—
`WIN`	Crédito	`BET`
`LOSS`	Nenhum; a carteira não é tocada	—
`REFUND`	Crédito	`BET`
`ROLLBACK`	De `BET`: crédito. De `WIN` ou `REFUND`: débito	`BET`, `WIN`, `REFUND`

> **Rejeição não é erro.** Aposta sem saldo é um resultado de negócio esperado. `ApplyWager` retorna sem erro, e a transação fica `REJECTED` com um `failureCode`. Isso importa porque a rejeição precisa ser gravada no banco e devolvida igual em um reenvio. O retorno de erro fica para uso incorreto do código, como aplicar uma transação já terminal.

Dois tipos de "não deu certo"

	ENTRADA INVÁLIDA	REJEIÇÃO DE NEGÓCIO
Exemplo	`BET` com valor zero	`BET` sem saldo
Onde é detectada	No construtor	Em `ApplyWager`
Como aparece no código	Erro do tipo `*ValidationError`	Transação `REJECTED` + `failureCode`
É gravada?	Não	Sim
O provedor pode corrigir e reenviar?	Sim	Não; é definitivo
HTTP (spec 07)	400	422

Códigos de falha

CÓDIGO	QUANDO
`INSUFFICIENT_FUNDS`	`BET` sem saldo
`REVERSAL_INSUFFICIENT_FUNDS`	`ROLLBACK` que debitaria mais que o saldo
`BALANCE_LIMIT_EXCEEDED`	Crédito que passaria do limite do `int64`
`PLAYER_MISMATCH`	A carteira é de outro jogador
`CURRENCY_MISMATCH`	Moeda diferente da carteira
`REFERENCE_NOT_FOUND`	A referência não chegou até expirar (spec 08)
`REFERENCE_NOT_PROCESSED`	A referência terminou rejeitada ou com falha
`REFERENCE_MISMATCH`	Diverge em provedor, jogador, carteira, moeda ou rodada
`REFERENCE_AMOUNT_MISMATCH`	Valor da reversão diferente do original
`REFERENCE_KIND_NOT_ALLOWED`	Por exemplo, `REFUND` de um `WIN`
`ALREADY_REVERSED`	A referência já tem uma reversão processada

7. Conceitos de Go

Tipo de erro próprio e `errors.As`

O erro sentinela diz *qual* erro aconteceu. Quando o erro precisa carregar dados, usa-se uma struct que implementa o método `Error()`:

```
type ValidationError struct {
    Field  string
    Reason string
}

func (e *ValidationError) Error() string {
    return fmt.Sprintf("invalid %s: %s", e.Field, e.Reason)
}
```

Quem recebe usa `errors.As` para recuperar a struct e ler os campos. É o `catch (ValidationException ex)` seguido de `ex.Field`:

```
var validation *ValidationError
if errors.As(err, &validation) {
    // validation.Field, validation.Reason
}
```

	`errors.Is`	`errors.As`
Pergunta	É este erro específico?	É um erro deste tipo?
Compara com	Uma variável (`ErrInsufficientFunds`)	Um tipo (`*ValidationError`)
Dá acesso a dados	Não	Sim

Não há `implements` : `ValidationError` vale como `error` só por ter o método `Error() string` . É a interface implícita do Go.

Enum como tipo nomeado

Go não tem `enum` . O idioma é criar um tipo a partir de `string` e declarar as constantes dele:

```
type TransactionKind string

const (
    KindOpening  TransactionKind = "OPENING"
    KindBet      TransactionKind = "BET"
    ...
)

func (k TransactionKind) IsReversal() bool {
    return k == KindRefund || k == KindRollback
}
```

O compilador impede passar uma `string` comum onde se espera `TransactionKind` , e o tipo pode ter métodos. Mas ele não impede um valor desconhecido como `TransactionKind("DEPOSIT")` , por isso os construtores validam.

Ponteiro ou valor

TIPO	RECEIVER	MOTIVO
`Money` , `LedgerEntry`	Valor: `(m Money)`	Imutáveis; copiar é seguro e barato
`Wallet` , `WagerTransaction`	Ponteiro: `(w *Wallet)`	Têm identidade e mudam de estado; todos precisam ver o mesmo objeto

É a distinção entre `struct` e `class` do C#, só que escolhida em cada método.

Struct de parâmetros

Go não tem argumentos nomeados nem opcionais. Para uma função com muitos parâmetros do mesmo tipo, agrupa-se tudo em uma struct, o que evita trocar a ordem por engano:

```
tx, err := domain.NewWagerTransaction(domain.NewWagerTransactionParams{
    ID:         "...",
    ProviderID: "provider-a",
    Kind:       domain.KindBet,
    Money:      money,
    Now:        now,
})
```

Outros pontos

- `switch` **sem expressão** funciona como uma cadeia de `if / else if` e não precisa de `break`.
- **Closure:** em `ApplyWager`, `reject` é uma função declarada dentro de outra, que enxerga `tx`, `wallet` e `now`.
- **Retorno `(valor, bool)`:** `ResultBalance()` devolve o saldo e se ele existe. É o padrão do Go para "pode não ter valor", no lugar de `null`.
- `time.Time{}` é o valor zero de data; `IsZero()` detecta data não informada.

8. Decisões

DECISÃO	MOTIVO
IDs e o instante entram como parâmetro	O domínio não gera UUID nem lê o relógio: testes determinísticos e nenhuma dependência externa
`Debit` e `Credit` devolvem o lançamento	Saldo e ledger nascem juntos; não há como mudar um sem o outro
Rejeição de negócio é resultado, não erro	Precisa ser persistida e reproduzida em reenvios
Uma transação aceita uma única reversão processada, de qualquer tipo	Impede devolver duas vezes o mesmo débito (`REFUND` + `ROLLBACK` da mesma aposta)
`ROLLBACK` de `ROLLBACK` é recusado	O desafio lista só `BET`, `WIN` e `REFUND` como alvos
`WIN` com referência espera a aposta chegar	Mesma regra das reversões; um caminho só para referência ausente
Código próprio para valor divergente (`REFERENCE_AMOUNT_MISMATCH`)	É o erro mais provável de integração; fica fácil de diagnosticar
`LedgerEntry` tem um construtor só	Não há comportamento a reaplicar na reidratação, apenas a equação a conferir

> **O que esta spec ainda não garante.** As regras estão corretas para um processo só, uma operação por vez. Duas apostas *simultâneas*, em instâncias diferentes, carregariam cada uma a sua cópia da carteira com saldo 100. Quem resolve isso é o lock no banco (spec 05) e as constraints (spec 04). O domínio decide; o banco garante.

9. Como foi verificado

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
`go test ./internal/domain/ -cover`	243 casos passam; 99,7% das instruções
`go test -race ./...` (em container)	Passou
`gofmt -l .` e `go vet ./...`	Sem saída
Imports do pacote `domain`	Só biblioteca padrão

O que os testes cobrem

- **Carteira:** abertura, reidratação, débito, crédito, e oito movimentações inválidas que não podem alterar o estado.
- **Ledger:** a equação do saldo nas duas direções e onze entradas inválidas.
- **Máquina de estados:** as 20 combinações de 5 estados de origem por 4 destinos.
- **Política por tipo:** 15 combinações de tipo e valor, 10 de tipo e referência.
- **Regras:** cada tipo no caminho feliz, as duas apostas de 80 sobre 100, a reversão que chega antes da referência e 10 rejeições por referência.

10. Perguntas de revisão

Por que `Debit` devolve um `LedgerEntry` em vez de só alterar o saldo?

Para que seja impossível mudar o saldo sem produzir o lançamento. O desafio exige que cada mudança financeira tenha o registro correspondente.

Uma aposta sem saldo faz `ApplyWager` devolver erro?

Não. A função retorna sem erro e a transação fica `REJECTED` com `INSUFFICIENT_FUNDS`. É um resultado de negócio que será gravado.

Qual a diferença entre `errors.Is` e `errors.As`?

`Is` compara com um erro específico (uma variável). `As` procura um erro de um tipo e devolve a struct, dando acesso aos campos.

Por que existem `OpenWallet` e `RehydrateWallet`?

Criar define o estado inicial (versão 1). Reidratar restaura o que estava gravado, sem aplicar nenhuma regra de criação.

Como o código impede uma transição a partir de `PROCESSED`?

`PROCESSED` não é chave no mapa de transições. A busca devolve lista vazia e `transition` retorna `ErrInvalidTransition`.

Um `ROLLBACK` debita ou credita?

Depende do original: faz o movimento contrário. De uma `BET` (débito), credita. De um `WIN` ou `REFUND` (créditos), debita.

O domínio sozinho impede saldo negativo com duas instâncias rodando?

Não. Cada instância teria a sua cópia da carteira em memória. A garantia entre processos vem do lock e das constraints do banco.

Por que `LOSS` não altera a versão da carteira?

A versão só sobe quando o saldo muda. `LOSS` não movimenta nada, então `ApplyWager` nem chama a carteira.

Ordem de leitura do código

1. `errors.go`
2. `ledger.go`
3. `wallet.go` e `wallet_test.go`
4. `wager_transaction.go`
5. `wager_rules.go` e `wager_rules_test.go`

SPEC 04

Schema e migrations

As mesmas regras do domínio, agora escritas no banco. Se a aplicação tiver um bug, ou se duas instâncias disputarem a mesma carteira, o PostgreSQL recusa o que quebraria uma invariante.

1. O que a spec pedia

- Migrations versionadas, com aplicação e reversão.
- Saldo nunca negativo, garantido pelo banco.
- Unicidade da carteira por jogador e moeda, da operação externa e da chave de idempotência.
- Ledger com um lançamento por transação e carteira, protegido contra edição e exclusão.
- Schema que distingue operação interna (`OPENING`) de externa e impede crédito inicial duplicado.
- Tabelas de inbox e outbox.

2. O que foi construído

ARQUIVO	CONTEÚDO
`migrations/000001_create_wallets`	Tabela `wallets`
`migrations/000002_create_wager_transactions`	Tabela `wager_transactions` e seus índices únicos parciais
`migrations/000003_create_wallet_ledger_entries`	Tabela do ledger e os triggers que a tornam append-only
`migrations/000004_create_inbox_and_outbox`	Tabelas `inbox_messages` e `outbox_events`
`migrations/migrations_test.go`	Teste que aplica as migrations e tenta violar cada invariante
`docker-compose.yml`	Serviço `migrate` , que roda antes da aplicação

Cada migration tem dois arquivos: `.up.sql` (aplica) e `.down.sql` (desfaz). O número no início do nome define a ordem.

3. Como as migrations funcionam

A ferramenta é o `golang-migrate` . Ela cria no banco a tabela `schema_migrations` , com uma linha: a versão atual. `up` aplica os arquivos com número maior que essa versão; `down` roda os `.down.sql` na ordem inversa.

É o mesmo papel das migrations do Entity Framework ou do TypeORM, com uma diferença: aqui o SQL é escrito à mão, não gerado a partir de classes.

1. `docker compose up` sobe o Postgres e espera o healthcheck.
2. O serviço `migrate` aplica o que falta e termina.

3. O serviço `app` só inicia depois que o `migrate` termina com sucesso (`service_completed_successfully`).

COMANDO	EFEITO
`docker compose run --rm migrate`	Aplica tudo o que falta
`... migrate -path=/migrations -database=<url> down 1`	Reverte a última migration
`... down -all`	Reverte todas
`... version`	Mostra a versão atual

4. As tabelas

TABELA	UMA LINHA É	PODE MUDAR?
`wallets`	Uma carteira e seu saldo atual	Sim: saldo, versão e `updated_at`
`wager_transactions`	Uma operação, interna ou externa	Sim: estado, código de falha, saldo resultante
`wallet_ledger_entries`	Um débito ou crédito	Nunca
`inbox_messages`	Uma mensagem SQS já recebida por um consumidor	Só a conclusão
`outbox_events`	Um evento a publicar	Só os campos de envio

Dinheiro é sempre um par de colunas: `BIGINT` com os centavos e `CHAR(3)` com a moeda. É a mesma representação do `Money` da spec 02, então gravar e ler não converte nada.

5. Os quatro mecanismos usados

CHECK: regra sobre uma linha

```
CONSTRAINT wallets_balance_non_negative CHECK (balance_minor >= 0)
```

O banco avalia a expressão em todo `INSERT` e `UPDATE`. Se der falso, o comando falha com SQLSTATE `23514`. Esta é a rede de segurança contra saldo negativo: mesmo que o lock da aplicação falhasse, o `UPDATE` não passaria.

O `CHECK` enxerga só a própria linha. Ele serve para regras como "`LOSS` tem valor zero" ou "transação rejeitada tem código de falha", mas não para "só existe uma abertura por carteira".

```
CONSTRAINT wallet_ledger_entries_balance_equation CHECK (
    (direction = 'CREDIT' AND balance_after_minor = balance_before_minor + amount_minor)
    OR (direction = 'DEBIT' AND balance_after_minor = balance_before_minor - amount_minor)
)
```

É a mesma equação que `NewLedgerEntry` valida no domínio. A regra existe nos dois lugares de propósito.

UNIQUE e índice único parcial: regra entre linhas

```
CONSTRAINT wager_transactions_external_key UNIQUE (provider_id, external_transaction_id)
```

Duas linhas com o mesmo par falham com SQLSTATE `23505`. É isso que impede a mesma operação de ser aplicada duas vezes quando duas instâncias a recebem ao mesmo tempo: uma insere, a outra recebe o erro.

Um índice único **parcial** aplica a unicidade só às linhas que passam em um filtro:

```
CREATE UNIQUE INDEX wager_transactions_one_opening_per_wallet
    ON wager_transactions (wallet_id)
    WHERE kind = 'OPENING';

CREATE UNIQUE INDEX wager_transactions_one_processed_reversal
    ON wager_transactions (reference_transaction_id)
    WHERE status = 'PROCESSED' AND kind IN ('REFUND', 'ROLLBACK');
```

O primeiro permite muitas transações por carteira, mas só uma `OPENING`. O segundo permite várias reversões rejeitadas da mesma aposta, mas só uma processada. É a regra "uma reversão por transação" da spec 03, agora à prova de concorrência.

> **NULL em UNIQUE.** O Postgres trata cada `NULL` como diferente dos outros. Por isso as transações `OPENING`, que têm `provider_id` nulo, não colidem entre si na constraint `(provider_id, external_transaction_id)`.

Chave estrangeira composta: coerência entre tabelas

```
FOREIGN KEY (wallet_id, currency)       REFERENCES wallets (id, currency),
FOREIGN KEY (transaction_id, wallet_id) REFERENCES wager_transactions (id, wallet_id)
```

Uma FK comum garante que a carteira existe. A composta garante mais: que o lançamento está na **moeda da carteira** e pertence à **mesma carteira da transação**. Para isso a tabela de destino precisa de um `UNIQUE` nas mesmas colunas, e é por isso que `wallets` tem `UNIQUE (id, currency)`, que parece redundante.

Trigger: o ledger append-only

```
CREATE FUNCTION reject_wallet_ledger_entry_change() RETURNS trigger
    LANGUAGE plpgsql AS
$$
BEGIN
    RAISE EXCEPTION 'wallet_ledger_entries is append-only: % is not allowed', TG_OP
        USING ERRCODE = 'restrict_violation';
END;
$$;

CREATE TRIGGER wallet_ledger_entries_append_only
    BEFORE UPDATE OR DELETE ON wallet_ledger_entries
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION reject_wallet_ledger_entry_change();
```

Um trigger é uma função que o banco executa quando algo acontece na tabela. Esta roda antes de cada `UPDATE` ou `DELETE` e sempre lança erro; `TG_OP` é o nome da operação tentada. Só `INSERT` passa.

Há um segundo trigger para `TRUNCATE`, porque o trigger por linha não dispara nesse comando.

6. Interno e externo na mesma tabela

`OPENING` não tem provedor, ID externo, chave, hash, rodada nem jogo. As outras operações têm todos. As colunas são anuláveis e um `CHECK` exige um dos dois formatos, sem meio-termo:

```
CONSTRAINT wager_transactions_origin CHECK (
    (kind = 'OPENING' AND status = 'PROCESSED'
        AND num_nonnulls(provider_id, external_transaction_id, ...) = 0)
    OR
    (kind <> 'OPENING'
        AND num_nulls(provider_id, external_transaction_id, ...) = 0)
)
```

`num_nulls` e `num_nonnulls` contam quantos argumentos são nulos ou não nulos. Evitam uma fila de `IS NULL AND ... IS NULL`.

7. Domínio e banco: quem garante o quê

REGRA	NO DOMÍNIO	NO BANCO
Saldo não negativo	`Wallet.Debit`	`CHECK`
Equação do lançamento	`NewLedgerEntry`	`CHECK`
Valor e referência por tipo	`NewWagerTransaction`	`CHECK`
Uma reversão processada	`Reference.Reversed`	Índice único parcial
Operação externa única	—	`UNIQUE`
Uma carteira por jogador e moeda	—	`UNIQUE`
Ledger imutável	Struct sem setters	Trigger

> **Por que repetir no banco.** Com três instâncias, cada uma tem a sua cópia dos objetos em memória. A validação do domínio só enxerga essa cópia. O banco é o único lugar que todas as instâncias compartilham, então é o único que pode dizer "isso já existe".

O domínio continua necessário: ele dá a mensagem de erro certa e o `failureCode` antes de chegar ao banco. A constraint cobre o que escapar.

8. Decisões

DECISÃO	MOTIVO
`kind`, `status` e `direction` em `TEXT` + `CHECK`, não `ENUM`	Mudar a lista de um `CHECK` é reversível; remover um valor de `ENUM` do Postgres não é
IDs internos em `UUID`, identificadores de fora em `TEXT`	O formato de `providerId` ou `externalTransactionId` é do provedor
Coluna `sequence` (identity) no ledger	Ordem estável para a paginação. `created_at` pode empatar; a sequência não
Sem `DEFAULT now()`	O instante vem da aplicação, o mesmo que o domínio usou
Constraints com nome explícito	O nome vem no erro do Postgres, o que permite à spec 05 traduzir cada violação em um erro de aplicação
`locked_until` na outbox	Um publisher reserva o evento por um prazo; se morrer, outro assume (spec 10)
Quatro migrations em vez de uma	Cada arquivo trata de um assunto e pode ser revertido sozinho

9. O teste

Constraint não se testa com mock: o teste precisa de um PostgreSQL real. Ele lê a URL de `TEST_DATABASE_URL` e é pulado quando ela não existe.

```
func connect(t *testing.T) *pgx.Conn {
    url := os.Getenv("TEST_DATABASE_URL")
    if url == "" {
        t.Skip("TEST_DATABASE_URL is not set")
    }
    // cria um schema descartável e aponta o search_path para ele
    t.Cleanup(func() { /* DROP SCHEMA ... CASCADE */ })
}
```

- `t.Skip` marca o teste como pulado, não como falho.
- `t.Cleanup` registra uma função para rodar ao fim do teste. É o `afterEach` do Jest ou o `Dispose` do xUnit.
- Cada teste cria um **schema** próprio (um namespace de tabelas). Assim ele não interfere nas tabelas reais nem em outro teste.

Cada violação é conferida pelo código e pelo nome da constraint, não só por "deu erro":

```
var pgErr *pgconn.PgError
if !errors.As(err, &pgErr) { ... }
// pgErr.Code           == "23514"
// pgErr.ConstraintName == "wallets_balance_non_negative"
```

É o `errors.As` da spec 03 em uso real: extrai do erro a struct do driver, com o SQLSTATE dentro.

SQLSTATE	SIGNIFICADO
`23505`	Violação de `UNIQUE`
`23514`	Violação de `CHECK`
`23503`	Violação de chave estrangeira
`23001`	`restrict_violation`: o código escolhido para o trigger do ledger

10. Como foi verificado

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
`migrate up` → `down -all` → `up`	Depois do `down` sobra só `schema_migrations`; o segundo `up` aplica as 4
`go test ./migrations/` com banco real	22 violações recusadas e 5 casos válidos aceitos
`go test -race ./...` (em container)	Passou
`docker compose up --build`	`migrate` termina com código 0, depois `app` sobe e `/health/ready` responde 200

```
docker compose up -d postgres
docker compose run --rm migrate
TEST_DATABASE_URL='postgres://wagering:wagering@localhost:5432/wagering?sslmode=disable' go test
./migrations/
```

11. Perguntas de revisão

Se o domínio já impede saldo negativo, para que serve o `CHECK`?

O domínio valida a cópia em memória de uma instância. O `CHECK` vale para todas as instâncias e para qualquer bug da aplicação.

Qual a diferença entre `UNIQUE` e índice único parcial?

O parcial tem um `WHERE`: a unicidade vale só para as linhas que passam no filtro. Ex.: uma única `OPENING` por carteira.

Por que duas `OPENING` não colidem em `UNIQUE (provider_id, external_transaction_id)`?

Os dois campos são `NULL` nelas, e o Postgres não considera dois `NULL` iguais.

Como o ledger fica imutável?

Um trigger `BEFORE UPDATE OR DELETE` lança erro em toda tentativa, e outro faz o mesmo para `TRUNCATE`.

O que o `CHECK` não consegue fazer?

Comparar com outras linhas ou tabelas. Para isso existem `UNIQUE`, chave estrangeira e trigger.

Para que serve `UNIQUE (id, currency)` em `wallets`, se `id` já é único?

Para ser o destino da FK composta do ledger, que garante lançamento na moeda da carteira.

Como o `app` sabe que o schema está pronto?

No Compose ele depende do `migrate` com `service_completed_successfully`.

Por que o teste de schema é pulado no `go test ./...` comum?

Sem `TEST_DATABASE_URL` ele chama `t.Skip`. Ele precisa de um Postgres real.

Ordem de leitura

1. `000001_create_wallets.up.sql`
2. `000002_create_wager_transactions.up.sql`
3. `000003_create_wallet_ledger_entries.up.sql`
4. `000004_create_inbox_and_outbox.up.sql`
5. `migrations_test.go`: a lista `rejected` é um resumo executável das invariantes

SPEC 05

Persistência e transação SQL

A ponte entre o domínio e o banco: repositórios com SQL escrito à mão, uma transação compartilhada por todos eles e o lock por carteira que impede duas instâncias de gastarem o mesmo saldo.

1. O que a spec pedia

- `pgx` com SQL explícito; transações, locks e constraints visíveis no código.
- Um único mecanismo que delimita a transação SQL, compartilhada por todos os repositórios de um caso de uso.
- Lock por carteira. Lock global é proibido; carteiras diferentes avançam em paralelo.
- Nenhuma atualização confirmada pode ser perdida.
- Todo I/O recebe `context.Context` e respeita cancelamento.
- Falha transitória distinguível de falha permanente.

2. O que foi construído

ARQUIVO	CONTEÚDO
`internal/application/ports.go`	As interfaces dos repositórios e os erros que os casos de uso enxergam
`internal/infra/postgres/tx.go`	`TxManager` : abre, confirma ou desfaz a transação
`internal/infra/postgres/errors.go`	Traduz erro do PostgreSQL para erro de aplicação
`wallet_repository.go`	Carteira: inserir, ler, ler com lock, atualizar saldo
`wager_transaction_repository.go`	Transação: inserir, atualizar, buscar por ID, por ID externo e por chave
`ledger_repository.go` , `outbox_repository.go`	Só inserção
`internal/testdb/testdb.go`	Banco de teste: um schema migrado por teste

3. Ports: a interface fica com quem usa

```
// internal/application/ports.go
type WalletRepository interface {
    Insert(ctx context.Context, wallet *domain.Wallet) error
    Get(ctx context.Context, id string) (*domain.Wallet, error)
    GetForUpdate(ctx context.Context, id string) (*domain.Wallet, error)
    UpdateBalance(ctx context.Context, wallet *domain.Wallet) error
}
```

A interface está no pacote `application`, que é quem **consome** o repositório. A implementação está em `infra/postgres`. Assim `application` não importa nada de banco, e a regra de dependência do desafio se mantém.

Em Go a implementação não declara que implementa. `*postgres.WalletRepository` satisfaz a interface só por ter os mesmos métodos. Em C# seria `class WalletRepository : IWalletRepository`; aqui não existe essa linha.

Quem liga as duas pontas é o Fx:

```
fx.Annotate(NewWalletRepository, fx.As(new(application.WalletRepository)))
```

`fx.As` registra o resultado do construtor **como a interface**. É o `services.AddScoped<IWalletRepository, WalletRepository>()` do C#. Um caso de uso vai pedir `application.WalletRepository` e receber a implementação do Postgres sem conhecê-la.

4. A transação viaja no context

```
func (m *TxManager) WithinTx(ctx context.Context, fn func(ctx context.Context) error) error {
    if _, ok := ctx.Value(txContextKey{}).(pgx.Tx); ok {
        return fn(ctx)                      // já existe transação: entra nela
    }

    tx, err := m.pool.Begin(ctx)
    if err != nil {
        return translate(err)
    }
    defer func() { _ = tx.Rollback(context.WithoutCancel(ctx)) }()

    if err := fn(context.WithValue(ctx, txContextKey{}, tx)); err != nil {
        return err                          // o defer faz o rollback
    }
    return translate(tx.Commit(ctx))
}
```

1. `Begin` pega uma conexão do pool e abre a transação.
2. `context.WithValue` cria um novo `ctx` que carrega a transação.
3. A função do caso de uso recebe esse `ctx` e o repassa a cada repositório.
4. Cada repositório procura a transação no `ctx`. Achou: usa ela. Não achou: usa o pool.
5. Retornou `nil`: commit. Retornou erro: rollback.

```
func querierFrom(ctx context.Context, pool *pgxpool.Pool) querier {
    if tx, ok := ctx.Value(txContextKey{}).(pgx.Tx); ok {
        return tx
    }
    return pool
}
```

O caso de uso não vê `pgx.Tx` em lugar nenhum. Ele só escreve:

```
err := txManager.WithinTx(ctx, func(ctx context.Context) error {
    wallet, err := wallets.GetForUpdate(ctx, walletID)
    // ... regra do domínio ...
    if err := wagers.Insert(ctx, tx); err != nil { return err }
    if err := wallets.UpdateBalance(ctx, wallet); err != nil { return err }
    return ledger.Insert(ctx, *entry)
})
```

É o papel do `TransactionScope` do C# ou do `@Transactional`, feito com um parâmetro explícito em vez de estado escondido na thread.

Detalhes do WithinTx

TRECHO	POR QUÊ
`txContextKey struct{}`	A chave do `context` é um tipo privado do pacote. Nenhum outro pacote consegue ler ou sobrescrever o valor
`ctx.Value(...).(pgx.Tx)`	Type assertion: `Value` devolve `any`; a forma com `, ok` não dá panic se o valor não existir
`defer tx.Rollback(...)`	Roda em qualquer saída, inclusive panic. Depois de um commit não faz nada
`context.WithoutCancel(ctx)`	Se o `ctx` foi cancelado, o rollback com ele também falharia. Este mantém os valores e remove o cancelamento
Interface `querier`	Pool e transação têm os mesmos métodos `Exec`, `Query` e `QueryRow`. O repositório depende só deles

5. O lock por carteira

```
SELECT id::text, player_id, currency, balance_minor, version, created_at, updated_at
  FROM wallets
 WHERE id = $1
   FOR UPDATE
```

`FOR UPDATE` trava **a linha** até o fim da transação. Outra transação que pedir a mesma linha com `FOR UPDATE` fica parada esperando. Quando a primeira termina, a segunda lê o saldo já atualizado.

INSTANTE	INSTÂNCIA A (APOSTA DE 80)	INSTÂNCIA B (APOSTA DE 80)
1	`GetForUpdate`: lê saldo 100	
2		`GetForUpdate`: **espera**
3	Debita, grava saldo 20, commit	
4		Lê saldo **20**
5		Domínio rejeita: `INSUFFICIENT_FUNDS`

Sem o lock, as duas leriam 100 e as duas gravariam 20: uma aposta sumiria do saldo. Esse é o *lost update*.

O lock é da linha, não da tabela. Uma aposta em outra carteira não espera ninguém.

Duas proteções extras

```
UPDATE wallets
   SET balance_minor = $2, version = $3, updated_at = $4
 WHERE id = $1 AND version = $3 - 1
```

- **Guarda de versão.** O `UPDATE` só acerta a linha se a versão no banco for a anterior à nova. Se alguém gravou sem o lock, nenhuma linha é afetada e o repositório devolve `ErrConcurrentUpdate`.
- `GetForUpdate` **fora de transação retorna erro.** Sem transação o lock seria solto no mesmo instante.

Com o `CHECK (balance_minor >= 0)` da spec 04, são três camadas contra saldo errado: lock, guarda de versão e constraint.

6. SQL e mapeamento

Sem ORM. Cada repositório escreve o SQL e converte as colunas na mão.

```
err := row.Scan(&id, &playerID, &currency, &balanceMinor, &version, &createdAt, &updatedAt)
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
    return nil, application.ErrWalletNotFound
}
balance, err := domain.MoneyFromMinorUnits(balanceMinor, currency)
return domain.RehydrateWallet(id, playerID, balance, version, createdAt.UTC(), updatedAt.UTC())
```

- `Scan` recebe ponteiros (`&id`) e preenche as variáveis, na ordem das colunas do `SELECT`.
- A leitura termina em `RehydrateWallet`, a função de reidratação da spec 03: restaura o estado sem aplicar regra de criação.
- Parâmetros são `$1`, `$2` ..., nunca concatenação de string. É o que evita SQL injection.

NO DOMÍNIO	NO BANCO	CONVERSÃO
`Money`	`BIGINT` + `CHAR(3)`	`MinorUnits()` / `MoneyFromMinorUnits`
Campo opcional vazio (`""`)	`NULL`	`NULLIF($8, '')` na escrita, `COALESCE(col, '')` na leitura
Saldo resultante não observado	`NULL`	Ponteiro `*int64` : `nil` vira `NULL`
`string` com UUID	`UUID`	`id::text` na leitura

> **Ponteiro como "pode ser nulo".** `int64` não tem valor nulo: o zero é `0`. Para representar ausência usa-se `*int64`, que pode ser `nil`. É o `long?` do C#.

7. Tradução de erros

O caso de uso não pode depender de códigos do PostgreSQL. `translate` converte cada erro em um erro de `application`:

DO POSTGRESQL	VIRA	TIPO
`23505` em `wallets_player_currency_key`	`ErrWalletAlreadyExists`	Permanente
`23505` em `wager_transactions_external_key`	`ErrDuplicateExternalTransaction`	Permanente
`23505` em `wager_transactions_idempotency_key`	`ErrDuplicateIdempotencyKey`	Permanente
Outras da classe `23`	`ErrInvariantViolation`	Permanente (é bug)
`40001`, `40P01`, classes `08`, `53`, `57`, erro de rede	`ErrUnavailable`	**Transitório**

É aqui que os nomes explícitos das constraints da spec 04 são usados: o mesmo código `23505` vira erros diferentes conforme a constraint violada.

```
return fmt.Errorf("%w: %w", application.ErrDuplicateIdempotencyKey, pgErr)
```

Dois `%w` encadeiam os dois erros. `errors.Is(err, application.ErrDuplicateIdempotencyKey)` é verdadeiro, e o erro original do Postgres continua acessível para o log.

> **Transitório × permanente.** Transitório: repetir a mesma chamada mais tarde pode funcionar (banco reiniciando, deadlock). Vai virar `503` no HTTP e reentrega no SQS. Permanente: repetir dá o mesmo resultado. Essa distinção é exigida pelo desafio e decide o que vai para a DLQ.

Depois de uma violação de constraint, o PostgreSQL marca a transação como abortada: qualquer comando seguinte falha. Por isso o caso de uso retorna o erro em vez de tentar continuar.

8. Testes

O pacote `testdb` cria um schema novo para cada teste, aplica as migrations nele e apaga tudo no fim. Os testes rodam em paralelo com o banco de desenvolvimento sem interferir.

```
config.ConnConfig.RuntimeParams["search_path"] = schema
```

Toda conexão do pool de teste já nasce apontando para o schema descartável.

O teste do lock

```
locked := make(chan struct{})
release := make(chan struct{})
go func() {
    holderDone <- f.tx.WithinTx(ctx, func(ctx context.Context) error {
        f.wallets.GetForUpdate(ctx, id(1))
        close(locked)      // avisa: estou com o lock
        <-release          // segura até mandarem soltar
        return nil
    })
}()
<-locked
```

- `go func() { ... }()` inicia uma goroutine: a função roda em paralelo.
- Um **channel** é um canal de comunicação entre goroutines. `<-locked` bloqueia até alguém enviar ou fechar o canal.
- `close(locked)` libera todos que estão esperando. Canais de `struct{}` servem só como sinal, sem dado.

Com o lock preso, o teste tenta travar a mesma carteira com prazo de 300 ms e espera `context.DeadlineExceeded`. Isso prova duas coisas de uma vez: a segunda transação espera, e o cancelamento do `context` interrompe a query.

O teste de concorrência

```
var wg sync.WaitGroup
for n := range bets {
    wg.Go(func() { /* uma aposta de 1.00 */ })
}
wg.Wait()
```

`sync.WaitGroup` espera um grupo de goroutines terminar: é o `Task.WhenAll`. Vinte apostas de 1.00 disputam uma carteira de 20.00.

9. Como foi verificado

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
Erro dentro de `WithinTx`	Carteira, transação, ledger e outbox ficam com 0 linhas; com sucesso, 1 em cada
Mesma carteira travada	Segunda transação espera e é cortada pelo prazo; outra carteira trava sem esperar
20 apostas simultâneas de 1.00 sobre 20.00	Saldo 0.00, versão 21, 20 lançamentos; a 21ª é rejeitada
Gravação sem lock	`ErrConcurrentUpdate`
Ida e volta de `Money`	Valor e moeda idênticos, inclusive no maior saldo representável
`go test -race` (em container, 3 repetições)	Passou
Cobertura do pacote `postgres`	83,6%

O teste de concorrência roda dentro de **um** processo, com várias conexões. A prova com três processos independentes, exigida pelo desafio, fica na spec 15.

10. Uma correção no schema

Ao escrever o repositório apareceu um furo da spec 04: o saldo resultante tinha só a coluna de valor. Em uma rejeição por `CURRENCY_MISMATCH`, o saldo devolvido ao provedor está na moeda da carteira, que é diferente da moeda da transação. Sem a moeda gravada, um replay devolveria o saldo com a moeda errada.

A coluna `result_balance_currency` foi acrescentada, com um `CHECK` que exige as duas colunas juntas. O teste de ida e volta cobre exatamente esse caso.

11. Perguntas de revisão

Como um repositório sabe que está dentro de uma transação?

Ele procura a transação no `context`. O `TxManager` a colocou lá com `context.WithValue`.

Por que a interface `WalletRepository` fica em `application` e não em `postgres`?

Porque quem usa define o contrato. Assim `application` não importa nada de banco.

O que `FOR UPDATE` trava, e até quando?

As linhas retornadas pelo `SELECT`, até o commit ou rollback da transação.

O que é lost update e como é evitado aqui?

Duas transações leem o mesmo saldo e uma sobrescreve a outra. O lock faz a segunda ler só depois do commit da primeira.

Para que serve a guarda de versão se já existe o lock?

Para transformar um uso errado (gravar sem lock) em erro, em vez de corromper o saldo em silêncio.

Por que o rollback usa `context.WithoutCancel`?

Se o `ctx` original foi cancelado, o rollback feito com ele também seria cancelado.

Qual a diferença entre `ErrUnavailable` e `ErrInvariantViolation`?

O primeiro é transitório: vale tentar de novo. O segundo é permanente: o banco recusou algo que o domínio não deveria ter produzido.

O que `fx.As` faz?

Registra o resultado de um construtor como uma interface, para que os consumidores peçam a interface e não o tipo concreto.

Ordem de leitura do código

1. `internal/application/ports.go`
2. `internal/infra/postgres/tx.go`
3. `wallet_repository.go`
4. `errors.go` e `errors_test.go`
5. `wager_transaction_repository.go`
6. `repositories_test.go`: comece por `applyBet`, que é o caminho de escrita completo de uma aposta

SPEC 06

Carteira: abertura, leitura e ledger paginado

O primeiro fluxo de ponta a ponta. Uma requisição HTTP atravessa todas as camadas construídas até aqui: handler, caso de uso, domínio, repositórios e banco.

1. O que a spec pedia

- `POST /wallets`, `GET /wallets/:id` e `GET /wallets/:id/ledger`.
- Abertura com saldo positivo grava, no mesmo commit: carteira, transação `OPENING`, lançamento de crédito e dois eventos na outbox.
- Abertura com saldo zero grava só a carteira.
- Segunda carteira para o mesmo jogador e moeda: conflito.
- Ledger paginado com cursor opaco e ordenação estável.

2. O que foi construído

ARQUIVO	CONTEÚDO
`internal/domain/events.go`	Os quatro eventos do desafio e o envelope comum
`internal/application/open_wallet.go`	Caso de uso de abertura
`internal/application/get_wallet.go`, `list_ledger.go`	Leitura da carteira e paginação do ledger
`internal/infra/httpapi/wallets.go`	Os três handlers e os contratos JSON
`internal/infra/httpapi/errors.go`	Tradução de erro para status HTTP
`internal/infra/httpapi/middleware.go`	Correlation ID e recuperação de panic
`internal/infra/system/system.go`	Relógio e gerador de UUID v7

3. O caminho de uma requisição

1. **Middleware** lê ou gera o `X-Correlation-Id` e o coloca no `context`.
2. **Handler** decodifica o JSON e chama o caso de uso. Não tem regra de negócio.
3. **Caso de uso** cria os objetos de domínio e abre a transação SQL.
4. **Domínio** valida: `OpenWallet`, `NewOpeningTransaction`, `NewLedgerEntry`, eventos.
5. **Repositórios** gravam tudo dentro da mesma transação.
6. **Handler** converte o resultado, ou o erro, em resposta HTTP.

Cada camada conhece só a de dentro. O handler não sabe que existe Postgres; o caso de uso não sabe que existe HTTP. É por isso que o mesmo caso de uso vai servir ao consumidor SQS na spec 11.

4. O caso de uso de abertura

```
func (uc *OpenWallet) Execute(ctx context.Context, in OpenWalletInput) (*domain.Wallet, error) {
    now := uc.clock.Now()
    wallet, err := domain.OpenWallet(uc.ids.NewID(), in.PlayerID, in.InitialBalance, now)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    err = uc.tx.WithinTx(ctx, func(ctx context.Context) error {
        if err := uc.wallets.Insert(ctx, wallet); err != nil {
            return err
        }
        if wallet.Balance().IsZero() {
            return nil
        }
        return uc.recordOpeningCredit(ctx, wallet, in.CorrelationID)
    })
    ...
}
```

- A validação do domínio acontece **antes** de abrir a transação: entrada inválida não gasta conexão.
- Saldo zero sai cedo: só a carteira é gravada.
- Saldo positivo grava a `OPENING`, o lançamento e os dois eventos. Qualquer erro desfaz tudo, inclusive a carteira.
- Jogador e moeda repetidos: o `INSERT` viola o `UNIQUE`, o repositório devolve `ErrWalletAlreadyExists` e o handler responde `409`. Não há consulta prévia "já existe?": duas requisições simultâneas passariam por ela.

> **Por que a versão é 1 e não 2.** A carteira já nasce com o saldo. Se o caso de uso criasse com zero e chamasse `wallet.Credit`, a versão subiria para 2, e o desafio fixa 1 na abertura. Por isso o lançamento de abertura é montado direto com `NewLedgerEntry` (de 0.00 para o saldo inicial).

Relógio e IDs como dependência

```
type Clock interface       { Now() time.Time }
type IDGenerator interface { NewID() string }
```

O domínio recebe `id` e `now` por parâmetro (spec 03). Quem os fornece é o caso de uso, por duas interfaces pequenas. Em produção são o relógio do sistema e UUID v7; em teste podem ser valores fixos.

O relógio trunca em microssegundo, que é a precisão do PostgreSQL. Sem isso, o horário em memória teria nanossegundos e o relido do banco não seria igual.

5. Eventos

```
type EventEnvelope struct {
    EventID       string    `json:"eventId"`
    EventType     string    `json:"eventType"`
    AggregateID   string    `json:"aggregateId"`
    CorrelationID string    `json:"correlationId"`
    CausationID   string    `json:"causationId,omitempty"`
    OccurredAt    time.Time `json:"occurredAt"`
    Version       int       `json:"version"`
}

type WalletBalanceChanged struct {
    EventEnvelope
    Data WalletBalanceChangedData `json:"data"`
}
```

- **Struct tags** (o texto entre crases) dizem ao `encoding/json` o nome de cada campo. É o `[JsonPropertyName]` do C#. `omitempty` omite o campo quando está vazio.
- **Embedding:** `EventEnvelope` aparece sem nome de campo dentro de `WalletBalanceChanged`. Os campos dele sobem para o nível do evento, no código e no JSON. É composição, não herança, mas o efeito no JSON é o de uma classe base.
- Cada evento tem seu tipo e seu construtor. O construtor define `eventType` e `version`; quem chama não escolhe.

CAMPO	VALOR
`aggregateId`	Sempre o `walletId`: mantém a ordem dos eventos de uma carteira na fila FIFO
`correlationId`	O ID da requisição que originou tudo
`causationId`	O ID da transação que causou o evento
`occurredAt`	UTC em RFC 3339

O evento é serializado e gravado em `outbox_events` **dentro da transação**. Nada é publicado aqui: a publicação no SQS é da spec 10. É isso que impede evento antes do commit, que é eliminatório.

6. Handlers HTTP

```
func (h *WalletHandler) Get(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    walletID, err := walletIDParam(r)
    if err != nil {
        writeError(w, r, h.logger, err)
        return
    }
    wallet, err := h.get.Execute(r.Context(), walletID)
    if err != nil {
        writeError(w, r, h.logger, err)
        return
    }
    writeJSON(w, http.StatusOK, toWalletResponse(wallet))
}
```

- Todo handler em Go tem esta assinatura: recebe onde escrever a resposta (`w`) e a requisição (`r`). Não há valor de retorno; é preciso dar `return` depois de escrever o erro.
- `r.Context()` é cancelado se o cliente desconectar. Ele desce até a query no banco.
- Os tipos `walletResponse` e `openWalletRequest` são o contrato JSON. O domínio não tem struct tags de API: o handler converte.

Decodificação estrita

```
decoder := json.NewDecoder(http.MaxBytesReader(w, r.Body, maxRequestBodyBytes))
decoder.DisallowUnknownFields()
```

Corpo acima de 1 MB, campo desconhecido ou dois objetos seguidos resultam em `400`. O valor monetário passa pelo `UnmarshalJSON` do `Money` (spec 02), então `10.5` como número JSON ou `"10.000"` são recusados já na decodificação.

```
InitialBalance *domain.Money `json:"initialBalance"`
```

O ponteiro distingue "campo ausente" (`nil`) de "campo presente".

Middleware

```
func correlationID(ids application.IDGenerator) func(http.Handler) http.Handler {
    return func(next http.Handler) http.Handler {
        return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
            // ... antes ...
            next.ServeHTTP(w, r.WithContext(ctx))
            // ... depois ...
        })
    }
}
```

Um middleware é uma função que recebe o próximo handler e devolve outro que o envolve. É o mesmo conceito do pipeline do ASP.NET Core ou dos middlewares do Express. `router.Use(...)` aplica a todas as rotas.

7. Erro vira status em um lugar só

ERRO	HTTP	CÓDIGO
`*domain.ValidationError`, erros do `Money`	400	`INVALID_REQUEST`
`ErrWalletNotFound`	404	`WALLET_NOT_FOUND`
`ErrWalletAlreadyExists`	409	`WALLET_ALREADY_EXISTS`
`ErrUnavailable`, prazo expirado	503 + `Retry-After`	`SERVICE_UNAVAILABLE`
Qualquer outro	500	`INTERNAL_ERROR`

O handler só chama `writeError`. A tabela fica em `errors.go`, e é aqui que a separação transitório/permanente da spec 05 chega ao cliente.

> **Erro 500 não vaza detalhe.** A mensagem ao cliente é sempre `internal error`. A causa real, por exemplo um erro de SQL, vai só para o log, junto com o correlation ID.

8. Paginação por cursor

```
SELECT ... FROM wallet_ledger_entries
 WHERE wallet_id = $1 AND sequence > $2
 ORDER BY sequence
 LIMIT $3
```

	OFFSET (`OFFSET 100`)	CURSOR (`SEQUENCE > 100`)
Linha nova inserida durante a leitura	Pode repetir ou pular itens	Não afeta as páginas já lidas
Custo na página 1000	O banco lê e descarta as anteriores	Vai direto pelo índice

- O cursor é o `sequence` do último item, em base64url com o prefixo `v1:`. O cliente só o devolve; não interpreta.
- A consulta pede `limit + 1` registros. Se vier o extra, existe próxima página, e ele é descartado.
- Cursor que a API não emitiu resulta em `400`.
- Antes de listar, o caso de uso confere se a carteira existe. Sem isso, carteira inexistente pareceria carteira com ledger vazio.

```
response := ledgerPageResponse{Items: make([]ledgerEntryResponse, len(page.Entries))}
```

Um slice `nil` vira `null` no JSON; um slice vazio criado com `make` vira `[]`. O contrato devolve sempre `[]`.

9. Ligação no Fx

```
fx.Provide(
    application.NewOpenWallet,
    application.NewGetWallet,
    application.NewListLedger,
),
```

Os casos de uso são registrados em `internal/app`, não no pacote `application`: assim `application` continua sem importar o Fx. O Fx lê os parâmetros de `NewOpenWallet` (sete interfaces) e entrega as implementações registradas com `fx.As` na spec 05.

10. Testes

```
request := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/wallets", strings.NewReader(body))
recorder := httptest.NewRecorder()
env.router.ServeHTTP(recorder, request)
// recorder.Code, recorder.Body, recorder.Header()
```

`httptest` chama o router direto, sem abrir porta. É o `WebApplicationFactory` do ASP.NET ou o `supertest` do Node. O router, os casos de uso e o banco são os reais.

Como provar "tudo ou nada"

```
type failingOutbox struct {
    application.OutboxRepository
    calls int
}

func (o *failingOutbox) Append(ctx context.Context, m application.OutboxMessage) error {
    o.calls++
    if o.calls == 2 {
        return errOutboxDown
    }
    return o.OutboxRepository.Append(ctx, m)
}
```

A struct embute a interface e sobrescreve um método. Ela falha no segundo evento, quando carteira, transação, lançamento e o primeiro evento já foram gravados. O teste confere que as quatro tabelas terminam vazias.

`decode[T any]` no teste é uma função genérica: `decode[walletResponse](t, response)`. Mesma ideia de `Deserialize<T>`.

11. Como foi verificado

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
Abrir com 1000.00	201; 1 carteira, 1 `OPENING`, 1 crédito de 0.00 para 1000.00, 2 eventos com o correlation ID enviado
Abrir com 0.00	Só a carteira; ledger responde `{"items":[],"nextCursor":null}`
Mesma abertura de novo	409; nada novo gravado. Mesma pessoa em outra moeda: 201
12 corpos inválidos	400 em todos; nenhuma carteira criada
Outbox falhando no segundo evento	Quatro tabelas vazias
9 lançamentos, páginas de 3, inserção no meio	Ordem lida igual à do banco, sem repetir nem pular
`curl` no Docker Compose	Mesmos resultados; eventos conferidos na tabela `outbox_events`
`go test -race` (container); cobertura de `internal/`	Passou; 90,6%

> **Ainda sem autenticação.** Estes endpoints estão abertos até a spec 09, que restringe `/wallets` ao serviço interno.

12. Perguntas de revisão

Por que não consultar "já existe carteira?" antes de inserir?

Duas requisições simultâneas passariam pela consulta. O `UNIQUE` do banco é a única checagem que vale entre instâncias.

O que garante que carteira, transação, lançamento e eventos são gravados juntos?

Tudo acontece dentro de um `WithinTx`. Qualquer erro retornado faz rollback de todos.

Por que o evento vai para uma tabela em vez de ir direto para o SQS?

Para ser confirmado no mesmo commit do saldo. Publicar direto permitiria evento sem commit, ou commit sem evento.

O que é embedding e o que ele causa no JSON?

Colocar um tipo dentro de uma struct sem nome de campo. Os campos sobem de nível: o envelope fica ao lado de `data`.

Qual a vantagem do cursor sobre o offset?

Inserções durante a leitura não fazem repetir nem pular itens, e páginas distantes custam o mesmo que a primeira.

Por que a consulta do ledger pede `limit + 1`?

O registro extra indica se há próxima página sem uma segunda consulta.

Por que `Clock` é uma interface?

Para o caso de uso não ler o relógio direto. Em teste dá para fixar o horário; em produção ele é truncado na precisão do banco.

Onde um erro vira status HTTP?

Em `toAPIError`, em `errors.go`. Os handlers só chamam `writeError`.

Ordem de leitura do código

1. `internal/infra/httpapi/server.go`: as rotas
2. `internal/infra/httpapi/wallets.go`
3. `internal/application/open_wallet.go`
4. `internal/domain/events.go`
5. `internal/application/list_ledger.go`
6. `internal/infra/httpapi/errors.go` e `middleware.go`
7. `internal/infra/httpapi/wallets_test.go`

SPEC 07

Operações e idempotência

O coração do desafio: um único caso de uso que aplica cada operação exatamente uma vez, mesmo que ela chegue 50 vezes ao mesmo tempo, em instâncias diferentes, ou de novo depois de um reinício.

1. O que a spec pedia

- `POST /wagering/transactions` com o header `Idempotency-Key` obrigatório, e duas consultas de transação.
- Idempotência gravada no banco, com hash determinístico dos campos de negócio.
- Mesma chave e mesmo conteúdo: devolve o resultado original. Mesma chave e conteúdo diferente: conflito.
- A mesma operação `(providerId, externalTransactionId)` não pode ser reaplicada com outra chave.
- Replay devolve o saldo observado no processamento original.
- Duas apostas de 80 sobre 100, ao mesmo tempo: uma processada, uma rejeitada, saldo 20, um débito.

2. O que foi construído

ARQUIVO	CONTEÚDO
`application/process_wager_transaction.go`	O caso de uso `ProcessWagerTransaction`
`application/payload_hash.go`	O hash do payload
`application/get_wager_transaction.go`	Consulta por ID interno e por ID externo
`infra/httpapi/wagering.go`	Os três handlers e o contrato JSON

O domínio não mudou: `ApplyWager` da spec 03 já decidia tudo. Esta spec cuida do que fica em volta: achar duplicata, travar, gravar.

3. O que é idempotência

Uma operação é idempotente quando executá-la duas vezes tem o mesmo efeito de executá-la uma. Redes falham: o provedor manda uma aposta, não recebe a resposta e manda de novo. O saldo só pode ser debitado uma vez, e as duas respostas precisam ser iguais.

Para isso cada requisição traz uma **chave de idempotência**, e o servidor guarda, junto com a transação, um **hash do conteúdo**.

CHEGOU	RESPOSTA
Chave nova, operação nova	Processa
Mesma chave, mesmo hash	Resultado gravado, `idempotentReplay: true`
Mesma chave, hash diferente	`409 IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT`
Chave nova, mas `externalTransactionId` já usado	`409 EXTERNAL_TRANSACTION_CONFLICT`

O hash existe por causa da terceira linha: sem ele, um cliente com bug reutilizando a chave receberia como resposta o resultado de outra operação, sem perceber.

4. O hash do payload

```
func payloadHash(in ProcessWagerInput) (string, error) {
    fields := map[string]any{
        "providerId":            in.ProviderID,
        "externalTransactionId": in.ExternalTransactionID,
        "playerId":              in.PlayerID,
        "walletId":              in.WalletID,
        "roundId":               in.RoundID,
        "gameId":                in.GameID,
        "kind":                  in.Kind,
        "money": map[string]string{"amount": in.Money.Amount(), "currency":
in.Money.Currency()},
    }
    if in.ReferenceExternalTransactionID != "" {
        fields["referenceExternalTransactionId"] = in.ReferenceExternalTransactionID
    }

    canonical, err := json.Marshal(fields)
    ...
    sum := sha256.Sum256(canonical)
    return hex.EncodeToString(sum[:]), nil
}
```

- **JSON canônico:** a mesma informação precisa virar sempre os mesmos bytes. `{"a":1,"b":2}` e `{"b":2,"a":1}` são o mesmo objeto, mas dariam hashes diferentes. O `encoding/json` escreve as chaves de um `map` em ordem alfabética, e é isso que torna a saída canônica.
- **Normalização:** `in.Money.Amount()` devolve sempre duas casas. `"25"`, `"25.0"` e `"25.00"` geram o mesmo hash.
- **Fora do hash:** a chave de idempotência e o correlation ID. São do transporte, não da operação. Por isso HTTP e SQS geram o mesmo hash para o mesmo conteúdo.
- `sha256.Sum256` devolve um array de 32 bytes; `sum[:]` o transforma em slice para o `hex`.

Um teste fixa o hash da aposta do enunciado em um valor calculado por fora (`sha256sum`). Se alguém mudar o algoritmo, o teste falha: mudar o hash invalidaria todos os registros já gravados.

5. O caso de uso, passo a passo

1. Valida a entrada e calcula o hash.
2. Abre a transação SQL.
3. `GetForUpdate` na carteira: trava a linha.
4. Procura duplicata: pela chave, depois pelo ID externo.
5. Resolve a referência, se houver.
6. `domain.ApplyWager` decide: processa, rejeita ou espera.
7. Grava a transação. Se o saldo mudou, grava saldo e lançamento.
8. Grava os eventos na outbox.
9. Commit.

Tudo entre os passos 2 e 9 é uma transação só. Uma rejeição de negócio também percorre o caminho inteiro: é gravada como `REJECTED`, gera evento e pode ser devolvida igual em um replay.

Por que o lock vem antes da checagem de duplicata

INSTANTE	REQUISIÇÃO A	REQUISIÇÃO B (IDÊNTICA)
1	Trava a carteira	
2	Duplicata? Não	Tenta travar: **espera**
3	Debita, grava, commit	
4		Trava a carteira
5		Duplicata? **Sim**: devolve o resultado de A

Com a ordem invertida, as duas perguntariam "já existe?" antes de qualquer uma gravar, as duas ouviriam "não", e as duas tentariam debitar.

Quando o lock não basta

O lock é por carteira. Se a mesma chave chegar com `walletId` diferentes, cada requisição trava uma carteira e nenhuma espera a outra. Quem decide é o `UNIQUE (provider_id, idempotency_key)` da spec 04:

```
for attempt := 1; ; attempt++ {
    err = uc.tx.WithinTx(ctx, func(ctx context.Context) error { ... })
    if !lostDuplicateRace(err) || attempt == maxProcessAttempts {
        break
    }
}
```

1. O `INSERT` perdedor viola o `UNIQUE`.
2. O repositório devolve `ErrDuplicateIdempotencyKey` e a transação inteira sofre rollback.
3. O caso de uso tenta de novo, em uma transação nova.
4. Agora a checagem de duplicata encontra a linha: replay ou conflito.

É a regra da spec 05 em uso: depois de uma violação de constraint, a transação está abortada, então não se continua nela.

> **Duas camadas.** O lock resolve o caso comum sem erro nenhum. A constraint resolve o caso que o lock não cobre. Nenhuma das duas depende de memória do processo, então funciona igual com três instâncias.

6. O saldo do replay

A coluna `result_balance_minor` guarda o saldo que a operação observou. O replay lê esse valor, não o saldo atual da carteira.

PASSO	SALDO DA CARTEIRA	RESPOSTA
Aposta de 25.00	975.00	`balance: 975.00`
Outra aposta de 100.00	875.00	
Ganho de 500.00	1375.00	
Replay da primeira aposta	1375.00	`balance: 975.00`, `idempotentReplay: true`

7. Contrato HTTP

SITUAÇÃO	HTTP	CORPO
Processada	200	`status: PROCESSED`, `balance`
Rejeição de negócio	422	`status: REJECTED`, `failureCode`, `balance`
Aguardando referência	202	`status: PENDING_REFERENCE`
Conflito de chave ou de operação	409	`error.code`
Entrada inválida	400	`error.code`, `field`
Carteira inexistente	404	`error.code`
Banco indisponível	503 + `Retry-After`	`error.code`

> **400 × 422.** `400` é entrada corrigível: nada é gravado e o provedor pode reenviar com a mesma chave depois de corrigir. `422` é resultado definitivo: a transação foi gravada como `REJECTED`, e reenviar devolve a mesma rejeição.

```
func statusFor(status domain.TransactionStatus) int {
    switch status {
    case domain.StatusProcessed:
        return http.StatusOK
    case domain.StatusRejected, domain.StatusFailed:
        return http.StatusUnprocessableEntity
    default:
        return http.StatusAccepted
    }
}
```

O replay usa a mesma função, então devolve o mesmo código HTTP do original.

```
Balance *domain.Money `json:"balance,omitempty"`
```

Ponteiro com `omitempty`: quando não há saldo observado (operação aguardando referência), o campo não aparece no JSON.

8. Testes de concorrência

```
results := make(chan *httptest.ResponseRecorder, requests)
var wg sync.WaitGroup
for range requests {
    wg.Go(func() { results <- env.send("provider-a:transaction-123", bet) })
}
wg.Wait()
close(results)
```

- Cinquenta goroutines enviam a mesma aposta. Cada uma escreve a resposta em um channel com espaço para 50 (*buffered*), então nenhuma fica bloqueada ao enviar.
- Depois de `close`, o `for response := range results` lê o que ficou no channel e termina.
- O teste exige: 50 respostas `200`, um único `transactionId`, exatamente uma com `idempotentReplay: false` e um débito no ledger.

Simulando outra instância

A corrida entre carteiras diferentes depende de milissegundos: não dá para reproduzir só disparando goroutines. O teste a força com um repositório falso que, no primeiro `Insert`, grava antes uma transação "gêmea" por outra conexão:

```
func (r *racingWagers) Insert(ctx context.Context, tx *domain.WagerTransaction) error {
    if !r.raced {
        r.raced = true
        // context.Background() não carrega transação: a gêmea é confirmada em outra conexão
        postgres.NewWagerTransactionRepository(r.pool).Insert(context.Background(), r.twin(tx))
    }
    return r.WagerTransactionRepository.Insert(ctx, tx)
}
```

O `Insert` verdadeiro então viola o `UNIQUE`. O teste confere que a tentativa perdedora foi desfeita por inteiro (saldo intacto, nenhum lançamento, nenhum evento) e que o resultado final é replay ou conflito.

Ao escrever esse teste apareceu um detalhe do PostgreSQL: a gêmea na **mesma** carteira ficaria travada para sempre. Inserir uma linha com chave estrangeira pede um lock leve na linha referenciada, e o `FOR UPDATE` bloqueia até esse. Ou seja, com o lock da carteira preso, nenhuma outra transação consegue nem inserir uma operação para ela.

9. Como foi verificado

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
Mesma aposta 50 vezes em paralelo	Um débito; saldo 975.00, versão 2
Duas apostas de 80.00 sobre 100.00 em paralelo	Uma `PROCESSED`, uma `REJECTED` / `INSUFFICIENT_FUNDS`; saldo 20.00; um débito
Reenvio das duas	Mesmos resultados, mesmo saldo, nada novo gravado
Replay após outras movimentações	Devolve 975.00 com a carteira em 1375.00
Mesma chave com 6 conteúdos diferentes	`409` em todos
5 carteiras, 10 apostas simultâneas cada	Todas com 90.00
19 entradas inválidas	`400` ou `404`; nenhuma transação gravada
`curl` no Compose, com reinício da aplicação	Replay continua devolvendo o resultado original
`go test -race`, concorrência repetida 5 vezes	Passou

Os testes usam várias conexões dentro de um processo. A prova com três processos independentes é da spec 15.

> **Ainda sem autenticação.** Hoje qualquer chamador informa qualquer `providerId`. A spec 09 amarra o `providerId` ao token.

10. Perguntas de revisão

Para que serve o hash, se já existe a chave de idempotência?

Para detectar a mesma chave com conteúdo diferente. Sem ele, o servidor devolveria o resultado de outra operação.

O que torna o JSON canônico?

Chaves em ordem fixa (alfabética) e valor monetário normalizado. A mesma operação gera sempre os mesmos bytes.

Por que a chave de idempotência não entra no hash?

Ela é do transporte. O hash descreve a operação, e precisa ser igual por HTTP e por SQS.

Por que travar a carteira antes de procurar duplicata?

Para que a segunda requisição idêntica só procure depois que a primeira gravou.

O que acontece quando a mesma chave chega para carteiras diferentes ao mesmo tempo?

O lock não serializa. O `UNIQUE` recusa o segundo `INSERT`, a transação é desfeita e a nova tentativa encontra a linha.

De onde vem o saldo devolvido em um replay?

Da coluna `result_balance_minor` da transação, gravada no processamento original.

Aposta sem saldo responde 400 ou 422? Por quê?

`422`. É um resultado de negócio definitivo, gravado como `REJECTED`. `400` é entrada malformada, que não é gravada.

A idempotência sobrevive a um reinício?

Sim. Chave, hash e resultado estão no PostgreSQL; nada fica em memória.

Ordem de leitura do código

1. `internal/application/payload_hash.go` e seu teste
2. `internal/application/process_wager_transaction.go`: `Execute`, depois `process`, depois `findDuplicate`
3. `internal/infra/httpapi/wagering.go`
4. `internal/infra/httpapi/wagering_test.go`: os dois testes com `InParallel` no nome
5. `internal/application/process_wager_transaction_test.go`