GUIA DE ESTUDO

Desafio Backend Go Processamento Distribuído de Apostas

O que foi construído em cada spec, por que foi feito assim e quais conceitos de Go aparecem, para quem vem de C#, Python e TypeScript.

Repositório: github.com/rafaelcorreadev1/junglegaming
Atualizado até a spec 13 · 13/10/2026

Como usar este guia

Cada spec concluída e testada vira um capítulo. Todos os capítulos seguem a mesma ordem:

1. **O que a spec pedia** — o requisito do desafio.
2. **O que foi construído** — os arquivos e o papel de cada um.
3. **Como funciona** — o fluxo, passo a passo.
4. **Conceitos de Go** — o que é novo, comparado com C# e TypeScript.
5. **Decisões** — as escolhas feitas e o motivo.
6. **Como foi verificado** — o que foi executado e o resultado.
7. **Perguntas de revisão** — para testar se você entendeu.

Leia com o código aberto ao lado. Os trechos aqui são recortes; o arquivo completo está no caminho indicado.

Progresso

#	SPEC	STATUS
01	Bootstrap: módulo Go, Fx, config, Docker Compose	Concluída
02	Money	Concluída
03	Domínio: Wallet, Ledger, WagerTransaction	Concluída
04	Schema e migrations	Concluída
05	Persistência e transação SQL	Concluída
06	Carteira: abertura, leitura, ledger paginado	Concluída
07	Operação: BET / WIN / LOSS e idempotência	Concluída
08	Reversões e referências pendentes	Concluída
09	Autenticação e autorização	Concluída
10	Outbox e eventos	Concluída
11	Consumidor SQS, inbox e DLQ	Concluída
12	Reconciliação	Concluída
13	Observabilidade	Concluída
14	Ciclo de vida Fx e shutdown	A fazer
15	Testes de integração, concorrência e recuperação	A fazer
16	Documentação e entrega	A fazer

O desafio em um parágrafo

Um serviço que movimenta carteiras de jogadores a partir de operações enviadas por provedores de jogos: aposta (`BET`), ganho (`WIN`), perda (`LOSS`), devolução (`REFUND`) e estorno (`ROLLBACK`). As operações chegam por HTTP e por fila (SQS), e o resultado financeiro precisa ser o mesmo nos dois caminhos, mesmo com várias instâncias rodando e com falhas no meio do processamento.

Mapa mental: Go para quem vem de C# e TypeScript

EM GO	O EQUIVALENTE QUE VOCÊ CONHECE
`go.mod` / `go.sum`	`.csproj` / `package.json` + lockfile
Pasta `internal/`	`internal` do C#: o compilador impede import de fora do módulo
Nome com maiúscula	`public` ; minúscula é privado ao pacote
`struct` + função `NewX`	Classe + construtor
`interface` implícita	Interface estrutural do TypeScript: não existe `implements`
`error` como retorno	Exceção, só que retornada e checada com `if err != nil`
`context.Context`	`CancellationToken`
`defer`	`finally` / `using`
Goroutine (`go f()`)	`Task.Run`
Uber Fx	`IServiceCollection` / modules do NestJS

SPEC 01

Bootstrap: módulo Go, Fx, config e Docker Compose

Um processo Go que sobe, valida a configuração, conecta no Postgres e responde dois endpoints de saúde. Ainda não há nenhuma regra de negócio.

1. O que a spec pedia

- Versão do Go declarada em `go.mod` e no `Dockerfile`; dependências versionadas.
- Composição da aplicação com Uber Fx, com injeção por construtores.
- Configuração validada na inicialização: o processo não sobe com config inválida.
- Ambiente local com Docker Compose e um `.env.example` sem segredos.

2. O que foi construído

ARQUIVO	PAPEL
`cmd/app/main.go`	Ponto de entrada: carrega a config e entrega o controle ao Fx
`internal/config/config.go`	Lê e valida as variáveis de ambiente
`internal/app/app.go`	A composição: lista os módulos que formam a aplicação
`internal/infra/observability/logger.go`	Logger em JSON
`internal/infra/postgres/pool.go`	Pool de conexões com o Postgres
`internal/infra/httpapi/server.go`	Rotas e servidor HTTP
`internal/infra/httpapi/health.go`	Endpoints `/health/live` e `/health/ready`
`Dockerfile`, `docker-compose.yml`	Imagem da aplicação e ambiente local

3. Como funciona

1. `main` lê as variáveis de ambiente e monta a `Config`.
2. Config inválida: imprime o erro e sai com código 1. Nada mais é criado.
3. O Fx recebe os construtores e descobre a ordem: logger, pool, handler, router, servidor.
4. O Fx executa os `OnStart`: ping no banco e depois abertura da porta HTTP.
5. O processo fica parado esperando um sinal (`SIGTERM` ou Ctrl+C).
6. No sinal, o Fx executa os `OnStop` na ordem inversa: o servidor HTTP para e depois o pool fecha.

4. Conceitos de Go

Erro é valor de retorno

Go não tem exceção. A função que pode falhar devolve o erro como último retorno e quem chama é obrigado a decidir o que fazer com ele.

```
cfg, err := config.Load()
if err != nil {
    fmt.Fprintln(os.Stderr, err)
    os.Exit(1)
}
```

Embrulhar erro com `%w`

O erro original fica guardado dentro do novo, como a `InnerException` do C#. É o que permite, mais à frente, classificar erros com `errors.Is`, uma exigência do desafio.

```
if err := pool.Ping(ctx); err != nil {
    return fmt.Errorf("ping postgres: %w", err)
}
```

Visibilidade pela primeira letra

`Config`, `Load` e `NewPool` começam com maiúscula e são públicos. `valueOr` e `writeJSON` começam com minúscula e só existem dentro do próprio pacote.

Struct, construtor e método

Não há classes. Os dados ficam em uma `struct`, o construtor é uma função comum chamada `NewAlgo` por convenção, e o método é uma função com um *receiver*, que faz o papel do `this`.

```
type HealthHandler struct {
    pool   *pgxpool.Pool
    logger *slog.Logger
}

func NewHealthHandler(pool *pgxpool.Pool, logger *slog.Logger) *HealthHandler {
    return &HealthHandler{pool: pool, logger: logger}
}

func (h *HealthHandler) Live(w http.ResponseWriter, _ *http.Request) {
    writeJSON(w, http.StatusOK, map[string]string{"status": "ok"})
}
```

O `*` indica ponteiro (referência ao mesmo objeto) e o `&` cria esse ponteiro. O `_` significa "recebo o parâmetro, mas não uso".

`context.Context` e `defer`

O `context` vai sempre como primeiro parâmetro e carrega cancelamento e prazo. No readiness, ele limita o ping a 2 segundos. O `defer` agenda a linha para o fim da função, com ou sem erro.

```
ctx, cancel := context.WithTimeout(r.Context(), readinessTimeout)
defer cancel()

if err := h.pool.Ping(ctx); err != nil { ... }
```

Goroutine

`go func() { ... }()` inicia uma execução concorrente. O servidor HTTP roda em uma goroutine porque `Serve` bloqueia até o servidor fechar, e a inicialização precisa continuar.

5. Uber Fx

O Fx é o container de injeção de dependência. Você não registra "interface para implementação": entrega as funções construtoras e ele lê as assinaturas.

```
func NewRouter(health *HealthHandler) http.Handler
```

O Fx lê isso como: para criar um `http.Handler`, preciso de um `*HealthHandler`. Ele procura quem produz esse tipo e chama na ordem certa.

FUNÇÃO	O QUE FAZ
`fx.Provide(NewX)`	Registra um construtor. Só executa se alguém precisar do resultado.
`fx.Invoke(f)`	Executa sempre. É o que força a construção do servidor.
`fx.Supply(valor)`	Registra um valor pronto, sem construtor. Usado para a `Config`.
`fx.Module("nome", ...)`	Agrupa os registros de um pacote.
`fx.Lifecycle`	Onde cada componente registra `OnStart` e `OnStop`.

A composição inteira, em `internal/app/app.go`:

```
func Options(cfg config.Config) fx.Option {
    return fx.Options(
        fx.Supply(cfg),
        fx.StartTimeout(cfg.ShutdownTimeout),
        fx.StopTimeout(cfg.ShutdownTimeout),
        fx.WithLogger(...),
        observability.Module,
        postgres.Module,
        httpapi.Module,
    )
}
```

E o ciclo de vida do pool, em `internal/infra/postgres/pool.go`:

```
lc.Append(fx.Hook{
    OnStart: func(ctx context.Context) error {
        if err := pool.Ping(ctx); err != nil {
            return fmt.Errorf("ping postgres: %w", err)
        }
        return nil
    },
    OnStop: func(context.Context) error {
        pool.Close()
        return nil
    },
})
```

Por que a ordem de parada sai certa sozinha. O servidor depende do handler, que depende do pool. Então o pool é construído primeiro e registra seu hook primeiro. O Fx executa os `OnStop` na ordem inversa dos `OnStart`: o servidor para de receber requisições antes de o pool fechar.

6. Decisões

DECISÃO	MOTIVO
A config devolve todos os erros de uma vez (`errors.Join`)	Quem configura o ambiente corrige tudo em uma tentativa
A config recebe uma função `getenv` em vez de chamar `os.Getenv`	O teste passa um mapa e não altera o ambiente real
A config é carregada no `main`, antes do Fx	Os timeouts do próprio Fx vêm dela
A porta é aberta no `OnStart`, fora da goroutine	Porta ocupada vira falha de inicialização, em vez de erro perdido em background
O ping no banco fica no `OnStart`	Criar o pool não abre conexão; só o ping valida o banco
Composição em `internal/app`, fora do `main`	Permite testar o grafo de dependências sem subir nada
Dockerfile em dois estágios, com imagem final *distroless*	Go gera um binário único; a imagem final não precisa de compilador nem de shell

Liveness e readiness

ENDPOINT	PERGUNTA QUE RESPONDE	VERIFICA
`GET /health/live`	O processo está de pé?	Nada externo
`GET /health/ready`	Consigo atender requisições?	Postgres (o SQS entra na spec 10)

Se o banco cair, o orquestrador para de mandar tráfego (ready falha), mas não reinicia o processo (live continua ok), porque reiniciar não resolveria.

7. Testes

O arquivo de teste fica ao lado do código, com sufixo `_test.go`, e usa só o pacote `testing` da biblioteca padrão. O formato idiomático é o teste em tabela, equivalente ao `[Theory]` do xUnit:

```
tests := []struct {
    name    string
    env     map[string]string
    wantErr string
}{
    {name: "missing database url", env: map[string]string{}, wantErr: "DATABASE_URL is
required"},
    ...
}

for _, tt := range tests {
    t.Run(tt.name, func(t *testing.T) {
        _, err := FromEnv(envFrom(tt.env))
        ...
    })
}
```

`internal/app/app_test.go` usa `fx.ValidateApp`: confere que todo construtor tem as dependências de que precisa, sem iniciar nada.

8. Como foi verificado

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
`gofmt -l .` e `go vet ./...`	Sem saída
`go test ./...`	Passou
`go test -race ./...` (em container Linux)	Passou
`docker compose up --build`	`/health/live` e `/health/ready` respondem 200
Postgres parado	`/health/ready` 503, `/health/live` 200
Sem `DATABASE_URL` e com `LOG_LEVEL` inválido	Os dois erros impressos, código de saída 1
`docker compose stop app`	Servidor para, pool fecha, código de saída 0

> **O `-race` não roda direto no Windows.** O detector de condição de corrida exige um compilador C, que não vem com o Go no Windows. A saída é executar em container:
>
> `docker run --rm -v "${PWD}:/src" -v wagering-gomod:/go/pkg/mod -w /src golang:1.27 go test -race ./...`

9. Comandos do dia a dia

COMANDO	PARA QUÊ
`go run ./cmd/app`	Roda a aplicação (precisa de `DATABASE_URL`)
`go test ./...`	Roda todos os testes; `./...` é "este diretório e todos abaixo"
`go vet ./...`	Análise estática
`gofmt -l .`	Lista arquivos fora do padrão de formatação
`go mod tidy`	Ajusta `go.mod` e `go.sum` ao que o código importa
`docker compose up --build`	Sobe Postgres e aplicação

10. Perguntas de revisão

Por que existe um `fx.Invoke(func(*http.Server) {})` com corpo vazio?

Porque o Fx só constrói o que alguém pede. Sem essa linha ninguém pediria o servidor, e ele nunca seria criado nem iniciado.

O que acontece se a porta 8080 já estiver em uso?

O `net.Listen` falha dentro do `OnStart`, o Fx aborta a inicialização e executa os `OnStop` do que já tinha iniciado (o pool fecha).

Por que o pool é fechado depois do servidor HTTP no shutdown?

Porque o servidor ainda pode estar terminando requisições que usam o banco. Fechar o pool antes quebraria essas requisições.

Qual a diferença entre `fx.Provide` e `fx.Supply`?

`Provide` registra uma função que cria o valor; `Supply` registra o valor já pronto.

Por que `FromEnv` recebe uma função em vez de ler o ambiente diretamente?

Para o teste controlar as variáveis sem alterar o ambiente do processo, o que também permite rodar testes em paralelo.

Com o banco fora do ar, por que `/health/live` continua 200?

Liveness diz se o processo precisa ser reiniciado. Banco fora não se resolve reiniciando a aplicação; quem sinaliza isso é o readiness.

Ordem de leitura do código

1. `cmd/app/main.go`
2. `internal/config/config.go` e o teste ao lado
3. `internal/app/app.go`
4. `internal/infra/postgres/pool.go`
5. `internal/infra/httpapi/server.go` e `health.go`

SPEC 02

Money

O tipo que representa dinheiro em todo o sistema: centavos em `int64` mais a moeda. Nenhum valor monetário passa por ponto flutuante.

1. O que a spec pedia

- Value object imutável com valor e moeda.
- Criação a partir de string decimal, zero por moeda, soma, subtração, negação, comparação e serialização.
- Proibido `float32` e `float64` em parsing, cálculo, serialização e persistência. É critério eliminatório.
- Escala fixa de duas casas e moeda ISO 4217.
- Rejeitar vazio, `NaN`, `Infinity`, notação científica e casas a mais, sem arredondar.
- Operações só entre valores da mesma moeda.
- Tratar overflow no parsing, na soma, na subtração e na negação.

2. Por que não usar float

Ponto flutuante guarda números em base 2, e a maioria das frações decimais não tem representação exata nela. Em qualquer linguagem, `0.1 + 0.2` resulta em `0.30000000000000004`. Em um sistema financeiro, esse resíduo vira centavo sobrando ou faltando depois de milhares de operações.

A saída é guardar a quantia como inteiro na menor unidade da moeda: `25.00` vira `2500` centavos. Inteiros somam e subtraem de forma exata.

3. O que foi construído

ARQUIVO	PAPEL
`internal/domain/money.go`	O tipo `Money`, seus erros e o parser
`internal/domain/money_test.go`	Testes em tabela; 100% das instruções cobertas

O pacote `domain` importa só a biblioteca padrão. Essa é a regra do desafio: o domínio não conhece Fx, HTTP, SQS nem banco.

A interface pública

FUNÇÃO OU MÉTODO	O QUE FAZ
`ParseMoney("25.00", "BRL")`	Cria a partir do contrato externo (string decimal)
`MoneyFromMinorUnits(2500, "BRL")`	Cria a partir de centavos; é o caminho de volta do banco
`ZeroMoney("BRL")`	Zero na moeda informada
`Add` , `Sub` , `Neg`	Devolvem um novo `Money` e um erro
`Cmp` , `Equal`	Comparação; `Cmp` devolve -1, 0 ou 1
`IsZero` , `IsPositive` , `IsNegative`	Perguntas que as regras de negócio vão usar
`Amount()` , `MinorUnits()` , `Currency()`	Leitura: `"25.00"` , `2500` , `"BRL"`
`MarshalJSON` , `UnmarshalJSON`	Conversão de e para `{"amount":"25.00","currency":"BRL"}`

4. Como funciona

Imutabilidade

```
type Money struct {
    minorUnits int64
    currency   string
}
```

Os dois campos começam com minúscula, então nenhum outro pacote consegue alterá-los. Os métodos usam receiver por valor (`func (m Money)` , sem `*`): cada chamada trabalha em uma cópia, e o resultado é sempre um `Money` novo. É o equivalente a um `readonly record struct` do C#.

O parser, passo a passo

1. Separa o sinal `-` , se houver. O sinal `+` não é aceito.
2. Divide no ponto: parte inteira e parte decimal.
3. Exige só dígitos de `0` a `9` nas duas partes. Isso elimina `NaN` , `Infinity` , `1e3` , espaços e vírgulas de uma vez.
4. Rejeita mais de duas casas decimais. Não há arredondamento.
5. Completa a parte decimal com zeros: `"25.5"` vira `"2550"` .
6. Converte dígito a dígito para `int64` , checando overflow antes de cada multiplicação.

Não se usa `strconv.ParseFloat` nem nenhuma função de conversão pronta: o parser é uma validação de caracteres seguida de aritmética de inteiros.

Overflow

Em Go, somar além do limite de um `int64` não gera erro: o número "dá a volta" e vira negativo, em silêncio. Por isso a checagem acontece **antes** da operação:

```
a, b := m.minorUnits, other.minorUnits
if (b > 0 && a > math.MaxInt64-b) || (b < 0 && a < math.MinInt64-b) {
    return Money{}, fmt.Errorf("%w: %s + %s", ErrMoneyOverflow, m, other)
}
return Money{minorUnits: a + b, currency: m.currency}, nil
```

A leitura é: "se `b` é positivo e `a` já está a menos de `b` do teto, a soma estouraria". A comparação é reescrita de forma que ela própria nunca estoure.

> **O caso da negação.** Um `int64` vai de -9.223.372.036.854.775.808 a +9.223.372.036.854.775.807: existe um negativo a mais. Negar o menor valor não tem resultado possível, então `Neg()` devolve erro nesse caso.

Erros classificáveis

```
var (
    ErrInvalidMoney     = errors.New("money is not initialized")
    ErrInvalidAmount    = errors.New("invalid money amount")
    ErrInvalidCurrency  = errors.New("invalid currency")
    ErrCurrencyMismatch = errors.New("currency mismatch")
    ErrMoneyOverflow    = errors.New("money amount overflow")
)
```

São os *erros sentinela*: variáveis públicas que servem de identidade do erro. Quem recebe o erro pergunta qual é com `errors.Is`, mesmo que ele tenha sido embrulhado com detalhes pelo `%w`:

```
_, err := brl.Add(usd)
if errors.Is(err, domain.ErrCurrencyMismatch) { ... }
```

Em C# isso seria um `catch (CurrencyMismatchException)`. Mais à frente, a camada HTTP usa essa classificação para decidir entre 400, 409 e 422.

O valor zero de uma struct

Em Go, toda variável nasce com um "valor zero": `var m Money` é válido para o compilador e contém `0` centavos e moeda vazia. Não existe `null` para structs. Como o desafio exige rejeitar valores não inicializados, a moeda vazia é o marcador: `IsValid()` devolve falso, e toda operação e a serialização devolvem `ErrInvalidMoney`.

JSON

O pacote `encoding/json` procura dois métodos no tipo. Se existirem, usa-os no lugar do comportamento padrão. É o equivalente a um `JsonConverter` do C#.

```
func (m Money) MarshalJSON() ([]byte, error)      // Money  -> JSON
func (m *Money) UnmarshalJSON(data []byte) error  // JSON   -> Money
```

`UnmarshalJSON` é o único método com receiver de ponteiro (`*Money`), porque precisa preencher a variável de quem chamou. Se o conteúdo for inválido, a variável não é alterada.

O campo `amount` é declarado como `string`. Se o cliente mandar um número JSON (`"amount": 25.00`, sem aspas), a decodificação falha.

5. Decisões

DECISÃO	MOTIVO
`int64` em centavos, sem biblioteca decimal	Sem dependência externa; mapeia direto para `BIGINT` no Postgres
Limite: cerca de 92 quatrilhões por valor	É o teto do `int64` dividido por 100; fica documentado como limitação
Aceita `"25"`, `"25.0"` e `"25.00"`; todas viram `"25.00"`	São o mesmo valor, sem perda. A forma normalizada é a que entra no hash de idempotência (spec 07)
Rejeita `"25.000"`, mesmo sendo o mesmo valor	O desafio pede rejeição de escala excedente; aceitar zeros extras abriria exceção à regra
Rejeita zeros à esquerda, `+`, `-0.00`, `.50` e `25.`	Uma única forma de escrever cada valor reduz ambiguidade
Só moedas ISO 4217 de duas casas	A escala é fixa em 2; `JPY`, sem centavos, ficaria errado
Moeda em minúsculas é rejeitada	Não normalizar em silêncio
`ParseMoney` aceita negativo	Diferenças negativas são serializadas (reconciliação). Proibir negativo em aposta e saldo é regra das entidades, na spec 03

6. Conceitos de Go

CONCEITO	ONDE APARECE	PARALELO
Receiver por valor ou por ponteiro	`(m Money)` nos métodos; `(m *Money)` em `UnmarshalJSON`	Passagem por cópia ou por referência (`ref`)
Valor zero	`Money{}` é inválido de propósito	`default(T)` do C#
Erro sentinela + `errors.Is`	`ErrInvalidAmount` e os demais	`catch` por tipo de exceção
Múltiplos retornos	`Add` devolve `(Money, error)`	Tupla, ou padrão `TryParse`
Struct tags	`` `json:"amount"` ``	`[JsonPropertyName("amount")]`
Conjunto com `map[string]struct{}`	Lista de moedas aceitas	`HashSet<string>`; `struct{}` ocupa zero bytes
`t.Helper()`	`mustMoney` nos testes	Faz a falha apontar para a linha do teste, não para o helper

7. Como foi verificado

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
`go test ./internal/domain/ -cover`	Passou; 100% das instruções
`go test -race ./...` (em container)	Passou
`gofmt -l .` e `go vet ./...`	Sem saída
Busca por `float32` e `float64` nos arquivos `.go`	Nenhuma ocorrência

O que os testes cobrem

- **Aceitos:** 12 formas válidas, incluindo os dois extremos do `int64`.
- **Rejeitados:** 23 entradas inválidas, de `NaN` a dígitos não ASCII.
- **Overflow:** no parsing, na soma, na subtração e na negação, incluindo os casos de fronteira que *não* devem estourar.
- **Moedas:** soma, subtração e comparação entre `BRL` e `USD` devolvem `ErrCurrencyMismatch`.
- **Não inicializado:** `Money{}` é rejeitado em sete operações.
- **JSON:** ida e volta, e oito corpos inválidos.

8. Perguntas de revisão

Por que `Add` devolve erro, se somar dois inteiros nunca falha em Go?

Por dois motivos: as moedas podem ser diferentes, e a soma pode passar do limite do `int64`. Go não avisa quando isso acontece; o valor dá a volta e fica negativo.

Por que `"25.000"` é rejeitado, se vale o mesmo que `"25.00"`?

A escala é fixa em duas casas e o desafio manda rejeitar escala excedente. Aceitar só quando os dígitos extras são zero seria uma exceção difícil de explicar no contrato.

Como o código garante que ninguém altera um `Money` depois de criado?

Os campos não são exportados e os métodos têm receiver por valor, então sempre devolvem um `Money` novo.

O que acontece com `var m Money` seguido de `m.Add(outro)`?

Devolve `ErrInvalidMoney`. O valor zero da struct tem moeda vazia, e isso é tratado como "não inicializado".

Por que `amount` é string no JSON, e não número?

Um número JSON seria lido como ponto flutuante por quase todo parser, inclusive no cliente. Como string, o valor chega exatamente como foi escrito.

Por que `ParseMoney` aceita `"-5.00"`, se o desafio proíbe valor negativo nas entradas?

`Money` também representa diferenças, que podem ser negativas. Quem proíbe negativo em uma aposta ou em um saldo é a entidade que recebe o valor, na spec 03.

SPEC 03

Domínio: Wallet, Ledger e WagerTransaction

As regras financeiras do sistema, em Go puro. Nada aqui conhece banco, HTTP ou fila: são structs, métodos e testes que rodam em milissegundos.

1. O que a spec pedia

- Entidades com estado encapsulado, construtores com validação e métodos explícitos de transição.
- Criação e reidratação separadas. Reidratar não pode movimentar saldo nem transicionar estado.
- Erros classificáveis com `errors.Is` e `errors.As`; sem `panic` para regra de negócio.
- Carteira que nunca fica negativa e cuja versão só sobe quando o saldo muda.
- Lançamento de ledger imutável, que valida `saldoDepois = saldoAntes ± valor`.
- Transação com máquina de estados e as regras de `BET`, `WIN`, `LOSS`, `REFUND` e `ROLLBACK`.
- Um `failureCode` estável para cada rejeição.

2. O que foi construído

ARQUIVO	CONTEÚDO
`errors.go`	Erros sentinela, `ValidationError` e a lista de `FailureCode`
`ledger.go`	`LedgerEntry`: um lançamento de débito ou crédito
`wallet.go`	`Wallet`: saldo, versão, `Debit` e `Credit`
`wager_transaction.go`	`WagerTransaction`: dados da operação e a máquina de estados
`wager_rules.go`	`ApplyWager`: as regras dos cinco tipos

Todos ficam em `internal/domain/`, cada um com o seu `_test.go`.

Como as três peças se relacionam

PEÇA	RESPONDE A	MUDA DEPOIS DE CRIADA?
`WagerTransaction`	O que o provedor pediu e qual foi o resultado?	Só o estado, até ficar terminal
`Wallet`	Quanto o jogador tem agora?	Sim, por `Debit` e `Credit`
`LedgerEntry`	Como o saldo chegou até aqui?	Nunca

3. Wallet

```
type Wallet struct {
    id        string
    playerID  string
    balance   Money
    version   int64
    createdAt time.Time
    updatedAt time.Time
}
```

Todos os campos são privados. O saldo só muda por `Debit` e `Credit`, e os dois devolvem o lançamento de ledger correspondente. Assim é impossível alterar o saldo sem gerar o registro.

```
func (w *Wallet) Debit(entryID, transactionID string, amount Money, now time.Time) (LedgerEntry,
error)
```

Validar tudo antes de alterar

O método calcula o novo saldo, checa as regras, monta o lançamento e só então grava. Se qualquer passo falhar, a carteira fica intacta:

```
if newBalance.IsNegative() {
    return LedgerEntry{}, fmt.Errorf("%w: balance %s, debit %s", ErrInsufficientFunds,
w.balance, amount)
}

entry, err := NewLedgerEntry(entryID, w.id, transactionID, direction, amount, w.balance,
newBalance, now)
if err != nil {
    return LedgerEntry{}, err
}

w.balance = newBalance
w.version++
w.updatedAt = now
return entry, nil
```

Há um teste que executa oito movimentações inválidas e confere, em cada uma, que saldo, versão e data não mudaram.

Criação e reidratação

FUNÇÃO	QUANDO	O QUE FAZ
`OpenWallet`	Carteira nova	Versão 1, saldo inicial, as duas datas iguais
`RehydrateWallet`	Linha lida do banco	Restaura exatamente o que recebeu; só valida

É a diferença entre um construtor público e o que um ORM faria por reflexão em C#. Aqui os dois caminhos são explícitos.

4. LedgerEntry

Um lançamento guarda carteira, transação, direção (`DEBIT` ou `CREDIT`), valor, saldo antes e saldo depois. O construtor refaz a conta e recusa qualquer combinação que não feche:

```
switch direction {
case LedgerDebit:
    expected, err = balanceBefore.Sub(amount)
case LedgerCredit:
    expected, err = balanceBefore.Add(amount)
default:
    return LedgerEntry{}, invalid("direction", "must be DEBIT or CREDIT")
}
...
if !expected.Equal(balanceAfter) {
    return LedgerEntry{}, invalid("balanceAfter", "does not match balanceBefore and amount")
}
```

Não existe método que altere um `LedgerEntry` . Para corrigir um erro financeiro, cria-se um novo lançamento no sentido contrário. É o que "append-only" significa.

5. WagerTransaction e a máquina de estados

ESTADO	SIGNIFICADO	PODE IR PARA
`PENDING`	Aceita, ainda não concluída	`PENDING_REFERENCE` , `PROCESSED` , `REJECTED` , `FAILED`
`PENDING_REFERENCE`	Esperando a operação referenciada chegar	`PROCESSED` , `REJECTED` , `FAILED`
`PROCESSED`	Concluída com sucesso	Nenhum (terminal)
`REJECTED`	Recusada por regra de negócio	Nenhum (terminal)
`FAILED`	Falha permanente de infraestrutura	Nenhum (terminal)

No código, a tabela acima é um mapa, e toda mudança de estado passa por uma única função:

```
var allowedTransitions = map[TransactionStatus][]TransactionStatus{
    StatusPending:          {StatusPendingReference, StatusProcessed, StatusRejected,
StatusFailed},
    StatusPendingReference: {StatusProcessed, StatusRejected, StatusFailed},
}

func (t *WagerTransaction) transition(to TransactionStatus, now time.Time) error {
    ...
    if !slices.Contains(allowedTransitions[t.status], to) {
        return fmt.Errorf("%w: %s -> %s", ErrInvalidTransition, t.status, to)
    }
    t.status = to
    t.updatedAt = now
    return nil
}
```

Os estados terminais não aparecem como chave do mapa. Buscar uma chave ausente devolve uma lista vazia, então toda transição a partir deles é recusada, sem precisar de um `if` para cada caso.

Os métodos públicos (`MarkProcessed`, `MarkRejected`, `MarkFailed`, `MarkPendingReference`) chamam `transition` e gravam o que acompanha cada resultado: o saldo observado ou o código de falha.

Validação por tipo, na criação

TIPO	VALOR	REFERÊNCIA
`BET`	Maior que zero	Não aceita
`WIN`	Maior que zero	Opcional
`LOSS`	Exatamente `0.00`	Não aceita
`REFUND`	Maior que zero	Obrigatória
`ROLLBACK`	Maior que zero	Obrigatória
`OPENING`	Recusado em `NewWagerTransaction`; só existe por `NewOpeningTransaction`	

A abertura de carteira tem construtor próprio. Ela já nasce `PROCESSED` e não carrega provedor, ID externo, chave, hash, rodada nem jogo.

6. ApplyWager: as regras dos cinco tipos

```
func ApplyWager(tx *WagerTransaction, wallet *Wallet, ref Reference, entryID string, now
time.Time) (*LedgerEntry, error)
```

Recebe a transação, a carteira e o que foi encontrado sobre a referência. Decide o resultado e o grava nos dois objetos.

1. A carteira é do mesmo jogador? Se não: `PLAYER_MISMATCH`.
2. A moeda é a da carteira? Se não: `CURRENCY_MISMATCH`.
3. Tem referência? Confere contexto, tipo, estado, valor e se já foi revertida.

4. Referência ainda não chegou ou está pendente: a transação fica `PENDING_REFERENCE`.
5. Define o movimento: débito, crédito ou nenhum.
6. Movimenta a carteira. Falta de saldo vira rejeição.
7. Marca `PROCESSED` com o saldo resultante.

TIPO	MOVIMENTO	REFERÊNCIA ACEITA
`BET`	Débito	—
`WIN`	Crédito	`BET`
`LOSS`	Nenhum; a carteira não é tocada	—
`REFUND`	Crédito	`BET`
`ROLLBACK`	De `BET`: crédito. De `WIN` ou `REFUND`: débito	`BET`, `WIN`, `REFUND`

> **Rejeição não é erro.** Aposta sem saldo é um resultado de negócio esperado. `ApplyWager` retorna sem erro, e a transação fica `REJECTED` com um `failureCode`. Isso importa porque a rejeição precisa ser gravada no banco e devolvida igual em um reenvio. O retorno de erro fica para uso incorreto do código, como aplicar uma transação já terminal.

Dois tipos de "não deu certo"

	ENTRADA INVÁLIDA	REJEIÇÃO DE NEGÓCIO
Exemplo	`BET` com valor zero	`BET` sem saldo
Onde é detectada	No construtor	Em `ApplyWager`
Como aparece no código	Erro do tipo `*ValidationError`	Transação `REJECTED` + `failureCode`
É gravada?	Não	Sim
O provedor pode corrigir e reenviar?	Sim	Não; é definitivo
HTTP (spec 07)	400	422

Códigos de falha

CÓDIGO	QUANDO
`INSUFFICIENT_FUNDS`	`BET` sem saldo
`REVERSAL_INSUFFICIENT_FUNDS`	`ROLLBACK` que debitaria mais que o saldo
`BALANCE_LIMIT_EXCEEDED`	Crédito que passaria do limite do `int64`
`PLAYER_MISMATCH`	A carteira é de outro jogador
`CURRENCY_MISMATCH`	Moeda diferente da carteira
`REFERENCE_NOT_FOUND`	A referência não chegou até expirar (spec 08)
`REFERENCE_NOT_PROCESSED`	A referência terminou rejeitada ou com falha
`REFERENCE_MISMATCH`	Diverge em provedor, jogador, carteira, moeda ou rodada
`REFERENCE_AMOUNT_MISMATCH`	Valor da reversão diferente do original
`REFERENCE_KIND_NOT_ALLOWED`	Por exemplo, `REFUND` de um `WIN`
`ALREADY_REVERSED`	A referência já tem uma reversão processada

7. Conceitos de Go

Tipo de erro próprio e `errors.As`

O erro sentinela diz *qual* erro aconteceu. Quando o erro precisa carregar dados, usa-se uma struct que implementa o método `Error()`:

```
type ValidationError struct {
    Field  string
    Reason string
}

func (e *ValidationError) Error() string {
    return fmt.Sprintf("invalid %s: %s", e.Field, e.Reason)
}
```

Quem recebe usa `errors.As` para recuperar a struct e ler os campos. É o `catch (ValidationException ex)` seguido de `ex.Field`:

```
var validation *ValidationError
if errors.As(err, &validation) {
    // validation.Field, validation.Reason
}
```

	`errors.Is`	`errors.As`
Pergunta	É este erro específico?	É um erro deste tipo?
Compara com	Uma variável (`ErrInsufficientFunds`)	Um tipo (`*ValidationError`)
Dá acesso a dados	Não	Sim

Não há `implements` : `ValidationError` vale como `error` só por ter o método `Error() string` . É a interface implícita do Go.

Enum como tipo nomeado

Go não tem `enum` . O idioma é criar um tipo a partir de `string` e declarar as constantes dele:

```
type TransactionKind string

const (
    KindOpening  TransactionKind = "OPENING"
    KindBet      TransactionKind = "BET"
    ...
)

func (k TransactionKind) IsReversal() bool {
    return k == KindRefund || k == KindRollback
}
```

O compilador impede passar uma `string` comum onde se espera `TransactionKind` , e o tipo pode ter métodos. Mas ele não impede um valor desconhecido como `TransactionKind("DEPOSIT")` , por isso os construtores validam.

Ponteiro ou valor

TIPO	RECEIVER	MOTIVO
`Money` , `LedgerEntry`	Valor: `(m Money)`	Imutáveis; copiar é seguro e barato
`Wallet` , `WagerTransaction`	Ponteiro: `(w *Wallet)`	Têm identidade e mudam de estado; todos precisam ver o mesmo objeto

É a distinção entre `struct` e `class` do C#, só que escolhida em cada método.

Struct de parâmetros

Go não tem argumentos nomeados nem opcionais. Para uma função com muitos parâmetros do mesmo tipo, agrupa-se tudo em uma struct, o que evita trocar a ordem por engano:

```
tx, err := domain.NewWagerTransaction(domain.NewWagerTransactionParams{
    ID:         "...",
    ProviderID: "provider-a",
    Kind:       domain.KindBet,
    Money:      money,
    Now:        now,
})
```

Outros pontos

- `switch` **sem expressão** funciona como uma cadeia de `if / else if` e não precisa de `break`.
- **Closure:** em `ApplyWager`, `reject` é uma função declarada dentro de outra, que enxerga `tx`, `wallet` e `now`.
- **Retorno `(valor, bool)`:** `ResultBalance()` devolve o saldo e se ele existe. É o padrão do Go para "pode não ter valor", no lugar de `null`.
- `time.Time{}` é o valor zero de data; `IsZero()` detecta data não informada.

8. Decisões

DECISÃO	MOTIVO
IDs e o instante entram como parâmetro	O domínio não gera UUID nem lê o relógio: testes determinísticos e nenhuma dependência externa
`Debit` e `Credit` devolvem o lançamento	Saldo e ledger nascem juntos; não há como mudar um sem o outro
Rejeição de negócio é resultado, não erro	Precisa ser persistida e reproduzida em reenvios
Uma transação aceita uma única reversão processada, de qualquer tipo	Impede devolver duas vezes o mesmo débito (`REFUND` + `ROLLBACK` da mesma aposta)
`ROLLBACK` de `ROLLBACK` é recusado	O desafio lista só `BET`, `WIN` e `REFUND` como alvos
`WIN` com referência espera a aposta chegar	Mesma regra das reversões; um caminho só para referência ausente
Código próprio para valor divergente (`REFERENCE_AMOUNT_MISMATCH`)	É o erro mais provável de integração; fica fácil de diagnosticar
`LedgerEntry` tem um construtor só	Não há comportamento a reaplicar na reidratação, apenas a equação a conferir

> **O que esta spec ainda não garante.** As regras estão corretas para um processo só, uma operação por vez. Duas apostas *simultâneas*, em instâncias diferentes, carregariam cada uma a sua cópia da carteira com saldo 100. Quem resolve isso é o lock no banco (spec 05) e as constraints (spec 04). O domínio decide; o banco garante.

9. Como foi verificado

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
`go test ./internal/domain/ -cover`	243 casos passam; 99,7% das instruções
`go test -race ./...` (em container)	Passou
`gofmt -l .` e `go vet ./...`	Sem saída
Imports do pacote `domain`	Só biblioteca padrão

O que os testes cobrem

- **Carteira:** abertura, reidratação, débito, crédito, e oito movimentações inválidas que não podem alterar o estado.
- **Ledger:** a equação do saldo nas duas direções e onze entradas inválidas.
- **Máquina de estados:** as 20 combinações de 5 estados de origem por 4 destinos.
- **Política por tipo:** 15 combinações de tipo e valor, 10 de tipo e referência.
- **Regras:** cada tipo no caminho feliz, as duas apostas de 80 sobre 100, a reversão que chega antes da referência e 10 rejeições por referência.

10. Perguntas de revisão

Por que `Debit` devolve um `LedgerEntry` em vez de só alterar o saldo?

Para que seja impossível mudar o saldo sem produzir o lançamento. O desafio exige que cada mudança financeira tenha o registro correspondente.

Uma aposta sem saldo faz `ApplyWager` devolver erro?

Não. A função retorna sem erro e a transação fica `REJECTED` com `INSUFFICIENT_FUNDS`. É um resultado de negócio que será gravado.

Qual a diferença entre `errors.Is` e `errors.As`?

`Is` compara com um erro específico (uma variável). `As` procura um erro de um tipo e devolve a struct, dando acesso aos campos.

Por que existem `OpenWallet` e `RehydrateWallet`?

Criar define o estado inicial (versão 1). Reidratar restaura o que estava gravado, sem aplicar nenhuma regra de criação.

Como o código impede uma transição a partir de `PROCESSED`?

`PROCESSED` não é chave no mapa de transições. A busca devolve lista vazia e `transition` retorna `ErrInvalidTransition`.

Um `ROLLBACK` debita ou credita?

Depende do original: faz o movimento contrário. De uma `BET` (débito), credita. De um `WIN` ou `REFUND` (créditos), debita.

O domínio sozinho impede saldo negativo com duas instâncias rodando?

Não. Cada instância teria a sua cópia da carteira em memória. A garantia entre processos vem do lock e das constraints do banco.

Por que `LOSS` não altera a versão da carteira?

A versão só sobe quando o saldo muda. `LOSS` não movimenta nada, então `ApplyWager` nem chama a carteira.

Ordem de leitura do código

1. `errors.go`
2. `ledger.go`
3. `wallet.go` e `wallet_test.go`
4. `wager_transaction.go`
5. `wager_rules.go` e `wager_rules_test.go`

SPEC 04

Schema e migrations

As mesmas regras do domínio, agora escritas no banco. Se a aplicação tiver um bug, ou se duas instâncias disputarem a mesma carteira, o PostgreSQL recusa o que quebraria uma invariante.

1. O que a spec pedia

- Migrations versionadas, com aplicação e reversão.
- Saldo nunca negativo, garantido pelo banco.
- Unicidade da carteira por jogador e moeda, da operação externa e da chave de idempotência.
- Ledger com um lançamento por transação e carteira, protegido contra edição e exclusão.
- Schema que distingue operação interna (`OPENING`) de externa e impede crédito inicial duplicado.
- Tabelas de inbox e outbox.

2. O que foi construído

ARQUIVO	CONTEÚDO
`migrations/000001_create_wallets`	Tabela `wallets`
`migrations/000002_create_wager_transactions`	Tabela `wager_transactions` e seus índices únicos parciais
`migrations/000003_create_wallet_ledger_entries`	Tabela do ledger e os triggers que a tornam append-only
`migrations/000004_create_inbox_and_outbox`	Tabelas `inbox_messages` e `outbox_events`
`migrations/migrations_test.go`	Teste que aplica as migrations e tenta violar cada invariante
`docker-compose.yml`	Serviço `migrate` , que roda antes da aplicação

Cada migration tem dois arquivos: `.up.sql` (aplica) e `.down.sql` (desfaz). O número no início do nome define a ordem.

3. Como as migrations funcionam

A ferramenta é o `golang-migrate` . Ela cria no banco a tabela `schema_migrations` , com uma linha: a versão atual. `up` aplica os arquivos com número maior que essa versão; `down` roda os `.down.sql` na ordem inversa.

É o mesmo papel das migrations do Entity Framework ou do TypeORM, com uma diferença: aqui o SQL é escrito à mão, não gerado a partir de classes.

1. `docker compose up` sobe o Postgres e espera o healthcheck.
2. O serviço `migrate` aplica o que falta e termina.

3. O serviço `app` só inicia depois que o `migrate` termina com sucesso (`service_completed_successfully`).

COMANDO	EFEITO
`docker compose run --rm migrate`	Aplica tudo o que falta
`... migrate -path=/migrations -database=<url> down 1`	Reverte a última migration
`... down -all`	Reverte todas
`... version`	Mostra a versão atual

4. As tabelas

TABELA	UMA LINHA É	PODE MUDAR?
`wallets`	Uma carteira e seu saldo atual	Sim: saldo, versão e `updated_at`
`wager_transactions`	Uma operação, interna ou externa	Sim: estado, código de falha, saldo resultante
`wallet_ledger_entries`	Um débito ou crédito	Nunca
`inbox_messages`	Uma mensagem SQS já recebida por um consumidor	Só a conclusão
`outbox_events`	Um evento a publicar	Só os campos de envio

Dinheiro é sempre um par de colunas: `BIGINT` com os centavos e `CHAR(3)` com a moeda. É a mesma representação do `Money` da spec 02, então gravar e ler não converte nada.

5. Os quatro mecanismos usados

CHECK: regra sobre uma linha

```
CONSTRAINT wallets_balance_non_negative CHECK (balance_minor >= 0)
```

O banco avalia a expressão em todo `INSERT` e `UPDATE`. Se der falso, o comando falha com SQLSTATE `23514`. Esta é a rede de segurança contra saldo negativo: mesmo que o lock da aplicação falhasse, o `UPDATE` não passaria.

O `CHECK` enxerga só a própria linha. Ele serve para regras como "`LOSS` tem valor zero" ou "transação rejeitada tem código de falha", mas não para "só existe uma abertura por carteira".

```
CONSTRAINT wallet_ledger_entries_balance_equation CHECK (
    (direction = 'CREDIT' AND balance_after_minor = balance_before_minor + amount_minor)
    OR (direction = 'DEBIT' AND balance_after_minor = balance_before_minor - amount_minor)
)
```

É a mesma equação que `NewLedgerEntry` valida no domínio. A regra existe nos dois lugares de propósito.

UNIQUE e índice único parcial: regra entre linhas

```
CONSTRAINT wager_transactions_external_key UNIQUE (provider_id, external_transaction_id)
```

Duas linhas com o mesmo par falham com SQLSTATE `23505`. É isso que impede a mesma operação de ser aplicada duas vezes quando duas instâncias a recebem ao mesmo tempo: uma insere, a outra recebe o erro.

Um índice único **parcial** aplica a unicidade só às linhas que passam em um filtro:

```
CREATE UNIQUE INDEX wager_transactions_one_opening_per_wallet
    ON wager_transactions (wallet_id)
    WHERE kind = 'OPENING';

CREATE UNIQUE INDEX wager_transactions_one_processed_reversal
    ON wager_transactions (reference_transaction_id)
    WHERE status = 'PROCESSED' AND kind IN ('REFUND', 'ROLLBACK');
```

O primeiro permite muitas transações por carteira, mas só uma `OPENING`. O segundo permite várias reversões rejeitadas da mesma aposta, mas só uma processada. É a regra "uma reversão por transação" da spec 03, agora à prova de concorrência.

> **NULL em UNIQUE.** O Postgres trata cada `NULL` como diferente dos outros. Por isso as transações `OPENING`, que têm `provider_id` nulo, não colidem entre si na constraint `(provider_id, external_transaction_id)`.

Chave estrangeira composta: coerência entre tabelas

```
FOREIGN KEY (wallet_id, currency)       REFERENCES wallets (id, currency),
FOREIGN KEY (transaction_id, wallet_id) REFERENCES wager_transactions (id, wallet_id)
```

Uma FK comum garante que a carteira existe. A composta garante mais: que o lançamento está na **moeda da carteira** e pertence à **mesma carteira da transação**. Para isso a tabela de destino precisa de um `UNIQUE` nas mesmas colunas, e é por isso que `wallets` tem `UNIQUE (id, currency)`, que parece redundante.

Trigger: o ledger append-only

```
CREATE FUNCTION reject_wallet_ledger_entry_change() RETURNS trigger
    LANGUAGE plpgsql AS
$$
BEGIN
    RAISE EXCEPTION 'wallet_ledger_entries is append-only: % is not allowed', TG_OP
        USING ERRCODE = 'restrict_violation';
END;
$$;

CREATE TRIGGER wallet_ledger_entries_append_only
    BEFORE UPDATE OR DELETE ON wallet_ledger_entries
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION reject_wallet_ledger_entry_change();
```

Um trigger é uma função que o banco executa quando algo acontece na tabela. Esta roda antes de cada `UPDATE` ou `DELETE` e sempre lança erro; `TG_OP` é o nome da operação tentada. Só `INSERT` passa.

Há um segundo trigger para `TRUNCATE`, porque o trigger por linha não dispara nesse comando.

6. Interno e externo na mesma tabela

`OPENING` não tem provedor, ID externo, chave, hash, rodada nem jogo. As outras operações têm todos. As colunas são anuláveis e um `CHECK` exige um dos dois formatos, sem meio-termo:

```
CONSTRAINT wager_transactions_origin CHECK (
    (kind = 'OPENING' AND status = 'PROCESSED'
        AND num_nonnulls(provider_id, external_transaction_id, ...) = 0)
    OR
    (kind <> 'OPENING'
        AND num_nulls(provider_id, external_transaction_id, ...) = 0)
)
```

`num_nulls` e `num_nonnulls` contam quantos argumentos são nulos ou não nulos. Evitam uma fila de `IS NULL AND ... IS NULL`.

7. Domínio e banco: quem garante o quê

REGRA	NO DOMÍNIO	NO BANCO
Saldo não negativo	`Wallet.Debit`	`CHECK`
Equação do lançamento	`NewLedgerEntry`	`CHECK`
Valor e referência por tipo	`NewWagerTransaction`	`CHECK`
Uma reversão processada	`Reference.Reversed`	Índice único parcial
Operação externa única	—	`UNIQUE`
Uma carteira por jogador e moeda	—	`UNIQUE`
Ledger imutável	Struct sem setters	Trigger

> **Por que repetir no banco.** Com três instâncias, cada uma tem a sua cópia dos objetos em memória. A validação do domínio só enxerga essa cópia. O banco é o único lugar que todas as instâncias compartilham, então é o único que pode dizer "isso já existe".

O domínio continua necessário: ele dá a mensagem de erro certa e o `failureCode` antes de chegar ao banco. A constraint cobre o que escapar.

8. Decisões

DECISÃO	MOTIVO
`kind`, `status` e `direction` em `TEXT` + `CHECK`, não `ENUM`	Mudar a lista de um `CHECK` é reversível; remover um valor de `ENUM` do Postgres não é
IDs internos em `UUID`, identificadores de fora em `TEXT`	O formato de `providerId` ou `externalTransactionId` é do provedor
Coluna `sequence` (identity) no ledger	Ordem estável para a paginação. `created_at` pode empatar; a sequência não
Sem `DEFAULT now()`	O instante vem da aplicação, o mesmo que o domínio usou
Constraints com nome explícito	O nome vem no erro do Postgres, o que permite à spec 05 traduzir cada violação em um erro de aplicação
`locked_until` na outbox	Um publisher reserva o evento por um prazo; se morrer, outro assume (spec 10)
Quatro migrations em vez de uma	Cada arquivo trata de um assunto e pode ser revertido sozinho

9. O teste

Constraint não se testa com mock: o teste precisa de um PostgreSQL real. Ele lê a URL de `TEST_DATABASE_URL` e é pulado quando ela não existe.

```
func connect(t *testing.T) *pgx.Conn {
    url := os.Getenv("TEST_DATABASE_URL")
    if url == "" {
        t.Skip("TEST_DATABASE_URL is not set")
    }
    // cria um schema descartável e aponta o search_path para ele
    t.Cleanup(func() { /* DROP SCHEMA ... CASCADE */ })
}
```

- `t.Skip` marca o teste como pulado, não como falho.
- `t.Cleanup` registra uma função para rodar ao fim do teste. É o `afterEach` do Jest ou o `Dispose` do xUnit.
- Cada teste cria um **schema** próprio (um namespace de tabelas). Assim ele não interfere nas tabelas reais nem em outro teste.

Cada violação é conferida pelo código e pelo nome da constraint, não só por "deu erro":

```
var pgErr *pgconn.PgError
if !errors.As(err, &pgErr) { ... }
// pgErr.Code           == "23514"
// pgErr.ConstraintName == "wallets_balance_non_negative"
```

É o `errors.As` da spec 03 em uso real: extrai do erro a struct do driver, com o SQLSTATE dentro.

SQLSTATE	SIGNIFICADO
`23505`	Violação de `UNIQUE`
`23514`	Violação de `CHECK`
`23503`	Violação de chave estrangeira
`23001`	`restrict_violation`: o código escolhido para o trigger do ledger

10. Como foi verificado

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
`migrate up` → `down -all` → `up`	Depois do `down` sobra só `schema_migrations`; o segundo `up` aplica as 4
`go test ./migrations/` com banco real	22 violações recusadas e 5 casos válidos aceitos
`go test -race ./...` (em container)	Passou
`docker compose up --build`	`migrate` termina com código 0, depois `app` sobe e `/health/ready` responde 200

```
docker compose up -d postgres
docker compose run --rm migrate
TEST_DATABASE_URL='postgres://wagering:wagering@localhost:5432/wagering?sslmode=disable' go test
./migrations/
```

11. Perguntas de revisão

Se o domínio já impede saldo negativo, para que serve o `CHECK`?

O domínio valida a cópia em memória de uma instância. O `CHECK` vale para todas as instâncias e para qualquer bug da aplicação.

Qual a diferença entre `UNIQUE` e índice único parcial?

O parcial tem um `WHERE`: a unicidade vale só para as linhas que passam no filtro. Ex.: uma única `OPENING` por carteira.

Por que duas `OPENING` não colidem em `UNIQUE (provider_id, external_transaction_id)`?

Os dois campos são `NULL` nelas, e o Postgres não considera dois `NULL` iguais.

Como o ledger fica imutável?

Um trigger `BEFORE UPDATE OR DELETE` lança erro em toda tentativa, e outro faz o mesmo para `TRUNCATE`.

O que o `CHECK` não consegue fazer?

Comparar com outras linhas ou tabelas. Para isso existem `UNIQUE`, chave estrangeira e trigger.

Para que serve `UNIQUE (id, currency)` em `wallets`, se `id` já é único?

Para ser o destino da FK composta do ledger, que garante lançamento na moeda da carteira.

Como o `app` sabe que o schema está pronto?

No Compose ele depende do `migrate` com `service_completed_successfully`.

Por que o teste de schema é pulado no `go test ./...` comum?

Sem `TEST_DATABASE_URL` ele chama `t.Skip`. Ele precisa de um Postgres real.

Ordem de leitura

1. `000001_create_wallets.up.sql`
2. `000002_create_wager_transactions.up.sql`
3. `000003_create_wallet_ledger_entries.up.sql`
4. `000004_create_inbox_and_outbox.up.sql`
5. `migrations_test.go`: a lista `rejected` é um resumo executável das invariantes

SPEC 05

Persistência e transação SQL

A ponte entre o domínio e o banco: repositórios com SQL escrito à mão, uma transação compartilhada por todos eles e o lock por carteira que impede duas instâncias de gastarem o mesmo saldo.

1. O que a spec pedia

- `pgx` com SQL explícito; transações, locks e constraints visíveis no código.
- Um único mecanismo que delimita a transação SQL, compartilhada por todos os repositórios de um caso de uso.
- Lock por carteira. Lock global é proibido; carteiras diferentes avançam em paralelo.
- Nenhuma atualização confirmada pode ser perdida.
- Todo I/O recebe `context.Context` e respeita cancelamento.
- Falha transitória distinguível de falha permanente.

2. O que foi construído

ARQUIVO	CONTEÚDO
`internal/application/ports.go`	As interfaces dos repositórios e os erros que os casos de uso enxergam
`internal/infra/postgres/tx.go`	`TxManager` : abre, confirma ou desfaz a transação
`internal/infra/postgres/errors.go`	Traduz erro do PostgreSQL para erro de aplicação
`wallet_repository.go`	Carteira: inserir, ler, ler com lock, atualizar saldo
`wager_transaction_repository.go`	Transação: inserir, atualizar, buscar por ID, por ID externo e por chave
`ledger_repository.go` , `outbox_repository.go`	Só inserção
`internal/testdb/testdb.go`	Banco de teste: um schema migrado por teste

3. Ports: a interface fica com quem usa

```
// internal/application/ports.go
type WalletRepository interface {
    Insert(ctx context.Context, wallet *domain.Wallet) error
    Get(ctx context.Context, id string) (*domain.Wallet, error)
    GetForUpdate(ctx context.Context, id string) (*domain.Wallet, error)
    UpdateBalance(ctx context.Context, wallet *domain.Wallet) error
}
```

A interface está no pacote `application`, que é quem **consome** o repositório. A implementação está em `infra/postgres`. Assim `application` não importa nada de banco, e a regra de dependência do desafio se mantém.

Em Go a implementação não declara que implementa. `*postgres.WalletRepository` satisfaz a interface só por ter os mesmos métodos. Em C# seria `class WalletRepository : IWalletRepository`; aqui não existe essa linha.

Quem liga as duas pontas é o Fx:

```
fx.Annotate(NewWalletRepository, fx.As(new(application.WalletRepository)))
```

`fx.As` registra o resultado do construtor **como a interface**. É o `services.AddScoped<IWalletRepository, WalletRepository>()` do C#. Um caso de uso vai pedir `application.WalletRepository` e receber a implementação do Postgres sem conhecê-la.

4. A transação viaja no context

```
func (m *TxManager) WithinTx(ctx context.Context, fn func(ctx context.Context) error) error {
    if _, ok := ctx.Value(txContextKey{}).(pgx.Tx); ok {
        return fn(ctx)                      // já existe transação: entra nela
    }

    tx, err := m.pool.Begin(ctx)
    if err != nil {
        return translate(err)
    }
    defer func() { _ = tx.Rollback(context.WithoutCancel(ctx)) }()

    if err := fn(context.WithValue(ctx, txContextKey{}, tx)); err != nil {
        return err                          // o defer faz o rollback
    }
    return translate(tx.Commit(ctx))
}
```

1. `Begin` pega uma conexão do pool e abre a transação.
2. `context.WithValue` cria um novo `ctx` que carrega a transação.
3. A função do caso de uso recebe esse `ctx` e o repassa a cada repositório.
4. Cada repositório procura a transação no `ctx`. Achou: usa ela. Não achou: usa o pool.
5. Retornou `nil`: commit. Retornou erro: rollback.

```
func querierFrom(ctx context.Context, pool *pgxpool.Pool) querier {
    if tx, ok := ctx.Value(txContextKey{}).(pgx.Tx); ok {
        return tx
    }
    return pool
}
```

O caso de uso não vê `pgx.Tx` em lugar nenhum. Ele só escreve:

```
err := txManager.WithinTx(ctx, func(ctx context.Context) error {
    wallet, err := wallets.GetForUpdate(ctx, walletID)
    // ... regra do domínio ...
    if err := wagers.Insert(ctx, tx); err != nil { return err }
    if err := wallets.UpdateBalance(ctx, wallet); err != nil { return err }
    return ledger.Insert(ctx, *entry)
})
```

É o papel do `TransactionScope` do C# ou do `@Transactional`, feito com um parâmetro explícito em vez de estado escondido na thread.

Detalhes do WithinTx

TRECHO	POR QUÊ
`txContextKey struct{}`	A chave do `context` é um tipo privado do pacote. Nenhum outro pacote consegue ler ou sobrescrever o valor
`ctx.Value(...).(pgx.Tx)`	Type assertion: `Value` devolve `any`; a forma com `, ok` não dá panic se o valor não existir
`defer tx.Rollback(...)`	Roda em qualquer saída, inclusive panic. Depois de um commit não faz nada
`context.WithoutCancel(ctx)`	Se o `ctx` foi cancelado, o rollback com ele também falharia. Este mantém os valores e remove o cancelamento
Interface `querier`	Pool e transação têm os mesmos métodos `Exec`, `Query` e `QueryRow`. O repositório depende só deles

5. O lock por carteira

```
SELECT id::text, player_id, currency, balance_minor, version, created_at, updated_at
  FROM wallets
 WHERE id = $1
   FOR UPDATE
```

`FOR UPDATE` trava **a linha** até o fim da transação. Outra transação que pedir a mesma linha com `FOR UPDATE` fica parada esperando. Quando a primeira termina, a segunda lê o saldo já atualizado.

INSTANTE	INSTÂNCIA A (APOSTA DE 80)	INSTÂNCIA B (APOSTA DE 80)
1	`GetForUpdate`: lê saldo 100	
2		`GetForUpdate`: **espera**
3	Debita, grava saldo 20, commit	
4		Lê saldo **20**
5		Domínio rejeita: `INSUFFICIENT_FUNDS`

Sem o lock, as duas leriam 100 e as duas gravariam 20: uma aposta sumiria do saldo. Esse é o *lost update*.

O lock é da linha, não da tabela. Uma aposta em outra carteira não espera ninguém.

Duas proteções extras

```
UPDATE wallets
   SET balance_minor = $2, version = $3, updated_at = $4
 WHERE id = $1 AND version = $3 - 1
```

- **Guarda de versão.** O `UPDATE` só acerta a linha se a versão no banco for a anterior à nova. Se alguém gravou sem o lock, nenhuma linha é afetada e o repositório devolve `ErrConcurrentUpdate`.
- `GetForUpdate` **fora de transação retorna erro.** Sem transação o lock seria solto no mesmo instante.

Com o `CHECK (balance_minor >= 0)` da spec 04, são três camadas contra saldo errado: lock, guarda de versão e constraint.

6. SQL e mapeamento

Sem ORM. Cada repositório escreve o SQL e converte as colunas na mão.

```
err := row.Scan(&id, &playerID, &currency, &balanceMinor, &version, &createdAt, &updatedAt)
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
    return nil, application.ErrWalletNotFound
}
balance, err := domain.MoneyFromMinorUnits(balanceMinor, currency)
return domain.RehydrateWallet(id, playerID, balance, version, createdAt.UTC(), updatedAt.UTC())
```

- `Scan` recebe ponteiros (`&id`) e preenche as variáveis, na ordem das colunas do `SELECT`.
- A leitura termina em `RehydrateWallet`, a função de reidratação da spec 03: restaura o estado sem aplicar regra de criação.
- Parâmetros são `$1`, `$2` ..., nunca concatenação de string. É o que evita SQL injection.

NO DOMÍNIO	NO BANCO	CONVERSÃO
`Money`	`BIGINT` + `CHAR(3)`	`MinorUnits()` / `MoneyFromMinorUnits`
Campo opcional vazio (`""`)	`NULL`	`NULLIF($8, '')` na escrita, `COALESCE(col, '')` na leitura
Saldo resultante não observado	`NULL`	Ponteiro `*int64` : `nil` vira `NULL`
`string` com UUID	`UUID`	`id::text` na leitura

> **Ponteiro como "pode ser nulo".** `int64` não tem valor nulo: o zero é `0`. Para representar ausência usa-se `*int64`, que pode ser `nil`. É o `long?` do C#.

7. Tradução de erros

O caso de uso não pode depender de códigos do PostgreSQL. `translate` converte cada erro em um erro de `application`:

DO POSTGRESQL	VIRA	TIPO
`23505` em `wallets_player_currency_key`	`ErrWalletAlreadyExists`	Permanente
`23505` em `wager_transactions_external_key`	`ErrDuplicateExternalTransaction`	Permanente
`23505` em `wager_transactions_idempotency_key`	`ErrDuplicateIdempotencyKey`	Permanente
Outras da classe `23`	`ErrInvariantViolation`	Permanente (é bug)
`40001`, `40P01`, classes `08`, `53`, `57`, erro de rede	`ErrUnavailable`	**Transitório**

É aqui que os nomes explícitos das constraints da spec 04 são usados: o mesmo código `23505` vira erros diferentes conforme a constraint violada.

```
return fmt.Errorf("%w: %w", application.ErrDuplicateIdempotencyKey, pgErr)
```

Dois `%w` encadeiam os dois erros. `errors.Is(err, application.ErrDuplicateIdempotencyKey)` é verdadeiro, e o erro original do Postgres continua acessível para o log.

> **Transitório × permanente.** Transitório: repetir a mesma chamada mais tarde pode funcionar (banco reiniciando, deadlock). Vai virar `503` no HTTP e reentrega no SQS. Permanente: repetir dá o mesmo resultado. Essa distinção é exigida pelo desafio e decide o que vai para a DLQ.

Depois de uma violação de constraint, o PostgreSQL marca a transação como abortada: qualquer comando seguinte falha. Por isso o caso de uso retorna o erro em vez de tentar continuar.

8. Testes

O pacote `testdb` cria um schema novo para cada teste, aplica as migrations nele e apaga tudo no fim. Os testes rodam em paralelo com o banco de desenvolvimento sem interferir.

```
config.ConnConfig.RuntimeParams["search_path"] = schema
```

Toda conexão do pool de teste já nasce apontando para o schema descartável.

O teste do lock

```
locked := make(chan struct{})
release := make(chan struct{})
go func() {
    holderDone <- f.tx.WithinTx(ctx, func(ctx context.Context) error {
        f.wallets.GetForUpdate(ctx, id(1))
        close(locked)      // avisa: estou com o lock
        <-release          // segura até mandarem soltar
        return nil
    })
}()
<-locked
```

- `go func() { ... }()` inicia uma goroutine: a função roda em paralelo.
- Um **channel** é um canal de comunicação entre goroutines. `<-locked` bloqueia até alguém enviar ou fechar o canal.
- `close(locked)` libera todos que estão esperando. Canais de `struct{}` servem só como sinal, sem dado.

Com o lock preso, o teste tenta travar a mesma carteira com prazo de 300 ms e espera `context.DeadlineExceeded`. Isso prova duas coisas de uma vez: a segunda transação espera, e o cancelamento do `context` interrompe a query.

O teste de concorrência

```
var wg sync.WaitGroup
for n := range bets {
    wg.Go(func() { /* uma aposta de 1.00 */ })
}
wg.Wait()
```

`sync.WaitGroup` espera um grupo de goroutines terminar: é o `Task.WhenAll`. Vinte apostas de 1.00 disputam uma carteira de 20.00.

9. Como foi verificado

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
Erro dentro de `WithinTx`	Carteira, transação, ledger e outbox ficam com 0 linhas; com sucesso, 1 em cada
Mesma carteira travada	Segunda transação espera e é cortada pelo prazo; outra carteira trava sem esperar
20 apostas simultâneas de 1.00 sobre 20.00	Saldo 0.00, versão 21, 20 lançamentos; a 21ª é rejeitada
Gravação sem lock	`ErrConcurrentUpdate`
Ida e volta de `Money`	Valor e moeda idênticos, inclusive no maior saldo representável
`go test -race` (em container, 3 repetições)	Passou
Cobertura do pacote `postgres`	83,6%

O teste de concorrência roda dentro de **um** processo, com várias conexões. A prova com três processos independentes, exigida pelo desafio, fica na spec 15.

10. Uma correção no schema

Ao escrever o repositório apareceu um furo da spec 04: o saldo resultante tinha só a coluna de valor. Em uma rejeição por `CURRENCY_MISMATCH`, o saldo devolvido ao provedor está na moeda da carteira, que é diferente da moeda da transação. Sem a moeda gravada, um replay devolveria o saldo com a moeda errada.

A coluna `result_balance_currency` foi acrescentada, com um `CHECK` que exige as duas colunas juntas. O teste de ida e volta cobre exatamente esse caso.

11. Perguntas de revisão

Como um repositório sabe que está dentro de uma transação?

Ele procura a transação no `context`. O `TxManager` a colocou lá com `context.WithValue`.

Por que a interface `WalletRepository` fica em `application` e não em `postgres`?

Porque quem usa define o contrato. Assim `application` não importa nada de banco.

O que `FOR UPDATE` trava, e até quando?

As linhas retornadas pelo `SELECT`, até o commit ou rollback da transação.

O que é lost update e como é evitado aqui?

Duas transações leem o mesmo saldo e uma sobrescreve a outra. O lock faz a segunda ler só depois do commit da primeira.

Para que serve a guarda de versão se já existe o lock?

Para transformar um uso errado (gravar sem lock) em erro, em vez de corromper o saldo em silêncio.

Por que o rollback usa `context.WithoutCancel`?

Se o `ctx` original foi cancelado, o rollback feito com ele também seria cancelado.

Qual a diferença entre `ErrUnavailable` e `ErrInvariantViolation`?

O primeiro é transitório: vale tentar de novo. O segundo é permanente: o banco recusou algo que o domínio não deveria ter produzido.

O que `fx.As` faz?

Registra o resultado de um construtor como uma interface, para que os consumidores peçam a interface e não o tipo concreto.

Ordem de leitura do código

1. `internal/application/ports.go`
2. `internal/infra/postgres/tx.go`
3. `wallet_repository.go`
4. `errors.go` e `errors_test.go`
5. `wager_transaction_repository.go`
6. `repositories_test.go`: comece por `applyBet`, que é o caminho de escrita completo de uma aposta

SPEC 06

Carteira: abertura, leitura e ledger paginado

O primeiro fluxo de ponta a ponta. Uma requisição HTTP atravessa todas as camadas construídas até aqui: handler, caso de uso, domínio, repositórios e banco.

1. O que a spec pedia

- `POST /wallets`, `GET /wallets/:id` e `GET /wallets/:id/ledger`.
- Abertura com saldo positivo grava, no mesmo commit: carteira, transação `OPENING`, lançamento de crédito e dois eventos na outbox.
- Abertura com saldo zero grava só a carteira.
- Segunda carteira para o mesmo jogador e moeda: conflito.
- Ledger paginado com cursor opaco e ordenação estável.

2. O que foi construído

ARQUIVO	CONTEÚDO
`internal/domain/events.go`	Os quatro eventos do desafio e o envelope comum
`internal/application/open_wallet.go`	Caso de uso de abertura
`internal/application/get_wallet.go`, `list_ledger.go`	Leitura da carteira e paginação do ledger
`internal/infra/httpapi/wallets.go`	Os três handlers e os contratos JSON
`internal/infra/httpapi/errors.go`	Tradução de erro para status HTTP
`internal/infra/httpapi/middleware.go`	Correlation ID e recuperação de panic
`internal/infra/system/system.go`	Relógio e gerador de UUID v7

3. O caminho de uma requisição

1. **Middleware** lê ou gera o `X-Correlation-Id` e o coloca no `context`.
2. **Handler** decodifica o JSON e chama o caso de uso. Não tem regra de negócio.
3. **Caso de uso** cria os objetos de domínio e abre a transação SQL.
4. **Domínio** valida: `OpenWallet`, `NewOpeningTransaction`, `NewLedgerEntry`, eventos.
5. **Repositórios** gravam tudo dentro da mesma transação.
6. **Handler** converte o resultado, ou o erro, em resposta HTTP.

Cada camada conhece só a de dentro. O handler não sabe que existe Postgres; o caso de uso não sabe que existe HTTP. É por isso que o mesmo caso de uso vai servir ao consumidor SQS na spec 11.

4. O caso de uso de abertura

```
func (uc *OpenWallet) Execute(ctx context.Context, in OpenWalletInput) (*domain.Wallet, error) {
    now := uc.clock.Now()
    wallet, err := domain.OpenWallet(uc.ids.NewID(), in.PlayerID, in.InitialBalance, now)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    err = uc.tx.WithinTx(ctx, func(ctx context.Context) error {
        if err := uc.wallets.Insert(ctx, wallet); err != nil {
            return err
        }
        if wallet.Balance().IsZero() {
            return nil
        }
        return uc.recordOpeningCredit(ctx, wallet, in.CorrelationID)
    })
    ...
}
```

- A validação do domínio acontece **antes** de abrir a transação: entrada inválida não gasta conexão.
- Saldo zero sai cedo: só a carteira é gravada.
- Saldo positivo grava a `OPENING`, o lançamento e os dois eventos. Qualquer erro desfaz tudo, inclusive a carteira.
- Jogador e moeda repetidos: o `INSERT` viola o `UNIQUE`, o repositório devolve `ErrWalletAlreadyExists` e o handler responde `409`. Não há consulta prévia "já existe?": duas requisições simultâneas passariam por ela.

> **Por que a versão é 1 e não 2.** A carteira já nasce com o saldo. Se o caso de uso criasse com zero e chamasse `wallet.Credit`, a versão subiria para 2, e o desafio fixa 1 na abertura. Por isso o lançamento de abertura é montado direto com `NewLedgerEntry` (de 0.00 para o saldo inicial).

Relógio e IDs como dependência

```
type Clock interface       { Now() time.Time }
type IDGenerator interface { NewID() string }
```

O domínio recebe `id` e `now` por parâmetro (spec 03). Quem os fornece é o caso de uso, por duas interfaces pequenas. Em produção são o relógio do sistema e UUID v7; em teste podem ser valores fixos.

O relógio trunca em microssegundo, que é a precisão do PostgreSQL. Sem isso, o horário em memória teria nanossegundos e o relido do banco não seria igual.

5. Eventos

```
type EventEnvelope struct {
    EventID       string    `json:"eventId"`
    EventType     string    `json:"eventType"`
    AggregateID   string    `json:"aggregateId"`
    CorrelationID string    `json:"correlationId"`
    CausationID   string    `json:"causationId,omitempty"`
    OccurredAt    time.Time `json:"occurredAt"`
    Version       int       `json:"version"`
}

type WalletBalanceChanged struct {
    EventEnvelope
    Data WalletBalanceChangedData `json:"data"`
}
```

- **Struct tags** (o texto entre crases) dizem ao `encoding/json` o nome de cada campo. É o `[JsonPropertyName]` do C#. `omitempty` omite o campo quando está vazio.
- **Embedding:** `EventEnvelope` aparece sem nome de campo dentro de `WalletBalanceChanged`. Os campos dele sobem para o nível do evento, no código e no JSON. É composição, não herança, mas o efeito no JSON é o de uma classe base.
- Cada evento tem seu tipo e seu construtor. O construtor define `eventType` e `version`; quem chama não escolhe.

CAMPO	VALOR
`aggregateId`	Sempre o `walletId`: mantém a ordem dos eventos de uma carteira na fila FIFO
`correlationId`	O ID da requisição que originou tudo
`causationId`	O ID da transação que causou o evento
`occurredAt`	UTC em RFC 3339

O evento é serializado e gravado em `outbox_events` **dentro da transação**. Nada é publicado aqui: a publicação no SQS é da spec 10. É isso que impede evento antes do commit, que é eliminatório.

6. Handlers HTTP

```
func (h *WalletHandler) Get(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    walletID, err := walletIDParam(r)
    if err != nil {
        writeError(w, r, h.logger, err)
        return
    }
    wallet, err := h.get.Execute(r.Context(), walletID)
    if err != nil {
        writeError(w, r, h.logger, err)
        return
    }
    writeJSON(w, http.StatusOK, toWalletResponse(wallet))
}
```

- Todo handler em Go tem esta assinatura: recebe onde escrever a resposta (`w`) e a requisição (`r`). Não há valor de retorno; é preciso dar `return` depois de escrever o erro.
- `r.Context()` é cancelado se o cliente desconectar. Ele desce até a query no banco.
- Os tipos `walletResponse` e `openWalletRequest` são o contrato JSON. O domínio não tem struct tags de API: o handler converte.

Decodificação estrita

```
decoder := json.NewDecoder(http.MaxBytesReader(w, r.Body, maxRequestBodyBytes))
decoder.DisallowUnknownFields()
```

Corpo acima de 1 MB, campo desconhecido ou dois objetos seguidos resultam em `400`. O valor monetário passa pelo `UnmarshalJSON` do `Money` (spec 02), então `10.5` como número JSON ou `"10.000"` são recusados já na decodificação.

```
InitialBalance *domain.Money `json:"initialBalance"`
```

O ponteiro distingue "campo ausente" (`nil`) de "campo presente".

Middleware

```
func correlationID(ids application.IDGenerator) func(http.Handler) http.Handler {
    return func(next http.Handler) http.Handler {
        return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
            // ... antes ...
            next.ServeHTTP(w, r.WithContext(ctx))
            // ... depois ...
        })
    }
}
```

Um middleware é uma função que recebe o próximo handler e devolve outro que o envolve. É o mesmo conceito do pipeline do ASP.NET Core ou dos middlewares do Express. `router.Use(...)` aplica a todas as rotas.

7. Erro vira status em um lugar só

ERRO	HTTP	CÓDIGO
`*domain.ValidationError`, erros do `Money`	400	`INVALID_REQUEST`
`ErrWalletNotFound`	404	`WALLET_NOT_FOUND`
`ErrWalletAlreadyExists`	409	`WALLET_ALREADY_EXISTS`
`ErrUnavailable`, prazo expirado	503 + `Retry-After`	`SERVICE_UNAVAILABLE`
Qualquer outro	500	`INTERNAL_ERROR`

O handler só chama `writeError`. A tabela fica em `errors.go`, e é aqui que a separação transitório/permanente da spec 05 chega ao cliente.

> **Erro 500 não vaza detalhe.** A mensagem ao cliente é sempre `internal error`. A causa real, por exemplo um erro de SQL, vai só para o log, junto com o correlation ID.

8. Paginação por cursor

```
SELECT ... FROM wallet_ledger_entries
 WHERE wallet_id = $1 AND sequence > $2
 ORDER BY sequence
 LIMIT $3
```

	OFFSET (`OFFSET 100`)	CURSOR (`SEQUENCE > 100`)
Linha nova inserida durante a leitura	Pode repetir ou pular itens	Não afeta as páginas já lidas
Custo na página 1000	O banco lê e descarta as anteriores	Vai direto pelo índice

- O cursor é o `sequence` do último item, em base64url com o prefixo `v1:`. O cliente só o devolve; não interpreta.
- A consulta pede `limit + 1` registros. Se vier o extra, existe próxima página, e ele é descartado.
- Cursor que a API não emitiu resulta em `400`.
- Antes de listar, o caso de uso confere se a carteira existe. Sem isso, carteira inexistente pareceria carteira com ledger vazio.

```
response := ledgerPageResponse{Items: make([]ledgerEntryResponse, len(page.Entries))}
```

Um slice `nil` vira `null` no JSON; um slice vazio criado com `make` vira `[]`. O contrato devolve sempre `[]`.

9. Ligação no Fx

```
fx.Provide(
    application.NewOpenWallet,
    application.NewGetWallet,
    application.NewListLedger,
),
```

Os casos de uso são registrados em `internal/app`, não no pacote `application`: assim `application` continua sem importar o Fx. O Fx lê os parâmetros de `NewOpenWallet` (sete interfaces) e entrega as implementações registradas com `fx.As` na spec 05.

10. Testes

```
request := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/wallets", strings.NewReader(body))
recorder := httptest.NewRecorder()
env.router.ServeHTTP(recorder, request)
// recorder.Code, recorder.Body, recorder.Header()
```

`httptest` chama o router direto, sem abrir porta. É o `WebApplicationFactory` do ASP.NET ou o `supertest` do Node. O router, os casos de uso e o banco são os reais.

Como provar "tudo ou nada"

```
type failingOutbox struct {
    application.OutboxRepository
    calls int
}

func (o *failingOutbox) Append(ctx context.Context, m application.OutboxMessage) error {
    o.calls++
    if o.calls == 2 {
        return errOutboxDown
    }
    return o.OutboxRepository.Append(ctx, m)
}
```

A struct embute a interface e sobrescreve um método. Ela falha no segundo evento, quando carteira, transação, lançamento e o primeiro evento já foram gravados. O teste confere que as quatro tabelas terminam vazias.

`decode[T any]` no teste é uma função genérica: `decode[walletResponse](t, response)`. Mesma ideia de `Deserialize<T>`.

11. Como foi verificado

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
Abrir com 1000.00	201; 1 carteira, 1 `OPENING`, 1 crédito de 0.00 para 1000.00, 2 eventos com o correlation ID enviado
Abrir com 0.00	Só a carteira; ledger responde `{"items":[],"nextCursor":null}`
Mesma abertura de novo	409; nada novo gravado. Mesma pessoa em outra moeda: 201
12 corpos inválidos	400 em todos; nenhuma carteira criada
Outbox falhando no segundo evento	Quatro tabelas vazias
9 lançamentos, páginas de 3, inserção no meio	Ordem lida igual à do banco, sem repetir nem pular
`curl` no Docker Compose	Mesmos resultados; eventos conferidos na tabela `outbox_events`
`go test -race` (container); cobertura de `internal/`	Passou; 90,6%

> **Ainda sem autenticação.** Estes endpoints estão abertos até a spec 09, que restringe `/wallets` ao serviço interno.

12. Perguntas de revisão

Por que não consultar "já existe carteira?" antes de inserir?

Duas requisições simultâneas passariam pela consulta. O `UNIQUE` do banco é a única checagem que vale entre instâncias.

O que garante que carteira, transação, lançamento e eventos são gravados juntos?

Tudo acontece dentro de um `WithinTx`. Qualquer erro retornado faz rollback de todos.

Por que o evento vai para uma tabela em vez de ir direto para o SQS?

Para ser confirmado no mesmo commit do saldo. Publicar direto permitiria evento sem commit, ou commit sem evento.

O que é embedding e o que ele causa no JSON?

Colocar um tipo dentro de uma struct sem nome de campo. Os campos sobem de nível: o envelope fica ao lado de `data`.

Qual a vantagem do cursor sobre o offset?

Inserções durante a leitura não fazem repetir nem pular itens, e páginas distantes custam o mesmo que a primeira.

Por que a consulta do ledger pede `limit + 1`?

O registro extra indica se há próxima página sem uma segunda consulta.

Por que `Clock` é uma interface?

Para o caso de uso não ler o relógio direto. Em teste dá para fixar o horário; em produção ele é truncado na precisão do banco.

Onde um erro vira status HTTP?

Em `toAPIError`, em `errors.go`. Os handlers só chamam `writeError`.

Ordem de leitura do código

1. `internal/infra/httpapi/server.go`: as rotas
2. `internal/infra/httpapi/wallets.go`
3. `internal/application/open_wallet.go`
4. `internal/domain/events.go`
5. `internal/application/list_ledger.go`
6. `internal/infra/httpapi/errors.go` e `middleware.go`
7. `internal/infra/httpapi/wallets_test.go`

SPEC 07

Operações e idempotência

O coração do desafio: um único caso de uso que aplica cada operação exatamente uma vez, mesmo que ela chegue 50 vezes ao mesmo tempo, em instâncias diferentes, ou de novo depois de um reinício.

1. O que a spec pedia

- `POST /wagering/transactions` com o header `Idempotency-Key` obrigatório, e duas consultas de transação.
- Idempotência gravada no banco, com hash determinístico dos campos de negócio.
- Mesma chave e mesmo conteúdo: devolve o resultado original. Mesma chave e conteúdo diferente: conflito.
- A mesma operação `(providerId, externalTransactionId)` não pode ser reaplicada com outra chave.
- Replay devolve o saldo observado no processamento original.
- Duas apostas de 80 sobre 100, ao mesmo tempo: uma processada, uma rejeitada, saldo 20, um débito.

2. O que foi construído

ARQUIVO	CONTEÚDO
`application/process_wager_transaction.go`	O caso de uso `ProcessWagerTransaction`
`application/payload_hash.go`	O hash do payload
`application/get_wager_transaction.go`	Consulta por ID interno e por ID externo
`infra/httpapi/wagering.go`	Os três handlers e o contrato JSON

O domínio não mudou: `ApplyWager` da spec 03 já decidia tudo. Esta spec cuida do que fica em volta: achar duplicata, travar, gravar.

3. O que é idempotência

Uma operação é idempotente quando executá-la duas vezes tem o mesmo efeito de executá-la uma. Redes falham: o provedor manda uma aposta, não recebe a resposta e manda de novo. O saldo só pode ser debitado uma vez, e as duas respostas precisam ser iguais.

Para isso cada requisição traz uma **chave de idempotência**, e o servidor guarda, junto com a transação, um **hash do conteúdo**.

CHEGOU	RESPOSTA
Chave nova, operação nova	Processa
Mesma chave, mesmo hash	Resultado gravado, `idempotentReplay: true`
Mesma chave, hash diferente	`409 IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT`
Chave nova, mas `externalTransactionId` já usado	`409 EXTERNAL_TRANSACTION_CONFLICT`

O hash existe por causa da terceira linha: sem ele, um cliente com bug reutilizando a chave receberia como resposta o resultado de outra operação, sem perceber.

4. O hash do payload

```
func payloadHash(in ProcessWagerInput) (string, error) {
    fields := map[string]any{
        "providerId":            in.ProviderID,
        "externalTransactionId": in.ExternalTransactionID,
        "playerId":              in.PlayerID,
        "walletId":              in.WalletID,
        "roundId":               in.RoundID,
        "gameId":                in.GameID,
        "kind":                  in.Kind,
        "money": map[string]string{"amount": in.Money.Amount(), "currency":
in.Money.Currency()},
    }
    if in.ReferenceExternalTransactionID != "" {
        fields["referenceExternalTransactionId"] = in.ReferenceExternalTransactionID
    }

    canonical, err := json.Marshal(fields)
    ...
    sum := sha256.Sum256(canonical)
    return hex.EncodeToString(sum[:]), nil
}
```

- **JSON canônico:** a mesma informação precisa virar sempre os mesmos bytes. `{"a":1,"b":2}` e `{"b":2,"a":1}` são o mesmo objeto, mas dariam hashes diferentes. O `encoding/json` escreve as chaves de um `map` em ordem alfabética, e é isso que torna a saída canônica.
- **Normalização:** `in.Money.Amount()` devolve sempre duas casas. `"25"`, `"25.0"` e `"25.00"` geram o mesmo hash.
- **Fora do hash:** a chave de idempotência e o correlation ID. São do transporte, não da operação. Por isso HTTP e SQS geram o mesmo hash para o mesmo conteúdo.
- `sha256.Sum256` devolve um array de 32 bytes; `sum[:]` o transforma em slice para o `hex`.

Um teste fixa o hash da aposta do enunciado em um valor calculado por fora (`sha256sum`). Se alguém mudar o algoritmo, o teste falha: mudar o hash invalidaria todos os registros já gravados.

5. O caso de uso, passo a passo

1. Valida a entrada e calcula o hash.
2. Abre a transação SQL.
3. `GetForUpdate` na carteira: trava a linha.
4. Procura duplicata: pela chave, depois pelo ID externo.
5. Resolve a referência, se houver.
6. `domain.ApplyWager` decide: processa, rejeita ou espera.
7. Grava a transação. Se o saldo mudou, grava saldo e lançamento.
8. Grava os eventos na outbox.
9. Commit.

Tudo entre os passos 2 e 9 é uma transação só. Uma rejeição de negócio também percorre o caminho inteiro: é gravada como `REJECTED`, gera evento e pode ser devolvida igual em um replay.

Por que o lock vem antes da checagem de duplicata

INSTANTE	REQUISIÇÃO A	REQUISIÇÃO B (IDÊNTICA)
1	Trava a carteira	
2	Duplicata? Não	Tenta travar: **espera**
3	Debita, grava, commit	
4		Trava a carteira
5		Duplicata? **Sim**: devolve o resultado de A

Com a ordem invertida, as duas perguntariam "já existe?" antes de qualquer uma gravar, as duas ouviriam "não", e as duas tentariam debitar.

Quando o lock não basta

O lock é por carteira. Se a mesma chave chegar com `walletId` diferentes, cada requisição trava uma carteira e nenhuma espera a outra. Quem decide é o `UNIQUE (provider_id, idempotency_key)` da spec 04:

```
for attempt := 1; ; attempt++ {
    err = uc.tx.WithinTx(ctx, func(ctx context.Context) error { ... })
    if !lostDuplicateRace(err) || attempt == maxProcessAttempts {
        break
    }
}
```

1. O `INSERT` perdedor viola o `UNIQUE`.
2. O repositório devolve `ErrDuplicateIdempotencyKey` e a transação inteira sofre rollback.
3. O caso de uso tenta de novo, em uma transação nova.
4. Agora a checagem de duplicata encontra a linha: replay ou conflito.

É a regra da spec 05 em uso: depois de uma violação de constraint, a transação está abortada, então não se continua nela.

> **Duas camadas.** O lock resolve o caso comum sem erro nenhum. A constraint resolve o caso que o lock não cobre. Nenhuma das duas depende de memória do processo, então funciona igual com três instâncias.

6. O saldo do replay

A coluna `result_balance_minor` guarda o saldo que a operação observou. O replay lê esse valor, não o saldo atual da carteira.

PASSO	SALDO DA CARTEIRA	RESPOSTA
Aposta de 25.00	975.00	`balance: 975.00`
Outra aposta de 100.00	875.00	
Ganho de 500.00	1375.00	
Replay da primeira aposta	1375.00	`balance: 975.00`, `idempotentReplay: true`

7. Contrato HTTP

SITUAÇÃO	HTTP	CORPO
Processada	200	`status: PROCESSED`, `balance`
Rejeição de negócio	422	`status: REJECTED`, `failureCode`, `balance`
Aguardando referência	202	`status: PENDING_REFERENCE`
Conflito de chave ou de operação	409	`error.code`
Entrada inválida	400	`error.code`, `field`
Carteira inexistente	404	`error.code`
Banco indisponível	503 + `Retry-After`	`error.code`

> **400 × 422.** `400` é entrada corrigível: nada é gravado e o provedor pode reenviar com a mesma chave depois de corrigir. `422` é resultado definitivo: a transação foi gravada como `REJECTED`, e reenviar devolve a mesma rejeição.

```
func statusFor(status domain.TransactionStatus) int {
    switch status {
    case domain.StatusProcessed:
        return http.StatusOK
    case domain.StatusRejected, domain.StatusFailed:
        return http.StatusUnprocessableEntity
    default:
        return http.StatusAccepted
    }
}
```

O replay usa a mesma função, então devolve o mesmo código HTTP do original.

```
Balance *domain.Money `json:"balance,omitempty"`
```

Ponteiro com `omitempty`: quando não há saldo observado (operação aguardando referência), o campo não aparece no JSON.

8. Testes de concorrência

```
results := make(chan *httptest.ResponseRecorder, requests)
var wg sync.WaitGroup
for range requests {
    wg.Go(func() { results <- env.send("provider-a:transaction-123", bet) })
}
wg.Wait()
close(results)
```

- Cinquenta goroutines enviam a mesma aposta. Cada uma escreve a resposta em um channel com espaço para 50 (*buffered*), então nenhuma fica bloqueada ao enviar.
- Depois de `close`, o `for response := range results` lê o que ficou no channel e termina.
- O teste exige: 50 respostas `200`, um único `transactionId`, exatamente uma com `idempotentReplay: false` e um débito no ledger.

Simulando outra instância

A corrida entre carteiras diferentes depende de milissegundos: não dá para reproduzir só disparando goroutines. O teste a força com um repositório falso que, no primeiro `Insert`, grava antes uma transação "gêmea" por outra conexão:

```
func (r *racingWagers) Insert(ctx context.Context, tx *domain.WagerTransaction) error {
    if !r.raced {
        r.raced = true
        // context.Background() não carrega transação: a gêmea é confirmada em outra conexão
        postgres.NewWagerTransactionRepository(r.pool).Insert(context.Background(), r.twin(tx))
    }
    return r.WagerTransactionRepository.Insert(ctx, tx)
}
```

O `Insert` verdadeiro então viola o `UNIQUE`. O teste confere que a tentativa perdedora foi desfeita por inteiro (saldo intacto, nenhum lançamento, nenhum evento) e que o resultado final é replay ou conflito.

Ao escrever esse teste apareceu um detalhe do PostgreSQL: a gêmea na **mesma** carteira ficaria travada para sempre. Inserir uma linha com chave estrangeira pede um lock leve na linha referenciada, e o `FOR UPDATE` bloqueia até esse. Ou seja, com o lock da carteira preso, nenhuma outra transação consegue nem inserir uma operação para ela.

9. Como foi verificado

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
Mesma aposta 50 vezes em paralelo	Um débito; saldo 975.00, versão 2
Duas apostas de 80.00 sobre 100.00 em paralelo	Uma `PROCESSED`, uma `REJECTED` / `INSUFFICIENT_FUNDS`; saldo 20.00; um débito
Reenvio das duas	Mesmos resultados, mesmo saldo, nada novo gravado
Replay após outras movimentações	Devolve 975.00 com a carteira em 1375.00
Mesma chave com 6 conteúdos diferentes	`409` em todos
5 carteiras, 10 apostas simultâneas cada	Todas com 90.00
19 entradas inválidas	`400` ou `404`; nenhuma transação gravada
`curl` no Compose, com reinício da aplicação	Replay continua devolvendo o resultado original
`go test -race`, concorrência repetida 5 vezes	Passou

Os testes usam várias conexões dentro de um processo. A prova com três processos independentes é da spec 15.

> **Ainda sem autenticação.** Hoje qualquer chamador informa qualquer `providerId`. A spec 09 amarra o `providerId` ao token.

10. Perguntas de revisão

Para que serve o hash, se já existe a chave de idempotência?

Para detectar a mesma chave com conteúdo diferente. Sem ele, o servidor devolveria o resultado de outra operação.

O que torna o JSON canônico?

Chaves em ordem fixa (alfabética) e valor monetário normalizado. A mesma operação gera sempre os mesmos bytes.

Por que a chave de idempotência não entra no hash?

Ela é do transporte. O hash descreve a operação, e precisa ser igual por HTTP e por SQS.

Por que travar a carteira antes de procurar duplicata?

Para que a segunda requisição idêntica só procure depois que a primeira gravou.

O que acontece quando a mesma chave chega para carteiras diferentes ao mesmo tempo?

O lock não serializa. O `UNIQUE` recusa o segundo `INSERT`, a transação é desfeita e a nova tentativa encontra a linha.

De onde vem o saldo devolvido em um replay?

Da coluna `result_balance_minor` da transação, gravada no processamento original.

Aposta sem saldo responde 400 ou 422? Por quê?

`422`. É um resultado de negócio definitivo, gravado como `REJECTED`. `400` é entrada malformada, que não é gravada.

A idempotência sobrevive a um reinício?

Sim. Chave, hash e resultado estão no PostgreSQL; nada fica em memória.

Ordem de leitura do código

1. `internal/application/payload_hash.go` e seu teste
2. `internal/application/process_wager_transaction.go`: `Execute`, depois `process`, depois `findDuplicate`
3. `internal/infra/httpapi/wagering.go`
4. `internal/infra/httpapi/wagering_test.go`: os dois testes com `InParallel` no nome
5. `internal/application/process_wager_transaction_test.go`

SPEC 08

Reversões e referências pendentes

Um `REFUND` pode chegar antes da aposta que ele devolve. Em vez de recusar, o serviço guarda a operação como pendente e um worker em segundo plano tenta de novo, com intervalos cada vez maiores, até a aposta chegar ou o prazo acabar.

1. O que a spec pedia

- Referência não encontrada: gravar `PENDING_REFERENCE` e responder `202` (já feito na spec 07).
- Um worker que tenta de novo com **backoff exponencial**.
- O estado da espera fica no banco e sobrevive a reinício.
- Várias instâncias do worker não processam a mesma pendência duas vezes.
- Esgotado o limite: `REJECTED` com `REFERENCE_NOT_FOUND`.
- Dois `REFUND` da mesma aposta em paralelo: um processado, um rejeitado.

2. O que foi construído

ARQUIVO	CONTEÚDO
`migrations/000005_add_reference_retry`	Três colunas, dois `CHECK`, dois índices parciais
`domain/wager_transaction.go`	`ScheduleReferenceAttempt` e os campos da espera
`application/resolve_pending_references.go`	`ReferenceRetryPolicy` e o caso de uso `ResolvePendingReferences`
`infra/postgres/wager_transaction_repository.go`	`ClaimPendingReferences` e `WakePendingReferences`
`infra/worker/`	A goroutine que chama o caso de uso a cada intervalo (na spec 10 virou o `Poller` genérico de `poller.go`)

As regras de reversão (quem pode reverter o quê, valor igual, uma reversão por transação) continuam em `ApplyWager`, da spec 03. O worker chama a mesma função que o endpoint HTTP chama.

3. Onde fica o estado da espera

Se a contagem de tentativas ficasse em memória, um reinício zeraria tudo. Por isso ela fica em três colunas novas de `wager_transactions`:

COLUNA	USO
`reference_attempts`	Quantas consultas não acharam a referência
`next_reference_attempt_at`	Quando consultar de novo
`correlation_id`	O correlation ID da requisição original

```
CONSTRAINT wager_transactions_next_attempt_only_while_waiting CHECK (
    (status = 'PENDING_REFERENCE') = (next_reference_attempt_at IS NOT NULL)
)
```

O `CHECK` compara dois booleanos: a data existe **se e somente se** a transação está esperando. Uma pendência sem data nunca seria pega de novo pelo worker; o banco recusa esse estado.

O `correlation_id` existe porque o worker conclui a operação minutos depois, fora de qualquer requisição. Sem a coluna, os eventos emitidos por ele não poderiam ser ligados ao pedido original.

4. Backoff exponencial

Consultar o banco a cada segundo por uma referência que pode demorar minutos é desperdício. No backoff exponencial a espera dobra a cada falha, até um teto.

```
func (p ReferenceRetryPolicy) delayAfter(attempts int) time.Duration {
    delay := p.BaseDelay
    for i := 1; i < attempts; i++ {
        if delay >= p.MaxDelay/2 {
            return p.MaxDelay
        }
        delay *= 2
    }
    return min(delay, p.MaxDelay)
}
```

TENTATIVA QUE FALHOU	1	2	3	4	5	6	7 A 9
Espera até a próxima	1s	2s	4s	8s	16s	32s	60s

- Com os padrões (base 1s, teto 1min, 10 tentativas) uma referência que nunca chega expira em cerca de 4 minutos.
- O `if` dentro do laço testa **antes** de dobrar. `time.Duration` é um `int64` de nanossegundos; dobrar sem testar estouraria com um número alto de tentativas.
- `min` é função embutida do Go desde a versão 1.21.
- Os quatro valores vêm de variáveis de ambiente (`REFERENCE_*`).

5. Uma fila dentro do PostgreSQL

As pendências formam uma fila: "tudo que está `PENDING_REFERENCE` e com a data vencida". Com três instâncias do serviço, três workers leem essa fila ao mesmo tempo. O problema é entregar cada item a um só.

```
UPDATE wager_transactions
   SET next_reference_attempt_at = $2          -- agora + 30s
 WHERE id IN (
    SELECT id FROM wager_transactions
     WHERE status = 'PENDING_REFERENCE' AND next_reference_attempt_at <= $1
     ORDER BY next_reference_attempt_at
     LIMIT $3
       FOR UPDATE SKIP LOCKED
 )
RETURNING id::text, wallet_id::text
```

- `FOR UPDATE` trava as linhas escolhidas.
- `SKIP LOCKED` faz o comando **pular** as linhas que outra transação já travou, em vez de esperar por elas. Dois workers rodando ao mesmo tempo recebem conjuntos diferentes.
- `RETURNING` devolve as linhas alteradas, como um `SELECT` embutido no `UPDATE`.

O lock some quando esse comando termina. O que protege a pendência depois disso é a data empurrada 30 segundos para a frente: para os outros workers ela deixou de estar vencida. Isso é uma **reserva com prazo** (em inglês, *lease*).

> **Por que o prazo.** Se a instância morrer logo depois de reservar, ninguém precisa "liberar" nada: em 30 segundos a data vence e outra instância pega a pendência. Um teste simula isso reservando sem resolver.

6. Resolver uma pendência

1. Abrir transação SQL e travar a carteira (`GetForUpdate`).
2. Reler a transação. Se não está mais `PENDING_REFERENCE`, outra instância já resolveu: sair.
3. Procurar a referência e chamar `domain.ApplyWager`.
4. Ainda esperando e há tentativas: somar uma tentativa, gravar a próxima data, sair.
5. Ainda esperando e sem tentativas: marcar `REJECTED` com `REFERENCE_NOT_FOUND`.
6. Gravar transação, saldo, lançamento e eventos.

Os passos de 3 em diante usam o mesmo código do endpoint HTTP. A parte comum foi extraída para `wagerOutcome.record`, chamada pelos dois casos de uso.

> **Ordem dos locks.** O worker trava a carteira e só depois mexe na linha da transação, na mesma ordem do endpoint HTTP. Se ele segurasse a linha da transação e depois pedisse a carteira, poderia cruzar com uma requisição que tem a carteira e quer alterar aquela linha: cada um esperando o outro, um *deadlock*. Por isso a reserva (passo anterior) solta o lock da linha antes de a resolução começar.

7. Despertar: não esperar o backoff à toa

O backoff serve para a referência que não chegou. Quando ela chega, esperar o resto do intervalo seria atraso sem motivo. Ao gravar uma transação em estado final, a mesma transação SQL antecipa as pendências que apontam para ela:

```
UPDATE wager_transactions
   SET next_reference_attempt_at = $3          -- agora
 WHERE provider_id = $1 AND reference_external_transaction_id = $2
   AND status = 'PENDING_REFERENCE' AND next_reference_attempt_at > $3
```

O worker pega a pendência no ciclo seguinte (até 1 segundo). Isso também resolve cadeias: um `ROLLBACK` esperando um `REFUND` que espera uma `BET` é concluído em dois ciclos.

8. O worker: goroutine, ticker e cancelamento

```
func (w *ReferenceResolver) Run(ctx context.Context) {
    ticker := time.NewTicker(w.interval)
    defer ticker.Stop()

    for {
        w.drain(ctx)
        select {
        case <-ctx.Done():
            return
        case <-ticker.C:
        }
    }
}
```

- `time.NewTicker` cria um canal (`ticker.C`) que recebe um valor a cada intervalo. É o equivalente a um `setInterval` ou a um `PeriodicTimer` do C#.
- `select` espera o que acontecer primeiro: o contexto ser cancelado ou o próximo tique.
- `drain` repete enquanto o lote volta cheio, e para depois de um erro, para não girar em falso com o banco fora do ar.

```
ctx, cancel := context.WithCancel(context.Background())
done := make(chan struct{})

lc.Append(fx.Hook{
    OnStart: func(context.Context) error {
        go func() {
            defer close(done)
            w.Run(ctx)
        }()
        return nil
    },
    OnStop: func(stopCtx context.Context) error {
        cancel()
        select {
        case <-done:
            return nil
        case <-stopCtx.Done():
            return stopCtx.Err()
        }
    },
})
```

- O contexto que o Fx passa ao `OnStart` expira quando a inicialização termina. A goroutine precisa de um contexto próprio.
- `done` é um canal fechado quando `Run` retorna. No `OnStop`, `cancel()` pede a parada e `<-done` espera a pendência em andamento terminar.
- Se demorar mais que o prazo de desligamento, `stopCtx.Done()` vence e o Fx segue. A transação SQL interrompida é desfeita e a reserva vence sozinha.

9. Como foi testado

CENÁRIO	RESULTADO VERIFICADO
`REFUND` antes da `BET`	`202`; a aposta chega; o resolvedor conclui; saldo volta a 100.00; eventos com o correlation ID original
Referência que nunca chega	Esperas de 1s, 2s, 4s, 4s; não é pega antes da hora; termina `REJECTED` / `REFERENCE_NOT_FOUND`
Referência rejeitada	A reversão vira `REFERENCE_NOT_PROCESSED`
`ROLLBACK` de `WIN` sem saldo	`REVERSAL_INSUFFICIENT_FUNDS`
Dois `REFUND` (ou `REFUND` + `ROLLBACK`) em paralelo	Um `PROCESSED`, um `ALREADY_REVERSED`, um crédito
4 instâncias, 40 pendências, lotes de 5	Soma das reservas = 40; 40 créditos no razão
Instância morre depois de reservar	Invisível durante o prazo; retomada depois dele

- Os testes usam um relógio com deslocamento (`testClock.advance`) para atravessar o backoff sem `sleep` .
- Removi de propósito a reserva e depois o despertar: os testes falharam nos dois casos, e voltei o código.
- `go test -race` passa, com os testes de concorrência repetidos 5 vezes.
- Com `curl` no Docker Compose: pendência criada, aplicação reiniciada, aposta enviada, `REFUND` concluído; outra pendência expirou com `REFERENCE_NOT_FOUND` .

> **Limite.** A disputa foi testada com vários resolvedores no mesmo processo, cada um com sua conexão. A prova com três processos separados fica para a spec 15.

10. Para fixar

O que `SKIP LOCKED` faz de diferente de um `FOR UPDATE` comum?

Pula as linhas já travadas em vez de esperar. Cada worker recebe linhas diferentes e nenhum fica parado.

O lock do `SKIP LOCKED` dura um comando. O que impede outro worker de pegar a pendência logo depois?

A data da próxima tentativa foi empurrada 30 segundos. Para os outros, ela não está vencida.

O que acontece se a instância morrer com uma pendência reservada?

Nada precisa ser liberado. A reserva vence e outra instância assume.

Por que o worker trava a carteira antes de mexer na transação?

Para usar a mesma ordem de locks do endpoint HTTP e não haver deadlock; e para que reversões da mesma carteira sejam decididas uma de cada vez.

Se a aposta chega, o `REFUND` espera o backoff terminar?

Não. A gravação da aposta antecipa a data das pendências que a referenciam.

Por que guardar o `correlation_id` na transação?

O worker roda fora de qualquer requisição; sem a coluna, os eventos dele não se ligariam ao pedido original.

Ordem de leitura do código

1. `migrations/000005_add_reference_retry.up.sql`
2. `internal/application/resolve_pending_references.go` : a política, depois `Execute` e `resolve`
3. `internal/infra/postgres/wager_transaction_repository.go` : `ClaimPendingReferences` e `WakePendingReferences`
4. `internal/infra/worker/poller.go` e `module.go`
5. `internal/infra/httpapi/references_test.go`

SPEC 09

Autenticação e autorização

Até aqui qualquer um podia chamar qualquer endpoint dizendo ser qualquer provedor. Agora todo endpoint de negócio exige um token emitido pelo Keycloak, e é o token, não o corpo da requisição, que diz quem está chamando.

1. O que a spec pedia

- Provedor de identidade externo (OAuth 2.0 / OIDC), fluxo `client_credentials`. Sem senha e sem token próprio.
- O `providerId` do corpo precisa bater com o do token.
- Provedor só vê as próprias transações; carteira só para o serviço interno; health checks públicos.
- Sem token ou token inválido: `401`. Token válido sem permissão: `403`. Transação de outro provedor: `404`.

> **Eliminatório.** Endpoint de negócio sem autenticação efetiva, ou acesso a transação de outro provedor, desclassifica a entrega.

2. Autenticação × autorização

	PERGUNTA	FALHA
Autenticação	Quem é você? O token é legítimo?	`401 Unauthorized`
Autorização	Você pode fazer isto?	`403 Forbidden`

O nome do `401` engana: ele significa "não autenticado". O `403` é o "não autorizado" de verdade.

3. O fluxo `client_credentials`

É o fluxo OAuth para serviço falando com serviço, sem usuário humano. Cada provedor é um **client** no Keycloak, com um identificador e um segredo.

1. O provedor manda `client_id` e `client_secret` ao Keycloak.
2. O Keycloak devolve um **access token** (um JWT) válido por 5 minutos.
3. O provedor chama o nosso serviço com `Authorization: Bearer <token>`.
4. O serviço confere o token sozinho, sem chamar o Keycloak a cada requisição.

```
curl -s -X POST http://localhost:8081/realms/wagering/protocol/openid-connect/token \
  -d grant_type=client_credentials -d client_id=provider-a -d client_secret=provider-a-secret
```

4. JWT e JWKS

Um JWT tem três partes em base64url separadas por ponto: `cabeçalho.conteúdo.assinatura`. O conteúdo de um token do `provider-a`:

```
{
  "iss": "http://localhost:8081/realms/wagering",
  "aud": "wagering-service",
  "azp": "provider-a",
  "exp": 1791979240,
  "realm_access": { "roles": ["provider"] },
  "provider_id": "provider-a"
}
```

- `iss` (issuer): quem emitiu. `aud` (audience): para quem o token foi feito. `exp`: quando expira.
- `azp`: o client que pediu o token. `realm_access.roles`: os papéis. `provider_id`: claim que criamos no Keycloak.
- Qualquer um lê o conteúdo; ele não é secreto. O que impede a falsificação é a **assinatura**.

O Keycloak assina com uma chave privada RSA que só ele tem. A chave pública correspondente fica publicada em um endereço chamado **JWKS** (JSON Web Key Set). O nosso serviço baixa essas chaves e confere a assinatura localmente. O cabeçalho do token traz um `kid` (key id) que diz qual chave usar.

> **Por que conferir `aud`.** O mesmo Keycloak pode emitir tokens para vários sistemas. Sem checar a audiência, um token feito para outro serviço do mesmo realm seria aceito aqui.

5. O realm no Keycloak

O arquivo `deploy/keycloak/wagering-realm.json` é importado no `docker compose up`. Ele cria:

CLIENT	PAPEL	MAPPERS
`provider-a`, `provider-b`	`provider`	audiência `wagering-service`; claim fixo `provider_id`
`wallet-service`	`internal`	audiência `wagering-service`

- Um **mapper** é uma regra do Keycloak que acrescenta algo ao token. O de audiência coloca `wagering-service` em `aud`; o *hardcoded claim* coloca `provider_id`.
- Em `client_credentials` o Keycloak cria um usuário técnico por client (`service-account-provider-a`). Os papéis são dados a esse usuário.

Um detalhe do Docker: dois endereços para o mesmo Keycloak

Do seu computador o Keycloak é `localhost:8081`; de dentro da rede do Docker, a aplicação o encontra como `keycloak:8080`. O `iss` do token depende do endereço usado para pedi-lo, e isso quebraria a validação.

- `KC_HOSTNAME=http://localhost:8081` fixa o `iss` de todos os tokens.
- A aplicação recebe duas configurações: `AUTH_ISSUER` (o `iss` esperado) e `AUTH_JWKS_URL` (de onde baixar as chaves, pela rede interna).

6. O verificador

```
keys := oidc.NewRemoteKeySet(context.Background(), cfg.JWKSURL)
verifier := oidc.NewVerifier(cfg.Issuer, keys, &oidc.Config{
    ClientID:             cfg.Audience,
    SupportedSigningAlgs: []string{oidc.RS256},
})
```

- A biblioteca `github.com/coreos/go-oidc/v3` confere assinatura, `iss`, `aud` e `exp`. Não vale escrever isso à mão: erros de validação de token são falhas de segurança.
- `NewRemoteKeySet` baixa as chaves na primeira requisição, guarda em cache e baixa de novo quando aparece um `kid` desconhecido. Isso cobre a **rotação de chaves** do Keycloak.
- Fixar `RS256` impede o ataque clássico do token com `"alg": "none"` (sem assinatura).
- O `context.Background()` é proposital: o conjunto de chaves usa esse contexto nas buscas futuras, e um contexto de requisição seria cancelado logo.

```
type accessTokenClaims struct {
    AuthorizedParty string `json:"azp"`
    ProviderID      string `json:"provider_id"`
    RealmAccess     struct {
        Roles []string `json:"roles"`
    } `json:"realm_access"`
}
```

Depois de validado, o conteúdo vira um `Principal{ClientID, ProviderID, Roles}`. Um token com papel `provider` e sem `provider_id` é recusado: não daria para saber de quais transações ele é dono.

7. Middleware em Go e a identidade no `context`

Em Go um middleware é uma função que recebe um `http.Handler` e devolve outro, que faz algo antes (ou em vez) de chamar o próximo. É o mesmo papel do middleware do ASP.NET ou do Express.

```
func authenticate(verifier TokenVerifier, logger *slog.Logger) func(http.Handler) http.Handler {
    return func(next http.Handler) http.Handler {
        return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
            raw, ok := bearerToken(r)
            if !ok { /* 401 */ return }
            principal, err := verifier.Verify(r.Context(), raw)
            if err != nil { /* 401 */ return }
            next.ServeHTTP(w, r.WithContext(auth.WithPrincipal(r.Context(), principal)))
        })
    }
}
```

- `r.WithContext` cria uma cópia da requisição com um contexto novo, que carrega o `Principal`. Os handlers o leem com `auth.PrincipalFrom(ctx)`.
- A chave do contexto é um tipo vazio privado (`type principalKey struct{}`). Nenhum outro pacote consegue criar a mesma chave e sobrescrever o valor.

- O middleware depende da interface `TokenVerifier`, não do verificador concreto. Os testes HTTP usam um verificador falso; o verdadeiro é testado no pacote `auth`.

Rotas com o chi

```
router.Get("/health/live", health.Live)        // público

router.Group(func(r chi.Router) {
    r.Use(authenticate(verifier, logger))

    r.Group(func(r chi.Router) {
        r.Use(requireRole(logger, auth.RoleInternal))
        r.Post("/wallets", wallets.Open)
        ...
    })
    r.With(requireRole(logger, auth.RoleProvider)).Post("/wagering/transactions",
wagering.Process)
    ...
})
```

`Group` cria um conjunto de rotas que compartilha middlewares; `With` aplica um middleware a uma rota só. Uma rota nova dentro do grupo já nasce protegida.

8. As regras de acesso

SITUAÇÃO	RESPOSTA
Sem token, malformado, assinatura inválida, expirado, `iss` ou `aud` errados	`401` + `WWW-Authenticate: Bearer`
`provider-a` em `/wallets`; `wallet-service` enviando aposta	`403`
`provider-a` enviando `"providerId": "provider-b"`	`403`, nada gravado
`provider-b` lendo transação do `provider-a`	`404`, corpo idêntico ao de transação inexistente

> **Por que 404 e não 403 na consulta.** Um `403` confirmaria que a transação existe. Respondendo exatamente como uma transação inexistente, o provedor não aprende nada sobre os outros. O teste compara os dois corpos byte a byte.

O replay entre provedores ficou resolvido sem código novo: a chave de idempotência é única por provedor, e o provedor agora vem do token. Se `provider-b` usa a mesma chave de `provider-a`, ele cria uma operação dele.

9. Como foi testado

- **Verificador:** tokens assinados no próprio teste com uma chave RSA gerada na hora e um servidor JWKS falso (`httptest`). Válido, expirado, outro `iss`, outra `aud`, chave desconhecida, assinatura

adulterada, `alg: none`, sem `provider_id`, texto qualquer. Rotação: o servidor troca a chave e o token novo é aceito; dois tokens com a mesma chave buscam o JWKS uma vez só.

- **HTTP:** todas as seis rotas de negócio sem token e com token falso dão `401`; health dá `200`; os `403` não gravam nada; os `404` têm o mesmo corpo de transação inexistente.
- **Keycloak real:** com `curl` no Docker Compose, os três clients obtêm token; segredo errado não obtém; todos os casos acima repetidos com tokens de verdade.
- `go test -race` passa; cobertura de `internal/` em 89,4%.

> **Limites.** O token expirado só foi testado com tokens assinados no teste. Se o Keycloak estiver fora e chegar um token com chave ainda não vista, a resposta é `401`, não `503`. A política de acesso às filas foi para a spec 11, junto com o LocalStack.

10. Para fixar

Qual a diferença entre 401 e 403?

`401`: não sei quem você é (sem token ou token inválido). `403`: sei quem você é e você não pode fazer isso.

Como o serviço confere um token sem chamar o Keycloak?

Confere a assinatura com a chave pública do JWKS, que fica em cache, e confere `iss`, `aud` e `exp`.

O que acontece quando o Keycloak troca de chave?

Chega um token com `kid` desconhecido e o verificador baixa o JWKS de novo.

Por que o `providerId` do corpo não basta?

Qualquer um escreve qualquer coisa no corpo. Só o token é assinado.

Por que transação de outro provedor responde 404?

Para não revelar que ela existe.

Por que a chave do `context` é um tipo privado?

Para que nenhum outro pacote consiga ler ou sobrescrever o valor por engano.

Ordem de leitura do código

1. `deploy/keycloak/wagering-realm.json`
2. `internal/infra/auth/principal.go` e `verifier.go`
3. `internal/infra/httpapi/auth.go` e o `NewRouter` em `server.go`
4. `internal/infra/auth/verifier_test.go`
5. `internal/infra/httpapi/auth_test.go`

SPEC 10

Outbox e publicação de eventos

Desde a spec 06 cada mudança de saldo grava eventos na tabela `outbox_events`, na mesma transação. Agora um worker tira esses eventos do banco e os publica numa fila SQS, sem perder nenhum e sem trocar a ordem dos eventos de uma carteira.

1. O que a spec pedia

- Nenhum evento sai antes do commit; nenhum evento confirmado se perde.
- Vários publishers em paralelo sem publicar o mesmo evento ao mesmo tempo.
- Retry com backoff; trabalho de instância morta retomado por outra.
- Republicação mantém o mesmo `eventId`.
- Fila `wager-events.fifo`, com `MessageGroupId` = carteira e `MessageDeduplicationId` = `eventId`.

> **Eliminatório.** Publicar um evento antes do commit.

2. Por que a outbox existe

A tentação é publicar na fila logo depois de gravar no banco. Os dois são sistemas separados, e não há transação que cubra os dois:

ORDEM	FALHA NO MEIO	RESULTADO
Publica, depois commita	O commit falha	Evento de um saldo que nunca mudou
Commita, depois publica	O processo morre antes de publicar	Saldo mudou e ninguém fica sabendo

A **transactional outbox** resolve gravando o evento numa tabela do mesmo banco, na mesma transação do saldo. Ou os dois existem, ou nenhum. Publicar vira uma segunda etapa que pode ser repetida até dar certo.

1. O caso de uso grava saldo, lançamento e evento numa transação só.
2. O worker lê os eventos não publicados, envia ao SQS e marca como publicados.

3. At-least-once

Se o processo morrer depois de enviar e antes de marcar, o evento será enviado de novo. Não existe forma de evitar isso por completo: entre "enviei" e "anotei que enviei" sempre há um instante de risco. Por isso a garantia é **pelo menos uma vez** (*at-least-once*), e o consumidor precisa ser idempotente, deduplicando pelo `eventId`.

O SQS FIFO ajuda: mensagens com o mesmo `MessageDeduplicationId` em menos de 5 minutos são descartadas. Depois disso, a duplicata passa.

4. O problema da ordem

Numa fila FIFO, mensagens do mesmo `MessageGroupId` são entregues na ordem em que foram **enviadas**. Com o grupo sendo a carteira, quem consome vê os saldos de uma carteira na sequência certa. Mas só se nós enviarmos na sequência certa.

Com dois publishers reservando eventos soltos, o publisher A poderia pegar o evento 1 da carteira e o B o evento 2; se B for mais rápido, o 2 sai antes. Por isso a reserva é feita por carteira inteira.

5. A reserva por carteira

```
WITH heads AS (
    SELECT o.aggregate_id FROM outbox_events o
     WHERE o.published_at IS NULL
       AND o.next_attempt_at <= $1
       AND (o.locked_until IS NULL OR o.locked_until <= $1)
       AND NOT EXISTS (                    -- é o mais antigo não publicado da carteira
            SELECT 1 FROM outbox_events p
             WHERE p.aggregate_id = o.aggregate_id
               AND p.published_at IS NULL AND p.sequence < o.sequence)
     ORDER BY o.sequence
     LIMIT $3
       FOR UPDATE SKIP LOCKED
), claimed AS (
    SELECT id FROM (
        SELECT e.id, row_number() OVER (PARTITION BY e.aggregate_id ORDER BY e.sequence) AS
position
          FROM outbox_events e JOIN heads h ON h.aggregate_id = e.aggregate_id
         WHERE e.published_at IS NULL) ranked
     WHERE position <= $4
)
UPDATE outbox_events SET locked_until = $2      -- agora + 30s
 WHERE id IN (SELECT id FROM claimed)
RETURNING ...
```

- `heads` escolhe a **cabeça** de cada carteira: o evento não publicado mais antigo. Só ela é travada.
- Outro publisher rodando ao mesmo tempo pula a cabeça travada (`SKIP LOCKED`) e também não pega o evento 2, porque para ele a cabeça ainda está não publicada e o `NOT EXISTS` exclui o 2.
- `claimed` pega os eventos não publicados dessas carteiras, até `$4` por carteira. `row_number() OVER (PARTITION BY ...)` é uma **função de janela**: numera as linhas dentro de cada carteira, sem agrupar.
- O `UPDATE` grava a reserva de 30 segundos, a mesma ideia de *lease* da spec 08. Depois do comando, é ela que mantém os outros afastados.
- CTE (`WITH ... AS`) é uma consulta com nome, usada pelas partes seguintes do mesmo comando.

Uma cabeça com `next_attempt_at` no futuro (esperando backoff) segura a carteira inteira. É intencional: o evento seguinte não pode passar na frente.

6. Publicar e lidar com falhas

```
func (uc *PublishOutbox) publishInOrder(ctx context.Context, group []OutboxRecord) error {
    for i, record := range group {
        if err := uc.publisher.Publish(ctx, record.Message); err != nil {
            return uc.giveBack(ctx, record, group[i+1:], err)
        }
        if err := uc.outbox.MarkPublished(ctx, record.Message.ID, uc.clock.Now()); err != nil {
            return fmt.Errorf("mark event %s published: %w", record.Message.ID, err)
        }
    }
    return nil
}
```

SITUAÇÃO	O QUE ACONTECE
Envio aceito	`published_at` preenchido, reserva liberada
Envio falhou	Conta a tentativa, guarda o erro, agenda com backoff; libera os eventos seguintes da carteira sem tentar; as outras carteiras seguem
Enviou e não conseguiu marcar	Depois da reserva, envia de novo com o mesmo `eventId`
Instância morreu depois de reservar	A reserva vence e outra instância assume

- `group[i+1:]` é um *slice* do restante: os eventos que vinham depois do que falhou.
- Não há limite de tentativas. Descartar um evento confirmado é exatamente o que a outbox existe para impedir; o erro fica em `last_error` para quem for investigar.
- O registro da falha usa `context.WithoutCancel(ctx)`: se o desligamento cancelar o contexto no meio, a falha ainda é anotada e a carteira não fica presa por 30 segundos.

7. A mensagem no SQS

```
_, err := p.client.SendMessage(ctx, &sqs.SendMessageInput{
    QueueUrl:               aws.String(p.queueURL),
    MessageBody:            aws.String(string(message.Payload)),
    MessageGroupId:         aws.String(message.AggregateID),
    MessageDeduplicationId: aws.String(message.ID),
    MessageAttributes: map[string]types.MessageAttributeValue{
        "eventType": {DataType: aws.String("String"), StringValue:
aws.String(message.EventType)},
        "eventId":   {DataType: aws.String("String"), StringValue: aws.String(message.ID)},
    },
})
```

- SDK oficial `aws-sdk-go-v2`. Os campos são ponteiros (`*string`) para distinguir "vazio" de "não informado"; `aws.String` cria o ponteiro.
- `BaseEndpoint` aponta o cliente para o LocalStack; sem ele, o mesmo código fala com a AWS de verdade.

- As credenciais vêm da cadeia padrão da AWS (variáveis `AWS_ACCESS_KEY_ID`, perfis, papéis de instância), nunca do código.

8. Um worker genérico

O laço com `time.Ticker` da spec 08 foi extraído para `worker.Poller`, que recebe a tarefa como função:

```
type Job func(ctx context.Context) (more bool, err error)
```

O resolvedor de referências e o publicador da outbox viram duas instâncias do mesmo `Poller`, cada uma na sua goroutine. Em Go uma função é um valor como outro qualquer, e passar uma função costuma substituir a interface de um método só.

9. LocalStack

- Emula serviços da AWS localmente. No Compose sobe só o SQS, na porta `4566`.
- `deploy/localstack/init-queues.sh` roda quando o LocalStack fica pronto e cria `wager-events.fifo`.
- O healthcheck só fica verde depois que a fila existe; a aplicação espera por isso.
- O LocalStack não guarda as filas entre reinícios: parar o container apaga as mensagens.

10. Como foi testado

CENÁRIO	RESULTADO VERIFICADO
Duas carteiras, 14 eventos	Todos enviados uma vez, na ordem de criação de cada carteira; payload enviado igual ao gravado
Segundo evento de uma carteira falha	O terceiro não sai antes dele; a outra carteira sai inteira; tentativa 1, erro gravado, nova tentativa em 1s
Publisher morre depois de reservar	Nada sai durante a reserva; depois dela, tudo sai
Enviou e perdeu a marcação	O evento sai de novo com o mesmo ID, depois o resto
4 publishers, 5 carteiras, 90 eventos, lotes pequenos	90 envios, nenhum duplicado, cada carteira em ordem
Publisher contra o LocalStack	Grupo e deduplicação corretos; reenvio do mesmo `eventId` descartado

- Removi de propósito o `NOT EXISTS` e depois o `SKIP LOCKED`: os testes de ordem e de concorrência falharam nos dois casos, e voltei o código.
- Ponta a ponta no Compose: carteira com três apostas gerou oito mensagens na fila, na ordem e com `walletVersion` 1, 2, 3, 4. Com o LocalStack parado, uma aposta foi aceita, o evento ficou com `attempts = 1` e o erro gravado; ao voltar, foi publicado.
- `go test -race` passa, inclusive o teste contra o LocalStack; cobertura de `internal/` em 88,9%.

11. Para fixar

Por que não publicar direto depois do commit?

Se o processo morrer entre os dois, o evento se perde. Na outbox ele fica no banco até ser publicado.

O que significa at-least-once e quem paga por ele?

O evento pode chegar mais de uma vez. O consumidor paga, deduplicando pelo `eventId`.

Por que travar só a cabeça de cada carteira?

Para que outro publisher não pegue um evento posterior e o envie antes do anterior.

A deduplicação do SQS FIFO dispensa a do consumidor?

Não. Ela vale por 5 minutos; um reenvio depois disso passa.

Por que o evento que falha não tem limite de tentativas?

Porque ele descreve algo que já aconteceu no banco. Descartá-lo seria perder a informação que a outbox protege.

Ordem de leitura do código

1. `internal/infra/postgres/outbox_repository.go`: `ClaimDue`
2. `internal/application/publish_outbox.go`
3. `internal/infra/sqs/publisher.go` e `deploy/localstack/init-queues.sh`
4. `internal/infra/worker/poller.go` e `module.go`
5. `internal/application/publish_outbox_test.go`

SPEC 11

Consumidor SQS, inbox e DLQ

A segunda porta de entrada: provedores também podem mandar operações pela fila `wager-transactions.fifo`. O resultado financeiro tem que ser o mesmo do HTTP, mesmo com a mensagem chegando duas vezes, o processo morrendo no meio ou o banco fora do ar.

1. O que a spec pedia

- Usar o **mesmo** caso de uso do HTTP, com `data.idempotencyKey` como chave.
- Inbox: gravar `(consumerName, messageId)` e o hash do corpo na mesma transação do saldo, ledger e outbox.
- Remover a mensagem da fila só depois do commit.
- Falha transitória: tentar de novo com backoff. Erro permanente ou tentativas esgotadas: DLQ.
- No `SIGTERM`, parar de buscar e terminar ou devolver o que está em andamento.
- Política de acesso nas filas, sem deixar de validar no consumidor.

2. Como o SQS entrega

Receber uma mensagem do SQS **não** a remove. Ela fica invisível por um tempo (o *visibility timeout*) e, se ninguém chamar `DeleteMessage` até lá, volta para a fila. Isso protege contra consumidor morto, mas cria a reentrega: a mesma mensagem pode ser processada duas vezes.

CONCEITO	O QUE É
Visibility timeout	Quanto tempo a mensagem recebida fica escondida dos outros consumidores
Long polling	O receive espera até 20s por mensagens, em vez de voltar vazio na hora
`ApproximateReceiveCount`	Quantas vezes a mensagem já foi recebida
Redrive policy	Depois de `maxReceiveCount` recebimentos, o SQS move a mensagem para a DLQ
DLQ (*dead-letter queue*)	Fila onde ficam as mensagens que não deram certo, para alguém investigar
FIFO e `MessageGroupId`	Ordem garantida dentro de um grupo; grupos diferentes podem ser processados em paralelo

3. A inbox

A inbox é uma tabela que lembra quais mensagens já foram tratadas. O ponto importante é que ela é gravada **na mesma transação** da mudança de saldo:

1. `INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING` em `inbox_messages`.
2. Linha já existia com o mesmo hash: a mensagem já foi tratada. Nada é refeito.

3. Linha já existia com outro hash: o produtor reutilizou o `messageId` para outra coisa. Erro permanente.
4. Primeira vez: roda o caso de uso (trava a carteira, idempotência, regras, ledger, outbox) e marca `completed_at`.
5. Commit. Só então `DeleteMessage`.

Se o processo morrer depois do commit e antes do delete, a mensagem volta, cai no passo 2 e é removida sem segundo débito. Se morrer antes do commit, o rollback apaga também a linha da inbox, e a reentrega começa do zero.

> **Por que `ON CONFLICT DO NOTHING`?** Um `INSERT` comum que bate na chave primária gera erro, e no PostgreSQL um erro aborta a transação inteira. Com `DO NOTHING` o comando só não insere, e a transação continua usável para consultar a linha existente.

A inbox não é redundante com a idempotência?

Em parte, é. A chave de idempotência já impediria o segundo débito. A inbox acrescenta duas coisas: reconhece a mensagem repetida *antes* de rodar o caso de uso, e detecta o mesmo `messageId` com outro corpo, coisa que a chave de idempotência não vê.

E a deduplicação do FIFO?

Ela descarta envios com o mesmo `MessageDeduplicationId` por 5 minutos. Não cobre reentrega (é a mesma mensagem voltando, não um envio novo), nem um reenvio depois de 5 minutos. A inbox não tem prazo.

4. Um caso de uso, duas portas

O `ProcessWagerTransaction.Execute` da spec 07 tinha três partes: validar e calcular o hash, abrir a transação (repetindo se perder uma disputa de chave única) e processar. Separei essas partes para o consumidor montar a sua versão:

```
err = withinTxRetryingRaces(ctx, h.tx, func(ctx context.Context) error {
    stored, first, err := h.inbox.Receive(ctx, WagerConsumerName, msg.MessageID,
msg.PayloadHash, now)
    ...
    result.ProcessWagerResult, err = h.process.process(ctx, msg.Wager, hash)   // mesmo código
do HTTP
    ...
    return h.inbox.Complete(ctx, WagerConsumerName, msg.MessageID, now)
})
```

- `process` é minúsculo, portanto privado do pacote `application`. O caso de uso da inbox está no mesmo pacote e pode chamá-lo; o pacote `sqs` não pode.
- A repetição recomeça uma **transação nova**, com a inbox incluída: depois de uma violação de unicidade a transação antiga está abortada.
- HTTP e SQS calculam o mesmo hash de negócio (spec 07). Se a mesma operação chega pelas duas portas, quem chega depois pega o lock da carteira, encontra a operação gravada e recebe um replay.

5. Decidindo o destino de cada mensagem

RESULTADO	AÇÃO
Processada, rejeitada por regra de negócio, `PENDING_REFERENCE` ou já tratada	Remove
JSON inválido, provedor fora da lista, validação, carteira inexistente, conflito de chave ou de `messageId`	Manda para a DLQ com o motivo e remove
Qualquer outro erro (banco fora, deadlock, erro desconhecido)	Esconde de novo por 2s, 4s, 8s... até 5min
Interrompida pelo shutdown	Visibilidade 0: volta na hora para outra instância

A regra para erro desconhecido é tentar de novo: na dúvida, outra tentativa é mais segura do que descartar. O `maxReceiveCount = 5` garante que isso termina: na sexta recebida, o SQS move a mensagem para a DLQ.

```
func permanent(err error) bool {
    var validation *domain.ValidationError
    if errors.As(err, &validation) {
        return true
    }
    for _, target := range []error{errInvalidMessage, application.ErrWalletNotFound, ...} {
        if errors.Is(err, target) {
            return true
        }
    }
    return false
}
```

`errors.Is` percorre a cadeia de erros embrulhados com `%w`; `errors.As` faz o mesmo procurando um **tipo**. Assim o consumidor classifica erros criados lá no repositório sem conhecer os detalhes.

6. Ordem por carteira

Um receive traz até 10 mensagens, possivelmente de várias carteiras. O consumidor agrupa por `MessageGroupId`, roda as carteiras em paralelo (`sync.WaitGroup` com `wg.Go`) e as mensagens de cada carteira em sequência.

Se a primeira mensagem de uma carteira falha, as seguintes não podem passar na frente. A AWS documenta que não entrega outra mensagem de um grupo enquanto uma dele está invisível. No teste, o LocalStack entregou. Por isso as seguintes são escondidas pelo mesmo tempo da que falhou e voltam junto com ela. Foi um teste que falhou que mostrou isso.

7. Desligando sem perder mensagem

O consumidor usa dois contextos:

CONTEXTO	CANCELADO QUANDO	EFEITO
Busca	Logo no `SIGTERM`	O long polling é interrompido; nada novo é recebido
Processamento	3s antes do prazo de parada do Fx	A transação faz rollback e a mensagem volta com visibilidade 0

Depois do tratamento, as chamadas ao SQS (remover, devolver, mandar para a DLQ) usam `context.WithoutCancel` com um limite de 5s. Sem isso, um cancelamento chegando logo depois do commit impediria o delete. Isso não causaria erro financeiro, porque a inbox reconhece a reentrega, mas a mensagem voltaria à toa.

No Compose, `docker compose stop app` encerrou em menos de 1 segundo, com código de saída 0.

8. Política de acesso às filas

O desafio pede que a mensageria seja protegida pelo broker. O script do LocalStack grava em cada fila uma política no formato do IAM:

FILA	PERMISSÕES
`wager-transactions.fifo`	Provedores enviam; `wagering-service` recebe, remove e muda a visibilidade
`wager-transactions-dlq.fifo`	`wagering-service` envia; um papel de operador lê e redireciona
`wager-events.fifo`	`wagering-service` envia; `wallet-service` consome

> **Limite honesto.** O LocalStack, na configuração usada aqui, grava as políticas mas não as aplica. Na AWS elas valem. Por isso o consumidor também confere o provedor numa lista (`WAGER_QUEUE_PROVIDERS`) e o caso de uso valida tudo como no HTTP.

9. Valores escolhidos

PARÂMETRO	VALOR	MOTIVO
`maxReceiveCount`	5	Com o backoff, cerca de 1 minuto de banco fora antes da DLQ
Visibility timeout	30s	Folga sobre uma transação; consumidor morto devolve a mensagem em até 30s
Lote	10	Máximo do SQS
Long polling	20s	Máximo do SQS
Retenção da DLQ	14 dias	Máximo do SQS, para dar tempo de investigar

10. Como foi testado

CENÁRIO	RESULTADO VERIFICADO
Mesma mensagem duas vezes	Um débito; a segunda vem como já tratada
Mesmo `messageId`, outro corpo	Conflito; saldo intacto
HTTP e SQS juntos, 20 rodadas com 4 disputas cada	Um débito por operação
Commit feito, delete não (consumidor "morre")	Reentrega reconhecida pela inbox; um débito
Banco fora (pool apontando para porta fechada)	Mensagem fica na fila; volta e é processada quando o banco volta
JSON inválido, provedor desconhecido, conflitos	Na DLQ com o motivo; nada na origem
Erro transitório sempre	Depois de `maxReceiveCount`, o redrive move para a DLQ
Primeira mensagem de uma carteira falha	A segunda espera; a outra carteira segue
Stop com mensagem travada	Ela volta na hora, no segundo recebimento

- Testes de propósito com defeito: ignorando a inbox, quatro testes falharam; tratando todo erro como permanente, seis falharam. Voltei o código.
- Ponta a ponta no Compose: mensagem duplicada, HTTP e SQS juntos, três casos de DLQ e o PostgreSQL parado e religado; o saldo terminou certo em todos.
- `go test -race` passa no container; cobertura de `internal/` em 89,5%.

11. Para fixar

Por que remover a mensagem só depois do commit?

Se removesse antes e o commit falhasse, a operação se perderia. Depois do commit, o pior caso é uma reentrega, que a inbox absorve.

O que a inbox faz que a deduplicação do FIFO não faz?

Não tem prazo, cobre reentregas e detecta o mesmo `messageId` com outro corpo.

Por que um erro desconhecido é tratado como transitório?

Descartar é irreversível; tentar de novo não. O `maxReceiveCount` limita as tentativas.

Por que `PENDING_REFERENCE` remove a mensagem?

A pendência já está gravada no banco e o worker da spec 08 continua dali. A mensagem não tem mais nada a fazer.

Por que dois contextos no consumidor?

Parar de buscar e interromper o trabalho em andamento são decisões em momentos diferentes do shutdown.

Ordem de leitura do código

1. `internal/application/handle_wager_message.go`
2. `internal/infra/postgres/inbox_repository.go`
3. `internal/infra/sqs/message.go`
4. `internal/infra/sqs/consumer.go`
5. `deploy/localstack/init-queues.sh`
6. `internal/infra/sqs/consumer_integration_test.go`

SPEC 12

Reconciliação

O saldo da carteira é guardado numa coluna, e cada movimento também fica no ledger. Se tudo está certo, somar o ledger dá o saldo. A reconciliação faz essa conta sob demanda e avisa quando não bate, sem consertar nada.

1. O que a spec pedia

- `POST /wallets/:walletId/reconciliation`, só para o serviço interno.
- Saldo calculado = créditos − débitos do ledger, incluindo a abertura.
- `difference` = armazenado − calculado.
- Saldo e ledger lidos numa visão consistente.
- Divergência na resposta, no log e numa métrica. Nunca alterar o saldo.

2. O problema: duas leituras, dois instantes

A reconciliação faz duas consultas: lê o saldo da carteira e soma o ledger. Enquanto isso, apostas continuam chegando. No nível de isolamento padrão do PostgreSQL, **READ COMMITTED**, cada comando enxerga o que estava confirmado quando *ele* começou:

1. Reconciliação lê o saldo: 9904.00.
2. Uma aposta de 1.00 confirma: saldo 9903.00 e um lançamento novo no ledger.
3. Reconciliação soma o ledger: já inclui a aposta, dá 9903.00.
4. Resultado: diferença de 1.00. Uma divergência que não existe.

Isso não é teoria: rodei o teste de concorrência com `READ COMMITTED` e ele acusou várias divergências falsas de exatamente 1.00, o valor de cada aposta.

3. A solução: REPEATABLE READ

Em **REPEATABLE READ**, a transação tira uma "foto" do banco na primeira consulta e todas as leituras seguintes enxergam essa mesma foto, mesmo que outros confirmem mudanças no meio.

NÍVEL	CADA LEITURA VÊ	USO AQUI
`READ COMMITTED`	O que estava confirmado quando o comando começou	Padrão de todas as operações; os locks de carteira cuidam da concorrência
`REPEATABLE READ`	O que estava confirmado na primeira consulta da transação	Reconciliação
`SERIALIZABLE`	Como se as transações rodassem uma de cada vez	Não usado

```
func (m *TxManager) WithinSnapshot(ctx context.Context, fn func(ctx context.Context) error)
error {
    if inTx(ctx) {
        return errors.New("snapshot requested inside another transaction")
    }
    return m.within(ctx, pgx.TxOptions{IsoLevel: pgx.RepeatableRead, AccessMode: pgx.ReadOnly},
fn)
}
```

- `READ ONLY`: qualquer escrita dentro dela é recusada pelo próprio banco. "Não altera o saldo" deixa de depender só de o código estar certo.
- Dentro de outra transação seria erro silencioso: o isolamento já foi decidido pela transação de fora. Por isso recusa.
- Ler em `REPEATABLE READ` não trava ninguém. O PostgreSQL guarda versões das linhas (MVCC), então as apostas seguem enquanto a reconciliação lê a foto antiga.

> **Alternativa válida:** uma consulta só, juntando carteira e soma do ledger, também enxergaria um único instante, porque um comando sempre vê uma foto só. Escolhi a transação para manter cada repositório com sua consulta, e porque a spec pedia o isolamento explícito.

4. A conta

```
SELECT COALESCE(SUM(CASE direction WHEN 'CREDIT' THEN amount_minor ELSE -amount_minor END),
0)::bigint,
       count(*)
  FROM wallet_ledger_entries
 WHERE wallet_id = $1
```

- A abertura é um crédito no ledger (spec 06); por isso o exemplo do desafio tem `checkedEntries: 2`: abertura e aposta.
- `SUM` de `bigint` devolve `numeric`, que não estoura. O `::bigint` de volta falha se o total sair do limite, em vez de dar um número errado.
- `COALESCE(..., 0)`: sem lançamentos, `SUM` devolve `NULL`.
- A diferença usa `Money.Sub`, que já aceita resultado negativo e confere a moeda.

5. Log e métrica sem sujar a aplicação

O pacote `application` não conhece `slog` nem Prometheus. A reconciliação chama uma porta, e quem implementa decide como relatar:

```
type ReconciliationReporter interface {
    Report(ctx context.Context, reconciliation Reconciliation)
}
```

A implementação em `observability` incrementa o contador `wagering_reconciliations_total` com o rótulo `result` (`consistent` ou `divergent`) e, na divergência, escreve um log `ERROR` com carteira, saldos

e diferença.

CONCEITO PROMETHEUS	O QUE É
Contador (*counter*)	Só sobe; o que interessa é quanto subiu num intervalo
Rótulo (*label*)	Divide um contador em séries: `{result="divergent"}`
Registro (*registry*)	Onde as métricas são cadastradas; `/metrics` publica o que está nele

- As duas séries são criadas com 0 logo no início. Um alerta do tipo "aumentou nos últimos 5 minutos" precisa de um valor anterior para comparar.
- O registro é próprio, não o global do pacote: cada teste cria um limpo e confere o valor exato.
- `GET /metrics` nasceu aqui, público como os health checks. A spec 13 acrescenta as outras métricas.

6. Como foi testado

CENÁRIO	RESULTADO VERIFICADO
Exemplo do desafio: 1000.00 e aposta de 25.00	975.00 dos dois lados, diferença 0.00, 2 lançamentos; contador `consistent` = 1
Carteira aberta com zero	0 lançamentos, consistente
Saldo adulterado direto na tabela (+5.00 e −5.00)	Diferença 5.00 / −5.00, log `ERROR` com a carteira, contador `divergent` = 1, saldo intacto depois
4 escritores com 100 apostas e 2 reconciliadores em laço	Cerca de 650 reconciliações, nenhuma divergência
Mesmo teste com `READ COMMITTED`	Várias divergências falsas de 1.00 (prova de que o teste pega o defeito)
Escrita dentro do snapshot; snapshot dentro de transação	As duas recusadas
Token de provedor, sem token, carteira inexistente, id inválido	403, 401, 404, 400

- Ponta a ponta no Compose com Keycloak real: exemplo do desafio, adulteração pelo `psql`, contador e log conferidos.
- `go test -race` passa no container; cobertura de `internal/` em 90,2%.

7. Para fixar

Por que `READ COMMITTED` dá divergência falsa?

Cada comando vê um instante diferente; uma aposta confirmada entre a leitura do saldo e a soma do ledger aparece só na segunda.

O `REPEATABLE READ` bloqueia as apostas?

Não. O PostgreSQL mantém versões das linhas; a reconciliação lê a versão da sua foto e as escritas seguem.

Por que a transação é `READ ONLY`?

Para o banco garantir que a reconciliação nunca escreve, não só o código.

Por que a aplicação não incrementa a métrica direto?

Para o núcleo não depender de Prometheus nem de `slog`; ele chama uma porta e a infraestrutura decide.

Ordem de leitura do código

1. `internal/application/reconcile_wallet.go`
2. `internal/infra/postgres/tx.go`: `WithinSnapshot`
3. `internal/infra/postgres/ledger_repository.go`: `Summarize`
4. `internal/infra/observability/metrics.go`
5. `internal/infra/httpapi/reconciliation_test.go`

SPEC 13

Observabilidade

Quando algo dá errado em produção, só restam os logs e as métricas. Esta spec faz cada log carregar os identificadores da operação sem que ninguém precise lembrar de passá-los, mede o que o desafio pede e faz o readiness dizer qual dependência caiu.

1. O que a spec pedia

- Logs JSON com `correlationId`, `messageId`, `transactionId`, `walletId`, `providerId`; nada de token ou corpo da operação.
- Métricas: transações por tipo e status, duplicatas, retries, DLQ, conflitos, atraso da outbox, latência, reconciliação.
- `/health/live` e `/health/ready` (Postgres e SQS).

2. Campos de log que viajam no `context`

O jeito ingênuo é passar `"correlationId", id` em cada chamada de log. Alguém sempre esquece. A alternativa é guardar os campos no `context.Context` da requisição e deixar o *handler* do `slog` acrescentá-los sozinho.

```
func (h *ContextHandler) Handle(ctx context.Context, record slog.Record) error {
    if f, ok := ctx.Value(fieldsKey{}).(*fields); ok {
        record = record.Clone()
        record.AddAttrs(f.snapshot()...)
    }
    return h.next.Handle(ctx, record)
}
```

- `slog.Handler` é a interface que decide o que fazer com cada registro. `ContextHandler` envolve o handler JSON (padrão *decorator*): acrescenta os campos e repassa.
- Por isso todo log precisa usar as variantes com contexto: `logger.InfoContext(ctx, ...)`.
- `WithFields(ctx, ...)` cria o conjunto; `AddFields(ctx, ...)` acrescenta a ele.

Por que um ponteiro mutável?

Contextos em Go são imutáveis: `context.WithValue` cria um filho, e o pai não vê o que o filho ganhou. O access log é escrito pelo middleware de fora, *depois* que o handler terminou, mas é o handler que descobre o `transactionId`. Guardando no contexto um ponteiro para o conjunto de campos, o handler acrescenta e o middleware enxerga. Um `sync.Mutex` protege o conjunto, porque o `context` pode ser usado por várias goroutines.

3. O access log

Uma linha por requisição, escrita pelo middleware `observeRequests`:

```
{"level":"INFO","msg":"http
request","method":"POST","route":"/wagering/transactions","status":200,
 "durationMs":15,"correlationId":"trace-1791996601","clientId":"provider-
a","providerId":"provider-a",
 "walletId":"01a13b52-...","transactionId":"01a13b52-..."}
```

- Para saber o status, o middleware troca o `http.ResponseWriter` por um que guarda o código passado em `WriteHeader`. Isso é **embedding**: a struct embute a interface original e sobrescreve só um método.
- Nenhum header e nenhum corpo vão para o log. O teste procura o token, a palavra `Bearer`, o `gameId` e o valor da aposta. Registrando os headers de propósito, o teste falhou; com o código certo, passa.

4. Métricas

MÉTRICA	TIPO	RÓTULOS
`wagering_transactions_total`	Contador	`channel`, `kind`, `status`
`wagering_duplicates_total`	Contador	`channel`, `kind` (replay ou inbox)
`wagering_retries_total`	Contador	`component`
`wagering_dlq_messages_total`	Contador	`reason`
`wagering_concurrency_conflicts_total`	Contador	`reason`
`wagering_outbox_oldest_pending_age_seconds`	Gauge	—
`wagering_processing_duration_seconds`	Histograma	`channel`
`wagering_http_requests_total` / `_duration_seconds`	Contador / Histograma	`method`, `route`, `status`

- **Gauge** é um valor que sobe e desce. **Histograma** conta observações em faixas (*buckets*), o que permite calcular percentis como o p99 de latência.
- **Cardinalidade:** cada combinação de rótulos é uma série guardada pelo Prometheus. Rotular pelo caminho (`/wallets/0192...`) criaria uma série por carteira. Por isso o rótulo é o padrão da rota do chi, `/wallets/{walletId}`. O teste confere que nenhum id aparece em `/metrics`.
- Replay não conta como transação nova: entra em `duplicates_total`. Assim `transactions_total` reflete decisões de verdade.

Medir sem a aplicação saber: `fx.Decorate`

Conflitos de concorrência acontecem dentro das transações. Em vez de espalhar contadores pelos casos de uso, um decorador envolve o `TxManager`:

```
func (t *instrumentedTxManager) WithinTx(ctx context.Context, fn func(ctx context.Context)
error) error {
    err := t.next.WithinTx(ctx, fn)
    if reason, ok := conflictReason(err); ok {
        t.metrics.Conflict(reason)
    }
    return err
}
```

`fx.Decorate(observability.InstrumentTxManager, observability.InstrumentPublisher)` troca a implementação para todo mundo que pede um `TxManager` ou um `EventPublisher`. Os casos de uso não mudaram. Um detalhe que pega: `fx.Decorate` dentro de um `fx.Module` só vale para aquele módulo; por isso fica na raiz.

Para separar "o banco caiu" de "perdi uma disputa", deadlock e falha de serialização ganharam um erro próprio, `ErrTransactionConflict`, embrulhado junto com `ErrUnavailable`: `fmt.Errorf("%w: %w: %w", ErrUnavailable, ErrTransactionConflict, pgErr)`. `errors.Is` encontra qualquer um dos três.

Gauge calculado na hora

O atraso da outbox é um `GaugeFunc`: a função roda a cada scrape e consulta `min(occurred_at)` dos eventos não publicados. Se a consulta falha, devolve `NaN` (sem valor), nunca um 0 que pareceria "tudo em dia".

5. Readiness com value groups

Cada dependência implementa uma interface pequena:

```
type ReadinessProbe interface {
    Name() string
    Ping(ctx context.Context) error
}
```

No Fx, um **value group** junta vários providers do mesmo tipo numa lista. Postgres e SQS se registram com `fx.ResultTags(`group:"readiness"`)`, e o `HealthHandler` recebe `[]ReadinessProbe` com `fx.ParamTags(`group:"readiness"`)`. Acrescentar uma dependência é só mais um provider no grupo.

- As sondas rodam em paralelo, com 2s no total; qualquer uma fora dá `503` com o estado de cada uma.
- A do SQS consulta as três filas: não basta o LocalStack responder, as filas precisam existir.
- `/health/live` não consulta nada. Se o liveness dependesse do banco, o orquestrador reiniciaria o processo toda vez que o banco caísse, e isso não resolveria nada.

6. Como foi testado

CENÁRIO	RESULTADO VERIFICADO
Aposta com `X-Correlation-Id: trace-123`	Access log com correlation, provedor, carteira, transação e rota; os dois eventos gravados com `trace-123`
Token inválido, aposta válida, aposta inválida	Nem token, nem `Bearer`, nem `gameId`, nem valor nos logs
Aposta, replay, rejeição, leitura de carteira	Contadores exatos; rota como padrão; nenhum id em `/metrics`
Erros de disputa, deadlock e outros no decorador	Conflitos contados por motivo; outros erros ignorados
Consumidor: JSON inválido, falha transitória, já tratada	DLQ, retry e duplicata contados
Readiness com sonda falhando	`503` com o estado de cada uma; live `200`

- Ponta a ponta no Compose: a mesma aposta por HTTP e por SQS, rastreada nos logs pelo `correlationId` e pelo `messageId`; os eventos na fila `wager-events.fifo` com o mesmo `correlationId`; com o PostgreSQL parado, `/health/ready` deu `503` (`postgres: down`, `sqs: up`) e `/health/live` deu `200`.
- `go test -race` passa no container; cobertura de `internal/` em 90,6%.

7. Para fixar

Por que guardar os campos de log no `context`?

Para que todo log de uma operação traga os identificadores sem cada chamada precisar repeti-los.

Por que o rótulo da métrica é `/wallets/{walletId}` e não o caminho?

Cada valor de rótulo vira uma série; ids criariam uma série por carteira e derrubariam o Prometheus.

O que `fx.Decorate` resolve aqui?

Medir conflitos e falhas de publicação sem mexer nos casos de uso: a infraestrutura troca a implementação por uma que mede.

Por que o liveness não olha o banco?

Liveness diz se o processo precisa ser reiniciado. Reiniciar não conserta um banco fora; isso é papel do readiness.

Ordem de leitura do código

1. `internal/infra/observability/logger.go`
2. `internal/infra/httpapi/middleware.go`
3. `internal/infra/observability/metrics.go` e `instrument.go`
4. `internal/app/app.go`: `fx.Decorate` e o value group
5. `internal/infra/httpapi/health.go`

6. `internal/infra/httpapi/observability_test.go`