Universidade de São Paulo Escola Politécnica Curso de Engenharia de XXX



O Efeito Borboleta

Rafael Ribeiro Correia, rafael.correia.poli@gmail.com Fabiano Shimura, fabianoshimura@hotmail.com

.

RELATÓRIO apresentado ao Professor Alexandre Roma do MAP/IME-USP como atividade da disciplina MAP3122 - Métodos Numéricos.

São Paulo - SP

Resumo

Este é um "boneco" de um relatório na forma próxima ao que gostaria. As seções não são as mesmas que pedi mas já representa um bom avanço. Modifiquem à vontade. Encontrei fazendo google it em "modelo de relatório em latex". Encontrei também sugestões de editores inteligentes: o Kile para usuários de linux e TeXnic-Center para usuários de Windows. Eu uso o Kile. O para windows eu não conheço. Consta que ambos são programas gratuitos.

Sumário

1	Introdução EDOs e Condições Inicias					
2						
3	3 Metodologias					
4	Análise	2				
5	Spline					
6	Conclusão	2				
7	Apêndice	2				
8	Exemplos de Equações8.1Equações simples	2 2 2 3				
9	Tabelas9.1Tabela Simples9.2Tabela mais elaborada	4 4				
10	Edição	4				
11	Inserir figuras	4				
12	Conclusões	5				
1	Introdução					
	• introduzir o problema a ser estudado					
	• apresentar trabalhos relacionados					
	• apresentar motivação					
	• apresentar objetivos					

 $\bullet\,$ último parágrafo deve conter a organização do documento

• novo item

- 2 EDOs e Condições Inicias
- 3 Metodologias
- 4 Análise
- 5 Spline
- 6 Conclusão
- 7 Apêndice
- 8 Exemplos de Equações

Nesta seção serão apresentados diferentes exemplos de equações.

8.1 Equações simples

Sem numeração

$$\sum_{i=1}^{100} \frac{2^{i-1}}{4}$$

Com numeração

$$\int_{0}^{100} \sqrt[4]{\frac{2n}{7}} \tag{1}$$

$$M^{-1}(AD^{-1}A^T)M^{-T}\bar{y} = M^{-1}(AD^{-1}(r_d - X^{-1}r_a) + r_p),$$
(2)

8.2 Equações com mais de uma linha

$$\begin{aligned} & \min \quad c^T x \\ & \text{s.a.} \quad Ax = b \\ & \quad x \geq 0, \end{aligned}$$

onde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ and $c \in \mathbb{R}^n$. Referenciando a equação (3)

8.3 Sistema linear

$$\begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A^T & I \\ Z & 0 & X \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$
 (4)

$$d_i = \left\{ \begin{array}{ll} 1 & \text{se } i = 0 \\ 2 & \text{caso contrário} \end{array} \right\}$$

9 Tabelas

9.1 Tabela Simples

12	13	14
15	16	17

Tabela 1: Título da tabela

9.2 Tabela mais elaborada

	CCF preconditioner		Number of nonzeros	
Problem	η	$\frac{n(AD^{-1}A^T)}{nrow}$	FCC	Cholesky
ELS-19	-11	31	87750	3763686
SCR20	-12	31	103179	2591752
NUG15	-12	32	54786	6350444
PDS-20	15	5	625519	7123636

Tabela 2: Título da Tabela.


Referenciando a tabela 2.

10 Edição

Comando para preservar a formatação do texto.

11 Inserir figuras

Para citar referências bibliográficas [1], [2].



12 Conclusões

Apresentar as conclusões finais.

Agradecimentos Agradecimentos aos colaboradores, professores que eventualmente vocês procuraram para ajudar em algum aspecto do modelo de vocês, colega que ajudou a compor alguma parte do trabalho e assim por diante.

Referências

[1] I. Adler, N. K. Karmarkar, M. G. C. Resende, and G. Veiga. An implementation of Karmarkar's algorithms for linear programming. *Mathematical Programming*, 44:297–335, 1989.

[2] F. C. Carmo. Análise da influência de algoritmos de reordenação de matrizes esparsas no desempenho do método $CCCG(\eta)$. Dissertação de mestrado, Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal de Minas Gerais, 2005.