

LocalAuthor

Qualificação de marketing, negócio e QA

ShopAir e Orbit | Experimentos locais | 07 de outubro de 2026

Resultado: o software de cálculo e seus fluxos testados passaram. Os modelos avaliados ainda não possuem homologação para gerir empresas ou programar com autonomia universal.

Evidência	Resultado e alcance
Suíte de software	537/537 testes no Linux; zero falhas, erros ou pulos.
Aritmética independente	13.842 combinações, mais validações de esquema, tipos, unidades e limites.
Navegador	15 fluxos; API de cálculo real. Geração textual/visual usa dublês explícitos.
Testes escritos pela IA	4 métodos e 1 fluxo funcional corrigidos; 4 mutantes detectados.
Segundo exercício supervisionado	6 métodos montados a partir de fragmentos da IA; 6 mutantes detectados após correções. Gabaritos monetários explicados pelo supervisor.
Qualidade das respostas	Avaliação semântica separada; não confundir software aprovado com inteligência homologada.

Importação para consulta e feedback não alteraram pesos. Não houve LoRA, treino de checkpoint, publicação social, gasto, cobrança ou deploy neste trabalho.

A autoria das funções foi da LocalAuthor, com contratos, revisão, montagem, integração e testes independentes do supervisor. Não houve aplicação autônoma de código.

1. Melhorias implementadas

O servidor ganhou uma ferramenta autenticada de cálculo de campanha, ativação e caixa. Dinheiro é processado em centavos inteiros; resultados em reais e percentuais têm duas casas com arredondamento half-up. Denominadores zero retornam indisponível. Saldo de caixa pode ser negativo.

A interface aceita vírgula ou ponto decimal, rejeita campos inválidos e mostra unidades. O resultado pode ser colocado no pedido para interpretação, sem envio automático. Alterar dados, projeto ou conexão invalida o resultado anterior; respostas atrasadas não entram no projeto errado. A saída usa texto, sem interpretar HTML.

A rota valida identificação do projeto antes de acessar SQLite e aritmética: 401 sem autenticação, 404 para projeto ausente, 400 para entrada inválida. Testes reais no servidor confirmaram a proteção contra listas, objetos, booleanos e identificadores vazios.

A campanha deste contrato considera clientes dentro de leads, leads dentro de cliques e cliques dentro de impressões. Não alterar dados de outros modelos de atribuição para forçar esse esquema. O funil exige a mesma coorte e período, ainda sujeitos à conferência externa.

CPL e mídia por cliente não comprovam ROI, CAC completo ou causalidade. Caixa não comprova lucro. A ferramenta recebe dados não verificados e não certifica vendas, direitos, consentimento ou performance.

Diagnósticos confiáveis

Um filtro escrito pela LocalAuthor mantém todos os registros de inicialização até comprovar carregamento integral na GPU. Depois reduz debug e mensagens ociosas redundantes, mantendo avisos, erros, informações úteis e formatos desconhecidos. Redação de segredos, cota de 64 MB e limites de execução permanecem. Uma redução de verbosidade que ocultava prova de GPU foi rejeitada.

2. Testar significa detectar defeitos

A primeira proposta da IA comparava constantes sem chamar a função real. Outras propostas tinham contrato, unidades ou sintaxe errados. Foram rejeitadas. A correção supervisionada produziu quatro testes que chamam o código real e comparam resultados a expectativas independentes.

Verificação	Evidência
Mutação: booleanos aceitos	O teste corrigido detectou o comportamento errado.
Mutação: zero tratado como taxa	O teste corrigido falhou quando indisponível virou número.
Mutação: unidade de mídia errada	O teste corrigido detectou o fator monetário errado.
Mutação: saída somada ao caixa	O teste corrigido detectou saldo indevido.
Restauração	Cópia descartável restaurada, hash de bytes conferido.

A LocalAuthor também escreveu um fluxo de navegador que preenche os campos, verifica cálculo e erro, prepara um pedido sem enviar e captura a tela. O controlador executou esse código em sandbox inspecionada. Isso comprova o fluxo específico; não comprova investigação visual autônoma de todo site.

Na tarefa nova de seis métodos, a IA voltou a traduzir identificadores de contrato, aninhar campos indevidamente, errar unidades e montar testes negativos que passavam pelo motivo errado. O caixa passou; três métodos deram erro e dois passes não testavam o requisito. A primeira instrução também era ambígua sobre o contrato e não serve como avaliação justa. Após explicitar o esquema, ainda houve erros reais de unidade e exceção. Não contar passes pelo motivo errado como competência.

No segundo exercício, os seis métodos corrigidos passaram e detectaram seis mutantes: bool, zero, unidade, saída de caixa, denominador de funil e campo extra. O teste de campo extra usava string inválida e não detectava o defeito de esquema; após isolar uma chave com inteiro válido, detectou o mutante. A fonte foi restaurada exatamente. Cinco métodos de uma proposta válida e um método pontual posterior foram montados pelo supervisor. A regeneração do arquivo inteiro foi rejeitada por reintroduzir campo inexistente. Gabaritos monetários foram ensinados: isso é correção assistida, não avaliação cega.

A execução usa Linux offline, raiz somente leitura, usuário sem privilégios, capacidades removidas e limites de recursos. Código gerado foi lido e analisado antes de entrar na sandbox. Não houve fallback de execução no Windows.

3. Avaliação dos modelos reais

Modelo local	Evidência independente
Qwen3-8B Q4_K_M	37/37 camadas na GPU. 32 regressões: 7 aprovadas, 11 parciais, 14 reprovadas. Novo conjunto de 24: 12 aprovadas, 6 parciais, 6 reprovadas.
Qwen3.5-4B Q8_0	33/33 camadas na GPU. Perfil curto em 32 casos: 7 aprovados, 11 parciais, 13 reprovados, 1 saída truncada. Oito casos iniciais eram calibração.
Qwen3.5-9B Q3_K_M	33/33 camadas na GPU. 18 casos novos: 3 aprovados, 8 parciais, 7 reprovados. Comparação executou 14 de 32: 4 aprovados, 3 parciais, 7 reprovados.
Correções e auto revisão	Material assistido e respostas revisadas não substituem avaliação nova. O revisor local também pode aprovar texto incorreto.

Conferência externa da auto revisão: {"pass": 1, "fail": 5}. Um de seis resultados passou na revisão externa. O revisor local aprovou quatro; três dessas aprovações mantinham afirmações não sustentadas. Dois resultados ficaram rejeitados mesmo após quatro rodadas. Estratégia interrompida pelo supervisor; não erro espontâneo do modelo, não conclusão de 32 casos.

O ensaio inicial de 9B foi interrompido por rejeição do worker; a causa não foi comprovada. Dezoito comparações e o exercício de QA planejado nessa fase não foram executados. Rodadas posteriores têm configurações e feedback diferentes e não completam retroativamente esse perfil. Nenhum perfil reprovado foi promovido.

As falhas incluem benefícios e estados internos inventados, anúncio que não responde ao pedido, confusão entre autorização de QA e produção, medidas de causalidade insuficientes e proposta de alterar contrato/gabarito para passar. Saída truncada com campos repetidos não é resposta válida.

Última rodada: seis itens assistidos e seis cenários novos de transferência, sem gabaritos fornecidos para os novos. Contagens externas: {"pass": 3, "partial": 7, "fail": 2}. Os novos pedidos receberam política geral, sem recuperação das lições centrais; esse ensaio não comprova o efeito da consulta. Correções posteriores permanecem assistidas e separadas.

Rodada de entrega com contexto revisado e campo de ação fixado: {"pass": 3, "fail": 1, "partial": 1}. Restringir formato não altera os critérios semânticos. Feedback e resultados esperados foram fornecidos; não é avaliação independente, treino nem promoção. A montagem inicial do controlador omitiu um script, foi corrigida e preservada como erro do supervisor, sem casos do modelo executados.

Todos os pesos vieram de fontes registradas com revisão e SHA-256. A aquisição do modelo experimental foi uma operação explícita; o aplicativo não ganhou download automático. A licença Apache 2.0 não é uma garantia de qualidade.

As propostas, respostas brutas, gabaritos, hashes e diagnósticos ficam privados. Material de consulta só recebeu lições revisadas, sem gabaritos. Fontes privadas não foram autorizadas automaticamente para treino.

4. Uso central e continuidade segura

Os projetos ShopAir, Orbit e aprendizado receberam as lições de cálculos, testes, pesquisa e acessibilidade no servidor central, com backup conferido. Clientes na rede consultam esse servidor. O experimento neural ficou em configuração privada; não foi promovido como modelo padrão. Registrar um perfil, importar Markdown e atualizar código são operações distintas de treinar pesos.

Para usar: abrir Modelos locais, selecionar projeto, abrir Calcular leads, ativação e caixa, escolher o tipo e preencher os valores. Calcular funciona sem modelo. Usar estes cálculos no pedido apenas prepara o texto para revisão. Interpretação exige modelo textual registrado e homologado.

Atualização por Git deve respeitar a versão executada pelo servidor e o fluxo de distribuição existente. Push não publica instalador nem modifica pesos. Não foram concedidas permissões novas para ações de marketing ou financeiras. A conta Super de QA mantém seu uso exclusivo em homologação; não foi usada nesta rodada.

Pesquisa e autorização

Marketing exige fontes primárias atuais, metodologia, população, período e limites. Insight de outra conta ou pesquisa antiga não é resultado da ShopAir. Referência visual exige escolha do usuário sobre estilo versus proposta original e revisão dos direitos. Rascunho não significa publicação; integração especificada não significa conexão operacional.

A auto revisão confronta o rascunho com fatos e procura afirmações sem apoio. Cada correção mantém original e hash. Aprovação automática não libera gasto, publicação, cobrança, código, produção ou treinamento. Um conjunto finito aprovado não elimina todos os erros futuros.

5. Pesquisa aplicada e fontes

O guia de testes do TikTok orienta definir objetivo e indicador antes do experimento e comparar uma variável por vez. As hipóteses precisam de medição; estilo, horário ou CTR melhor não garantem venda. Referências de arte exigem escolha do usuário e revisão de direitos. As plataformas não estão conectadas automaticamente ao servidor.

Conversion Lift do TikTok e a comunicação da Meta sobre incrementalidade distinguem mensuração experimental de atribuição. Um desenho precisa de grupos comparáveis, janela, população, deduplicação e avaliação de incerteza. Contagens antes/depois não isolam causalidade. Orçamentos, publicação e coleta não foram autorizados por ler a fonte.

A WCAG 2.2 distingue alvo mínimo AA 2.5.8 de 24 por 24 pixels CSS, com exceções, e alvo aprimorado AAA 2.5.5 de 44 por 44, com exceções. Uma política interna de 44 pixels não certifica AA. Conferir também teclado, foco, rótulos, contraste, leitores de tela e erros.

Fontes e origem

Modelo upstream Qwen3.5-4B: <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-4B>

Conversão GGUF do publisher Unsloth: <https://huggingface.co/unsloth/Qwen3.5-4B-GGUF>

Modelo Qwen3-8B GGUF: <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-8B-GGUF>

Modelo upstream Qwen3.5-9B: <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-9B>

Conversão GGUF 9B: <https://huggingface.co/unsloth/Qwen3.5-9B-GGUF>

TikTok - teste de anúncios: <https://ads.tiktok.com/business/en/guides/ad-testing-guide>

TikTok - Conversion Lift: <https://ads.tiktok.com/resources/help/article/about-conversion-lift-study?aadvid=1631498159297541>

Meta - medição e incrementalidade:

<https://about.fb.com/ltam/news/2026/03/simplificando-la-medicion-de-anuncios-para-un-mundo-social-first/amp/>

W3C - WCAG 2.2: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Logger llama.cpp b11429: <https://raw.githubusercontent.com/ggml-org/llama.cpp/b11429/common/log.h>

Fontes descrevem modelos e infraestrutura. As contagens locais acima vêm de execução própria; benchmarks do fornecedor não provam capacidade nesta máquina.