

Checklist de Homologação — Laser&Co Power System (funcional)

Escopo: este checklist cobre o que já está **FUNCIONAL** no Power System (app em produção, backend Supabase `lkii`), no nível de ****tela, ação, botão/link, campo, validação, regra de negócio, integração, permissão e mensagem**. **Itens que hoje são apenas** clone visual (snapshot do protótipo)** estão listados à parte (§ "Telas ainda não funcionais") e **não entram em homologação** nesta fase.

Ambiente de homologação: `https://laserco-power-system.vercel.app`

Data-base: 2026-06-24 · **Versão:** commits `edbe24f` (Comunicados/Chamados) + `afd9c10` (RH/Recrutamento)

Sobre "os três sistemas"

O ecossistema tem **3 apps** sobre o **mesmo backend `lkii`**: **(1) Power System** (este — front unificado, em homologação), **(2) app RH** e **(3) app SAC**. A estratégia aprovada é **unificar tudo no Power System**; as funcionalidades de **SAC** e **Recrutamento (RH)** já estão **reescritas nativamente** aqui e cobertas abaixo. Os apps RH/SAC legados continuam existindo como origem do schema, mas a homologação do cliente é **no Power System**.

Como usar este checklist

1. Cada item tem: **Funcionalidade** · **Comportamento esperado** · **Status** · **Evidência** · **Observações** · **Responsável**. 2. **Status:** ☐ Não Testado · ☒ Aprovado · ☒ Reprovado. 3. **Evidência:** print da tela, ID do registro criado no banco, código HTTP, ou link do ticket/lead/chamado gerado. 4. **Responsável:** quem validou (preencher). 5. Teste com os **usuários de teste** (senha única `Laser&Co#2026`) — ver matriz de perfis abaixo — para cobrir RBAC/multitenant. 6. Versão planilha (para preencher Status/Responsável): `checklist-funcional.csv`.

Legenda de prioridade

P0 crítico · **P1** importante · **P2** desejável.

Matriz de perfis de acesso (usuários de teste)

Perfil	E-mail	Papel	Escopo esperado
Dono da Rede	<code>dono.rede@laserco.teste</code>	<code>admin_geral</code>	Vê e edita tudo (todas as unidades)
SAC da Rede	<code>sac.rede@laserco.teste</code>	<code>sac</code>	Atendimento/SAC de toda a rede
RH da Rede	<code>rh.rede@laserco.teste</code>	<code>rh</code>	RH/Recrutamento de toda a rede
Financeiro da Rede	<code>financeiro.rede@laserco.teste</code>	<code>financeiro</code>	Financeiro de toda a rede
Dono de Franquia	<code>dono.suzano@laserco.teste</code>	<code>gestor</code>	Só a unidade Suzano
SAC de Franquia	<code>sac.suzano@laserco.teste</code>	<code>sac</code>	SAC só de Suzano
RH de Franquia	<code>rh.suzano@laserco.teste</code>	<code>rh</code>	RH só de Suzano
Gerente de Franquia	<code>gerente.suzano@laserco.teste</code>	<code>gestor</code>	Gestão só de Suzano

Testes de RBAC/multitenant a validar (P0):

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
RBAC-1	Menu por papel	Cada perfil vê no menu lateral apenas os módulos a que tem permissão	☐	Print do menu de 3 perfis distintos	admin vê tudo	

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
RBAC-2	Escopo de unidade (franquia)	Perfil de franquia vê apenas dados da sua unidade (leads, chamados, currículos, financeiro)	☐	Comparar listas: rede vs Suzano	Validado em banco: RH rede=11 currículos, RH Suzano=2	
RBAC-3	Escopo de rede (cross-unidade)	Perfil "da Rede" vê dados de todas as unidades no seu domínio	☐	Print contagem rede vs franquia	migration 041	
RBAC-4	Isolamento de domínio	SAC não acessa RH/Financeiro; RH não acessa SAC; etc.	☐	Print menu/empty state	SAC vê 0 currículos	
RBAC-5	Bloqueio sem sessão	Acessar URL protegida sem login redireciona para /login	☐	307 → /login?redirect=...	middleware	

Itens transversais (todo o sistema)

Segurança & Sessão

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
SEG-1	Login (e-mail+senha)	Credencial válida autentica e entra no app; inválida mostra erro	☐	Print login OK e erro	Supabase Auth (lkii)	
SEG-2	Logout	Encerra a sessão e volta para /login	☐	Print		
SEG-3	Persistência de sessão	Recarregar a página mantém logado	☐	Print	cookie @supabase/ssr	
SEG-4	RLS no banco	Usuário só lê/escreve o que sua RLS permite (não burla por API)	☐	Tentar ler outra unidade	RLS por papel/unidade	
SEG-5	Acesso público à tela de login	Página de login abre publicamente (proteção Vercel desligada)	☐	/login = 200		

Integrações externas

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
INT-1	Supabase lkii (dados)	Telas leem/gravam no backend real (CRM, SAC, RH, Financeiro, etc.)	☐	Registro criado aparece após refresh		
INT-2	Supabase riut (site)	Inbox de Leads do Site lê os leads reais do site	☐	Print 77 leads	service key do site	
INT-3	UAZAPI (WhatsApp)	Listar/criar/conectar canal; disparo em massa; webhook de entrada	☐	QR + status conectado	Depende de conectar 1 número	
INT-4	Webhook de entrada	Mensagem recebida grava chat/mensagem e alimenta a Triagem	☐	Registro em sac_whatsapp_*	precisa canal conectado	

Mensagens (padrão de UX)

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
MSG-1	Sucesso	Ações concluídas mostram confirmação e atualizam a tela	☐	Print		
MSG-2	Erro de permissão	Sem permissão → mensagem "Sem permissão para ..." (não erro técnico)	☐	Print	tratamento RLS	
MSG-3	Validação de formulário	Campo obrigatório vazio → bloqueia e avisa	☐	Print		
MSG-4	Sessão expirada	Ação sem sessão → "Sessão expirada."	☐	Print		

Responsividade

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
RESP-1	Desktop (≥1280px)	Layout completo, sidebar fixa, tabelas/kanban sem quebra	☐	Print	layout 1:1 do protótipo	
RESP-2	Tablet (~768–1024px)	Conteúdo se ajusta; sidebar colapsável	☐	Print	a validar	
RESP-3	Mobile (≤480px)	Sidebar vira menu móvel; tabelas com scroll horizontal	☐	Print	a validar — foco era desktop	

Performance / comportamento geral

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
PERF-1	Carregamento de tela	Telas abrem em tempo aceitável (< ~2s)	☐	Print/Network	listas limitadas a 500–1000	
PERF-2	Drag&drop (kanban)	Mover card é fluido e persiste (otimista + servidor)	☐	Print antes/depois	CRM, SAC, Recrutamento	
PERF-3	Refresh pós-ação	Após criar/editar, a lista reflete a mudança sem recarregar manualmente	☐	Print	revalidatePath	

Módulos funcionais (homologáveis)

Colunas: **Funcionalidade** · **Comportamento esperado** · **Status** · **Evidência** · **Observações** · **Responsável**.
Status inicial = ☐ Não Testado .

1. Shell / Navegação / Perfil (/ em diante)

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
SHL-1	Sidebar (menu lateral)	Lista seções/itens conforme o protótipo, com ícones; item ativo destacado	☐		gateado por permissão (RBAC-1)	
SHL-2	Navegação entre telas	Clicar no item abre a rota correspondente	☐			
SHL-3	Topbar — usuário	Mostra nome/iniciais e papel do usuário logado	☐		perfis_usuario	
SHL-4	Seletor de unidade	Admin troca a unidade ativa; franquia vê só as suas	☐		cookie lc_unit	
SHL-5	Sino de notificações	Exibe contador e lista (chamado novo/atrasado, comunicado pendente)	☐		ver módulo Notificações	
SHL-6	Logout	Encerra sessão e volta ao login	☐			

2. CRM (/crm) — P0

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
CRM-1	Quadro Kanban	Mostra etapas reais (crm_etapas) e leads por etapa, por unidade	☐		dados reais Ikii	
CRM-2	KPIs do funil	Total de leads/valor/conversão refletem os dados	☐			
CRM-3	Busca de lead	Filtra cards por nome/serviço	☐			
CRM-4	Botão "Novo lead"	Abre modal	☐			
CRM-5	Campos do novo lead	Nome (obrigatório), telefone, valor, serviço, origem, etapa, unidade (obrigatória)	☐		validação nome+unidade	

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
CRM-6	Criar lead	Grava em <code>crm_leads</code> (status 'ativo', origem válida) e aparece na etapa	☐	ID do lead	CHECK origem/status	
CRM-7	Mover por drag&drop	Arrastar card muda a etapa e persiste	☐	print antes/depois	otimista + servidor	
CRM-8	Link WhatsApp do card	Abre wa.me do telefone	☐			
CRM-9	Permissão/escopo	Franquia vê só seus leads; rede vê todos	☐		RLS	

3. Gestão de Indiques (/indiques) — P0

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
IND-1	Lista de indicações	Mostra indicações por unidade (franqueadora vê todas)	☐			
IND-2	KPIs	Indicações/indicados/agendaram/converteram reais	☐			
IND-3	Botão "Nova indicação"	Abre formulário (indicador + 3–5 indicados)	☐			
IND-4	Validações	Unidade obrigatória; indicado precisa de telefone	☐		NOT NULL no banco	
IND-5	Criar indicação	Grava <code>indicacoes</code> + <code>indicados</code>	☐	IDs	validado 201	
IND-6	"Abrir o lead" / evoluir	Avança o status do indicado (pendente → ... → comprou)	☐		validado 200	
IND-7	Escopo multitenant	Franquia só as suas; rede todas	☐			

4. Leads do Site (/leads-site) — P0

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
LDS-1	Inbox de leads do site	Lista os leads reais do site (<code>riut.lasercompany_leads</code>)	☐	print	77 leads reais	
LDS-2	Badge de tipo	SAC/oferta/avaliação/franquia/currículo/indicação com cor	☐			
LDS-3	Auto-match de unidade	Sugere a unidade certa a partir do rótulo do site (selo "🌟 sugerida")	☐		testado 37/37	
LDS-4	Selecionar unidade	Pode trocar a unidade sugerida antes de rotear	☐			
LDS-5	Rotear → SAC	Lead tipo <code>sac</code> vira ticket em <code>sac_tickets</code>	☐	ID ticket		
LDS-6	Rotear → RH	Lead <code>curriculo</code> vira candidato (vaga "Banco de Talentos (Site)")	☐	ID candidato	aparece no Recrutamento	
LDS-7	Rotear → CRM	Demais viram lead em <code>crm_leads</code>	☐	ID lead		
LDS-8	Marca como roteado	Lead roteado não pode ser roteado de novo	☐		<code>_roteado=true</code>	
LDS-9	Fallback sem service key	Se o site não estiver conectado, mostra aviso e base de teste	☐			

5. SAC — Dashboard / Chamados / Kanban (/sac , /sac/chamados , /sac/kanban) — P0

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
SAC-1	Dashboard (KPIs)	Mostra indicadores reais de chamados	☐			
SAC-2	Lista de chamados	Tabela filtrável de <code>sac_tickets</code>	☐			

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
SAC-3	Filtros	Filtra por status/assunto/etc.	☐			
SAC-4	"Novo chamado"	Modal com campos; assunto obrigatório	☐		status 'aberto', prioridade 'media'	
SAC-5	Criar chamado	Grava <code>sac_tickets</code>	☐	ID		
SAC-6	Kanban SAC	Arrastar ticket muda fase e persiste	☐			
SAC-7	Reembolso/ Acordo	Calcula multa % → cria espelho no Financeiro + move p/ "Em pagamento"	☐	lançamento criado	regra de negócio P0	
SAC-8	Escopo	Franquia só seus; rede todos	☐			

6. SAC — Triagem WhatsApp (/sac/triagem) — P0

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
TRI-1	Janela de conversas	Lista conversas reais estilo WhatsApp Web	☐		alimentada pelo webhook	
TRI-2	Responder	Envia pelo canal conectado e grava a saída	☐		depende de canal conectado	
TRI-3	Abrir chamado da conversa	Cria ticket vinculado (<code>ticket_id</code>)	☐	ID ticket	validado 201	

7. Financeiro — Contas a Pagar (/financeiro) — P0

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
FIN-1	Lista de despesas	Mostra <code>lancamentos_financeiros</code> (despesas) + KPIs	☐			
FIN-2	"Dar baixa"	Marca como pago (status 'pago')	☐			
FIN-3	Ciclo SAC ↔ Financeiro	Se for reembolso do SAC (origem_ref_id), dar baixa conclui o chamado	☐	ticket concluído	regra P0 validada ponta a ponta	
FIN-4	Escopo	Franquia só sua; rede toda	☐			

8. Canais WhatsApp (UAZAPI) (/canais) — P0

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
CAN-1	Listar instâncias	Mostra as instâncias e status real	☐		admin token UAZAPI	
CAN-2	"Criar canal" (admin)	Cria nova instância	☐			
CAN-3	Conectar via QR	Gera QR real e faz polling até conectar	☐	print QR + status	ação do usuário	
CAN-4	Desconectar	Encerra a instância	☐			
CAN-5	Integração UAZAPI	Chamadas reais à API (instance/all, connect, status)	☐			

9. Disparos WhatsApp (/expansao/disparos) — P0

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
DIS-1	Compositor	Seleciona canal conectado, mensagem, base de números, delay	☐			
DIS-2	Validação	Exige canal conectado e base de números	☐			

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
DIS-3	Criar campanha	Dispara envio em massa (/sender/simple , delay anti-ban)	☐	campanha na UAZAPI	envio real depende de canal conectado	
DIS-4	Personalização {nome}	(Pendente) — via /sender/advanced	☐		não implementado	

10. Webhook UAZAPI (entrada) (/api/webhooks/uazapi) — P0

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
WHK-1	Recebe eventos	Endpoint aceita o POST da UAZAPI	☐	200	secret	
WHK-2	Grava entrada	Cria/atualiza sac_whatsapp_chats / _mensagens (dedup por wa_id)	☐	registro	valida 201	
WHK-3	Alimenta a Triagem	Mensagem recebida aparece na Triagem	☐		precisa canal conectado	

11. Comunicados (/comunicados) — P1

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
COM-1	Lista + abas	Tabela de comunicados com abas Todos/ Publicados/Agendados/Encerrados	☐			
COM-2	KPIs	Comunicados/Destinatários/Cientes/Taxa de leitura	☐			
COM-3	Filtros	Período, destinatário (5 segmentos), assunto	☐			
COM-4	Dashboards	Barras por assunto e por destinatário	☐			
COM-5	"Novo comunicado" (admin)	Botão só aparece p/ admin; abre modal	☐		RBAC	
COM-6	Campos do comunicado	Título+mensagem (obrigatórios), prioridade, categoria, audiência (5 segmentos), leitura obrigatória, e-mail, status (publicar/agendar/rascunho)	☐			
COM-7	Criar comunicado	Grava comunicados (snapshot de destinatários)	☐	ID	validado 201; só admin (RLS)	
COM-8	Gate de leitura obrigatória	Comunicado obrigatório não lido bloqueia no 1º acesso até dar "ciente"	☐	print modal	regra P1	
COM-9	"Estou ciente"	Registra leitura (comunicado_leituras) e libera	☐	registro	upsert ignoreDuplicates	
COM-10	Relatório "Visualizar"	Admin vê quem leu (nome/unidade/quando)	☐		admin-only	
COM-11	Encerrar/Reabrir	Admin muda o status do comunicado	☐			
COM-12	E-mail real	(Pendente) envio por e-mail	☐		não implementado (depende Gmail)	

12. Chamados (intranet) (/chamados) — P1

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
CHM-1	Abas Recebidos/ Enviados	Separa por origem (franqueado = recebido)	☐			
CHM-2	KPIs	Ativos/Finalizados/Atrasados/Prazo SLA (48h)	☐			

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
CHM-3	Filtros	Período, situação, assunto, departamento	☐			
CHM-4	"Abrir chamado"	Modal; assunto+descrição obrigatórios	☐		"De" travado p/ franquia	
CHM-5	Campos	Assunto, De → Para (departamentos), etiqueta, prioridade, descrição	☐			
CHM-6	Criar chamado	Grava chamados + 1ª mensagem na thread	☐	ID	validado 201	
CHM-7	Detalhe + thread	Abre histórico de retornos	☐			
CHM-8	Responder	Adiciona mensagem (solicitante/responsável)	☐			
CHM-9	Assumir	Usuário vira responsável do chamado	☐			
CHM-10	Finalizar/Reabrir	Altera situação ativo/finalizado	☐			
CHM-11	SLA 48h corridas	Mostra data-limite e marca Atrasado após 48h	☐		sexta → domingo validado	
CHM-12	Escopo/RLS	Vê os da sua unidade + os que abriu/é responsável; admin tudo	☐			

13. RH — Recrutamento (/rh/recrutamento) — P1

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
RH-1	Aba Currículos (banco de talentos)	Lista todos os currículos (candidatos)	☐			
RH-2	KPIs	Currículos/Em triagem/Em processo/Contratados/ Conversão	☐			
RH-3	Filtros	Busca, cargo, estado, fonte, estágio	☐			
RH-4	Dashboards	Barras por cargo, por estado, por fonte	☐			
RH-5	Aba Kanban	7 estágios (triagem → ... → contratado/reprovado)	☐			
RH-6	Mover por drag&drop	Arrastar candidato muda o estágio e persiste	☐		contratado/reprovado travados	
RH-7	"Iniciar processo"	Move triagem → entrevista_rh (1 a 1, anti-ban)	☐		regra P0	
RH-8	Reprovar c/ motivo	Move p/ reprovado e grava motivo (no currículo)	☐			
RH-9	Notas espelhadas	Editar notas reflete no currículo	☐			
RH-10	"Novo currículo"	Cadastra manual no banco de talentos	☐	ID	validado 201	
RH-11	Currículos do site	Currículo roteado em Leads do Site aparece aqui	☐		ponte	
RH-12	Escopo multitenant	RH rede vê todos; RH/gestor de franquia só a sua	☐		rede=11, Suzano=2 validado	
RH-13	Msg WhatsApp disponibilidade	(Pendente) 1ª etapa envia msg	☐		depende de canal conectado	

14. Notificações (sino)

#	Funcionalidade	Comportamento esperado	Status	Evidência	Observações	Responsável
NOT-1	Contador	Mostra nº de pendências do usuário	☐			
NOT-2	Chamado novo/atrasado	Notifica chamados relevantes ao usuário	☐			
NOT-3	Comunicado pendente	Notifica comunicado obrigatório não lido	☐			

Telas ainda NÃO funcionais (clone visual / snapshot — fora desta homologação)

Presentes no sistema como **clone 1:1 do protótipo**, porém **sem dados/ações reais** ainda. Não devem ser homologadas nesta fase; servem para validar **layout**.

- **Acompanhamento:** Dashboard inicial (KPIs reais), Agenda, Ordens de Serviço.
- **Cadastros & Catálogo (19):** clientes, colaboradores, produtos, serviços, pacotes, contas, comissões, metas, contratos, planos, perfis de acesso, origens, anamnese, categorias, formas de pagamento, etc.
- **Gestão · Relatórios (25):** todos os relatórios (exportação ainda visual).
- **Gestão · Dashboards (7):** financeiro, gerencial, funil, vendas (×4).
- **Comunicação/Conteúdo:** Automações, Marketing, Checklist (PDCA), Universidade, Disco Virtual, Notas.
- **RH (demais):** Dashboard RH, Colaboradores, Ponto/Ponto Digital, Folha, Férias, Desempenho, Regras.
- **Expansão (demais):** captação, funil, leads, whatsapp, tipos (o módulo **Disparos** já é funcional).
- **Franqueadora/Admin:** Implantação, Jurídico, Auditoria, Financeiro (DRE/royalties/régua de cobrança).
- **Rede & Conta:** Minha Unidade, Unidades (CRUD), Minha Conta, App do Cliente, Exportações, Ajuda.
- **SAC (demais):** relatórios, pagamentos, atendentes, ranking, importar, config, BOT/IA/distribuição.

Mapa detalhado do que falta por módulo: `../FRONTEND-STATUS.md` e `../BACKLOG.md`.