

Representação Intermediária


Fluxo do Compilador



Representação Intermediária (RI)



Representação Intermediária (RI)



Queremos compiladores para *N* linguagens, direcionados para *M* máquinas diferentes.

RI nos possibilita elaborar *N* front-ends e *M* back-ends, ao invés de *N.M* compiladores.


Escolha de uma RI

- Reuso: adequação à linguagem e à arquitetura alvo, custos.
- Projeto: nível, estrutura, expressividade
- "O projeto de uma representação intermediária é uma arte e não uma ciência." - Steven S. Muchnick
- Pode-se adotar mais de uma RI

Tipos de RI


- Representação gráfica:
 - Árvores Sintáticas ou DAGs
 - Manipulação pode ser feita através de gramáticas
 - pode ser tanto de alto-nível como nível médio
- Representação Linear
 - RI's se assemelham a um pseudo-código para alguma máquina abstrata
 - Java: Bytecode (interpretado ou traduzido)
 - Código de três endereços

Representação em Árvores vs DAG



Código de três endereços

- Forma geral: x := y op z
- Representação linearizada de uma árvore sintática, ou DAG



$$a := b * -c + b * - c$$

Exemplo: Produto Interno

```
prod = 0;
i = 1;
while (i <= 20) {
       prod = prod + a[i] * b[i];
       i = i + 1;
```




```
(1) \text{ prod} := 0
(2) i := 1
(3) t1 := 4 * i
(4) t2 := a [t1]
(5) t3 := 4 * i
(6) t4 := b [t3]
(7) t5 := t2 * t4
(8) t6 := prod + t5
(9) prod := t6
(10) t7 := i + 1
(11) i := t7
(12) if i <= 20 goto (3)
```

Representação Híbrida

- Combina-se elementos tanto das RI's gráficas (estrutura) como das lineares.
 - Usar RI linear para blocos de código seqüencial e uma representação gráfica (CFG: control flow graph) para representar o fluxo de controle entre esses blocos

Exemplo: CFG com código de 3 endereços



Caso Real - GCC

- Várias linguagens: pascal, fortran, C, C++
- Várias arquiteturas alvo: MIPS, SPARC, Intel, Motorola, PowerPC, etc
- Utiliza mais de uma representação intermediária
 - árvore sintática: construída por ações na gramática
 - RTL: tradução de trechos da árvore

Caso Real - GCC

```
d := (a+b)*c
(insn 8 6 10 (set (reg:SI 2)
             (mem:SI (symbol_ref:SI ("a"))))
(insn 10 8 12 (set (reg:SI 3)
             (mem:SI (symbol ref:SI ("b"))))
(insn 12 10 14 (set (reg:SI 2)
             (plus:SI (reg:SI 2) (reg:SI 3))))
(insn 14 12 15 (set (reg:SI 3)
             (mem:SI (symbol_ref:SI ("c"))))
(insn 15 14 17 (set (reg:SI 2)
             (mult:SI (reg:SI 2) (reg:SI 3))))
(insn 17 15 19 (set (mem:SI (symbol ref:SI ("d")))
            (req:SI 2)))
```


Tradução para RI

- A RI deveria ter componentes descrevendo operações simples
 - MOVE, um simples acesso, um JUMP, etc
- A idéia é quebrar pedaços complicados da AST em um conjunto de operações de máquina
- Cada operação ainda pode gerar mais de uma instrução assembly no final

Tradução de AST para código de 3 endereços

Expressão Matemática: 1+3*2


Como seria o código de 3 endereços para a AST?



Seleção de Instruções

Introdução

- A árvore da RI expressa uma operação "simples" em cada nó, como por exempo:
 - Acesso à memória
 - Operador Binário
 - Salto condicional
- Instruções da máquina podem realizar uma ou mais dessas operações
- Que instrução seria essa?



 Encontrar o conjunto de instruções de máquina que implementa uma dada árvore da RI é o objetivo da Seleção de Instruções

Padrões de Árvores

- Expressam as instruções da máquina
- Seleção de instruções:
 - Cubra a árvore da RI com um número de padrões existentes para a máquina alvo, segundo alguma métrica.
- Exemplo:
 - Máquina Jouette
 - r0 contém sempre zero

Padrão Jouette

Name	Effect	Trees
_	r_i	TEMP
ADD	$r_i \leftarrow r_j + r_k$	+
MUL	$r_i \leftarrow r_j \times r_k$	*
SUB	$r_i \leftarrow r_j - r_k$	
DIV	$r_i \leftarrow r_j/r_k$	
ADDI	$r_i \leftarrow r_j + c$	CONST CONST CONST
SUBI	$r_i \leftarrow r_j - c$	CONST
LOAD	$r_i \leftarrow M[r_j + c]$	MEM MEM MEM MEM I I I CONST CONST CONST
STORE	$M[r_j + c] \leftarrow r_i$	MOVE MOVE MOVE MOVE MEM MEM MEM MEM I I I CONST CONST CONST
MOVEM	$M[r_j] \leftarrow M[r_i]$	MOVE MEM MEM I I


Padrão Jouette

- Primeira linha não gera instrução
 - TEMP é implementado como registrador
- Duas últimas instruções não geram resultado em registrador
 - Alterações na memória
- Uma instrução pode ter mais de um padrão associado
- Objetivo é cobrir a árvore toda, sem sobreposição entre padrões


Seleção de Instruções: Maximal Munch

- O maior padrão é aquele com maior número de nós
- Se dois padrões do mesmo tamanho encaixam, a escolha é arbitrária
- Facilmente implementado através de funções recursivas
 - Ordene as cláusulas com a prioridade de tamanho dos padrões
 - Se para cada tipo de nó da árvore existir um padrão de cobertura de um nó, nunca pode ficar travado.
- Bastante simples
 - Inicie na raiz
 - Encontre o maior padrão que possa ser encaixado nesse nó
 - Cubra o raiz e provavelmente outros nós
 - Repita o processo para cada sub-árvore a ser coberta
- A cada padrão selecionado, uma instrução é gerada
- Ordem inversa da execução! A raiz é a última a ser executada

Seleção de Instruções: Maximal Munch



Seleção de Instruções: Maximal Munch



2 LOAD $r_1 \leftarrow M[\mathbf{fp} + a]$ 4 ADDI $r_2 \leftarrow r_0 + 4$ 5 MUL $r_2 \leftarrow r_i \times r_2$ 6 ADD $r_1 \leftarrow r_1 + r_2$ 8 ADDI $r_2 \leftarrow \mathbf{fp} + x$ 9 MOVEM $M[r_1] \leftarrow M[r_2]$

Seleção de Instruções: Minimal Munch

• ADDI
$$r1 \leftarrow r0 + a$$

• ADD
$$r1 \leftarrow \mathbf{fp} + r1$$

• LOAD
$$r1 \leftarrow M[r1 + 0]$$

• MUL
$$r2 \leftarrow ri \times r2$$

• ADD
$$r1 \leftarrow r1 + r2$$

• ADDI
$$r2 \leftarrow r0 + x$$

• LOAD
$$r2 \leftarrow M[r2 + 0]$$

• STORE
$$M[r1 + 0] \leftarrow r2$$

Cobertura da árvore utilizando Minimal Munch