







14 15



SOLID PUR

CARACTERÍSTICAS

- MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO DA CATEGORIA
- FACILIDADE NA MANUTENÇÃO INICIAL EM QUALQUER TIPO DE AMBIENTE
- ESTILO E LIBERDADE PARA AS SUAS PAGINAÇÕES

PISO VINÍLICO HOMOGÊNEO EM MANTA DIRECIONAL		
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 685	34 - 43
ESPESSURA TOTAL	EN 428	2,0mm
DIMENSÕES	EN 426	1.83X25M
PESO MÉDIO	EN 430	3.3 g/m²
POLIURETANO REFORÇADO	PUR Eco System	Sim
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	EN 649	Classe M
INDENTAÇÃO RESIDUAL	EN 433	≤0,05mm
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	EN 434	<0,1%
ENERGIA RADIANTE	EN 13501-1	Bn-s1
EMISSÃO DE VOC	ISO 16000-6	≤10 kg/m²
RESISTÊNCIA A QUEDA	DIN 51130	R9
CARGA ESTÁTICA	EN 1815	≤ 2,0kV
NÃO FAVORECIMENTO DE BACTÉRIAS	ISO 846 ASTM G21-09	Class 5
GARANTIA		10 anos



6 17





ALAMEDA DOS MARACATINS, 1217 • CJ 205 CEP 04089-014 • SÃO PAULO • SP TEL (11) 5188-1320

www.revitechpisos.com.br e-mail: comercial@revitechpisos.com.br

f@erevitechpisos