Middlewares & Services





Route params

- Permite informar dados da requisição pela própria rota, geralmente um valor que identifique unicamente um determinado recurso
- Utilizado para deletar, buscar ou atualizar um recurso via api.

Route params - Exemplo

GET: https://api.github.com/users/Hawangledt

PUT: https://api.github.com/users/15323

DELETE: https://api.github.com/users/53423

Query params

- Os parâmetros de consulta consistem em um conjunto de parâmetros anexados ao final de uma URL(rota).
- Geralmente são utilizados para repassar filtros em uma requisição do tipo GET.
- Para anexar parâmetros de consulta, basta adicionar um ponto de interrogação e um valor(chave=valor) no fim da url.

Query params - Exemplo

https://api.lab365.com.br/students?name=rawan

Query params - Exemplo com 2 parâmetros

https://api.lab365.com.br/students?rawan=lucas& average=8.3

Body params

 Permite enviar valores no corpo da requisição, em um objeto em JSON. Sempre utilizando o método POST/PUT da requisição.

Body params - Exemplo

```
{
   "name": "Rawan Campos",
   "age": 27,
}
```

INTERVALO DE AULA

I DEV!

Finalizamos o nosso primeiro período de hoje. Que tal descansar um pouco?!

Nos vemos em 20 minutos.

Início: 20:20 **Retorno:** 20:40



Middleware

- Um middleware em Express.js é uma função que recebe três argumentos: req (objeto de solicitação), res (objeto de resposta) e next (uma função que avança para o próximo middleware na pilha de middleware).
- Um middleware pode executar qualquer código, modificar objetos de solicitação e resposta, e decidir se deve ou não chamar next() para passar a solicitação para o próximo middleware.

Middleware - Exemplo

```
// Middleware para registrar o horário de cada solicitação recebida
const logHoraMiddleware = (req, res, next) ⇒ {
  const horaAtual = new Date().toISOString();
  console.log(
   `[${horaAtual}] Nova solicitação recebida para: ${req.method} ${req.originalUrl}`
   );
  next(); // Chamar next() para passar a solicitação para o próximo middleware
};

// Usar o middleware em todas as solicitações
app.use(logHoraMiddleware);
```

AVALIAÇÃO DOCENTE

O que você está achando das minhas aulas neste conteúdo?

Clique aqui ou escaneie o QRCode ao lado para avaliar minha aula.

Sinta-se à vontade para fornecer uma avaliação sempre que achar necessário.



#