

Como iniciar o Fake Analyser (Evolution API + API intermediária)

Dois projetos Docker Compose separados, conectados por uma rede compartilhada:

Serviço	Pasta	Container	Porta no PC	Porta interna
Evolution API	fake_analyser_whatsapp_chatbot	evolution_api	8080	8080
Banco da Evolution (Postgres)	fake_analyser_whatsapp_chatbot	evolution_db	não publicada	5432
API intermediária (FastAPI)	fake_analyser	fake-analyser-api	8000	8000

Ajuste os nomes das pastas se os seus forem diferentes. Todos os comandos abaixo são executados no terminal do **WSL**.

Como os serviços se comunicam

- **Do seu PC** (Insomnia, navegador): `http://localhost:8080` (Evolution) e `http://localhost:8000` (API).
- **Entre containers** (rede `fake-analyser-net`): a API chama a Evolution em `http://evolution-api:8080`, e a Evolution entrega o webhook em `http://fake-analyser-api:8000/messages/new-message/`. Nesse caminho vale a porta **interna** do container, e não `localhost`.

1. Pré-requisitos (uma vez só)

1. Docker funcionando no WSL. Para não precisar de `sudo`: `sudo usermod -aG docker $USER`, depois feche e abra o terminal.
2. Criar a rede compartilhada:

```
docker network create fake-analyser-net
```

Se responder que já existe, está tudo certo.

3. Garantir que o serviço `evolution-api` do compose da Evolution está nas duas redes:

```
evolution-api:
  ports:
    - "8080:8080"
  networks:
    - default
    - fake-analyser-net

networks:
  fake-analyser-net:
    external: true
```

2. Arquivos .env

Evolution (`fake_analyser_whatsapp_chatbot/.env`), os pontos que importam para a comunicação:

```
PORT=8080
SERVER_URL="http://localhost:8080"
AUTHENTICATION_API_KEY=<sua chave>
```

API intermediária (`fake_analyser/.env`):

```
OWN_API_URL=http://fake-analyser-api:8000
EVOLUTION_API_URL=http://evolution-api:8080
EVOLUTION_AUTHENTICATION_API_KEY=<a mesma chave da Evolution>
DATABASE_URL=
```

A `EVOLUTION_AUTHENTICATION_API_KEY` da API tem que ser **igual** à `AUTHENTICATION_API_KEY` da Evolution. Não coloque esses arquivos no Git.

3. Subir tudo (nesta ordem)

1. **Evolution + banco** (na pasta da Evolution):

```
docker compose up -d
docker logs --tail 30 evolution_api
```

Espere aparecer `HTTP - ON: 8080` nos logs. Ela roda migrações do banco antes de abrir a porta, então a primeira subida demora.

2. **API intermediária** (na pasta da API):

```
docker compose up -d --build
docker compose logs -f
```

Procure `Application startup complete`. O `--build` só é necessário na primeira vez e quando mudar `pyproject.toml` ou `Dockerfile`.

3. **Confirmar que respondem:**

- `http://localhost:8000/docs` abre o Swagger da API.
- `GET http://localhost:8080` (com o header `apikey`) responde da Evolution.

4. Conectar o WhatsApp

1. Chame `GET http://localhost:8000/instances/qrcode/`. Se não houver instância, a API cria a `fake-analyser`, gera o QR code e configura o webhook.
2. No celular: WhatsApp > Aparelhos conectados > Conectar um aparelho, e escaneie o QR.
3. Ao conectar, a Evolution dispara `connection.update (state: open)` e o bot envia a saudação para o próprio número.

Se a instância já estiver conectada (os dados ficam no volume), não é preciso escanear de novo.

5. Webhook

O webhook da instância deve ter:

```
{
  "webhook": {
    "enabled": true,
    "url": "http://fake-analyser-api:8000/messages/new-message/",
    "events": ["MESSAGES_UPSERT", "CONNECTION_UPDATE"],
    "headers": { "apikey": "<sua chave>" },
    "base64": true
  }
}
```

- Cada evento é uma **string separada** na lista. `"MESSAGES_UPSERT, CONNECTION_UPDATE"` numa string só dá erro 400.
- O código da API só cria o webhook quando a instância ainda não tem nenhum. Para **alterar** um webhook existente, sobrescreva com `POST http://localhost:8080/webhook/set/fake-analyser` (header `apikey`) usando o JSON acima.
- Para conferir o que está salvo: `GET http://localhost:8080/webhook/find/fake-analyser`.

6. Testes rápidos

- **Rede Evolution → API:**

```
docker exec evolution_api sh -c "wget -qO- --post-data='{\"teste\":1}'
--header='Content-Type: application/json' http://fake-analyser-api:8000/messages/new-messag
e/"
```

Deve responder {"ok":true}.

- **Envio de texto pela Evolution:** POST <http://localhost:8080/message/sendText/fake-analyser> com {"number": "55DDDDNUMERO", "text": "teste"}.
- **Mensagem recebida:** mande uma mensagem de **outro número** para o número conectado e acompanhe `docker compose logs -f` na pasta da API. Mensagem para si mesmo é um teste pouco confiável.

7. Comandos do dia a dia

Na pasta de cada projeto:

```
docker compose logs -f          # logs em tempo real (Ctrl+C só sai da visualização)
docker compose restart          # reinicia sem reler o .env
docker compose up -d --force-recreate # recria o container (obrigatório após mudar o .env)
docker compose up -d --build      # reconstrói a imagem (após mudar pyproject.toml ou Dockerfile)
docker compose down              # para e remove os containers (os volumes permanecem)
```

Logs da Evolution: `docker logs -f evolution_api`.

Cuidado: `docker compose down -v` apaga os volumes, ou seja, o banco e as instâncias da Evolution. Você teria que escanear o QR de novo.

A API roda com `--reload` e o código montado como volume, então editar arquivos `.py` recarrega sozinho, sem rebuild.

8. Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	O que fazer
500 Connection error: The Whatsapp's endpoint is inaccessible	A API não alcança a Evolution	Conferir <code>docker exec fake-analyser-api env grep URL</code> : deve ser <code>http://evolution-api:8080</code> . Corrigir o <code>.env</code> e recriar o container.
ERR_EMPTY_RESPONSE em localhost:8080	Porta publicada não bate com a interna, ou a Evolution ainda está subindo	Conferir ports: "8080:8080" e HTTP - ON: 8080 nos logs.
Webhook não chega na API	URL salva antiga, evento não assinado ou containers fora da rede	<code>GET /webhook/find/...</code> , <code>docker network inspect fake-analyser-net</code> , sobrescrever o webhook.
400 ... events[0] is not one of enum values	Eventos juntos numa única string	Separar cada evento como string própria.
container name "/fake-analyser-api" is already in use	Container antigo com o mesmo nome	<code>docker rm -f fake-analyser-api</code> e subir de novo.
permission denied no socket do Docker	Usuário fora do grupo <code>docker</code>	<code>sudo usermod -aG docker \$USER</code> e reabrir o terminal.
port is already allocated	Outro serviço usando a porta no Windows	Parar o outro serviço ou mudar a porta publicada.
Mudou o <code>.env</code> e nada mudou	<code>restart</code> não relê o <code>.env</code>	<code>docker compose up -d --force-recreate</code> .
Erro Caught handled exception, but response already started	Exceção HTTP dentro de uma background task	Ver a linha Falha no handler... acima dele no log.