

PSEUDOCÓDIGO DO SISTEMA DE EMPARELHAMENTO

```
| Imprimir prompt com as escolhas de operações no sistema
|
| Se o usuário escolher a opção para gerar um novo emparelhamento
|   Inicializar a vetor Times
|   Inicializar o vetor Locais
|   Inicializar o String sentinela
|
| Enquanto o usuário não digitar sentinela
|   Pedir para o usuário digitar dados  sobre o próximo time
|
|   Se as informações digitadas fazem sentido
|     Armazenar as informações do time no vetor Times
|     Imprimir mensagem de operação bem sucedida
|   Se não
|     Imprimir mensagem de erro <Operação mal-sucedida, tente novamente>
|
| Enquanto o usuário não digitar sentinela
|   Pedir para o usuário digitar os dados  sobre o próximo local de disputa
|
|   Se as informações digitadas fazem sentido
|     Armazenar as informações do local no vetor Locais
|     Imprimir mensagem de operação bem sucedida
|   Se não
|     Imprimir mensagem de erro <Operação mal-sucedida, tente novamente>
|
| Gerar a tabela com base na quantidade de times e locais disponíveis
|
| Enquanto o usuário não digitar sentinela
|   Imprimir prompt com as opções de exibição dos sobre o campeonato
|   Pedir para o usuário digitar sua escolha
|
|   Se o usuário escolher a opção para exibir o emparelhamento completo
|     Imprimir a tabela completa  do emparelhamento do campeonato
```