
Nossa VPS com o Claude dentro

Passo a passo — 23/09/2026

O que vamos montar: um Claude morando na VPS da Hostinger, ligado 24 horas. Você conversa com ele pelo app Claude do celular, ele mexe no servidor, cuida do painel da Hostinger e faz a vigia das lojas de madrugada. Depois, com ele lá dentro, trazemos o Joia e a Central.

A VPS: IP `2.25.199.187`. Ela **já roda um sistema em produção** (`gestao.jologelato.com.br`). Regra de ouro: **nunca trocar o sistema operacional dela** — isso apaga tudo. Tudo aqui entra **ao lado** do que já existe.

⚠ Senha nunca vai neste documento nem em conversa. Guarde no gerenciador de senhas do Google.

Fase 0 — Proteger antes de mexer (10 minutos)

1. Entre no painel da Hostinger 🖱 <https://hpanel.hostinger.com/vps> Clique na VPS → **Gerenciar**.

Se a VPS estiver na conta de outra pessoa (o Ricardo, por exemplo), peça para ela te dar acesso de **Admin**: Perfil → **Compartilhamento de conta** → **Conceder acesso** → seu e-mail. Como fazer: <https://www.hostinger.com/support/1583777-how-to-share-access-to-your-account-at-hostinger/>

2. Tire uma foto da máquina (snapshot) No menu da VPS: **Snapshots e backups** → **Criar snapshot**. É a rede de segurança: se qualquer coisa der errado, a máquina inteira volta a como estava agora.

3. Troque a senha de root No menu da VPS: **Configurações** → **Senha root** → **Alterar**. A senha antiga ficou escrita em conversa e é fácil de adivinhar. Use o botão de gerar senha e **guarde no gerenciador do Google**.

Fase 1 — Instalar o Claude na VPS (15 minutos)

1. Abra o terminal no próprio painel Na página da VPS, botão **Terminal do navegador** (*Browser terminal*), no canto superior direito. Abre uma tela preta já dentro do servidor.

2. Cole estes comandos, um de cada vez, apertando Enter depois de cada um

Instala o Claude Code:

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Faz o servidor achar o programa recém-instalado:

```
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH" && echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
```

Instala o que mantém o Claude ligado quando você fecha a janela:

```
apt-get update && apt-get install -y tmux git
```

Traz o Joia para dentro da VPS (só o código, para ele ler as regras da casa):

```
git clone https://github.com/rafaeluendes-jpg/nexor.git /opt/joia
```

Abre uma "sala" que não desliga:

```
cd /opt/joia && tmux new -s claude
```

3. Ligue o Claude e entre com a sua conta

```
claude
```

Ele mostra um endereço. Abra no navegador, entre com a **sua conta Claude** e autorize. Pronto: o Claude está dentro da VPS.

Fase 2 — Conversar com ele pelo celular

1. Ainda no terminal da VPS, dentro da sala do passo anterior:

```
claude remote-control
```

2. No celular, abra o **app Claude** → **Claude Code**. A sessão da VPS aparece na lista. Toque nela: a partir daí você fala com o Claude que está dentro do servidor, de qualquer lugar.

3. Para fechar o terminal do painel **sem desligar o Claude**: aperte **Ctrl + B**, solte, e aperte **D**. Ele continua rodando. Para voltar a ver a sala depois: `tmux attach -t claude`.

Fase 3 — Dar ao Claude acesso ao painel da Hostinger

Com isso ele consegue, sozinho: tirar snapshot, reiniciar a VPS, mexer no firewall, no DNS e nos domínios.

No terminal da VPS (ou peça para ele mesmo, pelo celular):

```
claude mcp add --transport http hostinger https://mcp.hostinger.com
```

Ele mostra um endereço: abra, entre na **Hostinger** e autorize. Não é preciso copiar chave nenhuma. Sobre essa ligação: <https://www.hostinger.com/support/11079316-hostinger-api-mcp-server/>

Fase 4 — A primeira conversa com o Claude da VPS

Mande exatamente isto pelo celular:

Leia o /opt/joia/CLAUDE.md e o /opt/joia/GUIA_VPS_CLAUDE.md. Você está na VPS da rede Jolô, que já roda o sistema gestao.jologelato.com.br em produção. Antes de mudar qualquer coisa: me diga quanta memória e disco a máquina tem, o que está rodando nela e se o sistema gestao está saudável. Não altere nada nesta primeira conversa.

Ele devolve o raio-x da máquina. É com esse raio-x que se decide o tamanho do que cabe lá.

Fase 5 — A vigia da madrugada

Depois do raio-x, peça:

Monte uma rotina que roda todo dia às 5h: confere a saúde da sincronização do Joia (vendas sem pagamento, caixas abertos, aparelhos sem sinal), as taxas de cartão de cada unidade e se o sistema gestao está no ar. Me mande o resumo de manhã.

A chave da API que ele vai usar para ler o Joia eu crio na hora, só para ele, e passo pelo chat — nunca por documento.

Fase 6 — Trazer o Joia e a Central para a VPS

A decisão é sua. A ordem abaixo existe para que **nenhuma loja fique sem vender** em nenhum momento:

1. **Snapshot** da VPS (Fase 0) — sempre antes.
2. **Conferir se cabe:** o banco completo do Joia pede uns 4 GB de memória livres, além do que o sistema gestao já usa.
3. **Central primeiro, como piloto.** É menor e não trava caixa de loja. Copia o banco, liga na VPS, testa uma semana com o Supabase ainda ligado ao lado.
4. **Joia depois**, numa **noite de domingo**: copia o banco, portão de testes verde, vira a chave, plantão na segunda de manhã.

5. **Backup diário para fora da VPS** funcionando **antes** de virar a chave — na VPS, backup automático é tarefa nossa, não vem pronto.
 6. **Plano pago do Supabase ligado mais um mês**, como volta imediata. Só depois disso se cancela.
- O site das lojas (as telas) pode continuar no GitHub Pages, que é grátis e não depende da VPS.
-

O que o Claude da VPS continua não fazendo sozinho

- **Publicar versão nova do Joia nas lojas** — isso continua sendo ordem sua, como hoje.
- **Mexer no banco de produção sem teste** — o portão de testes vale lá também.

Não é desconfiança: é o que garante que um erro dele nunca pare a venda de uma loja.