



**PAN-AMERICANA S.A.**  
INDÚSTRIAS QUÍMICAS

## **PANFLOC® CP**

*POLICLORETO DE ALUMÍNIO*

Fórmula Química:  $\text{Al}_n(\text{OH})_m\text{Cl}_{3n-m}$

### **Aplicação**

O Panfloc CP é empregado na fabricação de papel de colagem neutra, constituindo juntamente com o Breu, o denominado Resinato de Alumínio.

### **Especificações Básicas do Produto**

#### **Ensaio**

Aspecto  
Cor  
Odor  
 $\text{Al}_2\text{O}_3$  (% m/m)

#### **Especificação**

Líquido pouco viscoso  
Âmbar  
Inodoro  
17,5 – 18,5

### **Especificações Adicionais do Produto**

#### **Ensaio**

pH tal qual a 25°C  
pH sol. 1% (m/v) a 25°C  
Densidade a 25°C ( $\text{g/cm}^3$ )  
Cloreto (% m/m)  
Basicidade (%)  
Sólidos (g/L)

#### **Especificação**

0,5 – 1,2  
3,5 – 4,5  
1,35 – 1,40  
19,0 – 23,0  
40,0 – 46,0  
767 - 826

**\*Para maiores informações sobre o produto, consulte a FISPQ.**