

☆☆ **Soplador de Tornillo – EB 380S L SFC pr 22-600** **Soplador de Tornillo Rotatorio**

Imagen del equipo:

(Solo como referencia)



Características

Aire Libre Entregado:	981 CFM
Potencia del Motor:	22 Kw
Voltaje de Alimentación:	460 V / 3 Fases / 60 Hz
Dimensiones(La x An x Al):	1.91m x1.60m x1.70m
Peso:	1280 Kg
Diámetro de Conexión de Descarga:	ANSI 6" B 16.5 - 1981 150 psi

☆☆ **Sopladores Rotatorios**

Los sopladores de tornillo KAESER consumen un 35 % menos de energía que los sopladores convencionales de lóbulo rotativo. Su consumo energético también es inferior al de otros sopladores de tornillo del mercado. La combinación de un bloque soplador con el eficaz PERFIL SIGMA, componentes optimizados para favorecer el paso del aire, una transmisión eficiente y componentes de accionamiento de alto rendimiento aseguran un gran ahorro de potencia, garantizado por KAESER de acuerdo a la norma ISO 1217

☆☆ **Características**

La reconocida calidad KAESER en diseño, componentes y producción garantizan una confiabilidad duradera de las máquinas y los procesos en los que intervienen. Los robustos rotores, la transmisión sólida, motores adaptados a las necesidades, cabinas silenciadoras a prueba de torsión con enfriamiento inteligente y el controlador SIGMA CONTROL 2 para un funcionamiento eficiente y seguro son solamente algunos de los componentes que reflejan esta alta calidad.

☆☆ **Control**

El bloque soplador desempeña un papel protagonista en la eficiencia energética. Su perfecto trabajo en equipo con el resto de los componentes, perfectamente adaptados a su rendimiento, y la regulación del soplador completo por medio del controlador SIGMA CONTROL 2 permite reducir el consumo.