

Coche

```
Main.java Auto.java x pom.xml (AgenciaAutos)
1 package org.example;
2
3 //Reglas para nombrar una clase
4 //1.Empieza con letra mayúscula
5 //2.Debe ser un sustantivo o un concepto
6 //3.Debe estar en singular
7 //4.Debe llamarse igual al archivo
8 //5. El formato se llama pascal case
9 public class Auto { 4 usages
10 //Reglas para nombrar variables y funciones
11 //1.Comienza con minúsculas
12 //2.El formato de llama camel lower case
13 //3.El primer caracter debe ser una letra
14 //4. Solo caracteres alfanuméricos
15 String color; 4 usages
16 String marca; 4 usages
17 int numeroPuertas; 4 usages
```

```
Main.java Auto.java x pom.xml (AgenciaAutos)
9 public class Auto { 4 usages
17 int numeroPuertas; 4 usages
18 double motor; 4 usages
19
20 //Creación de constructores
21 public Auto(){ 1 usage
22 public Auto(String color, String marca, int numeroPuertas, double motor){ 1 usage
23 this.color=color;
24 this.marca=marca;
25 this.numeroPuertas=numeroPuertas;
26 this.motor=motor;
27 }
28 //5.Elegir un nombre que sea un verbo
29 public void acelerar(){ 2 usages
30 System.out.println("El auto está acelerando");
31 }
32 public void frenar(){ 2 usages
```

```
31 }
32 public void frenar(){ 2 usages
33 System.out.println("El auto está frenando");
34 }
35 }
36 }
```

