Tabela surowych próbek dyskretnych – Trend MF-BB (TransientDampingAware)

Zestawienie dyskretnych próbek trajektorii czasowych (t, v_C, i_L, s) dla regulatora Trend MF-BB (w_i* = 0.4114, w_v* = 22.3398, f_c_i* = 409.4 Hz, f_c_u* = 385.6 Hz, T_s = 10 us).

Okno 1: Stan ustalony pod pełnym obciążeniem (240 V, 1.2 kW, t □ [145.0, 146.5] ms, krok 20 µs)

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s	t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
145.000	240.07	11.609	1	145.760	240.35	9.941	0
145.020	239.56	14.258	1	145.780	239.85	12.593	1
145.040	240.30	10.510	0	145.800	240.00	12.044	0
145.060	239.80	13.161	1	145.820	240.05	11.494	1
145.080	240.43	9.409	0	145.840	239.55	14.144	1
145.100	239.92	12.061	1	145.860	240.28	10.396	0
145.120	239.42	14.710	1	145.880	239.77	13.047	1
145.140	240.21	10.964	0	145.900	239.94	12.499	0
145.160	239.70	13.614	1	145.920	240.02	11.949	1
145.180	240.38	9.863	0	145.940	240.13	11.400	0
145.200	239.87	12.515	1	145.960	240.15	10.849	1
145.220	240.02	11.967	0	145.980	239.65	13.500	1
145.240	240.06	11.417	1	146.000	239.84	12.953	0
145.260	239.56	14.067	1	146.020	239.94	12.404	1
145.280	240.28	10.318	0	146.040	240.08	11.854	0
145.300	239.78	12.970	1	146.060	240.12	11.304	1
145.320	239.94	12.422	0	146.080	239.62	13.954	1
145.340	240.02	11.872	1	146.100	240.33	10.204	0
145.360	240.13	11.323	0	146.120	239.83	12.855	1
145.380	240.14	10.772	1	146.140	239.99	12.307	0
145.400	239.64	13.423	1	146.160	240.05	11.757	1
145.420	239.83	12.876	0	146.180	240.16	11.208	0
145.440	239.93	12.327	1	146.200	240.17	10.657	1
145.460	240.06	11.778	0	146.220	239.67	13.308	1
145.480	240.10	11.228	1	146.240	239.85	12.761	0
145.500	239.60	13.878	1	146.260	239.94	12.211	1
145.520	240.30	10.129	0	146.280	240.07	11.663	0
145.540	239.79	12.781	1	146.300	240.10	11.113	1
145.560	239.95	12.233	0	146.320	239.60	13.763	1
145.580	240.01	11.683	1	146.340	240.29	10.014	0
145.600	239.51	14.333	1	146.360	239.78	12.666	1
145.620	240.26	10.585	0	146.380	239.94	12.119	0
145.640	239.75	13.236	1	146.400	239.99	11.569	1
145.660	240.39	9.485	0	146.420	239.49	14.219	1
145.680	239.89	12.137	1	146.440	240.23	10.472	0
145.700	239.38	14.786	1	146.460	239.72	13.123	1
145.720	240.18	11.041	0	146.480	239.90	12.576	0
145.740	239.67	13.691	1	146.500	239.98	12.026	1

Okno 2: Stan przejściowy – skok zadanego napięcia 240 V → 160 V (t □ [149.8, 151.3] ms, krok 20 µs)

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s	t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
149.800	239.49	14.219	1	150.560	204.34	-22.166	0
149.820	240.23	10.472	0	150.580	203.91	-19.472	1
149.840	239.72	13.123	1	150.600	202.55	-19.489	0
149.860	239.90	12.576	0	150.620	200.05	-22.164	0
149.880	239.98	12.026	1	150.640	199.63	-19.469	1
149.900	240.10	11.477	0	150.660	198.27	-19.429	0
149.920	240.12	10.927	1	150.680	195.79	-21.991	0

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s	t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
149.940	239.62	13.577	1	150.700	195.38	-19.297	1
149.960	239.81	13.031	0	150.720	194.04	-19.200	0
149.980	239.92	12.482	1	150.740	191.60	-21.650	0
150.000	240.06	11.933	0	150.760	191.19	-18.956	1
150.020	240.56	8.177	0	150.780	189.88	-18.804	0
150.040	240.69	4.418	0	150.800	187.49	-21.144	0
150.060	240.45	0.665	0	150.820	186.02	-20.940	1
150.080	239.83	-3.072	0	150.840	185.63	-18.248	1
150.100	238.84	-6.782	0	150.860	183.31	-20.475	0
150.120	237.48	-10.456	0	150.880	181.87	-20.217	1
150.140	235.76	-14.084	0	150.900	181.49	-17.525	1
150.160	233.68	-17.657	0	150.920	179.26	-19.645	0
150.180	231.26	-21.165	0	150.940	176.82	-21.700	0
150.200	229.67	-21.544	1	150.960	176.45	-19.006	1
150.220	229.19	-18.850	1	150.980	175.17	-18.658	0
150.240	227.80	-19.205	0	151.000	172.84	-20.607	0
150.260	225.24	-22.552	0	151.020	172.48	-17.914	1
150.280	224.76	-19.857	1	151.040	172.12	-15.225	1
150.300	223.33	-20.151	0	151.060	171.76	-12.540	1
150.320	221.81	-20.426	1	151.080	170.81	-12.141	0
150.340	221.35	-17.734	1	151.100	169.83	-11.730	1
150.360	218.96	-20.914	0	151.120	169.47	-9.049	1
150.380	217.42	-21.130	1	151.140	169.12	-6.372	1
150.400	216.96	-18.436	1	151.160	168.04	-8.192	0
150.420	214.51	-21.498	0	151.180	167.68	-5.516	1
150.440	212.96	-21.653	1	151.200	167.33	-2.844	1
150.460	212.51	-18.959	1	151.220	166.61	-4.626	0
150.480	211.15	-19.092	0	151.240	166.26	-1.954	1
150.500	208.66	-21.996	0	151.260	165.91	0.713	1
150.520	208.22	-19.302	1	151.280	165.55	-1.040	0
150.540	206.85	-19.377	0	151.300	165.13	-0.577	1

Okno 3: Stan ustalony po skoku pod obciążeniem (160 V, 538 W, t □ [170.0, 171.5] ms, krok 20 µs)

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s	t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
170.000	160.24	3.591	0	170.760	160.30	4.322	0
170.020	159.90	6.251	1	170.780	160.16	4.846	1
170.040	159.92	6.777	0	170.800	160.11	5.371	0
170.060	160.19	5.167	0	170.820	160.24	3.760	0
170.080	160.29	3.555	0	170.840	159.90	6.420	1
170.100	159.95	6.215	1	170.860	160.13	4.812	0
170.120	159.97	6.741	0	170.880	160.01	5.337	1
170.140	160.23	5.130	0	170.900	159.99	5.863	0
170.160	160.33	3.516	0	170.920	160.16	4.254	0
170.180	160.00	6.176	1	170.940	159.83	6.914	1
170.200	160.20	4.566	0	170.960	160.10	5.306	0
170.220	160.07	5.091	1	170.980	160.22	3.695	0
170.240	160.04	5.617	0	171.000	159.88	6.355	1
170.260	160.18	4.007	0	171.020	159.91	6.882	0
170.280	159.85	6.667	1	171.040	160.19	5.272	0
170.300	160.10	5.059	0	171.060	160.30	3.659	0
170.320	160.00	5.584	1	171.080	159.96	6.319	1
170.340	159.99	6.110	0	171.100	160.18	4.710	0

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s	t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
170.360	160.18	4.501	0	171.120	160.06	5.234	1
170.380	160.05	5.026	1	171.140	160.03	5.760	0
170.400	159.72	7.684	1	171.160	160.19	4.150	0
170.420	160.07	6.077	0	171.180	159.86	6.810	1
170.440	160.27	4.465	0	171.200	160.12	5.202	0
170.460	160.13	4.989	1	171.220	160.23	3.591	0
170.480	160.09	5.514	0	171.240	159.89	6.251	1
170.500	160.23	3.903	0	171.260	159.92	6.777	0
170.520	159.89	6.563	1	171.280	160.18	5.168	0
170.540	160.14	4.955	0	171.300	160.28	3.555	0
170.560	160.03	5.480	1	171.320	159.95	6.215	1
170.580	160.01	6.005	0	171.340	159.97	6.741	0
170.600	160.20	4.395	0	171.360	160.23	5.130	0
170.620	160.06	4.920	1	171.380	160.33	3.517	0
170.640	159.73	7.579	1	171.400	159.99	6.177	1
170.660	160.07	5.972	0	171.420	160.19	4.567	0
170.680	160.25	4.360	0	171.440	160.07	5.092	1
170.700	160.12	4.885	1	171.460	160.03	5.618	0
170.720	159.78	7.543	1	171.480	160.18	4.008	0
170.740	160.12	5.935	0	171.500	159.84	6.668	1