Tabela surowych próbek dyskretnych – Trend MF-BB ($f_s = 100\text{ kHz}$, $T_s = 10\ \mu\text{s}$)

Zestawienie dyskretnych próbek trajektorii czasowych (t, v_C, i_L, s) dla regulatora Trend MF-BB ($w_i^* = 0.3384, w_v^* = 0.7194, f_{c,i}^* = 922.9\text{ Hz}, f_{c,u}^* = 235.1\text{ Hz}$, $T_s = 10\ \mu\text{s}$).

Okno 1: Stan ustalony pod pełnym obciążeniem (240 V, 1.2 kW, t ∈ [145.0, 146.5] ms, krok 20 µs)

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s	t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
145.000	240.18	10.549	0	145.760	239.95	12.097	1
145.020	239.68	13.200	1	145.780	239.45	14.746	1
145.040	239.86	12.653	0	145.800	240.24	10.999	0
145.060	239.94	12.104	1	145.820	240.24	10.448	1
145.080	239.44	14.753	1	145.840	239.73	13.099	1
145.100	240.23	11.007	0	145.860	239.91	12.551	0
145.120	240.23	10.455	1	145.880	240.48	8.798	0
145.140	239.72	13.106	1	145.900	239.97	11.451	1
145.160	239.90	12.559	0	145.920	239.47	14.101	1
145.180	240.47	8.806	0	145.940	240.19	10.355	0
145.200	239.96	11.459	1	145.960	239.69	13.006	1
145.220	239.46	14.109	1	145.980	239.86	12.460	0
145.240	240.18	10.363	0	146.000	239.93	11.911	1
145.260	239.68	13.014	1	146.020	239.43	14.560	1
145.280	239.85	12.468	0	146.040	240.20	10.814	0
145.300	239.92	11.919	1	146.060	240.19	10.263	1
145.320	239.42	14.568	1	146.080	239.68	12.915	1
145.340	240.19	10.822	0	146.100	239.85	12.368	0
145.360	239.69	13.473	1	146.120	239.92	11.820	1
145.380	239.88	12.926	0	146.140	239.42	14.469	1
145.400	240.48	9.172	0	146.160	240.18	10.723	0
145.420	239.98	11.825	1	146.180	239.67	13.374	1
145.440	239.48	14.474	1	146.200	239.86	12.827	0
145.460	240.24	10.727	0	146.220	240.46	9.074	0
145.480	240.22	10.176	1	146.240	239.95	11.727	1
145.500	239.72	12.827	1	146.260	239.45	14.376	1
145.520	239.88	12.281	0	146.280	240.20	10.630	0
145.540	239.95	11.732	1	146.300	239.69	13.281	1
145.560	239.44	14.381	1	146.320	239.88	12.734	0
145.580	240.19	10.635	0	146.340	240.46	8.981	0
145.600	239.69	13.286	1	146.360	239.96	11.634	1
145.620	239.87	12.739	0	146.380	239.46	14.283	1
145.640	240.46	8.986	0	146.400	240.20	10.537	0
145.660	239.95	11.639	1	146.420	239.69	13.188	1
145.680	239.45	14.288	1	146.440	239.87	12.641	0
145.700	240.19	10.543	0	146.460	239.96	12.092	1
145.720	239.69	13.193	1	146.480	239.45	14.741	1
145.740	239.87	12.646	0	146.500	240.24	10.994	0

Okno 2: Stan przejściowy – skok zadanego napięcia 240 V → 160 V (t ∈ [149.8, 151.3] ms, krok 20 µs)

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s	t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
149.800	239.65	13.248	1	150.560	205.78	-20.471	1
149.820	239.84	12.702	0	150.580	205.35	-17.779	1
149.840	239.92	12.153	1	150.600	203.00	-20.533	0
149.860	239.42	14.801	1	150.620	201.52	-20.536	1
149.880	240.21	11.055	0	150.640	201.10	-17.844	1
149.900	240.22	10.504	1	150.660	198.76	-20.485	0

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s	t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
149.920	239.71	13.155	1	150.680	197.29	-20.432	1
149.940	239.89	12.608	0	150.700	196.88	-17.740	1
149.960	240.46	8.855	0	150.720	194.57	-20.269	0
149.980	239.96	11.508	1	150.740	193.12	-20.161	1
150.000	239.45	14.157	1	150.760	192.72	-17.469	1
150.020	240.18	10.412	0	150.780	190.45	-19.887	0
150.040	240.54	6.657	0	150.800	187.95	-22.239	0
150.060	240.51	2.902	0	150.820	187.55	-19.545	1
150.080	240.12	-0.842	0	150.840	186.22	-19.344	0
150.100	239.35	-4.566	0	150.860	183.79	-21.585	0
150.120	238.21	-8.259	0	150.880	183.40	-18.891	1
150.140	236.71	-11.913	0	150.900	182.12	-18.636	0
150.160	234.84	-15.517	0	150.920	179.77	-20.770	0
150.180	232.63	-19.061	0	150.940	178.33	-20.464	1
150.200	230.07	-22.538	0	150.960	177.96	-17.772	1
150.220	229.58	-19.843	1	150.980	175.71	-19.797	0
150.240	228.14	-20.201	0	151.000	173.27	-21.757	0
150.260	226.61	-20.540	1	151.020	172.90	-19.063	1
150.280	226.13	-17.848	1	151.040	171.63	-18.668	0
150.300	223.72	-21.155	0	151.060	169.32	-20.522	0
150.320	222.15	-21.433	1	151.080	167.91	-20.077	1
150.340	221.68	-18.739	1	151.100	167.56	-17.386	1
150.360	220.31	-18.994	0	151.120	165.39	-19.135	0
150.380	217.80	-22.143	0	151.140	163.05	-20.822	0
150.400	217.34	-19.449	1	151.160	161.65	-20.293	1
150.420	215.94	-19.645	0	151.180	161.31	-17.601	1
150.440	213.38	-22.676	0	151.200	159.13	-19.184	0
150.460	212.93	-19.980	1	151.220	157.82	-18.606	1
150.480	211.52	-20.117	0	151.240	157.49	-15.916	1
150.500	210.04	-20.234	1	151.260	157.16	-13.230	1
150.520	209.60	-17.543	1	151.280	156.83	-10.547	1
150.540	207.26	-20.410	0	151.300	156.50	-7.868	1

Okno 3: Stan ustalony po skoku pod obciążeniem (160 V, 538 W, t □ [170.0, 171.5] ms, krok 20 µs)

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s	t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
170.000	160.07	5.431	1	170.760	160.25	3.995	0
170.020	160.05	5.957	0	170.780	159.91	6.655	1
170.040	160.23	4.346	0	170.800	160.16	5.046	0
170.060	160.09	4.870	1	170.820	160.25	3.434	0
170.080	159.76	7.529	1	170.840	159.91	6.095	1
170.100	160.09	5.921	0	170.860	159.93	6.621	0
170.120	160.27	4.309	0	170.880	160.18	5.011	0
170.140	160.13	4.834	1	170.900	160.26	3.400	0
170.160	159.80	7.492	1	170.920	159.93	6.060	1
170.180	160.13	5.884	0	170.940	159.94	6.586	0
170.200	160.30	4.271	0	170.960	160.19	4.976	0
170.220	160.16	4.795	1	170.980	160.27	3.365	0
170.240	159.83	7.453	1	171.000	159.93	6.025	1
170.260	160.16	5.844	0	171.020	159.95	6.551	0
170.280	160.33	4.231	0	171.040	160.19	4.941	0
170.300	160.18	4.754	1	171.060	160.27	3.330	0
170.320	159.85	7.413	1	171.080	159.93	5.990	1

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s	t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
170.340	160.17	5.804	0	171.100	159.94	6.516	0
170.360	160.34	4.190	0	171.120	160.18	4.907	0
170.380	160.19	4.713	1	171.140	160.07	5.431	1
170.400	159.85	7.372	1	171.160	160.05	5.957	0
170.420	160.18	5.763	0	171.180	160.23	4.346	0
170.440	160.34	4.149	0	171.200	160.09	4.870	1
170.460	160.19	4.672	1	171.220	159.76	7.529	1
170.480	159.85	7.331	1	171.240	160.10	5.921	0
170.500	160.17	5.722	0	171.260	160.27	4.309	0
170.520	160.33	4.108	0	171.280	160.13	4.834	1
170.540	160.18	4.632	1	171.300	159.80	7.492	1
170.560	159.84	7.290	1	171.320	160.13	5.884	0
170.580	160.16	5.681	0	171.340	160.30	4.271	0
170.600	160.31	4.068	0	171.360	160.16	4.795	1
170.620	160.16	4.592	1	171.380	159.83	7.453	1
170.640	159.82	7.251	1	171.400	160.16	5.844	0
170.660	160.13	5.643	0	171.420	160.33	4.231	0
170.680	160.28	4.031	0	171.440	160.18	4.754	1
170.700	160.13	4.555	1	171.460	159.85	7.413	1
170.720	159.79	7.214	1	171.480	160.17	5.804	0
170.740	160.10	5.606	0	171.500	160.34	4.190	0