Tabela surowych próbek dyskretnych – Optymalizacja dwutorowa Trend MF-BB

Zestawienie dyskretnych próbek trajektorii czasowych (t, v_C, i_L, s) dla regulatora Trend MF-BB z nastawami z procedury dwuetapowej (w_i* = 0.40, w_u* = 15.0, f_c = 321.0 Hz, T_s = 10 us).

Okno 1: Stan ustalony pod pełnym obciążeniem (240 V, 1.2 kW, t □ [145.0, 146.5] ms, krok 20 µs)

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s	|	t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
145.000	239.95	12.092	1	|	145.760	240.21	10.423	0
145.020	239.44	14.741	1	|	145.780	239.71	13.074	1
145.040	240.23	10.994	0	|	145.800	239.88	12.527	0
145.060	240.23	10.443	1	|	145.820	239.96	11.978	1
145.080	239.73	13.094	1	|	145.840	239.45	14.627	1
145.100	239.90	12.547	0	|	145.860	240.23	10.880	0
145.120	239.98	11.997	1	|	145.880	240.23	10.329	1
145.140	239.48	14.646	1	|	145.900	239.72	12.980	1
145.160	240.26	10.899	0	|	145.920	239.89	12.433	0
145.180	240.25	10.347	1	|	145.940	239.96	11.884	1
145.200	239.75	12.998	1	|	145.960	239.46	14.533	1
145.220	239.92	12.451	0	|	145.980	240.23	10.786	0
145.240	239.99	11.901	1	|	146.000	240.22	10.235	1
145.260	239.49	14.551	1	|	146.020	239.71	12.886	1
145.280	240.25	10.803	0	|	146.040	239.87	12.340	0
145.300	240.25	10.252	1	|	146.060	239.94	11.791	1
145.320	239.74	12.903	1	|	146.080	239.44	14.440	1
145.340	239.90	12.356	0	|	146.100	240.20	10.694	0
145.360	239.97	11.807	1	|	146.120	239.69	13.345	1
145.380	239.47	14.456	1	|	146.140	239.88	12.798	0
145.400	240.23	10.709	0	|	146.160	240.47	9.044	0
145.420	239.73	13.360	1	|	146.180	239.97	11.697	1
145.440	239.91	12.812	0	|	146.200	239.46	14.347	1
145.460	240.51	9.058	0	|	146.220	240.21	10.600	0
145.480	240.00	11.711	1	|	146.240	239.71	13.251	1
145.500	239.50	14.360	1	|	146.260	239.89	12.704	0
145.520	240.25	10.613	0	|	146.280	240.47	8.950	0
145.540	239.74	13.264	1	|	146.300	239.97	11.603	1
145.560	239.93	12.716	0	|	146.320	239.46	14.253	1
145.580	240.51	8.961	0	|	146.340	240.20	10.507	0
145.600	240.00	11.614	1	|	146.360	239.70	13.158	1
145.620	239.50	14.264	1	|	146.380	239.88	12.611	0
145.640	240.24	10.517	0	|	146.400	239.96	12.061	1
145.660	239.74	13.168	1	|	146.420	239.45	14.710	1
145.680	239.91	12.620	0	|	146.440	240.24	10.963	0
145.700	240.49	8.866	0	|	146.460	240.24	10.412	1
145.720	239.98	11.520	1	|	146.480	239.73	13.063	1
145.740	239.48	14.169	1	|	146.500	239.91	12.516	0

Okno 2: Stan przejściowy – skok zadanego napięcia 240 V → 160 V (t □ [149.8, 151.3] ms, krok 20 µs)

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s	|	t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
149.800	239.99	11.519	1	|	150.560	205.66	-19.037	1
149.820	239.48	14.169	1	|	150.580	204.31	-19.078	0
149.840	240.21	10.423	0	|	150.600	201.84	-21.801	0
149.860	239.71	13.074	1	|	150.620	201.42	-19.107	1
149.880	239.88	12.527	0	|	150.640	200.08	-19.091	0
149.900	239.96	11.977	1	|	150.660	197.62	-21.701	0
149.920	239.46	14.626	1	|	150.680	197.21	-19.007	1
149.940	240.23	10.879	0	|	150.700	195.88	-18.936	0
149.960	240.23	10.328	1	|	150.720	193.46	-21.435	0
149.980	239.72	12.979	1	|	150.740	193.05	-18.742	1
150.000	239.89	12.432	0	|	150.760	191.75	-18.615	0
150.020	240.45	8.680	0	|	150.780	189.37	-21.005	0
150.040	240.63	4.922	0	|	150.800	187.89	-20.826	1
150.060	240.43	1.170	0	|	150.820	187.50	-18.134	1
150.080	239.86	-2.568	0	|	150.840	185.18	-20.412	0
150.100	238.92	-6.280	0	|	150.860	183.75	-20.179	1
150.120	237.61	-9.958	0	|	150.880	183.36	-17.487	1
150.140	235.94	-13.591	0	|	150.900	181.13	-19.656	0
150.160	233.91	-17.170	0	|	150.920	178.68	-21.761	0
150.180	231.54	-20.686	0	|	150.940	178.30	-19.067	1
150.200	229.98	-21.069	1	|	150.960	177.02	-18.744	0
150.220	229.49	-18.376	1	|	150.980	174.68	-20.742	0
150.240	227.01	-21.771	0	|	151.000	173.25	-20.368	1
150.260	226.54	-19.077	1	|	151.020	172.89	-17.676	1
150.280	225.13	-19.396	0	|	151.040	170.67	-19.566	0
150.300	222.56	-22.672	0	|	151.060	169.31	-19.141	1
150.320	222.10	-19.977	1	|	151.080	168.96	-16.451	1
150.340	220.66	-20.235	0	|	151.100	168.60	-13.764	1
150.360	219.15	-20.474	1	|	151.120	167.61	-13.321	0
150.380	218.69	-17.782	1	|	151.140	166.57	-12.865	1
150.400	216.30	-20.891	0	|	151.160	166.22	-10.183	1
150.420	214.77	-21.071	1	|	151.180	165.87	-7.504	1
150.440	214.32	-18.378	1	|	151.200	164.69	-9.235	0
150.460	211.89	-21.369	0	|	151.220	164.34	-6.558	1
150.480	210.34	-21.490	1	|	151.240	164.00	-3.884	1
150.500	209.90	-18.797	1	|	151.260	163.51	-3.396	0
150.520	208.55	-18.894	0	|	151.280	162.97	-2.902	1
150.540	206.09	-21.731	0	|	151.300	162.63	-0.233	1

Okno 3: Stan ustalony po skoku pod obciążeniem (160 V, 538 W, t □ [170.0, 171.5] ms, krok 20 µs)

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s	|	t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
170.000	159.75	7.563	1	|	170.760	159.95	6.149	1
170.020	160.10	5.956	0	|	170.780	159.97	6.674	0
170.040	160.28	4.344	0	|	170.800	160.22	5.064	0
170.060	160.14	4.868	1	|	170.820	160.31	3.450	0
170.080	159.80	7.526	1	|	170.840	159.98	6.111	1
170.100	160.14	5.918	0	|	170.860	160.00	6.636	0
170.120	160.32	4.304	0	|	170.880	160.24	5.025	0
170.140	160.18	4.828	1	|	170.900	160.33	3.411	0
170.160	160.13	5.353	0	|	170.920	160.00	6.072	1
170.180	160.25	3.741	0	|	170.940	160.01	6.597	0
170.200	159.91	6.401	1	|	170.960	160.25	4.985	0
170.220	159.95	6.927	0	|	170.980	160.34	3.371	0
170.240	160.22	5.316	0	|	171.000	160.00	6.032	1
170.260	160.34	3.702	0	|	171.020	160.01	6.557	0
170.280	160.00	6.362	1	|	171.040	160.26	4.946	0
170.300	160.23	4.752	0	|	171.060	160.34	3.332	0
170.320	160.11	5.276	1	|	171.080	160.00	5.992	1
170.340	160.08	5.801	0	|	171.100	160.01	6.518	0
170.360	160.25	4.189	0	|	171.120	160.25	4.906	0
170.380	160.10	4.714	1	|	171.140	160.32	3.293	0
170.400	159.77	7.373	1	|	171.160	159.99	5.953	1
170.420	160.09	5.766	0	|	171.180	160.00	6.479	0
170.440	160.25	4.154	0	|	171.200	160.23	4.868	0
170.460	160.10	4.679	1	|	171.220	160.30	3.255	0
170.480	159.77	7.337	1	|	171.240	159.96	5.916	1
170.500	160.09	5.730	0	|	171.260	159.97	6.442	0
170.520	160.24	4.119	0	|	171.280	160.20	4.832	0
170.540	160.09	4.644	1	|	171.300	160.09	5.356	1
170.560	159.76	7.303	1	|	171.320	160.07	5.881	0
170.580	160.07	5.696	0	|	171.340	160.24	4.270	0
170.600	160.23	4.085	0	|	171.360	160.10	4.795	1
170.620	159.89	6.745	1	|	171.380	159.76	7.453	1
170.640	160.15	5.136	0	|	171.400	160.09	5.846	0
170.660	160.25	3.524	0	|	171.420	160.26	4.234	0
170.680	159.92	6.184	1	|	171.440	160.12	4.759	1
170.700	159.94	6.711	0	|	171.460	159.78	7.417	1
170.720	160.19	5.101	0	|	171.480	160.11	5.810	0
170.740	160.29	3.488	0	|	171.500	160.28	4.198	0