

Tabela surowych próbek czasowych napięcia i prądu

Zestawienie dyskretnych wartości chwilowych prądu cewki $i_L(t)$, napięcia kondensatora $v_C(t)$ oraz stanu klucza $s(t)$ dla 4 wariantów funkcji celu w scenariuszu testowym prof. Iwańskiego (krok tabeli $\Delta t = 20 \mu\text{s}$).

ITAE ($w_{i^*} = 0.2133$, $f_{c^*} = 1854 \text{ Hz}$) — Stan ustalony pod pełnym obciążeniem (240 V, $R_{\text{load}} = 47.619 \Omega$)

Przedział: 145.00 – 147.00 ms (krok: 20 μs)

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s		t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
145.000	239.49	13.498	1		146.020	239.20	14.427	1
145.020	239.62	12.952	1		146.040	239.37	13.883	1
145.040	239.72	12.405	1		146.060	239.52	13.339	1
145.060	239.79	11.859	1		146.080	239.64	12.793	1
145.080	239.84	11.312	1		146.100	239.73	12.247	1
145.100	239.92	10.766	0		146.120	239.80	11.700	1
145.120	239.42	13.416	1		146.140	239.83	11.153	1
145.140	239.54	12.872	1		146.160	239.33	13.803	1
145.160	239.64	12.327	1		146.180	239.47	13.259	1
145.180	239.71	11.781	1		146.200	239.59	12.714	1
145.200	239.20	14.430	1		146.220	239.67	12.169	1
145.220	239.38	13.887	1		146.240	239.73	11.623	1
145.240	239.52	13.342	1		146.260	239.23	14.272	1
145.260	239.64	12.796	1		146.280	239.40	13.729	1
145.280	239.74	12.250	1		146.300	239.54	13.184	1
145.300	239.80	11.703	1		146.320	239.65	12.638	1
145.320	239.84	11.156	1		146.340	239.73	12.092	1
145.340	239.33	13.806	1		146.360	239.79	11.545	1
145.360	239.48	13.262	1		146.380	239.88	11.000	0
145.380	239.59	12.717	1		146.400	239.95	10.454	0
145.400	239.68	12.171	1		146.420	239.45	13.105	1
145.420	239.74	11.626	1		146.440	239.62	12.561	0
145.440	239.24	14.275	1		146.460	239.77	12.016	0
145.460	239.40	13.731	1		146.480	239.89	11.470	0
145.480	239.54	13.187	1		146.500	239.98	10.923	0
145.500	239.65	12.641	1		146.520	240.05	10.376	0
145.520	239.74	12.094	1		146.540	240.08	9.829	0
145.540	239.79	11.548	1		146.560	239.58	12.481	1
145.560	239.82	11.001	1		146.580	239.72	11.937	0
145.580	239.32	13.652	1		146.600	239.84	11.391	0
145.600	239.52	13.109	0		146.620	239.93	10.845	0
145.620	239.70	12.564	0		146.640	239.99	10.299	0
145.640	239.84	12.018	0		146.660	239.48	12.950	1
145.660	239.96	11.471	0		146.680	239.65	12.407	0
145.680	240.05	10.923	0		146.700	239.79	11.861	0

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s		t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
145.700	240.12	10.375	0		146.720	239.90	11.315	0
145.720	240.15	9.827	0		146.740	239.98	10.769	0
145.740	240.16	9.280	0		146.760	240.04	10.222	0
145.760	239.66	11.932	1		146.780	239.54	12.873	1
145.780	239.16	14.581	1		146.800	239.63	12.328	1
145.800	239.34	14.038	1		146.820	239.70	11.782	1
145.820	239.49	13.494	1		146.840	239.20	14.432	1
145.840	239.62	12.948	1		146.860	239.37	13.888	1
145.860	239.72	12.402	1		146.880	239.52	13.344	1
145.880	239.79	11.855	1		146.900	239.64	12.798	1
145.900	239.84	11.308	1		146.920	239.73	12.251	1
145.920	239.92	10.762	0		146.940	239.79	11.705	1
145.940	239.42	13.413	1		146.960	239.83	11.158	1
145.960	239.54	12.868	1		146.980	239.33	13.808	1
145.980	239.63	12.323	1		147.000	239.47	13.264	1
146.000	239.70	11.777	1		-	-	-	-

CurrentAware ($w_{i^*} = 0.2631$, $f_{c^*} = 7056$ Hz) — Stan ustalony pod pełnym obciążeniem (240 V, $R_{load} = 47.619 \Omega$)

Przedział: 145.00 – 147.00 ms (krok: 20 μ s)

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s		t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
145.000	239.63	12.299	1		146.020	239.40	13.279	1
145.020	239.70	11.754	1		146.040	239.51	12.735	1
145.040	239.80	11.209	0		146.060	239.60	12.190	1
145.060	239.88	10.664	0		146.080	239.73	11.646	0
145.080	239.38	13.315	1		146.100	239.83	11.101	0
145.100	239.50	12.771	1		146.120	239.90	10.556	0
145.120	239.59	12.226	1		146.140	239.40	13.207	1
145.140	239.72	11.682	0		146.160	239.51	12.663	1
145.160	239.82	11.138	0		146.180	239.60	12.118	1
145.180	239.90	10.592	0		146.200	239.72	11.574	0
145.200	239.39	13.243	1		146.220	239.82	11.029	0
145.220	239.51	12.699	1		146.240	239.32	13.680	1
145.240	239.59	12.155	1		146.260	239.45	13.136	1
145.260	239.72	11.611	0		146.280	239.56	12.592	1
145.280	239.82	11.066	0		146.300	239.64	12.046	1
145.300	239.32	13.716	1		146.320	239.77	11.502	0
145.320	239.45	13.173	1		146.340	239.86	10.957	0
145.340	239.57	12.628	1		146.360	239.36	13.607	1
145.360	239.65	12.083	1		146.380	239.49	13.063	1
145.380	239.77	11.538	0		146.400	239.59	12.518	1
145.400	239.87	10.993	0		146.420	239.67	11.973	1
145.420	239.94	10.447	0		146.440	239.79	11.428	0
145.440	239.43	13.098	1		146.460	239.88	10.883	0
145.460	239.54	12.554	1		146.480	239.38	13.533	1
145.480	239.69	12.010	0		146.500	239.51	12.989	1
145.500	239.81	11.465	0		146.520	239.61	12.444	1
145.520	239.90	10.919	0		146.540	239.68	11.899	1
145.540	239.96	10.373	0		146.560	239.80	11.354	0
145.560	239.46	13.024	1		146.580	239.88	10.808	0
145.580	239.56	12.480	1		146.600	239.38	13.459	1
145.600	239.64	11.935	1		146.620	239.50	12.915	1
145.620	239.75	11.391	0		146.640	239.60	12.370	1
145.640	239.84	10.846	0		146.660	239.67	11.825	1
145.660	239.34	13.497	1		146.680	239.78	11.280	0
145.680	239.47	12.953	1		146.700	239.86	10.735	0
145.700	239.57	12.409	1		146.720	239.36	13.386	1
145.720	239.71	11.865	0		146.740	239.48	12.842	1
145.740	239.82	11.320	0		146.760	239.58	12.298	1

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s		t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
145.760	239.90	10.774	0		146.780	239.71	11.754	0
145.780	239.40	13.425	1		146.800	239.82	11.209	0
145.800	239.52	12.880	1		146.820	239.90	10.663	0
145.820	239.62	12.335	1		146.840	239.39	13.314	1
145.840	239.69	11.790	1		146.860	239.51	12.770	1
145.860	239.79	11.245	0		146.880	239.60	12.225	1
145.880	239.88	10.700	0		146.900	239.73	11.681	0
145.900	239.37	13.351	1		146.920	239.84	11.136	0
145.920	239.49	12.807	1		146.940	239.91	10.591	0
145.940	239.59	12.263	1		146.960	239.41	13.242	1
145.960	239.72	11.718	0		146.980	239.52	12.697	1
145.980	239.82	11.174	0		147.000	239.61	12.153	1
146.000	239.90	10.628	0		-	-	-	-

CurrentOscillation (w_i* = 0.2124, f_c* = 2039 Hz) — Stan ustalony pod pełnym obciążeniem (240 V, R_load = 47.619 Ω)

Przedział: 145.00 – 147.00 ms (krok: 20 μs)

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s		t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
145.000	239.59	13.828	1		146.020	239.90	11.538	0
145.020	239.73	13.281	1		146.040	239.99	10.991	0
145.040	239.85	12.732	1		146.060	240.06	10.443	0
145.060	239.93	12.183	1		146.080	240.10	9.896	0
145.080	239.99	11.634	1		146.100	239.59	12.548	1
145.100	240.03	11.085	1		146.120	239.67	12.002	1
145.120	240.03	10.536	1		146.140	239.79	11.458	0
145.140	240.01	9.988	1		146.160	239.88	10.912	0
145.160	239.51	12.639	1		146.180	239.38	13.562	1
145.180	239.00	15.288	1		146.200	239.51	13.018	1
145.200	239.22	14.745	1		146.220	239.61	12.473	1
145.220	239.41	14.201	1		146.240	239.69	11.928	1
145.240	239.57	13.656	1		146.260	239.81	11.383	0
145.260	239.71	13.109	1		146.280	239.89	10.837	0
145.280	239.82	12.561	1		146.300	239.39	13.488	1
145.300	239.90	12.012	1		146.320	239.52	12.943	1
145.320	239.95	11.464	1		146.340	239.62	12.398	1
145.340	239.97	10.915	1		146.360	239.69	11.853	1
145.360	239.97	10.368	1		146.380	239.19	14.502	1
145.380	239.47	13.019	1		146.400	239.36	13.959	1
145.400	239.64	12.475	0		146.420	239.51	13.414	1
145.420	239.78	11.930	0		146.440	239.64	12.868	1
145.440	239.89	11.384	0		146.460	239.73	12.322	1
145.460	239.98	10.837	0		146.480	239.80	11.775	1
145.480	240.04	10.290	0		146.500	239.84	11.228	1
145.500	240.07	9.743	0		146.520	239.92	10.682	0
145.520	239.57	12.395	1		146.540	239.42	13.333	1
145.540	239.07	15.044	1		146.560	239.54	12.789	1
145.560	239.27	14.501	1		146.580	239.63	12.244	1
145.580	239.45	13.957	1		146.600	239.76	11.699	0
145.600	239.60	13.411	1		146.620	239.86	11.154	0
145.620	239.72	12.864	1		146.640	239.94	10.608	0
145.640	239.82	12.316	1		146.660	239.43	13.258	1
145.660	239.88	11.768	1		146.680	239.55	12.714	1
145.680	239.92	11.220	1		146.700	239.64	12.169	1
145.700	239.94	10.673	1		146.720	239.76	11.624	0
145.720	239.43	13.324	1		146.740	239.86	11.079	0
145.740	239.55	12.779	1		146.760	239.94	10.533	0

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s		t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
145.760	239.64	12.234	1		146.780	239.43	13.184	1
145.780	239.77	11.689	0		146.800	239.61	12.640	0
145.800	239.88	11.143	0		146.820	239.76	12.095	0
145.820	239.95	10.597	0		146.840	239.89	11.549	0
145.840	239.45	13.248	1		146.860	239.98	11.002	0
145.860	239.56	12.703	1		146.880	240.05	10.455	0
145.880	239.65	12.158	1		146.900	240.09	9.908	0
145.900	239.78	11.613	0		146.920	239.59	12.560	1
145.920	239.88	11.068	0		146.940	239.67	12.014	1
145.940	239.95	10.522	0		146.960	239.79	11.470	0
145.960	239.44	13.173	1		146.980	239.88	10.924	0
145.980	239.62	12.629	0		147.000	239.37	13.575	1
146.000	239.77	12.084	0		-	-	-	-

CurrentEffort ($w_{i^*} = 0.2131$, $f_{c^*} = 2767$ Hz) — Stan ustalony pod pełnym obciążeniem (240 V, $R_{load} = 47.619 \Omega$)

Przedział: 145.00 – 147.00 ms (krok: 20 μ s)

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s		t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
145.000	239.96	10.457	0		146.020	239.84	11.390	0
145.020	239.45	13.108	1		146.040	239.93	10.844	0
145.040	239.63	12.564	0		146.060	239.99	10.298	0
145.060	239.77	12.019	0		146.080	239.49	12.949	1
145.080	239.89	11.473	0		146.100	239.65	12.406	0
145.100	239.99	10.926	0		146.120	239.79	11.860	0
145.120	240.05	10.379	0		146.140	239.90	11.314	0
145.140	240.09	9.832	0		146.160	239.99	10.768	0
145.160	239.58	12.484	1		146.180	240.04	10.221	0
145.180	239.73	11.939	0		146.200	239.54	12.872	1
145.200	239.84	11.394	0		146.220	239.64	12.327	1
145.220	239.93	10.848	0		146.240	239.70	11.781	1
145.240	239.99	10.302	0		146.260	239.20	14.430	1
145.260	239.49	12.953	1		146.280	239.38	13.887	1
145.280	239.65	12.409	0		146.300	239.52	13.342	1
145.300	239.79	11.864	0		146.320	239.64	12.796	1
145.320	239.90	11.318	0		146.340	239.73	12.250	1
145.340	239.99	10.771	0		146.360	239.80	11.703	1
145.360	240.05	10.224	0		146.380	239.83	11.156	1
145.380	240.07	9.677	0		146.400	239.33	13.807	1
145.400	239.57	12.329	1		146.420	239.47	13.263	1
145.420	239.07	14.978	1		146.440	239.59	12.718	1
145.440	239.27	14.435	1		146.460	239.68	12.172	1
145.460	239.44	13.891	1		146.480	239.74	11.626	1
145.480	239.59	13.345	1		146.500	239.23	14.275	1
145.500	239.71	12.799	1		146.520	239.40	13.732	1
145.520	239.80	12.251	1		146.540	239.54	13.187	1
145.540	239.87	11.703	1		146.560	239.65	12.641	1
145.560	239.90	11.156	1		146.580	239.74	12.095	1
145.580	239.91	10.608	1		146.600	239.79	11.548	1
145.600	239.41	13.259	1		146.620	239.89	11.003	0
145.620	239.59	12.716	0		146.640	239.96	10.457	0
145.640	239.75	12.171	0		146.660	239.45	13.108	1
145.660	239.87	11.625	0		146.680	239.63	12.564	0
145.680	239.97	11.078	0		146.700	239.77	12.019	0
145.700	240.04	10.531	0		146.720	239.89	11.473	0
145.720	240.09	9.984	0		146.740	239.99	10.926	0
145.740	239.59	12.635	1		146.760	240.05	10.379	0

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s		t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
145.760	239.67	12.090	1		146.780	240.09	9.832	0
145.780	239.79	11.545	0		146.800	239.58	12.484	1
145.800	239.89	10.999	0		146.820	239.73	11.939	0
145.820	239.96	10.453	0		146.840	239.84	11.394	0
145.840	239.45	13.104	1		146.860	239.93	10.848	0
145.860	239.63	12.561	0		146.880	239.99	10.302	0
145.880	239.77	12.016	0		146.900	239.49	12.953	1
145.900	239.89	11.469	0		146.920	239.65	12.409	0
145.920	239.99	10.923	0		146.940	239.79	11.864	0
145.940	240.05	10.375	0		146.960	239.90	11.317	0
145.960	240.09	9.828	0		146.980	239.99	10.771	0
145.980	239.58	12.480	1		147.000	240.05	10.224	0
146.000	239.73	11.936	0		-	-	-	-

ITAE ($w_{i^*} = 0.2133$, $f_{c^*} = 1854$ Hz) — Stan przejściowy: Skok referencji 240 V → 160 V (od $t = 150.0$ ms)

Przedział: 149.50 – 152.50 ms (krok: 25 μ s)

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s		t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
149.500	239.67	12.171	1		151.025	170.70	-19.679	1
149.525	239.61	12.288	1		151.050	168.27	-20.832	0
149.550	239.65	12.406	0		151.075	166.83	-19.699	1
149.575	239.66	12.524	1		151.100	164.41	-20.749	0
149.600	239.65	12.641	1		151.125	163.98	-17.384	1
149.625	239.90	11.158	0		151.150	163.55	-14.025	1
149.650	239.54	12.873	1		151.175	163.12	-10.671	1
149.675	239.80	11.392	0		151.200	162.69	-7.322	1
149.700	239.45	13.107	1		151.225	161.88	-6.142	1
149.725	239.50	13.226	1		151.250	161.45	-2.801	1
149.750	239.52	13.344	1		151.275	161.02	-0.540	0
149.775	239.82	11.862	0		151.300	160.58	1.720	1
149.800	240.05	10.379	0		151.325	160.29	2.911	1
149.825	239.96	10.495	1		151.350	160.10	4.103	0
149.850	239.33	13.808	1		151.375	159.93	5.295	1
149.875	239.67	12.329	0		151.400	159.79	6.487	1
149.900	239.93	10.848	0		151.425	159.85	6.613	0
149.925	239.86	10.965	1		151.450	159.95	6.737	0
149.950	239.23	14.277	1		151.475	160.09	6.859	0
149.975	239.61	12.799	0		151.500	160.40	4.841	0
150.000	239.90	11.318	0		151.525	160.39	3.889	1
150.025	240.40	6.629	0		151.550	160.17	5.077	1
150.050	240.31	1.942	0		151.575	160.12	5.199	0
150.075	239.64	-2.725	0		151.600	160.12	5.322	0
150.100	238.38	-7.352	0		151.625	160.01	6.511	1
150.125	236.56	-11.921	0		151.650	160.23	5.565	0
150.150	234.18	-16.412	0		151.675	160.29	4.615	1
150.175	231.24	-20.807	0		151.700	160.11	5.804	1
150.200	230.11	-18.979	1		151.725	160.11	5.925	0
150.225	228.02	-20.196	0		151.750	160.09	6.046	1
150.250	225.89	-21.367	0		151.775	160.20	5.098	1
150.275	224.82	-19.502	0		151.800	160.05	6.287	1
150.300	222.75	-20.611	0		151.825	160.18	5.340	1
150.325	221.16	-20.203	1		151.850	160.28	4.393	0
150.350	219.57	-19.776	1		151.875	160.13	5.582	1
150.375	217.97	-19.328	1		151.900	160.25	4.635	0
150.400	216.43	-18.860	1		151.925	160.11	5.824	1
150.425	214.40	-19.803	0		151.950	160.26	4.877	0
150.450	212.34	-20.704	0		151.975	160.20	4.998	0

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s		t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
150.475	210.78	-20.158	1		152.000	160.17	5.119	0
150.500	209.22	-19.592	1		152.025	160.19	5.241	0
150.525	207.16	-20.390	0		152.050	160.19	5.362	0
150.550	205.08	-21.145	0		152.075	160.16	5.482	0
150.575	203.52	-20.501	1		152.100	160.17	5.604	0
150.600	201.97	-19.838	1		152.125	160.16	5.724	0
150.625	199.91	-20.491	0		152.150	160.13	5.844	1
150.650	197.85	-21.101	0		152.175	160.21	4.897	1
150.675	196.32	-20.361	1		152.200	160.05	6.086	1
150.700	194.79	-19.603	1		152.225	160.08	6.207	0
150.725	192.78	-20.113	0		152.250	160.31	4.192	0
150.750	190.77	-20.581	0		152.275	160.14	5.381	1
150.775	189.28	-19.748	1		152.300	160.01	6.570	1
150.800	187.80	-18.897	1		152.325	160.28	4.555	0
150.825	185.86	-19.270	0		152.350	160.23	4.676	0
150.850	183.87	-19.603	1		152.375	160.09	5.865	1
150.875	181.90	-19.895	0		152.400	160.24	4.919	0
150.900	179.94	-20.147	0		152.425	160.25	5.039	0
150.925	178.00	-20.359	0		152.450	160.23	5.160	0
150.950	176.02	-20.532	0		152.475	160.18	5.280	0
150.975	174.58	-19.503	1		152.500	160.18	5.401	0
151.000	172.14	-20.760	0		-	-	-	-

CurrentAware ($w_{i^*} = 0.2631$, $f_{c^*} = 7056$ Hz) — Stan przejściowy: Skok referencji 240 V → 160 V (od $t = 150.0$ ms)

Przedział: 149.50 – 152.50 ms (krok: 25 μ s)

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s		t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
149.500	239.83	11.167	0		151.025	170.23	-20.157	1
149.525	239.79	11.285	1		151.050	168.79	-19.052	1
149.550	239.78	11.403	0		151.075	166.36	-20.156	1
149.575	239.74	11.521	1		151.100	165.93	-16.792	1
149.600	239.74	11.639	0		151.125	164.63	-15.637	1
149.625	239.72	11.757	1		151.150	164.20	-12.280	1
149.650	239.66	11.875	1		151.175	163.77	-8.929	1
149.675	239.65	11.993	1		151.200	162.91	-7.760	1
149.700	239.61	12.111	1		151.225	162.48	-4.416	1
149.725	239.61	12.229	1		151.250	161.85	-3.239	1
149.750	239.58	12.347	1		151.275	161.41	-0.980	0
149.775	239.59	12.466	1		151.300	160.95	1.279	1
149.800	239.57	12.584	1		151.325	160.64	2.465	1
149.825	239.53	12.701	1		151.350	160.36	3.653	1
149.850	239.52	12.819	1		151.375	160.17	4.843	1
149.875	239.79	11.339	0		151.400	160.00	6.032	1
149.900	239.43	13.054	1		151.425	160.03	6.155	0
149.925	239.41	13.172	1		151.450	160.09	6.277	0
149.950	239.43	13.291	1		151.475	160.22	5.329	1
149.975	239.73	11.812	0		151.500	160.32	4.381	0
150.000	239.95	10.330	0		151.525	160.16	5.570	1
150.025	240.32	5.644	0		151.550	160.29	4.622	0
150.050	240.11	0.963	0		151.575	160.15	5.810	1
150.075	239.32	-3.694	0		151.600	160.30	4.862	0
150.100	237.94	-8.307	0		151.625	160.30	4.982	0
150.125	236.00	-12.857	0		151.650	160.27	5.102	0
150.150	233.51	-17.326	0		151.675	160.22	5.221	0
150.175	230.99	-20.157	1		151.700	160.22	5.342	0
150.200	229.37	-19.861	1		151.725	160.19	5.462	0
150.225	227.74	-19.543	1		151.750	160.20	5.583	0
150.250	226.16	-19.204	1		151.775	160.18	5.703	0
150.275	224.07	-20.341	0		151.800	160.15	5.822	1
150.300	221.94	-21.434	0		151.825	160.15	5.943	0
150.325	220.88	-19.542	0		151.850	160.14	6.063	1
150.350	218.82	-20.573	0		151.875	160.24	5.114	1
150.375	217.25	-20.113	1		151.900	160.09	6.302	1
150.400	215.67	-19.633	1		151.925	160.22	5.354	1
150.425	213.59	-20.560	0		151.950	160.33	4.406	0

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s		t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
150.450	211.47	-21.443	0		151.975	160.17	5.594	1
150.475	210.44	-19.481	0		152.000	160.30	4.646	0
150.500	208.42	-20.304	0		152.025	160.28	4.766	0
150.525	206.89	-19.706	1		152.050	160.24	4.887	0
150.550	205.37	-19.089	1		152.075	160.24	5.008	0
150.575	203.36	-19.812	0		152.100	160.22	5.128	0
150.600	201.33	-20.492	0		152.125	160.24	5.249	0
150.625	199.82	-19.800	1		152.150	160.24	5.369	0
150.650	198.31	-19.089	1		152.175	160.21	5.488	0
150.675	196.32	-19.670	0		152.200	160.16	5.608	1
150.700	194.33	-20.211	0		152.225	160.15	5.729	0
150.725	192.85	-19.426	1		152.250	160.11	5.849	1
150.750	190.35	-21.169	0		152.275	160.12	5.970	0
150.775	188.84	-20.329	1		152.300	160.10	6.091	1
150.800	187.33	-19.471	1		152.325	160.21	5.143	1
150.825	185.35	-19.832	0		152.350	160.06	6.332	1
150.850	183.39	-20.154	0		152.375	160.20	5.384	1
150.875	181.44	-20.435	0		152.400	160.30	4.436	0
150.900	179.44	-20.676	0		152.425	160.15	5.625	1
150.925	177.98	-19.692	1		152.450	160.28	4.677	0
150.950	176.54	-18.691	1		152.475	160.27	4.798	0
150.975	174.12	-20.003	1		152.500	160.23	4.918	0
151.000	172.67	-18.950	1		-	-	-	-

CurrentOscillation (w_i* = 0.2124, f_c* = 2039 Hz) — Stan przejściowy: Skok referencji 240 V → 160 V (od t = 150.0 ms)

Przedział: 149.50 – 152.50 ms (krok: 25 µs)

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s		t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
149.500	239.61	12.473	1		151.025	171.00	-19.517	1
149.525	239.56	12.590	1		151.050	168.58	-20.678	0
149.550	239.55	12.708	1		151.075	167.15	-19.550	1
149.575	239.52	12.825	1		151.100	164.74	-20.609	0
149.600	239.52	12.943	1		151.125	164.31	-17.244	1
149.625	239.79	11.463	0		151.150	163.88	-13.885	1
149.650	239.44	13.178	1		151.175	163.16	-11.620	0
149.675	239.49	13.297	1		151.200	162.44	-9.355	1
149.700	239.51	13.414	1		151.225	162.01	-6.009	1
149.725	239.82	11.933	0		151.250	161.59	-2.668	1
149.750	240.05	10.449	0		151.275	161.08	-1.482	1
149.775	239.97	10.565	1		151.300	160.66	1.851	1
149.800	239.92	10.682	0		151.325	160.37	3.040	1
149.825	239.61	12.399	0		151.350	160.12	4.231	1
149.850	239.88	10.918	0		151.375	159.96	5.422	1
149.875	239.58	12.634	0		151.400	159.82	6.613	1
149.900	239.86	11.153	0		151.425	159.89	6.738	0
149.925	239.81	11.271	1		151.450	160.00	6.862	0
149.950	239.80	11.389	0		151.475	160.31	4.846	0
149.975	239.76	11.506	1		151.500	160.21	4.965	1
150.000	239.76	11.624	0		151.525	160.15	5.087	0
150.025	240.30	6.939	0		151.550	160.14	5.209	0
150.050	240.25	2.254	0		151.575	160.02	6.398	1
150.075	239.62	-2.412	0		151.600	160.23	5.452	0
150.100	238.40	-7.040	0		151.625	160.28	4.503	1
150.125	236.62	-11.610	0		151.650	160.10	5.692	1
150.150	234.27	-16.104	0		151.675	160.09	5.813	0
150.175	231.38	-20.504	0		151.700	160.13	5.935	0
150.200	230.25	-18.677	1		151.725	160.23	4.987	1
150.225	228.19	-19.897	0		151.750	160.07	6.176	1
150.250	226.07	-21.073	0		151.775	160.19	5.229	1
150.275	224.46	-20.708	1		151.800	160.04	6.417	1
150.300	222.90	-20.323	0		151.825	160.30	4.402	0
150.325	221.33	-19.918	1		151.850	160.23	4.523	0
150.350	219.75	-19.493	1		151.875	160.09	5.712	1
150.375	217.66	-20.501	0		151.900	159.96	6.901	1
150.400	215.54	-21.465	0		151.925	160.28	4.887	0
150.425	214.49	-19.531	0		151.950	160.25	5.007	0

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s		t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
150.450	212.45	-20.434	0		151.975	160.20	5.127	0
150.475	210.91	-19.890	1		152.000	160.18	5.248	0
150.500	209.36	-19.326	1		152.025	160.21	5.369	0
150.525	207.32	-20.128	0		152.050	160.15	5.489	1
150.550	205.26	-20.886	0		152.075	160.13	5.610	0
150.575	203.71	-20.245	1		152.100	160.15	5.732	0
150.600	202.17	-19.585	1		152.125	160.23	4.784	1
150.625	200.13	-20.243	0		152.150	160.06	5.973	1
150.650	198.09	-20.858	0		152.175	160.08	6.095	0
150.675	196.56	-20.122	1		152.200	160.07	6.215	1
150.700	195.05	-19.367	1		152.225	160.19	5.268	1
150.725	193.05	-19.883	0		152.250	160.29	4.321	0
150.750	191.06	-20.357	0		152.275	160.13	5.510	1
150.775	189.58	-19.528	1		152.300	160.00	6.699	1
150.800	188.11	-18.682	1		152.325	160.29	4.684	0
150.825	185.64	-20.301	1		152.350	160.25	4.804	0
150.850	184.15	-19.401	1		152.375	160.24	4.925	0
150.875	182.19	-19.699	0		152.400	160.21	5.046	0
150.900	180.24	-19.957	0		152.425	160.23	5.166	0
150.925	178.25	-20.176	0		152.450	160.22	5.287	0
150.950	176.28	-20.355	0		152.475	160.18	5.407	0
150.975	174.85	-19.329	1		152.500	160.19	5.528	0
151.000	172.43	-20.594	0		-	-	-	-

CurrentEffort ($w_{i^*} = 0.2131$, $f_{c^*} = 2767$ Hz) — Stan przejściowy: Skok referencji 240 V → 160 V (od t = 150.0 ms)

Przedział: 149.50 – 152.50 ms (krok: 25 μ s)

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s		t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
149.500	239.64	12.327	1		151.025	170.84	-19.611	1
149.525	239.58	12.444	1		151.050	168.41	-20.768	0
149.550	239.63	12.562	0		151.075	166.97	-19.637	1
149.575	239.65	12.680	1		151.100	164.56	-20.691	0
149.600	239.64	12.796	1		151.125	164.13	-17.326	1
149.625	239.90	11.314	0		151.150	163.70	-13.967	1
149.650	240.09	9.830	0		151.175	163.27	-10.613	1
149.675	239.46	13.144	1		151.200	162.39	-9.434	0
149.700	239.47	13.263	1		151.225	161.96	-6.087	1
149.725	239.77	11.782	0		151.250	161.54	-2.747	1
149.750	239.99	10.300	0		151.275	161.03	-1.560	1
149.775	239.36	13.613	1		151.300	160.60	1.773	1
149.800	239.40	13.732	1		151.325	160.32	2.963	1
149.825	239.73	12.252	0		151.350	160.13	4.155	0
149.850	239.99	10.769	0		151.375	159.96	5.347	1
149.875	239.92	10.886	1		151.400	159.82	6.538	1
149.900	239.89	11.003	0		151.425	159.88	6.663	0
149.925	239.83	11.120	1		151.450	159.99	6.787	0
149.950	239.20	14.432	1		151.475	160.29	4.772	0
149.975	239.59	12.954	0		151.500	160.25	4.892	0
150.000	239.89	11.473	0		151.525	160.25	5.013	0
150.025	240.41	6.784	0		151.550	160.23	5.133	0
150.050	240.34	2.096	0		151.575	160.19	5.254	0
150.075	239.69	-2.572	0		151.600	160.18	5.375	0
150.100	238.45	-7.202	0		151.625	160.15	5.496	0
150.125	236.65	-11.773	0		151.650	160.17	5.617	0
150.150	234.28	-16.268	0		151.675	160.16	5.737	0
150.175	231.37	-20.667	0		151.700	160.12	5.858	1
150.200	230.23	-18.840	1		151.725	160.21	4.910	1
150.225	228.16	-20.060	0		151.750	160.05	6.099	1
150.250	226.03	-21.234	0		151.775	160.08	6.221	0
150.275	224.41	-20.869	1		151.800	160.31	4.205	0
150.300	222.84	-20.482	0		151.825	160.15	5.394	1
150.325	221.26	-20.076	1		151.850	160.01	6.583	1
150.350	219.68	-19.650	1		151.875	160.29	4.568	0
150.375	217.58	-20.657	0		151.900	160.23	4.689	0
150.400	216.48	-18.738	1		151.925	160.10	5.878	1
150.425	214.46	-19.683	0		151.950	160.25	4.931	0

t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s		t [ms]	v_C [V]	i_L [A]	s
150.450	212.41	-20.585	0		151.975	160.19	5.051	0
150.475	210.86	-20.040	1		152.000	160.17	5.173	0
150.500	209.30	-19.476	1		152.025	160.19	5.294	0
150.525	207.25	-20.276	0		152.050	160.19	5.415	0
150.550	205.18	-21.033	0		152.075	160.17	5.536	0
150.575	203.63	-20.390	1		152.100	160.12	5.656	1
150.600	202.08	-19.729	1		152.125	160.11	5.778	0
150.625	200.03	-20.384	0		152.150	160.15	5.899	0
150.650	197.97	-20.997	0		152.175	160.24	4.951	1
150.675	196.44	-20.259	1		152.200	160.08	6.139	1
150.700	194.92	-19.502	1		152.225	160.20	5.192	1
150.725	192.91	-20.015	0		152.250	160.05	6.380	1
150.750	190.91	-20.486	0		152.275	160.19	5.433	1
150.775	189.43	-19.655	1		152.300	160.30	4.485	0
150.800	187.95	-18.807	1		152.325	160.15	5.674	1
150.825	185.47	-20.421	1		152.350	160.28	4.726	0
150.850	183.97	-19.518	1		152.375	160.21	4.847	0
150.875	182.00	-19.813	0		152.400	160.17	4.969	0
150.900	180.05	-20.067	0		152.425	160.05	6.158	1
150.925	178.12	-20.282	0		152.450	160.23	5.212	0
150.950	176.14	-20.457	0		152.475	160.19	5.332	0
150.975	174.70	-19.430	1		152.500	160.19	5.453	0
151.000	172.28	-20.690	0		-	-	-	-