

Wydział:	Imię i nazwisko:	Rok:	Grupa:	Zespół:
WIEiT	Rafał Grabiański Zbigniew Królikowski	II	7	7
PRACOWNIA FIZYCZNA WFIS AGH	Temat: Kriogenika			Nr ćwiczenia: 113
Data wykonania:	Data oddania:	Zwrot do poprawy:	Data oddania:	Data zaliczenia:
16.12.2014	13.01.2015	.	.	.
OCENA:				

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z budową i działaniem przyrządu nazwanego busolą stycznych. Mieliśmy za zadanie wyznaczyć doświadczalnie składową poziomą ziemskiego pola magnetycznego.

2 Wyniki pomiarów

Lp	Liczba Zwojów n	Prąd [mA]	Kąt w lewo [st]	Kąt w prawo [st]	Średni kąt [st]	B [mT]
1	12	300	35	35	35	2.48
2	12	350	40	40	40	2.42
3	12	250	29	31	30	2.51
4	12	200	26	24	25	2.49
5	16	200	32	32	32	2.48
6	16	250	38	38	38	2.47
7	16	150	26	25	25.5	2.43
8	16	180	30	29	29.5	2.46
9	24	100	27	27	27	2.28
10	24	150	34	36	35	2.48
11	24	180	39	40	39.5	2.53
12	24	130	32	32	32	2.41
13	36	50	21	20	20.5	2.33
14	36	100	35	36	35.5	2.44
15	36	120	40	40	40	2.49
16	36	80	28	30	29	2.51
17	40	50	22	22	22	2.39
18	40	70	29	29	29	2.44
19	40	90	34	34	34	2.58
20	40	110	41	41	41	2.45

Tabela 1: Wyniki pomiarów dla różnych wartości prądu płynącego w zwojnicy

3 Opracowanie wyników

3.1 Obliczenie wartości poziomej składowej indukcji ziemskiego pola magnetycznego

Wartość średnią poziomej indukcji magnetycznej obliczyliśmy licząc średnią arytmetyczną ze wszystkich pomiarów. $B_0 = \bar{B} = 2.45 \cdot 10^{-5} \mu T$

3.2 Obliczenie niepewności pomiarowych

Niepewność wyliczonej indukcji policzyliśmy z odchylenia standardowego średniej uzyskanych pomiarów.

$$u_A(B_0) = 6.8 \cdot 10^{-7} \mu T \quad (1)$$

Czyli względna niepewność:

$$\frac{u_A(B_0)}{B_0} \approx 2.8\% \quad (2)$$

Niepewności typu B będą dotyczyły amperomierza:

$$\Delta I = \frac{\text{zakresklasa}}{100} = 56 mA \quad (3)$$

$$u_B(I) = \frac{\Delta I}{\sqrt{3}} = 32.3 mA \quad (4)$$

$$\frac{u_B(I)}{I} = 11\% \quad (5)$$

Niepewność pomiaru grubości cewki oszacowaliśmy grubo przyjmując, z racji odczuwalnych różnic w geometrii i rozdzielczości miary na 3 mm. Względny błąd wyniesie zatem:

$$\frac{u_B(R)}{R} = \frac{3}{130} \approx 2.3\% \quad (6)$$

Na koniec obliczamy względną niepewność złożoną:

$$\frac{u_c(B_0)}{B_0} = \sqrt{\left[\frac{u_A(B_0)}{B_0}\right]^2 + \left[\frac{u_B(I)}{I}\right]^2 + \left[\frac{u_B(R)}{R}\right]^2} = \sqrt{[2.8\%]^2 + [11\%]^2 + [2.3\%]^2} \approx 11.6\%$$

I z tego szybko liczymy $u_c(B_0) = 2.84 \cdot 10^{-6} \mu T$

4 Wnioski