

OPIS TECHNICZNY & SPECYFIKACJA API

www.hostedsms.pl

SPIS TREŚCI

1.	Wprowadzenie	3
2.	Podstawowe Parametry systemu HostedSMS	3
	Dostępność.....	3
	Definicja znaków i długości wiadomości SMS	3
3.	Bezpieczeństwo	4
4.	Dostępne Interfejsy	4
	Interfejs webserwis2SMS	4
	Metody Web service	4
	Metody Web Service wymagające włączenia przez obsługę klienta	5
	Sygnatury metod	5
	Uwierzytelnienie klienta	12
	Parametry metod / Pola struktur Delivery Report / InputSMS / OutputSms.....	12
	Interfejs SimpleApi	18
	Metoda SendSMS.....	18
	Mechanizm AntySpamowy.....	19
	Przykłady	19
	Interfejs FullApi	21
	Uwierzytelnienie	21
	Metody FullApi	21
	Mapowanie Operacji	22
	Obiekty użyte w Mmses	23
	Znaczenie pól	24
	Przekazywanie parametru Phone/Phones	25
	Przykłady	25

1. WPROWADZENIE

System HostedSMS (w skrócie HSMS) przeznaczony jest do przesyłania hurtowych ilości wiadomości SMS. System HostedSMS zostanie udostępniony Klientowi jako usługa. DCS odpowiedzialny jest za opracowanie oraz jego utrzymanie w infrastrukturze DCS. Rolą DCS jest także zapewnienie odpowiednich łącz do sieci GSM.

2. PODSTAWOWE PARAMETRY SYSTEMU HOSTEDSMS

DOSTĘPNOŚĆ

DCS gwarantuje, że dostępność Systemu HSMS nie będzie mniejsza niż 99,5% w skali miesiąca kalendarzowego. Planowane i uzgodnione z Klientem przerwy techniczne nie są liczone jako niedostępność systemu.

DEFINICJA ZNAKÓW I DŁUGOŚCI WIADOMOŚCI SMS

System HSMS może wysyłać wiadomości SMS o maksymalnie długości 4000 znaków. Odpowiada to 27 SMS-om, w przypadku stosowania tylko znaków z alfabetu podstawowego GSM7¹ oraz 60 znaków, w przypadku stosowania pełnego alfabetu UNICODE.

Stosowanie znaków rozszerzonych GSM7 nie powoduje zmiany wiadomości na UNICODE, ale każdy znak z alfabetu rozszerzonego jest kodowany przez dwa znaki alfabetu podstawowego².

- 612 znaków jeśli treść wiadomości zawiera tylko znaki z zakresu GSM7

Liczba znaków w wiadomości SMS	Liczba wiadomości SMS jakie otrzyma odbiorca	Liczba SMSów wykazanych w billingu dla Klient
1-160	1	1
161-306	1	2
307-459	1	3
460-612	1	4
Pow. 612	1 ³	(Liczba znaków/153) - zaokrąglone w górę

- 272 znaki jeśli treść wiadomości zawiera znaki wymagające kodowania UNICODE

Liczba znaków w wiadomości SMS	Liczba wiadomości SMS jakie otrzyma odbiorca	Liczba SMSów wykazanych w billingu dla Klient
--------------------------------	--	---

¹ Alfabet podstawowy GSM7 oznacza tabelę „Basic Character Set” ze specyfikacji GSM 03.38

² Alfabet rozszerzony GSM7 to znaki ^{}[\~]|€ zgodnie z tabelą „Extended Character Set” ze specyfikacji GSM 03.38

³ UWAGA – Nie wszystkie modele telefonów posiadają możliwości składania wiadomości składającej się z większej ilości segmentów. Nie zaleca się stosowania wiadomości dłuższych niż 10 segmentów.

1-70	1	1
71-134	1	2
135-201	1	3
202-268	1	4
Pow. 269	1 ⁴	(Liczba znaków / 67) - zaokrąglone w górę

3. BEZPIECZEŃSTWO

Dostęp do Interfejsu będzie wymagał autoryzacji loginem (adres e-mail) i hasłem. Całość komunikacji pomiędzy DCS i Klient będzie szyfrowana z użyciem certyfikatów wydanych przez zaufane centrum certyfikacji.

Dodatkowo system posiada funkcjonalność tzw. białej listy (White List) adresów IP. Domyślnie funkcjonalność ta jest wyłączona. W celu zabezpieczenia konta należy skonfigurować listę dozwolonych numerów IP w Panelu Klienta (konfiguracja dostępna dla użytkowników z uprawnieniami Administratora) dodając do listy przynajmniej jeden adres IP. Po włączeniu listy dozwolonych numerów IP wszystkie zapytania przychodzące z adresów spoza listy zostaną zablokowane.

4. DOSTĘPNE INTERFEJSY

INTERFEJS WEBSERWIS2SMS

Interfejs Webserwis2SMS przeznaczony jest do zautomatyzowanego wysyłek SMSów realizowanych bezpośrednio przez systemy Klienta, jak również umożliwia odbieranie raportów dostarczenia wiadomości SMS.⁵

Interfejs Webserwis2SMS będzie dostępny pod adresami:

- <https://api.hostedsms.pl/WS/SmsSender.aspx> - podstawowy ośrodek przetwarzania DCS
- <https://api2.hostedsms.pl/WS/SmsSender.aspx> - zapasowy ośrodek przetwarzania DCS

METODY WEB SERVICE

SENDSMS - wysła pojedynczą wiadomość. Metoda zwraca true jeżeli system DCS przyjął wiadomość do wysłania.

SENDSMSES – wysła wiadomość do grupy telefonów. Metoda zwraca true jeżeli system DCS przyjął wszystkie wiadomości do wysłania. Operacja jest transakcyjna – albo wszystkie wiadomości zostaną przyjęte do wysłania, albo żadna.

⁴ UWAGA – Nie wszystkie modele telefonów posiadają możliwości składania wiadomości składającej się z większej ilości segmentów. Nie zaleca się stosowania wiadomości dłuższych niż 10 segmentów.

⁵ Istnieje również możliwość uruchomienia interfejsu przesyłającego SMS-y wysłane z telefonów komórkowych do klienta. W celu aktywacji dwukierunkowej wersji interfejsu konieczny jest kontakt z DCS.

GETUNREADDELIVERYREPORTS – zwraca wszystkie nieprzeczytane raporty sms klienta, jednocześnie zaznaczając je jako przeczytane. Maksymalnie 100 raportów sms jest zwracanych na raz. Pusta tablica informuje o tym, że nie ma możliwych raportów sms do pobrania.

GETDELIVERYREPORTS – zwraca grupę raportów dostarczenia wiadomości sms, dla podanych identyfikatorów wiadomości. Zwracana jest tablica typu DeliveryReport.

GETUNREADINPUTSMSSES – zwraca wszystkie nieprzeczytane odebrane smsy, jednocześnie zaznaczając je jako przeczytane. Maksymalnie 100 sms-ów jest zwracanych na raz. Pusta tablica informuje o tym, że nie ma możliwych sms-ów odebranych do pobrania.

GETINPUTSMSSES – zwraca grupę odebranych sms-ów, dla podanych kryteriów wyszukiwania. Zwracana jest tablica typu InputSms.

GETVALIDSENDERS - zwraca grupę dostępnych nadpisów.

CHECKPHONES - sprawdza poprawność przekazanych numerów. Funkcjonalność ta jest analogiczna do sprawdzania numerów przy ładowaniu pliku do wysyłki – zwraca informację które numery są poprawne, które zablokowane, które są duplikatami numerów a które znajdują się na czarnej liście.

CONVERTTOGSM7 - normalizuje tekst do GSM7 usuwając polskie znaki diakrytyczne.

CUSTOMERINFO – zwraca obecny stan licznika dostępnych sms-ów dla zalogowanego klienta oraz datę ważności konta tego klienta.

GETUNREADMMSDELIVERYREPORTS – zwraca wszystkie nieprzeczytane raporty klienta z wiadomości mms, jednocześnie zaznaczając je jako przeczytane. Maksymalnie 100 raportów mms jest zwracanych na raz. Pusta tablica informuje o tym, że nie ma możliwych raportów mms do pobrania.

GETMMSDELIVERYREPORTS – zwraca grupę raportów dostarczenia wiadomości mms, dla podanych identyfikatorów wiadomości. Zwracana jest tablica typu DeliveryReport.

Metody zwracające raporty dla wysłanych MMS-ów (**GETUNREADMMSDELIVERYREPORTS**, **GETMMSDELIVERYREPORTS**) wymagają aby klient miał włączoną funkcjonalność wysyłania MMS-ów na swoim koncie.

METODY WEB SERVICE WYMAGAJĄCE WŁĄCZENIA PRZEZ OBSŁUGĘ KLIENTA

Poniższe metody domyślnie są wyłączone dla klientów. W celu ich włączenia należy skontaktować się z obsługą klienta.

GETOUTPUTSMSSES – zwraca grupę wysłanych sms-ów dla podanych kryteriów wyszukiwania. Zwracana jest tablica typu OutputSms. Opcjonalnie oznacza zwrócone smsy jako wyświetlone.

GETUNREADOUTPUTSMSSES – zwraca grupę wysłanych sms-ów, które nie zostały oznaczone jako wyświetlone, dla podanych kryteriów wyszukiwania. Zwracana jest tablica typu OutputSms.(maks 100 rekordów per wywołanie)

SYGNATURY METOD

```

public bool SendSmses (
    string UserEmail,
    string Password,
    string[] Phones,
    string Message,
    string Sender,
    string TransactionId,
    DateTime? ValidityPeriod,
    int Priority,
    bool FlashSms,
    string CostCenter,
    bool? ConvertMessageToGSM7,
    out string ErrorMessage,
    out DateTime CurrentTime,
    out Guid[] MessageIds
)

public bool SendSms (
    string UserEmail,
    string Password,
    string Phone,
    string Message,
    string Sender,
    string TransactionId,
    DateTime? ValidityPeriod,
    int Priority,
    bool FlashSms,
    string CostCenter,
    bool? ConvertMessageToGSM7,
    out string ErrorMessage,
    out DateTime CurrentTime,

```

```

        out Guid? MessageId
    )

    public bool GetUnreadDeliveryReports(
        string UserEmail,
        string Password,
        public int? Limit,
        out string ErrorMessage,
        out DateTime CurrentTime,
        out DeliveryReport[] DeliveryReports
    )

    public bool GetDeliveryReports(
        string UserEmail,
        string Password,
        Guid[] MessageIds,
        bool MarkAsRead,
        out string ErrorMessage,
        out DateTime CurrentTime,
        out DeliveryReport[] DeliveryReports
    )

    public bool GetInputSmses(
        string UserEmail,
        string Password,
        DateTime? From,
        DateTime? To,
        string Recipient,
        bool MarkAsRead,
        out string ErrorMessage,
        out DateTime CurrentTime,
        out InputSms[] InputSms
    )

```

```

    )

    public bool GetUnreadInputSmses (
        string UserEmail,
        string Password,
        public int? Limit,
        out string ErrorMessage,
        out DateTime CurrentTime,
        out InputSms[] InputSms

    )

    public bool GetValidSenders (
        string UserEmail,
        string Password,
        out string[] Senders,
        out string ErrorMessage,
        out DateTime CurrentTime

    )

    public bool CheckPhones (
        string UserEmail,
        string Password,
        string[] Phones,
        out string[] ValidPhones,
        out string[] InvalidPhones,
        out string[] Duplicates,
        out string[] BlockedPhones,
        out string ErrorMessage,
        out DateTime CurrentTime

    )

    public bool ConvertToGsm7 (
        string UserEmail,

```



```

        string Password,

        string Text,

        out string Gsm7Text,

        out string ErrorMessage,

        out DateTime CurrentTime
    )

public bool CustomerInfo (
    string UserEmail,

    string Password,

    out DateTime? CustomerValidTo,

    out long? SmsCounter,

    out string ErrorMessage,

    out DateTime CurrentTime
)

public bool GetOutputSmses (
    string UserEmail,

    string Password,

    DateTime? From,

    DateTime? To,

    string Recipient,

    bool MarkAsRead,

    out string ErrorMessage,

    out DateTime CurrentTime,

    out OutputSms[] OutputSms
)

public bool GetUnreadOutputSmses (
    string UserEmail,

    string Password,

    DateTime? From,

    DateTime? To,

```

```

        public int? Limit,

        out string ErrorMessage,

        out DateTime CurrentTime,

        out OutputSms[] OutputSms

    )

public bool GetUnreadMmsDeliveryReports(

    string UserEmail,

    string Password,

    out string ErrorMessage,

    public int? Limit,

    out DateTime CurrentTime,

    out MmsDeliveryReport[] DeliveryReports

)

public bool GetMmsDeliveryReports(

    string UserEmail,

    string Password,

    Guid[] MessageIds,

    bool MarkAsRead,

    out string ErrorMessage,

    out DateTime CurrentTime,

    out MmsDeliveryReport[] DeliveryReports

)

public struct DeliveryReport
{

    public Guid ReportId;

    public string Phone;

    public Guid MessageId;

    public int Status;

```

```

        public DateTime DeliveryTime;
    }

    public struct MmsDeliveryReport
    {
        public Guid MessageId;

        public string Phone;

        public int Status;

        public DateTime DeliveryTime;
    }

    public struct InputSms
    {
        public Guid MessageId { get; set; }
        public string Phone { get; set; }
        public string Recipient { get; set; }
        public string Message { get; set; }
        public DateTime ReceivedTime { get; set; }
    }

    public struct OutputSms
    {
        public Guid MessageId { get; set; }
        public DateTime SentTime { get; set; }
        public DateTime? DeliveryTime { get; set; }
        public string UserName { get; set; }
        public string Sender { get; set; }
        public string Phone { get; set; }
        public string MessageStatus { get; set; }
        public string DeliveryStatus { get; set; }
        public string Interface { get; set; }
        public string CostCenter { get; set; }
    }

```

```

    public string Body { get; set; }

    public int SmsCount { get; set; }
}

```

UWIERZYTELNIENIE KLIENTA

Uwierzytelnienie klienta następuje za pomocą pary userEmail / Password identyfikującej jednoznacznie klienta usługi HSMS.

PARAMETRY METOD / POLA STRUKTUR DELIVERY REPORT / INPUTSMS / OUTPUTSMS

NUMER TELEFONU

```

    string Phone,
    string[] Phones,
    out string[] ValidPhones,
    out string[] InvalidPhones,
    out string[] Duplicates,
    out string[] BlockedPhones

```

Numer telefonu ma być podawany zawsze w postaci międzynarodowej np: 48xxxxxxxx. W przypadku masowego wysyłania wiadomości podawana jest tablica numerów telefonów, zgodnie z powyższym formatem.

W przypadku metody CheckPhones – metoda zwraca numery w podziale na prawidłowe (Valid) nieprawidłowe (Invalid), duplikaty (Duplicates) i zablokowane (BlockedPhones)

NADAWCA – NADPIS

```

    string Sender,
    out string[] Senders

```

Ciąg alfanumeryczny, który zostanie przekazany do operatora, jako nadpis nadawcy. Należy mieć na uwadze, że w różnych sieciach mogą być różne ustawienia, jeżeli chodzi o dozwoloną formę nadpisu.

Listę wszystkich dozwolonych nadpisów przypisanych do klienta zwraca metoda GetValidSenders. W przypadku potrzeby korzystania z innych nadpisów konieczny jest kontakt z DCS celem aktywacji nadpisu.

ODBIORCA

```

    string Recipient

```

Numer, na który przyszedł SMS wejściowy.

Może być podany jako parametr do wyszukiwania odebranych SMS-ów.

TREŚĆ WIADOMOŚCI

```
string Message,  
string Body
```

System automatycznie będzie kodował wiadomości SMS jako GSM7 lub Unicode, w zależności od tego czy w treści znajdowały się jakieś znaki spoza zestawu GSM7

Maksymalna długość wiadomości SMS w systemie HSMS to 4000 znaków.

IDENTYFIKATOR TRANSAKCJI

```
string TransactionId
```

Unikalny zestaw znaków identyfikujący próbę wysłania SMS-a / grupy SMS-ów.

Kolejne próby z tym samym identyfikatorem:

- Zwrócić wartość true i te same parametry wyjściowe, jeżeli wywołanie nastąpiło z tymi samymi parametrami.
- Zwrócić wartość false i komunikat błędu, w przypadku gdyby parametry się różniły.

Maksymalna wielkość to 128 znaków.

CZAS WAŻNOŚCI SMS-A

```
DateTime? ValidityPeriod
```

Czas ważności SMS-a podana jako chwila w czasie. W przypadku, w którym czas bieżący jest większy niż czas ważności SMS-a, próba wysyłki będzie odrzucona.

System HSMS nie wyśle SMS-a po upływie czasu ważności.

Jeżeli przyjmuje wartość NULL, DCS przyjmuje, że czas ważności nie został ustawiony i ważność wiadomości SMS zostanie ustawiona na domyślną dla danej sieci GSM.

Czas ważności musi zostać podany według czasu obowiązującego w Warszawie.

PRIORYTET

```
int Priority
```

Liczba z przedziału 0-3, gdzie 0 oznacza najniższy priorytet, a 3 najwyższy.

Wiadomość z niższym priorytetem zostanie wysłana jedynie wówczas, jeżeli w systemie nie czekają na wysłanie żadne wiadomości z wyższym priorytetem.

FLASH SMS

`bool` FlashSms

Wartość **Prawda** oznacza, że wiadomość zostanie wysłana jako SMS typu Flash. Sms typu Flash jest wyświetlany na telefonie bezpośrednio po odebraniu i nie jest zapamiętywany w pamięci telefonu.

Ze względu na ograniczenia techniczne standardu GSM wiadomość typu Flash może składać się tylko z jednego segmentu i zawierać jedynie znaki z alfabetu GSM7. Maksymalna długość wiadomości Flash to 160 znaków.

KONWERTUJ WIADOMOŚĆ DO FORMATU GSM7

`bool?` ConvertMessageToGSM7

Wartość **Prawda** oznacza, że wiadomość zostanie przekonwertowana przed wysłaniem do formatu GSM7, czyli zostaną z niej usunięte polskie znaki diakrytyczne i zastąpione swoimi łacińskimi odpowiednikami. Inne symbole spoza alfabetu GSM7 również zostaną usunięte.

W przypadku niepodania wartości lub podania **Fałsz**, nie nastąpi konwersja.

CENTRUM KOSZTÓW

`string` CostCenter

Nazwa centrum kosztów. Aby używać centrum kosztów, najpierw musi zostać skonfigurowane w panelu klienta. Tylko wartości z listy stworzonych centrów kosztów są dozwolone.

W przypadku wyłączonej funkcjonalności, pole powinno przyjmować wartość null.

OZNACZ JAKO PRZECZYTANE

`bool` MarkAsRead

Zaznacz jako przeczytane. W przypadku pobierania raportów dostarczenia, wysłanych lub odebranych SMS-ów dla konkretnych wiadomości, istnieje opcja zaznaczenia ich jako przeczytanie, aby nie były już zwracane przy pomocy metody `GetUnreadDeliveryReports`, `GetUnreadMmsDeliveryReports` lub `GetUnreadOutputSmses`.

ZAKRES CZASU

`DateTime?` From,

`DateTime?` To

Parametry do wyszukiwania odebranych SMS-ów.

OPIS BŁĘDU

`out String` ErrorMessage

Tekstowy opis błędu, w postaci zrozumiałej dla człowieka, w języku angielskim. W wypadku poprawnej operacji, pole powinno być puste. Wszystkie metody interfejsu zwracają wartość logiczną **Prawda/Fałsz**, informującą o prawidłowym zakończeniu operacji. Wartość `ErrorMessage` ma znaczenie tylko w przypadku, jeżeli metoda zwróciła wartość **Fałsz**.

Zmienna wyjściowa.

CZAS BIEŻĄCY

```
out DateTime CurrentTime
```

Celem ominięcia problemów związanych z czasem, system DCS podaje czas według własnego zegara. Zmienna wyjściowa.

IDENTYFIKATOR WIADOMOŚCI

```
out Guid? MessageId  
out Guid[] MessageId,  
Guid[] MessageIds,
```

Identyfikator wiadomości podany jako Guid, zwracany celem połączenia wiadomości z raportem dostarczenia. Zmienna ma znaczenie wyłącznie, jeżeli metody SendSms lub SendSmses zwracają wartość **Prawda**.

Zmienna wyjściowa dla metod SendSms i SendSmses oraz zmienna wejściowa dla metod GetDeliveryReports i GetMmsDeliveryReports.

RAPORT DOSTARCZENIA SMS

```
public struct DeliveryReport  
{  
    Guid ReportId;  
    string Phone;  
    Guid MessageId;  
    int Status;  
    DateTime DeliveryTime;  
}
```

Struktura z informacjami zawierająca pojedynczy opis raportu dostarczenia sms. Znaczenie pól wyjaśniono w pozostałych punktach.

IDENTYFIKATOR RAPORTU DOSTARCZENIA

```
Guid ReportId;
```

Jednoznacznie identyfikuje raport dostarczenia wiadomości sms.

RAPORT DOSTARCZENIA MMS

```
public struct MmsDeliveryReport
{
    string Phone;
    Guid MessageId;
    int Status;
    DateTime DeliveryTime;
}
```

Struktura z informacjami zawierająca pojedynczy opis raportu dostarczenia mms. Znaczenie pól wyjaśniono w pozostałych punktach.

Od raportu dostarczenia sms różni się brakiem pola ReportId. Raport dostarczenia mms jest częścią stanu wiadomości mms, a nie oddzielnym bytem, jak w przypadku sms.

STATUS DOSTARCZENIA

```
int Status
```

- 1 wiadomość niedostarczona (finalnie).
- 2 wiadomość niedostarczona z powodu przedawnienia. Wiadomość nie została dostarczona w podanym czasie ValidityPeriod.
- 3 wiadomość została odrzucona przez operatora.
- +1 wiadomość dostarczona.
- 0 stan nieustalony, nie powinien występować.

Jako zasadę można badać warunek >0 i <0 . Kolejne statusy, jeżeli będą dodawane, będą zachowywać zasadę, że ujemne wartości dotyczą niedostarczenia wiadomości, a dodatnie dotyczą dostarczenia wiadomości.

Statusy dotyczą zarówno raportów sms jak i mms.

CZAS DOSTARCZENIA

```
DateTime DeliveryTime
```

Czas uznania, że SMS został / finalnie nie został dostarczony. Według czasu w Warszawie.

DATA WAŻNOŚCI KONTA KLIENTA

```
DateTime? CustomerValidTo
```

Data, do której konto klienta jest ważne w HSMS. Po tej dacie korzystanie z usług HSMS będzie niemożliwe. Wartość **null** oznacza niewygasanie konta klienta.

STAN LICZNIKA SMS

```
long? SmsCounter
```


Wartość oznaczająca, ile jeszcze może wysłać SMS-ów zalogowany klient bez potrzeby doładowania konta.
Wartość **null** oznacza brak ograniczenia.

CZAS ODEBRANIA

```
DateTime ReceivedTime
```

Czas, w którym SMS został zapisany w systemie DCS.

LIMITOWANIE ODPOWIEDZI

```
public int? Limit { get; set; }
```

Określa maksymalną liczbę wierszy zwracanych. W przypadku podania wartości większej niż 100 – zostanie zwróconych pierwsze 100 wyników

ODEBRANY SMS

```
public struct InputSms
{
    public Guid MessageId { get; set; }
    public string Phone { get; set; }
    public string Recipient { get; set; }
    public string Message { get; set; }
    public DateTime ReceivedTime { get; set; }
}
```

Wszystkie pola zgodne z definicjami podanymi wcześniej.

WYSŁANY SMS

```
public struct OutputSms
{
    public Guid MessageId { get; set; }
    public DateTime SentTime { get; set; }
    public DateTime? DeliveryTime { get; set; }
    public string UserName { get; set; }
    public string Sender { get; set; }
}
```

```

    public string Phone { get; set; }

    public string MessageStatus { get; set; }

    public string DeliveryStatus { get; set; }

    public string Interface { get; set; }

    public string CostCenter { get; set; }

    public string Body { get; set; }

    public int SmsCount { get; set; }

}

```

Pole `MessageStatus` dla wysłanej wiadomości będzie miało wartość „Sent”.

Pole `DeliveryStatus` zawiera krótki opis obecnego stanu wysłanej wiadomości, np. „Dostarczona” lub „Przedawniona”.

Pole `Interface` wskazuje na interfejs aplikacji, z którego wiadomość została wysłana, w tym wypadku „WS”.

Pole `SmsCount` informuje, w ilu smsach wiadomość została przesłana.

Pozostałe pola zgodne z definicjami podanymi wcześniej.

INTERFEJS SIMPLEAPI

Interfejs SimpleAPI przeznaczony jest dla klientów chcących w możliwie jak najprostszy sposób wysłać wiadomości SMS, niepotrzebujących zaawansowanych możliwości `WebService2SMS`.

Interfejs jest dostępny pod adresami:

- <https://api.hostedsms.pl/SimpleApi> - podstawowy ośrodek przetwarzania DCS
- <https://api2.hostedsms.pl/SimpleApi> - zapasowy ośrodek przetwarzania DCS

Interfejs został wykonany w technologii ASP.NET Web API⁶.

METODA SENDSMS

Interfejs oferuje jedną metodę `SendSms` z następującymi parametrami:

- `UserEmail` – Login do systemu
- `Password` – Hasło do systemu
- `Sender` – Przypisany dla klienta nadpis
- `Phone` – Numer telefonu odbiorcy
- `Message` – Treść wiadomości
- `v` – Opcjonalny parametr do mechanizmu antyspamowego (patrz niżej)
- `ConvertMessageToGSM7` – Opcjonalny parametr do konwersji treści wiadomości do formatu GSM7

W odpowiedzi system zwraca jedną z poniższych dwóch wartości:

- `MessageId` – Identyfikator wiadomości

⁶ Patrz: <http://www.asp.net/web-api>

- ErrorMessage – Komunikat błędu

Znaczenie parametrów jest dokładnie takie samo jak w przypadku interfejsu WebService2SMS.

Zapytania są wykonywane za pomocą HTTP POST. Formatowanie zapytania i odpowiedzi odbywa się za pomocą nagłówków Content-Type i Accept (patrz przykłady poniżej).

W metodzie SendSms Simple API brak jest możliwości ustawiania priorytetów dla SMS-a, Centrum kosztów, Czasu ważności czy wysyłania jako SMS typu Flash. W przypadku potrzeby ustawiania tych pól należy skorzystać z interfejsu FullApi lub Web Service.

MECHANIZM ANTYSKAMOWY

Aby ochronić odbiorcę SMS-ów przed zalewem SMS-ów, API wyposażone jest w mechanizm antyspamowy.

Powtórne wywołanie API danego dnia z tymi samymi parametrami spowoduje zwrócenie zapamiętanej odpowiedzi i nie spowoduje wysłania SMS-a.

W przypadku, w którym istnieje potrzeba wysłania drugiego SMS-a o tej samej treści na ten sam numer telefonu, można to zrobić ustawiając opcjonalny parametr „v” na dowolną unikalną wartość.

PRZYKŁADY

Technologia ASP.NET WEB API pozwala na wykonywanie zapytań w różnym formacie. Poniżej przykład dla wywołania w postaci Request – FormData / Response – Json:

PRZYKŁAD – FORMDATA / JSON

Poniższy przykład pokazuje wywołanie serwisu za pomocą formatu Form Data oraz za pomocą formatu JSON.

W obu przypadkach odpowiedź będzie taka sama i zwrócona będzie w formacie JSON.

Wywołanie (FORM DATA):

```
POST https://api.hostedsms.pl/SimpleApi HTTP/1.1
Accept: */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8

UserEmail=useremail%40dcs.pl&Password=correctpassword&Sender=TEST&Phone=48xxxxxxxx&Message=TEST
```

Wywołanie (JSON):

```
POST https://api.hostedsms.pl/SimpleApi HTTP/1.1
Accept: application/xml
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{"UserEmail":"useremail@dcs.pl", "Password":"correctpassword", "Sender":"TEST", "Phone":"48502505988", "Message": "TEST712"}
```

Odpowiedź Pozytywna:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Expires: -1
Server: Microsoft-IIS/7.0
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Tue, 25 Feb 2014 15:59:38 GMT
Content-Length: 52
```

```
{"MessageId":"ebc789b2-d111-4e9c-8a0e-d3ae0896364c"}
```

Odpowiedź Negatywna:

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Expires: -1
Server: Microsoft-IIS/7.0
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Tue, 25 Feb 2014 15:55:42 GMT
Content-Length: 38
```

```
{"ErrorMessage":"Invalid Credentials"}
```

PRZYKŁAD - XML

Poniżej odpowiednik poprzedniego przykładu w formacie XML.

Wywołanie:

```
POST https://api.hostedsms.pl/SimpleApi HTTP/1.1
Accept: application/xml
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<SimpleSms>
  <UserEmail>useremail@dcs.pl</UserEmail>
  <Password>correctpassword</Password>
  <Sender>TEST</Sender>
  <Phone>48xxxxxxxx</Phone>
  <Message>TEST712</Message>
</SimpleSms>
```

UWAGA: W przypadku wywołania XML, kolejność parametrów ma znaczenie.

Odpowiedź Pozytywna:

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
Expires: -1
```

```
Server: Microsoft-IIS/8.0
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-SourceFiles: =?UTF-8?B?QzpcchJvamVjdHNcRENTLkhvc3RlZFNTc1xEQ1MuSFNNUy5TaW1wbGVBCGk=?=
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Mon, 03 Mar 2014 16:06:32 GMT
Content-Length: 138

<MessageSend xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><MessageId>1eba6eb2-888f-41cb-b146-9a1debdf8621</MessageId></MessageSend>
```

Odpowiedź Negatywna:

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
Expires: -1
Server: Microsoft-IIS/8.0
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-SourceFiles: =?UTF-8?B?QzpcchJvamVjdHNcRENTLkhvc3RlZFNTc1xEQ1MuSFNNUy5TaW1wbGVBCGk=?=
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Mon, 03 Mar 2014 16:11:55 GMT
Content-Length: 115

<Error xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><ErrorMessage>Invalid
Credentials</ErrorMessage></Error>
```

INTERFEJS FULLAPI

Interfejs FullApi jest wersją REST pełnego interfejsu Web Service. Każda operacja możliwa do wykonania w interfejsie Web Service, może być również wykonana za pomocą interfejsu FullApi. Dla interfejsu jest przygotowany klient w postaci paczki Nuget – HostedSms FullApi Client.

Interfejs FullApi jest też dostępny na platformie Swagger, która umożliwia wygodne korzystanie z niego w przeglądarce.

Interfejs dostępny jest pod adresami:

- <https://api.hostedsms.pl/FullApi/> - podstawowy ośrodek przetwarzania DCS
- <https://api2.hostedsms.pl/FullApi/> - zapasowy ośrodek przetwarzania DCS
- <https://api.hostedsms.pl/FullApi/swagger/ui/index> - interfejs FullApi na platformie Swagger

UWIERZYTELNIENIE

Uwierzytelnienie w FullApi jest typu BASIC.

Oprócz tego serwer również zaakceptuje nagłówki Authorization postaci username:password bez kodowania Base64.

METODY FULLAPI

FullApi obsługuje wszystkie operacje Web Service i do tego zawiera jedną, która obecnie nie jest dostępna na Web Service:

MMSES - wysyła wiadomość Mms na podany numer telefonu. Operacja przyjmuje obiekt FullMms na wejściu. Metoda zwraca obiekt MmsMessageSend zawierający identyfikator szablonu i listę identyfikatorów nowych wiadomości, jeżeli system DCS przyjął wiadomość do wysłania. Obecnie wspierane jest wysłanie wiadomości na jeden numer telefonu.

MAPOWANIE OPERACJI

Operacje są mapowane w obiekty Restowe zgodnie z poniższą tabelką:

Operacja	Objekt	Metoda	Uwagi
SendSmses SendSms	Smses	POST	Interfejs posiada tylko jedną metodę do wysyłania SMS-ów. W celu wysłania jednego SMS-a, należy użyć tablicy Phones z jednym elementem.
GetUnreadDeliveryReports GetDeliveryReports	DeliveryReports	GET	W przypadku podania parametrów MessageIds i/lub MarkAsRead, wywoływana jest metoda GetDeliveryReports. W przeciwnym razie GetUnreadDeliveryReports.
GetUnreadInputSmses GetInputSmses	InputSmses	GET	Podanie jakiegokolwiek parametru powoduje wywołanie GetInputSmses. Brak parametrów spowoduje wywołanie GetUnreadInputSmses.
GetUnreadOutputSmses GetOutputSmses	OutputSmses	GET	Podanie parametrów Recipient i MarkAsRead powoduje wywołanie GetOutputSmses. Brak podania tych parametrów spowoduje wywołanie GetUnreadOutputSmses. Parametry Recipient i MarkAsRead powinny być albo oba podane albo oba pominięte. UWAGA – W celu włączenia obsługi metod należy skontaktować się z obsługą

			klienta
GetValidSenders	<i>ValidSenders</i>	GET	
ConvertToGsm7	<i>Gsm7</i>	POST	
CheckPhones	<i>CheckPhones</i>	POST	
CustomerInfo	<i>CustomerInfo</i>	GET	
<i>GetUnreadMmsDeliveryReports</i> <i>GetMmsDeliveryReports</i>	<i>MmsDeliveryReports</i>	GET	W przypadku podania parametru MessageIds, wywoływana jest metoda GetMmsDeliveryReports. W przeciwnym razie GetMmsUnreadDeliveryReports UWAGA – W celu włączenia obsługi MMS-ów należy skontaktować się z obsługą klienta.
<i>Mmses</i> ⁷	<i>MmsMessageSend</i>	POST	Wspierane jest wysyłanie tylko pojedynczej wiadomości MMS. Żądania zawierające więcej niż jeden numer telefonu będą odrzucone.

OBIEKTY UŻYTE W MMSES

```
public struct FullMms
{
    public string[] Phones { get; set; }
    public string Sender { get; set; }
    public string TransactionId { get; set; }
    public string CostCenter { get; set; }
    public Guid? TemplateId { get; set; }
    public Content Content { get; set; }
}
```

⁷ Operacja dostępna tylko z użyciem interfejsu FullApi.

```

public struct Content
{
    public string Subject { get; set; }
    public Slide[] Slides { get; set; }
}

public struct Slide
{
    public string Text { get; set; }
    public string PictureMime { get; set; }
    public string Picture { get; set; }
}

public struct MmsMessageSend
{
    public Guid TemplateId { get; set; }
    public Guid[] MessageIds { get; set; }
}

```

ZNACZENIE PÓŁ

Pola są w większości zgodne z opisami z sekcji z [parametrami metod WebService](#). Nowe pola opisane są poniżej.

TEMPLATEID

`Guid?` TemplateId

Identyfikator szablonu MMS. Parametr opcjonalny. Po wysyłce MMS bez użycia szablonu, zwracany jest identyfikator utworzonego szablonu.

Podając ten parametr w wysyłce w metodzie Mmses, można pominąć definiowanie treści wiadomości.

PICTURE

`string` Picture

Zakodowany w base64 obrazek. Dozwolone są obrazy do 100kB. Pole opcjonalne, ale jeśli jest podane, należy podać też typ obrazku w polu `PictureMime`.

PICTUREMIME

`string` PictureMime

Typ MIME podanego w parametrze `Picture` obrazka. Np. `image/png`, `image/jpeg` lub `image/gif`. Pole wymagane wtedy i tylko wtedy, gdy podany jest parametr `Picture`.

PRZEKAZYWANIE PARAMETRU PHONE/PHONES

W Przypadku używania formatowania XML, należy przekazać tablicę `Phones`:

```
<Phones>
```

```
<Phone>Telefon1</Phone>
```

```
<Phone>Telefon1</Phone>
```

```
</Phones>
```

W przypadku formatowania Form Data, należy przekazać kolejne telefony w formularzu:

```
Phone=Telefon1&Phone=Telefon2
```

W przypadku JSON-a, należy przekazać parametr `Phone` (który może być tablicą):

```
"Phone":["Telefon1","Telefon2"]
```

Formaty zapytań i odpowiedzi pokazane są na poniższych przykładach:

PRZYKŁADY

UWIERZYTELNIENIE – FORMDATA/JSON

Zapytanie bez uwierzytelnienia:

```
GET https://api.hostedsms.pl/FullApi/ValidSenders HTTP/1.1  
User-Agent: Fiddler
```

Odpowiedź serwera 401:

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized  
Cache-Control: no-cache  
Pragma: no-cache  
Content-Type: application/json; charset=utf-8  
Expires: -1  
Server: Microsoft-IIS/8.0
```

```
WWW-Authenticate: Basic
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-SourceFiles: =?UTF-
8?B?QzpcCHJvamVjdHNcRENTLkhvc3RlZFNTc1xEQ1MuSFNNUy5GdWxsQXBpXFZhbGlkU2VuZGVycw==?=
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Fri, 24 Jul 2015 14:13:56 GMT
Content-Length: 94

{"ErrorMessage":"Invalid Login or Password","CurrentTime":"2015-07-24T16:13:56.5601277+02:00"}
```

Zapytanie z uwierzytelnieniem Basic:

```
GET https://api.hostedsms.pl/FullApi/ValidSenders HTTP/1.1
User-Agent: Fiddler
Authorization: Basic c2R1X2FwaUBkY3MucGw6cXdIMTlzcXdl
```

Odpowiedź serwera:

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Expires: -1
Server: Microsoft-IIS/8.0
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-SourceFiles: =?UTF-
8?B?QzpcCHJvamVjdHNcRENTLkhvc3RlZFNTc1xEQ1MuSFNNUy5GdWxsQXBpXFZhbGlkU2VuZGVycw==?=
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Fri, 24 Jul 2015 13:17:19 GMT
Content-Length: 30

{"Senders":["TEST","SDUSOFT"]}
```

PRZYKŁADY – XML

Wywołanie – GetValidSenders:

```
GET https://api.hostedsms.pl/FullApi/ValidSenders HTTP/1.1
User-Agent: Fiddler
Authorization: Basic c2R1X2FwaUBkY3MucGw6cXdIMTlzcXdl
Accept: application/xml
Host: localhost:53596
```

Odpowiedź – GetValidSenders:

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
Expires: -1
Server: Microsoft-IIS/8.0
X-AspNet-Version: 4.0.30319
```

X-SourceFiles: =?UTF-8?B?QzpcCHJvamVjdHNcRENTLkhvc3RlZFNTc1xEQ1MuSFNNUy5GdWxsQXBpXFZhbGlkU2VuZGVycw==?=

X-Powered-By: ASP.NET

Date: Fri, 24 Jul 2015 14:16:43 GMT

Content-Length: 205

<ValidSenders xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><CurrentTime>2015-07-24T16:16:43.6298734+02:00</CurrentTime><Senders><Sender>TEST</Sender><Sender>SDUSOFT</Sender></Senders></ValidSenders>

Wywołanie – GetInputSms:

GET <https://api.hostedsms.pl/FullApi/InputSmses?From=2014-07-09+18%3a00%3a00&To=2014-07-09+18%3a00%3a10&MarkAsRead=False> HTTP/1.1

User-Agent: Fiddler

Authorization: Basic c2R1X2FwaUBkY3MucGw6cXdIMTlzcXdl

Accept: application/xml

Host: localhost:53596

Odpowiedź – GetInputSms:

HTTP/1.1 200 OK

Cache-Control: no-cache

Pragma: no-cache

Content-Type: application/xml; charset=utf-8

Expires: -1

Server: Microsoft-IIS/8.0

X-AspNet-Version: 4.0.30319

X-SourceFiles: =?UTF-8?B?QzpcCHJvamVjdHNcRENTLkhvc3RlZFNTc1xEQ1MuSFNNUy5GdWxsQXBpXElucHV0U21zZXM=?=

X-Powered-By: ASP.NET

Date: Fri, 24 Jul 2015 14:38:59 GMT

Content-Length: 60429

<InputSmsResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><CurrentTime>2015-07-24T16:38:59.5690067+02:00</CurrentTime><InputSmses><InputSms><Message>@€\$¥èéùìòÇØÅ_ÆæßÉ!\"#%&';()*,-./0123456789;:<=>?¡ABCDEFGHIJKLMN O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ñ Ü Š ž abcdefghijklm nopqrstuvwxyzäönüa^{[~]|€ </Message><MessageId>0fc068ca-a0d6-4b94-b5c8-0049694dd5a2</MessageId><Phone>48620000333</Phone><ReceivedTime>2014-07-09T15:48:38.317</ReceivedTime><Recipient>102</Recipient></InputSms><InputSms><Message>@€\$¥èéùìòÇØÅ_ÆæßÉ!\"#%&';()*,-./0123456789;:<=>?¡ABCDEFGHIJKLMN O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ñ Ü Š ž abcdefghijklm nopqrstuvwxyzäönüa^{[~]|€ </Message><MessageId>8315e6a3-b360-416b-9305-03e94408fb51</MessageId><Phone>48620000259</Phone><ReceivedTime>2014-07-09T15:48:32.553</ReceivedTime><Recipient>102</Recipient></InputSms></InputSmsResponse>

Wywołanie – GetDeliveryReports:

GET [https://api.hostedsms.pl/FullApi/DeliveryReports?MessageIds\[\]=ebc789b2-d111-4e9c-8a0e-d3ae0896364c&MessageIds\[\]=69827e59-8bfa-4e39-94b5-b992aabab1e1&MarkAsRead=False](https://api.hostedsms.pl/FullApi/DeliveryReports?MessageIds[]=ebc789b2-d111-4e9c-8a0e-d3ae0896364c&MessageIds[]=69827e59-8bfa-4e39-94b5-b992aabab1e1&MarkAsRead=False) HTTP/1.1

User-Agent: Fiddler

Host: localhost:53596

Authorization: Basic c2R1X2FwaUBkY3MucGw6cXdIMTlzcXdl

Accept: application/xml

Odpowiedź – GetDeliveryReports:

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
Expires: -1
Server: Microsoft-IIS/8.0
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-SourceFiles: =?UTF-8?B?QzpcCHJvamVjdHNCRENTLkhvc3RIZFNtc1xEQ1MuSFNNUy5GdWxsQXBpXERlbGl2ZXJ5UmVwb3J0cw==?=
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Fri, 24 Jul 2015 15:56:02 GMT
Content-Length: 686

<DeliveryReportResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><CurrentTime>2015-07-24T17:56:02.9738596+02:00</CurrentTime><DeliveryReports><DeliveryReport><DeliveryTime>2013-10-03T16:42:21.693</DeliveryTime><MessageId>69827e59-8bfa-4e39-94b5-b992aabab1e1</MessageId><Phone>48502506086</Phone><ReportId>6bd24782-f4c2-49f1-bfea-0000082dc8a4</ReportId><Status>1</Status></DeliveryReport><DeliveryReport><DeliveryTime>2014-02-25T16:00:50.147</DeliveryTime><MessageId>ebc789b2-d111-4e9c-8a0e-d3ae0896364c</MessageId><Phone>48502505988</Phone><ReportId>ef8104a8-2b32-4cb0-942f-5bfb88004beb</ReportId><Status>1</Status></DeliveryReport></DeliveryReports></DeliveryReportResponse>
```

Wywołanie – SendSmses:

```
POST https://api.hostedsms.pl/FullApi/Smses HTTP/1.1
User-Agent: Fiddler
Host: localhost:53596
Authorization: Basic c2R1X2FwaUBkY3MucGw6cXdIMTIzcXdl
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8
Accept: application/xml
Content-Length: 256

<FullSms>
<Phones>
  <Phone>48502505988</Phone>
</Phones>
<Message>Test</Message>
<Sender>TEST</Sender>
<TransactionId>sdfwavytdwfe</TransactionId>
<Priority>1</Priority>
<CostCenter>test</CostCenter>
<FlashSms>true</FlashSms>
</FullSms>
```

Odpowiedź – SendSmses:

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
```

Expires: -1
Server: Microsoft-IIS/8.0
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-SourceFiles: =?UTF-8?B?QzpcHJvamVjdHNCRENTLkhvc3RlZFNtc1xEQ1MuSFNNUy5GdWxsQXBpXFNtc2Vz?=
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Fri, 24 Jul 2015 16:51:59 GMT
Content-Length: 223

```
<MessageSend xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><CurrentTime>2015-07-24T18:51:59.2935229+02:00</CurrentTime><MessageIds><MessageId>1c80140f-a1fe-45e8-854b-056405a86097</MessageId></MessageIds></MessageSend>
```

Przykład wywołania CheckPhones (bez nagłówków):

```
<CheckPhonesRequest>  
<Phones>  
<Phone>48502505988</Phone>  
<Phone>502505988</Phone>  
<Phone>12333dddwww</Phone></Phones>  
</CheckPhonesRequest>
```

Odpowiedź do CheckPhones (bez nagłówków):

```
<CheckPhonesResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
  <CurrentTime>2020-06-12T09:54:53.4757295+02:00</CurrentTime>  
  <ValidPhones>  
    <Phone>48502505988</Phone>  
  </ValidPhones>  
  <InvalidPhones>  
    <Phone>12333dddwww</Phone>  
  </InvalidPhones>  
  <Duplicates>  
    <Phone>48502505988</Phone>  
  </Duplicates>  
  <BlockedPhones/>  
</CheckPhonesResponse>
```

Wywołanie Gsm7 (bez nagłówków):

```
<Gsm7Request>  
<Text>żąć</Text>  
</Gsm7Request>
```

Odpowiedź Gsm7 (bez nagłówków):

```
<Gsm7Response xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
  <CurrentTime>2020-06-12T10:41:12.3962847+02:00</CurrentTime>  
  <Gsm7Text>zac</Gsm7Text>  
</Gsm7Response>
```

Wywołanie CustomerInfo:

```
GET /DCS.HSMS.FullApi/CustomerInfo HTTP/1.1  
Accept: application/xml  
Authorization: Basic aHVlZXJ0LnNvcnRyYUBkY3MucGw6JHJmdmJndDU2ewh0
```

Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36

Odpowiedź CustomerInfo (bez nagłówków):

```
<CustomerInfoResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
  <CurrentTime>2024-03-28T09:04:29.0930801+01:00</CurrentTime>  
  <CustomerValidTo>2025-12-20T12:22:05</CustomerValidTo>  
  <SmsCounter>1</SmsCounter>  
</CustomerInfoResponse>
```

Wywołanie GetUnreadOutputSmses:

GET /DCS.HSMS.FullApi/OutputSmses?request.from=2024-05-24T00%3A00%3A00&request.to=2024-06-06T00%3A00%3A00 HTTP/1.1
Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
Accept: application/xml
Authorization: Basic aHVlZXJ0LnNvcn9rYUBkY3TaBGw6JHJmdmJndDU2eWhO

Odpowiedź GetUnreadOutputSmses (bez nagłówków):

```
<OutputSmsResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
  <CurrentTime>2024-06-04T12:50:27.2654973+02:00</CurrentTime>  
  <OutputSmses>  
    <OutputSms>  
      <Body i:nil="true" />  
      <CostCenter i:nil="true" />  
      <DeliveryStatus i:nil="true" />  
      <DeliveryTime i:nil="true" />  
      <Interface>FULLAPI</Interface>  
      <MessageId>8d333df0-38ac-4d9e-9158-3cb691039597</MessageId>  
      <MessageStatus>Sent</MessageStatus>  
      <Phone>48123456789</Phone>  
      <Sender>test</Sender>  
      <SentTime>2024-05-29T13:06:29.963</SentTime>  
      <SmsCount>2</SmsCount>  
      <UserName>testusername</UserName>  
    </OutputSms>  
  </OutputSmses>  
</OutputSmsResponse>
```

Wywołanie GetOutputSmses:

GET /DCS.HSMS.FullApi/OutputSmses?request.markAsRead=false&request.from=2024-05-24T00%3A00%3A00&request.to=2024-06-06T00%3A00%3A00&request.recipient=48123456789 HTTP/1.1
Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
Accept: application/xml
Authorization: Basic aHVlZXJ0LnNvcn9rYUBkY3TaBGw6JHJmdmJndDU2eWhO

Odpowiedź GetOutputSmses (bez nagłówków):

```
<OutputSmsResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
  <CurrentTime>2024-06-04T12:54:37.4832432+02:00</CurrentTime>
```

```

<OutputSmses>
  <OutputSms>
    <Body i:nil="true" />
    <CostCenter i:nil="true" />
    <DeliveryStatus i:nil="true" />
    <DeliveryTime i:nil="true" />
    <Interface>FULLAPI</Interface>
    <MessageId>39a71c84-bb95-4787-938f-9ab38b849214</MessageId>
    <MessageStatus>Sent</MessageStatus>
    <Phone>48123456789</Phone>
    <Sender>test</Sender>
    <SentTime>2024-05-29T12:36:43.727</SentTime>
    <SmsCount>2</SmsCount>
    <UserName>testusername</UserName>
  </OutputSms>
  <OutputSms>
    <Body i:nil="true" />
    <CostCenter i:nil="true" />
    <DeliveryStatus i:nil="true" />
    <DeliveryTime i:nil="true" />
    <Interface>FULLAPI</Interface>
    <MessageId>8d333df0-38ac-4d9e-9158-3cb691039597</MessageId>
    <MessageStatus>Sent</MessageStatus>
    <Phone>48123456789</Phone>
    <Sender>test</Sender>
    <SentTime>2024-05-29T13:06:29.963</SentTime>
    <SmsCount>2</SmsCount>
    <UserName>testusername</UserName>
  </OutputSms>
</OutputSmses>
</OutputSmsResponse>

```

Wywołanie GetUnreadMmsDeliveryReports:

```
GET /DCS.HSMS.FullApi/MmsDeliveryReports?request.markAsRead=false
```

HTTP/1.1 Host: localhost

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0

Accept: application/xml

Authorization: Basic aHVzZXJ0LnNvcn9rYUBkY3TaBGw6JHJmdmJndDU2eWho

Odpowiedź GetUnreadMmsDeliveryReports (bez nagłówków):

```

<MmsDeliveryReportResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <CurrentTime>2024-07-03T07:53:43.4931959+02:00</CurrentTime>
  <DeliveryReports>
    <MmsDeliveryReport>
      <DeliveryTime>2024-06-19T14:11:14.867</DeliveryTime>
      <MessageId>d833ea39-da90-430c-896b-4028436521b4</MessageId>
      <Phone>48123456789</Phone>
      <Status>1</Status>
    </MmsDeliveryReport>
    <MmsDeliveryReport>
      <DeliveryTime>2024-06-19T14:11:14.867</DeliveryTime>
      <MessageId>f6862738-8f42-4f60-a456-af6ff3fb8f9e</MessageId>

```

```
<Phone>481234567893</Phone>
<Status>-1</Status>
</MmsDeliveryReport>
<MmsDeliveryReport>
  <DeliveryTime>2024-06-19T14:11:14.867</DeliveryTime>
  <MessageId>197ab95e-7118-4acf-b4ee-6a968531bbc6</MessageId>
  <Phone>48123456789</Phone>
  <Status>0</Status>
</MmsDeliveryReport>
</DeliveryReports>
</MmsDeliveryReportResponse>
```

Wywołanie GetMmsDeliveryReports:

```
GET /DCS.HSMS.FullApi/MmsDeliveryReports?request.markAsRead=false&request.messageIds=f6862738-8f42-4f60-a456-af6ff3fb8f9e&request.messageIds=d833ea39-da90-430c-896b-4028436521b4
```

HTTP/1.1 Host: localhost

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0

Accept: application/xml

Authorization: Basic aHVlZXJ0LnNvcn9rYUBkY3TaBGw6JHJmdmJndDU2eWho

Odpowiedź GetMmsDeliveryReports (bez nagłówków):

```
<MmsDeliveryReportResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <CurrentTime>2024-07-03T07:55:56.6449092+02:00</CurrentTime>
  <DeliveryReports>
    <MmsDeliveryReport>
      <DeliveryTime>2024-06-19T14:11:14.867</DeliveryTime>
      <MessageId>d833ea39-da90-430c-896b-4028436521b4</MessageId>
      <Phone>48123456789</Phone>
      <Status>1</Status>
    </MmsDeliveryReport>
    <MmsDeliveryReport>
      <DeliveryTime>2024-06-19T14:11:14.867</DeliveryTime>
      <MessageId>f6862738-8f42-4f60-a456-af6ff3fb8f9e</MessageId>
      <Phone>48123456789</Phone>
      <Status>-1</Status>
    </MmsDeliveryReport>
  </DeliveryReports>
</MmsDeliveryReportResponse>
```

Przykład wywołania Mmses (bez nagłówków):

```
<FullMms>
  <Phones><Phone>48694098973</Phone></Phones>
  <Sender>INFO</Sender>
  <TransactionId>string123</TransactionId>
  <CostCenter>TEST</CostCenter>
  <Content>
    <Subject>string</Subject>
    <Slides>
      <Slide>
```



```

<Text>string</Text>
<PictureMime>image/png</PictureMime>
<Picture>iVBORw0KGGoAAAANSUHEUGAAATAAAAHgBAMAAAB+60efAAAAG1BMVEVWVlbu7u61tbV8fHzb29uP
j4/lyMiooqJpaWm4G+V4AAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAIz0IEQVR4nO3cy3fbxhXAYYoPEcuOoyhZim
pqe1n2NI+lmaSnXpp11WZppjlq1HbPJako1j5swOAmMHcOzMkaJERx+f3LRIJHGFi4t5AXSvBwAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgNBPV9+9XEa2Fx9fx3xUDE/vnr
52W8c8/D6l9rv3WvF32am8u+l+IDx/Xr7Hg779eWF3HD3Tb3v8/8dLuaDGBrtffvS3cxuOpdHN1jEt7+NhXkmfv+H+
zv+erCYDyKd6E+8bY/EZyZu+/nynuHHRib6Tb3bL+v/fnGgmA+jfy19YxNdHfLZk8+WxU/VNfsf7yO35Qt/WPaKT2cq
GW9hKhM9rhqHr8of6qAXh4l5Hlb2wOdt23xXHuXsVaOYmbMX9U/V5Xy/C7ncl0h0WbdPey7o+UFIHokbsz6gMtF
P3cayul+5X8ri+rb5cWTMe/eKdmpEosf+pfPaK+I9xjwOhSuj+VNv88R84H5etN1l789+qb+FuRGd4dQr4uquc0D7jH
kcTI25/CI3m2Xy1l1L9z2gWhld1aYs5Wf6IV34VSRzg4Q80hM4wdRtJfuyivuqiTvcx0PzXsnXqIH7emsLWx69xnzSM
zkoToTl4+J6L364mLf1cRc+lkeq2Hk1Bb4PmMeh5EoHc/KfLj+oZCdfnGfMcCgbBv8RJ+qUh2a3+095pEYqnma90LT
G41VOU3u0WDelmfPT7RNRHXanN19xjwSN64pVvq21Ide/19ZqeTsomqD/USfqH31m0TvM+ZxKfW/r7nmc6pq/IQ
lYQf1PmWi5b5tovcY80iMk0cwsIfvjbpsR6oD28HUP09tbDr6ze97jHkkVqkmuuy3mkQvVEcUXgQD/dlRYp+zaleyM
/xQvMH2GNTj5mbizQskl2hj1CvBgHCh93FzEd3lutmXwzs55l1k1bw9ZmY2Vlq9WotgDKtPTtCA6tGxNa9HyXLCuM
36y7bY+amn+5kbLGFzeNcDVT6RmXhJp7oYjONPJFT8BfiHWcdY+Ym3US7cxB2l1OxPtGryk28ZxYmmgq/0QuKj0P
39ElZmY2XJEnTT/VD9YZgrOjSjpR0HYoIRLdFwtzdompQ8y8bOrM7VBWDwzCWYYq6VRB2/ZYjp1n3u2TNzbrXWJ
mJT2KrpK3bhX1ULfaotMgSjpV0LdNmcpEywX+5zbC9phZ2XRB2gXMSJbCevNLOIXQ7szJRBcLe8tqNHN3YTvFzElyo
cNb1tGz5HDJrSdKOIXQo8QOyxNzVj1YUt2EtfoFDMnMz0valInbDqw67KK+lKQa9su6Cz+Lp6oOCH6iGOH9v3do
mZj+RadK8qzFfrH1bBwCo2+HYInSrodlydIGvz2M5528x3i5mPDT1Mu9Te8aCbkk4WdDvZDhJdzNeJ/sptedcSnbhd
WDI1k+BwqhA96KakkwXd7kYnemQf/TL/Ct+8MWY29BqZZ+6KPTzo+KCwLulkQRftqpDuDMuG4/OXvU8/KjP9lxj
ZiJcuvFeciOArpdxXdlJgYvWnmSiB7P1oKPX+9PMPUzzjUdG/74YXsOOH90WdLJgi6vEPECTPTedqPrgXRzib1jid4w
XZm0az2xg44OtcqSXqQKuvCWNESi403lB/bB1s7x8xDeroy9m7vh6cjNXmYmGRBD72PqGVsf/XutonbPWYW0nc
t5t6F2n063NdPVbcm3jmVd1jEs89Fk/d3awo+SKZlYEReui7wjE2lqR343a6faLkcXZX0o91i5iB9NU79UxXAEymrJ8sbo
Wy3Wrb8PP9F6gNk8i9c9Zg6SfWE55n3V/haej3DJp1YW9CXR0uKGIffXqTe4Le7xMxCsi+8FYcfDqwSt5XKMXRw9
3BN3qz1cjYOErred+eYWUj1hWVB+w2nfiAJInF+8rNk2hJy+eOvESnFvi7xsxCeNk2buXz9eH7bqJlW08K4yW9MF97
32qcmEf2y40nQZ2uG42uMbOQmmupgq5m4+od0SWSZlIYLWn37UX9nbtVUKfriUnHmHlIPaCpCp5jssXZKHSrHJ
ES3qHRDeLR91i5iHR6g1UQcvJRv2OWJvjVjliJf1YfK9xYc6r/1VrorGKfr9zzEwkLsZp8A0o/QhtP3Zfxi3bJQYeHq8zDNc
0moFdp5h5SDz5MZBfma2cqNmD/r3iLdvFBx7i888iPzaaqUqXmJkIR1C1eXiN9tVUfr4Z0nrr0ftL2stuulLR9BxdYmZi
GJ2Aj014RPorarMwkWldeltJiwmLptvNPeEOMXOhW8G16B2SheiypE2R3xsW0mLkjbjel83o9pi50P16rW9iW6ei+
Fdhm6NurGwpabmodCF69uMbo2ZjegEfBE9IP3E5zP9BnUdbClpuUwqz8nc/gFbY+YivGh79Q2OWlBEXPE0/G5lc
Kdwc0n7iVbnZOS6iG0xsxEbmJZlfgKdTM2tgdaRlp+qBv2zd8oVreyHi3dL8WkreMtMbMRu2MRzLUaZaHZI51Hbgs
WM71posfiPpHoN+WubdDi76Yt4y0xsxEZdFSDiUs7UvloX5Q1Vfx/+htwTu9YbwM3+TIWcq3OP6WbCfj+Jft9oS
MxeRQcc4WPdxDeOgWha6vnxsKjerdiaTX3MYc4vn1zW/yab90ftNebDCZbHNibae+2p/tjO1Lz7zlvbEzvfZ8wHExt
ObEq0TcfZj8HHdhY85PhRE857nHTfMTNS/PPx9dffLQ+y75//e319/eTlboxoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQnqvmXZZOhYnVf8AAAAASUVORK5CYII=</Picture>
</Slide>
</Slides>
</Content>
</FullMms>

```

Przykład odpowiedzi Mmses (bez nagłówków):

```

<MmsMessageSend xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <CurrentTime>2024-07-19T15:21:01.552578+02:00</CurrentTime>
  <MessageIds>
    <MessageId>bfb064f7-b444-4adb-9f28-a25da65c103c</MessageId>
  </MessageIds>
  <TemplateId>928796a2-a1f3-4282-aa01-ff19f043586a</TemplateId>
</MmsMessageSend>

```

PRZYKŁADY – JSON / FORM DATA

Wywołanie SendSms (Form Data):

```
POST https://api.hostedsms.pl/FullApi/Smses HTTP/1.1
User-Agent: Fiddler
Authorization: Basic c2R1X2FwaUBkY3MucGw6cXdlMTlzcXdl
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Host: localhost:53596
Content-Length: 133

Phone=48502505988&Phone=48502505989&Message=Test&Sender=TEST&TransactionId=sefsfasdwdfgsdf3&
Priority=1&FlashSms=true&CostCenter=Test
```

Wywołanie SendSms (JSON):

```
POST https://api.hostedsms.pl/FullApi/Smses HTTP/1.1
User-Agent: Fiddler
Authorization: Basic c2R1X2FwaUBkY3MucGw6cXdlMTlzcXdl
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Host: localhost:53596
Content-Length: 161

{"Phone":["48502505988","48502505989"],"Message":"Test","Sender":"TEST","TransactionId":"sefsfasdwdfgsdf3","Priority":"1","FlashSms":"true","CostCenter":"Test"}
```

Odpowiedź:

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Expires: -1
Server: Microsoft-IIS/8.0
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-SourceFiles: =?UTF-8?B?QzpccHJvamVjdHNCRENTLkhvc3RIZFNtc1xEQ1MuSFNNUy5GdWxsQXBpXFNtc2Vz?=?
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Mon, 27 Jul 2015 08:37:26 GMT
Content-Length: 144

{"MessageIds":["8ef5a0b2-8bb8-41da-b70a-0753d3ad1609","1eb3c387-cc29-4d78-9c4b-30c8646b1cbe"],"CurrentTime":"2015-07-27T10:37:26.8137627+02:00"}
```