Clasificación bayesiana de imágenes por color y diagnóstico de cáncer de mama

Rafael Ortega de la Paz (420054085) Sebastian Andre Fuentes Poma (620271005)
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Reconocimiento de Patrones

***Resumen*—Se comparan clasificadores bayesianos en dos problemas: clasificación de píxeles por color y clasificación del conjunto Breast Cancer Wisconsin. Para las imágenes, QDA se ajusta con 1 440 000 píxeles de cuatro imágenes de entrenamiento y se analizan cualitativamente tres imágenes de prueba. Para cáncer de mama se entrenan QDA, LDA y Gaussian Naive Bayes (GNB) con una partición estratificada y estandarización. QDA y LDA alcanzan una exactitud de 95.61 % en prueba, frente a 92.98 % de GNB.**

***Index Terms*—QDA, LDA, Gaussian Naive Bayes, segmentación por color, Breast Cancer Wisconsin.**

I. Introducción

Los clasificadores bayesianos asignan una observación a la clase con mayor probabilidad posterior. Su comportamiento depende de los supuestos sobre las distribuciones de las características: QDA estima una matriz de covarianza por clase, LDA supone una covarianza compartida y GNB supone independencia condicional entre características. Esta práctica compara estos métodos en una tarea de clasificación de píxeles y en un problema tabular de diagnóstico, siguiendo la consigna proporcionada [1].

II. Métodos

Para una clase k, QDA calcula una puntuación discriminante proporcional al logaritmo de la probabilidad posterior:

$$g_k(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_k)^T\boldsymbol{\Sigma}_k^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_k) - \frac{1}{2}\log|\boldsymbol{\Sigma}_k| + \log\pi_k, \tag{1}$$

donde $\boldsymbol{\mu}_k$, $\boldsymbol{\Sigma}_k$ y π_k son, respectivamente, la media, la covarianza y la probabilidad a priori de la clase. La predicción es la clase que maximiza g_k.

Para LDA, que supone una covarianza común $\boldsymbol{\Sigma}$, se usa la puntuación lineal δ_k^{LDA} [2]. GNB supone independencia condicional y distribuciones gaussianas por característica [3]; su puntuación es g_k^{GNB}:

$$\delta_k^{\mathrm{LDA}}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{\mu}_k - \frac{1}{2}\boldsymbol{\mu}_k^T\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{\mu}_k + \log\pi_k, \tag{2}$$

$$g_k^{\mathrm{GNB}}(\mathbf{x}) = \log\pi_k - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{p}\left[\log(2\pi\sigma_{kj}^2) + \frac{(x_j-\mu_{kj})^2}{\sigma_{kj}^2}\right]. \tag{3}$$

Aquí, μ_{kj} y σ_{kj}^2 son la media y varianza de la característica j en la clase k. Se predice la clase con mayor puntuación; el desempeño se comparó mediante accuracy, precisión, recall y matrices de confusión.

III. Parte I: clasificación de imágenes por color

III-A. Datos y extracción de características

Se trabajó con cuatro imágenes de entrenamiento y tres imágenes de prueba, reservadas para evaluar visualmente el clasificador una vez ajustado. Solo las cuatro imágenes de entrenamiento se utilizan para generar las máscaras, construir el DataFrame y estimar los parámetros de QDA.

Las máscaras de plátano, chile y huevo se obtuvieron mediante segmentación en HSV: el verde identifica chile, el amarillo plátano y la baja saturación con alto valor huevo. Los umbrales HSV se usan únicamente para generar etiquetas de entrenamiento; no forman parte del clasificador QDA. Se eliminaron solapamientos entre las máscaras y se aplicaron operaciones morfológicas de apertura y cierre con un elemento estructurante de 3×3 píxeles. La máscara de fondo se definió como el complemento de la unión de las tres máscaras de objetos. La Fig. 1 muestra, para las cuatro imágenes de entrenamiento, la imagen original y las máscaras de plátano, chile, huevo y fondo.




Figura 1. Máscaras generadas para las cuatro imágenes de entrenamiento. Cada panel muestra, de izquierda a derecha, la imagen original, plátano, chile, huevo y fondo.

Cada píxel de las máscaras de entrenamiento se representó mediante sus canales rojo, verde y azul y la etiqueta de clase, formando las columnas R, G, B y Clase. El DataFrame

resultante tiene dimensiones $1\,440\,000 \times 4$. El Cuadro I resume los píxeles etiquetados por clase, sus probabilidades a priori y el total; el Cuadro II presenta tres ejemplos RGB por clase con sus índices originales del DataFrame.

Cuadro I
PÍXELES ETIQUETADOS Y PROBABILIDAD A PRIORI POR CLASE.

Clase	Píxeles	π_k
Fondo	1 105 113	0.7674
Plátano	172 285	0.1196
Huevo	111 307	0.0773
Chile	51 295	0.0356
Total	1 440 000	1.0000

Cuadro II
EJEMPLOS DE PÍXELES RGB POR CLASE, CON ÍNDICES ORIGINALES DEL DATAFRAME.

Clase	Índice	R	G	B
Plátano	0	206	138	41
Plátano	1	205	137	38
Plátano	2	212	144	45
Chile	43528	43	54	12
Chile	43529	42	58	11
Chile	43530	44	62	10
Huevo	56295	251	168	164
Huevo	56296	243	172	166
Huevo	56297	247	182	178
Fondo	84033	222	77	56
Fondo	84034	220	75	54
Fondo	84035	219	74	53

III-B. Parámetros QDA

Para cada clase se estimaron la media $\boldsymbol{\mu}_k$, que representa el color RGB promedio; la matriz de covarianza $\boldsymbol{\Sigma}_k$, que describe la dispersión y covariación de los canales RGB; y el prior π_k, que corresponde a la proporción de píxeles de esa clase en el conjunto de entrenamiento. El Cuadro III presenta estas estadísticas, calculadas exclusivamente con las cuatro imágenes de entrenamiento. Las covarianzas se expresan en unidades de intensidad al cuadrado.

Cuadro III
ESTADÍSTICAS RGB DE QDA POR CLASE.

Clase	Media $\boldsymbol{\mu}_k$	Covarianza $\boldsymbol{\Sigma}_k$	Prior π_k
Chile	[48.57, 89.80, 23.95]	$\begin{bmatrix} 522.23 & 622.29 & 542.87 \\ 622.29 & 843.73 & 681.25 \\ 542.87 & 681.25 & 729.62 \end{bmatrix}$	0.0356
Fondo	[218.84, 91.74, 61.65]	$\begin{bmatrix} 458.69 & 198.36 & 197.13 \\ 198.36 & 168.49 & 117.79 \\ 197.13 & 117.79 & 117.38 \end{bmatrix}$	0.7674
Huevo	[231.54, 229.88, 230.85]	$\begin{bmatrix} 95.14 & 116.81 & 120.67 \\ 116.81 & 309.39 & 337.85 \\ 120.67 & 337.85 & 384.97 \end{bmatrix}$	0.0773
Plátano	[215.91, 194.95, 59.07]	$\begin{bmatrix} 323.36 & 400.95 & 237.75 \\ 400.95 & 555.40 & 333.55 \\ 237.75 & 333.55 & 447.51 \end{bmatrix}$	0.1196

QDA emplea una matriz de covarianza diferente para cada clase y asigna cada píxel a la clase con mayor puntuación discriminante según sus características RGB. Por tanto, los umbrales HSV no intervienen en la clasificación posterior.

III-C. Clasificación y análisis de las imágenes de prueba

Una vez estimados los parámetros con los datos de entrenamiento, se aplicó QDA a las tres imágenes reservadas. Para cada píxel, sus valores $[R, G, B]$ se introdujeron al clasificador y se obtuvo una clase predicha. Las Figs. 2–4 muestran las imágenes de prueba y sus mapas de clasificación.

La Fig. 2 muestra la imagen Prueba1 y su mapa QDA. La Fig. 3 muestra la imagen Prueba2 y su mapa QDA. La Fig. 4 muestra la imagen Prueba3 y su mapa QDA.




Figura 2. Imagen Prueba1 y mapa de clasificación QDA. Negro: fondo; amarillo: plátano; verde: chile; blanco: huevo.




Figura 3. Imagen Prueba2 y mapa de clasificación QDA. Negro: fondo; amarillo: plátano; verde: chile; blanco: huevo.




Figura 4. Imagen Prueba3 y mapa de clasificación QDA. Negro: fondo; amarillo: plátano; verde: chile; blanco: huevo.

En los tres mapas se reconocen visualmente las clases principales, aunque aparecen pequeñas confusiones en los bordes. Las sombras, los reflejos y los cambios de iluminación modifican los valores RGB y pueden generar asignaciones entre clases. Además, un objeto que no pertenece a las clases de entrenamiento puede asignarse a la clase cromáticamente más similar. Como no se dispone de máscaras de referencia para las imágenes de prueba, el análisis es cualitativo y no se reporta exactitud por píxel.

IV. Parte II: Breast Cancer Wisconsin

IV-A. Configuración experimental

El conjunto completo contiene 569 muestras y 30 características. La clase 0 (maligno) reúne 212 observaciones (37.26 %), y la clase 1 (benigno), 357 (62.74 %). La Fig. 5 presenta la distribución de las dos clases en el conjunto de datos.




Figura 5. Distribución de las clases maligno y benigno en Breast Cancer Wisconsin.

Se realizó una división estratificada con semilla 42: 455 muestras de entrenamiento (80 %) y 114 de prueba (20 %). En entrenamiento, la clase 0 contiene 170 muestras (37.36 %) y la clase 1, 285 (62.64 %); en prueba, la clase 0 contiene 42 (36.84 %) y la clase 1, 72 (63.16 %). El escalador se ajustó únicamente con entrenamiento y se aplicó a ambos subconjuntos. Se entrenaron QDA con regularización 0.01, LDA y Gaussian Naive Bayes (GNB).

El Cuadro IV presenta las dimensiones de los conjuntos y la distribución de clases resultante de la partición estratificada.

Cuadro IV
Dimensiones y distribución de clases en entrenamiento y prueba.


Conjunto	Dimensiones	Clase 0		Clase 1	
		Muestras	%	Muestras	%
Entrenamiento	(455, 30)	170	37.36 %	285	62.64 %
Prueba	(114, 30)	42	36.84 %	72	63.16 %

IV-B. Resultados y análisis


El Cuadro V resume las métricas obtenidas en el conjunto de prueba. La precisión y el recall se presentan por separado para las clases maligno y benigno.

Cuadro V
Resultados en prueba.


Modelo	Accuracy	Precision (Maligno)	Precision (Benigno)	Recall (Maligno)	Recall (Benigno)
QDA	95.61 %	97.44 %	94.67 %	90.48 %	98.61 %
LDA	95.61 %	97.44 %	94.67 %	90.48 %	98.61 %
GNB	92.98 %	90.48 %	94.44 %	90.48 %	94.44 %




(a) Comparación de accuracy.



(b) Matriz de confusión de QDA.



(c) Matriz de confusión de LDA.



(d) Matriz de confusión de GNB.

Figura 6. Evaluación gráfica de QDA, LDA y GNB en el conjunto de prueba.

QDA y LDA presentan el mejor desempeño global y los mismos resultados en esta partición. Ambos identifican 38 de 42 casos malignos y 71 de 72 benignos; sus cuatro falsos negativos corresponden a casos malignos clasificados como benignos. GNB también deja cuatro falsos negativos y aumenta a cuatro los falsos positivos. Por ello, LDA es una elección razonable entre los modelos evaluados: iguala a QDA en las métricas observadas y adopta el supuesto más simple de una covarianza compartida. Sin embargo, el recall maligno de 90.48 % indica que aún se omiten casos; en un contexto clínico, la selección debe ponderar el costo de los falsos negativos, evaluar umbrales y validarse con datos independientes.

V. Conclusiones

El QDA basado en color produce mapas visualmente coherentes para los objetos de las tres imágenes, aunque los umbrales HSV y la iluminación generan errores locales. La separación entre entrenamiento y prueba evita que las imágenes de prueba participen en el ajuste; aun así, sin máscaras de referencia solo es posible evaluar los resultados de forma cualitativa. En Breast Cancer Wisconsin, QDA y LDA logran la mayor exactitud (95.61 %) y superan a GNB (92.98 %). Dado el empate observado, LDA ofrece un modelo más simple, pero la sensibilidad a casos malignos y la validación en otras particiones deben guiar cualquier uso posterior.

REFERENCIAS

[1] *Práctica 3: Clasificadores Bayesianos*. Material de la asignatura Reconocimiento de Patrones, documento y cuadernos de trabajo proporcionados para la práctica.

[2] J. H. Friedman, "Regularized discriminant analysis," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 84, no. 405, pp. 165–175, 1989, doi: 10.1080/01621459.1989.10478752.

[3] G. H. John and P. Langley, "Estimating continuous distributions in Bayesian classifiers," in *Proceedings of the Eleventh Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, 1995, pp. 338–345.