© Manuel Palomo Duarte, 2019. Disponible bajo licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

## BASES DE DATOS (Grado en Ingeniería Informática)

Examen final ordinario – 4 de septiembre de 2017



Identificador de Campus Virtual: u\_\_\_\_\_

## Teoría (cuestiones)

1. Si tenemos tres relaciones r(R), s(S) y t(T). ¿Qué condiciones deben cumplir sus esquemas para que sea posible realizar la siguiente operación? <u>Justifique</u> su respuesta (0,75 puntos).

$$\sigma_{universidad="UCA"}(\ \Pi_{dni}(R) \times (S \cap T)\ )$$

2. ¿Según el estándar ANSI/PARC, qué diferencias hay entre los niveles global/conceptual e interno de una Base de Datos? (0,75 puntos).

- © Manuel Palomo Duarte, 2019. Disponible bajo licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
- 3. Sean los siguientes esquemas de relaciones, donde los atributos pertenecientes a la clave primaria están subrayados y los que tienen igual nombre en dos relaciones distintas son claves foráneas: Alumnos(<u>cod\_alum</u>, nombre\_alum, apellido\_alum, dirección)
  Matrículas(<u>cod\_grado</u>, <u>cod\_alum</u>, año\_inicio, facultad)

Tras analizar el problema, vemos que se deben cumplir las siguientes DF:

DF1: cod\_alum → nombre\_alum, apellido\_alum, dirección

DF2: cod\_grado, cod\_alum → año\_inicio

DF3: cod\_grado → facultad

En la institución donde trabajamos se ha usado el esquema anterior durante muchos años, ¿existe algún problema? ¿Qué implicaciones tiene sobre sus datos? <u>Justifique</u> su respuesta (0,75 puntos).

4. ¿Qué similitudes y diferencias existen entre estas dos opciones de modelado? <u>Justifique</u> su respuesta (0,75 puntos).

