

Questionário de Fixação

Responda as **15 questões** sobre o código do portfólio.
Ao final, clique em "**Verificar Respostas**" para corrigir.

1

Qual palavra-chave é usada para declarar uma variável que não pode ser reatribuída?

☐ let☐ var☒ const☐ function

2

No código do portfólio, qual operador é usado para verificar se um projeto tem link?

☐ ==☒ !=☐ !☐ ===

3

Qual laço de repetição é usado no código para percorrer os conhecimentos?

☐ while☐ do...while☒ for☐ for...in

4 Qual método é usado para buscar o arquivo data.json?

☐ get()☐ load()☒ fetch()☐ request()

5 Qual comando é usado para criar um novo elemento HTML no JavaScript?

☐ newElement()☒ createElement()☐ appendElement()☐ addElement()

6 Qual método é usado para adicionar um elemento filho ao DOM?

☐ addChild()☒ appendChild()☐ insertChild()☐ pushChild()

7 Qual operador é usado para comparar valor E tipo no JavaScript?

☐ ==☒ ===☐ =☐ !=

8 Qual é a saída do código: `console.log(5 + 3)` ?

☐ 53☒ 8☐ 5+3☐ undefined

9 Qual propriedade é usada para alterar o texto de um elemento no DOM?

☐ value☐ innerHTML☒ textContent☐ style

10 No código, qual condição é usada para verificar se um projeto tem link?

☐ if (projeto.link !== null)☒ if (projeto.link)☐ if (projeto.link == "")☐ if (projeto.link = null)

11 O comando `forEach` é um laço de repetição que pode ser usado em arrays.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

12 No JSON, os nomes das propriedades devem estar entre aspas duplas.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

13

O arquivo data.json deve estar dentro da pasta icons/ para funcionar corretamente.

☐ Verdadeiro

☒ Falso

14 A função `carregarDados()` usa `fetch()` para buscar o arquivo JSON.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

15 O laço `for` é usado no código para percorrer os badges do perfil.

☒ Verdadeiro

☐ Falso



Resultado do Questionário

15 / 15

Respostas corretas:

- ✓ Q1 - Correta
const é usada para variáveis que não podem ser reatribuídas.
- ✓ Q2 - Correta
if (projeto.link) verifica se a propriedade existe e não é null/undefined.
- ✓ Q3 - Correta
O laço for é usado para percorrer o array de conhecimentos.
- ✓ Q4 - Correta
fetch() é o método nativo do JavaScript para requisições HTTP.
- ✓ Q5 - Correta
createElement() cria um novo elemento HTML no DOM.
- ✓ Q6 - Correta
appendChild() adiciona um elemento como filho de outro.
- ✓ Q7 - Correta
=== compara valor e tipo, enquanto == compara apenas valor.
- ✓ Q8 - Correta
5 + 3 = 8 (soma de números).
- ✓ Q9 - Correta
textContent altera o texto de um elemento.
- ✓ Q10 - Correta
if (projeto.link) verifica se o link existe (truthy).
- ✓ Q11 - Correta
forEach é um método de arrays que itera sobre cada elemento.
- ✓ Q12 - Correta
JSON exige aspas duplas em todas as chaves.
- ✓ Q13 - Correta
data.json deve estar na raiz, junto com o index.html.
- ✓ Q14 - Correta
fetch() é usado para carregar o arquivo data.json.
- ✓ Q15 - Correta
forEach é usado para percorrer os badges, não o for.



PARABÉNS! Você acertou todas! Excelente compreensão do código!