

Web Service Hierarquia Especificação Técnica

Versão <2.3>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
24/04/2020	1.0	Elaboração da documentação.	Andre Pinheiro
23/03/2022	2.0	Inclusão dos endpoints <i>incluirLote</i> e <i>alterarSituacaoLote</i>	Marcos Santiago
19/01/2023	2.1	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
19/01/2023	2.2	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
23/10/2023	2.3	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago

Índice

1.	Introdução	4
1.1	Objetivo	4
1.2	Funcionamento	4
1.3	Considerações	4
2.	Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	5
2.1	Configuração utilizando a opção 'Utiliza autenticação' no cadastro do Serviço	5
2.2	Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	6
2.3	Considerações para as Propriedades da <i>tag wsse security</i>	8
3.	Entradas	10
3.1	Mensagem <i>SOAP request</i> Porta incluir	10
3.1.1	Tabela de Propriedades da entrada	11
3.2	Mensagem <i>SOAP request</i> Porta excluir	14
3.2.1	Tabela de Propriedades da entrada	15
3.3	Mensagem <i>SOAP request</i> Porta alterarSituacao	18
3.3.1	Tabela de Propriedades da entrada	19
3.4	Mensagem <i>SOAP request</i> Porta incluirLote/alterarSituacaoLote	21
3.4.1	Tabela de Propriedades da entrada	22
4.	Saídas	24
4.1	Mensagem <i>SOAP Response</i> Porta incluirResponse	24
4.1.1	Tabela de Propriedades da Saída	24
4.2	Mensagem <i>SOAP Response</i> Porta excluirResponse	26
4.3	Mensagem <i>SOAP Response</i> Porta alterarSituacaoResponse	27
4.4	Mensagem <i>SOAP Response</i> Porta incluirLoteResponse/alterarSituacaoLoteResponse	28
4.4.1	Tabela de Propriedades da Saída	28
5.	Lista de falhas	30
5.1	Falhas na requisição	30
5.1.1	Username e password inválidos	30
5.1.2	Tag Header preenchida incorretamente	30
5.1.3	Requisição expirada	31
5.2	Falhas na solicitação do processamento	32

1. Introdução

1.1 Objetivo

Este Web Service permite a inclusão, alteração de situação e exclusão de cadastro de hierarquia.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no Web Service com os dados de uma hierarquia, a qual será realizada a ação solicitada;
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando o ocorrido com a requisição.
3. O WebService foi projetado para processar dados de uma hierarquia por vez que é invocado.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao Web Service é de responsabilidade do cliente;
2. O arquivo WSDL a ser usado já será enviado com as configurações de acordo com o ambiente que for definido com o cliente.
3. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
4. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no WebService é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
5. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, adota as políticas de segurança fornecidas pela especificação WS-Security, utilizando a TAG Header com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração utilizando a opção 'Utiliza autenticação' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">

<wsu:Created>xxxx</wsu:Created>

<wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-32E6B34377D7E4A58614607283662221">

<wsse:Username>xxxx</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>

<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>

<wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

<ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />

</ds:CanonicalizationMethod>

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />

<ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

<ds:Transforms>

<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />

</ds:Transform>

</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />

<ds:DigestValue>####</ds:DigestValue>

</ds:Reference>

</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>####</ds:SignatureValue>

<ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">


```
<wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-4AE8A4927DB1928358141520612833341">
```

```
<ds:X509Data>
```

```
<ds:X509IssuerSerial>
```

```
<ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
```

```
<ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
```

```
</ds:X509IssuerSerial>
```

```
</ds:X509Data>
```

```
</wsse:SecurityTokenReference>
```

```
</ds:KeyInfo>
```

```
</ds:Signature>
```

```
<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
```

```
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
```

```
<xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p"/>
```

```
<ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
```

```
<wsse:SecurityTokenReference>
```

```
<ds:X509Data>
```

```
<ds:X509IssuerSerial>
```

```
<ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
```

```
<ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
```

```
</ds:X509IssuerSerial>
```

```
</ds:X509Data>
```

```
</wsse:SecurityTokenReference>
```

```
</ds:KeyInfo>
```

```
<xenc:CipherData>
```

```
<xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yjj==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedade	Detalhes
Timestamp	É o tempo de validade da requisição.

	Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo "PasswordDigest"
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Deve ser assinado com o certificado que a AGE fornecerá.
EncryptedKey	Deve ser criptografado com o certificado que a AGE fornecerá.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP request* Porta incluir

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:incluir>
      <IncluirHierarquia>
        <identificacao>
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
          <codigoUsuario></codigoUsuario>
        </identificacao>
        <hierarquia>
          <codigoEmpresa></codigoEmpresa>
          <codigoUnidade></codigoUnidade>
          <codigoSetor></codigoSetor>
          <codigoCargo></codigoCargo>
          <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>
          <tipoBusca></tipoBusca>
          <ativo></ativo>
        </hierarquia>
      </IncluirHierarquia>
    </ser:incluir>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag IncluirHierarquia			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacao	identificacao	Sim	Tag destinada à identificação da empresa que está enviando a requisição
hierarquia	hierarquia	Sim	Tag destinada aos dados da hierarquia a ser incluída

3.1.1.1 Tag identificacao

Tag identificacao			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	Numérico	Sim	Código de identificação da empresa principal
codigoResponsavel	Numérico	Sim	Código do usuário responsável pela empresa
codigoUsuario	Alfanumérico	Sim	Código de identificação do usuário responsável pela ação

3.1.1.2 Tag hierarquia

Tag hierarquia			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresa	Alfanumérico	Sim	Código de identificação da empresa. Deve ser informado conforme o Tipo de Busca definido no campo tipoBuscaEmpresa.
codigoUnidade	Alfanumérico	Sim	Código de identificação da unidade. Deve ser informado conforme o Tipo de Busca definido no campo tipoBusca.
codigoSetor	Alfanumérico	Sim	Código de identificação do setor. Deve ser informado conforme o Tipo de Busca definido no campo tipoBusca.
codigoCargo	Alfanumérico	Sim	Código de identificação do cargo. Deve ser informado conforme o Tipo de Busca definido no campo tipoBusca.
tipoBuscaEmpresa	Enum - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Não	Tipo de busca utilizada para localizar a empresa da hierarquia. Valor padrão: CODIGO_SOC
tipoBusca	Enum - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	Não	Tipo de busca usada para localizar os cadastros de Unidade, setor e cargo. Valor Padrão: CODIGO_SOC

ativo	Booleano (true / false)	Não	Situação da hierarquia. Valor padrão: true
-------	-------------------------	-----	---

3.2 Mensagem *SOAP request* Porta excluir

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:excluir>
      <ExcluirHierarquia>
        <identificacao>
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
          <codigoUsuario></codigoUsuario>
        </identificacao>
        <hierarquia>
          <codigoEmpresa></codigoEmpresa>
          <codigoUnidade></codigoUnidade>
          <codigoSetor></codigoSetor>
          <codigoCargo></codigoCargo>
          <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>
          <tipoBusca></tipoBusca>
        </hierarquia>
      </ExcluirHierarquia>
    </ser:excluir>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


3.2.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag excluirHierarquia			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacao	identificacao	Sim	Tag destinada à identificação da empresa que está enviando a requisição
hierarquia	hierarquia	Sim	Tag destinada aos dados da hierarquia a ser excluída

3.2.1.1 Tag identificacao

Tag identificacao			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	Numérico	Sim	Código de identificação da empresa principal
codigoResponsavel	Numérico	Sim	Código do usuário responsável pela empresa
codigoUsuario	Alfanumérico	Sim	Código de identificação do usuário responsável pela ação

3.2.1.2 Tag hierarquia

Tag hierarquia			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresa	Alfanumérico	Sim	Código de identificação da empresa. Deve ser informado conforme o Tipo de Busca definido no campo tipoBuscaEmpresa.
codigoUnidade	Alfanumérico	Sim	Código de identificação da unidade. Deve ser informado conforme o Tipo de Busca definido no campo tipoBusca.
codigoSetor	Alfanumérico	Sim	Código de identificação do setor. Deve ser informado conforme o Tipo de Busca definido no campo tipoBusca.
codigoCargo	Alfanumérico	Sim	Código de identificação do cargo. Deve ser informado conforme o Tipo de Busca definido no campo tipoBusca.
tipoBuscaEmpresa	Enum - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Não	Tipo de busca utilizada para localizar a empresa da hierarquia. Valor padrão: CODIGO_SOC

tipoBusca	Enum - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	Não	Tipo de busca usada para localizar os cadastros de Unidade, setor e cargo. Valor Padrão: CODIGO_SOC
-----------	---	-----	--

3.3 Mensagem *SOAP request* Porta alterarSituacao

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:alterarSituacao>
      <AlterarHierarquia>
        <identificacao>
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
          <codigoUsuario></codigoUsuario>
        </identificacao>
        <hierarquia>
          <codigoEmpresa></codigoEmpresa>
          <codigoUnidade></codigoUnidade>
          <codigoSetor></codigoSetor>
          <codigoCargo></codigoCargo>
          <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>
          <tipoBusca></tipoBusca>
          <ativo></ativo>
        </hierarquia>
      </AlterarHierarquia>
    </ser:alterarSituacao>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.3.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag AlterarHierarquia			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacao	identificacao	Sim	Tag destinada à identificação da empresa que está enviando a requisição
hierarquia	hierarquia	Sim	Tag destinada aos dados da hierarquia a ser alterada

3.3.1.1 Tag identificacao

Tag identificacao			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	Numérico	Sim	Código de identificação da empresa principal
codigoResponsavel	Numérico	Sim	Código do usuário responsável pela empresa
codigoUsuario	Alfanumérico	Sim	Código de identificação do usuário responsável pela ação

3.3.1.2 Tag hierarquia

Tag hierarquia			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresa	Alfanumérico	Sim	Código de identificação da empresa. Deve ser informado conforme o Tipo de Busca definido no campo tipoBuscaEmpresa.
codigoUnidade	Alfanumérico	Sim	Código de identificação da unidade. Deve ser informado conforme o Tipo de Busca definido no campo tipoBusca.
codigoSetor	Alfanumérico	Sim	Código de identificação do setor. Deve ser informado conforme o Tipo de Busca definido no campo tipoBusca.
codigoCargo	Alfanumérico	Sim	Código de identificação do cargo. Deve ser informado conforme o Tipo de Busca definido no campo tipoBusca.
tipoBuscaEmpresa	Enum - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Não	Tipo de busca utilizada para localizar a empresa da hierarquia. Valor padrão: CODIGO_SOC
tipoBusca	Enum - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	Não	Tipo de busca usada para localizar os cadastros de Unidade, setor e cargo. Valor Padrão: CODIGO_SOC

ativo	Booleano (true / false)	Sim	Situação da hierarquia. Valor padrão: true
-------	-------------------------	-----	---

3.4 Mensagem *SOAP request* Porta incluirLote/alterarSituacaoLote

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:incluirLote>  
      <lote>  
        <identificacao>  
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>  
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>  
          <codigoUsuario></codigoUsuario>  
        </identificacao>  
        <codigoEmpresa></codigoEmpresa>  
        <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>  
        <hierarquias>  
          <hierarquia>  
            <codigoUnidade></codigoUnidade>  
            <codigoSetor></codigoSetor>  
            <codigoCargo></codigoCargo>  
            <ativo></ativo>  
          </hierarquia>  
        </hierarquias>  
        <tipoBusca></tipoBusca>  
      </lote>  
    </ser:incluirLote>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```


3.4.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag lote			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresa	Alfanumérico	Sim	Código de identificação da empresa. Deve ser informado conforme o Tipo de Busca definido no campo tipoBuscaEmpresa.
tipoBuscaEmpresa	Enum - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Não	Tipo de busca utilizada para localizar a empresa da hierarquia. Valor padrão: CODIGO_SOC
tipoBusca	Enum - CODIGO_SOC - CODIGO_RH	Não	Tipo de busca usada para localizar os cadastros de Unidade, setor e cargo. Valor Padrão: CODIGO_SOC
hierarquias	List<String> hierarquia	Sim	Lista de hierarquias limitada a 100 registros por requisição. A tag <hierarquia> deve ser repetida de acordo com a quantidade de hierarquias que serão informadas.

Tag hierarquia			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoUnidade	Alfanumérico	Sim	Código de identificação da unidade. Deve ser informado conforme o Tipo de Busca

			definido no campo tipoBusca.
codigoSetor	Alfanumérico	Sim	Código de identificação do setor. Deve ser informado conforme o Tipo de Busca definido no campo tipoBusca.
codigoCargo	Alfanumérico	Sim	Código de identificação do cargo. Deve ser informado conforme o Tipo de Busca definido no campo tipoBusca.
ativo	Booleano (true / false)	Sim	Situação da hierarquia. Valor padrão: true

3.4.1.1 Tag identificacao

Tag identificacao			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoEmpresaPrincipal	Numérico	Sim	Código de identificação da empresa principal
codigoResponsavel	Numérico	Sim	Código do usuário responsável pela empresa
codigoUsuario	Alfanumérico	Sim	Código de identificação do usuário responsável pela ação

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP Response* Porta incluirResponse

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:incluirResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <HierarquiaRetorno>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem> </codigoMensagem>  
          <mensagem> </mensagem>  
          <numeroErros> </numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
        <hierarquia>  
          <codigoEmpresa> </codigoEmpresa>  
          <codigoUnidade> </codigoUnidade>  
          <codigoSetor> </codigoSetor>  
          <codigoCargo> </codigoCargo>  
          <tipoBuscaEmpresa> </tipoBuscaEmpresa>  
          <tipoBusca> </tipoBusca>  
          <ativo> </ativo>  
        </hierarquia>  
      </HierarquiaRetorno>  
    </ns2:incluirResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.1.1 Tabela de Propriedades da Saída

hierarquiaRetorno		
Propriedade	Tipo	Observação
informacaoGeral	informacaoGeral	Tag responsável pelo retorno das

		informações gerais do resultado da requisição
hierarquia	hierarquia	Tag responsável pelo retorno dos dados da hierarquia incluída
informacaoGeral		
Propriedade	Tipo	Observação
codigoMensagem	Texto	Código da mensagem de retorno
mensagem	Texto	Descrição da mensagem de retorno
mensagemOperacaoDetalheList	mensagemOperacaoDetalheList	Tag responsável pelo retorno detalhado do resultado da requisição
numeroErros	Número	Quantidade de erros identificados na requisição

mensagemOperacaoDetalheList		
Propriedade	Tipo	Observação
codigo	Texto	Retorna o código da mensagem
mensagem	Texto	Retorna a descrição da mensagem

4.2 Mensagem *SOAP Response* Porta *excluirResponse*

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:excluirResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <HierarquiaRetorno>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem></codigoMensagem>  
          <mensagem></mensagem>  
          <numeroErros></numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
        <hierarquia>  
          <codigoEmpresa></codigoEmpresa>  
          <codigoUnidade></codigoUnidade>  
          <codigoSetor></codigoSetor>  
          <codigoCargo></codigoCargo>  
          <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>  
          <tipoBusca></tipoBusca>  
        </hierarquia>  
      </HierarquiaRetorno>  
    </ns2:excluirResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.3 Mensagem *SOAP Response* Porta alterarSituacaoResponse

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns2:alterarSituacaoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">  
      <HierarquiaRetorno>  
        <informacaoGeral>  
          <codigoMensagem> </codigoMensagem>  
          <mensagem> </mensagem>  
          <numeroErros> </numeroErros>  
        </informacaoGeral>  
        <hierarquia>  
          <codigoEmpresa> </codigoEmpresa>  
          <codigoUnidade> </codigoUnidade>  
          <codigoSetor> </codigoSetor>  
          <codigoCargo> </codigoCargo>  
          <tipoBuscaEmpresa> </tipoBuscaEmpresa>  
          <tipoBusca> </tipoBusca>  
          <ativo> </ativo>  
        </hierarquia>  
      </HierarquiaRetorno>  
    </ns2:alterarSituacaoResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

4.4 Mensagem *SOAP Response* Porta incluirLoteResponse/alterarSituacaoLoteResponse

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:incluirLoteResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <hierarquias>
        <informacaoGeral>
          <codigoMensagem></codigoMensagem>
          <mensagem></mensagem>
          <numeroErros></numeroErros>
        </informacaoGeral>
        <hierarquia>
          <codigoUnidade></codigoUnidade>
          <codigoSetor></codigoSetor>
          <codigoCargo></codigoCargo>
          <ativo></ativo>
          <informacao>
            <codigo></codigo>
            <mensagem></mensagem>
          </informacao>
        </hierarquia>
      </hierarquias>
    </ns2:incluirLoteResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.4.1 Tabela de Propriedades da Saída

hierarquiasRetorno		
Propriedade	Tipo	Observação
informacaoGeral	informacaoGeral	Tag responsável pelo retorno das informações gerais do resultado da requisição

hierarquia	hierarquia	Tag responsável pelo retorno dos dados da hierarquia incluída
informacaoGeral		
Propriedade	Tipo	Observação
codigoMensagem	Texto	Código da mensagem de retorno
mensagem	Texto	Descrição da mensagem de retorno
mensagemOperacaoDetalheList	mensagemOperacaoDetalheList	Tag responsável pelo retorno detalhado do resultado da requisição
numeroErros	Número	Quantidade de erros identificados na requisição

mensagemOperacaoDetalheList		
Propriedade	Tipo	Observação
codigo	Texto	Retorna o código da mensagem
mensagem	Texto	Retorna a descrição da mensagem

5. Lista de falhas

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
      <faultstring>The security token could not be authenticated or  
authorized</faultstring>  
    </soap:Fault>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <soap:Fault>  
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-  
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>  
      <faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>
```

header.</faultstring>

</soap:Fault>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** é preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>

<soap:Fault>

<faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>

<faultstring>The message has expired</faultstring>

</soap:Fault>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "timestamp" é violado. O timestamp verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

Verificar item 2 desse documento de especificação.

Portanto, um item a verificar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.2 Falhas na solicitação do processamento

O serviço poderá retornar as seguintes falhas:

Código	Descrição	Observação
SOC-101	Processado com aviso	Mensagem retornada pelos endpoints <i>incluirLote</i> e <i>alterarSituacaoLote</i> quando ao menos um registro gerou falha.
SOC-200	ERRO. Operação não realizada.	Mensagem retornada quando não realizada a operação solicitada. Na tag <i>mensagemOperacaoDetalheList</i> podem ser visualizados os detalhes.
SOC-201	ERRO DESCONHECIDO. Por favor, contate o suporte SOC.	Necessário o contato com o Suporte SOC.
SOC-202	ERRO. Código Empresa inválida.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade <i>codigoEmpresa</i> não representa uma empresa válida.
SOC-204	ERRO. <i>codigoUsuario</i> Inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade <i>codigoUsuario</i> não representa um usuário válido.
SOC-205	ERRO. Identificação Invalida.	Mensagem informada quando os valores informados na tag <i>identificacaoWsVo</i> não configuram uma identificação válida de acesso aos Web Services.

SOC-206	ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.	Mensagem retornada quando a empresa que está realizando a requisição não possui o Web Service selecionado nas Configurações de Integração.
SOC-301	A empresa especificada não foi encontrada.	Mensagem retornada quando não é possível localizar a empresa informada na requisição.
SOC-302	A unidade especificada não foi encontrada.	Mensagem retornada quando não é possível localizar a unidade informada na requisição.
SOC-303	O setor especificado não foi encontrado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o setor informado na requisição.
SOC-304	O cargo especificado não foi encontrado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o cargo informado na requisição.
SOC-305	A hierarquia especificada já existe.	Mensagem retornada quando a hierarquia que está sendo solicitada a inclusão já existe na empresa especificada.
SOC-306	A hierarquia especificada não existe.	Mensagem retornada quando a hierarquia especificada, na exclusão ou alteração de situação, não existe na empresa informada
SOC-307	Quantidade máxima de 100 hierarquias por lote excedida.	Por regra, o Webservice processa até 100 hierarquias por requisição.
SOC-313	Existem funcionários ativos nesse relacionamento.	Mensagem retornada quando a hierarquia informada possui funcionários ativos, impedindo a

		ação solicitada.
SOC-315	O campo hierarquia.ativo é inválido.	Mensagem informada quando o valor informado para a propriedade hierarquia.ativo não é válido.
SOC-316	Apenas estrutura organizacional criada manualmente ou sem funcionários pode ser excluída.	Mensagem retornada quando solicitada a exclusão de uma hierarquia não criada via tela ou serviço. Por regra, somente hierarquias sem funcionários criadas via tela ou serviço podem ser excluídas.
SOC-317	Existe risco aplicado nessa hierarquia.	Mensagem retornada quando a hierarquia informada possui aplicação de riscos vinculada, impedindo a ação solicitada.
SOC-318	Não é Possível Deletar a(s) Hierarquia(s) Pois Existem Aplicações de GHE Ativas.	Mensagem retornada quando a hierarquia informada possui aplicações ativas de GHE, impedindo a ação solicitada.
SOC-319	Existe um questionário de ergonomia aplicado nessa hierarquia.	Mensagem retornada quando a hierarquia informada possui um questionário de ergonomia vinculado, impedindo a ação solicitada.
SOC-322	Não é possível deletar a(s) hierarquia(s) pois existem associações a um lote do portal eSocial.	Mensagem retornada quando a hierarquia informada possui vínculo com um lote gerado no Portal eSocial. Por regra, não é possível excluir registros vinculados a dados gerados no Portal eSocial.