

Web Service de Agendamento Especificação Técnica

Versão <1.6>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
27/01/2020	1.0	Elaboração da documentação	Gustavo Matos
17/08/2020	1.1	Inclusão do endpoint alterarAgendamento	Gustavo Matos
26/10/2020	1.2	Inclusão da propriedade codigoPrestador nos endpoints incluirAgendamento e alterarAgendamento	Gustavo Matos
25/11/2020	1.2.1	Atualização da observação das propriedades dos endpoints de inclusão e alteração	Gustavo Matos
18/07/2022	1.3	Incluída consideração sobre certificado de conexão HTTPS	Marcos Santiago
19/01/2023	1.4	Incluída consideração sobre o paralelismo de requisições	Marcos Santiago
23/10/2023	1.5	Removidas as considerações referentes à autenticação por empresa principal e cliente.	Marcos Santiago
06/05/2024	1.5.1	Incluída a opção CPF_ATIVO ao Enum da tag tipoBuscaFuncionario	Marcos Santiago
26/02/2025	1.5.2	Incluída uma observação sobre a tag codigoUsuarioAgenda	Marcos Santiago
29/12/2025	1.6	Incluída mensagem de erro para empresa/unidade sem autorização	Marcos Santiago

Índice

1.	Introdução	3
1.1	Objetivo	3
1.2	Funcionamento	3
1.3	Considerações	3
2.	Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço	4
2.1	Configuração Padrão	5
2.2	Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço	5
2.3	Considerações para as Propriedades da tag wsse security	8
3.	Entradas	9
3.1	Mensagem SOAP request incluirAgendamento	9
3.1.1	Tabela de Propriedades da entrada	11
3.1.1.1	Tag identificacaoWsVo	11
3.1.1.2	Tag dadosAgendamentoWsVo	12
3.1.1.3	Tag emailWsVo	16
3.1.1.4	Tag socmsWsVo	16
3.1.2	Considerações para as propriedades	17
3.2	Mensagem SOAP request excluirAgendamento	18
3.2.1	Tabela de Propriedades da entrada	19
3.2.1.1	Tag identificacaoWsVo	19
3.2.2	Considerações para as propriedades	20
3.3	Mensagem SOAP request alterarAgendamento	20
3.3.1	Tabela de Propriedades da entrada	21
3.3.1.1	Tag identificacaoWsVo	22
3.3.1.2	Tag dadosAgendamentoWsVo	22
3.3.1.3	Tag emailWsVo	26
3.3.1.4	Tag socmsWsVo	26
3.3.2	Considerações para as propriedades	27
4.	Saídas	27
4.1	Mensagem SOAP response incluirAgendamento	27
4.1.1	Tag AgendamentoRetorno	29
4.1.1.1	Tag dadosAgendamento	29
4.1.1.1.1	Tag emailWsVo	31
4.1.1.1.2	Tag socmsWsVo	32
4.2	Mensagem SOAP response excluirAgendamento	32
4.2.1	Tabela de Propriedades da Saída	33
4.2.1.1	Tag webServiceInfoGeralVo	33
4.2.1.2	Tag mensagemOperacaoDetalheList	34
4.3	Mensagem SOAP response alterarAgendamento	34
4.3.1	Tag AgendamentoRetorno	36
4.3.1.1	Tag dadosAgendamento	36
4.3.1.1.3	Tag emailWsVo	38
4.3.1.1.4	Tag socmsWsVo	38

5 Lista de falhas 39

5.1.....	Falhas na requisição 39
5.1.1	Username e password inválidos 39
5.1.2	Tag Header preenchida incorretamente 40
5.1.3	Requisição expirada 40
5.2.....	Falhas na consistência 41

1. Introdução

1.1 Objetivo

Possibilitar que o cliente realize a inclusão, alteração e exclusão de agendamentos, a partir do consumo de WebService.

1.2 Funcionamento

1. As propriedades a serem enviadas para o SOC são populadas no *WebService* com os dados do agendamento que será manipulado pelo cliente a partir de sua origem.
2. Após o serviço ser consumido, o SOC emite uma mensagem de retorno informando o sucesso da operação, bem como possíveis irregularidades nos dados enviados.

1.3 Considerações

1. O desenvolvimento da lógica para a chamada ao WebService é de responsabilidade do cliente;
2. O WebService foi projetado para incluir ou excluir um agendamento por vez que é invocado;
3. O arquivo WSDL a ser usado está disponível nas configurações de integração do usuário.
4. O acesso ao serviço deve constar nas configurações de integração do usuário.
5. O usuário informado no campo "codigoUsuario" da TAG de identificação deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descritos no cadastro do Serviço, no campo Observações.

6. Além dos acessos de programa e empresa, serão validadas as configurações realizadas no cadastro da agenda e do usuário informado.
7. O certificado de conexão HTTPS disponibilizado no Webservice é renovado anualmente, de forma automática e antecipadamente à data de expiração.
8. O Webservice não oferece suporte ao paralelismo de requisições. As requisições devem ser enviadas de forma sequencial. Em caso de identificação de paralelismo que prejudique a performance do SOC, a integração será desligada sem aviso prévio.

2. Parâmetros de Segurança para Acesso Ao Serviço

Para melhorar a segurança dos WebServices, A AGE Desenvolvimento LTDA, adota as políticas de segurança fornecidas pela especificação WS-Security, utilizando a TAG Header com itens de segurança conforme política. Segue um modelo do que deverá ser informado.

2.1 Configuração Padrão

A configuração padrão diz respeito ao uso de autenticação, que é um requisito obrigatório.

```
<soapenv:Header>
```

```
  <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-  
wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-  
wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
```

```
    <wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32E6B34377D7E4A58614607283662392">
```

```
      <wsu:Created>xxxx</wsu:Created>
```

```
      <wsu:Expires>xxxxx</wsu:Expires>
```

```
    </wsu:Timestamp>
```

```
    <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-  
32E6B34377D7E4A58614607283662221">
```

```
      <wsse:Username>xxxx</wsse:Username>
```

```
      <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-  
username-token-profile-1.0#PasswordDigest">xxxxx</wsse:Password>
```

```
      <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-  
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xxxxxxx</wsse:Nonce>
```

```
      <wsu:Created>xxxxxx</wsu:Created>
```

```
    </wsse:UsernameToken>
```

```
  </wsse:Security>
```

```
</soapenv:Header>
```

2.2 Configuração utilizando a opção 'Utiliza criptografia' no cadastro do Serviço

```
<soapenv:Header>

    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">

        <ds:Signature Id="SIG-4AE8A4927DB1928358141520612833543"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

            <ds:SignedInfo>

                <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#">

                    <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser soapenv"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />

                </ds:CanonicalizationMethod>

                <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />

                <ds:Reference URI="#id-4AE8A4927DB1928358141520612833442">

                    <ds:Transforms>

                        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">

                            <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ser"
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />

                        </ds:Transform>

                    </ds:Transforms>

                    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />

                    <ds:DigestValue>#####</ds:DigestValue>

                </ds:Reference>

            </ds:SignedInfo>

            <ds:SignatureValue>#####</ds:SignatureValue>

            <ds:KeyInfo Id="KI-4AE8A4927DB1928358141520612833340">
```

```
<wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-
4AE8A4927DB1928358141520612833341">
  <ds:X509Data>
    <ds:X509IssuerSerial>
      <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
      <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
    </ds:X509IssuerSerial>
  </ds:X509Data>
</wsse:SecurityTokenReference>
</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
<xenc:EncryptedKey Id="EK-4AE8A4927DB1928358141520612832637"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
  <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-
mgf1p"/>
  <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <wsse:SecurityTokenReference>
      <ds:X509Data>
        <ds:X509IssuerSerial>
          <ds:X509IssuerName>####</ds:X509IssuerName>
          <ds:X509SerialNumber>####</ds:X509SerialNumber>
        </ds:X509IssuerSerial>
      </ds:X509Data>
    </wsse:SecurityTokenReference>
  </ds:KeyInfo>
  <xenc:CipherData>
```



```
<xenc:CipherValue>####</xenc:CipherValue>

</xenc:CipherData>

<xenc:ReferenceList>

  <xenc:DataReference URI="#ED-4AE8A4927DB1928358141520612832738"/>

</xenc:ReferenceList>

</xenc:EncryptedKey>

<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-AFFAF9C28228C497B114031228446232">

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>

  <wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>

</wsu:Timestamp>

<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenAFFAF9C28228C497B114031228446111">

  <wsse:Username>#####</wsse:Username>

  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">#####=</wsse:Password>

  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">kAnmIripR9VPfury4L9yjpg==</wsse:Nonce>

  <wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.511Z</wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>

</soapenv:Header>
```

2.3 Considerações para as Propriedades da *tag wsse security*

Propriedade	Detalhes
-------------	----------

Timestamp	É o tempo de validade da requisição. Recomendamos o uso de um minuto. Requisições com <i>timestamp</i> superior a dois minutos serão negadas.
Username	Código do usuário no sistema SOC precedido obrigatoriamente pela letra U (disponível nas configurações de integração).
Password	Chave de acesso do usuário (disponível nas configurações de integração). Contudo o cliente deverá informar o mesmo com o Tipo " <i>PasswordDigest</i> ".
Nonce	É um valor randômico que o cliente do serviço deverá criar para cada requisição que enviar.
Signature	Tag responsável pela integridade dos dados trafegados em uma requisição.
EncryptedKey	Tag responsável por manter os dados seguros enquanto são trafegados.

3. Entradas

3.1 Mensagem *SOAP request* incluirAgendamento

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:incluirAgendamento>
      <IncluirAgendamentoWsVo>
        <identificacaoWsVo>
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
          <codigoUsuario></codigoUsuario>
        </identificacaoWsVo>
        <dadosAgendamentoWsVo>
          <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>
```

```
<codigoEmpresa></codigoEmpresa>
<reservarCompromissoParaEmpresa></reservarCompromissoParaEmpresa>
<tipoBuscaFuncionario></tipoBuscaFuncionario>
<codigoFuncionario></codigoFuncionario>
<codigoUsuarioAgenda></codigoUsuarioAgenda>
<data></data>
<horaInicial></horaInicial>
<horaFinal></horaFinal>
<codigoCompromisso></codigoCompromisso>
<usaOutroCompromisso></usaOutroCompromisso>
<conteudoOutroCompromisso></conteudoOutroCompromisso>
<tipoCompromisso></tipoCompromisso>
<detalhes></detalhes>
<codigoProfissionalAgenda></codigoProfissionalAgenda>
<horarioChegada></horarioChegada>
<horarioSaida></horarioSaida>
<priorizarAtendimento></priorizarAtendimento>
<atendido></atendido>
<codigoMotivoCancelamento></codigoMotivoCancelamento>
<usaEnviarEmail></usaEnviarEmail>
<emailWsVo>
  <data></data>
  <hora></hora>
  <email></email>
</emailWsVo>
<usaEnviarSocms></usaEnviarSocms>
<socmsWsVo>
  <data></data>
  <hora></hora>
```

```
<telefone></telefone>  
<codigoMensagem></codigoMensagem>  
<mensagem></mensagem>  
</socmsWsVo>  
<codigoPrestador>  
</dadosAgendamentoWsVo>  
</IncluirAgendamentoWsVo>  
</ser:incluirAgendamento>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.1.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag IncluirAgendamentoWsVo		
Propriedade	Tipo	Obrigatório
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim
dadosAgendamentoWsVo	dadosAgendamentoWsVo	Sim

3.1.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal	-	Código SOC de identificação da empresa principal. A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.	Sim
codigoResponsavel	-	Código de identificação do usuário responsável da empresa informada. A informação pode ser consultada nas	Sim

		configurações de integração no cadastro de Empresa.	
codigoUsuario	-	Código do Usuário responsável pela ação.	Sim ¹

3.1.1.2 Tag dadosAgendamentoWsVo

Tag dadosAgendamentoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
tipoBuscaEmpresa	-	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIEN TE	Não	Indica como será feita a busca pela empresa do agendamento. O valor informado na propriedade codigoEmpresa deve corresponder ao tipo de busca definido.
codigoEmpresa	-	Numérico	Não	Código da empresa do agendamento.
reservarCompromissoParaEmpresa	true/false	Booleano	Não	Caso habilitado, o compromisso será incluído para a empresa informada, sem funcionário específico.
tipoBuscaFuncionario	-	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - MATRICULA - CPF_ATIVO	Não	Indica como será feita a busca pelo funcionário do agendamento. O valor informado na propriedade codigoFuncionario deve corresponder ao tipo de

				busca definido.
codigoFuncionario	-	Numérico	Não	Código do funcionário do agendamento.
codigoUsuarioAgenda	-	Numérico	Sim ^{2, 9}	Código SOC da agenda na qual deve ser incluído o agendamento.
data	10	Data (dd/mm/aaaa)	Sim	Data do agendamento.
horaInicial	10	Hora (hh:mm)	Sim ³	Horário inicial do agendamento.
horaFinal	10	Hora (hh:mm)	Não	Horário final do agendamento.
codigoCompromisso	-	Numérico	Não ⁴	Código SOC do compromisso do agendamento.
usaOutroCompromisso	true/false	Booleano	Não	Quando habilitado, o compromisso do agendamento deve ser informado na propriedade conteudoOutroCompromisso, não necessitando que o cadastro exista no SOC. O compromisso não será cadastrado no SOC.
conteudoOutroCompromisso	-	Texto	Não	Nome do compromisso, quando habilitada a propriedade

				usaOutroCompromisso.
tipoCompromisso	-	Enum Valores possíveis: • ADMISSIONAL • PERIODICO • RETORNO_TRABALHO • MUDANCA_FUNCAO • DEMISSIONAL • MONITORACAO_PONTUAL • CONSULTA • ACIDENTE • LICENCA_MEDICA • ENFERMAGEM • TERCEIROS • CONSULTA_ASSISTENCIAL	Não	Tipo de compromisso do agendamento, referente ao tipo de exame.
detalhes	32000	Texto	Não	Campo destinado a detalhes do agendamento.
codigoProfissionalAgenda	-	Numérico	Não ⁵	Código de pessoa do Profissional Agenda do agendamento.
horarioChegada	10	Hora (hh:mm)	Não	Horário de chegada do funcionário.

horarioSaida	10	Hora (hh:mm)	Não	Horário de saída do funcionário.
priorizarAtendimento	true/false	Booleano	Não	Indica se o atendimento é prioritário.
atendido	-	Enum Valores possíveis: • SIM • NAO • AGUARDANDO • CANCELADO • NAO_COMPARE CEU	Não	Indica a situação do atendimento.
codigoMotivoCancelamento	-	Numérico	Não ⁶	Código do motivo de cancelamento, quando o valor informado na propriedade atendido for CANCELADO.
usaEnviarEmail	true/false	Booleano	Não	Indica a utilização da funcionalidade de envio de email. Os dados devem ser informados na propriedade emailWsVo.
emailWsVo	-	emailWsVo	Não	Tag responsável pelos dados de envio de email do agendamento.
UsaEnviarSocms	true/false	Booleano	Não	Indica a utilização da funcionalidade de envio de SOCMS. Os dados

				devem ser informados na propriedade usaEnviarEmail.
socmsWsVo	-	socmsWsVo	Não	Tag responsável pelos dados de envio de SOCMS do agendamento.
codigoPrestador	-	Numérico	Não	Código do prestador do agendamento

3.1.1.3 Tag emailWsVo

Tag emailWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
data	10	Data (dd/mm/aaaa)	Não	Data para envio do e-mail de agendamento
hora	5	Hora (hh:mm)	Não	Hora para envio do e-mail de agendamento
email	-	Texto	Não	Endereço para envio do e-mail de agendamento

3.1.1.4 Tag socmsWsVo

Tag socmsWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
data	10	Data (dd/mm/aaaa)	Não	Data para envio do SOCMS de agendamento
hora	5	Hora (hh:mm)	Não	Hora para envio do SOCMS

				de agendamento
telefone	11	Numérico	Não ⁷	Telefone para envio do SOCMS de agendamento
codigoMensagem	-	Numérico	Não ⁸	Código SOC da Mensagem, quando cadastrada.
mensagem	140	Texto	Não	Mensagem para envio do SOCMS de agendamento.

3.1.2 Considerações para as propriedades

1. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
2. Caso a agenda tenha sido cadastrada na tela de Pessoas, no SOC, deve ser informado o código do usuário; caso o cadastro tenha sido por meio da tela Cadastro Agenda, deve ser informado o código de cadastro da respectiva tela.
3. Os horários disponíveis da agenda podem ser consultados em tela ou por meio do Exporta Dados Horários Livres da Agenda.
4. Os códigos podem ser consultados em tela ou por meio do Exporta Dados Cadastro de Compromissos.
5. Os códigos podem ser consultados em tela ou por meio do Exporta Dados Profissionais da Agenda.
6. Os códigos podem ser consultados em tela ou por meio do Exporta Dados Cadastro de Motivos de Cancelamento.
7. Pode ser enviado com ou sem formatação, exemplo: (99) 99999-9999;
8. Os códigos podem ser consultados em tela ou por meio do Exporta Dados Mensagens SOCMS da Empresa.

9. Caso a agenda informada tenha o campo "Usuário Externo de Agenda" habilitado na tela 189 - Pessoas (Ícone "Acessos Agenda"), para poder acessá-la, o usuário da requisição (codigoUsuario) deve ter a agenda selecionada no campo "Agenda Padrão" também da tela 189 - Pessoas (Ícone "Acessos Agenda").

3.2 Mensagem **SOAP request** excluirAgendamento

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <ser:excluirAgendamento>

      <ExcluirAgendamentoWsVo>

        <identificacaoWsVo>

          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>

          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>

          <codigoUsuario></codigoUsuario>

        </identificacaoWsVo>

        <codigoAgendamento></codigoAgendamento>

        <codigoAgenda></codigoAgenda>

      </ExcluirAgendamentoWsVo>

    </ser:excluirAgendamento>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

3.2.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag ExcluirAgendamentoWsVo			
Propriedade	Tipo	Obrigatório	Observação
identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim	Tag responsável pela identificação da empresa que está enviando a requisição.
codigoAgendamento	Numérico	Sim ¹	Código do agendamento a ser excluído.
codigoAgenda	Numérico	Sim	Código da agenda do agendamento a ser excluído.

3.2.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal	-	Código SOC de identificação da empresa principal. A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.	Sim
codigoResponsavel	-	Código de identificação do usuário responsável da empresa informada. A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.	Sim
codigoUsuario	-	Código do Usuário responsável pela ação	Sim ²

3.2.2 Considerações para as propriedades

1. O código do agendamento é retornado na resposta da requisição de inclusão.
2. Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos descritos no cadastro do serviço

3.3 Mensagem **SOAP request** alterarAgendamento

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:alterarAgendamento>
      <AlterarAgendamentoWsVo>
        <identificacaoWsVo>
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>
          <codigoUsuario></codigoUsuario>
        </identificacaoWsVo>
        <dadosAgendamentoWsVo>
          <codigoAgendamento></codigoAgendamento>
          <data></data>
          <horaInicial></horaInicial>
          <horaFinal></horaFinal>
          <codigoCompromisso></codigoCompromisso>
          <usaOutroCompromisso></usaOutroCompromisso>
          <conteudoOutroCompromisso></conteudoOutroCompromisso>
          <tipoCompromisso></tipoCompromisso>
          <detalhes></detalhes>
          <codigoProfissionalAgenda></codigoProfissionalAgenda>
          <horarioChegada></horarioChegada>
```

```

<horarioSaida></horarioSaida>
<priorizarAtendimento></priorizarAtendimento>
<atendido></atendido>
<codigoMotivoCancelamento></codigoMotivoCancelamento>
<usaEnviarEmail></usaEnviarEmail>
<emailWsVo>
  <data></data>
  <hora></hora>
  <email></email>
</emailWsVo>
<usaEnviarSocms></usaEnviarSocms>
<socmsWsVo>
  <data></data>
  <hora></hora>
  <telefone></telefone>
  <codigoMensagem></codigoMensagem>
  <mensagem></mensagem>
</socmsWsVo>
<codigoPrestador></codigoPrestador>
</dadosAgendamentoWsVo>
</AlterarAgendamentoWsVo>
</ser:alterarAgendamento>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.3.1 Tabela de Propriedades da entrada

Tag AlterarAgendamentoWsVo		
Propriedade	Tipo	Obrigatório

identificacaoWsVo	identificacaoWsVo	Sim
dadosAgendamentoWsVo	dadosAgendamentoWsVo	Sim

3.3.1.1 Tag identificacaoWsVo

Tag identificacaoWsVo			
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório
codigoEmpresaPrincipal	-	Código SOC de identificação da empresa principal. A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.	Sim
codigoResponsavel	-	Código de identificação do usuário responsável da empresa informada. A informação pode ser consultada nas configurações de integração no cadastro de Empresa.	Sim
codigoUsuario	-	Código do Usuário responsável pela ação.	Sim ¹

3.3.1.2 Tag dadosAgendamentoWsVo

Tag dadosAgendamentoWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
codigoAgendamento	-	Numérico	Sim ²	Código do agendamento a ser alterado.
data	10	Data (dd/mm/aaaa)	Sim	Data do agendamento.
horaInicial	10	Hora (hh:mm)	Sim ³	Horário inicial do agendamento.
horaFinal	10	Hora (hh:mm)	Não	Horário final do

				agendamento.
codigoCompromisso	-	Numérico	Não ⁴	Código SOC do compromisso do agendamento.
usaOutroCompromisso	true/false	Booleano	Não	Quando habilitado, o compromisso do agendamento deve ser informado na propriedade conteudoOutroCompromisso, não necessitando que o cadastro exista no SOC. O compromisso não será cadastrado no SOC.
conteudoOutroCompromisso	-	Texto	Não	Nome do compromisso, quando habilitada a propriedade usaOutroCompromisso.
tipoCompromisso	-	Enum Valores possíveis: • ADMISIONAL • PERIODICO • RETORNO_TRABALHO • MUDANCA_FUNCAO • DEMISSIONAL • MONITORACAO_PONTUAL	Não	Tipo de compromisso do agendamento, referente ao tipo de exame.

		- CONSULTA - ACIDENTE - LICENCA_MEDICA - ENFERMAGEM - TERCEIROS - CONSULTA_ASSISTENCIAL		
detalhes	32000	Texto	Não	Campo destinado a detalhes do agendamento.
codigoProfissionalAgenda	-	Numérico	Não ⁵	Código de pessoa do Profissional Agenda do agendamento.
horarioChegada	10	Hora (hh:mm)	Não	Horário de chegada do funcionário.
horarioSaida	10	Hora (hh:mm)	Não	Horário de saída do funcionário.
priorizarAtendimento	true/false	Booleano	Não	Indica se o atendimento é prioritário.
atendido	-	Enum Valores possíveis: - SIM - NAO - AGUARDANDO - CANCELADO - NAO_COMPARECEU	Não	Indica a situação do atendimento.

codigoMotivoCancelamento	-	Numérico	Não ⁶	Código do motivo de cancelamento, quando o valor informado na propriedade atendido for CANCELADO.
usaEnviarEmail	true/false	Booleano	Não	Indica a utilização da funcionalidade de envio de email. Os dados devem ser informados na propriedade emailWsVo.
emailWsVo	-	emailWsVo	Não	Tag responsável pelos dados de envio de email do agendamento.
usaEnviarSocms	true/false	Booleano	Não	Indica a utilização da funcionalidade de envio de SOCMS. Os dados devem ser informados na propriedade usaEnviarEmail.
socmsWsVo	-	socmsWsVo	Não	Tag responsável pelos dados de envio de SOCMS do agendamento.
codigoPrestador	-	Numérico	Não	Código do prestador do agendamento

3.3.1.3 Tag emailWsVo

Tag emailWsVo

Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
data	10	Data (dd/mm/aaaa)	Não	Data para envio do e-mail de agendamento
hora	5	Hora (hh:mm)	Não	Hora para envio do e-mail de agendamento
email	-	Texto	Não	Endereço para envio do e-mail de agendamento

3.3.1.4 Tag socmsWsVo

Tag socmsWsVo				
Propriedade	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
data	10	Data (dd/mm/aaaa)	Não	Data para envio do SOCMS de agendamento
hora	5	Hora (hh:mm)	Não	Hora para envio do SOCMS de agendamento
telefone	11	Numérico	Não ⁷	Telefone para envio do SOCMS de agendamento
codigoMensagem	-	Numérico	Não ⁸	Código SOC da Mensagem, quando cadastrada.
mensagem	140	Texto	Não	Mensagem para envio do SOCMS de agendamento.

3.3.2 Considerações para as propriedades

- Deve ser um usuário diferente do usuário super SOC e ter os acessos necessários descrito no cadastro do Serviço, no campo Observações.
- O código do agendamento é retornado na resposta da requisição de inclusão.

5. Os horários disponíveis da agenda podem ser consultados em tela ou por meio do Exporta Dados Horários Livres da Agenda.
6. Os códigos podem ser consultados em tela ou por meio do Exporta Dados Cadastro de Compromissos.
7. Os códigos podem ser consultados em tela ou por meio do Exporta Dados Profissionais da Agenda.
8. Os códigos podem ser consultados em tela ou por meio do Exporta Dados Cadastro de Motivos de Cancelamento.
9. Pode ser enviado com ou sem formatação, exemplo: (99) 99999-9999;
10. Os códigos podem ser consultados em tela ou por meio do Exporta Dados Mensagens SOCMS da Empresa.

4. Saídas

4.1 Mensagem *SOAP response* incluirAgendamento

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:incluirAgendamentoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
      <AgendamentoRetorno>
        <dadosAgendamento>
          <tipoBuscaEmpresa></tipoBuscaEmpresa>
          <reservarCompromissoEmpresaSemFuncionario>
            </reservarCompromissoEmpresaSemFuncionario>
          <codigoFuncionario></codigoFuncionario>
          <codigoUsuarioAgenda></codigoUsuarioAgenda>
          <data></data>
          <horaInicial></horaInicial>
          <horaFinal><horaFinal/>
```

```
<codigoCompromisso></codigoCompromisso>
<usaOutroCompromisso></usaOutroCompromisso>
<conteudoOutroCompromisso></conteudoOutroCompromisso>
<detalhes><detalhes/>
<codigoProfissionalAgenda></codigoProfissionalAgenda>
<horarioChegada></horarioChegada>
<horarioSaida></horarioSaida>
<priorizarAtendimento></priorizarAtendimento>
<codigoMotivoCancelamento></codigoMotivoCancelamento>
<usaEnviarEmail></usaEnviarEmail>
<emailWsVo>
  <data></data>
  <hora></hora>
  <email></email>
</emailWsVo>
<usaEnviarSocms></usaEnviarSocms>
<socmsWsVo>
  <data></data>
  <hora></hora>
  <telefone></telefone>
  <codigoMensagem><codigoMensagem/>
  <mensagem></mensagem>
</socmsWsVo>
<codigoPrestador></codigoPrestador>
</dadosAgendamento>
<informacaoGeral>
  <codigoMensagem></codigoMensagem>
  <mensagem></mensagem>
  <numeroErros></numeroErros>
```

```
</informacaoGeral>  
  
<codigoAgendamento></codigoAgendamento>  
  
</AgendamentoRetorno>  
  
</ns2:incluirAgendamentoResponse>  
  
</soap:Body>  
  
</soap:Envelope>
```

4.1.1 Tag AgendamentoRetorno

Tag AgendamentoRetorno		
Propriedade	Tipo	Observação
dadosAgendamento	dadosAgendamento	Retorna os dados do agendamento incluído
informacaoGeral	informacaoGeral	Retorna as informações gerais da execução da ação solicitada.
codigoAgendamento	Numérico	Retorna o código do agendamento incluído.

4.1.1.1 Tag dadosAgendamento

Tag dadosAgendamento		
Propriedade	Tipo	Observação
tipoBuscaEmpresa	Enum Valores possíveis: - CODIGO_SOC - CODIGO_CLIENTE	Retorna o tipo de busca utilizado para localizar a empresa do agendamento.
reservarCompromissoEmpresaSemFuncionario	Booleano	Retorna se o agendamento foi incluído para uma empresa, sem

		funcionário específico.
codigoFuncionario	Numérico	Retorna o código do funcionário do agendamento
codigoUsuarioAgenda	Numérico	Retorna o código da agenda em que o agendamento foi incluído
data	Data (dd/mm/aaaa)	Retorna a data do agendamento incluído.
horaInicial	Hora (hh:mm)	Retorna a hora inicial do agendamento incluído.
horaFinal	Hora (hh:mm)	Retorna a hora final do agendamento incluído.
codigoCompromisso	Numérico	Retorna o código do compromisso do agendamento incluído.
usaOutroCompromisso	Booleano	Retorna se o agendamento incluído utiliza um compromisso não cadastrado.
conteudoOutroCompromisso	Texto	Retorna o compromisso quando utilizado um compromisso não cadastrado.
detalhes	Texto	Retorna os detalhes do agendamento incluído.
codigoProfissionalAgenda	Numérico	Retorna o código do profissional agenda do agendamento incluído.
horarioChegada	Hora (hh:mm)	Retorna o horário de chegada do agendamento incluído.
horarioSaida	Hora (hh:mm)	Retorna o horário de saída do agendamento incluído.

priorizarAtendimento	Booleano	Retorna se o agendamento incluído é prioritário.
codigoMotivoCancelamento	Numérico	Retorna o código do motivo de cancelamento do agendamento incluído.
usaEnviarEmail	Booleano	Retorna se o agendamento incluído utiliza a funcionalidade de envio de e-mail.
emailWsVo	emailWsVo	Tag responsável pelo retorno dos dados de e-mail do agendamento.
usaEnviarSocms	Booleano	Retorna se o agendamento incluído utiliza a funcionalidade de envio de SOCMS.
socmsWsVo	socmsWsVo	Tag responsável pelo retorno dos dados de SOCMS do agendamento.
codigoPrestador	Numérico	Retorna o código do prestador do agendamento.

4.1.1.1.1 Tag emailWsVo

Tag emailWsVo		
Propriedade	Tipo	Observação
data	Texto	Retorna a data do e-mail de agendamento.
hora	Hora (hh:mm)	Retorna a hora do e-mail de agendamento.
email	Texto	Retorna o endereço do e-mail de agendamento.

4.1.1.1.2 Tag socmsWsVo

Tag socmsWsVo		
Propriedade	Tipo	Observação
data	Data (dd/mm/aaaa)	Retorna a data de envio do SOCMS do agendamento.
hora	Hora (hh:mm)	Retorna a hora de envio do SOCMS do agendamento.
telefone	Texto	Retorna o telefone de envio do SOCMS do agendamento.
codigoMensagem	Numérico	Retorna o código da mensagem do SOCMS do agendamento.
mensagem	Texto	Retorna a descrição da mensagem do SOCMS do agendamento.

4.2 Mensagem *SOAP response* excluirAgendamento

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:ser="http://services.soc.age.com/">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <ser:excluirAgendamento>  
      <ExcluirAgendamentoWsVo>  
        <identificacaoWsVo>  
          <codigoEmpresaPrincipal></codigoEmpresaPrincipal>  
          <codigoResponsavel></codigoResponsavel>  
          <codigoUsuario></codigoUsuario>
```

```
</identificacaoWsVo>  
<codigoAgendamento> </codigoAgendamento>  
<codigoAgenda> </codigoAgenda>  
</ExcluirAgendamentoWsVo>  
</ser:excluirAgendamento>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

4.2.1 Tabela de Propriedades da Saída

Tag AgendamentoRetornoExclusao	
Propriedade	Tipo
informacaoGeral	informacaoGeral

4.2.1.1 Tag webServiceInfoGeralVo

Tag informacaoGeral		
Propriedade	Tipo	Observação
codigoMensagem	Texto	Retorna o código da mensagem, SOC-100 para Sucesso ou SOC-200 para erro.
Mensagem	Texto	Retorna a descrição do status da mensagem.
mensagemOperacaoDetalheList	Lista de mensagemOperacaoDetalheList	Tag responsável pelo retorno dos detalhes da reposta de execução.
numeroErros	Numero	Retorna a quantidade de erros na mensagem.

4.2.1.2 Tag mensagemOperacaoDetalheList

Tag mensagemOperacaoDetalheList		
Propriedade	Tipo	Observação
Código	Texto	Retorna o código do erro;
Mensagem	Texto	Retorna a descrição do err

4.3 Mensagem *SOAP response* alterarAgendamento

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
      <ns2:alterarAgendamentoResponse xmlns:ns2="http://services.soc.age.com/">
        <AgendamentoRetornoAlteracao>
          <dadosAgendamento>
            <reservarCompromissoParaEmpresa> </reservarCompromissoParaEmpresa>
            <codigoUsuarioAgenda> </codigoUsuarioAgenda>
            <data> </data>
            <horaInicial> </horaInicial>
            <horaFinal> <horaFinal/>
            <codigoCompromisso> <codigoCompromisso/>
            <usaOutroCompromisso> </usaOutroCompromisso>
            <conteudoOutroCompromisso> <conteudoOutroCompromisso/>
            <detalhes> <detalhes/>
            <codigoProfissionalAgenda> <codigoProfissionalAgenda/>
            <horarioChegada> <horarioChegada/>
            <horarioSaida> <horarioSaida/>
```

```
<priorizarAtendimento> </priorizarAtendimento>
<codigoMotivoCancelamento> <codigoMotivoCancelamento/>
<usaEnviarEmail> </usaEnviarEmail>
<emailWsVo>
  <data> <data/>
  <hora> <hora/>
  <email> <email/>
</emailWsVo>
<usaEnviarSocms> </usaEnviarSocms>
<socmsWsVo>
  <data><data/>
  <hora><hora/>
  <telefone> <telefone/>
  <codigoMensagem/>
  <mensagem> <mensagem/>
</socmsWsVo>
<codigoPrestador></codigoPrestador>
</dadosAgendamento>
<informacaoGeral>
  <codigoMensagem> </codigoMensagem>
  <mensagem> </mensagem>
  <numeroErros> </numeroErros>
</informacaoGeral>
<codigoAgendamento></codigoAgendamento>
</AgendamentoRetornoAlteracao>
</ns2:alterarAgendamentoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.3.1 Tag AgendamentoRetorno

Tag AgendamentoRetorno		
Propriedade	Tipo	Observação
dadosAgendamento	dadosAgendamento	Retorna os dados do agendamento alterado
informacaoGeral	informacaoGeral	Retorna as informações gerais da execução da ação solicitada.
codigoAgendamento	Numérico	Retorna o código do agendamento alterado.

4.3.1.1 Tag dadosAgendamento

Tag dadosAgendamento		
Propriedade	Tipo	Observação
reservarCompromissoEmpresaSemFuncionario	Booleano	Retorna se o agendamento alterado é do tipo reservado para empresa.
codigoFuncionario	Numérico	Retorna o código do funcionário do agendamento
codigoUsuarioAgenda	Numérico	Retorna o código da agenda em que o agendamento foi alterado
data	Data (dd/mm/aaaa)	Retorna a data do agendamento alterado.
horaInicial	Hora (hh:mm)	Retorna a hora inicial do agendamento alterado.
horaFinal	Hora (hh:mm)	Retorna a hora final do agendamento alterado.

codigoCompromisso	Numérico	Retorna o código do compromisso do agendamento alterado.
usaOutroCompromisso	Booleano	Retorna se o agendamento alterado utiliza um compromisso não cadastrado.
conteudoOutroCompromisso	Texto	Retorna o compromisso quando utilizado um compromisso não cadastrado.
detalhes	Texto	Retorna os detalhes do agendamento alterado.
codigoProfissionalAgenda	Numérico	Retorna o código do profissional agenda do agendamento alterado.
horarioChegada	Hora (hh:mm)	Retorna o horário de chegada do agendamento alterado.
horarioSaida	Hora (hh:mm)	Retorna o horário de saída do agendamento alterado.
priorizarAtendimento	Booleano	Retorna se o agendamento alterado é prioritário.
codigoMotivoCancelamento	Numérico	Retorna o código do motivo de cancelamento do agendamento alterado.
usaEnviarEmail	Booleano	Retorna se o agendamento alterado utiliza a funcionalidade de envio de e-mail.
emailWsVo	emailWsVo	Tag responsável pelo retorno dos dados de e-mail do agendamento.
usaEnviarSocms	Booleano	Retorna se o agendamento

		alterado utiliza a funcionalidade de envio de SOCMS.
socmsWsVo	socmsWsVo	Tag responsável pelo retorno dos dados de SOCMS do agendamento.
codigoPrestador	Numérico	Retorna o código do prestador do agendamento

4.3.1.1.1 Tag emailWsVo

Tag emailWsVo		
Propriedade	Tipo	Observação
data	Texto	Retorna a data do e-mail de agendamento.
hora	Hora (hh:mm)	Retorna a hora do e-mail de agendamento.
email	Texto	Retorna o endereço do e-mail de agendamento.

4.3.1.1.2 Tag socmsWsVo

Tag socmsWsVo		
Propriedade	Tipo	Observação
data	Data (dd/mm/aaaa)	Retorna a data de envio do SOCMS do agendamento.
hora	Hora (hh:mm)	Retorna a hora de envio do SOCMS do agendamento.
telefone	Texto	Retorna o telefone de envio do SOCMS do agendamento.
codigoMensagem	Numérico	Retorna o código da mensagem

		do SOCMS do agendamento.
mensagem	Texto	Retorna a descrição da mensagem do SOCMS do agendamento.

5. Lista de falhas

Abaixo estão listadas as principais falhas que podem ser retornadas durante o consumo do Web Service Agendamento.

5.1 Falhas na requisição

5.1.1 Username e password inválidos

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
    <soap:Body>  
      <soap:Fault>  
        <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:FailedAuthentication</faultcode>  
        <faultstring>The security token could not be authenticated or authorized</faultstring>  
      </soap:Fault>  
    </soap:Body>  
  </SOAP-ENV:Header>  
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando os dados informados para usuário e senha (*username* e *password*, respectivamente) estão incorretos.

5.1.2 Tag Header preenchida incorretamente

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```



```
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
<soap:Body>
  <soap:Fault>
    <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:InvalidSecurity</faultcode>
    <faultstring>An error was discovered processing the &lt;wsse:Security>header.</faultstring>
  </soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A falha na requisição acima ocorre quando a tag **header** for preenchida incorretamente. Verificar item 2 desse documento de especificação técnica.

5.1.3 Requisição expirada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
  <soap:Body>
    <soap:Fault>
      <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">ns1:MessageExpired</faultcode>
      <faultstring>The message has expired</faultstring>
    </soap:Fault>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A falha acima ocorre quando o elemento de segurança "timestamp" é violado. O *timestamp* verifica a validade da mensagem enviada em termos de tempo.

O *sender* especifica o **tempo de validade**, então, dois elementos são definidos no momento em que a mensagem é enviada:

Onde:

wsu:Created = hora atual;

wsu:Expires = wsu:Created + (tempo de validade);

```
<wsu:Created>2014-06-18T20:20:44.623Z</wsu:Created>  
<wsu:Expires>2014-06-18T20:21:44.623Z</wsu:Expires>
```

Verificar item 2 desse documento
de especificação.

Portanto, uma ação a tomar para resolver essa falha é:

- Ajustar horário do computador;

5.2 Falhas na consistência

O serviço poderá retornar as seguintes falhas:

Código	Descrição	Observação
SOC-200	ERRO. Operação não realizada.	Mensagem retornada quando não realizada a operação solicitada. Na tag mensagemOperacaoDetalheList podem ser visualizados os detalhes.
SOC-201	ERRO DESCONHECIDO. Por favor, contate o suporte SOC.	Quando retornada, necessário contato com o Suporte SOC.
SOC-202	ERRO. Código Empresa inválida.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoEmpresa não representa uma empresa válida.
SOC-203	ERRO. Empresa informada não é de homologação.	Mensagem retornada quando especificado na requisição que a empresa é de homologação, mas a empresa informada não está configurada como de homologação.
SOC-204	ERRO. codigoUsuario Inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoUsuario não configura um código de usuário válido do SOC.
SOC-205	ERRO. Identificação Inválida.	Mensagem retornada quando os dados informados

		na tag <code>identificacaoWsVo</code> não configuram uma credencial válida de acesso aos Web Services.
SOC-206	ERRO. Empresa sem Acesso ao Webservice.	Mensagem retornada quando a empresa não possui o web service habilitado nas Configurações de Integração da empresa.
SOC-207	ERRO. Ip não autorizado.	Mensagem retornada quando o IP de origem da requisição não consta nos IPs autorizados configurados na empresa.
SOC-208	ERRO. <i>Login</i> não localizado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o login do usuário informado na propriedade <code>codigoUsuario</code> .
SOC-209	ERRO. O usuário não tem acessos suficientes.	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade <code>codigoUsuario</code> não possui os acessos necessários para realizar a ação solicitada.
SOC-210	ERRO. Campos não preenchidos ou preenchidos incorretamente.	Mensagem retornada quando há erro de preenchimento nos campos da requisição.
SOC-301	O campo <code>DadosAgendamentoWsVo.codigoEmpresa</code> deve ser informado quando <code>DadosAgendamentoWsVo.codigoFuncionario</code> for preenchido.	Mensagem retornada quando informado um funcionário para agendamento e não informada a empresa na propriedade <code>codigoEmpresa</code> .
SOC-302	O campo <code>DadosAgendamentoWsVo.tipoBuscaFuncionario</code> deve ser informado quando <code>DadosAgendamentoWsVo.codigoFuncionario</code> for preenchido.	Mensagem retornada quando informado um funcionário para agendamento e, na propriedade <code>tipoBuscaFuncionario</code> , não informado o tipo de busca a ser utilizado.
SOC-303	Funcionário não encontrado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o funcionário a partir dos dados informados

		na requisição.
SOC-304	Empresa Inválida.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoEmpresa não representa uma empresa válida.
SOC-305	Profissional Agenda não encontrado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o profissional agenda informado na propriedade codigoResponsavel.
SOC-306	Compromisso no mesmo dia e mesma hora.	Mensagem retornada quando, na data e hora informada, já existe agendamento cadastrado.
SOC-307	Já existe um compromisso marcado para esse mesmo profissional na mesma hora selecionada.	Mensagem retornada quando, na data e hora informada já existe agendamento cadastrado com o mesmo profissional agenda.
SOC-308	Limite de compromisso excedido.	Mensagem retornada quando o limite de compromissos configurado na agenda é excedido, impedindo a inclusão.
SOC-310	Período Inválido, Inconsistência com DadosAgendamentoWsVo.horaInicial.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade horaInicial não é uma hora válida.
SOC-311	Ocorreu uma falha ao salvar o registro de Sms. Contate o suporte.	Mensagem retornada quando ocorre erro no registro do SOCMS. Necessário contato com o suporte SOC.
SOC-312	Cadastro de agenda não localizado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar a agenda informada na propriedade codigoUsuarioAgenda.
SOC-313	Cadastro de agenda somente para Consulta.	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade codigoUsuario somente possui acesso a consulta da agenda informada na propriedade codigoUsuarioAgenda.

SOC-314	Ocorreu uma falha ao localizar a Agenda cadastrada. Contate o suporte.	Mensagem retornada quando ocorre erro na localização da agenda informada na propriedade <code>codigoUsuarioAgenda</code> . Necessário contato com o suporte SOC.
SOC-315	Compromisso não encontrado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o compromisso a partir do valor informado na propriedade <code>codigoCompromisso</code> .
SOC-316	Tipo compromisso não encontrado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o tipo de compromisso a partir do valor informado na propriedade <code>tipoCompromisso</code> .
SOC-317	Usuário agenda não encontrado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar a agenda a partir do valor informado na propriedade <code>codigoUsuarioAgenda</code> .
SOC-318	Código da mensagem SMS inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade <code>socmsWsVo.codigoMensagem</code> é inválido.
SOC-319	O Campo <code>DadosAgendamentoWsVo.socmsWsVo.telefone</code> é inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade <code>DadosAgendamentoWsVo.socmsWsVo.telefone</code> não é um telefone válido.
SOC-320	O Campo <code>DadosAgendamentoWsVo.emailWsVo.email</code> é inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade <code>DadosAgendamentoWsVo.emailWsVo.email</code> não é um e-mail válido.
SOC-321	O Campo <code>DadosAgendamentoWsVo.emailWsVo.hora</code> é inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade <code>DadosAgendamentoWsVo.emailWsVo.hora</code> não é uma hora válida.

SOC-322	O Campo DadosAgendamentoWsVo.emailWsVo.data é inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade DadosAgendamentoWsVo.emailWsVo.data não é uma data válida.
SOC-323	O código de motivo de cancelamento é inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade codigoMotivoCancelamento não é um motivo de cancelamento válido.
SOC-325	O campo DadosAgendamentoWsVo.data é invalido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade DadosAgendamentoWsVo.data não é uma data válida.
SOC-326	O campo DadosAgendamentoWsVo.horaInicial é inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade DadosAgendamentoWsVo.horaInicial não é uma hora válida.
SOC-327	Horário de Agenda não disponível.	Mensagem retornada quando, com base nas configurações da agenda informada, o horário não está disponível para agendamento.
SOC-328	O campo DadosAgendamentoWsVo.codigoEmpresa deve ser informado quando DadosAgendamentoWsVo.reservarCompromisso ParaEmpresa for preenchido.	Mensagem retornada quando na requisição é solicitada a inclusão do agendamento para uma empresa e na propriedade codigoEmpresa não é informado o código dela.
SOC-329	O campo DadosAgendamentoWsVo.horaFinal é invalida.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade DadosAgendamentoWsVo.horaFinal não é uma hora válida.
SOC-330	O campo DadosAgendamentoWsVo.horarioChegada é inválido.	Mensagem retornada quando o valor informado na propriedade DadosAgendamentoWsVo.horaFinal não é uma hora válida.
SOC-331	O campo	Mensagem retornada quando o valor informado na

	DadosAgendamentoWsVo.horarioSaida é inválido.	propriedade DadosAgendamentoWsVo.horarioSaida não é uma hora válida.
SOC-332	Não é permitido DadosAgendamentoWsVo.emailWsVo.data menor que o dia corrente.	Mensagem retornada quando a data de envio de e-mail informada é menor que a data atual.
SOC-332	A empresa/unidade não possui autorização de inclusão de agenda.	Mensagem retornada quando a empresa ou a unidade (unidade da lotação do funcionário) estão selecionadas como inadimplente na tela 230 - Preços.
SOC-334	Data agendamento não permitido para usuário externo, limite de dias ultrapassado.	Mensagem retornada quando a data informada excede o limite de dias adiante para agendamento, quando o usuário informado na propriedade codigoUsuario é um usuário externo de agenda.
SOC-335	Data agendamento no dia corrente não é permitido para usuário externo.	Mensagem retornada quando a data de agendamento é o dia corrente e o usuário informado na propriedade codigoUsuario é um usuário externo de agenda. Por regra, usuários externos não podem realizar agendamento para o dia corrente.
SOC-336	Usuário sem permissão para incluir agendamento sem funcionário.	Mensagem retornada quando não informado um funcionário para o agendamento e o usuário informado na propriedade codigoUsuario é um usuário externo configurado para não incluir agendamentos sem funcionário.
SOC-337	Limite máximo de inclusão de agendamentos atingido para usuário externo.	Mensagem retornada quando excedido o limite de agendamentos configurado para o usuário externo informado na propriedade codigoUsuario.
SOC-338	Limite máximo de inclusão diária de agendamentos atingidos para usuário externo.	Mensagem retornada quando excedido o limite diário de agendamentos configurado para o usuário externo informado na propriedade codigoUsuario.

SOC-339	Não é permitido uso de outro compromisso para usuário externo.	Mensagem retornada quando informado o valor true para a propriedade usaOutroCompromisso e o usuário informado na propriedade codigoUsuario é um usuário externo. Por regra, um usuário externo somente pode selecionar compromissos já cadastrados.
SOC-340	Limite de inclusão de agendamentos atingido no dia.	Mensagem retornada quando excedido o limite diário de agendamentos configurados para a agenda informada.
SOC-341	Tipo compromisso não encontrado. Habilitado somente Tipo Compromisso Demissional para funcionário inativo.	Mensagem retornada quando informado um tipo de compromisso diferente de Demissional para um funcionário inativo.
SOC-342	Usuário sem acesso.	Mensagem retornada quando o usuário informado na propriedade codigoUsuario não possui os acessos necessários para a ação solicitada. Os acessos necessários podem ser consultados no cadastro do serviço.
SOC-343	Ocorreu uma falha ao excluir o agendamento. Contate o suporte.	Mensagem retornada quando ocorrido erro na exclusão do agendamento. Necessário contato com o suporte SOC.
SOC-344	Agendamento não localizado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o agendamento informado na requisição de exclusão.
SOC-345	O Campo DadosAgendamentoWsVo.socmsWsVo.hora é inválido.	Mensagem retornada quando a hora de envio do SOCMS informada é inválida.
SOC-346	O DadosAgendamentoWsVo.emailWsVo é inválido.	Mensagem retornada quando o endereço informado para o envio de e-mail é inválido.

SOC-347	O DadosAgendamentoWsVo.socmsWsVo é inválido.	Mensagem retornada quando os dados de SOCMS informados na propriedade socmsWsVo não representam um SOCMS válido.
SOC-348	O campo DadosAgendamentoWsVo.codigoMotivoCancelamento é exclusivo para DadosAgendamentoWsVo.tipoAtendimento 'CANCELADO'.	Mensagem retornada quando é informado um motivo de cancelamento para um agendamento não cancelado. Por regra, somente é possível informar um motivo de cancelamento para agendamentos cancelados.
SOC-349	Usuário não encontrado.	Mensagem retornada quando não é possível localizar o usuário informado na requisição.
SOC-350	Usuário Externo sem permissão de exclusão.	Mensagem retornada quando solicitada a exclusão de um agendamento e o usuário informado na propriedade codigoUsuário é um usuário externo configurado para não realizar exclusões de agendamento.
SOC-351	O Campo DadosAgendamentoWsVo.socmsWsVo.mensagem é inválido.	Mensagem retornada quando o valor da mensagem do SOCMS informado na requisição não é válido.
SOC-352	O Campo DadosAgendamentoWsVo.socmsWsVo.mensagem não tem entre 0 e 140 caracteres.	Mensagem retornada quando a mensagem de SOCMS informada excede o limite de 140 caracteres.
SOC-353	Horário final de agenda não disponível.	Mensagem retornada quando a hora final informada na requisição não está disponível de acordo com a grade e configuração da agenda.
SOC-362	O usuário não tem acesso a consultar Prestador.	Mensagem retornada quando o usuário informado não possui acesso à consulta de prestador.
SOC-363	O usuário não tem acesso a consultar Prestador do tipo segurança.	Mensagem retornada quando informado um prestador do tipo segurança e o usuário da

		propriedade codigoUsuario possui o acesso "Bloquear dados do prestador e tipo segurança" habilitado.
--	--	--