

جزوه آموزشی جامع فیزیک ۳ (پایه دوازدهم)

فصل ۱: حرکت بر خط راست

موضوع: شناخت حرکت، حرکت با سرعت ثابت، حرکت با شتاب ثابت و سقوط آزاد؛ همراه با تحلیل تخصصی نمودارهای مکان-زمان، سرعت-زمان و شتاب-زمان
ویژه امتحانات نهایی و آزمون‌های سراسری - مشترک رشته‌های تجربی و ریاضی فیزیک

۱ نقشه راه فصل و مرور پیش‌نیازها

بررسی حرکت اجسام که به آن **حرکت‌شناسی (سینماتیک)** گفته می‌شود، نخستین و بنیادی‌ترین گام در ورود به مکانیک است. در این فصل هدف ما توصیف ریاضی حرکت است؛ یعنی پاسخ دقیق به این پرسش‌ها که جسم کجا، در چه لحظه‌ای، با چه سرعتی و با چه شتابی حرکت می‌کند؛ بدون آنکه وارد بحث علت حرکت (نیروها) شویم. مسیر مطالعه این جزوه مطابق با ترتیب کتاب درسی است:

- **بخش ۱-۱ (شناخت حرکت):** مسافت و جابه‌جایی، تندی و سرعت متوسط، نمودار مکان-زمان و سرعت لحظه‌ای.
- **بخش ۱-۲ (حرکت با سرعت ثابت):** معادله مکان-زمان و برخورد یا دیدار دو متحرک، همراه با روش سریع «تندی نسبی».
- **بخش ۱-۳ (حرکت با شتاب ثابت):** چهار معادله طلایی حرکت، تحلیل سهمی نمودار مکان-زمان، مساحت زیر نمودار سرعت-زمان، تکنیک‌های ثانیه‌های متوالی (الگوی گاليله) و تحلیل تندشونده و کندشونده.
- **بخش ۱-۴ (سقوط آزاد):** کاربرد ویژه حرکت با شتاب ثابت، به همراه پرتاب قائم رو به بالا برای آمادگی کنکور.
- **بانک سوالات:** سوالات درست/نادرست و جای خالی برگرفته از امتحانات نهایی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، پرسش‌های تشریحی به سبک امتحان نهایی و تست‌های چهارگزینه‌ای به سبک کنکور؛ صورت هر سوال در یک جعبه و پاسخ تشریحی آن در جعبه بعدی آمده است تا بتوانید ابتدا بدون نگاه به حل، خودتان تلاش کنید.

تفاوت نسخه تجربی و ریاضی فیزیک این فصل

محتوای بخش‌های ۱-۱ تا ۱-۳ در هر دو رشته کاملاً یکسان است. تنها تفاوت در **بخش ۱-۴ (سقوط آزاد)** است: این بخش در رشته ریاضی فیزیک جزو برنامه رسمی و ارزشیابی است، اما در رشته تجربی خارج از برنامه اعلام شده است. با این حال، از آنجا که سقوط آزاد یکی از پرتکرارترین موضوعات سوالات کنکور است، توصیه می‌شود داوطلبان هر دو رشته این بخش را با دقت بخوانند.

۱.۱ مرور سریع پیش نیازها

آنچه پیش از شروع باید بدانید

۱. کمیت‌های نرده‌ای (اسکالر): فقط اندازه و یکا دارند؛ مانند زمان t ، مسافت ℓ و تندی s .
۲. کمیت‌های برداری: علاوه بر اندازه و یکا، جهت و راستا نیز دارند؛ مانند جابه‌جایی $\Delta \vec{x}$ ، سرعت $\vec{v}$ و شتاب $\vec{a}$.
۳. تبدیل یکای سرعت: برای گذر از کیلومتر بر ساعت به متر بر ثانیه عدد را بر $۳/۶$ تقسیم می‌کنیم و برای عکس آن، ضرب در $۳/۶$:
$$۷۲ \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{۷۲}{۳/۶} \frac{\text{m}}{\text{s}} = ۲۰ \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad ۱۵ \frac{\text{m}}{\text{s}} = ۱۵ \times ۳/۶ = ۵۴ \frac{\text{km}}{\text{h}}$$
۴. شیب خط در ریاضی: نسبت تغییرات قائم به تغییرات افقی است؛ یعنی $\frac{\Delta y}{\Delta x}$. این مفهوم، کلید تحلیل نمودارها در سراسر این فصل است.

۲ شناخت حرکت (بخش ۱-۱ کتاب)

در علوم سال نهم با مفاهیم اولیه حرکت آشنا شدید. در این بخش ضمن مرور این مفاهیم، کمیت‌های دقیق‌تر و ابزارهایی مانند نمودار مکان-زمان را معرفی می‌کنیم که زمینه لازم را برای توصیف دقیق حرکت فراهم می‌سازند.

۱.۲ مسافت و جابه‌جایی

فرض کنید شخصی روی خط راست، بدون تغییر جهت، از مکان x_1 به مکان x_2 می‌رود. طول مسیر پیموده‌شده را **مسافت پیموده‌شده** (به اختصار مسافت) می‌نامیم و با نماد ℓ نشان می‌دهیم. همچنین برداری که مکان اولیه را به مکان نهایی وصل می‌کند، **بردار جابه‌جایی** نامیده می‌شود.


تعریف دقیق مسافت و جابه‌جایی

- **مسافت (ℓ):** طول کل مسیر پیموده‌شده توسط متحرک است. مسافت کمیتی **نرده‌ای** است و همواره مقداری نامنفی دارد ($\ell \geq 0$).

- **جابه‌جایی ($\Delta \vec{x}$):** تغییر بردار مکان متحرک در یک بازه زمانی معین است:

$$\Delta \vec{x} = \vec{x}_2 - \vec{x}_1$$

جابه‌جایی کمیتی **برداری** است و تنها به نقطه آغاز و پایان حرکت بستگی دارد؛ به مسیر طی شده وابسته نیست.



مقایسه مسافت و اندازه جابه‌جایی

همواره رابطه زیر برقرار است:

$$\ell \geq |\Delta x|$$

- اگر متحرک روی خط راست حرکت کند و **هرگز تغییر جهت ندهد**، مسافت با اندازه جابه‌جایی برابر است ($\ell = |\Delta x|$).
 - اگر متحرک در میانه راه بازگردد (تغییر جهت دهد)، مسافت همواره از اندازه جابه‌جایی بیشتر خواهد بود.
- این مقایسه یکی از پرتکرارترین مفاهیم سوالات امتحان نهایی و کنکور است.

۲.۲ تندی متوسط و سرعت متوسط

اگر متحرکی در مدت زمان Δt مسافتی برابر ℓ را پیماید و جابه‌جایی آن برابر $\Delta \vec{d}$ باشد، تندی متوسط و سرعت متوسط آن چنین تعریف می‌شوند:

تعریف تندی متوسط و سرعت متوسط

- **تندی متوسط:** نسبت مسافت پیموده شده به مدت زمان حرکت؛ کمیتی نرده‌ای:

$$s_{av} = \frac{\ell}{\Delta t} \quad (\text{رابطه ۱-۱ کتاب})$$

- **سرعت متوسط:** نسبت جابه‌جایی به مدت زمان جابه‌جایی؛ کمیتی برداری:

$$\vec{v}_{av} = \frac{\Delta \vec{d}}{\Delta t} = \frac{\vec{d}_2 - \vec{d}_1}{t_2 - t_1} \quad (\text{رابطه ۲-۱ کتاب})$$

یکای هر دو کمیت در SI متر بر ثانیه (m/s) است؛ البته می‌توان آنها را بر حسب یکاهای دلخواه دیگر مانند کیلومتر بر ساعت نیز بیان کرد.

شرط طلایی برابری تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط

چون $\ell \geq |\Delta x|$ ، همواره داریم:

$$s_{av} \geq |\vec{v}_{av}|$$

تندی متوسط اگر و تنها اگر با اندازه سرعت متوسط برابر است که متحرک روی خط راست حرکت کند و در طول حرکت **تغییر جهت ندهد**. در این صورت $\ell = |\Delta x|$ بوده و دو کمیت با هم برابر می‌شوند. توجه کنید که در حالت کلی، **تندی متوسط با اندازه سرعت متوسط برابر نیست**.

۳.۲ حرکت در راستای محور x و قرارداد علامت‌ها

از این پس و در سراسر این فصل، حرکت اجسام را روی خط راست بررسی می‌کنیم. برای این کار محوری مانند محور x انتخاب می‌کنیم و جسم در راستای آن حرکت می‌کند. نقطه دلخواهی از این محور را به عنوان **مبدأ مکان** ($x = 0$) در نظر می‌گیریم. برداری که مبدأ را به محل متحرک در لحظه t وصل می‌کند، **بردار مکان** نامیده می‌شود و چون حرکت فقط در راستای محور x است، آن را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$\vec{r} = x \hat{i}$$

که در آن x مؤلفه بردار مکان (مکان علامت‌دار متحرک) است. اگر مکان متحرک در لحظه t_1 برابر x_1 و در لحظه t_2 برابر x_2 باشد، جابه‌جایی در این بازه زمانی برابر است با:

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

و در نتیجه، سرعت متوسط در راستای محور x از رابطه زیر به دست می‌آید:

سرعت متوسط در راستای محور x

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \quad (\text{رابطه ۱-۳ کتاب})$$


معنای علامت سرعت متوسط - نکته بسیار مهم

در حرکت روی خط راست، علامت سرعت متوسط جهت حرکت را مشخص می‌کند:

- $v_{av} > 0$: متحرک در جهت مثبت محور x حرکت کرده است.
 - $v_{av} < 0$: متحرک در جهت منفی محور x حرکت کرده است.
 - $v_{av} = 0$: مکان ابتدا و انتهای بازه یکی است؛ اما توجه کنید که این بدان معنا نیست که متحرک در تمام این بازه ساکن بوده است (ممکن است در میانه راه جابه‌جا شده و بازگشته باشد).
- علامت سرعت هیچ ارتباطی با بزرگی (تندی) حرکت ندارد؛ سرعت 10 m/s - از سرعت 3 m/s + بزرگ‌تر است، زیرا تندی آن بیشتر است.

۴.۲ نمودار مکان-زمان

برای توصیف حرکت یک جسم می‌توان از نمودار مکان-زمان استفاده کرد که مکان جسم را در هر لحظه از زمان نشان می‌دهد. برای رسم این نمودار، زمان t را روی محور افقی و مکان x را روی محور قائم، هر یک با مقیاسی مناسب، قرار می‌دهیم و سپس نقاط به‌دست آمده را به وسیله یک منحنی هموار به هم وصل می‌کنیم.



از روی نمودار مکان-زمان می‌توان تمام کمیت‌های مهم حرکت را استخراج کرد:

استخراج کمیت‌ها از نمودار مکان-زمان

- مکان اولیه (x_0): عرض از مبدأ نمودار؛ یعنی محل برخورد نمودار با محور قائم در لحظه $t = 0$.
- عبور از مبدأ مکان ($x = 0$): لحظه‌هایی که نمودار، محور افقی زمان را قطع می‌کند.
- سرعت متوسط: برابر شیب خط واصل (قاطع) بین دو نقطه متناظر با آن دو لحظه است:

$$v_{av} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \tan \theta$$
 (تنها با مقیاس‌های یکسان دو محور)
 • سرعت لحظه‌ای: برابر شیب خط مماس بر نمودار در آن لحظه است.

جدول تفسیر نمودار مکان-زمان

مفهوم فیزیکی	شکل هندسی نمودار
حرکت در جهت مثبت محور x	خط صعودی (شیب مثبت)
حرکت در جهت منفی محور x	خط نزولی (شیب منفی)
متحرک ساکن است ($v = 0$)	خط افقی
توقف لحظه‌ای و تغییر جهت حرکت	قله یا دره (مماس افقی)
عبور از مبدأ مکان ($x = 0$)	تقاطع با محور زمان
دور شدن از مبدأ مکان ($ x $ افزایشی)	دور شدن نمودار از محور زمان
نزدیک شدن به مبدأ مکان ($ x $ کاهشی)	نزدیک شدن نمودار به محور زمان

۵.۲ سرعت لحظه‌ای و تندی لحظه‌ای

پیش‌تر دیدیم که سرعت متوسط متحرک بین هر دو لحظه دلخواه، برابر شیب خطی است که نمودار مکان-زمان را در آن دو لحظه قطع می‌کند. حال اگر مطابق شکل قبل، نقطه دوم را به نقطه اول نزدیک کنیم؛ به طوری که Δt به سمت صفر میل کند، خط واصل بین این دو نقطه به خط مماس بر نمودار در نقطه اول میل می‌کند. در این حالت، شیب خط مماس برابر سرعت متحرک در همان لحظه است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که:

تعریف سرعت لحظه‌ای

سرعت در هر لحظه دلخواه t ، برابر شیب خط مماس بر نمودار مکان-زمان در آن لحظه است:

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

تندی لحظه‌ای نیز اندازه سرعت لحظه‌ای است. اگر هنگام گزارش تندی لحظه‌ای، جهت حرکت نیز بیان شود، در واقع سرعت لحظه‌ای را که کمیتی برداری است، بیان کرده‌ایم.

واژه «لحظه» در فیزیک

کاربرد واژه لحظه در فیزیک با کاربرد محاوره‌ای آن در زندگی روزمره متفاوت است. عبارت محاوره‌ای «فقط یک لحظه صبر کن» به یک بازه زمانی کوتاه اشاره دارد؛ اما در فیزیک، لحظه به هیچ وجه طول نمی‌کشد و به یک تک مقدار از زمان اشاره دارد. بنابراین سرعت لحظه‌ای، سرعت متحرک در یک زمان مشخص است، نه در یک بازه زمانی.

تفاوت «ثانیه n ام» و « n ثانیه» - دقت زبانی پرتکرار

در متن سوالات، این دو عبارت به دو مفهوم کاملاً متفاوت اشاره دارند و اشتباه گرفتن آنها از رایج‌ترین خطاهای آزمونی است:

- **n ثانیه** (مانند «۳ ثانیه») به یک **لحظه** اشاره دارد: $t = 3\text{ s}$ ؛ یعنی زمان سپری‌شده از آغاز حرکت. پس «سرعت در ۳ ثانیه‌ای» یعنی سرعت لحظه‌ای در $t = 3\text{ s}$.
- **ثانیه n ام** (مانند «ثانیه سوم») یک **بازه زمانی یک‌ثانیه‌ای** است: از پایان ثانیه دوم تا پایان ثانیه سوم؛ یعنی از $t = 2\text{ s}$ تا $t = 3\text{ s}$.

به همین دلیل، عبارت‌هایی مانند «مسافت در ثانیه سوم» (جابه‌جایی در یک بازه) با «مسافت تا پایان ثانیه سوم» (از ابتدای حرکت) اساساً متفاوت‌اند؛ این تمایز در مسائل الگوی گاليله (بخش ۱-۳) نقش کلیدی دارد.

نکته کنکوری: سرعت متوسط با میانگین دو سرعت برابر نیست

در حالت کلی، سرعت متوسط برابر میانگین حسابی سرعت‌های ابتدا و انتهای حرکت **نیست**:


$$v_{av} \neq \frac{v_1 + v_2}{2} \quad (\text{در حالت کلی})$$

تنها در حرکت با شتاب ثابت (بخش ۱-۳) است که این برابری برقرار می‌شود. برای محاسبه سرعت متوسط باید همیشه از تعریف آن، یعنی نسبت جابه‌جایی به مدت زمان، استفاده کنید.

۶.۲ مثال حل‌شده جامع

مثال ۱: تحلیل کامل حرکت موتورسوار از روی نمودار مکان-زمان

نمودار مکان-زمان موتورسواری که روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است:



به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

- جهت حرکت موتورسوار را در هر یک از سه بازه زمانی مشخص کنید.
- سرعت متوسط موتورسوار را در کل بازه زمانی ۰ تا ۳۰ s به دست آورید.
- مسافت پیموده‌شده و جابه‌جایی موتورسوار در همین بازه زمانی چقدر است؟
- تندی متوسط موتورسوار را بیابید و نتیجه را با اندازه سرعت متوسط قسمت «ب» مقایسه کنید.

پاسخ تشریحی مثال ۱

الف) جهت حرکت در هر بازه:

- بازه $[0, 10 \text{ s}]$: نمودار صعودی است (شیب مثبت)؛ پس موتورسوار در جهت مثبت محور x حرکت می کند.
- بازه $[10 \text{ s}, 20 \text{ s}]$: نمودار افقی است؛ موتورسوار ساکن است.
- بازه $[20 \text{ s}, 30 \text{ s}]$: نمودار نزولی است (شیب منفی)؛ پس موتورسوار در جهت منفی محور x حرکت می کند.

ب) سرعت متوسط در کل بازه: مکان ابتدا و انتهای حرکت را از نمودار می خوانیم $x(0) = 10 \text{ m}$ و $x(30) = 0$:

$$v_{av} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{0 - 10}{30 - 0} = -\frac{1}{3} \frac{\text{m}}{\text{s}} \approx -0.33 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

علامت منفی نشان می دهد که در مجموع، موتورسوار در جهت منفی محور x جابه جا شده است.

پ) مسافت و جابه جایی: چون موتورسوار یک بار تغییر جهت داده است، مسافت با اندازه جابه جایی برابر نیست. هر مرحله را جداگانه محاسبه می کنیم:

$$\ell_1 = |30 - 10| = 20 \text{ m}, \quad \ell_2 = 0, \quad \ell_3 = |0 - 30| = 30 \text{ m}$$

$$\ell = \ell_1 + \ell_2 + \ell_3 = 20 + 0 + 30 = 50 \text{ m}$$

$$\Delta x = x(30) - x(0) = 0 - 10 = -10 \text{ m}$$

ت) تندى متوسط:

$$s_{av} = \frac{\ell}{\Delta t} = \frac{50}{30} = \frac{5}{3} \frac{\text{m}}{\text{s}} \approx 1.67 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

مشاهده می شود که $s_{av} > |v_{av}|$ ؛ زیرا موتورسوار در میانه راه تغییر جهت داده و در نتیجه مسافت پیموده شده از اندازه جابه جایی بیشتر شده است.

۳ حرکت با سرعت ثابت (بخش ۱-۲ کتاب)

ساده ترین نوع حرکت، حرکت با سرعت ثابت است. در این نوع حرکت، اندازه و جهت سرعت متحرک در طول مسیر ثابت است. در چنین حرکتی، شیب نمودار مکان-زمان در تمام طول حرکت ثابت بوده و در نتیجه، سرعت متوسط متحرک در هر بازه زمانی دلخواه، برابر سرعت لحظه ای آن است. به این ترتیب می توان نوشت:

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = v \implies \Delta x = v \Delta t$$

حالا اگر مطابق تعریف جابه جایی، $\Delta x = x - x_0$ و $\Delta t = t - 0$ باشد، رابطه آخر را می توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

معادله مکان-زمان در حرکت با سرعت ثابت

$$x = vt + x_0 \quad (\text{معادله ۱-۴ کتاب})$$

در این معادله، x مکان اولیه متحرک؛ یعنی مکان متحرک در لحظه $t = 0$ است. توجه کنید که x_0 و x به دلیل ماهیت برداری مکان، می توانند مثبت، منفی یا صفر باشند. سرعت متحرک نیز در صورتی که حرکت در جهت مثبت محور x باشد مثبت و در غیر این صورت منفی است.

ساخت معادله مکان-زمان از روی نمودار خطی

هرگاه نمودار مکان-زمان متحرکی خط راست باشد، حرکت آن با سرعت ثابت است و معادله آن را می‌توان به این صورت نوشت:

- x : عرض از مبدأ نمودار (محل تقاطع نمودار با محور قائم).
- v : شیب نمودار که از دو نقطه دلخواه روی خط به دست می‌آید:

$$v = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

برعکس نیز، از روی معادله می‌توان نمودار را رسم کرد: نقطه $(0, x_0)$ را مشخص کرده و با شیب v خط را رسم می‌کنیم.

مثال ۲: تحلیل معادله مکان-زمان حرکت یکنواخت (نهایی خرداد ۹۹)

معادله مکان-زمان متحرکی که روی خط راست و در راستای محور x حرکت می‌کند، به صورت $x = -4t + 6$ است (برحسب SI).

الف) مکان اولیه و سرعت متحرک را به دست آورید و جهت حرکت آن را مشخص کنید.

ب) متحرک در چه لحظه‌ای از مبدأ مکان ($x = 0$) می‌گذرد؟

پ) با تهیه جدول مکان-زمان برای لحظه‌های $t = 0$ و $t = 3$ s، نمودار مکان-زمان متحرک را رسم کنید.

پاسخ تشریحی مثال ۲

مقایسه معادله داده شده با معادله ۱-۴ ($x = vt + x_0$) کافی است:

$$x_0 = +6 \text{ m} \quad , \quad v = -4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

الف) علامت منفی سرعت نشان می دهد که متحرک در جهت منفی محور x حرکت می کند. چون سرعت ثابت است، جهت حرکت در تمام طول حرکت همان جهت منفی و بدون تغییر باقی می ماند.


ب) مکان متحرک را صفر قرار می دهیم:

$$0 = -4t + 6 \implies t = 1.5 \text{ s}$$

پ) با جای گذاری لحظه های خواسته شده در معادله:

$$x(0) = +6 \text{ m} \quad , \quad x(3) = -4(3) + 6 = -6 \text{ m}$$

نمودار مکان-زمان، خط راستی است که از نقاط $(0, +6)$ و $(3, -6)$ می گذرد:



نمودار دقیقاً در لحظه $t = 1.5 \text{ s}$ محور زمان را قطع می کند؛ همان لحظه عبور از مبدأ مکان که در قسمت «ب» به دست آوردیم.

۱.۳ دیدار دو متحرک با سرعت ثابت

از پرتکرارترین سوالات امتحان نهایی، تعیین زمان و مکان دیدار (تقاطع) دو متحرکی است که با سرعت ثابت روی یک خط حرکت می کنند. راه حل استاندارد این مسئله، برابر قرار دادن معادلات مکان-زمان دو متحرک است؛ زیرا در لحظه دیدار، هر دو در مکان یکسانی قرار دارند. روش دوم، حل گرافیکی مسئله است: محل تقاطع دو خط در نمودار مکان-زمان، زمان و مکان دیدار را نشان می دهد.

مثال ۳: دیدار دو کفش دوزک

دو کفش دوزک که در راستای محور x حرکت می کنند، در لحظه $t = 0$ در مکان های $x_A = 10 \text{ m}$ و $x_B = 70 \text{ m}$ قرار دارند. کفش دوزک اول با سرعت ثابت $+5 \text{ m/s}$ و دومی با سرعت ثابت -5 m/s حرکت می کنند.

الف) معادله مکان-زمان هر کفش دوزک را بنویسید.

ب) تعیین کنید کفش دوزک ها در چه لحظه ای و در چه مکانی به یکدیگر می رسند.

پ) نمودار مکان-زمان هر دو را در یک دستگاه مختصات رسم کرده و نقطه تقاطع را تفسیر کنید.

پاسخ تشریحی مثال ۳

الف) با جای گذاری مقادیر x و v در معادله ۱-۴:

$$x_A = 5t + 10, \quad x_B = -5t + 70 \quad (\text{بر حسب SI})$$

ب) در لحظه دیدار $x_A = x_B$ است؛ پس دو معادله را برابر هم قرار می دهیم:


$$5t + 10 = -5t + 70 \implies 10t = 60 \implies t = 6 \text{ s}$$

با جای گذاری این زمان در هر یک از دو معادله:

$$x_A = 5(6) + 10 = 40 \text{ m}, \quad x_B = -5(6) + 70 = 40 \text{ m}$$

بنابراین دو کفش دوزک پس از ۶ s در مکان $x = 40 \text{ m}$ به یکدیگر می رسند.

پ) نمودار هر دو متحرک خط راست است؛ یکی با عرض از مبدأ ۱۰ و شیب مثبت و دیگری با عرض از مبدأ ۷۰ و شیب منفی:



محل تقاطع دو خط دقیقاً همان نقطه $(6 \text{ s}, 40 \text{ m})$ است که در قسمت «ب» به دست آوردیم؛ یعنی لحظه و مکان دیدار دو متحرک.

روش تندی نسبی: راه سریع حل مسائل دیدار و سبقت

در مسائلی که دو متحرک با سرعت ثابت حرکت می کنند، به جای نوشتن دو معادله مکان-زمان، می توانیم خود را جای یکی از متحرک ها بگذاریم؛ در این نگاه «نسبی»، آن متحرک ساکن به نظر می رسد و دیگری با سرعتی معادل جمع یا اختلاف دو سرعت حرکت می کند. اگر فاصله اولیه دو متحرک D باشد، زمان دیدار از روابط زیر به دست می آید:

- **حرکت به سمت یکدیگر (مخالف جهت):** در هر ثانیه فاصله میان آن ها به اندازه مجموع تندی ها کم می شود:

$$t_{\text{دیدار}} = \frac{D}{|v_A| + |v_B|}$$

- **تعقیب و سبقت (هم جهت):** متحرک عقب تر فقط وقتی می تواند به جلوتر برسد که تندتر باشد ($|v_A| > |v_B|$)؛ در هر ثانیه، فاصله به اندازه اختلاف تندی ها کم می شود:

$$t_{\text{رسیدن}} = \frac{D}{|v_A| - |v_B|}$$

وارسی روی مثال ۳: فاصله اولیه دو کفش دوزک برابر $D = 70 - 10 = 60 \text{ m}$ بود و چون به سمت یکدیگر حرکت می کردند:

$$t = \frac{D}{|v_A| + |v_B|} = \frac{60}{5 + 5} = 6 \text{ s}$$

که دقیقاً همان پاسخ قسمت «ب» است. توجه کنید که این روش تنها برای سرعت های ثابت معتبر است؛ اما به دلیل سادگی، در آزمون های تستی بسیار کارآمد می باشد.

میانگین تندی در مسیرهای چند قسمتی (نکته کنکوری)

اگر متحرکی مسیر خود را در چند قسمت با تندهای متفاوت بپیماید، تندی متوسط کل همیشه از تعریف آن به دست می آید:

$$s_{av} = \frac{\ell_{\text{کل}}}{t_{\text{کل}}} = \frac{\ell_1 + \ell_2 + \dots}{t_1 + t_2 + \dots}$$

دو حالت خاص پرکاربرد:

- **مسافت های برابر با تندهای v_1 و v_2 (مانند رفت و برگشت روی یک مسیر یکسان):** میانگین هارمونیک:

$$s_{av} = \frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}$$

دلیل: در هر جهت زمان $\frac{\ell}{v}$ متفاوت است و تندی بیشتر، سهم زمانی کمتری دارد؛ به همین سبب پاسخ به سمت تندی کمتر متمایل می شود.

- **زمان های برابر با تندهای v_1 و v_2 :** میانگین حسابی معمولی:

$$s_{av} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

تحلیل تله: در رفت و برگشت با مسافت برابر، تندی متوسط هرگز برابر میانگین حسابی دو تندی نیست؛ میانگین هارمونیک همواره از میانگین حسابی کوچک تر است. پیش از به کار بردن هر فرمول میان بر، بپرسید «برابری در مسافت است یا در زمان؟»

۴ حرکت با شتاب ثابت (بخش ۱-۳ کتاب)

در بخش قبل دیدیم که هرگاه سرعت جسمی تغییر کند، آن جسم شتاب دارد. تغییر سرعت می‌تواند به دلیل تغییر در اندازه سرعت، تغییر در جهت سرعت، یا هر دو باشد. در این بخش به بررسی مهم‌ترین نوع حرکت شتاب‌دار، یعنی **حرکت با شتاب ثابت** می‌پردازیم. از دیدگاه فصل بعد (دینامیک)، شتاب معلول برآیند نیروهای وارد بر جسم است و بردار شتاب همواره هم‌جهت با بردار نیروی خالص $\vec{F}_{net}$ قرار دارد؛ اما در حرکت‌شناسی بدون پرداختن به علت حرکت، تنها توصیف ریاضی آن را بررسی می‌کنیم.

۱.۴ شتاب متوسط و شتاب لحظه‌ای

تعریف شتاب متوسط

شتاب متوسط متحرک در هر بازه زمانی دلخواه t_1 تا t_2 به صورت نسبت تغییر سرعت به مدت زمان آن بازه تعریف می‌شود:

$$\vec{a}_{av} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} \quad (\text{رابطه ۱-۵ کتاب})$$

شتاب کمیتی برداری است و جهت آن همواره با بردار **تغییر سرعت** ($\Delta \vec{v}$) یکی است. یکای شتاب در SI متر بر مجذور ثانیه (m/s^2) است.

چون در این کتاب تنها حرکت روی خط راست بررسی می‌شود، می‌توان به جای عملیات برداری، از مؤلفه‌های علامت‌دار سرعت استفاده کرد:

شتاب متوسط در راستای محور x


$$a_{av} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} \quad (\text{رابطه ۱-۶ کتاب})$$

هنگام استفاده از این رابطه باید به علامت سرعت‌ها که نشان‌دهنده جهت آنهاست، توجه کنیم.

مشابه آنچه برای سرعت دیدیم، اگر در رابطه شتاب متوسط، Δt را به سمت صفر میل دهیم، به مفهوم **شتاب لحظه‌ای** می‌رسیم: شتاب در هر لحظه دلخواه، برابر شیب خط مماس بر نمودار سرعت-زمان در آن لحظه است. برای سادگی، در سراسر این کتاب شتاب لحظه‌ای را به اختصار «شتاب» می‌نامیم و آن را با نماد a نشان می‌دهیم.

۲.۴ تعریف حرکت با شتاب ثابت

هرگاه شتاب متحرک در لحظه‌های مختلف یکسان باشد؛ یعنی در هر بازه زمانی دلخواه، شتاب متوسط برابر شتاب لحظه‌ای باشد، حرکت جسم را **حرکت با شتاب ثابت** می‌نامیم. در چنین حرکتی، نمودار سرعت-زمان خطی است و شیب آن در تمام طول حرکت یکسان است. حرکت اجسامی مانند جسمی که روی سطح هموار یک سرازیری می‌لغزد، خودرویی که پس از سبز شدن چراغ راهنمایی حرکت می‌کند، یا هواپیمایی که روی باند پرواز حرکت می‌کند تا به شرایط لازم برای برخاستن برسد، تقریباً با شتاب ثابت است.



۳.۴ چهار معادله طلایی حرکت با شتاب ثابت

اگر سرعت متحرک در لحظه $t = 0$ برابر v_0 (سرعت اولیه) و در لحظه t برابر v باشد، از تعریف شتاب ثابت ($a = a_{av}$) معادلات حرکت به دست می‌آیند. این چهار معادله، ابزار اصلی حل مسائل این فصل و پرتکرارترین روابط سوالات کنکور هستند:

معادلات حرکت با شتاب ثابت

۱. سرعت-زمان:

$$v = at + v_0 \quad (\text{معادله ۸-۱ کتاب})$$

۲. سرعت متوسط (فقط در حرکت با شتاب ثابت):

$$v_{av} = \frac{v_0 + v}{2} \quad (\text{معادله ۹-۱ کتاب})$$

۳. مکان-زمان:

$$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0 \quad (\text{معادله ۱۰-۱ کتاب})$$

۴. سرعت-جابه‌جایی:

$$v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x \quad (\text{معادله ۱۱-۱ کتاب})$$

توجه کنید که معادله ۹-۱ را برای هر بازه زمانی دلخواه نیز می‌توان به کار برد؛ به شرط آنکه شتاب در آن بازه ثابت باشد:

$$v_{av} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

جدول انتخاب معادله - کدام معادله کجا؟

راهبرد حل مسئله: ابتدا کمیت‌های داده‌شده و کمیت خواسته‌شده را فهرست کنید؛ سپس معادله‌ای را به کار ببرید که کمیت ناشناخته سوم در آن ظاهر نشود:

معادله	رابطه	کمیت غایب	بهترین کاربرد
۸-۱	$v = at + v_0$	جابه‌جایی	یافتن سرعت یا زمان
۹-۱	$v_{av} = \frac{v_0 + v}{2}$	شتاب	محاسبه سریع سرعت متوسط
ترکیب ۹-۱ با ۱۰-۱	$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2} t$	شتاب	محاسبه مستقیم جابه‌جایی از دو سرعت و زمان
۱۰-۱	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	سرعت	یافتن مکان یا زمان
۱۱-۱	$v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$	زمان	مسائلی که زمان داده نشده است

معادله پنجم (بدون سرعت اولیه) - فراتر از کتاب درسی

اگر رابطه $v = v_0 - at$ را که از معادله ۸-۱ به دست می‌آید، در معادله ۱۰-۱ جای‌گذاری کنیم، سرعت اولیه حذف شده و به معادله‌ای می‌رسیم که در آن فقط v (سرعت پایان بازه) ظاهر می‌شود:

$$\Delta x = vt - \frac{1}{2}at^2$$

این معادله در شماره‌گذاری کتاب درسی نیامده است، اما هنگامی کاربرد دارد که سرعت پایانی و مدت زمان حرکت داده شده باشند و سرعت اولیه مجهول باشد. دقت کنید که این رابطه جدید نیست و صرفاً ترکیبی از معادلات قبلی است.

قضیه لحظه میانی: سرعت متوسط، سرعت وسط بازه زمانی است

در حرکت با شتاب ثابت، سرعت متوسط هر بازه دقیقاً برابر سرعت لحظه‌ای در نقطه وسط همان بازه زمانی است:

$$v_{av} = \frac{v_1 + v_2}{2} = v \left(\frac{t_1 + t_2}{2} \right)$$

پس برای یافتن سرعت متوسط کافی است به میانه بازه برویم و سرعت آنجا را بخوانیم؛ دلیلش ساده است: نمودار $t-v$ خطی است و ارتفاع نقطه میانی هر پاره خط، میانگین ارتفاع دو سر آن است. یادآوری مهم: طبق نکته بخش ۱-۱، در حرکت با شتاب متغیر این برابری برقرار نیست و سرعت متوسط را فقط از تعریف $\Delta x / \Delta t$ می‌توان یافت.

مثال ۴: یافتن شتاب و زمان از دو حالت معلوم (نهایی شهریور ۹۹)

متحرکی روی خط راست با شتاب ثابت در راستای محور x حرکت می‌کند. هنگامی که متحرک در مکان $x_1 = 10 \text{ m}$ است، سرعت آن 4 m/s و هنگامی که به مکان $x_2 = 20 \text{ m}$ می‌رسد، سرعت آن 6 m/s است.

الف) شتاب متحرک را به دست آورید.

ب) مدت زمان حرکت میان این دو مکان چقدر است؟

پ) در این بازه، حرکت متحرک تندشونده است یا کندشونده؟

پاسخ تشریحی مثال ۴

داده‌ها: $v_1 = +4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ ، $v_2 = +6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ و $\Delta x = x_2 - x_1 = 10 \text{ m}$. توجه کنید که زمان در هیچ کدام از داده‌ها ظاهر نشده است.

الف) چون زمان مجهول است، از معادله ۱۱-۱ (مستقل از زمان) استفاده می‌کنیم:

$$v_2^2 = v_1^2 + 2a \Delta x \implies (6)^2 = (4)^2 + 2a(10) \implies 20a = 20 \implies a = +1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

ب) این بار شتاب مجهول است؛ پس ترکیب معادله ۹-۱ با تعریف سرعت متوسط (معادله مستقل از شتاب) کارساز است:

$$\Delta x = \frac{v_1 + v_2}{2} t \implies 10 = \frac{6 + 4}{2} t \implies t = 2 \text{ s}$$

پ) سرعت و شتاب هر دو مثبت‌اند؛ پس هم‌جهت‌اند و حرکت تندشونده است. این نتیجه با محاسبات نیز سازگار است: سرعت متحرک از 4 m/s به 6 m/s افزایش یافته است.

۴.۴ تحلیل هندسی سهمی نمودار مکان-زمان

در حرکت با شتاب ثابت، معادله مکان-زمان (معادله ۱-۱۰) یک تابع درجه دوم از زمان است؛ بنابراین نمودار مکان-زمان همواره یک سهمی است. شکل این سهمی، اطلاعات فیزیکی مهمی درباره حرکت متحرک در اختیار ما قرار می‌دهد:

جهت تقعر سهمی و رأس آن

• جهت تقعر، نشانگر علامت شتاب است. ضریب جمله t^2 در معادله مکان-زمان برابر $\frac{1}{2}a$ است؛ پس:

- اگر $a > 0$ باشد، سهمی تقعر رو به بالا (U) دارد.



- اگر $a < 0$ باشد، سهمی تقعر رو به پایین (∩) دارد.

توجه کنید که جهت تقعر فقط به علامت شتاب بستگی دارد و علامت سرعت اولیه در آن نقشی ندارد.

• رأس سهمی، لحظه توقف و تغییر جهت است. شیب نمودار در رأس صفر است؛ یعنی سرعت لحظه‌ای آنجا صفر بوده و متحرک برای یک لحظه می‌ایستد و جهت خود را عوض می‌کند. لحظه رأس را از صفر گذاشتن معادله ۱-۸ به دست می‌آوریم:

$$v = at + v_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad t_{\text{رأس}} = -\frac{v_0}{a}$$

این لحظه تنها زمانی در آینده ($t > 0$) اتفاق می‌افتد که v_0 و a علامت مخالف داشته باشند. اگر v_0 و a هم‌علامت باشند، رأس سهمی در گذشته زمانی قرار دارد و متحرک هیچ‌گاه تغییر جهت نمی‌دهد.



در هر دو نمودار بالا، رأس سهمی همان نقطه بازگشت متحرک است. در نمودار سمت راست ($a > 0$)، متحرک نخست کندشونده و در خلاف جهت محور حرکت می‌کند و پس از توقف در رأس، تندشونده و در جهت محور ادامه می‌دهد. در نمودار سمت چپ ($a < 0$)، وضعیت برعکس است: متحرک تا رسیدن به بیشینه مکان (x_{max} در قله سهمی) کندشونده است و سپس باز می‌گردد.

مثال ۵: برخاستن هواپیما از باند پرواز

شکل روبه‌رو، هواپیمایی را نشان می‌دهد که از حال سکون و با شتاب ثابت $2/2 \text{ m/s}^2$ روی باند پرواز، در امتداد محور x شروع به حرکت می‌کند. هواپیما هنگامی آماده برخاستن است که سرعت آن به 95 m/s برسد.

الف) چه مدت طول می‌کشد تا هواپیما به شرایط برخاستن برسد؟

ب) سرعت متوسط هواپیما در این بازه زمانی چقدر است؟

پ) جابه‌جایی هواپیما در این مدت چقدر است؟

پاسخ تشریحی مثال ۵

با توجه به ثابت بودن شتاب، از معادلات حرکت با شتاب ثابت استفاده می‌کنیم. داده‌ها: $v_0 = 0$ ، $a = +2.2 \text{ m/s}^2$ و $v = 95 \text{ m/s}$

الف) از معادله ۱-۸ (که در آن جابه‌جایی غایب است):

$$v = at + v_0 \implies 95 = (2.2)t + 0 \implies t \approx 43.2 \text{ s}$$

ب) چون شتاب ثابت است، از معادله ۱-۹:

$$v_{av} = \frac{v + v_0}{2} = \frac{95 + 0}{2} = 47.5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

پ) از تعریف سرعت متوسط:

$$\Delta x = v_{av} \Delta t = (47.5)(43.2) \approx 2052 \text{ m}$$

همین تحلیل، مبنای طراحی طول باند فرودگاه‌هاست؛ مهندسان باید بدانند هر هواپیما پیش از رسیدن به سرعت برخاستن، چه مسافتی را روی باند طی می‌کند تا باند را به اندازه کافی بلند بسازند.

۵.۴ منطق تندشونده و کندشونده بودن حرکت

قاعده طلایی: هم‌جهتی سرعت و شتاب

واژه‌های «تندشونده» و «کندشونده» به افزایش یا کاهش **تندی** متحرک اشاره دارند، نه به علامت سرعت. قاعده تصمیم‌گیری بسیار ساده است:

اگر سرعت و شتاب هم‌جهت باشند، حرکت تندشونده است و اگر خلاف جهت هم باشند، حرکت کندشونده است.

علامت v	علامت a	وضعیت	نوع حرکت
مثبت	مثبت	هم‌جهت	تندشونده
منفی	منفی	هم‌جهت	تندشونده
مثبت	منفی	خلاف جهت	کندشونده
منفی	مثبت	خلاف جهت	کندشونده

مثال مهم: خودرویی که در جهت منفی محور x در حال حرکت است و ترمز می‌گیرد، شتاب مثبت دارد؛ اما چون سرعت و شتاب خلاف جهت یکدیگرند، حرکت آن **کندشونده** است. فراموش نکنید که در لحظه‌ای که سرعت صفر می‌شود ($v = 0$)، جهت حرکت ممکن است تغییر کند.

۶.۴ مساحت زیر نمودار سرعت-زمان

نتیجه بسیار مهمی که در حل مسائل کاربرد فراوان دارد این است که:


مساحت زیر نمودار $t-v$ برابر جابه‌جایی است

مساحت ناحیه بین نمودار سرعت-زمان و محور زمان، برابر جابه‌جایی متحرک است. دو نکته اساسی:

- نواحی که بالای محور زمان قرار دارند، مثبت و نواحی زیر محور زمان، منفی حساب می‌شوند.
- مسافت پیموده‌شده برابر مجموع قدرمطلق مساحت‌های همه نواحی است.

مثال ۶: جابه‌جایی و مسافت از روی مساحت زیر نمودار $t-v$

متحرکی که در راستای محور x حرکت می‌کند، از مکان $x = 0$ حرکت خود را آغاز کرده است. نمودار سرعت-زمان این متحرک مطابق شکل زیر است:



الف) جابه‌جایی و مسافت پیموده‌شده متحرک در کل زمان حرکت (۳۰ s) را بیابید.

ب) در کدام لحظه جهت حرکت متحرک تغییر کرده است؟

پ) نوع حرکت (تندشونده یا کندشونده) را در هر بازه مشخص کنید.

پاسخ تشریحی مثال ۶

الف) مساحت هر ناحیه را جداگانه محاسبه می‌کنیم؛ نواحی بالای محور زمان مثبت و نواحی زیر آن منفی اند:

$$\Delta x_1 = \frac{1}{2}(10)(-20) = -100 \text{ m}, \quad \Delta x_2 = \frac{1}{2}(5)(-20) = -50 \text{ m}$$

$$\Delta x_3 = \frac{1}{2}(5)(+20) = +50 \text{ m}, \quad \Delta x_4 = \frac{1}{2}(10)(+20) = +100 \text{ m}$$

بنابراین:

$$\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3 + \Delta x_4 = -100 - 50 + 50 + 100 = 0$$

$$\ell = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| + |\Delta x_3| + |\Delta x_4| = 100 + 50 + 50 + 100 = 300 \text{ m}$$

نتیجه جالب: جابه‌جایی متحرک صفر است؛ اما مسافت پیموده شده ۳۰۰ m است و تندی متوسط آن $s_{av} = \frac{300}{3} = 100 \text{ m/s}$ می‌باشد.

ب) جهت حرکت تنها جایی تغییر می‌کند که سرعت از مثبت به منفی (یا برعکس) تغییر علامت دهد؛ یعنی محل تقاطع نمودار با محور زمان: در لحظه $t = 15 \text{ s}$.

پ) با مقایسه علامت سرعت و شتاب (شیب نمودار) در هر بازه:

- بازه $[0, 10 \text{ s}]$: $v < 0$ و $a < 0$ (شیب منفی) $\Leftarrow$ هم‌جهت $\Leftarrow$ تندشونده.

- بازه $[10 \text{ s}, 15 \text{ s}]$: $v < 0$ و $a > 0$ $\Leftarrow$ خلاف جهت $\Leftarrow$ کندشونده.

- بازه $[15 \text{ s}, 20 \text{ s}]$: $v > 0$ و $a > 0$ $\Leftarrow$ هم‌جهت $\Leftarrow$ تندشونده.

- بازه $[20 \text{ s}, 30 \text{ s}]$: $v > 0$ و $a < 0$ $\Leftarrow$ خلاف جهت $\Leftarrow$ کندشونده.

۷.۴ نمودار شتاب-زمان و تبدیل زنجیره‌ای نمودارها

خوانش نمودار $t-a$ و جدول تبدیل سه نمودار

- **مساحت جبری** ناحیه بین نمودار شتاب-زمان و محور زمان، برابر **تغییر سرعت** متحرک است:

$$\Delta v = a \Delta t$$

نواحی بالای محور زمان، سرعت را زیاد و نواحی زیر آن، سرعت را کم می‌کنند.


- هر سطح افقی روی نمودار $t-a$ یعنی حرکت با شتاب ثابت (بخش مربوط به آن در نمودار $t-v$ خطی است) و سطح صفر یعنی حرکت با سرعت ثابت.

$t-a$	$t-v$	$t-x$
—	شتاب	شیب نشان سرعت می‌دهد
تغییر سرعت Δv	جابه‌جایی Δx	مساحت زیر بی‌معنا نمودار
سرعت ثابت ($a = 0$)	تغییر جهت حرکت ($v = 0$)	عبور از مبدأ مکان ($x = 0$)
		تقاطع با محور زمان

برای تبدیل زنجیره‌ای نمودارها، همیشه از چپ به راست پیش بروید: شیب نمودار هر ستون، شکل نمودار ستون بعدی را می‌سازد و برای مسیر معکوس، از مساحت‌های تجمعی (انباشته) استفاده کنید.

مثال ۶-۲: ساخت نمودار $t-v$ از روی نمودار $t-a$

شتاب متحرکی که از حال سکون حرکت خود را آغاز می‌کند، مطابق نمودار زیر است:



الف) سرعت متحرک را در لحظه‌های $t = 2$ ، $t = 4$ و $t = 6$ s به دست آورید و نمودار سرعت-زمان را رسم کنید.

ب) جابه‌جایی متحرک در کل هشت ثانیه چقدر است؟


پ) نوع حرکت (تندشونده یا کندشونده) را در هر یک از سه بازه مشخص کنید.

پاسخ تشریحی مثال ۲-۶

الف) سرعت در هر لحظه، مجموع مساحت‌های تجمعی زیر نمودار $t-a$ از ابتدا تا آن لحظه است:

$$v(2) = (2)(2) = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad v(6) = 4 + (0)(4) = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad v(8) = 4 + (-2)(2) = 0.$$

بنابراین نمودار $t-v$: خطی صعودی تا سرعت ۴، سپس افقی و سرانجام نزولی تا توقف:



ب) جابه‌جایی برابر مساحت زیر نمودار $t-v$ است؛ سه ناحیه: مثلث، مستطیل و مثلث:

$$\Delta x = \underbrace{\frac{1}{2}(2)(4)}_4 + \underbrace{(4)(4)}_{16} + \underbrace{\frac{1}{2}(2)(4)}_4 = 24 \text{ m}$$

پ) در بازه اول سرعت و شتاب هم‌جهت‌اند (تندشونده)، در بازه دوم سرعت ثابت است ($a = 0$) و در بازه سوم با اینکه شتاب منفی است، سرعت همچنان مثبت می‌ماند؛ پس حرکت کندشونده است، نه معکوس.

تحلیل تله: علامت منفی شتاب به معنای حرکت به سمت عقب نیست؛ جهت حرکت را علامت سرعت تعیین می‌کند. خودرویی که ترمز می‌گیرد تا لحظه توقف، همچنان به جلو می‌رود.

۸.۴ جابه‌جایی در ثانیه‌های متوالی و الگوی اعداد فرد گاليله

منظور از «ثانیه n ام»، بازه زمانی یک‌ثانیه‌ای میان لحظه‌های $(n-1)$ و n است. متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می‌کند، در این ثانیه‌های متوالی از الگوهای ساده و زیبایی پیروی می‌کند که حل بسیاری از مسائل را بدون جای‌گذاری طولانی در معادلات اصلی ممکن می‌سازد.

الگوی گالیله برای حرکت از حال سکون ($v_0 = 0$)

اگر متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت a حرکت کند، مکان آن از لحظه شروع برابر است با $x = \frac{1}{2}at^2$. از همین رابطه ساده، دو تناسب طلایی به دست می‌آید:

• مکان از ابتدای حرکت تا پایان ثانیه‌های متوالی، نسبت مربع کامل دارد:

$$x(1) : x(2) : x(3) : \dots : x(n) = 1 : 4 : 9 : \dots : n^2$$

• جابه‌جایی در ثانیه‌های متوالی، نسبت اعداد فرد دارد:

$$\Delta x_1 : \Delta x_2 : \Delta x_3 : \dots : \Delta x_n = 1 : 3 : 5 : \dots : (2n - 1)$$

دلیل این الگو آن است که اختلاف مربع‌های متوالی، اعداد فرد را می‌سازد:

$$\Delta x_n = n^2 - (n - 1)^2 = 2n - 1$$

به صورت کلی‌تر، اگر بازه‌های متوالی هر کدام T ثانیه باشند، اختلاف جابه‌جایی بازه‌های متوالی همواره مقدار ثابتی است و جابه‌جایی‌ها یک تصاعد حسابی تشکیل می‌دهند:

$$\Delta x_{n+1} - \Delta x_n = aT^2$$

که در ثانیه‌های یک‌ثانیه‌ای ($T = 1$) به $\Delta x_{n+1} - \Delta x_n = a$ ساده می‌شود.

فرمول کلی جابه‌جایی در ثانیه n ام (با سرعت اولیه)

اگر متحرکی با شتاب ثابت، در لحظه $t = 0$ حرکت خود را با سرعت اولیه v_0 آغاز کند، جابه‌جایی آن در ثانیه n ام (بازه یک‌ثانیه‌ای) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\Delta x_n = x(n) - x(n - 1) = \frac{1}{2}a(2n - 1) + v_0.$$

نکته کاربردی: اگر جابه‌جایی دو ثانیه دلخواه را از یکدیگر کم کنیم، سرعت اولیه حذف می‌شود:

$$\Delta x_m - \Delta x_n = a(m - n)$$

این رابطه در مسائلی که «اختلاف جابه‌جایی دو ثانیه» داده شده است، بسیار سریع به شتاب می‌رسد.

تعمیم به بازه‌های T ثانیه‌ای (نکته کنکوری)

اگر بازه‌های زمانی به جای یک ثانیه، هر کدام T ثانیه باشند، همان الگوی تصاعدی با مقیاس جدید برقرار می‌شود؛ جابه‌جایی در بازه n ام از این بازه‌های متوالی برابر است با:

$$\Delta x_{Tn} = \left(n - \frac{1}{2}\right) a T^2 + v \cdot T$$

در سقوط آزاد ($v_0 = 0$ و $a = -g$) این رابطه ساده‌تر می‌شود:

$$\Delta y_{Tn} = -\frac{1}{2} g (2n - 1) T^2$$

برای نمونه، مسافت سقوط در ثانیه سوم ($T = 1$ s و $n = 3$ با $g = 10 \text{ m/s}^2$) برابر $\Delta y = \frac{1}{2}(10)(5)(1)^2 = 25 \text{ m}$ است؛ همان ستون «مسافت همین ثانیه» در جدول میان‌بر بخش سقوط آزاد.

تکنیک معکوس زمانی: ترمز تا توقف، قرینه شروع از سکون

حرکتی را در نظر بگیرید که با شتاب ثابت ترمز می‌گیرد و سرانجام کاملاً متوقف می‌شود. اگر فیلم این حرکت را از آخر به اول تماشا کنیم، حرکتی خواهیم دید که از حال سکون با تندی فزاینده آغاز می‌شود؛ یعنی دقیقاً قرینه حرکت گالیله. نتیجه عملی این تقارن چنین است:

- جابه‌جایی در ثانیه آخر حرکت ترمز برابر است با:

$$\Delta x_{\text{آخر}} = \frac{1}{2} |a| \times (1)^2$$

- جابه‌جایی در ثانیه قبل از آن $\frac{3}{2}|a|$ ، و قبل از آن $\frac{5}{2}|a|$ است؛ یعنی همان الگوی اعداد فرد، این بار از انتهای مسیر رو به عقب.

مثال ۷: جابه‌جایی خودرو در ثانیه آخر ترمز

خودرویی با سرعت 108 km/h در حال حرکت است که راننده ترمز می‌گیرد و خودرو با شتاب ثابت 5 m/s^2 کند می‌شود تا کاملاً متوقف شود. جابه‌جایی خودرو در ثانیه آخر حرکت چند متر است؟

پاسخ تشریحی مثال ۷

ابتدا یکاها را هماهنگ می‌کنیم و مدت کل ترمزگیری را می‌یابیم:

$$v_0 = \frac{108}{3.6} = 30 \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad t_{\text{توقف}} = \frac{v_0}{|a|} = \frac{30}{5} = 6 \text{ s}$$

پس ثانیه آخر حرکت، بازه میان لحظه‌های $t = 5 \text{ s}$ و $t = 6 \text{ s}$ است. این جابه‌جایی را به دو روش محاسبه می‌کنیم:

• روش ۱ (فرمول ثانیه n ام): با قرار دادن $a = -5 \text{ m/s}^2$ ، $v_0 = 30 \text{ m/s}$ و $n = 6$ در فرمول کلی:

$$\Delta x_6 = \frac{1}{2}(-5)(2 \times 6 - 1) + 30 = -27.5 + 30 = 2.5 \text{ m}$$

• روش ۲ (تکنیک معکوس زمانی): مطابق نکته بالا، جابه‌جایی ثانیه آخر ترمز با جابه‌جایی ثانیه اول حرکت از سکون برابر است:

$$\Delta x_{\text{آخر}} = \frac{1}{2}(5)(1)^2 = 2.5 \text{ m}$$

هر دو روش پاسخ یکسانی می‌دهند: خودرو در ثانیه آخر تنها 2.5 m جابه‌جا می‌شود؛ حال آنکه در ثانیه اول ترمز این مقدار 27.5 m بود. این مقایسه به خوبی نشان می‌دهد که خودرو پیش از توقف، چه اندازه آرام می‌گیرد.

۹.۴ کاربرد معادلات در مسائل ترمز و توقف

مثال ۸: ترمز گرفتن خودرو در برابر گوزن

خودرویی با سرعت 111 km/h در یک پارک حفاظت‌شده، در یک راه مستقیم در حال حرکت است که ناگهان گوزنی را در فاصله 220 m جلوی خود می‌بیند و بلافاصله ترمز می‌گیرد. حرکت خودرو با شتاب ثابتی به اندازه $3/8 \text{ m/s}^2$ کند می‌شود تا سرانجام متوقف شود.

الف) خودرو در چه فاصله‌ای از محل ترمزگیری متوقف می‌شود؟ آیا با گوزن برخورد می‌کند؟

ب) چه مدت طول می‌کشد تا خودرو متوقف شود؟

پاسخ تشریحی مثال ۸

ابتدا داده‌ها را هماهنگ می‌کنیم. جهت حرکت خودرو را جهت مثبت محور x می‌گیریم و مبدأ را محل ترمزگیری در نظر می‌گیریم:

$$v_0 = \frac{111}{3.6} \approx 30.8 \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad v = 0, \quad a = -3.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

علامت منفی شتاب به این دلیل است که جهت شتاب، خلاف جهت حرکت (ترمز) است.

الف) چون زمان داده نشده است، از معادله ۱-۱۱ (که در آن زمان غایب است) استفاده می‌کنیم:

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \implies 0 = (30.8)^2 + 2(-3.8)(x - 0)$$

$$x = \frac{(30.8)^2}{2 \times 3.8} \approx 125 \text{ m}$$

خودرو پس از پیمودن حدود ۱۲۵ m متوقف می‌شود. چون این فاصله از ۲۲۰ m کمتر است، خوشبختانه برخوردی بین خودرو و گوزن صورت نمی‌گیرد.

ب) از معادله ۱-۸:

$$v = at + v_0 \implies 0 = (-3.8)t + 30.8 \implies t \approx 8.1 \text{ s}$$

هشدار مهم (گذر از لحظه توقف در مسائل ترمز): پیش از محاسبه جابه‌جایی یا سرعت در هر زمان دلخواه، نخست زمان توقف را بیابید ($t_{\text{توقف}} = v_0/|a|$). اگر زمان پرسیده شده از آن بیشتر باشد، نباید معادلات را با همان زمان به کار ببرید؛ زیرا با فرض ثابت ماندن شتاب، خودرو پس از ایستادن به سمت عقب حرکت می‌کند که در مسئله ترمز فیزیک واقعی ندارد. در چنین حالتی، پس از لحظه توقف سرعت صفر و جابه‌جایی برابر بیشینه خود یعنی $\frac{v_0^2}{2|a|}$ باقی می‌ماند. برای نمونه، اگر در همین مسئله جابه‌جایی در ۱۰ s پرسیده می‌شد، پاسخ همان ۱۲۵ m می‌ماند؛ نه عدد بزرگ‌تری که از جای‌گذاری $t = 10$ در معادله ۱-۱۰ به دست می‌آید.

خط ترمز و تناسبات طلایی آن

به فاصله‌ای که خودرو از لحظه شروع ترمز تا توقف کامل می‌پیماید، «خط ترمز» می‌گویند. برای حرکت ترمز با شتاب ثابت، با قرار دادن $v = 0$ در معادله ۱-۱۱، رابطه مستقیمی برای این فاصله به دست می‌آید:

$$d_{\text{ترمز}} = \frac{v_0^2}{2|a|}, \quad t_{\text{توقف}} = \frac{v_0}{|a|}$$

نکته بسیار مهم آزمونی: مسافت ترمز با مربع سرعت اولیه متناسب است؛ یعنی اگر سرعت اولیه k برابر شود، خط ترمز k^2 برابر می‌شود:

v_0	$d_{\text{ترمز}}$
$k v_0$	$k^2 d_{\text{ترمز}}$


برای نمونه، اگر سرعت خودرو سه برابر شود (از ۳۶ به ۱۰۸ km/h برسد)، خط ترمز نه ۳ برابر، بلکه $3^2 = 9$ برابر طولانی‌تر خواهد شد! همین موضوع توضیح می‌دهد که چرا افزایش جزئی سرعت در جاده، خطر تصادف را به شدت بالا می‌برد.

۱۰.۴ فاصله توقف کامل: زمان واکنش + خط ترمز

مدل دوسطاحی توقف خودرو

پس از دیدن مانع، راننده مدتی کوتاه برای واکنش نیاز دارد؛ در این بازه (زمان واکنش t_r) خودرو تقریباً با سرعت ثابت ادامه می‌دهد و سپس با ترمزگیری، حرکت با شتاب ثابت تا توقف کامل ادامه می‌یابد. بنابراین فاصله توقف کامل از دو سهم تشکیل می‌شود:

$$d_{\text{ت}} = \underbrace{v \cdot t_r}_{\text{فاصله واکنش}} + \underbrace{\frac{v^2}{2|a|}}_{\text{خط ترمز}}$$



نکته آزمونی: فاصله واکنش با v خطی و خط ترمز با v مربعی متناسب است؛ پس دو برابر شدن سرعت، فاصله واکنش را دو برابر اما فاصله توقف کل را بیش از دو برابر می‌کند.

مثال ۸-۲: توقف کامل خودرو با احتساب زمان واکنش

خودرویی با سرعت 72 km/h در حال حرکت است که راننده مانعی را می‌بیند و پس از زمان واکنش 0.5 s ترمز می‌گیرد؛ خودرو با شتاب ثابت 5 m/s^2 کند می‌شود تا کاملاً متوقف شود.

الف) فاصله طی شده توسط خودرو تا توقف کامل چقدر است؟

ب) کل مدت زمان از لحظه دیدن مانع تا ایستادن کامل چند ثانیه است؟

پ) اگر راننده بلافاصله (بدون تأخیر) ترمز می‌گرفت، خودرو چه اندازه کوتاه‌تر متوقف می‌شد؟

پاسخ تشریحی مثال ۸-۲

$$v. = \frac{72}{3.6} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \text{ابتدا یکاها را هماهنگ می‌کنیم:}$$

الف) فاصله هر مرحله را جداگانه محاسبه می‌کنیم:

$$d_{\text{واکنش}} = v. t_r = (20)(0.5) = 10 \text{ m} \quad , \quad d_{\text{ترمز}} = \frac{v.^2}{2|a|} = \frac{(20)^2}{2(5)} = 40 \text{ m}$$

$$d_{\text{کل}} = 10 + 40 = 50 \text{ m}$$

ب)

$$t_{\text{کل}} = t_r + \frac{v.}{|a|} = 0.5 + 4 = 4.5 \text{ s}$$

پ) بدون زمان واکنش، فقط خط ترمز باقی می‌ماند؛ پس خودرو به جای ۵۰ m، در ۴۰ m می‌ایستاد؛ یعنی ۱۰ m کوتاه‌تر. همین چند متر نشان می‌دهد که حتی نیم ثانیه بی‌توجهی در رانندگی چقدر خطرناک است.


تحلیل تله: رایج‌ترین خطای این سبک مسئله، نادیده گرفتن مرحله سرعت ثابت است؛ دانش‌آموزی که فقط خط ترمز را حساب می‌کند، پاسخ نادرست ۴۰ m و ۴ s به دست می‌آورد.

۱۱.۴ بیشترین و کمترین فاصله دو متحرک (نکته کنکوری)

شرط طلایی: در لحظه فاصله بیشینه یا کمینه، سرعت دو متحرک برابر است

هرگاه فاصله دو متحرک در حال افزایش باشد، سرعت جلوتر از عقب‌تر بیشتر است و هرگاه در حال کاهش باشد، برعکس؛ پس دقیقاً در مرز این دو حالت — یعنی در لحظه بیشترین یا کمترین فاصله (t^*) — سرعت دو متحرک برابر است:

$$\frac{d(x_2 - x_1)}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_2(t^*) = v_1(t^*)$$



در شکل بالا تا لحظه t^* فاصله B از A زیاد و پس از آن کم می‌شود؛ اگر منحنی‌ها برعکس باشند، t^* لحظه کمترین فاصله خواهد بود.

مثال ۸-۳: بیشترین فاصله خودروی عقب‌تر

خودروی B با سرعت ثابت 20 m/s از کنار خودروی ساکن A عبور می‌کند و در همان لحظه، خودروی A با شتاب ثابت 2 m/s^2 و در همان جهت به راه می‌افتد.

الف) بیشترین فاصله دو خودرو چقدر است و در چه لحظه‌ای رخ می‌دهد؟

ب) خودروی A چه زمانی و در چه مکانی به خودروی B می‌رسد؟

پاسخ تشریحی مثال ۸-۳

مبدأ مکان را محل عبور B از کنار A در لحظه $t = 0$ می‌گیریم:

$$x_B = 20t, \quad x_A = \frac{1}{2}(2)t^2 = t^2$$

الف) در لحظه بیشترین فاصله، سرعت دو خودرو برابر است:

$$v_A = v_B \implies 2t = 20 \implies t^* = 10 \text{ s}$$

$$x_B - x_A = 20(10) - (10)^2 = 200 - 100 = 100 \text{ m}$$

ب) در لحظه رسیدن، مکان دو خودرو برابر است:

$$t^2 = 20t \implies t(t - 20) = 0 \implies t = 20 \text{ s}$$

جواب $t = 0$ همان لحظه عبور اولیه است؛ بنابراین:

$$x_A = (20)^2 = 400 \text{ m}$$

تحلیل تله: اشتباه رایج، برابر قرار دادن مکان‌ها برای یافتن بیشترین فاصله است؛ برابری مکان‌ها لحظه «رسیدن» را می‌دهد. شرط فاصله بیشینه یا کمینه، برابری سرعت‌ها است.

۵ سقوط آزاد (بخش ۱-۴ کتاب)

وقتی گلوله‌ای را رها می‌کنیم، اثر مقاومت هوا هنگام حرکت آن ناچیز است؛ ولی وقتی برگه‌ای کاغذی را رها کنیم، اثر مقاومت هوا را نمی‌توان نادیده گرفت. با مقایسه زمان سقوط گلوله و برگ کاغذی می‌توان تفاوت اثر مقاومت هوا بر حرکت این دو جسم را تجربه کرد. اما اگر کاغذ را محاله کنیم، اثر مقاومت هوا هنگام سقوط آن به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

جسمی که فقط تحت تأثیر نیروی گرانش رها شود و اثر مقاومت هوا بر آن قابل چشم‌پوشی باشد، دارای حرکتی با شتاب ثابت است. این حرکت آرمانی، سقوط آزاد نامیده می‌شود. حرکت سقوط آزاد، افزون بر رها کردن جسم، شامل پرتاب کردن جسم رو به پایین یا رو به بالا نیز می‌شود؛ اما در سرفصل رسمی، تنها حالت سقوط آزاد بدون سرعت اولیه ارزشیابی می‌شود؛ در پایان همین بخش نیز برای آمادگی کنکور، پرتاب قائم رو به بالا را جداگانه بررسی خواهیم کرد.

تفاوت نسخه تجربی و ریاضی فیزیک در این بخش

بخش سقوط آزاد در رشته ریاضی-فیزیک جزو برنامه رسمی و ارزشیابی امتحان نهایی است؛ اما در رشته تجربی خارج از برنامه اعلام شده و ارزشیابی از آن انجام نمی‌شود. با این حال، سقوط آزاد یکی از پرتکرارترین موضوعات سوالات کنکور برای هر دو رشته است؛ بنابراین توصیه می‌کنیم این بخش را کامل مطالعه کنید.

۱.۵ شتاب گرانش و قرارداد علامتها

در حرکت سقوط آزاد، جهت شتاب همواره **رو به پایین** و اندازه آن ثابت است. این شتاب را **شتاب گرانش** می نامند و اندازه آن را با نماد g نشان می دهند:

$$g \approx 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$


برای حل مسائل سقوط آزاد، محور y را در راستای قائم انتخاب می کنیم و طبق قرارداد، **جهت رو به بالا را مثبت** می گیریم. با این انتخاب، شتاب حرکت منفی خواهد بود ($a = -g$). حال اگر در معادلات حرکت با شتاب ثابت، جای a مقدار $-g$ و جای x مؤلفه y را بگذاریم، معادلات سقوط آزاد به دست می آیند:

معادلات سقوط آزاد بدون سرعت اولیه

با فرض $v_0 = 0$ و قرار دادن مبدأ مکان در نقطه رها شدن ($y_0 = 0$):

$$v = -gt, \quad y = -\frac{1}{2}gt^2, \quad v^2 = -2gy$$

علامت منفی سرعت نشان می دهد که جسم در حال حرکت به سمت پایین است.



فاصله بین تصاویرهای متوالی (بازه های زمانی مساوی)
پیوسته افزایش می یابد؛ یعنی توپ رو به پایین شتاب می گیرد

نکات کلیدی و پرتکرار سقوط آزاد

- در سقوط آزاد بدون سرعت اولیه، تندی جسم در هر ثانیه به اندازه 9.8 m/s افزایش می‌یابد: به طوری که تندی جسم در پایان ثانیه‌های اول، دوم و سوم به ترتیب 9.8 ، 19.6 و 29.4 m/s است.
- نسبت تندیه‌ها در پایان ثانیه‌های ۱، ۲ و ۳: $v_1 : v_2 : v_3 = 1 : 2 : 3$
- نسبت مسافت‌های طی شده در ثانیه‌های متوالی اول، دوم و سوم: $1 : 3 : 5$
- جابه‌جایی در ثانیه n ام سقوط از رابطه فشرده‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\Delta y_n = -\frac{1}{2}g(2n-1)$$

که با $g = 10 \text{ m/s}^2$ مسافت‌های ۵، ۱۵، ۲۵ و ... متر را در ثانیه‌های اول تا n ام می‌دهد.

- نسبت کل مسافت سقوط از ابتدای رها شدن تا پایان ثانیه‌های ۱، ۲ و ۳: $h_1 : h_2 : h_3 = 1 : 4 : 9$
- زمان رسیدن به زمین از ارتفاع h و تندی لحظه برخورد:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad v_{\text{برخورد}} = \sqrt{2gh}$$

میان‌بر محاسباتی با فرض $g = 10 \text{ m/s}^2$

در تست‌های کنکور معمولاً مقدار $g = 10 \text{ m/s}^2$ انتخاب می‌شود تا محاسبات ذهنی و سریع انجام گیرد. با این فرض، برای رها کردن جسم از حال سکون، جدول زیر را به خاطر بسپارید:

پایان ثانیه	تندی پایان ثانیه	مسافت همین ثانیه	مسافت کل تا پایان ثانیه
۱	۱۰ m/s	۵ m	۵ m
۲	۲۰ m/s	۱۵ m	۲۰ m
۳	۳۰ m/s	۲۵ m	۴۵ m
۴	۴۰ m/s	۳۵ m	۸۰ m
n	$10n \text{ m/s}$	$5(2n-1) \text{ m}$	$5n^2 \text{ m}$

ستون «مسافت همین ثانیه» همان الگوی اعداد فرد گالیله است: ۵، ۱۵، ۲۵، ۳۵ و به همین ترتیب. همچنین در مسائل پرتاب رو به بالا، رابطه‌های سریع زیر کارسازند:

$$t_{\text{اوج}} = \frac{v_0}{10}, \quad h_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{20}$$

برای نمونه اگر $v_0 = 30 \text{ m/s}$ باشد: $t_{\text{اوج}} = 3 \text{ s}$ و $h_{\text{max}} = \frac{900}{20} = 45 \text{ m}$

مثال ۹: رها کردن گلوله از بالای دیوار

شخصی را نشان می‌دهد که از بالای دیواری به ارتفاع 10 m ، گلوله‌ای را بدون سرعت اولیه رها می‌کند. (مقاومت هوا را ناچیز بگیرد.)

الف) مکان و سرعت گلوله را یک ثانیه پس از رها شدن به دست آورید.

ب) گلوله با چه تندی و پس از چه مدتی به زمین می‌رسد؟

پاسخ تشریحی مثال ۹

جهت رو به بالا را مثبت می‌گیریم و مبدأ مکان را نقطه رها شدن گلوله در نظر می‌گیریم؛ بنابراین $y_0 = 0$ و سطح زمین در مکان $y = -10 \text{ m}$ قرار دارد.

الف) از معادلات سقوط آزاد در لحظه $t = 1 \text{ s}$:

$$y = -\frac{1}{2}gt^2 = -\frac{1}{2}(9.8)(1)^2 = -4.9 \text{ m}$$

$$v = -gt = -(9.8)(1) = -9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

علامت منفی مکان نشان می‌دهد که گلوله 4.9 m پایین‌تر از نقطه رها شدن است و علامت منفی سرعت بیانگر حرکت رو به پایین است. توجه کنید که تندی گلوله در پایان ثانیه اول دقیقاً 9.8 m/s است؛ همان‌طور که از مفهوم شتاب انتظار می‌رود.

ب) برای پیدا کردن زمان برخورد، مکان گلوله را برابر -10 m قرار می‌دهیم:

$$-10 = -\frac{1}{2}(9.8)t^2 \implies t^2 = \frac{20}{9.8} \implies t \approx 1.43 \text{ s}$$

سرعت لحظه برخورد را نیز از معادله اول به دست می‌آوریم:

$$v = -gt = -(9.8)(1.43) \approx -14 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

بنابراین گلوله با تندی حدود 14 m/s به زمین می‌رسد.

مثال ۱۰: سقوط سنگ از صخره‌ای بلند

سنگی از صخره‌ای به ارتفاع $122/5 \text{ m}$ ، بدون سرعت اولیه و در شرایط خلأ (بدون مقاومت هوا) به طرف زمین رها می‌شود.

الف) زمان سقوط سنگ را به دست آورید.

ب) سرعت سنگ درست پیش از برخورد به زمین چقدر است؟

پ) جابه‌جایی سنگ را بین دو لحظه $t_1 = 3 \text{ s}$ و $t_2 = 4 \text{ s}$ بیابید.

پاسخ تشریحی مثال ۱۰

مانند مثال قبل، جهت بالا را مثبت و مبدأ مکان را نقطه رها شدن می گیریم؛ سطح زمین در $y = -۱۲۲٫۵ \text{ m}$ است.

(الف)

$$-۱۲۲٫۵ = -\frac{1}{2}(۹٫۸)t^2 \implies t^2 = \frac{۲۴۵}{۹٫۸} = ۲۵ \implies t = ۵ \text{ s}$$

(ب)

$$v = -gt = -(۹٫۸)(۵) = -۴۹ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

یعنی سنگ با تندی ۴۹ m/s به زمین برخورد می کند.

پ) ابتدا مکان سنگ را در هر دو لحظه محاسبه می کنیم:

$$y_1 = -\frac{1}{2}(۹٫۸)(۳)^2 = -۴۴٫۱ \text{ m} \quad , \quad y_2 = -\frac{1}{2}(۹٫۸)(۴)^2 = -۷۸٫۴ \text{ m}$$

سپس جابه جایی بین این دو لحظه:

$$\Delta y = y_2 - y_1 = -۷۸٫۴ - (-۴۴٫۱) = -۳۴٫۳ \text{ m}$$

علامت منفی نشان می دهد که سنگ در این یک ثانیه، $۳۴٫۳ \text{ m}$ به سمت پایین جابه جا شده است.

۲.۵ پرتاب قائم رو به بالا (ویژه آمادگی کنکور)

چنان که پیش تر اشاره شد، سرفصل رسمی امتحان نهایی تنها سقوط بدون سرعت اولیه را می پوشاند؛ اما در سوالات کنکور هر دو رشته، پرتاب جسم به سمت بالا بارها مطرح شده است. خبر خوب اینکه هیچ فرمول جدیدی لازم نیست؛ کافی است در همان معادلات حرکت با شتاب ثابت، $a = -g$ بگذاریم و سرعت اولیه را رو به بالا و مثبت در نظر بگیریم ($v_0 > 0$):

$$v = -gt + v_0 \quad , \quad y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t + y_0 \quad , \quad v^2 - v_0^2 = -2g(y - y_0)$$

روابط نقطهٔ اوج و تقارن پرتاب قائم

در بالاترین نقطهٔ مسیر (اوج)، سرعت لحظه‌ای صفر می‌شود ($v = 0$)؛ متحرک برای یک لحظه می‌ایستد و جهت خود را عوض می‌کند:

• زمان صعود تا اوج:

$$0 = -g t_{\text{اوج}} + v. \quad \Rightarrow \quad t_{\text{اوج}} = \frac{v.}{g}$$

• بیشینه ارتفاع نسبت به محل پرتاب:

$$h_{\text{max}} = \frac{v.^2}{2g}$$


• **تقارن زمانی:** چون شتاب در صعود و فرود یکسان است، مسیر پایین آمدن دقیقاً قرینهٔ بالا رفتن است؛ پس زمان فرود تا محل پرتاب با زمان صعود برابر است و کل زمان پرواز می‌شود:

$$t_{\text{کل}} = t_{\text{صعود}} + t_{\text{فرود}} = \frac{2v.}{g}$$

• **تقارن تندى در ارتفاع یکسان:** جسم هنگام عبور از هر ارتفاع دلخواه (مانند y_1 در شکل پایین)، رو به بالا و رو به پایین تندى‌های برابر اما جهت مخالف دارد:

$$v_{\text{فرود}} = -v_{\text{صعود}}$$

به همین دلیل، سرعت بازگشت به محل پرتاب دقیقاً قرینهٔ سرعت اولیه است ($v = -v.$).



مثال ۱۱: پرتاب گلوله رو به بالا از لبه بالکن

گلوله‌ای از لبه بالکنی به ارتفاع ۲۵ m از سطح زمین، با سرعت ۲۰ m/s به سمت بالا پرتاب می‌شود ($g = ۱۰ \text{ m/s}^2$)؛ مقاومت هوا ناچیز است).

الف) گلوله پس از چه مدتی به اوج می‌رسد و بیشینه ارتفاع آن از سطح زمین چند متر است؟

ب) گلوله پس از چه مدتی به سطح زمین برخورد می‌کند؟

پ) سرعت گلوله هنگام برخورد با زمین چقدر است؟

پاسخ تشریحی مثال ۱۱

جهت رو به بالا را مثبت می‌گیریم و مبدأ مکان را روی سطح زمین قرار می‌دهیم؛ بنابراین $y_0 = +25 \text{ m}$, $v_0 = +20 \text{ m/s}$ و $a = -10 \text{ m/s}^2$.

الف) در اوج سرعت صفر است؛ پس از رابطه $v = -gt + v_0$:

$$0 = -10 t_{\text{اوج}} + 20 \quad \Rightarrow \quad t_{\text{اوج}} = 2 \text{ s}$$

ارتفاع اوج نسبت به محل پرتاب:

$$h_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{(20)^2}{2 \times 10} = 20 \text{ m}$$

بنابراین بیشینه ارتفاع از سطح زمین:

$$y_{\text{max}} = y_0 + h_{\text{max}} = 25 + 20 = 45 \text{ m}$$

ب) هنگام برخورد با زمین، $y = 0$ است؛ پس از معادله مکان-زمان:

$$0 = -5t^2 + 20t + 25$$

طرفین معادله را بر ۵ تقسیم می‌کنیم:

$$t^2 - 4t - 5 = 0 \quad \Rightarrow \quad (t - 5)(t + 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad t = 5 \text{ s}$$

جواب منفی ($t = -1$) پذیرفتنی نیست؛ زیرا پرتاب در لحظه $t = 0$ انجام شده است.

پ) از رابطه $v = -gt + v_0$ در لحظه برخورد:

$$v = -10(5) + 20 = -30 \text{ m/s}$$

علامت منفی نشان می‌دهد که گلوله هنگام برخورد رو به پایین حرکت می‌کند و تندی آن 30 m/s است.

دیدار دو جسم در حرکات قائم (ویژه کنکور)

گاهی دو جسم به طور همزمان در راستای قائم حرکت می‌کنند؛ مانند سنگی که رها می‌شود و گلوله‌ای که در همان لحظه از زمین به سمت بالا پرتاب می‌شود. روش حل همان روش آشناست: برابر قرار دادن معادلات مکان-زمان دو جسم ($y_1(t) = y_2(t)$) و یافتن t . سه نکته تفسیری مهم:

- برابری مکان‌ها همیشه به معنای **برخورد** نیست؛ اگر دو جسم هم جهت حرکت کنند، ممکن است صرفاً **رسیدن و سبقت** رخ دهد. برخورد زمانی است که دو جسم همزمان به یک مکان برسند و نتوانند از کنار هم عبور کنند.
- تنها جواب‌های $t \geq 0$ و درون بازه پرواز هر دو جسم پذیرفتنی‌اند؛ ریشه‌های منفی یا لحظه‌هایی که یکی از اجسام پیش‌تر به زمین برخورد کرده، مردودند.
- به قرارداد علامت‌ها دقت کنید: اگر مبدأ را سطح زمین بگیریم، مکان اولیه اجسام ممکن است $y_0 \neq 0$ باشد؛ سرعت اولیه در پرتاب رو به بالا مثبت، و در رها شدن صفر است.

۶ بانک سوالات امتحان نهایی (تشریحی)

در این بخش، افزون بر پنج سوال تشریحی به سبک امتحانات نهایی که تمام بخش‌های فصل را پوشش می‌دهند، دو مجموعه سوال کوتاه درست/نادرست و جای خالی نیز برگرفته از امتحانات نهایی سال‌های اخیر گنجانده شده است. توصیه می‌کنیم ابتدا بدون نگاه کردن به پاسخ، هر سوال را کامل حل کنید و سپس پاسخ تشریحی را گام‌به‌گام با حل خود مقایسه کنید.

۱.۶ سوالات درست/نادرست (پرتکرار در امتحان نهایی)

به هر یک از گزاره‌های زیر پاسخ دهید و دلیل پاسخ خود را در یک جمله بیان کنید:

۱. در یک چرخش کامل ماه به دور زمین، سرعت متوسط آن برابر صفر است. (نهایی ۱۴۰۲)
۲. عقربه تندسنج خودرو، تندی لحظه‌ای آن را نشان می‌دهد. (نهایی ۱۴۰۰)
۳. مساحت سطح بین نمودار شتاب-زمان و محور زمان در هر بازه زمانی، برابر تغییر سرعت متحرک در آن بازه است. (نهایی ۱۴۰۲)
۴. اگر سرعت متحرکی در جهت محور x به تدریج کاهش یابد، شتاب آن خلاف جهت محور x است. (نهایی ۱۳۹۹)
۵. در حرکت بر خط راست، اگر شتاب حرکت ثابت بماند، اندازه سرعت نیز ثابت می‌ماند. (نهایی ۱۴۰۱)
۶. تندی متوسط در حرکت بر خط راست، نسبت جابه‌جایی جسم به مدت زمان است. (نهایی ۱۴۰۲)
۷. اگر جهت حرکت متحرکی تغییر کند، آن متحرک شتاب دارد. (نهایی ۱۴۰۰)
۸. جمله «جسمی روی سطح شیب‌دار بدون اصطکاک در حال لغزیدن است»، مثالی از حرکت با شتاب ثابت است. (نهایی ۱۴۰۲)

پاسخ سوالات درست/نادرست

۱. درست؛ جابه‌جایی در یک دور کامل صفر است؛ پس سرعت متوسط (نسبت جابه‌جایی به زمان) نیز صفر است؛ هر چند تندی متوسط صفر نیست.
۲. درست؛ تندسنج تنها اندازه سرعت را در همان لحظه نشان می‌دهد.
۳. درست؛ مساحت زیر نمودار t - a برابر تغییر سرعت است ($\Delta v = a \Delta t$).
۴. درست؛ کاهش سرعت در جهت محور یعنی شتاب خلاف جهت محور است.
۵. نادرست؛ ثابت بودن شتاب یعنی تغییر سرعت یکنواخت؛ اندازه سرعت تنها در صورت صفر بودن شتاب ثابت می‌ماند.
۶. نادرست؛ تندی متوسط نسبت مسافت به زمان است؛ نسبت جابه‌جایی به زمان، سرعت متوسط را می‌دهد.
۷. درست؛ تغییر جهت سرعت یعنی بردار تغییر سرعت ($\Delta \vec{v}$) ناصفر است؛ پس شتاب وجود دارد.
۸. درست؛ در نبود اصطکاک، مؤلفه ثابت نیروی گرانش در راستای شیب، شتابی ثابت ایجاد می‌کند.

۲.۶ جاهای خالی و انتخاب از پرائتر

۱. برداری که مبدأ محور را به مکان جسم در هر لحظه وصل می‌کند، بردار آن جسم در آن لحظه نامیده می‌شود. (نهایی ۱۳۹۸)
۲. شیب خط مماس بر نمودار سرعت-زمان در هر لحظه، برابر متحرک در آن لحظه است. (نهایی ۱۳۹۸)
۳. در حرکت بر خط راست و بدون تغییر جهت، مسافت با جسم هم‌اندازه است. (نهایی ۱۳۹۹)

۴. در حرکت با شتاب ثابت، اختلاف جابه‌جایی در دو ثانیه متوالی برابر (سرعت - شتاب) متحرک است. (نهایی ۱۴۰۳)
۵. تندی متوسط کمیتی (نرده‌ای - برداری) است و یکای آن در SI متر بر ثانیه است. (نهایی ۱۴۰۱)
۶. بردار شتاب متوسط، هم‌جهت با بردار (سرعت - تغییر سرعت) است. (نهایی ۱۴۰۱)
۷. در حرکت با سرعت ثابت، شیب نمودار مکان-زمان متحرک همواره (ثابت است - ثابت نیست). (نهایی ۱۴۰۱)


پاسخ جاهای خالی و انتخاب از پرانتز

۱. مکان
۲. شتاب (شتاب لحظه‌ای)
۳. اندازه جابه‌جایی
۴. شتاب؛ زیرا $\Delta x_m - \Delta x_n = a(m - n)$
۵. نرده‌ای
۶. تغییر سرعت
۷. ثابت است

سوالات تشریحی

سوال ۱: تحلیل کامل نمودار مکان-زمان (الهام‌گرفته از نهایی دی‌ماه ۹۷)

نمودار مکان-زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است:



- الف) بیشترین فاصله متحرک از مبدأ مکان چند متر است؟
- ب) متحرک در کدام بازه زمانی در خلاف جهت محور x حرکت می‌کند؟
- پ) مسافت پیموده‌شده توسط متحرک در بازه زمانی ۰ تا ۲۵ s را به دست آورید.
- ت) اندازه سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی ۵ s تا ۲۵ s چقدر است؟

پاسخ تشریحی سوال ۱

الف) بیشترین فاصله از مبدأ، بیشترین مقدار قدرمطلق مکان است. با توجه به نمودار، بزرگترین مقدار مکان برابر است با:

$$x_{\max} = 20 \text{ m}$$

ب) حرکت در خلاف جهت محور x یعنی سرعت منفی؛ یعنی بخشی از نمودار که شیب منفی (نزولی) دارد:

$$[5 \text{ s}, 15 \text{ s}] \quad \text{بازه زمانی:}$$

پ) چون متحرک یک بار تغییر جهت داده است، مسافت را مرحله به مرحله محاسبه می‌کنیم:

$$\text{- مرحله اول (0 تا 5 s): از } x = 0 \text{ تا } x = 20 \text{ m} \Rightarrow \ell_1 = 20 \text{ m}$$

$$\text{- مرحله دوم (5 s تا 15 s): برگشت از } x = 20 \text{ m} \text{ تا } x = 8 \text{ m} \Rightarrow \ell_2 = 12 \text{ m}$$

$$\text{- مرحله سوم (15 s تا 25 s): از } x = 8 \text{ m} \text{ تا } x = 20 \text{ m} \Rightarrow \ell_3 = 12 \text{ m}$$

$$\ell = \ell_1 + \ell_2 + \ell_3 = 20 + 12 + 12 = 44 \text{ m}$$

ت) مکان متحرک در ابتدا و انتهای این بازه برابر است ($x(5) = x(25) = 20 \text{ m}$)؛ بنابراین:

$$\Delta x = x(25) - x(5) = 20 - 20 = 0 \quad \Rightarrow \quad |\vec{v}_{av}| = \frac{|\Delta x|}{\Delta t} = \frac{0}{20} = 0$$

توجه کنید که اگر تندی متوسط خواسته می‌شد، پاسخ صفر نمی‌شد؛ بلکه $s_{av} = \frac{24}{20} = 1.2 \text{ m/s}$ به دست می‌آمد.

سوال ۲: معادله مکان-زمان و دیدار دو خودرو

دو خودرو A و B که روی خط راست و در راستای محور x حرکت می‌کنند، در لحظه $t = 0$ به ترتیب در مکان‌های 10 m و 85 m قرار دارند. خودروی A با سرعت ثابت $+5 \text{ m/s}$ و خودروی B با سرعت ثابت -10 m/s حرکت می‌کنند.

الف) معادله مکان-زمان حرکت هر خودرو را بنویسید.

ب) تعیین کنید خودروها در چه لحظه‌ای و در چه مکانی از کنار یکدیگر می‌گذرند.

پ) با رسم نمودار مکان-زمان هر دو خودرو در یک دستگاه مختصات، نتیجه قسمت «ب» را بررسی کنید.

پاسخ تشریحی سوال ۲

الف) با جای گذاری x و v هر خودرو در معادله ۱-۴:

$$x_A = 5t + 10, \quad x_B = -10t + 85 \quad (\text{بر حسب SI})$$


ب) در لحظه گذر از کنار یکدیگر، مکان دو خودرو برابر است:

$$5t + 10 = -10t + 85 \implies 15t = 75 \implies t = 5 \text{ s}$$

$$x_A = 5(5) + 10 = 35 \text{ m}, \quad x_B = -10(5) + 85 = 35 \text{ m}$$

پس دو خودرو پس از ۵ s در مکان $x = 35 \text{ m}$ به یکدیگر می‌رسند.


پ)



محل تقاطع دو خط دقیقاً نقطه $(5 \text{ s}, 35 \text{ m})$ است که با حل جبری قسمت «ب» نیز به دست آمد.

سوال ۳: تحلیل نمودار سرعت-زمان

نمودار سرعت-زمان خودرویی که در راستای محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است:



الف) شتاب خودرو را در هر یک از سه بازه زمانی به دست آورید.

ب) جابه‌جایی خودرو در کل زمان حرکت (16 s) را با محاسبه مساحت زیر نمودار بیابید.

پ) معادله سرعت-زمان خودرو را در بازه زمانی 0 تا 4 s بنویسید.

ت) آیا در این حرکت، مسافت پیموده‌شده با جابه‌جایی برابر است؟ چرا؟

ث) نمودار شتاب-زمان خودرو را در بازه زمانی 0 تا 16 s رسم کنید.

پاسخ تشریحی سوال ۳

الف) شتاب در هر بازه برابر شیب نمودار در آن بازه است:

$$a_{[0,4]} = \frac{12 - 0}{4 - 0} = +3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, \quad a_{[4,10]} = 0, \quad a_{[10,16]} = \frac{0 - 12}{16 - 10} = -2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

ب) جابه‌جایی برابر مساحت ناحیه زیر نمودار (تراپز) است:


$$\Delta x = \underbrace{\frac{1}{2}(4)(12)}_{24} + \underbrace{(6)(12)}_{72} + \underbrace{\frac{1}{2}(6)(12)}_{36} = 132 \text{ m}$$

پ) در بازه اول $v_0 = 0$ و $a = 3 \text{ m/s}^2$ است؛ پس از معادله ۱-۸:

$$v = at + v_0 \implies v = 3t \quad (\text{بر حسب SI})$$

ت) بله؛ زیرا سرعت خودرو در تمام طول حرکت نامنفی است ($v \geq 0$)، نمودار هیچ گاه از محور زمان پایین نمی‌رود و در نتیجه همه نواحی زیر نمودار مثبت‌اند. پس $\ell = \Delta x = 132 \text{ m}$.

ث) شتاب در هر بازه ثابت است (قسمت «الف»); بنابراین نمودار شتاب-زمان، نموداری پله‌ای با سه سطح افقی است:



وارسی مفید: مساحت سطح بین این نمودار و محور زمان برابر $12 - 12 = 0$ است؛ یعنی تغییر سرعت کل صفر است و این با برابری سرعت اولیه و انتهای حرکت (0 و 0) سازگار است.

سوال ۴: مسئله ترمز و مسئله تعقیب (حرکت با شتاب ثابت)

الف) خودرویی با سرعت 72 km/h در حال حرکت روی خط راست است که ناگهان راننده ترمز می‌گیرد و خودرو با شتاب ثابت 4 m/s^2 کند می‌شود تا بایستد. فاصله طی شده تا توقف کامل و مدت زمان ترمزگیری را بیابید.

ب) موتورسیکلتی از حال سکون و با شتاب ثابت 3 m/s^2 شروع به حرکت می‌کند؛ دقیقاً در همین لحظه خودرویی با سرعت ثابت 30 m/s از کنار او عبور می‌کند و در همان جهت ادامه می‌دهد. موتورسیکلت در چه لحظه‌ای و در چه مکانی به خودرو می‌رسد؟

پاسخ تشریحی سوال ۴

قسمت الف) ابتدا یکاها را هماهنگ می‌کنیم:

$$v_0 = \frac{72}{3.6} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad v = 0, \quad a = -4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

چون زمان داده نشده است، از معادله ۱-۱ استفاده می‌کنیم:

$$v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x \implies 0 = (20)^2 + 2(-4) \Delta x \implies \Delta x = \frac{400}{8} = 50 \text{ m}$$

و از معادله ۱-۸ برای زمان توقف:

$$v = at + v_0 \implies 0 = (-4)t + 20 \implies t = 5 \text{ s}$$

قسمت ب) مبدأ مکان را محل عبور خودرو در لحظه $t = 0$ می‌گیریم. معادله مکان-زمان هر متحرک را می‌نویسیم:

$$x_{\text{خودرو}} = 30t, \quad x_{\text{موتور}} = \frac{1}{2}(3)t^2 = 1.5t^2$$

در لحظه رسیدن، مکان دو وسیله برابر است:

$$1.5t^2 = 30t \implies t(1.5t - 30) = 0$$

جواب $t = 0$ همان لحظه عبور اولیه است؛ جواب قابل قبول:

$$t = 20 \text{ s}, \quad x = 30(20) = 600 \text{ m}$$

بنابراین موتورسیکلت پس از ۲۰ s و در فاصله ۶۰۰ m از نقطه شروع به خودرو می‌رسد.

سوال ۵: سقوط آزاد

سنگی را از بام ساختمانی بدون سرعت اولیه رها می‌کنند و سنگ با تندی $39/2 \text{ m/s}$ به زمین برخورد می‌کند. (مقاومت هوا را ناچیز بگیرید و $g = 9.8 \text{ m/s}^2$).

الف) مدت زمان سقوط سنگ چقدر است؟

ب) ارتفاع ساختمان چند متر است؟

پ) سنگ در ثانیه آخر سقوط خود چند متر را طی کرده است؟

پاسخ تشریحی سوال ۵

جهت رو به بالا را مثبت می‌گیریم و مبدأ مکان را بام ساختمان در نظر می‌گیریم؛ پس $y_0 = 0$ ، $v_0 = 0$ و سطح زمین در $y = -h$ قرار دارد.

الف) از معادله $v = -gt$:

$$-39.2 = -(9.8)t \implies t = 4 \text{ s}$$

ب) از معادله $y = -\frac{1}{2}gt^2$ در لحظه برخورد:

$$-h = -\frac{1}{2}(9.8)(4)^2 \implies h = 78.4 \text{ m}$$

پ) ابتدا مکان سنگ را در پایان ثانیه سوم می‌یابیم:

$$y(3) = -\frac{1}{2}(9.8)(3)^2 = -44.1 \text{ m}$$

مسافت طی شده در ثانیه آخر (از $t = 3 \text{ s}$ تا $t = 4 \text{ s}$):

$$d = |y(4) - y(3)| = |-78.4 - (-44.1)| = 34.3 \text{ m}$$

۷ بانک تست‌های چهارگزینه‌ای کنکور

تست‌های زیر به سبک سوالات آزمون سراسری طراحی شده‌اند و هر کدام بر یکی از **تله‌های رایج** این فصل تمرکز دارند. توصیه می‌کنیم مانند روز آزمون، برای هر تست حدود یک دقیقه و نیم زمان بگذارید و سپس پاسخ تشریحی را مطالعه کنید.

تست ۱: مسافت، جابه‌جایی، تندی متوسط و سرعت متوسط

دو دوندۀ ای روی خط راست حرکت می‌کنند؛ او از مبدأ مکان شروع کرده، 100 m در جهت مثبت محور x می‌دود، بی‌درنگ بازمی‌گردد و 40 m در جهت مخالف می‌دود. اگر کل حرکت او 20 s طول بکشد، نسبت تندی متوسط به اندازه سرعت متوسط او چقدر است؟

$$\frac{3}{7} (2)$$

$$1 (4)$$

$$\frac{7}{3} (1)$$

$$\frac{5}{2} (3)$$

پاسخ تست ۱

پاسخ: گزینه ۱

تشریح: مسافت پیموده شده و جابه جایی دونده را جداگانه محاسبه می کنیم:

$$\ell = 100 + 40 = 140 \text{ m} \quad , \quad \Delta x = 100 - 40 = 60 \text{ m}$$

بنابراین:

$$s_{av} = \frac{\ell}{\Delta t} = \frac{140}{20} = 7 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad , \quad |\vec{v}_{av}| = \frac{|\Delta x|}{\Delta t} = \frac{60}{20} = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}} \implies \frac{s_{av}}{|\vec{v}_{av}|} = \frac{7}{3}$$

تحلیل تله: داوطلبی که جابه جایی را با مسافت اشتباه بگیرد ($\Delta x = 140$)، به نسبت ۱ یعنی گزینه ۴ می رسد؛ این دقیقاً همان تله طراح است.

تست ۲: شرط برابری تبدی متوسط و اندازه سرعت متوسط (مفهومی)

در کدام حالت، تبدی متوسط با اندازه سرعت متوسط برابر است؟

(۱) در هر حرکت مستقیم الخط، حتی اگر متحرک تغییر جهت دهد

(۲) تنها در حرکت با سرعت ثابت

(۳) در حرکت روی خط راست، مشروط بر آنکه متحرک در طول حرکت تغییر جهت ندهد

(۴) در هیچ حرکتی این دو کمیت با هم برابر نمی شوند

پاسخ تست ۲

پاسخ: گزینه ۳

تشریح: چون همواره $\ell \geq |\Delta x|$ برقرار است، دو کمیت تنها زمانی برابرند که $\ell = |\Delta x|$ باشد؛ یعنی متحرک روی خط راست حرکت کند و هیچ گاه تغییر جهت ندهد.

تحلیل تله: گزینه ۱ فراموش می کند که در حرکت مستقیم الخط با بازگشت، مسافت از اندازه جابه جایی بیشتر می شود. گزینه ۲ شرط را بیش از حد محدود می کند؛ حرکت با شتاب ثابت روی خط راست بدون تغییر جهت نیز این برابری را دارد.

تست ۳: لحظه توقف از روی معادله مکان-زمان

متحرکی روی خط راست با معادله مکان-زمان $x = t^2 - 4t + 6$ (برحسب SI) در حال حرکت است. متحرک در چه لحظه ای موقتاً می ایستد؟

$$t = 2 \text{ s} (2)$$

$$t = 1 \text{ s} (1)$$

$$t = 6 \text{ s} (4)$$

$$t = 4 \text{ s} (3)$$

پاسخ تست ۳

پاسخ: گزینه ۲

تشریح: توقف لحظه‌ای یعنی سرعت لحظه‌ای صفر است. چون مکان متحرک تابعی درجه دوم از زمان است (حرکت با شتاب ثابت)، سرعت از رابطه $v = at + v_0$ با $v_0 = -4 \text{ m/s}$ و $a = 2 \text{ m/s}^2$ به دست می‌آید:

$$v = at + v_0 = 2t - 4$$

با قراردادن $v = 0$:

$$2t - 4 = 0 \implies t = 2 \text{ s}$$

تحلیل تله: برخی داوطلبان به اشتباه معادله مکان را صفر قرار می‌دهند ($x = 0$ یعنی عبور از مبدأ مکان، نه توقف!). توقف همیشه یعنی $v = 0$. همچنین توجه کنید که پاسخ باید از شیب نمودار مکان-زمان (سرعت) به دست آید، نه از خود مکان.

تست ۴: جابه‌جایی و مسافت از روی نمودار $t-v$

نمودار سرعت-زمان متحرکی روی خط راست، خط راستی است که از نقطه $(0, +8 \text{ m/s})$ شروع شده و در لحظه $t = 4 \text{ s}$ به -8 m/s می‌رسد. جابه‌جایی و مسافت متحرک در این بازه زمانی به ترتیب کدام است؟

(۲) صفر و 16 m

(۱) صفر و صفر

(۴) 32 m و 32 m

(۳) 16 m و صفر

پاسخ تست ۴

پاسخ: گزینه ۲

تشریح: جابه‌جایی برابر مساحت جبری زیر نمودار است. چون نمودار خطی است، از میانگین سرعت ابتدا و انتها (معادله ۱-۹) استفاده می‌کنیم:

$$\Delta x = v_{av} \Delta t = \left(\frac{8 + (-8)}{2} \right) (4) = 0$$

برای مسافت، نواحی بالا و پایین محور زمان را جدا می‌کنیم. نمودار در وسط بازه ($t = 2 \text{ s}$) محور زمان را قطع می‌کند:

$$\ell = \underbrace{\frac{1}{2}(2)(8)}_{\text{بالا}} + \underbrace{\frac{1}{2}(2)(8)}_{\text{پایین}} = 8 + 8 = 16 \text{ m}$$

تحلیل تله: اگر نواحی زیر محور زمان را نیز مثبت حساب کنید (نادیده گرفتن علامت)، به گزینه ۴ می‌رسید. مساحت زیر محور زمان همواره منفی است.

تست ۵: تشخیص نوع حرکت از علامت سرعت و شتاب

اگر در حرکت روی خط راست، سرعت متحرکی منفی و شتاب آن مثبت باشد، حرکت متحرک ...

(۲) کندشونده است

(۱) تندشونده است

(۴) ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است

(۳) با سرعت ثابت است

پاسخ تست ۵

پاسخ: گزینه ۲

تشریح: قاعده تصمیم‌گیری، هم‌جهتی یا خلاف‌جهتی سرعت و شتاب است. سرعت منفی یعنی حرکت در جهت منفی محور x و شتاب مثبت یعنی جهت شتاب در جهت مثبت محور است؛ پس سرعت و شتاب **خلاف جهت** یکدیگرند و تندی متحرک کاهش می‌یابد؛ بنابراین حرکت کندشونده است.

تحلیل تله: تصور رایج و غلط این است که «شتاب مثبت یعنی تندشونده». علامت شتاب تنها جهت آن را نسبت به محور مشخص می‌کند؛ آنچه نوع حرکت را تعیین می‌کند، مقایسه جهت شتاب با جهت سرعت است.

تست ۶: نسبت‌های سقوط آزاد

جسمی را بدون سرعت اولیه و با چشم‌پوشی از مقاومت هوا رها می‌کنیم. نسبت مسافتی که جسم در ثانیه سوم سقوط می‌پیماید به کل مسافت طی شده در سه ثانیه اول چقدر است؟

$$\frac{1}{3} \quad (۲)$$

$$\frac{5}{7} \quad (۴)$$

$$\frac{5}{9} \quad (۱)$$

$$\frac{1}{9} \quad (۳)$$

پاسخ تست ۶

پاسخ: گزینه ۱

تشریح: در سقوط آزاد بدون سرعت اولیه، مسافت طی شده در ثانیه‌های متوالی اول، دوم و سوم به ترتیب متناسب با اعداد فرد ۱، ۳ و ۵ است (زیرا $(2n - 1) \propto (y_n - y_{n-1})$). پس:

$$d_1 : d_2 : d_3 = 1 : 3 : 5 \implies d_2 = 5k, d_3 = 1k + 3k + 5k = 9k$$

$$\frac{d_2}{d_3} = \frac{5}{9}$$


برای واری، با $g = 10 \text{ m/s}^2$: مسافت ثانیه سوم برابر است با 25 m $45 - 20 = 25$ $\frac{1}{2}g(10)(9) - \frac{1}{2}g(10)(4) = 45 - 20 = 25$ مسافت $\frac{25}{45} = \frac{5}{9}$ نسبت برابر $\frac{5}{9}$ است.

تحلیل تله: گزینه ۲ تله «مسافت ثانیه سوم به مسافت دو ثانیه اول» نیست بلکه نسبت ساده زمان‌هاست؛ و گزینه ۳ نسبت مسافت ثانیه اول به کل است. دقت کنید که «در ثانیه سوم» با «تا پایان ثانیه سوم» تفاوت اساسی دارد.

۸ جمع بندی نهایی فصل

نقشه یک‌نگاهی فرمول‌های فصل (سیستم ذهنی)

نقشه زیر تمام روابط فصل را بر پایه دسته‌بندی موضوعی در یک نگاه نشان می‌دهد. پیش از امتحان، سعی کنید آن را بدون نگاه کردن در ذهن خود بازسازی کنید؛ هر گره‌ای که فراموش شد، نشان‌دهنده بخشی است که باید دوباره مرور شود:



جدول فرمول‌های طلایی فصل اول

رابطه	فرمول	شرط کاربرد
۱-۱	$s_{av} = \frac{\ell}{\Delta t}$	همیشه (تندی متوسط)
۲-۱ / ۳-۱	$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$	همیشه (سرعت متوسط روی محور x)
۴-۱	$x = vt + x_0$	فقط در حرکت با سرعت ثابت
۵-۱ / ۶-۱	$a_{av} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$	همیشه (شتاب متوسط)
۸-۱	$v = at + v_0$	فقط در حرکت با شتاب ثابت
۹-۱	$v_{av} = \frac{v_0 + v}{2}$	فقط در حرکت با شتاب ثابت
۱۰-۱	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	فقط در حرکت با شتاب ثابت
۱۱-۱	$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$	فقط در حرکت با شتاب ثابت (بدون t)
ترکیبی	$\Delta x = \frac{v_1 + v_2}{2} t$	فقط در حرکت با شتاب ثابت (بدون a)
ثانیه n ام	$\Delta x_n = \frac{1}{2}a(2n-1) + v_0$	جابه‌جایی در ثانیه n ام؛ شتاب ثابت
سقوط آزاد	$v^2 = v_0^2 + 2gy$ ، $y = -\frac{1}{2}gt^2$ ، $v = -gt$	بدون سرعت اولیه؛ جهت بالا مثبت
توقف کامل	$d_{\text{stop}} = v_0 t_r + \frac{v_0^2}{2 a }$	مرحله واکنش (سرعت ثابت) و سپس خط ترمز
فاصله بیشینه/کمینه	شرط برابری سرعت‌ها: $v_1(t^*) = v_2(t^*)$	بیشترین یا کمترین فاصله دو متحرک
میانگین تندی چندقسمتی	$s_{av} = \frac{\ell_1 + \ell_2}{t_1 + t_2}$ ؛ هم‌مسافت: $\frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}$	مسیر چندبخشی؛ هم‌زمان؛ میانگین حسابی
نمودار t - a	$\Delta v = a \Delta t$ (مساحت جبری)	همیشه معتبر؛ کلید تبدیل زنجیره‌ای نمودارها

جدول تفسیر سه نمودار حیاتی فصل

نمودار	شیب نشان می‌دهد	مساحت زیر نمودار	تقاطع با محور افقی
t - x	سرعت (قاطع: متوسط، مماس: لحظه‌ای)	بی‌معنی	عبور از مبدأ مکان ($x = 0$)
t - v	شتاب	جابه‌جایی (با احتساب علامت)	تغییر جهت حرکت ($v = 0$)
t - a	—	تغییر سرعت (Δv)	سرعت ثابت ($a = 0$)

ماتریس مقایسه سه الگوی اصلی حرکت بر خط راست

جدول زیر، سه الگوی اصلی حرکت این فصل را کنار هم قرار می‌دهد تا پیش از امتحان بتوانید با یک نگاه، تفاوت‌های کلیدی آن‌ها را مرور کنید:

ویژگی	حرکت یکنواخت ($v = \text{cte}$)	شتاب ثابت (ثابت a)	پرتاب قائم ($a = -g$)
شتاب	$a = 0$	$a \neq 0$ (ثابت)	$a = -g$
معادله سرعت	$v = v_0 = \text{cte}$	$v = at + v_0$	$v = -gt + v_0$
معادله مکان	$x = vt + x_0$	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$
رابطه بدون زمان	ندارد	$v^2 - v_0^2 = 2a \Delta x$	$v^2 - v_0^2 = -2g \Delta y$
نمودار $t-x$	خط راست (شیب ثابت)	سهمی (تقعر به علامت a)	سهمی با تقعر رو به پایین
نمودار $t-v$	خط افقی	خط راست با شیب a	خط راست با شیب $-g$
مساحت زیر $t-v$	$\Delta x = v \Delta t$	Δx (دوزنقه/مثلث)	Δy (دوزنقه/مثلث)

توجه کنید که «سقوط بدون سرعت اولیه» حالت خاصی از ستون آخر است که در آن $v_0 = 0$ و مبدأ مکان، محل رها شدن جسم است.

اشتباهات رایج - پیش از امتحان یک بار دیگر بخوانید

- برابر گرفتن مسافت با اندازه جابه‌جایی هنگامی که متحرک تغییر جهت داده است.
- استفاده از $v_{av} = \frac{v_1 + v_2}{2}$ وقتی شتاب ثابت نیست؛ این رابطه فقط در حرکت با شتاب ثابت معتبر است.
- فراموش کردن علامت منفی شتاب در مسائل ترمز و کند شدن.
- جمع کردن مساحت‌های زیر نمودار $t-v$ بدون توجه به علامت نواحی پایین محور زمان.
- فراموش کردن تبدیل km/h به m/s (تقسیم بر 3.6) پیش از جای‌گذاری در معادلات.
- در سقوط آزاد، مثبت گرفتن g در حالی که جهت بالا را مثبت گرفته‌ایم؛ شتاب همواره $a = -g$ است.
- تصور اینکه $a > 0$ همیشه به معنای تندشونده بودن حرکت است؛ ملاک، هم‌جهتی سرعت و شتاب است.
- خواندن «مکان» به جای «فاصله از مبدأ»؛ فاصله از مبدأ برابر $|x|$ است نه خود x .
- اشتباه گرفتن «لحظه توقف» ($v = 0$) با «عبور از مبدأ مکان» ($x = 0$).

سخن پایانی

این جزوه همراه با بانک سوالات، تمام مفاهیم، معادلات و مهارت‌های نموداری مورد نیاز برای امتحان نهایی و کنکور را پوشش می‌دهد. توصیه ما این است که پس از مطالعه هر بخش، بدون نگاه به پاسخ‌ها سوالات مربوط به آن را حل کنید و تنها در گام آخر، حل خود را با پاسخ تشریحی مقایسه نمایید. موفق باشید.