

```

mysql> use Project_BikiniBottom;
Database changed
mysql> CREATE TABLE PELANGGAN (
  -> ID_Pelanggan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> Nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> No_ID VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
  -> Tanggal_Daftar DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
  -> ) ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> CREATE TABLE MEJA (
  -> ID_Meja INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> No_Meja VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
  -> Kapasitas INT NOT NULL CHECK (Kapasitas > 0),
  -> Status ENUM('tersedia', 'dipesan', 'terpakai') DEFAULT 'tersedia',
  -> ) ENGINE=InnoDB;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') ENGINE=InnoDB' at line 6
mysql> CREATE TABLE MEJA (
  -> ID_Meja INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> No_Meja VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
  -> Kapasitas INT NOT NULL CHECK (Kapasitas > 0),
  -> Status ENUM('tersedia', 'dipesan', 'terpakai') DEFAULT 'tersedia'
  -> ) ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> CREATE TABLE MENU (
  -> ID_Menu INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> Nama_Menu VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> Deskripsi_Menu TEXT,
  -> Harga DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (Harga > 0),
  -> Stok INT DEFAULT 0,
  -> Status ENUM('tersedia', 'habis') DEFAULT 'tersedia',
  -> Kategori ENUM('makanan', 'minuman', 'dessert') NOT NULL
  -> ) ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> CREATE TABLE RESERVASI (
  -> ID_Reservasi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> ID_Pelanggan INT NOT NULL,
  -> ID_Meja INT NOT NULL,
  -> Tanggal DATE NOT NULL,
  -> Jam_Reservasi TIME NOT NULL,
  -> Status ENUM('dipesan', 'checked_in', 'no_show', 'dibatalkan', 'tersedia') DEFAULT 'tersedia',
  -> Catatan TEXT,
  -> FOREIGN KEY (ID_Pelanggan) REFERENCES PELANGGAN(ID_Pelanggan),
  -> FOREIGN KEY (ID_Meja) REFERENCES MEJA(ID_Meja),
  -> INDEX (Tanggal, Jam_Reservasi)
  -> ) ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

```

```

mysql> CREATE TABLE PESANAN (
  -> ID_Pesanan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> ID_Reservasi INT NULL,
  -> Jenis_Pesanan ENUM('makanan', 'minuman', 'paket') DEFAULT 'makanan',
  -> Jenis_Kunjungan ENUM('dine_in', 'take_away', 'reservasi') DEFAULT 'dine_in',
  -> Status ENUM('draft', 'diproses', 'selesai', 'dibatalkan') DEFAULT 'draft',
  -> Catatan TEXT,
  -> FOREIGN KEY (ID_Reservasi) REFERENCES RESERVASI(ID_Reservasi)
  -> ) ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> CREATE TABLE DETAIL_PESANAN (
  -> ID_Detail INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> ID_Pesanan INT NOT NULL,
  -> ID_Menu INT NOT NULL,
  -> Jumlah_Pesanan INT NOT NULL CHECK (Jumlah_Pesanan > 0),
  -> Harga_Satuan DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  -> Harga_Total DECIMAL(10,2) GENERATED ALWAYS AS (Jumlah_Pesanan * Harga_Satuan) STORED,
  -> Catatan TEXT,
  -> FOREIGN KEY (ID_Pesanan) REFERENCES PESANAN(ID_Pesanan),
  -> FOREIGN KEY (ID_Menu) REFERENCES MENU(ID_Menu)
  -> ) ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> CREATE TABLE PEMBAYARAN (
  -> ID_Pembayaran INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> ID_Pesanan INT NOT NULL,
  -> Metode_Pembayaran ENUM('tunai', 'debit', 'kredit', 'e-wallet') NOT NULL,
  -> Total_Pembayaran DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  -> Status ENUM('pending', 'lunas', 'gagal') DEFAULT 'pending',
  -> Tanggal_Pembayaran DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> Catatan TEXT,
  -> FOREIGN KEY (ID_Pesanan) REFERENCES PESANAN(ID_Pesanan)
  -> ) ENGINE=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

```

```
mysql> show tables;
```

Tables_in_project_bikinibottom
detail_pesanan
meja
menu
pelanggan
pembayaran
pesanan
reservasi

```
7 rows in set (0.05 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM pelanggan;
Empty set (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM detail_pesanan;
Empty set (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM meja;
Empty set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM menu;
Empty set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM pembayaran;
Empty set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM pesanan;
Empty set (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM reservasi;
Empty set (0.00 sec)
```

```
mysql> INSERT INTO MEJA (No_Meja, Kapasitas) VALUES
    -> ('C1', 2), ('C2', 2), ('B1', 4), ('B2', 4), ('A1', 6), ('A2', 6);
Query OK, 6 rows affected (0.01 sec)
Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> SELECT * FROM meja;
```

ID_Meja	No_Meja	Kapasitas	Status
1	C1	2	tersedia
2	C2	2	tersedia
3	B1	4	tersedia
4	B2	4	tersedia
5	A1	6	tersedia
6	A2	6	tersedia

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> INSERT INTO MENU (Nama_Menu, Deskripsi_Menu, Harga, Stok, Kategori) VALUES
-> ('Krabby Patty', 'Burger Legendaris dengan resep rahasia Mr. Krabs', 20000, 20, 'makanan'),
-> ('Kelp Shake', 'Minuman hijau menyegarkan dengan sedikit efek spesial', 12000, 15, 'minuman'),
-> ('Chum', 'Makanan kesukaan Plankton', 5000, 10, 'makanan'),
-> ('Kelp Fries', 'Kentang unik dari rumput laut', 9000, 20, 'makanan'),
-> ('Kelp Deviled Eggs', 'Telur makhluk air dengan isian spesial', 13000, 20, 'makanan'),
-> ('Alphabet Soup', 'Sup dengan alphabet yang dapat dicustom', 21000, 15, 'makanan'),
-> ('Pretty Patties', 'Makanan yang membuat harimu berwarna', 16000, 20, 'makanan'),
-> ('Goofy Goober Sundae', 'Es krim unik dari bawah laut', 17000, 15, 'makanan');
Query OK, 8 rows affected (0.05 sec)
Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> SELECT * FROM MENU;
```

ID_Menu	Nama_Menu	Deskripsi_Menu	Harga	Stok	Status	Kategori
1	Krabby Patty	Burger Legendaris dengan resep rahasia Mr. Krabs	20000.00	20	tersedia	makanan
2	Kelp Shake	Minuman hijau menyegarkan dengan sedikit efek spesial	12000.00	15	tersedia	minuman
3	Chum	Makanan kesukaan Plankton	5000.00	10	tersedia	makanan
4	Kelp Fries	Kentang unik dari rumput laut	9000.00	20	tersedia	makanan
5	Kelp Deviled Eggs	Telur makhluk air dengan isian spesial	13000.00	20	tersedia	makanan
6	Alphabet Soup	Sup dengan alphabet yang dapat dicustom	21000.00	15	tersedia	makanan
7	Pretty Patties	Makanan yang membuat harimu berwarna	16000.00	20	tersedia	makanan
8	Goofy Goober Sundae	Es krim unik dari bawah laut	17000.00	15	tersedia	makanan

```
8 rows in set (0.00 sec)
```