Mapa de Memória – Semana 06

- Rafael Apro Rodrigues
- RA: 2040482522032

- PEM – 2026 1

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
?							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		?					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		12345					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		12345					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		12345					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		1234					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		1234					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		1234					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		1234					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		123					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		123					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		123					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		123					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		12					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		12					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		12					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		12					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		1					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		1					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		1					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		1					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		0					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		0					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		0					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		0					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    // Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a voltar
    if (n == 0) {
        return;
    }
    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por 10)
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último dígito
    inverterNumero(n / 10);
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3FF7	3FF8	3FF9	3FFA	3FFB	3FFC	3FFD	3FFE
valor							
12345							

4006	4007	4008	4009	400A	400B	400C	400D
		n					
		0					

4015	4016	4017	4018	4019	401A	401B	401C

4024	4025	4026	4027	4028	4029	402A	402B