LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 10

DISUSUN OLEH:

Rafli Firmansyah

109082500095

S1 IF-12-02

DOSEN :

Wahyu Adi Saputra, S.Pd, M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

Jawaban Laporan Praktikum

1. code

```
a. package main
b.
c. import "fmt"
d.
e. func main() {
f.     var n int
g.     var berat [1000]float64
h.
i.     fmt.Print("Masukkan jumlah anak kelinci: ")
j.     fmt.Scan(&n)
k.
l.     for i := 0; i < n; i++ {
m.         fmt.Printf("Masukkan berat kelinci ke-%d: ", i+1)
n.         fmt.Scan(&berat[i])
o.     }
p.
q.     min := berat[0]
r.     max := berat[0]
s.
t.     for i := 1; i < n; i++ {
u.         if berat[i] < min {
v.             min = berat[i]
w.         }
x.         if berat[i] > max {
y.             max = berat[i]
z.         }
aa.    }
bb.
cc.    fmt.Printf("Berat terkecil: %.2f\n", min)
dd.    fmt.Printf("Berat terbesar: %.2f\n", max)
ee.}
ff.
gg.    }
hh.}
ii.
jj.
```

```
laprak modul 10 > 1.go > main
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    var berat [1000]float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah anak kelinci: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat kelinci ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
```

```
PROBLEMS 38   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungsi & prosedur> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungsi & pro
sedur\laprak modul 10\1.go"
Masukkan jumlah anak kelinci: 3
Masukkan berat kelinci ke-1: 0.22
Masukkan berat kelinci ke-2: 1.99
Masukkan berat kelinci ke-3: 2.99
Berat terkecil: 0.22
Berat terbesar: 2.99
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungsi & prosedur>
```

Deskripsi :

Program ini digunakan untuk mencari berat kelinci terkecil dan terbesar dari sejumlah data yang dimasukkan pengguna. Data beratnya disimpan dalam array, kemudian program tersebut membandingkan setiap nilai secara berurutan mulai dari data pertama untuk menentukan nilai minimum dan maksimum. Setelah semua data diperiksa, hasil berat terkecil dan terbesar ditampilkan.

2. code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    var ikan [10]float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah ikan (x): ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Print("Masukkan kapasitas wadah (y): ")
    fmt.Scan(&y)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat ikan ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&ikan[i])
```

```go
    }

    var totalWadah []float64

    for i := 0; i < x; i += y {
        var jumlah float64 = 0
        for j := i; j < i+y && j < x; j++ {
            jumlah += ikan[j]
        }
        totalWadah = append(totalWadah, jumlah)
    }

    fmt.Println("Total berat tiap wadah:")
    var totalSemua float64 = 0
    for i := 0; i < len(totalWadah); i++ {
        fmt.Printf("%.2f ", totalWadah[i])
        totalSemua += totalWadah[i]
    }
    fmt.Println()

    rata := totalSemua / float64(len(totalWadah))
    fmt.Printf("Rata-rata berat per wadah: %.2f\n", rata)
}



    var cari int
    fmt.Print("Cari angka: ")
    fmt.Scan(&cari)

    count := 0
    for _, v := range arr {
        if v == cari {
            count++
        }
    }
    fmt.Println("Frekuensi:", count)
}
```

laprak modul 10 > 2.go > main

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    var ikan [10]float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah ikan (x): ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Print("Masukkan kapasitas wadah (y): ")
    fmt.Scan(&y)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat ikan ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&ikan[i])
```

PROBLEMS 40 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
sedur\laprak modul 10\2.go"
Masukkan jumlah ikan (x): 5
Masukkan kapasitas wadah (y): 3
Masukkan berat ikan ke-1:
1.0
Masukkan berat ikan ke-2: 2.4
Masukkan berat ikan ke-3: 1.2
Masukkan berat ikan ke-4: 2.5
Masukkan berat ikan ke-5: 1.6
Total berat tiap wadah:
4.60 4.10
Rata-rata berat per wadah: 4.35
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungsi & prosedur> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungsi & pro
sedur\laprak modul 10\2.go"
Masukkan jumlah ikan (x): 2
Masukkan kapasitas wadah (y): 1
Masukkan berat ikan ke-1: 1.5
Masukkan berat ikan ke-2: 2.5
Total berat tiap wadah:
1.50 2.50
```

Open Website Ln 7, Col 17 Tab Size: 4 UTF-8

Deskripsi :

Program ini membaca jumlah ikan (x) dan kapasitas tiap wadah (y), lalu mengelompokkan data berat ikan ke dalam beberapa wadah secara berurutan. Setiap wadah dijumlahkan total beratnya, kemudian program menghitung rata-rata berat per wadah dan menampilkannya.

3. code

```go
package main

import "fmt"

type arrBalita [10]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
```

```
r.      }
s. }
t. func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
u.      var total float64
v.      for i := 0; i < n; i++ {
w.          total += arrBerat[i]
x.      }
y.      return total / float64(n)
z. }
aa.
bb.func main() {
cc.     var data arrBalita
dd.     var n int
ee.     var min, max float64
ff.
gg.     fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
hh.     fmt.Scan(&n)
ii.
jj.     for i := 0; i < n; i++ {
kk.         fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
ll.         fmt.Scan(&data[i])
mm.     }
nn.
oo.     hitungMinMax(data, n, &min, &max)
pp.     rata := rerata(data, n)
qq.
rr.     fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
ss.     fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
tt.     fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
uu.}
vv.
ww.
```

xx.

laprak modul 10 > 3.go > arrBalita

```go
package main

import "fmt"

type arrBalita [10]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}
func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
```

PROBLEMS 42 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungsi & prosedur> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungsi & pro
sedur\laprak modul 10\3.go"
Masukan banyak data berat balita : 5
Masukan berat balita ke-1: 2.00
Masukan berat balita ke-2: 3.56
Masukan berat balita ke-3: 2.44
Masukan berat balita ke-4: 2.55
Masukan berat balita ke-5: 1.99
Berat balita minimum: 1.99 kg
Berat balita maksimum: 3.56 kg
Rerata berat balita: 2.51 kg
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungsi & prosedur>
```

Deskripsi :

Program ini membaca data berat balita ke dalam array, lalu menggunakan prosedur hitung min max untuk mencari nilai minimum dan maksimum, serta fungsi rerata untuk menghitung rata-rata. Semua data diproses secara berurutan, kemudian hasilnya ditampilkan.