

Print column sum

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void colsum(int **arr,int n){
    for(int row=0;row<n;row++){
        int sum=0;
        for(int col=0;col<n;col++){
            sum+=arr[col][row];
        }
        printf("%d",sum);
    }
}
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int **arr=(int**)malloc(n*sizeof(int*));
    for(int i=0;i<n;i++){
        *(arr+i)=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    }
    for(int row=0;row<n;row++){
        for(int col=0;col<n;col++){
            scanf("%d",*(arr+row)+col);
        }
    }
    colsum(arr,n);
    return 0;
}
```

Row max

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void colsum(int **arr,int n){
    for(int row=0;row<n;row++){
        int max=0;
        for(int col=0;col<n;col++){
            if(arr[row][col]>max)max=arr[row][col];
        }
        printf("%d ",max);
    }
}
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
```

```

int **arr=(int**)malloc(n*sizeof(int*));
for(int i=0;i<n;i++){
    *(arr+i)=(int*)malloc(n*sizeof(int));
}
for(int row=0;row<n;row++){
    for(int col=0;col<n;col++){
        scanf("%d",*(arr+row)+col);
    }
}
colsum(arr,n);
return 0;
}

```

Coln max

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void colsum(int **arr,int n){
    for(int row=0;row<n;row++){
        int max=0;
        for(int col=0;col<n;col++){
            if(arr[col][row]>max)max=arr[col][row];
        }
        printf("%d ",max);
    }
}

```

```

int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int **arr=(int**)malloc(n*sizeof(int*));
    for(int i=0;i<n;i++){
        *(arr+i)=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    }
    for(int row=0;row<n;row++){
        for(int col=0;col<n;col++){
            scanf("%d",*(arr+row)+col);
        }
    }
    colsum(arr,n);
    return 0;
}

```

Max in matrix

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void colsum(int **arr,int n){

```

```

    int max=0;
    for(int row=0;row<n;row++){
        for(int col=0;col<n;col++){
            if(arr[row][col]>max)max=arr[row][col];
        }
    }
    printf("%d ",max);
}
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int **arr=(int**)malloc(n*sizeof(int*));
    for(int i=0;i<n;i++){
        *(arr+i)=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    }
    for(int row=0;row<n;row++){
        for(int col=0;col<n;col++){
            scanf("%d",*(arr+row)+col);
        }
    }
    colsum(arr,n);
    return 0;
}

```