Rýnir - Notendahandbók

1 Inngangur

Rynir er tölfræðigreinir sem hannaður er fyrir Datamarket.com.

Datamarket er gagnagátt sem veitir aðgengi að tölfræði og skipulögðum gögnum frá ýmsum stofnunum bæði opinberum og úr einkageiranum.

Tilgangur Rýnirs er að greina tiltekið safn af tímröðum og skila af sér flöggum sem segja til um áhugaverða atburði í tíma fyrir gefið safn.

2 Kröfur

Rýnir er skrifaður í Python 2.6 og styðst við eftirfaradi aðgerðasöfn (e. libraries)

i NumPy

http://numpy.scipy.org/

ii SciPy

http://www.scipy.org/

iii Mathplotlib

http://matplotlib.sourceforge.
net/index.html

iv SciKits.timeseries

http://pytseries.sourceforge.
net/index.html

v Unittest2

http://pypi.python.org/pypi/
unittest2

vi Simplejson

http://pypi.python.org/pypi/
simplejson/

3 Almennar leiðbeiningar

3.1 Innsetning

Engra sérstakara aðgerða er þörf ef allar kröfur eru uppfylltar. Afþjappið skráarpakkanum á þeim stað sem hentar hverju sinni.

3.2 Stillingar

Í stillingaskrá (e.config) er hægt að stilla eftirfarandi breytur;

N: Ákveður rammastærð eða N-lotu einfalds fljótandi meðaltals (e. simple moving average).

K: Ákveður efri og neðri mörk sem K sinnum N-lotu staðalfrávik þannig að efri mörk eru $K * \sigma$ og neðri mörk $-(K * \sigma)$.

TOP: Ákveður hversu mörgum flöggum er skilað. Skilar TOP áhugaverðustu flöggunum.

FULL: Segir til um hvort skila eigi niðurstöðu fyrir alla tímalínuna eða einungis þeirri nýjustu.

3.3 Notkun

Í Rýni er hægt að kalla á fallið analyze() og senda með því lista af fyrirspurnarstrengjum (e.query strings). Nánari útlistun á fyrirspurnarstrengjum Datamarket er að finna á síðu þeirra http://datamarket.com/api/v1/.

Kallið í analyze() skilar lista af flöggum. Hvert flagg innihledur upplýsingar um úr hvaða gagnasafni og tímalínu viðkomandi flagg er á samt staðsetningu innan tímalínu.