LAPORAN PRAKTIKUM
CSS DASAR

DISUSUN OLEH :

NAMA : RACHMAD PAMUJI

NIM :2025573010103

KELAS :TI-1C

JURUSAN :TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

DOSEN : Muhammad Reza Zulman,S.ST.,M.Sc.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 RUMUSAN MASALAH 1

1.3 TUJUAN PRAKTIKUM 2

BAB II LANDASAN TEORI 3

2.1 PENGERTIAN CSS 3

2.2 FUNGSI CSS 3

2.3 JENIS CSS 3

2.4 CARA KERJA CSS 4

BAB III PEMBAHASAN 5

3.1 LANGKAH-LANGKAH 5

3.2 MENGENAL DASAR DASAR DARI CSS 5

3.2.1 SELECTOR,SPECIFICITY DAN CARA MERELASIKAN HTML DENGAN CSS 5

3.2.2 MENGENAL BOX-MODEL DAN DISPLAY PADA CSS 8

3.2.3 MENGENAL WARNA,TIPOGRAFI,DAN UNIT PADA CSS 10

3.2.4 MENGENAL FLEXBOX PADA CSS 13

BAB IV PENUTUP 17

4.1 KESIMPULAN 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan dan pengembangan web. Website menjadi salah satu media yang banyak digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan luas. Oleh karena itu, kemampuan dalam membuat dan mengelola tampilan website menjadi hal yang penting untuk dikuasai, khususnya oleh mahasiswa di bidang teknologi informasi.Dalam pembuatan sebuah website, tidak hanya struktur yang penting, tetapi juga tampilan yang menarik dan mudah dipahami oleh pengguna. Cascading Style Sheets (CSS) merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk mengatur tampilan dan desain halaman web, seperti warna, tata letak, ukuran teks, serta elemen visual lainnya. Dengan menggunakan CSS, sebuah website dapat terlihat lebih rapi, konsisten, dan profesional.Namun, pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang belum memahami penggunaan dasar CSS dengan baik. Hal ini sering terlihat dari tampilan website yang kurang menarik, tidak konsisten, serta penataan elemen yang belum sesuai dengan prinsip desain yang baik. Kurangnya pemahaman tersebut dapat mempengaruhi kualitas hasil pembuatan website secara keseluruhan.Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penting untuk mempelajari dasar-dasar CSS agar dapat menghasilkan tampilan website yang lebih baik dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Oleh karena itu, laporan ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar CSS serta penerapannya dalam pembuatan tampilan website yang sederhana namun menarik.

1.2 RUMUSAN MASALAH

A. Apa yang dimaksud dengan CSS dalam pembuatan website?
B. Apa saja fungsi dan manfaat CSS dalam desain halaman web?
C. Bagaimana cara penggunaan dasar CSS pada sebuah halaman HTML?
D. Apa saja jenis-jenis CSS yang digunakan dalam pembuatan website?
E. Bagaimana penerapan CSS untuk membuat tampilan website yang lebih menarik dan rapi?

1.3 TUJUAN PRAKTIKUM

A. Untuk mengetahui pengertian CSS dalam pembuatan website.
B. Untuk memahami fungsi dan manfaat CSS dalam desain halaman web.
C. Untuk mengetahui cara penggunaan dasar CSS pada halaman HTML.
D. Mahasiswa mampu untuk memahami jenis-jenis CSS yang digunakan dalam pembuatan website.
E. Bisa menerapkanan CSS untuk membuat tampilan website menjadi menarik dan rapi.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 PENGERTIAN CSS

CSS, atau Cascading Style Sheets, adalah bahasa stylesheet yang digunakan untuk mendeskripsikan tampilan presentasi dari dokumen HTML, termasuk warna, font, layout, spasi, dan elemen visual lainnya pada halaman web. CSS memisahkan desain dari struktur konten HTML, sehingga memungkinkan pengembang web untuk mengontrol tampilan secara lebih efisien, konsisten, dan mudah dipelihara di berbagai halaman situs. Bahasa ini bekerja melalui aturan yang disebut "ruleset" (selector + declaration), di mana selector menargetkan elemen HTML tertentu dan declaration mendefinisikan properti seperti ukuran, warna, atau posisi, yang kemudian diterapkan oleh browser untuk merender halaman secara visual.

2.2 FUNGSI CSS

CSS memiliki beberapa fungsi utama dalam pengembangan web. fungsi CSS meliputi mengatur tampilan visual elemen HTML seperti warna, font, ukuran teks, layout, spasi, dan efek animasi untuk menciptakan halaman yang menarik dan konsisten.CSS juga meminimalkan pengulangan kode dengan satu file stylesheet yang bisa digunakan di banyak halaman, sehingga proses loading situs menjadi lebih cepat dan efisien.dengan memisahkan desain dari struktur HTML, perubahan tampilan bisa dilakukan hanya di satu file CSS, memengaruhi seluruh situs secara serentak.CSS menyediakan properti beragam untuk mengontrol elemen seperti background gambar, efek hover pada tombol atau link, serta responsivitas di berbagai perangkat.

2.3 JENIS CSS

CSS memiliki tiga jenis utama berdasarkan cara penempatan kodenya. Jenis-jenis ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengaplikasikan gaya visual pada elemen HTML.

A. InlineCSS

   Inline CSS ditulis langsung dalam tag HTML menggunakan atribut style, seperti <p style="color: red;">. Jenis ini hanya memengaruhi satu elemen spesifik dan cocok untuk pengujian cepat, tapi kurang efisien untuk situs besar karena sulit dikelola.

B. InternalCSS

   Internal CSS ditempatkan di dalam tag <style> pada bagian <head> file HTML. Cocok

untuk satu halaman unik, memungkinkan styling spesifik tanpa file terpisah, meski loading bisa lebih lambat jika halaman banyak.

C. ExternalCSS

External CSS disimpan dalam file terpisah (misalnya style.css) dan dihubungkan via <link rel="stylesheet" href="style.css">. Jenis ini paling direkomendasikan karena reusable di seluruh situs, mempercepat loading, dan memudahkan pemeliharaan.

2.4 CARA KERJA CSS

CSS bekerja melalui proses rendering browser yang sistematis untuk mengubah kode HTML menjadi tampilan visual halaman web. Browser pertama-tama memuat dan mem-parse HTML menjadi Document Object Model (DOM), kemudian memuat serta mem-parse CSS untuk menghasilkan CSS Object Model (CSSOM), yang kemudian digabungkan membentuk Render Tree.Proses Parsing Selektor CSS (seperti tag, *class .nama*, atau *ID #nama*) menargetkan elemen HTML spesifik, sementara declaration block ({ property: value; }) mendefinisikan gaya seperti color: blue; atau font-size: 16px. Browser menerapkan prioritas "cascading" berdasarkan spesifisitas, urutan, dan inheritance untuk menentukan gaya akhir setiap elemen.Render dan display CSS logo render tree menghitung layout (position, size) melalui tahap layout/ reflow, lalu melakukan compositing dan painting untuk menghasilkan pixel di layar, termasuk efek seperti animasi atau hover. Proses ini memungkinkan pemisahan konten (HTML) dari desain (CSS), sehingga perubahan gaya efisien tanpa mengubah struktur. Contoh: Saat halaman dimuat, browser memproses h1 { color: red; } untuk mewarnai semua heading utama merah secara otomatis.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 LANGKAH-LANGKAH

Sebelum memulai membuat sebuah halaman web yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuat sebuah halaman web menggunakan HTML yang berfungsi sebagai kerangka dasar dari web yang kemudian akan kita relasikan dengan CSS untuk membuat halaman web menjadi lebih menarik.

3.2 MENGENAL DASAR DASAR DARI CSS

Dasar-dasar CSS mencakup elemen fundamental untuk mengontrol tampilan halaman web. Memahami konsep ini penting bagi pemula agar bisa membuat desain yang rapi dan responsif.dasar dasar dari element css mencakup :

A. Box Model
B. Selector & Specificity
C. Warna
D. Tipografi
E. Unit,dan
F. Flexbox

3.2.1 SELECTOR,SPECIFICITY DAN CARA MERELASIKAN HTML DENGAN CSS

Cara untuk merelasikan html dan css ada 3 cara yaitu inline,internal dan external yang sekarang akan kita gunakan adalah metode external css (terpisah) karena metode ini sangat flexsibel.external CSS sering digunakan karena menawarkan efisiensi dan kemudahan dalam pengembangan web skala besar. Dengan menyimpan semua aturan styling dalam satu file terpisah yang dihubungkan ke multiple halaman HTML, developer hanya perlu mengubah satu file untuk memperbarui tampilan seluruh situs secara konsisten.cara untuk merelasikannya adalah dengan cara menggunakan tag *<link rel="stylesheet" href="style.css">*,pada href isinya adalah nama file css yang akan kita gunakan untuk mengstyle sebuah halam web(harus sesuai dengan namanya agar tidak terjadi error atau file css tidak terbaca).kemudian selector pada css adalah pola atau sintaks yang digunakan untuk memilih dan menargetkan elemen HTML tertentu agar dapat diberi styling visual. Tanpa selector, aturan CSS tidak akan berfungsi karena browser tidak tahu

elemen mana yang harus diubah tampilannya. Selector menentukan elemen mana yang akan di-styling. Jenis-jenis utama:

- Universal * — semua elemen di halaman
- Type/Element p h1 div — semua elemen dengan tag tersebut
- Class .nama-class — semua elemen dengan class='nama-class'
- ID #nama-id — elemen dengan id='nama-id' (harus unik per halaman)
- Attribute [type='text'] — elemen dengan attribute tertentu
- Pseudo-class a:hover input:focus — elemen dalam state tertentu
- Pseudo-element p::first-line h1::before — bagian tertentu dari elemen

Combinator (menggabungkan selector):

- div p — <p> yang merupakan keturunan (descendant) dari
- div > p — <p> yang merupakan anak langsung (direct child) dari
- h1 + p — <p> yang langsung mengikuti <h1> (adjacent sibling)
- h1, h2, h3 — pilih h1, h2, dan h3 sekaligus (grouping)

Selanjutnya ada specifisity,specificity dalam CSS adalah sistem penilaian atau "bobot" yang digunakan browser untuk menentukan prioritas aturan styling mana yang akan diterapkan ketika ada konflik pada elemen HTML yang sama.

CaraMenghitung:
Nilai specificity dihitung dalam format (a,b,c,d):

A. (Inline styles): 1,0,0,0 per atribut style=""
B. (ID selectors): 0,1,0,0 per #id
C. (Class, attribute, pseudo-class): 0,0,1,0 per .class, [attr], :hover
D. (Element/pseudo-element): 0,0,0,1 per p, div, ::before

Browser membandingkan dari kiri ke kanan; nilai lebih tinggi menang. Contoh: #header .menu = (0,1,1,0) mengalahkan .menu p = (0,0,1,1).

Contoh codingan HTML dan CSS yang telah di relasikan dengan metode external CSS.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Belajar CSS</title>
  <link rel="stylesheet" href="index.css">
</head>
<body>

  <p style="color: red; font-weight : bold ;">Texs merah inline</p>
  <h1>Judul Halaman</h1>
  <p class="intro">Paragraf dengan class intro</p>
  <p>paragraf biasa tanpa class</p>
  <p id="Khusus">paragrraf dengan id khusus</p>
  <nav>
    <a href="#">beranda</a>
    <a href="#" class="aktif">
      tentang
    </a>
    <a href="#">Kontak</a>
  </nav>
  <section class="kartu">
    <h2>Judul Kartu</h2>
    <p>isi paragraf pertama.</p>
    <p>isi paragraf kedua.</p>
  </section>
  <input type="text" placeholder="coba ketik....">

  <p class="teks-biru" id="teks-merah"> warna apa aku
  </p>
  <p class="a b">
    clas A atau B?
  </p>
</body>

</html>
```

```
h1{
   color: #2C3E50;
   font-size: 2rem;
}
.intro{
   color: #27AE60;
   font-style: italic;
}

#Khusus{
   background-color: #EFF9E7;
   padding: 10px;
   border-left:  4px solid #f39c12;
}
nav { background: #2C3E50; padding: 10px; }

nav a {
   color: white;
   text-decoration: none;
   margin: 0 10px;
}

nav a:hover { color: #F39C12; }

.aktif { font-weight: bold;
   border-bottom: 2px solid #F39C12; }

.kartu > h2 { color: #2471A3; }

input[type='text'] {
   border: 2px solid #BDC3C7;
   padding: 8px;
   border-radius: 4px;
}
input[type='text']:focus {
   border-color: #2471A3;
   outline: none;
}
p{
   color: black;
}
.teks-biru{
   color: blue;
}
#teks-merah{
   color: red;
}
.a{
   color: orange;
}
.b{
   color: purple;
}
```

3.2.2 MENGENAL BOX-MODEL DAN DISPLAY PADA CSS

Dalam CSS, setiap elemen HTML dianggap sebagai sebuah kotak yang terdiri dari beberapa lapisan, yaitu content sebagai bagian utama yang berisi teks atau gambar dan diatur menggunakan width serta height, kemudian padding sebagai jarak antara content dan border yang masih termasuk bagian elemen, selanjutnya border sebagai garis tepi yang dapat diatur ketebalan, warna, dan jenisnya, serta margin yang berfungsi sebagai jarak antar elemen di luar kotak dan bersifat transparan. Secara default, pengaturan ukuran menggunakan box-sizing: content-box, di mana nilai width hanya berlaku untuk content sehingga ukuran total elemen akan bertambah dengan padding dan border, sedangkan box-sizing: border-box memungkinkan width mencakup seluruh bagian termasuk padding dan border sehingga lebih mudah digunakan. Selain itu, properti display digunakan untuk menentukan cara elemen ditampilkan, seperti block yang memenuhi satu baris penuh dan

dapat diatur ukurannya, inline yang hanya mengikuti ukuran konten tanpa bisa diatur width dan height, inline-block yang merupakan gabungan keduanya karena tetap sebaris namun bisa diatur ukuran, serta none yang digunakan untuk menyembunyikan elemen dari tampilan layout.

Contoh codingan menggunakan box-model dan display :

```html
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Box Model</title>
    <link rel="stylesheet" href="box-model.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>CSS Box Model</h1>

    <div class="Kontak-a">Kontak A (content-box)</div>
    <div class="kotak-b">Kotak B(borer-box)</div>
    <div class="demo-margin">
      <div class="anak-1">anak 1</div>
      <div class="anak-2">anak 2</div>
    </div>
    <h2>Demo Display Property</h2>
    <div class="demo-display">
      <p>
        <strong>display: inline</strong> — elemen tidak mulai di baris baru,
        width/height diabaikan:
      </p>
      <!-- Span adalah inline secara default -->
      <span class="kotak-inline">Span 1 (inline)</span>
      <span class="kotak-inline">Span 2 (inline)</span>
      <span class="kotak-inline">Span 3 (inline)</span>
      <p style="margin-top: 15px">
        <strong>display: inline-block</strong> — tidak mulai di baris baru, tapi
        bisa diatur width/height:
      </p>
      <span class="kotak-inline-block">Blok 1<br />120×60</span>
      <span class="kotak-inline-block">Blok 2<br />120×60</span>
      <span class="kotak-inline-block">Blok 3<br />120×60</span>
      <p style="margin-top: 15px">
        <strong>display: none</strong> — elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak
        mengambil ruang):
      </p>
      <p>Elemen sebelum yang disembunyikan.</p>
      <p style="display: none">Paragraf ini TIDAK tampil (display: none).</p>
      <p>Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang — tidak ada jarak kosong.</p>
    </div>
  </body>
</html>
```

```
*, * ::before, *::after{
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body {
  padding: 20px; font-family: Arial;
}
.Kotak a,.Kotak b{
  width: 200px;
  padding: 20px;
  border: 4px solid #2471A3;
  margin-bottom: 20px;
  background: #D6EAF8;
}
.demo-margin{
  background: #FDECEA;
  padding : 10px;
}
.anak-1, .anak-2 {
  background: white;
  padding: 10px;
  margin: 15px 0;
  border: 1px solid #ccc;
}
.demo-display {
  margin-top: 20px;
  background: #F8F9FA;
  padding: 15px;
  border: 1px solid #ddd;
}

.kotak-inline {
  display: inline;
  width: 150px;
  background: #FADBD8;
  padding: 5px 10px;
}

.kotak-inline-block {
  display: inline-block;
  width: 120px;
  height: 60px;
  background: #D5F5E3;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  border: 1px solid #27AE60;
}
```

3.2.3 MENGENAL WARNA,TIPOGRAFI,DAN UNIT PADA CSS

CSS mendukung beberapa format warna:

- Named color — red, blue, tomato, cornflowerblue. Ada 140+ warna bernama.
- Hex — #RRGGBB atau singkat #RGB. Contoh: #FF5733 = merah-oranye.
- RGB — rgb(255, 87, 51). Setiap channel 0–255.
- RGBA — rgba(255, 87, 51, 0.8). Channel ke-4 adalah opacity (0=transparan, 1=solid).
- HSL — hsl(11, 100%, 60%). Hue (0–360°), Saturation (0–100%), Lightness (0–100%). HSL

lebih intuitif untuk membuat variasi warna: naikkan lightness untuk warna lebih terang.

- CSS Variable — var(--warna-utama). Definisikan sekali, pakai di mana saja.

Property warna yang sering digunakan:

- color — warna teks
- background-color — warna latar belakang
- border-color — warna border
- opacity — transparansi seluruh elemen beserta isinya (0–1)

Dalam CSS, terdapat beberapa properti tipografi penting yang digunakan untuk mengatur tampilan teks, seperti font-family untuk menentukan jenis font dengan menggunakan font stack, font-size untuk mengatur ukuran teks yang disarankan menggunakan satuan rem agar lebih responsif, font-weight untuk mengatur ketebalan teks, font-style untuk gaya seperti italic, line-height untuk mengatur tinggi baris agar mudah dibaca, serta letter-spacing untuk mengatur jarak antar huruf. Selain itu, terdapat juga text-align untuk perataan teks, text-decoration untuk memberi garis seperti underline, dan text-transform untuk mengubah bentuk huruf. CSS juga memiliki berbagai satuan ukuran, yaitu unit absolut seperti px yang tetap, serta unit relatif seperti rem, em, %, vw, dan vh yang menyesuaikan dengan konteks. Penggunaan unit ini sebaiknya disesuaikan, seperti rem untuk ukuran teks dan jarak, px untuk border atau detail kecil, persen untuk lebar, serta vh untuk tinggi tampilan, sehingga desain menjadi lebih fleksibel dan responsif.

Contoh codingan :

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Warna, Tipografi dan Unit CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="tipografi.css" />
  </head>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap"
          rel="stylesheet">
  <body>
    <main class="container">
      <!-- Demo Format Warna -->
      <h1>Demo Warna CSS</h1>
      <p>
        Empat format warna berikut menghasilkan
        <strong>warna yang sama</strong>:
      </p>
      <div class="kotak-warna warna-hex">Hex<br />#3498DB</div>
      <div class="kotak-warna warna-rgb">RGB<br />rgb(52,152,219)</div>
      <div class="kotak-warna warna-rgba">RGBA<br />opacity 0.4</div>
      <div class="kotak-warna warna-hsl">HSL<br />hsl(204,70%,53%)</div>
      <div class="kotak-warna warna-var">CSS Var<br />--warna-utama</div>
      <!-- Demo Tipografi -->
      <h1>Demo Tipografi</h1>
      <h2>Heading 2 — font-size: 1.75rem</h2>
      <h3>Heading 3 — font-size: 1.25rem</h3>
      <p>Paragraf normal — font-size: 1rem, line-height: 1.7.</p>
      <p class="teks-besar">Teks besar — font-size: 1.25rem</p>
      <p class="teks-kecil">Teks kecil — font-size: 0.875rem, warna abu</p>
      <p class="teks-tengah">Teks rata tengah — text-align: center</p>
      <p class="uppercase">Huruf kapital semua — text-transform: uppercase</p>
      <p>
        Link tanpa underline: <a href="#" class="no-underline">klik di sini</a>
      </p>
      <!-- Demo Unit CSS -->
      <h1>Demo Unit CSS</h1>
      <p class="font-px">Font 16px — tidak berubah jika user zoom browser</p>
      <p class="font-rem">
        Font 1rem — ikut preferensi user (lebih accessible)
      </p>
      <!-- Hero section untuk demo vh -->
      <div class="hero">
        <p>Tinggi 50vh — setengah tinggi viewport</p>
      </div>
    </main>
  </body>
</html>
```

```css
:root {
  --warna-utama: #2e86c1;
  --warna-aksen: #e74c3c;
  --warna-teks: #2c3e50;
  --warna-bg: #f8f9fa;
  --font-utama: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  --radius: 8px;
}
body {
  background-color: var(--warna-bg);
  color: var(--warna-teks);
  font-family: var(--font-utama);
}
/* Demo format warna */
.warna-hex {
  background-color: #3498db;
}
.warna-rgb {
  background-color: rgb(52, 152, 219);
}
.warna-rgba {
  background-color: rgba(52, 152, 219, 0.4);
}
.warna-hsl {
  background-color: hsl(204, 70%, 53%);
}
.warna-var {
  background-color: var(--warna-utama);
}
.kotak-warna {
  display: inline-block;
  width: 140px;
  height: 60px;
  margin: 5px;
  padding: 8px;
  color: white;
  font-size: 0.8rem;
  border-radius: var(--radius);
  vertical-align: top;
}
h1 {
  font-size: 2.5rem;
  font-weight: 700;
  line-height: 1.2;
  letter-spacing: -0.02em;
  color: var(--warna-utama);
}
```

3.2.4 MENGENAL FLEXBOX PADA CSS

CSS Flexbox — Layout Satu Dimensi

Flexbox (Flexible Box) adalah model layout CSS untuk menyusun elemen dalam satu baris atau kolom, dengan kemampuan mengatur ukuran, jarak, dan alignment secara

fleksibel.Cara aktifkan: tambahkan display: flex ke container (parent). Anak-anaknya otomatis menjadi flex items.

Property pada Flex Container (parent):

- flex-direction — arah susunan: row (default, kiri→kanan), column (atas→bawah), row-reverse, column-reverse
- justify-content — distribusi item di sumbu utama (arah flex-direction):
- flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly
- align-items — alignment di sumbu silang (tegak lurus flex-direction):
- stretch (default) | flex-start | flex-end | center | baseline
- flex-wrap — nowrap (default) | wrap (item pindah baris jika tidak muat)
- gap — jarak antar item (menggantikan margin antar item)

Property pada Flex Items (children):

- flex-grow — seberapa banyak item tumbuh untuk mengisi ruang kosong (default: 0)
- flex-shrink — seberapa banyak item menyusut jika ruang tidak cukup (default: 1)
- flex-basis — ukuran awal sebelum flex-grow/shrink berlaku (default: auto)
- flex: 1 — shorthand: flex-grow=1, flex-shrink=1, flex-basis=0. Item mengisi ruang secara merata.
- align-self — override align-items untuk item tertentu saja
- order — urutan tampil (default: 0, bisa negatif)

Contoh codingan :

```html
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Flexbox</title>
    <link rel="stylesheet" href="flexbox.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>Demo Flexbox</h1>

    <nav class="navbar">
      <div class="logo">WebKu</div>
      <ul class="nav-links">
        <li><a href="#">Beranda</a></li>
        <li><a href="#">Blog</a></li>
        <li><a href="#">Kontak</a></li>
      </ul>
      <button class="btn-masuk">Masuk</button>
    </nav>

    <h2>Kartu Produk</h2>
    <div class="kartu-container">
      <div class="kartu">
        <h3>Produk A</h3>
        <p>Deskripsi produk yang cukup panjang.</p>
        <button>Beli</button>
      </div>
      <div class="kartu">
        <h3>Produk B</h3>
        <p>Deskripsi singkat.</p>
        <button>Beli</button>
      </div>
      <div class="kartu">
        <h3>Produk C</h3>
        <p>Deskripsi produk dengan teks yang lebih panjang dari yang lain.</p>
        <button>Beli</button>
      </div>
    </div>

    <div class="kotak-tengah">
      <p>Saya di tengah!</p>
    </div>
  </body>
</html>
```

```css
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body {
  font-family: Arial;
  padding: 20px;
}
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background: #2ce502;
  padding: 0.75cm 1.5rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
}
.logo {
  color: white;
  font-weight: bold;
}
.nav-link {
  display: flex;
  list-style: none;
  gap: 1.5rem;
}
.nav-link a {
  color: #ecf0f1;
  text-decoration: none;
}
.btn-masuk {
  background: #e74c3c;
  color: white;
  border: none;
  padding: 0.4rem 1rem;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}

.kartu-container {
  display: flex;
  gap: 1rem;
  flex-wrap: wrap;
  margin-bottom: 1.5rem;
}
.kartu {
  flex: 1;
  min-width: 180px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  padding: 1rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
}
.kartu button {
  margin-top: auto;
  padding: 0.4rem;
  background: #2e86c1;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}

.kotak-tengah {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 120px;
  background: #d5f5e3;
  border-radius: 8px;
}

```

e

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa css merupakan salah satu alat yang sangat penting untuk proses pembuatan web karena dengan adanya CSS sebuah web akan terlihat lebih menarik dan tidak membosankan,css juga berperan sebagai salah satu komponen penting dalam pembuatan web yang berfungsi untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman web. Dengan memahami konsep dasar seperti box model, properti display, tipografi, serta penggunaan berbagai satuan ukuran, penulis dapat mengatur elemen-elemen pada halaman web dengan lebih terstruktur dan konsisten. Selain itu, penggunaan CSS yang tepat juga dapat meningkatkan kualitas desain serta memberikan kenyamanan bagi pengguna untuk mengakses website kita. oleh karena itu, pemahaman terhadap dasar-dasar CSS sangat penting sebagai langkah awal dalam pembuatan dan pengembangan sebuah web.