TUGAS PERTEMUAN: 5

PHP

NAMA/NIM	:	Rahman Mauliddin Anwar (2618903)
KELAS	:	D
PENGAJAR	:	VIENNA FRANSISCA BEREK (2518048)

5.1 Tujuan

1. Praktikan mampu memahami dasar-dasar PHP.
2. Praktikan mampu memahami penggunaan PHP.
3. Praktikan mampu mengimplementasikan PHP.

5.2 Alat dan bahan

1. Laptop
2. *Visual Studio Code*
3. Modul Praktikum Web 2026

5.3 Langkah-langkah

1. Buat folder Latihan di WWW.
2. Lalu, buka *project* Latihan, lalu buat file WebForm.php

Source Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Pemesanan Produk</title>
    <style>
      * {
        box-sizing: border-box;
      }
      body {
        background-color: #dde8ec;
        font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
        color: #14263a;
      }
      h1 {
        margin-bottom: 30px;
      }
      .container {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        background-color: white;
        width: 35%;
        margin: 40px auto;
        padding: 20px;
```

```
        justify-content: center;
        border-radius: 16px;
        box-shadow: 0 8px 24px rgba(20, 38, 58, 0.15);
      }
      .input {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        margin: 10px 0;
      }
      label {
        margin-bottom: 5px;
        font-weight: 600;
      }
      input {
        width: 100%;
        padding: 8px;
        border: 2px solid #c3d1d9;
        border-radius: 8px;
      }
      input:focus {
        outline: none;
        border-color: #2457f5;
      }
      .button {
        width: 100%;
        margin: 10px 0;
        padding: 10px;
        background: #14263a;
        border-radius: 8px;
        cursor: pointer;
        border: none;
        color: white;
        font-weight: bold;
      }
      .button:hover {
        background-color: #2457f5;
      }
      #hasil {
        margin-top: 15px;
        background: #f4f8fa;
        padding: 10px;
        border: 2px dashed #c3d1d9;
        border-radius: 8px;
        text-align: left;
      }
      #hasil b {
        background: #ffd84d;
        padding: 2px 6px;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <center>
      <h1>Form Pemesanan Produk</h1>
      <div class="container">
        <form action="" method="POST">
          <div class="input">
            <label for="produk">Nama Produk</label>
```

```
            <input type="text" name="produk" id="" />
          </div>

          <div class="input">
            <label for="jumlah">Jumlah</label>
            <input type="number" name="jumlah" id="" />
          </div>

          <div class="input">
            <label for="harga">Harga Satuan (Rp)</label>
            <input type="number" name="harga" id="harga"
/>
          </div>

          <input type="submit" class="button"
name="btn_proses" value="Hitung Total" />
          <input type="reset" class="button" value="Hapus"
/>

          <div id="hasil">
            <?php
              if (isset($_POST['btn_proses'])) {
                  $produk = $_POST[''];
                  $jumlah = $_POST[''];
                  $harga  = $_POST[''];

                  $total = $jumlah * $harga;

                  echo "Produk : <b>$produk</b><br>";
                  echo "Jumlah : <b>$jumlah</b><br>";
                  echo "Harga Satuan : <b>Rp " .
number_format($harga, 0, ',', '.') . "</b><br>";
                  echo "Total Bayar : <b>Rp " .
number_format($total, 0, ',', '.') . "</b>";
              } else {
                  echo "Hasil perhitungan akan tampil di
sini.";
              }
            ?>
          </div>
        </form>
      </div>
    </center>
  </body>
</html>
```

Hasil :



Gambar 5. 1 Tampilan *Output* Halaman *Form* Pemesanan Produk

3. Lalu, buat file WebForm2.php

Source Code :

```
<?php
$nama = $tugas = $uts = $uas = "";
$error = "";
$akhir = 0;
$grade = "";
$status = "";
$diproses = false;

if (isset($_POST['btn_proses'])) {
    $nama  = trim($_POST['nama'] ?? "");
    $tugas = $_POST['tugas'] ?? "";
    $uts   = $_POST['uts'] ?? "";
    $uas   = $_POST['uas'] ?? "";

    if ($nama === "" || $tugas === "" || $uts === "" || $uas
=== "") {
        $error = "Semua kolom wajib diisi.";
    } elseif (!is_numeric($tugas) || !is_numeric($uts) ||
!is_numeric($uas)) {
        $error = "Nilai harus berupa angka.";
    } else {
        $tugas = (float)$tugas;
        $uts   = (float)$uts;
        $uas   = (float)$uas;

        if ($tugas < 0 || $tugas > 100 || $uts < 0 || $uts
> 100 || $uas < 0 || $uas > 100) {
            $error = "Nilai harus antara 0 sampai 100.";
        } else {
            $akhir = ($tugas * 0.3) + ($uts * 0.3) + ($uas
* 0.4);
```

```
            if ($akhir >= 85)      $grade = "A";
            elseif ($akhir >= 70)  $grade = "B";
            elseif ($akhir >= 55)  $grade = "C";
            elseif ($akhir >= 40)  $grade = "D";
            else                   $grade = "E";

             $status = ($akhir >= 55) ? "LULUS" : "TIDAK
LULUS";
            $diproses = true;
        }
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
      <meta  name="viewport"  content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Nilai Mahasiswa</title>
    <style>
      * { box-sizing: border-box; }
      body {
        background-color: #dde8ec;
        font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
        color: #14263a;
        text-align: center;
      }
      h1 { margin-bottom: 30px; }
      .container {
        background-color: white;
        width: 35%;
        min-width: 300px;
        margin: 40px auto;
        padding: 20px;
        border-radius: 16px;
        box-shadow: 0 8px 24px rgba(20, 38, 58, 0.15);
        text-align: left;
      }
        .input  {  display:  flex;  flex-direction:  column;
margin: 10px 0; }
      label { margin-bottom: 5px; font-weight: 600; }
      input {
        width: 100%;
        padding: 8px;
        border: 2px solid #c3d1d9;
        border-radius: 8px;
      }
      input:focus { outline: none; border-color: #2457f5; }
      .button {
        display: block;
        width: 100%;
        margin: 10px 0;
        padding: 10px;
        background: #14263a;
        border-radius: 8px;
        cursor: pointer;
        border: none;
        color: white;
```

```
        font-weight: bold;
        text-align: center;
        text-decoration: none;
        font-size: 13.33px;
      }
      .button:hover { background-color: #2457f5; }
      #hasil {
        margin-top: 15px;
        background: #f4f8fa;
        padding: 10px;
        border: 2px dashed #c3d1d9;
        border-radius: 8px;
      }
      #hasil b { background: #ffd84d; padding: 2px 6px; }
      .error { color: #c0392b; font-weight: 600; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <h1>Form Nilai Mahasiswa</h1>
    <div class="container">
                        <form      action="<?php      echo
htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']); ?>" method="POST">
        <div class="input">
          <label for="nama">Nama Mahasiswa</label>
          <input type="text" name="nama" id="nama" required
                 value="<?php echo htmlspecialchars($nama);
?>" />
        </div>

        <div class="input">
          <label for="tugas">Nilai Tugas (30%)</label>
             <input  type="number"  name="tugas"  id="tugas"
min="0" max="100" step="any" required
                                          value="<?php    echo
htmlspecialchars((string)$tugas); ?>" />
        </div>

        <div class="input">
          <label for="uts">Nilai UTS (30%)</label>
          <input type="number" name="uts" id="uts" min="0"
max="100" step="any" required
                                          value="<?php    echo
htmlspecialchars((string)$uts); ?>" />
        </div>

        <div class="input">
          <label for="uas">Nilai UAS (40%)</label>
          <input type="number" name="uas" id="uas" min="0"
max="100" step="any" required
                                          value="<?php    echo
htmlspecialchars((string)$uas); ?>" />
        </div>

                  <input    type="submit"    class="button"
name="btn_proses" value="Hitung Nilai" />
                            <a      href="<?php      echo
htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']);                ?>"
class="button">Hapus</a>
```

```
        <div id="hasil">
          <?php
            if ($error !== "") {
                            echo "<span class='error'>" .
htmlspecialchars($error) . "</span>";
            } elseif ($diproses) {
                echo "Nama : " . htmlspecialchars($nama) .
"<br>";
               echo "Nilai Akhir : " . number_format($akhir,
1) . "<br>";
                echo "Grade : " . $grade . "<br>";
                echo "Status : <b>" . $status . "</b>";
            } else {
                   echo "Hasil perhitungan akan tampil di
sini.";
            }
          ?>
        </div>
      </form>
    </div>
  </body>
</html>
```

Hasil:



Gambar 5. 2 Tampilan Output Form Nilai Mahasiswa

Analisa:

Pada praktikum ini dibuat dua program PHP yang sama-sama menerima data dari form dengan metode POST. Program pertama, WebForm.php, menghitung total pemesanan produk dari nama produk, jumlah, dan harga satuan. Tombol “Hitung Total” bernama btn_proses, dan isset($_POST['btn_proses']) dipakai untuk mendeteksi bahwa tombol itu ditekan. Setelah itu data diambil dengan $_POST, total dihitung dengan $total = $jumlah * $harga, dan hasilnya ditampilkan dengan echo serta number_format() agar berformat rupiah. Pada pengujian, produk “Baju” dengan jumlah 3 dan harga Rp 150.000 menghasilkan total Rp 450.000, sesuai perhitungan manual.

Program kedua, WebForm2.php, menghitung nilai akhir mahasiswa dengan bobot Tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Program ini menerapkan validasi bertahap: kolom tidak boleh kosong, nilai harus berupa angka, dan nilai harus berada pada rentang 0 sampai 100. Jika validasi gagal, pesan error ditampilkan dan perhitungan tidak dijalankan. Jika lolos, grade ditentukan dengan percabangan if–elseif–else (A untuk nilai ≥85, B ≥70, C ≥55, D ≥40, dan E di bawahnya), dengan status LULUS jika nilai akhir ≥55. Pada pengujian, nilai Tugas 90, UTS 95, dan UAS 90 menghasilkan nilai akhir 91,5 dengan grade A dan status LULUS, sesuai dengan hitungan (27 + 28,5 + 36 = 91,5).

Dibandingkan program pertama, WebForm2.php lebih baik dari segi keamanan dan kenyamanan pengguna. Program ini memakai htmlspecialchars() untuk mencegah XSS, mempertahankan isi input setelah submit lewat atribut *value*, dan memakai tombol “Hapus” berupa link yang memuat ulang halaman sehingga hasil ikut hilang. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan alur dasar PHP, yaitu menerima data form, memprosesnya dengan operator aritmatika dan percabangan, lalu menampilkan hasilnya. Kedua program berjalan sesuai tujuan, dan penerapan validasi pada program kedua menunjukkan bahwa aplikasi web perlu menangani masukan yang salah, tidak hanya masukan yang benar.