

Nama : Rahma Putri Prabowo

NPM : 11122170

CO

Rahma Putri_Pertemuan 2 PRAKTIKUM ROBOTIKA - Moda Self-Study Training GAN.ipynb

☆ Saving...

File Edit View Insert Runtime Tools Help

Q Commands + Code + Text ▶ Run all ▼

≡

🔍

⏪

⏩

🔍

📄

▼ 1) Importing Python Packages for GAN

Kode ini mempersiapkan dataset MNIST, mengimpor berbagai lapisan dan optimizer dari Keras untuk membangun model deep learning, dan membuat folder untuk menyimpan gambar yang dihasilkan.

[10] ✓ Us

```
from keras.datasets import mnist

from keras.models import Sequential
from keras.layers import BatchNormalization
from keras.layers import Dense, Reshape, Flatten
from keras.layers import LeakyReLU
from tensorflow.keras.optimizers import Adam

import numpy as np
import generated_images
```

mkdir: cannot create directory 'generated_images': File exists

▼ PENJELASAN TEORI

Kode di atas menunjukkan tahap awal dalam membangun *Generative Adversarial Network* (GAN) dengan Python. Pertama, dilakukan import **dataset MNIST** yang berisi gambar angka tulisan tangan sebagai data latih utama. Selanjutnya, berbagai komponen dari Keras diimpor, seperti **Sequential** untuk membangun model berlapis, **Dense**, **Reshape**, **Flatten** untuk mengatur struktur lapisan, **BatchNormalization** untuk menstabilkan proses pelatihan, serta **LeakyReLU** sebagai fungsi aktivasi yang membantu mengatasi masalah *dying ReLU*. Optimizer **Adam** juga digunakan karena kinerjanya yang baik dalam mempercepat konvergensi pelatihan. Selain itu, library NumPy dipakai untuk manipulasi data numerik. Terakhir, dibuat folder bernama **generated_images** sebagai tempat menyimpan hasil gambar buatan generator, meskipun sistem memberi peringatan bahwa folder tersebut sudah ada, artinya perintah berjalan tetapi tidak menambah folder baru.

▼ 2) Variables for Neural Networks & Data

mendefinisikan parameter untuk model generatif, seperti dimensi gambar (28x28 piksel, grayscale), ruang laten berukuran 100, dan menggunakan optimizer Adam dengan laju pembelajaran 0.0001.

[11] ✓ Us

```
img_width = 28
img_height = 28
channels = 1
img_shape = (img_width, img_height, channels)
latent_dim = 100
adam = Adam(learning_rate=0.0001)
```

PENJELASAN TEORI

Kode di atas berfungsi untuk mendefinisikan variabel penting yang akan digunakan dalam membangun arsitektur Generative Adversarial Network (GAN). Parameter `img_width`, `img_height`, dan `channels` menunjukkan bahwa dataset yang digunakan adalah gambar berukuran 28x28 piksel dengan 1 kanal (grayscale), sesuai dengan format data MNIST. Variabel `img_shape` menyatukan ketiga parameter tersebut agar mudah dipakai dalam mendefinisikan input layer model. Selanjutnya, `latent_dim = 100` merepresentasikan dimensi ruang laten, yaitu vektor acak yang menjadi input bagi generator untuk menghasilkan gambar baru. Terakhir, digunakan optimizer Adam dengan learning rate 0.0001 untuk mempercepat proses pembelajaran sambil menjaga kestabilan konvergensi model selama pelatihan.

3) Building Generator

Fungsi ini membangun model generator untuk menghasilkan gambar. Model ini menggunakan beberapa lapisan Dense dengan aktivasi LeakyReLU dan BatchNormalization untuk meningkatkan stabilitas pelatihan. Di akhir, gambar dihasilkan dengan aktivasi tanh dan diubah bentuknya menjadi ukuran gambar yang diinginkan (28x28x1). Model generator ini diinisialisasi dengan dimensi ruang laten dan menghasilkan gambar dengan bentuk yang sesuai.

```
def build_generator():
    model = Sequential()

    model.add(Dense(256, input_dim=latent_dim))
    model.add(LeakyReLU(alpha=0.2))
    model.add(BatchNormalization(momentum=0.8))

    model.add(Dense(256))
    model.add(LeakyReLU(alpha=0.2))
    model.add(BatchNormalization(momentum=0.8))

    model.add(Dense(256))
    model.add(LeakyReLU(alpha=0.2))
    model.add(BatchNormalization(momentum=0.8))

    model.add(Dense(np.prod(img_shape), activation='tanh'))
    model.add(Reshape(img_shape))

    model.summary()
    return model

generator = build_generator()
```

Layer (type)	Output shape	Param #
dense_7_Dense	(None, 256)	25,856
leaky_relu_4_1 (LeakyReLU)	(None, 256)	0
batch_normalization_3 (BatchNormalization)	(None, 256)	1,024
dense_8_Dense	(None, 256)	65,792
leaky_relu_5_1 (LeakyReLU)	(None, 256)	0
batch_normalization_4 (BatchNormalization)	(None, 256)	1,024
dense_9_Dense	(None, 256)	65,792
leaky_relu_6_1 (LeakyReLU)	(None, 256)	0
batch_normalization_5 (BatchNormalization)	(None, 256)	1,024
dense_10_Dense	(None, 784)	201,488
reshape_1 (Reshape)	(None, 28, 28, 1)	0

```
Model: "sequential_4"
```

Layer (type)	Output Shape	Param #
flatten_1 (Flatten)	(None, 784)	0
dense_11 (Dense)	(None, 512)	401,920
leaky_re_lu_7 (LeakyReLU)	(None, 512)	0
dense_12 (Dense)	(None, 256)	131,328
dense_13 (Dense)	(None, 1)	257

Total params: 533,505 (2.04 MB)
Trainable params: 533,505 (2.04 MB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)

Fungsi **build_discriminator()** di atas membangun arsitektur *discriminator*, yaitu model klasifikasi biner yang berperan untuk membedakan antara gambar asli dari dataset dan gambar palsu yang dihasilkan oleh generator. Model ini dimulai dengan lapisan **Flatten** untuk mengubah input gambar berukuran 28x28x1 menjadi vektor 784 elemen. Selanjutnya, digunakan lapisan **Dense(512)** yang cukup besar agar mampu menangkap pola kompleks pada data, kemudian diaktifkan dengan **LeakyReLU** untuk menghindari masalah *vanishing gradient*. Lapisan berikutnya adalah **Dense(256)** yang berfungsi sebagai lapisan terserbyunyi tambahan untuk mempermudah representasi fitur, lalu diakhiri dengan lapisan **Dense(1, activation='sigmoid')** untuk menghasilkan output probabilitas antara 0 (palsu) dan 1 (asli). Model ini dikompilasi dengan **loss binary_crossentropy** karena merupakan kasus klasifikasi biner, serta menggunakan **optimizer Adam** untuk efisiensi pelatihan. Berdasarkan ringkasan model, jumlah parameter trainable mencapai **533.505**, menunjukkan bahwa discriminator memiliki kapasitas besar untuk membedakan data pola asli dan data data sintesis.

5) Connecting Neural Networks to build GAN

Membangun model GAN (Generative Adversarial Network) dengan menggabungkan generator dan diskriminator. Diskriminator diatur agar tidak dapat dilatih (`discriminator.trainable = False`) saat pelatihan GAN, sehingga hanya generator yang diperbarui selama pelatihan. Model GAN ini kemudian dikompilasi dengan loss `binary_crossentropy` dan optimizer Adam. Setelah itu, ringkasan model ditampilkan.

```
GAN = Sequential()
discriminator.trainable = False
GAN.add(generator)
GAN.add(discriminator)

GAN.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer=adam)
GAN.summary()
```

Model: "sequential_5"

Layer (type)	Output Shape	Param #
sequential_3 (Sequential)	(None, 28, 28, 1)	362,000
sequential_4 (Sequential)	(None, 1)	533,505

Total params: 895,505 (3.42 MB)
Trainable params: 360,464 (1.38 MB)
Non-trainable params: 535,041 (2.04 MB)

PENJELASAN TEORI

Pada tahap ini, dibuat model **GAN (Generative Adversarial Network)** dengan cara menggabungkan generator dan discriminator menjadi satu arsitektur. Sebelum penggabungan, atribut `discriminator.trainable = False` diatur agar selama proses pelatihan GAN, hanya bobot pada generator yang diperbarui, sementara discriminator tetap statis. Hal ini penting karena tujuan utama dari pelatihan GAN adalah membuat generator semakin mampu menipu discriminator dengan menghasilkan gambar yang mirip dengan data asli. Setelah digabung, model GAN dikompilasi menggunakan **loss binary_crossentropy** karena tugas akhirnya berupa klasifikasi biner (asli atau palsu) dengan **optimizer Adam** untuk stabilitas pembelajaran. Dari ringkasan model terlihat bahwa GAN memiliki total parameter **895.505**, tetapi hanya sekitar **360.464** yang dapat dilatih (milik generator), sedangkan sisanya **535.041** tetap tidak dilatih karena bagian discriminator dibekukan. Struktur ini memastikan bahwa selama pelatihan, fokus pembaruan bobot hanya ada pada generator agar kualitas gambar hasil sintesis semakin meningkat.

6) Outputting Images

Menghasilkan gambar dari generator dan menyimpannya sebagai file PNG. Setiap kali dipanggil, fungsi membuat 25 gambar (5x5 grid) dengan menghasilkan noise acak, mengubahnya menjadi gambar oleh generator, dan menyesuaikan skala gambar ke rentang 0-1. Gambar yang dihasilkan kemudian disimpan dengan nama file yang meningkat secara bertahap.

```
## **7) Outputting Images**
import matplotlib.pyplot as plt
import glob
import imageio
import PIL

save_name = 0.00000000

def save_imgs(epoch):
    r, c = 5, 5
    noise = np.random.normal(0, 1, (r * c, latent_dim))
    gen_imgs = generator.predict(noise)
    global save_name
    save_name += 0.00000001
    print("%.8f" % save_name)

    # Rescale images 0 - 1
    gen_imgs = 0.5 * gen_imgs + 0.5

    fig, axs = plt.subplots(r, c)
    cnt = 0
    for i in range(r):
        for j in range(c):
            axs[i,j].imshow(gen_imgs[cnt, :, :, 0], cmap='gray')

            # axs[i,j].imshow(gen_imgs[cnt])
            # axs[i,j].axis('off')
            cnt += 1
    fig.savefig("generated_images/%.8f.png" % save_name)
    print('saved')
    plt.close()
```

PENJELASAN TEORI

Fungsi `save_imgs(epoch)` pada kode di atas berfungsi untuk menampilkan sekaligus menyimpan hasil gambar yang dihasilkan oleh generator selama proses pelatihan GAN. Pertama, dibuat **noise acak** berdistribusi normal dengan dimensi sesuai ruang laten (100), yang kemudian dimasukkan ke generator untuk menghasilkan gambar sintesis. Fungsi ini menghasilkan **25 gambar** sekaligus, ditata dalam grid 5x5. Sebelum divisualisasikan, gambar hasil generator yang berada dalam rentang nilai `[-1, 1]` diskalakan ulang menjadi `[0, 1]` agar bisa ditampilkan dengan benar. Tiap gambar ditampilkan dalam format grayscale tanpa sumbu (*axis off*). Selanjutnya, grid gambar tersebut disimpan ke dalam folder **generated_images** dengan nama file yang selalu bertambah menggunakan variabel `save_name` agar tidak menimpa file sebelumnya. Dengan mekanisme ini, kita dapat memantau perkembangan kualitas gambar yang dihasilkan generator dari waktu ke waktu selama proses pelatihan.

7) Training GAN

Melatih model GAN untuk menghasilkan gambar. Dalam setiap epoch, fungsi ini:

1. Mengambil batch acak dari dataset MNIST dan mengubah skala gambar ke rentang -1 hingga 1.
2. Menghasilkan gambar palsu menggunakan generator.
3. Melatih diskriminator dengan gambar asli dan palsu untuk menghitung kerugian (d_loss).
4. Menghasilkan noise acak dan melatih generator melalui GAN untuk meminimalkan kerugian (g_loss).
5. Setiap interval tertentu (misalnya setiap 200 epoch), gambar yang dihasilkan disimpan.

Fungsi ini menjalankan pelatihan selama sejumlah epoch yang ditentukan dan mencetak kerugian serta akurasi diskriminator dan generator di setiap langkah.

[16]
✓ 49s

```
def train(epochs, batch_size=64, save_interval=200):
    (X_train, _), (_, _) = mnist.load_data()

    # print(X_train.shape)
    # Rescale data between -1 and 1
    X_train = X_train / 127.5 - 1.
    # X_train = np.expand_dims(X_train, axis=3)
    # print(X_train.shape)

    # Create our Y for our Neural Networks
    valid = np.ones((batch_size, 1))
    fakes = np.zeros((batch_size, 1))

    for epoch in range(epochs):
        # Get Random Batch
        idx = np.random.randint(0, X_train.shape[0], batch_size)
        imgs = X_train[idx]
```

```
# Generate Fake Images
noise = np.random.normal(0, 1, (batch_size, latent_dim))
gen_imgs = generator.predict(noise)

# Train discriminator
d_loss_real = discriminator.train_on_batch(imgs, valid)
d_loss_fake = discriminator.train_on_batch(gen_imgs, fakes)
d_loss = 0.5 * np.add(d_loss_real, d_loss_fake)

noise = np.random.normal(0, 1, (batch_size, latent_dim))

# Inverse y label
g_loss = GAN.train_on_batch(noise, valid)

# Access the first element of g_loss, which represents the total loss
g_loss_value = g_loss

print("***** %d [D loss: %f, acc: %.2f%%] [G loss: %f]" % (epoch, d_loss[0], 100 * d_loss[1], g_loss_value))

if (epoch % save_interval) == 0:
    save_imgs(epoch)

# print(valid)

train(500, batch_size=64, save_interval=200)
```

```
2/2 ----- 0s 24ms/step
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/backend/tensorflow/trainer.py:83: UserWarning: The model does not have any trainable weights.
warnings.warn("The model does not have any trainable weights.")
***** 0 [D loss: 0.356249, acc: 76.17%] [G loss: 0.539660]
1/1 ----- 0s 286ms/step
0.00000001
saved
2/2 ----- 0s 16ms/step
***** 1 [D loss: 0.456843, acc: 61.07%] [G loss: 0.533904]
2/2 ----- 0s 16ms/step
```

```
***** 495 [D loss: 1.8280948, acc: 50.15%] [G loss: 0.078510]
2/2 ----- 0s 18ms/step
***** 494 [D loss: 1.828520, acc: 50.15%] [G loss: 0.078166]
2/2 ----- 0s 17ms/step
***** 495 [D loss: 1.830005, acc: 50.15%] [G loss: 0.078026]
2/2 ----- 0s 19ms/step
***** 496 [D loss: 1.831523, acc: 50.15%] [G loss: 0.077883]
2/2 ----- 0s 19ms/step
***** 497 [D loss: 1.833117, acc: 50.15%] [G loss: 0.077743]
2/2 ----- 0s 18ms/step
***** 498 [D loss: 1.834696, acc: 50.15%] [G loss: 0.077606]
2/2 ----- 0s 20ms/step
***** 499 [D loss: 1.836213, acc: 50.15%] [G loss: 0.077470]
```

PENJELASAN TEORI

Fungsi `train()` di atas merupakan inti dari proses pelatihan **Generative Adversarial Network (GAN)** menggunakan dataset MNIST.

Pertama, data MNIST dimuat dan diskalakan ke rentang `[-1, 1]` agar sesuai dengan keluaran generator yang menggunakan aktivasi `tanh`. Selanjutnya, dibuat label target berupa **valid (1)** untuk gambar asli dan **fakes (0)** untuk gambar palsu. Pada setiap epoch, batch acak dari gambar asli dipilih, lalu generator menghasilkan gambar palsu dari noise acak. Diskriminator kemudian dilatih secara terpisah dengan data asli dan palsu untuk menghitung kerugian (d_loss). Setelah itu, generator dilatih melalui model GAN dengan tujuan menipu diskriminator, yakni membuat output mendekati label valid (1), sehingga diperoleh nilai kerugian generator (g_loss). Selama proses ini, dicetak informasi metrik berupa *loss* dan *accuracy* diskriminator serta *loss* generator pada setiap epoch. Selain itu, pada interval tertentu (misalnya setiap **200 epoch**), fungsi `save_imgs()` dipanggil untuk menyimpan hasil visualisasi gambar buatan generator. Dengan mekanisme ini, model GAN secara bertahap belajar menghasilkan gambar sintesis yang semakin mirip dengan data MNIST asli.

8) Making GIF

Membuat animasi GIF dari gambar yang dihasilkan selama pelatihan. Dengan menggunakan imageio, gambar yang disimpan dalam folder `generated_images` dibaca dan diurutkan. Gambar-gambar tersebut kemudian digabungkan menjadi sebuah file GIF (`drgan.gif`) yang menampilkan proses pembuatan gambar dari generator selama pelatihan.

17]
/ on

```
# Display a single image using the epoch number
# def display_image(epoch_no):
#     return PIL.Image.open('generated_images/%.8f.png'.format(epoch_no))

anim_file = 'drgan.gif'

with imageio.get_writer(anim_file, mode='I') as writer:
    filenames = glob.glob('generated_images/*.png')
    filenames = sorted(filenames)
    for filename in filenames:
        image = imageio.imread(filename)
        writer.append_data(image)
    image = imageio.imread(filename)
    writer.append_data(image)

/tmp/ipython-input-1295497862.py:11: DeprecationWarning: Starting with ImageIO v3 the behavior of this function will switch to that of iio.v3.imread. To keep the current behavior (and
image = imageio.imread(filename)
/tmp/ipython-input-1295497862.py:13: DeprecationWarning: Starting with ImageIO v3 the behavior of this function will switch to that of iio.v3.imread. To keep the current behavior (and
image = imageio.imread(filename)
```

PENJELASAN TEORI

Kode pada bagian ini digunakan untuk membuat **animasi GIF** yang menampilkan perkembangan kualitas gambar hasil generator selama pelatihan GAN. Pertama, ditentukan nama file output **drgan.gif**. Selanjutnya, modul **glob** mencari semua file gambar PNG yang telah disimpan di folder *generated_images*, lalu file-file tersebut diurutkan agar animasi mengikuti urutan waktu pelatihan. Dengan menggunakan **imageio.get_writer()**, setiap gambar dibaca melalui **imageio.imread()** dan ditambahkan secara berurutan ke dalam GIF. Proses ini menghasilkan animasi yang memperlihatkan bagaimana generator secara bertahap belajar menghasilkan gambar angka tulisan tangan dari noise acak, sehingga kita bisa memvisualisasikan evolusi kualitas hasil sintesis dari awal hingga akhir pelatihan.