

Cuestionario 2 — MATI

Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información · Grado en Ingeniería
Informática · Universidad de Sevilla · Curso 2026/2027

Opción B: generalización mediante grafos del problema de los misioneros y los caníbales, y del problema del hombre, el lobo, la gallina y la lechuga.

⚙️ **Kernel:** este notebook usa el kernel `Python (MATI .venv)`. Si al ejecutar aparece `ModuleNotFoundError`, ve a **Kernel** → **Change Kernel** y selecciónalo (ver `GUIA_USO.md` §1.2).

```
In [1]: # Librerías que se usan en todo el notebook + funciones de dibujo compartidas
import networkx as nx          # crear y analizar grafos
import matplotlib.pyplot as plt # dibujar (uso directo solo si mati_utils no basta)
from itertools import product  # combinaciones de carga del barco
from collections import deque  # cola para el recorrido en anchura (BFS)

from mati_utils import dibujar_grafo, dibujar_multigrafo, SEED # funciones de dibujo
```

Actividad — Opción B

📄 ENUNCIADO

La actividad ofrecía dos opciones y se resuelve una: **opción B**.

Generaliza el problema de los caníbales y los misioneros usando grafos. ¿Qué ocurre con 4 caníbales, 4 misioneros y un bote de 2 personas?.

Ya puestos, estudia el problema del hombre, el lobo, la gallina y la lechuga. Generaliza (n hombres-canoas, l lobos, g gallinas, k lechugas...)

📖 TEORÍA

La idea clave: convertir un acertijo en un grafo. En vez de buscar la solución a mano probando viajes, se construye un grafo donde cada **vértice es una situación completa del problema** (un *estado*) y cada **arista es un viaje permitido** que lleva de una situación a otra. Resolver el acertijo pasa entonces a ser una pregunta de grafos: ¿hay forma de llegar del vértice inicial al vértice final?

Vocabulario mínimo (todo en lenguaje llano antes que en notación):

- **Estado:** una foto completa de la situación. Aquí basta con anotar qué hay en la orilla izquierda y dónde está el bote, porque lo que no está a la izquierda está a la derecha. Para los misioneros y caníbales, un estado es la terna (m, c, b) : m misioneros y c caníbales en la orilla izquierda, y b el lado en el que está el bote.
- **Estado válido:** el que no viola las reglas. En misioneros y caníbales: en ninguna de las dos orillas puede haber misioneros *superados en número* por caníbales (si hay 0 misioneros en una orilla, no pasa nada, no hay a quién superar).
- **Camino:** una sucesión de vértices en la que cada uno está unido al siguiente por una arista. Aquí, una secuencia de viajes válidos.
- **Componente conexa:** un trozo del grafo en el que todos sus vértices están comunicados entre sí por caminos, y que no tiene ninguna arista hacia el resto del grafo. Es la noción que da la respuesta al caso imposible: si el estado final está en una componente *distinta* a la del inicial, **no hay ninguna secuencia de viajes que lleve de uno a otro** — y eso es una demostración, no una sospecha.
- **Recorrido en anchura (BFS):** la forma estándar de explorar un grafo por capas desde un vértice. Encuentra el camino con *menos aristas*, que aquí significa la solución con el **menor número de viajes**. En NetworkX lo dan `nx.shortest_path` y `nx.has_path`.

Por qué el grafo es no dirigido. Todo viaje se puede deshacer navegando de vuelta, así que si un estado lleva a otro, también se puede volver: las aristas no tienen sentido único y basta `nx.Graph`.

Ejemplo pequeño para fijar la idea (1 misionero, 1 caníbal, bote de 2): los estados válidos son pocos, y desde $(1, 1, \text{izq})$ se cruza a los dos de una vez hasta $(0, 0, \text{der})$. Un solo viaje, un camino de una sola arista.

El segundo problema es el mismo esquema. En el del hombre, el lobo, la gallina y la lechuga el estado es *qué subconjunto de los tres objetos está en la orilla izquierda*, más el lado en el que está el hombre. Un estado es válido si, en la orilla sin el hombre, no quedan juntos lobo y gallina ni gallina y lechuga. Con 3 objetos salen $2^3 \cdot 2 = 16$ estados: el grafo entero cabe en un dibujo.

DATOS

Problema 1 — misioneros y caníbales.

- **Caso clásico (referencia):** 3 misioneros, 3 caníbales, bote de 2 plazas. Se sabe que tiene solución; sirve para comprobar que el modelo está bien construido antes de atacar el caso del enunciado.
- **Caso del enunciado:** 4 misioneros, 4 caníbales, bote de 2 plazas.

- **Reglas:** el bote lleva entre 1 y c personas (nunca cruza vacío) y en cada orilla los misioneros no pueden ser superados en número por los caníbales.
- **Estado inicial:** todos en la izquierda, $(4, 4, 0)$. **Estado final:** todos en la derecha, $(0, 0, 1)$.

Problema 2 — el hombre, el lobo, la gallina y la lechuga.

- **Objetos:** lobo, gallina y lechuga. **Incompatibilidades** (parejas que no pueden quedarse solas sin el hombre): lobo–gallina y gallina–lechuga; lobo–lechuga no tiene conflicto.
- **Capacidad de la canoa:** $c = 2$, contando *al hombre dentro* de la capacidad — así el caso clásico (el hombre solo, o el hombre con un animal) sale como caso particular del modelo general.
- **Estado inicial:** los tres objetos y el hombre en la izquierda. **Estado final:** los tres en la derecha.
- **Generalización pedida:** n hombres-canoas, l lobos, g gallinas, k lechugas.

```
In [2]: # =====
#  DATOS – problema 1: misioneros y caníbales
# =====
MISIONEROS = 4      # misioneros del caso del enunciado
CANIBALES = 4        # caníbales del caso del enunciado
CAPACIDAD_BOTE = 2   # plazas del bote (mínimo 1 persona por viaje: nunca cruza

# Caso clásico, para contrastar que el modelo funciona antes de ir al del enunciado
CASO_CLASICO = (3, 3, 2) # (misioneros, caníbales, capacidad)

# =====
#  DATOS – problema 2: hombre, lobo, gallina y lechuga
# =====
OBJETOS = ("lobo", "gallina", "lechuga")

# Parejas que no pueden quedarse solas en una orilla sin el hombre
INCOMPATIBLES = [("lobo", "gallina"), ("gallina", "lechuga")]

CAPACIDAD_CANOA = 2   # el hombre cuenta dentro de la capacidad: él + un objeto

print(f"Misioneros y caníbales : {MISIONEROS} + {CANIBALES}, bote de {CAPACIDAD_BOTE}")
print(f"Caso clásico de control: {CASO_CLASICO[0]} + {CASO_CLASICO[1]}, bote de {CAPACIDAD_CANOA}")
print(f"Objetos          : {OBJETOS}, canoa de {CAPACIDAD_CANOA} (hombre incluido)")
print(f"Incompatibilidades : {INCOMPATIBLES}")

Misioneros y caníbales : 4 + 4, bote de 2
Caso clásico de control: 3 + 3, bote de 2
Objetos          : ('lobo', 'gallina', 'lechuga'), canoa de 2 (hombre incluido)
Incompatibilidades : [('lobo', 'gallina'), ('gallina', 'lechuga')]
```

Parte 1 — Misioneros y caníbales

RESOLUCIÓN — Parte 1: misioneros y caníbales

Trabajo del estudiante

Modelización mediante un grafo G para el problema generalizado: m misioneros, n caníbales, barco de capacidad c .

Restricciones de partida.

- $n \leq m$ — si hay más caníbales que misioneros en la orilla inicial el problema no tiene solución; si $m = 0$ es trivial. No hace falta imponer $m = n$.
- $c \geq 2$ — con capacidad 1 el barco nunca puede volver solo, y el problema no tiene solución.

Vértices. Orillas A (origen) y B (destino). Cada nodo se etiqueta (x, y, b) con x misioneros en A , y caníbales en A , y $b \in \{0, 1\}$ según el barco esté en A (0) o en B (1). Las dos cantidades se miden en la *misma* orilla; lo que hay en B sale como $m - x$ y $n - y$. Nodo inicial $(m, n, 0)$, nodo objetivo $(0, 0, 1)$.

Condición de validez de un nodo (nadie es devorado en ninguna orilla):

$$(x = 0 \vee x \geq y) \wedge (m - x = 0 \vee m - x \geq n - y).$$

Las disyunciones son necesarias: sin misioneros en una orilla no hay riesgo, sea cual sea el número de caníbales (por ejemplo $x = 0, y = 3$ es un estado perfectamente válido).

Número de nodos. El espacio total de etiquetas es $(m + 1)(n + 1) \cdot 2$, del que solo un subconjunto cumple la condición anterior.

Aristas. Desde $(x, y, 0)$ hay arista hacia $(x - i, y - j, 1)$ para todo $i, j \geq 0$ con

$$1 \leq i + j \leq c, \quad i \leq x, \quad j \leq y,$$

y análogamente desde $(x, y, 1)$ hacia $(x + i, y + j, 0)$. El barco cambia de orilla en cada movimiento, $b' = 1 - b$. Cada arista solo es válida si *tanto el nodo origen como el destino* cumplen la condición de validez. Con esta formulación general, el caso $c = 2$ (los cinco movimientos clásicos) sale como caso particular, sin enumerarlos a mano.

Búsqueda. Sobre este grafo se puede buscar cualquier camino entre $(m, n, 0)$ y $(0, 0, 1)$ por anchura (BFS), por profundidad, o con una búsqueda guiada por la heurística

$$h(x, y) = \left\lceil \frac{x + y}{c} \right\rceil,$$

el número mínimo de viajes necesarios para trasladar a las $x + y$ personas que quedan en A , dado que cada viaje lleva como mucho c personas. Es una estimación más ajustada del coste restante que $h = x + y$.

Hipótesis para $m = n = 4$. El caso clásico ($m = n = 3, c = 2$) se resuelve en 11 movimientos. La hipótesis es que **con $c = 2$ el problema deja de tener solución para $m = n = 4$** — el cuello de botella del barco de dos plazas ya no permite mantener segura la orilla de partida mientras se traslada gente — y que a partir de $c = 3$ vuelve a ser resoluble.

Resultado (construyendo el grafo y preguntando por la existencia de camino):

- $c = 2$: **sin solución**
- $c = 3$: soluble en 9 movimientos
- $c = 4$: soluble en 5 movimientos
- $c = 5$: soluble en 3 movimientos

Esto confirma la hipótesis: para $m = n = 4$ el problema es irresoluble justo con la capacidad clásica $c = 2$, y basta subir el barco una plaza para que vuelva a tener solución. La intuición: con $c = 2$ cada viaje de ida mueve como mucho dos personas y cada viaje de vuelta tiene que devolver al menos una, así que el ritmo neto de traslado es demasiado lento para mantener $x \geq y$ en ambas orillas cuando hay cuatro y cuatro; con $c = 3$ ya se pueden mover tres de golpe y el margen de seguridad no se rompe.

CÓDIGO — Parte 1

Trabajo del estudiante

```
In [3]: # =====
# PARTE 1 – misioneros y caníbales: grafo de estados
# =====

def grafo_misioneros(m, n, c):
    """Grafo de estados válidos del problema generalizado.

    m misioneros, n caníbales y un barco de capacidad c.
    Nodo (x, y, b): x misioneros e y caníbales en la orilla A; b = 0 barco en A, b
    """
    # Una orilla es segura si no tiene misioneros o si estos no están en inferioridad
    # Se exige en las dos a la vez: A = (x, y) y B = (m - x, n - y).
    def seguro(x, y):
        return (x == 0 or x >= y) and (m - x == 0 or m - x >= n - y)

    G = nx.DiGraph()

    # Vértices: todos los repartos seguros, con el barco en cada una de las dos ori
    for x in range(m + 1):
        for y in range(n + 1):
```

```

        if seguro(x, y):
            G.add_node((x, y, 0))
            G.add_node((x, y, 1))

# Aristas: un viaje sube i misioneros y j caníbales al barco (entre 1 y c perso
# El signo depende de la orilla en la que esté el barco, y el destino solo se a
# si es un nodo válido – es decir, si ya está en el grafo.
for (x, y, b) in list(G.nodes):
    disponibles = (x, y) if b == 0 else (m - x, n - y)
    for i in range(0, c + 1):
        for j in range(0, c + 1 - i):
            if i + j < 1 or i > disponibles[0] or j > disponibles[1]:
                continue
            signo = -1 if b == 0 else 1
            destino = (x + signo * i, y + signo * j, 1 - b)
            if destino in G.nodes:
                G.add_edge((x, y, b), destino)

return G

# --- 1. Caso clásico de control: 3 + 3 con bote de 2 debe ser soluble ---
m0, n0, c0 = CASO_CLASICO
G3 = grafo_misioneros(m0, n0, c0)
camino_clasico = nx.shortest_path(G3, (m0, n0, 0), (0, 0, 1))

print(f"Caso clásico {m0}+{n0}, c={c0}: {G3.number_of_nodes()} nodos, {G3.number_of
print(f" soluble en {len(camino_clasico) - 1} movimientos")
print("-" * 70)

# --- 2. Caso del enunciado: 4 + 4, subiendo la capacidad del barco ---
inicio, meta = (MISIONEROS, CANIBALES, 0), (0, 0, 1)
for c in range(2, 6):
    G = grafo_misioneros(MISIONEROS, CANIBALES, c)
    if nx.has_path(G, inicio, meta):
        camino = nx.shortest_path(G, inicio, meta)
        print(f"c={c}: SOLUBLE, {len(camino) - 1} movimientos")
        print(f"      {' -> '.join(str(e) for e in camino)}")
    else:
        print(f"c={c}: SIN SOLUCIÓN")
print("-" * 70)

# --- 3. El grafo del caso clásico es pequeño: se puede dibujar entero ---
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 7))
dibujar_grafo(G3, titulo=f"Estados válidos, m=n={m0}, c={c0}", color_nodos="lightgr
plt.show()

```

Caso clásico 3+3, $c=2$: 20 nodos, 34 aristas
soluble en 11 movimientos

 $c=2$: SIN SOLUCIÓN

$c=3$: SOLUBLE, 9 movimientos

(4, 4, 0) $\rightarrow$ (4, 2, 1) $\rightarrow$ (4, 3, 0) $\rightarrow$ (4, 0, 1) $\rightarrow$ (4, 1, 0) $\rightarrow$ (1, 1, 1) $\rightarrow$
(2, 2, 0) $\rightarrow$ (0, 2, 1) $\rightarrow$ (0, 3, 0) $\rightarrow$ (0, 0, 1)


$c=4$: SOLUBLE, 5 movimientos

(4, 4, 0) $\rightarrow$ (4, 2, 1) $\rightarrow$ (4, 3, 0) $\rightarrow$ (0, 3, 1) $\rightarrow$ (0, 4, 0) $\rightarrow$ (0, 0, 1)

$c=5$: SOLUBLE, 3 movimientos

(4, 4, 0) $\rightarrow$ (4, 0, 1) $\rightarrow$ (4, 1, 0) $\rightarrow$ (0, 0, 1)

Estados válidos, $m=n=3$, $c=2$



Parte 2 — El hombre, el lobo, la gallina y la lechuga



RESOLUCIÓN — Parte 2: hombre, lobo, gallina y lechuga



Trabajo del estudiante

Estructura del problema clásico. A diferencia de misioneros y caníbales, donde la relación es simétrica (cualquier caníbal amenaza a cualquier misionero), aquí las incompatibilidades forman una **cadena de depredación**:

- lobo $\leftrightarrow$ gallina: conflicto (el lobo se come a la gallina)
- gallina $\leftrightarrow$ lechuga: conflicto (la gallina se come la lechuga)
- lobo $\leftrightarrow$ lechuga: **sin conflicto**

Y solo el hombre puede remar: los animales no viajan solos ni pilotan la canoa.

Generalización: n hombres, l lobos, g gallinas, k lechugas y capacidad c .

Vértices. (a, w, s, z, b) , referidos a la orilla A : a hombres, w lobos, s gallinas y z lechugas (uso s para las gallinas y no g , para no chocar con la g global del enunciado), y b la orilla del barco. Nodo inicial $(n, l, g, k, 0)$, nodo objetivo $(0, 0, 0, 0, 1)$.

Condición de validez de un nodo. El conflicto solo importa cuando no hay ningún hombre vigilando esa orilla:

$$\text{seguro}(a, w, s, z) \equiv a > 0 \vee (\neg(w > 0 \wedge s > 0) \wedge \neg(s > 0 \wedge z > 0)).$$

Es decir: si no hay hombres, no puede haber a la vez lobos y gallinas, ni a la vez gallinas y lechugas (lobo + lechuga sin gallina siempre es seguro). Un nodo es válido si $\text{seguro}(a, w, s, z)$ se cumple en A y $\text{seguro}(n - a, l - w, g - s, k - z)$ se cumple en B . Nótese que **la gallina es el elemento crítico**: solo genera peligro si nadie vigila y hay al menos otro elemento de la cadena junto a ella.

Número de nodos. Espacio de etiquetas $(n + 1)(l + 1)(g + 1)(k + 1) \cdot 2$, del que solo es válido el subconjunto que cumple lo anterior.

Aristas. Desde $(a, w, s, z, 0)$ hay arista hacia $(a - i, w - p, s - q, z - r, 1)$ si

$$1 \leq i + p + q + r \leq c, \quad i \geq 1, \quad i \leq a, \quad p \leq w, \quad q \leq s, \quad r \leq z,$$

y simétricamente en sentido inverso. La condición $i \geq 1$ es **la diferencia estructural clave** frente a misioneros y caníbales: allí el barco podía llevar solo caníbales o solo misioneros; aquí nunca puede moverse sin al menos un hombre a bordo, así que no existe la arista «vacía de hombres».

Caso clásico ($n = l = g = k = 1, c = 2$ contando al hombre dentro de la capacidad): las únicas aristas útiles con $i = 1$ son $(1, 0, 0, 0)$, $(1, 1, 0, 0)$, $(1, 0, 1, 0)$ y $(1, 0, 0, 1)$ — el hombre solo o con un animal —, que es exactamente el conjunto de movimientos del enunciado original. La solución son 7 viajes, los de siempre.

Heurística para búsqueda informada: $h = \lceil (w + s + z) / (c - 1) \rceil$ si se exige que un hombre ocupe siempre un hueco de la capacidad, ya que cada viaje útil traslada como mucho $c - 1$ animales.

Variante: n canoas independientes (una por hombre).

Si cada hombre lleva *siempre su canoa consigo*, deja de existir «el barco» como recurso único cuya posición haya que rastrear: cualquier hombre puede remar desde la orilla en la que esté. Eso **elimina la componente b** , el estado se reduce a (a, w, s, z) y el espacio de etiquetas pasa a ser $(n + 1)(l + 1)(g + 1)(k + 1)$, sin el factor 2 — esa es la primera consecuencia estructural.

La condición de validez no cambia (el conflicto no depende de cuántas canoas haya, solo de si hay algún hombre presente). Las aristas sí: una acción elige una dirección y un grupo de i hombres que cruzan *simultáneamente, cada uno en su canoa*, llevando entre todos p lobos, q gallinas y r lechugas. Desde (a, w, s, z) hay arista hacia $(a - i, w - p, s - q, z - r)$ si

$$1 \leq i \leq a, \quad p \leq w, \quad q \leq s, \quad r \leq z, \quad p + q + r \leq i \cdot c,$$

y simétricamente en sentido contrario. La diferencia esencial frente a la canoa compartida: allí cada arista movía como mucho c unidades y el barco tenía que volver en una arista aparte; aquí **en una sola arista pueden cruzar varios hombres a la vez**, la capacidad efectiva de una acción es $i \cdot c$, y no hace falta ninguna arista de «retorno del barco vacío».

Consecuencia práctica. Con $i = a$ se puede vaciar de golpe hasta $a \cdot c$ animales de una orilla en una sola arista, lo que en muchos casos resuelve el problema en **una única transición**, porque no hay restricción de conflicto durante la travesía: solo importa el estado en cada orilla antes y después. El problema deja de ser un rompecabezas de vaivenes y pasa a ser un problema de factibilidad de reparto. Para conservar la dificultad combinatoria del puzzle clásico habría que limitar $i = 1$ (un solo hombre cruza por acción, aunque disponga de canoa propia): en ese caso el grafo es idéntico en forma al de una sola canoa compartida, salvo que desaparece b y las condiciones $i \leq a / i \leq n - a$ sustituyen al antiguo bit de posición del barco.

CÓDIGO — Parte 2

Trabajo del estudiante

```
In [4]: # =====
# PARTE 2 – hombre, Lobo, gallina y lechuga: grafo de estados
# =====

def grafo_lobo_gallina_lechuga(n_hombres, l, g, k, c):
    """Grafo de estados válidos para n hombres que comparten una canoa de capacidad
    con l lobos, g gallinas y k lechugas.

    Nodo (a, w, s, z, b): hombres, lobos, gallinas y lechugas en la orilla A, y la
    """
    # Con un hombre vigilando no hay conflicto posible; sin él, no pueden quedar ju
    # Lobo y gallina, ni gallina y lechuga.
    def orilla_segura(a, w, s, z):
        if a > 0:
            return True
        return not ((w > 0 and s > 0) or (s > 0 and z > 0))

    # Un nodo es válido si las DOS orillas son seguras a la vez
    def valido(a, w, s, z):
        return orilla_segura(a, w, s, z) and orilla_segura(n_hombres - a, l - w, g
```

```

G = nx.DiGraph()

# Vértices: todos Los repartos válidos, con la canoa en cada una de las dos orillas
for a in range(n_hombres + 1):
    for w in range(l + 1):
        for s in range(g + 1):
            for z in range(k + 1):
                if valido(a, w, s, z):
                    G.add_node((a, w, s, z, 0))
                    G.add_node((a, w, s, z, 1))

# Aristas: (i, p, q, r) = hombres, lobos, gallinas y lechugas que suben a la canoa
# i >= 1 siempre: Los animales no pueden remar.
for (a, w, s, z, b) in list(G.nodes):
    disponibles = (a, w, s, z) if b == 0 else (n_hombres - a, l - w, g - s, k - z)
    for i in range(1, c + 1):
        for p, q, r in product(range(c + 1), repeat=3):
            if i + p + q + r > c:
                continue
            if i > disponibles[0] or p > disponibles[1] or q > disponibles[2] or r > disponibles[3]:
                continue
            signo = -1 if b == 0 else 1
            destino = (a + signo * i, w + signo * p, s + signo * q, z + signo * r, b + signo)
            if destino in G.nodes:
                G.add_edge((a, w, s, z, b), destino)

return G

# --- 1. Caso clásico: 1 hombre, 1 lobo, 1 gallina, 1 lechuga, canoa de 2 ---
G_lgl = grafo_lobo_gallina_lechuga(1, 1, 1, 1, CAPACIDAD_CANOA)
camino = nx.shortest_path(G_lgl, (1, 1, 1, 1, 0), (0, 0, 0, 0, 1))

print(f"Grafo: {G_lgl.number_of_nodes()} nodos válidos, {G_lgl.number_of_edges()} aristas válidas")
print(f"Solución en {len(camino) - 1} viajes:")
for paso, estado in enumerate(camino):
    a, w, s, z, b = estado
    orilla_a = [n for n, hay in zip(("hombre", "lobo", "gallina", "lechuga"), OBJETOS, (a, w, s, z)) if hay]
    print(f" {paso}. {str(estado):<16} orilla A: {'', ' '.join(orilla_a)} if orilla_a")
print("-" * 70)

# --- 2. El grafo entero cabe en un dibujo: 16 etiquetas posibles, pocas válidas ---
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 7))
dibujar_grafo(G_lgl, titulo="Estados válidos: hombre, lobo, gallina y lechuga (caso clásico)")
plt.show()


```

Grafo: 20 nodos válidos, 20 aristas

Solución en 7 viajes:

- 0. (1, 1, 1, 1, 0) orilla A: hombre, lobo, gallina, lechuga
- 1. (0, 1, 0, 1, 1) orilla A: lobo, lechuga
- 2. (1, 1, 0, 1, 0) orilla A: hombre, lobo, lechuga
- 3. (0, 1, 0, 0, 1) orilla A: lobo
- 4. (1, 1, 1, 0, 0) orilla A: hombre, lobo, gallina
- 5. (0, 0, 1, 0, 1) orilla A: gallina
- 6. (1, 0, 1, 0, 0) orilla A: hombre, gallina
- 7. (0, 0, 0, 0, 1) orilla A: (vacía)

Estados válidos: hombre, lobo, gallina y lechuga (caso clásico)



RESOLUCIÓN — validación de los resultados



Validado por IA

Las dos partes de arriba (modelo, razonamiento y código) las resolvió el estudiante sin IA. Aquí la IA solo comprueba los resultados.

Discusión: no ha hecho falta corregir nada. Los cinco resultados numéricos del estudiante se han reproducido con una implementación *independiente*: un recorrido en anchura escrito desde cero sobre el espacio de estados, sin usar NetworkX ni la función `grafo_misioneros`. Coinciden uno a uno:

- caso clásico 3 + 3 con $c = 2$: 11 movimientos ✓
- 4 + 4 con $c = 2$: **sin solución** ✓ (la hipótesis del estudiante era correcta)
- 4 + 4 con $c = 3, 4, 5$: 9, 5 y 3 movimientos ✓

- lobo, gallina y lechuga clásico: 7 viajes, y además *el mismo camino* ✓

Los dos valores clásicos (11 movimientos y 7 viajes) son además los documentados en la bibliografía del problema, lo que da un segundo punto de apoyo independiente del código.

Dos observaciones de modelado, que no cambian ningún resultado pero conviene dejar dichas:

1. Los grafos se declaran `nx.DiGraph`, pero el modelo genera siempre las dos direcciones, porque todo viaje se puede deshacer navegando de vuelta. El digrafo resultante es simétrico y un `nx.Graph` daría exactamente los mismos caminos. No es un error; sí sería relevante si en algún momento se modelaran movimientos irreversibles.
2. La condición de seguridad se evalúa en el estado de salida y en el de llegada, no «durante» la travesía. Es el convenio estándar del problema — el que reproduce los 11 movimientos clásicos — pero es una decisión de modelado, no algo que venga impuesto por el enunciado.

CÓDIGO — verificación independiente

✓ Validado por IA

```
In [5]: # =====
# VERIFICACIÓN – BFS propio, sin NetworkX
# =====
# Si un método completamente distinto da los mismos números, el resultado
# no depende de cómo se construyó el grafo.

def bfs_misioneros(m, n, c):
    """Número mínimo de viajes de (m, n, 0) a (0, 0, 1), o None si no hay camino."""
    def seguro(x, y):
        return (x == 0 or x >= y) and (m - x == 0 or m - x >= n - y)

    inicio, objetivo = (m, n, 0), (0, 0, 1)
    vistos, cola = {inicio}, deque([(inicio, 0)])

    # Exploración por capas: la primera vez que se alcanza el objetivo es por el ca
    while cola:
        (x, y, b), pasos = cola.popleft()
        if (x, y, b) == objetivo:
            return pasos
        for i in range(c + 1):
            for j in range(c + 1 - i):
                if not 1 <= i + j <= c:
                    continue
                if b == 0:
                    if i > x or j > y:
                        continue
```

```

        siguiente = (x - i, y - j, 1)
    else:
        if i > m - x or j > n - y:
            continue
        siguiente = (x + i, y + j, 0)
    if seguro(siguiente[0], siguiente[1]) and siguiente not in vistos:
        vistos.add(siguiente)
        cola.append((siguiente, pasos + 1))

return None

# --- Contraste caso por caso entre el grafo del estudiante y el BFS propio ---
print(f"{'caso':<14}{'grafo (NetworkX)':>18}{'BFS propio':>18}    ¿coinciden?")
casos = [(3, 3, 2), (4, 4, 2), (4, 4, 3), (4, 4, 4), (4, 4, 5)]
for m, n, c in casos:
    G = grafo_misioneros(m, n, c)
    ini, fin = (m, n, 0), (0, 0, 1)
    via_grafo = nx.shortest_path_length(G, ini, fin) if nx.has_path(G, ini, fin) else
    via_bfs = bfs_misioneros(m, n, c)
    texto = lambda v: "sin solución" if v is None else f"{v} movimientos"
    print(f"{'{'m'+n}', c={c}':<14}{texto(via_grafo):>18}{texto(via_bfs):>18}    {'s

print("-" * 70)
print(f"Lobo/gallina/lechuga clásico: {nx.shortest_path_length(G_lgl, (1, 1, 1, 1,
    " (el valor clásico conocido es 7)")

```

caso	grafo (NetworkX)	BFS propio	¿coinciden?
3+3, c=2	11 movimientos	11 movimientos	sí
4+4, c=2	sin solución	sin solución	sí
4+4, c=3	9 movimientos	9 movimientos	sí
4+4, c=4	5 movimientos	5 movimientos	sí
4+4, c=5	3 movimientos	3 movimientos	sí

Lobo/gallina/lechuga clásico: 7 viajes (el valor clásico conocido es 7)

AMPLIACIÓN (explorada con IA)

La respuesta al enunciado es que $4 + 4$ con $c = 2$ no tiene solución. La pregunta natural que queda abierta es: **¿de qué depende exactamente que el problema sea resoluble?** Barriando $m = n$ de 1 a 15 para cada capacidad se obtiene un patrón muy limpio:

- $c = 2$: solo hay solución hasta 3 **parejas**. El caso clásico está justo en el límite, y por eso $4 + 4$ falla.
- $c = 3$: se llega hasta 5 **parejas**, y a partir de 6 vuelve a ser imposible.
- $c \geq 4$: **todos** los casos probados tienen solución, sin tope.

Es decir, el «basta subir una plaza» que observa la resolución no es una casualidad del $4 + 4$: cada aumento de capacidad desplaza el techo de parejas resolubles, y desde $c = 4$ el techo desaparece. Con un barco de cuatro plazas siempre se puede hacer un

viaje de ida con dos misioneros y dos caníbales y una vuelta que no rompa el equilibrio, así que el argumento del cuello de botella deja de aplicarse.

La exploración la propuso y ejecutó la IA a petición del estudiante; el código de abajo la reproduce.

```
In [6]: # =====
# AMPLIACIÓN – ¿hasta cuántas parejas aguanta cada capacidad?
# =====
# Se reutiliza el BFS propio, que es mucho más rápido que construir el grafo
# entero cuando solo interesa saber si hay camino y de qué longitud.
capacidades = [2, 3, 4, 5]
parejas = list(range(1, 16))


tabla = {c: [bfs_misioneros(m, m, c) for m in parejas] for c in capacidades}

# --- 1. Tabla: número de movimientos, o '--' si no hay solución ---
print("m=n: " + "".join(f"{m:>4}" for m in parejas))
for c in capacidades:
    fila = "".join(f"{'--' if v is None else v:>4}" for v in tabla[c])
    tope = [m for m, v in zip(parejas, tabla[c]) if v is None]
    limite = f"falla desde m={tope[0]}" if tope else "sin tope hasta 15"
    print(f"c={c}: " + fila + f" <- {limite}")

# --- 2. La misma tabla, en dibujo ---
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 3.2))
for c in capacidades:
    xs = [m for m, v in zip(parejas, tabla[c]) if v is not None]
    ys = [v for v in tabla[c] if v is not None]
    ax.plot(xs, ys, marker="o", ms=4, label=f"c = {c}")

ax.set_xlabel("parejas misionero-caníbal (m = n)")
ax.set_ylabel("movimientos mínimos")
ax.set_title("Solo aparecen los casos con solución: la línea se corta donde deja de")
ax.set_xticks(parejas)
ax.legend(); ax.grid(alpha=.3)
plt.tight_layout(); plt.show()
```

```
m=n:      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
c=2:      1   5  11  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  <- falla desde m
=4
c=3:      1   3   5   9  11  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  <- falla desde m
=6
c=4:      1   1   3   5   7   9  11  13  15  17  19  21  23  25  27  <- sin tope hast
a 15
c=5:      1   1   3   3   5   7   7   9  11  13  15  17  19  21  23  <- sin tope hast
a 15
```



REGISTRO DE USO DE IA

- **Herramienta(s) utilizada(s):** Claude Code (modelo Claude Opus 5).
- **Prompt(s) utilizado(s):**
 1. «Genera la plantilla base para la actividad 02_cuestionario» + enunciado literal, y «ayuda al alumno a decidir en el chat qué opción escoger» — la IA comparó las opciones A y B, recomendó la B (se apoya en caminos mínimos, es verificable y dibujable) y rellenó Enunciado, Teoría y Datos.
 2. «Limpia los enunciados y deja solo la opción B».
 3. «Esta es la resolución del estudiante. Completa las celdas correspondientes, ponlas más bonitas, rellena las casillas de la IA y prepara el entregable en PDF».
- **Fase del ejercicio en la que se usó IA:** (i) elección razonada entre las dos opciones del enunciado; (ii) material previo (Teoría y Datos); (iii) *maquetación* — paso del razonamiento a LaTeX y limpieza del código, sin alterar el modelo ni la lógica; (iv) *verificación* de los resultados; (v) ampliación. **La modelización, el razonamiento y el código de las dos partes son del estudiante, sin IA.**
- **Verificación de no-alucinación realizada:**
 - [x] Resultado verificado computacionalmente con una implementación independiente — recorrido en anchura escrito desde cero, sin NetworkX ni la función del estudiante; reproduce los cinco resultados uno a uno (celda de verificación).
 - [x] Resultado contrastado con un caso/ejemplo conocido de la bibliografía — los 11 movimientos del caso clásico $3 + 3$ y los 7 viajes del lobo, la gallina y la lechuga son los valores documentados del problema.
 - [] Resultado contrastado analíticamente a mano.
 - Detalle: la afirmación fuerte de la entrega es *negativa* (« $4 + 4$ con $c = 2$ no tiene solución»), y una respuesta negativa no se puede exhibir con un ejemplo. Por eso se comprueba de dos formas que no comparten código: ausencia de camino en el grafo (`nx.has_path`) y agotamiento completo del espacio de estados por BFS propio.

- **Modificaciones realizadas sobre la propuesta de la IA:** pendiente de revisión final del estudiante.
- **Declaración de autoría:** El razonamiento matemático y la decisión final han sido revisados y comprendidos por el/la estudiante, quien asume la responsabilidad del contenido entregado.

 **¿Alguna duda sobre esta actividad?** Pregunta lo que necesites, no hace falta esperar al final.