EE 648 – VLSI Design

Binary Coded Hexadecimal for a 7 Segment Display

Ryker DIAL

Cody GOSSEL

Zach KREHLIK

May 1, 2015

Contents

Figure 1: Circuit top level layout

$$a = \overline{\overline{(\bar{A}\bar{B}\bar{C}D)}\overline{(\bar{A}B\bar{C}\bar{D})}\overline{(A\bar{B}CD)}\overline{(AB\bar{C}D)}} \tag{1}$$

$$b = \overline{\overline{(\bar{A}B\bar{C}D)}\overline{(BC\bar{D})}\overline{(ACD)}\overline{(AB\bar{D})}} \tag{2}$$

$$c = \overline{\overline{(\bar{A}\bar{B}C\bar{D})}\overline{(AB\bar{D})}\overline{(ABC)}} \tag{3}$$

$$d = \overline{\overline{(\bar{B}\bar{C}D)}\overline{(\bar{A}B\bar{C}\bar{D})}\overline{(BCD)}\bar{A}\bar{B}C\bar{D}} \tag{4}$$

$$e = \overline{\overline{(\bar{A}D)}\overline{(\bar{B}\bar{C}D)}\overline{(\bar{A}B\bar{C})}} \tag{5}$$

$$f = \overline{\overline{(\bar{A}\bar{B}D)}\overline{(\bar{A}\bar{B}C)}\overline{(\bar{A}CD)}\overline{(AB\bar{C}D)}} \tag{6}$$

$$g = \overline{\overline{(\bar{A}\bar{B}\bar{C})}\overline{(\bar{A}BCD)}\overline{(AB\bar{C}\bar{D})}} \tag{7}$$