

Задание 1

- 1) Используйте команды операционной системы Linux и создайте две новых директорию – «Игрушки для школьников» и «Игрушки для дошколят»
- 2) Создайте в директории «Игрушки для школьников» текстовые файлы - «Роботы», «Конструктор», «Настольные игры»
- 3) Создайте в директории «Игрушки для дошколят» текстовые файлы «Мягкие игрушки», «Куклы», «Машинки»
- 4) Объединить 2 директории в одну «Имя Игрушки»
- 5) Переименовать директорию «Имя Игрушки» в «Игрушки»
- 6) Просмотреть содержимое каталога «Игрушки».
- 7) Установить и удалить snap-пакет. *(Любой, какой хотите)*
- 8) Добавить произвольную задачу для выполнения каждые 3 минуты *(Например, запись в текстовый файл чего-то или копирование из каталога А в каталог Б).*

Решение:

- 1) mkdir "Игрушки для школьников" "Игрушки для дошколят"
- 2) cd Игрушки\ для \школьников/ && touch Роботы.txt Конструкторы.txt
Настольные\ игры.txt
- 3) cd ../Игрушки\ для\ дошколят/ && touch Мягкие\ игрушки.txt Куклы.txt
Машинки.txt
- 4) mkdir Имя\ игрушки && mv -v Игрушки\ для\ школьников Игрушки\ для\
дошколят Имя\ игрушки
- 5) mv -v Имя\ игрушки Игрушки
- 6) ls -al Игрушки
- 7)

- a) sudo apt update
- b) sudo apt install snapd
- c) sudo systemctl enable --now snapd.socket
- d) sudo snap install node --classic

```
rail@3qubuntu:~/homeworks$ snap list
Name      Version      Rev   Tracking      Publisher      Notes
core20    20230404     1879  latest/stable  canonical[✓]   base
lxd       5.0.2-838e1b2 24322  5.0/stable/... canonical[✓]   -
node      18.16.0       7392  18/stable     iojs[✓]        classic
snapd     2.59.2        19122  latest/stable  canonical[✓]   snapd
```

- e) sudo snap remove node
- 8) crontab -e

```
*/3 * * * * echo "Запись этой команды каждые 3
минуты">>~/homeworks/testfile.log
```