

项目：0.5.1验收（公开合成控制网）

测量平差成果报告（待审查）

单位：长度 m；角度 rad；统计量按各项标注。

专业测量源文件

网络 network_05104c9e-356d-4a4f-8e3a-6dcccfb8efa4: golden-plane-control-e2e.in2； 厂商=COSA(科傻)；
格式=cosa-in2；置信度=98%；状态=adjustment-ready；解析器=cosa-in2-parser/0.3.0；
SHA-256=4281cc7a10673570756867e8c8665f22f82611839bd34c396a5eba9dbb89d9f0

测量平差结果

平差运行 adjustment_caf219cb-7c35-42e2-8a7f-784423799247：网络
=network_05104c9e-356d-4a4f-8e3a-6dcccfb8efa4，策略=plane-control，观测=5，未知数=3，多余观测=2
单位权中误差=0.00010671165867325277（无量纲）；方差因子=1.1387378096796804e-8（无量纲，后验估计），最大点位中误差=1.3592152495710963e-7 m，状态=valid，输入
SHA-256=f96651c542bb5866bf0857ffc327670e2500cb3ae2edead05aa54a503f97c61a

闭合量=horizontal:1.3726709029343796e-7 m；angular:3.111529177070756e-10 rad

解算参数=orientation:S1:1.5707963269606606 rad

点位 A: X=50 m Y=150 m H=-

点位 B: X=150 m Y=50 m H=-

点位 C: X=120.710678 m Y=120.710678 m H=-

点位 S1: X=49.99999999284098 m Y=49.999999963710295 m H=-

点位 S1 XY 标准误差椭圆：长半轴=1.284808010949112e-7 m；短半轴=4.435475957184348e-8 m；轴向
=2.2584737816163187 rad（+X 转向 +Y，模 π ）；后验方差；单位马氏半径，非置信百分比；解算 XY 平面，
GNSS 不代表当地东/北；算法=survey-xy-error-ellipse-1

位移 A: dX=0 m dY=0 m dH=- 模长=0 m

位移 B: dX=0 m dY=0 m dH=- 模长=0 m

位移 C: dX=0 m dY=0 m dH=- 模长=0 m

位移 S1: dX=-1.9446147803137137e-8 m dY=1.95930319080162e-7 m dH=- 模长=1.9689297244755981e-7 m

变形期次比较

本报告未关联变形期次比较

质量问题

adjustment_caf219cb-7c35-42e2-8a7f-784423799247: warning: COSA(科傻) / cosa-in2 已保留可审计的解析对象；P0 格式目录 workwise-survey-format-catalog-1.7.0 当前能力策略为 adjustment-ready：严格结构解析、记录锚点和单位转换成功后可进入策略校验；解析、基准、拓扑、闭合或精度条件不满足时仍会被阻

断。 (format_detected, open)

来源引用

无

审查记录：本报告由 RailWise AI 确定性工程分析生成；当前为待审查草稿，不代表专业复核、批准或签名。