

professional 测量平差专业成果册

项目：professional

作业类型：控制网

生成时间：2026-09-30T10:59:28.352Z

状态：待审查草稿；签认状态：未签认

说明：本成果由确定性计算结果投影生成，数值未由 AI 改写。

说明：“未评估/不可用”表示当前资料或合同不足，不代表通过、合格或安全。

说明：本稿未完成专业复核、审核、批准和签名；签认栏保留空白。

说明：显示舍入：m 为 6 位小数，mm 改正/残差为 4 位，观测/平差值为 10 位；存储数值保留原精度。

资料与版本绑定

网络编号	源文件	绑定状态	原件完整性
network_29b6eeaf-d428-4eb1-9997-63f2a4613980	professional.csv	已绑定	已校验

说明：完整输入、结果和投影摘要在版本附录及专业成果 JSON 中保留。

基准与已知控制点

点号	类型	高程 (m)
BM	已知点	100.000000

说明：高程基准：PROJECT-BM；单位：m；状态：已声明

闭合与附和检核

线路	类型	起点	终点	观测高差和 (m)	已知高差 (m)	闭合差 (mm)	限差 (mm)	状态
leveling-route	闭合环	BM	BM	0.001000	0.000000	1.0000	不可用	未评估

说明：闭合差与限差以 mm 显示，观测和已知高差以 m 显示；限差未配置时不得推定合格。

平差统计与检查状态

网型	观测数	点数	自由度	单位权中误差 (无量纲)	方差因子 (无量纲)	方差依据	计算状态
水准网	2	2	1	0.000071	0.000000	后验	计算有效

说明：残差范数仅作描述性统计，不等同闭合差；0.0007071067811899239 m（2 条）

点位成果与精度

点号	类型	高程 (m)	高程改正数 (mm)	点位中误差 (mm)	精度依据
BM	已知点	100.000000	不可用	不可用	未记录
P	待定点	101.000500	不可用	0.5000	后验

说明：最弱点：P，点位中误差 0.00050000000000023874 m。最弱边：未评估（点间协方差不可用）。

观测值、改正数与残差

观测号	类型	起讫点	观测值	平差值	值单位	改正数	残差	改正/残差单位	残差筛查	原始定位
tabular-2	高差	BM → P	1.0010000000	1.0005000000	m	-0.5000	-0.5000	mm	未见候选	delimited-text:csv:2
tabular-3	高差	P → BM	-1.0000000000	-1.0005000000	m	-0.5000	-0.5000	mm	未见候选	delimited-text:csv:3

说明：观测值与平差值保持 m / rad；线性改正数和残差以 mm 显示，角度以角秒显示。

质量检查与复核状态

检查项	状态	依据/缺项原因
来源绑定	通过	无
原始记录覆盖	通过	无
基准声明	通过	无
外业检核	未评估	测站原始读数未评估

检查项	状态	依据/缺项原因
独立闭合检核	未评估	未配置闭合限差
精度限差	未评估	未配置精度限差
数值结果	通过	无
规范符合性	未评估	适用规范和符合性未评估

版本与证据摘要附录

网络编号	版本项	完整 SHA-256
network_29b6eeaf-d428-4eb1-9997-63f2a4613980	输入	1936614ae1269e25462a6a73d21f5fc546297eef3b3680f201b485dc2cbad353
network_29b6eeaf-d428-4eb1-9997-63f2a4613980	结果	2a029f57a4effda8d6a393f6ddff9213d1041bed3e57a3f8112107bb2836f959
network_29b6eeaf-d428-4eb1-9997-63f2a4613980	成果投影	f1b06a2d678005e6e280b9e5faefda12edd7103e1771e8f84b999376d2a8dc1c

签认栏

角色	姓名	日期	签名
编制			
复核			
批准			

计算与来源明细附件

项目：professional
测量平差成果报告（待审查）
单位：长度 m；角度 rad；统计量按各项标注。

专业测量源文件

网络 network_29b6eeaf-d428-4eb1-9997-63f2a4613980: professional.csv; 厂商=open; 格式=delimited-text; 置信度=98%; 状态=adjustment-ready; 解析器=survey-confirmed-tabular-parser/1.0.1; SHA-256=444a71b823936b80ee45ce6ee15bcc28ffef8482b641f56e45d24459c59a22d9

测量平差结果

平差运行 adjustment_ebcd3ac8-94cd-4fe7-b20b-b09bcab21c1c: 网络=network_29b6eeaf-d428-4eb1-9997-63f2a4613980, 策略=leveling, 观测=2, 未知数=1, 多余观测=1

单位权中误差=0.00007071067811899239 (无量纲); 方差因子=5.000000000047748e-9 (无量纲, 后验估计), 最大点位中误差=0.0005000000000023874 m, 状态=valid, 输入 SHA-256=1936614ae1269e25462a6a73d21f5fc546297eef3b3680f201b485dc2cbad353

统计口径: 描述性筛查; 数值状态=clear; 可筛查=2; 不可检验=0; 需复核=0; 方差尺度=estimated-posterior

筛查阈值 3 不是正态/t 检验临界值; 显著性未评定; 工程规范符合性未评定。

相对解算名义单位尺度的 log10 比值: 方差=-8.301029995659833; 标准差=-4.150514997829917。这不是坐标精度提高的结论。

残差 tabular-2: -0.0005000000000023874 m; 方法=weight-normalized-residual; 尺度=relative-weight; 筛查比值=0.000050000000000238744; 需复核=false

残差 tabular-3: -0.0005000000000023874 m; 方法=weight-normalized-residual; 尺度=relative-weight; 筛查比值=0.000050000000000238744; 需复核=false

历史结果量=heightDifference:0.0009999999999998899 m (独立闭合检核见专业成果表; 残差范数不等同闭合差)

解算参数=无

点位 BM: X=- Y=- H=100 m

点位 P: X=- Y=- H=101.0005 m

位移 BM: dX=- dY=- dH=0 m 模长=0 m

位移 P: dX=- dY=- dH=- 模长=0 m

变形期次比较

本报告未关联变形期次比较

质量问题

来源引用

无

审查记录：本报告由 RailWise AI 确定性工程分析生成；当前为待审查草稿，不代表专业复核、批准或签名。