

1

2

3

4

5

6

版本

变更记录

日期

A

2024-10-30

A

P1

4

1

1500±30

65±5

30±5

②

③

③⑦

①

⑤

④⑤

本公司不组装，
客户指定

B

接线图：

P1

1 ——— 红

2 ——— 白

3 ——— 绿

4 ——— 黑

铁壳 ——— 地

扎线方式：

⑧

C

材料清单

⑧	轧带	10*120mm 纸制	PCS	1
⑦	磁环	19.5*9.5*5.5 黑色磁环	PCS	1
⑥	套管	20mm热缩管	PCS	1
⑤	端子	1.25镀锡铜端	PCS	5
④	胶壳	1.25 5PIN端子	PCS	1
③	胶料	45P 黑色插头料	G	14
②	插头	USB AM三件式 镀镍 焊线式	PCS	1
①	线材	(E473610) 7/0.12TS*1P+11/0.16TS*2C+ADB16/4/0.10TCCS OD:4.5	M	1.5
序号	物料名称	物料规格	单位	用量

测试条件

1. 短断路测试:100%

2. 导体电阻: 5ohm (最大);

3. 绝缘电阻: DC 300V 10M ohm (最小);

D

第三角画法

未标注公差说明

尺寸以mm为单位

允许公差

X.X ±0.5

X.XX ±0.10

X.XXX ±0.050

深圳市友联通科技有限公司

产品料号

YLT-011

产品名称:

USB AM TO 1.25端子

制 图

JF

业 务

客 户:HW

版本

A

审 核

客 户P/N:

核 准

未按比例

页码

1 OF 1