

user

1.简要描述

- 根据id获取用户

请求URL

- <http://xx.com/api/user>

请求方式

- GET

参数 params 传参

参数名	必选	类型	说明	默认值
id	否	int	用户id	

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "获取成功!",
  "data": {
    "id": 23,
    "name": "金艳",
    "email": "c@qq.com"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常
msg	string	请求信息
data	object	请求数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

```
{
  "code": 500,
  "msg": "用户不存在"
}
```

2. 简要描述

- 注册账号

请求URL

- <http://xx.com/api/user>

请求方式

- POST

参数 body 传参

参数名	必选	类型	说明
name	是	string	用户昵称
email	是	string	用户邮箱
password	是	string	用密码

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "注册成功",
  "data": {
    "id": 46,
    "name": "骚男8",
    "email": "228@qq.com"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常
msg	string	请求信息

参数名	类型	说明
data	object	请求数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

```
{
  "code": 500,
  "msg": {
    "name": [
      "Name 姓名重复"
    ],
    "email": [
      "Email 邮箱重复"
    ]
  }
}
```

3.简要描述

- 修改用户

请求URL

- <http://xx.com/api/user>

请求方式

- PUT

参数 body 传参

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	用户id
name	否	string	用户昵称
email	否	string	用户邮箱
password	否	string	用密码

name, email, password至少有一个

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "修改成功",
  "data": {}
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常
msg	string	请求信息
data	object	请求数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

```
{
  "code": 500,
  "msg": {
    "email": [
      "Email 邮箱重复"
    ]
  }
}
```

3.简要描述

- 用户注销

请求URL

- <http://xx.com/api/user>

请求方式

- DELETE

参数 body 传参

参数名	必选	类型	说明
id	是	string	用户id

返回示例


```
{
  "code": 0,
  "msg": "注销成功",
  "data": {}
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常
msg	string	请求信息
data	object	请求数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述



admin

1.简要描述

- 获取所有用户接口

请求URL

- <http://xx.com/api/admin>

请求方式

- GET

参数 query 传参

参数名	必选	类型	说明	默认值
id	否	int	用户id	
name	否	string	昵称	

参数名	必选	类型	说明	默认值
email	否	string	邮箱	
power	否	int	权限等级	
page	否	int	第几页	1
limit	否	int	每页数量	10

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "获取成功!",
  "data": {
    "count": 1,
    "rows": [
      {
        "id": 43,
        "name": "骚男2",
        "email": "112@qq.com",
        "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
        "power": -1,
        "createdAt": "2020-09-24T08:08:00.000Z",
        "updatedAt": "2020-09-24T08:08:00.000Z",
        "deletedAt": null
      }
    ]
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常
msg	string	请求信息
data	object	请求数据
count	int	查询的总数
rows	array	具体数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

```
{
  "code": 500,
  "msg": "用户不存在! "
}
```

2. 简要描述

- 根据id获取用户

请求URL

- `http://xx.com/api/admin`

请求方式

- GET

参数 params 传参

参数名	必选	类型	说明
id	否	int	用户id

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "获取成功! ",
  "data": {
    "id": 32,
    "name": "姚敏",
    "email": "d@qq.com",
    "password": "sdtngfktkxj",
    "power": -1,
    "createdAt": "2020-09-22T13:11:46.000Z",
    "updatedAt": "2020-09-22T13:11:46.000Z",
    "deletedAt": null
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常

参数名	类型	说明
msg	string	请求信息
data	object	请求数据
count	int	查询的总数
rows	array	具体数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

```
{
  "code": 500,
  "msg": "用户不存在!"
}
```

3. 简要描述

- 修改权限

请求URL

- <http://xx.com/api/admin>

请求方式

- PUT

参数 body 传参

参数名	必选	类型	说明
id	否	int	目标用户id
identity	否	string	你的id
power	否	int	权限等级

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "修改成功!",
  "data": {
    "id": 31,
  }
}
```



```
    "name": "黄娜",
    "email": "t@qq.com",
    "password": "mhydlohouct",
    "power": -1,
    "createdAt": "2020-09-22T13:11:46.000Z",
    "updatedAt": "2020-09-25T06:29:25.000Z",
    "deletedAt": null
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常
msg	string	请求信息
data	object	请求数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

```
{
  "code": 500,
  "msg": "权限不存在！"
}
```

4. 简要描述

- 删除用户

请求URL

- <http://xx.com/api/admin>

请求方式

- DELETE

参数 query 传参

参数名	必选	类型	说明
id	否	int	目标用户id
identity	否	string	你的id

参数名	必选	类型	说明
power	否	int	权限等级

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "删除成功!",
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常
msg	string	请求信息
data	object	请求数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

```
{
  "code": 500,
  "msg": "用户不存在! "
}
```

article

1.简要描述

- 根据id获取文章

请求URL

- <http://xx.com/api/article>

请求方式

- GET

参数 params 传参

参数名	必选	类型	说明	默认值
id	是	int	文章id	

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "获取成功! ",
  "data": {
    "id": 13,
    "title": "Vue history模式编译后nginx无法访问的问题",
    "content": "走原一这教手经色南问五行。从展领领期志克记动复经美实年律种。",
    "views": 0,
    "tag": "vue",
    "userId": 24,
    "createdAt": "2020-09-22T14:32:26.000Z",
    "updatedAt": "2020-09-22T14:32:26.000Z",
    "deletedAt": null
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常
msg	string	请求信息
data	object	请求数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

```
{
  "code": 500,
  "msg": "文章不存在! "
}
```

2.简要描述

- 获取所有文章

请求URL

- `http://xx.com/api/article`

请求方式

- GET

参数 query 传参

参数名	必选	类型	说明	默认值
id	否	int	文章id	
title	否	string	文章id	
page	否	int	文章id	1
limit	否	int	文章id	10

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "获取成功!",
  "data": {
    "count": 15,
    "rows": [
      {
        "id": 17,
        "title": "这两天搞了win7+ubuntu双系统",
        "content": "即话记王民亲你色常部即手道选行军更。实养认查话县道品究完万
        上线究条点新。",
        "views": 0,
        "tag": "ubuntu,win7,ubuntu12双系统",
        "userId": 24,
        "createdAt": "2020-09-22T14:32:27.000Z",
        "updatedAt": "2020-09-22T14:32:27.000Z",
        "deletedAt": null
      }
    ]
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常

参数名	类型	说明
msg	string	请求信息
data	object	请求数据
count	int	查询的总数
rows	array	具体数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

```
{
  "code": 500,
  "msg": "搜索为空! "
```

3.简要描述

- 上传文章

请求URL

- <http://xx.com/api/article>

请求方式

- POST

参数 body 传参

参数名	必选	类型	说明	默认值
title	是	string	文章id	
content	是	string	文章id	
userId	是	int	作者id	

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "上传成功!",
  "data": {
    "id": 55,
```

```
    "title": "重建图标缓存",
    "content": "内容.....",
    "userId": 24,
    "views": 0,
    "updatedAt": "2020-09-25T13:24:06.659Z",
    "createdAt": "2020-09-25T13:24:06.659Z"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常
msg	string	请求信息
data	object	请求数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

```
{
  "code": 500,
  "msg": {
    "userId": [
      "User id must be of type integer"
    ]
  }
}
```

4.简要描述

- 删除文章

请求URL

- <http://xx.com/api/article>

请求方式

- DELETE

参数 query 传参

参数名	必选	类型	说明	默认值
-----	----	----	----	-----

参数名	必选	类型	说明	默认值
id	是	int	文章id	
identity	是	int	你的身份id	

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "删除成功!",
  "data": ""
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常
msg	string	请求信息
data	object	请求数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

```
{
  "code": 500,
  "msg": "文章不存在!"
}
{
  "code": 500,
  "msg": "您不能删除他人的作品!"
}
```

1.简要描述

- 添加标签

请求URL

- <http://xx.com/api/tag>

请求方式

- post

参数 body 传参

参数名	必选	类型	说明	默认值
articleId	是	int	文章id	
tag	是	string	标签内容	

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "添加成功! ",
  "data": {
    "id": 57,
    "articleId": "45",
    "tag": "骚男6"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常
msg	string	请求信息
data	object	请求数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

```
{
  "code": 500,
  "msg": "标签只能添加3个! "
}
```

2.简要描述

- 删除标签

请求URL

- <http://xx.com/api/tag>

请求方式

- delete

参数 params 传参

参数名	必选	类型	说明	默认值
tag	是	string	标签内容	

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "删除成功! ",
  "data": ""
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常
msg	string	请求信息
data	object	请求数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

```
{
  "code": 500,
  "msg": "标签id不存在"
}
```

3.简要描述

- 获取一堆标签

请求URL

- <http://xx.com/api/tag>

请求方式

- get

参数 query 传参

参数名	必选	类型	说明	默认值
articleId	是	int	标签内容	
tag	是	string	标签内容	
distinct	是	boolean	是否去重	
page	否	int	第几页	1
limit	否	int	每页数量	10

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "获取成功! ",
  "data": {
    "count": 1,
    "rows": [
      {
        "tag": "骚男5",
        "articleId": 19,
        "id": 55
      }
    ]
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常
msg	string	请求信息
data	object	请求数据
count	int	查询的总数
rows	array	具体数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

```
{
  "code": 500,
  "msg": "没有相关标签！"
}
```

1. 简要描述

- 添加标签

请求URL

- <http://xx.com/api/tag>

请求方式

- post

参数 body 传参

参数名	必选	类型	说明	默认值
articleId	是	int	文章id	
tag	是	string	标签内容	

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "添加成功！ ",
  "data": {
    "id": 57,
    "articleId": "45",
    "tag": "骚男6"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常
msg	string	请求信息

参数名	类型	说明
data	object	请求数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

```
{
  "code": 500,
  "msg": "标签只能添加3个! "
}
```

2. 简要描述

- 删除标签

请求URL

- <http://xx.com/api/tag>

请求方式

- delete

参数 params 传参

参数名	必选	类型	说明	默认值
tag	是	string	标签内容	

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "删除成功! ",
  "data": ""
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常

参数名	类型	说明
msg	string	请求信息
data	object	请求数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

```
{
  "code": 500,
  "msg": "标签id不存在"
}
```

3. 简要描述

- 获取一堆标签

请求URL

- <http://xx.com/api/tag>

请求方式

- get

参数 query 传参

参数名	必选	类型	说明	默认值
articleId	是	int	标签内容	
tag	是	string	标签内容	
distinct	是	boolean	是否去重	
page	否	int	第几页	1
limit	否	int	每页数量	10

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "获取成功!",
  "data": {
    "count": 1,
  }
}
```

```
    "rows": [
      {
        "tag": "骚男5",
        "articleId": 19,
        "id": 55
      }
    ]
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	请求正常
msg	string	请求信息
data	object	请求数据
count	int	查询的总数
rows	array	具体数据

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

```
{
  "code": 500,
  "msg": "没有相关标签！"
}
```