

施工步驟 1.依施工圖或設計師指定的地點及高程先放樣確認PP截水溝位置。 2.依設計高程挖掘截水溝所需空間。 3.安裝PP截水溝應先夯實底部、確認洩水坡度、高程並依圖說於挖掘溝鋪上細砂、碎石或灑上水泥砂後安裝截水溝(如用水泥砂需先灑水)、並用橡膠槌調整高程。 4.如有承載力之考量或圖說設計要求，可在PP截水溝兩側打上5~15cm混凝土以強化支撐能力。 5.連接PP截水溝係公母扣搭接，端點需用封底蓋收尾。 6.截水溝蓋放置前須用封箱膠帶或塑膠袋套住，避免泥沙掉入溝內。 7.覆土回填或灌漿時須注意將截水溝蓋板鎖固，以防止變形。		10型 PP截水溝規格表 內徑寬度 內徑高度 外徑高度 外徑寬度 <table><tr><th>工程選用型式</th><th>型式</th><th>內徑寬度</th><th>內徑高度</th><th>外徑寬度</th><th>外徑高度</th><th>長度</th></tr><tr><td></td><td>1005型</td><td>10</td><td>5</td><td>12.5</td><td>8.5</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td>1010型</td><td>10</td><td>10</td><td>12.5</td><td>13</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td>1015型</td><td>10</td><td>15</td><td>12.5</td><td>18</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td>1020型</td><td>10</td><td>20</td><td>12.5</td><td>23</td><td>100</td></tr></table> 單位: 公分		工程選用型式	型式	內徑寬度	內徑高度	外徑寬度	外徑高度	長度		1005型	10	5	12.5	8.5	100		1010型	10	10	12.5	13	100		1015型	10	15	12.5	18	100		1020型	10	20	12.5	23	100	選擇型式
工程選用型式	型式	內徑寬度	內徑高度	外徑寬度	外徑高度	長度																																	
	1005型	10	5	12.5	8.5	100																																	
	1010型	10	10	12.5	13	100																																	
	1015型	10	15	12.5	18	100																																	
	1020型	10	20	12.5	23	100																																	
10型 PP截水溝整體大樣圖 萬向轉接頭蓋板 無障礙溝蓋板 防盜卡樁 公母邊卡樁 2英吋,3英吋底排 抗浮力擋板 溝蓋壓花止滑 封底蓋 萬向轉接頭(T型、L型、十字型通用) 封底蓋 萬向轉接頭 *可使用同等品，禁止使用中國製製品		35cm 35~45cm PC打底填縫 長排滲透孔洞(銜接面免開孔) CNS 1類 不織布包覆 底部開4英吋圓孔 滲透型陰井 10型 PP截水溝 33cm 33cm 鑄鋁蓋 方型雨水滲透陰井 <table><tr><th>試驗項目</th><th>試驗方法</th><th>要求值</th></tr><tr><td>抗彎強度(kgf/cm²)</td><td>CNS 4392</td><td>≥200</td></tr><tr><td>壓縮強度(kgf/cm²)</td><td>ASTM D695-15</td><td>≥220</td></tr></table>			試驗項目	試驗方法	要求值	抗彎強度(kgf/cm ²)	CNS 4392	≥200	壓縮強度(kgf/cm ²)	ASTM D695-15	≥220																										
試驗項目	試驗方法	要求值																																					
抗彎強度(kgf/cm ²)	CNS 4392	≥200																																					
壓縮強度(kgf/cm ²)	ASTM D695-15	≥220																																					
10型 PP截水溝各型號連結大樣圖 1015型 1010型 1005型 相接處封蓋 相接處封蓋 *各型式皆可相接(需使用封蓋以避免土壤或混凝土流至溝內) 全平面無障礙溝蓋詳圖(止滑型) 側視圖 11.6cm 10.3cm 1.9cm 無障礙縫隙≤1cm 防盜卡樁 防滑疊水斜紋≤0.8cm		PP截水溝 <table><tr><th>試驗項目</th><th>試驗方法</th><th>要求值</th></tr><tr><td>抗拉強度(kgf/cm²)</td><td>CNS 4396</td><td>≥180</td></tr><tr><td>抗彎模數(kgf/cm²)</td><td>CNS 4392</td><td>≥12000</td></tr></table> 無障礙溝蓋板(全平面PP截水溝溝蓋) <table><tr><th>試驗項目</th><th>試驗方法</th><th>要求值</th></tr><tr><td>表面平整度</td><td>目視</td><td>無弧度</td></tr><tr><td>密度(g/cm³)</td><td>CNS 13333-1</td><td>≥0.9</td></tr><tr><td>防滑係數(長向)</td><td rowspan="2">CNS 8907</td><td>≥0.6</td></tr><tr><td>防滑係數(短向)</td><td>≥0.5</td></tr></table> 3%洩水坡度 溝底襯沙整平≥5cm PP截水溝 施工剖面圖			試驗項目	試驗方法	要求值	抗拉強度(kgf/cm ²)	CNS 4396	≥180	抗彎模數(kgf/cm ²)	CNS 4392	≥12000	試驗項目	試驗方法	要求值	表面平整度	目視	無弧度	密度(g/cm ³)	CNS 13333-1	≥0.9	防滑係數(長向)	CNS 8907	≥0.6	防滑係數(短向)	≥0.5												
試驗項目	試驗方法	要求值																																					
抗拉強度(kgf/cm ²)	CNS 4396	≥180																																					
抗彎模數(kgf/cm ²)	CNS 4392	≥12000																																					
試驗項目	試驗方法	要求值																																					
表面平整度	目視	無弧度																																					
密度(g/cm ³)	CNS 13333-1	≥0.9																																					
防滑係數(長向)	CNS 8907	≥0.6																																					
防滑係數(短向)		≥0.5																																					
工程名稱	工程說明/修正記錄 NOTES & REVISION 細部設計圖說	雨水管理大師 高勤創研有限公司 • 正在旺企業有限公司 台北市北投區清江路247巷8號1樓 Tel : (02)2898-6207 / Fax : (02)2898-6132 coinn@coinn.com.tw	業務號 JOB NO	繪圖 DRAWN	圖名 TITLE	圖號 DRAWING	專業簽證 SIGNATURE & SEALS																																
			設計 DESIGNED	審核 CHECKED		張號 SHEET NO.																																	