

Spaces / Backend Bank / BEB-1 / BEB-5

Q

Create

No users left

2

1

A

Login koos rolliga

+

...

Description

Andmebaasi mudel

user_image

id serial PK

user_id int FK

data bytea

profile

id serial PK

user_id int FK

address varchar(255)

phone_number varchar(255)

user

id serial PK

role_id int FK

username varchar(255)

password varchar(255)

status char(1)

role

id serial PK

name varchar(255)

city

id serial PK

name varchar(255)

location

id serial PK

city_id int FK

name varchar(255)

number_of_atms int

status int

lng numeric(10,7) N

lat numeric(10,7) N

location_transaction_type

id serial PK

location_id int FK

transaction_type_id int FK

location_image

id serial PK

location_id int FK

data bytea

transaction_type

id serial PK

name varchar(255)

Siin taskis mängivad rolli tabelid: role ja user .

Loo teenus GET /api/login

Sisse logimisel saadetakse backend serverile HTTP GET sõnum aadressil /api/login koos query/request parameetritega (URL'ist väljaspool olevad parameetrid):

username (string)

password (string)

Näited saadetavatest sõnumitest:

GET http://localhost:8080/api/login?username=admin&password=123

GET http://localhost:8080/api/login?username=rain&password=123

GET http://localhost:8080/api/login?username=rain&password=blablalba

Happy path

Kui andmebaasis on olemas vastava username ja password 'lga active kasutaja (user tabeli veeru status väärtus on A), siis tagastab teenus HTTP status 200 ja response objekti, kus on alljärgnevad väljad:

userId : number

roleName : string

Sad path

Kui selliste sisenditega kasutajat ei leitud, siis tagastab teenus HTTP status 403 ja response objekti, kus on alljärgnevad väljad:

message : string

errorCode : Integer

Vea halduseks kasutada enumit:

INCORRECT_CREDENTIALS

message: Vale kasutajanimi või parool

errorCode: 111

Näidised vastus sõnumitest

Status 200 — admin

1 {

2 "userId": 1,

3 "roleName": "admin"

4 }

Status 200 — rain

1 {

2 "userId": 2,

3 "roleName": "customer"

4 }

Status 403 — error

1 {

2 "message": "Vale kasutajanimi või parool",

3 "errorCode": 111

4 }

API documentation

Teenuse dokumentatsioon

Teenuse kokkuvõtvaks kirjelduseks võiks panna:

Sisse loginine. Tagastab userId ja roleName

Teenuse detailsemaks kirjelduseks võiks panna:

Süsteemist otsitakse username ja password abil kasutajat, kelle konto on ka aktiivne. Kui vastet ei leita viistakse viga errorCode'ga 111

Status 200 kirjeldus:

OK

Status 403 kirjeldus:

Vale kasutajanimi või parool

Näidiskood API dokumentatsiooni annotatsioonidest:

1 @Operation(summary = "Sisse loginine. Tagastab userId ja roleName",

2 description = ""

3 Sisse loginine. Tagastab userId ja roleName.

4 Kui vastet ei leita viistakse viga errorCode'ga 111

5 ""

6 @ApiResponse(value = {

7 @ApiResponse(responseCode = "200", description = "OK"),

8 @ApiResponse(responseCode = "403", description = "Vale kasutajanimi või parool")

9 })

10 public void someMethod() {

11 }

Attachments 1

All Images Documents Videos Other + ...

Name

Date added ↓

Size

image-20260811-153323.png

Aug 11, 2026

92 KB

...

Subtasks

Add subtask

Linked work items

Add linked work item

Activity

All Comments History Work log

Add a comment...

Looks good!

Need help?

This is blocked...

Can you clarify...?

This is on track

Pro tip: press M to comment