武汉大学 2018 -- 2019 学年第 二 学期 大学物理 A(上)期末试卷 (A 卷)

参考答案及评分标准

一、选择题(每题3分,共10小题30分)

1-10 CBADA AABAD

二、填空题(共6个小题、23分)

11.
$$(3 \%)$$
 $\frac{1}{v} = \frac{1}{v_0} - \frac{t}{R \tan \theta}$ \vec{y} $v = \frac{Rv_0 \tan \theta}{R \tan \theta - v_0 t}$

12.
$$(4 \%)$$
 $\mathbf{a} = 4t\mathbf{i}$ 2% ; $\mathbf{r} = \frac{2}{3}t^3\mathbf{i} + 2t\mathbf{j}$ (SI) 2%

13.
$$(4 \%)$$
 1m 2% ; $\frac{\pi}{2}$ 2%

14.
$$(4 \%)$$
 $\frac{5}{2}R = 20.8 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 2% ; $k T$ 2%

15. (4分) 不变 2分;增加 2分

16.
$$(4 分)$$
 $\frac{\lambda_1 \lambda_2}{2\pi \varepsilon_0} \ln \frac{a+l}{a}$ 3 分 ; 水平向左 1 分

三、计算题(共5题, 47分)

设飞船在着陆时的速度为 v,则

17解(本题 8分): 飞船在飞行过程中只受星球对它的 万有引力的作用, 故飞船在飞行过程中满足角动量守恒和 2分

机械能守恒。

(1)

2 2分

 $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{R}$

 $mv_0 r = mvR$

2分

解此方程组可得


$$r = R\sqrt{1 + \frac{2GM}{Rv_0^2}}$$

$$v = v_0 \sqrt{1 + \frac{2GM}{Rv_0^2}}$$
 1 $\%$

评分细则: 若没有①,但正确写出了②和③式,则①处不扣分,相当于将这两分加在②③ 两式上。

18 解: (本题 8 分)棒和小球作为一个整体,对转轴的转动惯量为

$$I = I_{\#} + I_{\#} = \frac{1}{3}mL^2 + \frac{m}{2}L^2 = \frac{5}{6}mL^2$$
 2 \(\frac{1}{2}\)



方法一: 用转动定律求解

当棒与竖直线的夹角为 θ 时,棒与小球受到的重力对转轴的力矩为

$$M = mg\frac{L}{2}\sin\theta + \frac{m}{2}gL\sin\theta = mgL\sin\theta$$
 2 \(\frac{1}{2}\)

由转动定律 $M = I\alpha = I\frac{d\omega}{dt}$,可得

$$\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{M}{I} = \frac{6g}{5L}\sin\theta$$
 2 \(\frac{\partial}{2}\)

作变量代换: $\frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta}$, 由此得

$$\omega \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta} = \frac{6g}{5L} \sin \theta$$
 1 \(\frac{\partial}{2}\)

将上式分离变量并取定积分,有

$$\int_0^\omega \omega d\omega = \int_0^\theta \frac{6g}{5L} \sin\theta d\theta$$

积分得棒的角速度为

$$\omega = \sqrt{\frac{12g}{5L} (1 - \cos\theta)}$$
 1 \Re

方法二: 用动能定理求解

棒从竖直位置倒下,转过角度 θ 的过程中,重力矩做的功为

$$A = \int_0^\theta \mathbf{M} \cdot d\mathbf{\theta} = \int_0^\theta M d\theta = \int_0^\theta mgL \sin\theta d\theta = mgL(1 - \cos\theta)$$
 2 \(\frac{1}{2}\)

由定轴转动刚体的动能定理

$$A = E_k - E_{k0} = \frac{1}{2}I\omega^2 - \frac{1}{2}I\omega_0^2 = \frac{1}{2}I\omega^2$$
 2 \(\frac{1}{2}\)

可得棒的角速度为

$$\omega = \sqrt{\frac{2A}{I}} = \sqrt{\frac{12g}{5L} (1 - \cos \theta)}$$
 2 \(\frac{\partial}{2}\)

方法三: 用机械能守恒定律求解

棒在转动过程中只有重力(或重力矩)做功,所以若以棒、球和地球作为一个系统,则系统的机械能守恒。 2分

取转轴所在位置为重力势能的零势能点,则

$$\left(\frac{1}{2}mgL + \frac{m}{2}gL\right) = \frac{1}{2}I\omega^2 + \left(\frac{1}{2}mgL\cos\theta + \frac{m}{2}gL\cos\theta\right)$$
 2 \(\frac{\gamma}{2}\)

由此可得

$$\omega = \sqrt{\frac{12g}{5L} (1 - \cos \theta)}$$

19 解. (本题 10 分) (130502C004) 解:

由卡诺循环效率:
$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$
 得 $\frac{T_2}{T_1} = 1 - \eta = 0.8$ 3分

由绝热过程方程:
$$T_1V_2^{\gamma-1} = T_2V_3^{\gamma-1}$$
 得 $\frac{V_3}{V_2} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$ 3 分


因此
$$\frac{V_3}{V_2} = \left(\frac{1}{1-\eta}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \tag{1}$$

对单原子理想气体
$$\gamma = \frac{i+2}{2} = \frac{5}{3}$$
 2分

已知 $\eta = 0.2$, 将 γ 、 η 值代入①式得

$$\frac{V_3}{V_2}$$
 ≈ 1.4 2 分

20 解: (本题 10 分) (1) 由对称性分析可知,本题中的场强分布具有球对称性,场强方向沿径向向外。为此,作一个半径 $_r$ 的同心球面为高斯面 $_s$,由高斯定理: $\oint_s E \cdot \mathrm{d} S = 4\pi r^2 E = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum Q$,得



$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \sum Q$$
 2 \(\frac{\partial}{2}\)

式中的 $\sum Q$ 是高斯面S所包围的电量的代数和。

当
$$r < a$$
时,即在球壳的空腔内, $\sum Q = 0$,所以: $E = 0$ 1分

当 a < r < b ,即在球壳内部, $\sum Q = \int \rho dV = \int_a^r \rho_0 r \cdot 4\pi r^2 dr = \pi \rho_0 \left(r^4 - a^4 \right)$

所以
$$E = \frac{\rho_0}{4\varepsilon_0} \frac{r^4 - a^4}{r^2}$$
 2 分

当r > b时,即在球壳外部, $\sum Q = \int \rho dV = \int_a^b \rho_0 r \cdot 4\pi r^2 dr = \pi \rho_0 \left(b^4 - a^4 \right)$


所以
$$E = \frac{\rho_0}{4\varepsilon_0} \frac{b^4 - a^4}{r^2}$$
 2 分

(2) 球壳内外表面的电势差为

$$U_{ab} = \int_{a}^{b} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_{a}^{b} \frac{\rho_{0}}{4\varepsilon_{0}} \frac{r^{4} - a^{4}}{r^{2}} dr$$

$$= \frac{\rho_{0}}{4\varepsilon_{0}} \left[\frac{1}{3} \left(b^{3} - a^{3} \right) + a^{4} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) \right] = \frac{\rho_{0}}{4\varepsilon_{0}} \left(\frac{1}{3} b^{3} - \frac{4}{3} a^{3} + \frac{a^{4}}{b} \right)$$
2+1 \(\frac{1}{2}\)

21 解:(本题 11 分)设静电平衡时,A 板左右两侧的面电荷密度分别为 σ_1 和 σ_2 ,则 B、C 两板在面对 A 板一侧表面的感应电荷密度分别为



$$\sigma_{\mathrm{B}} = -\sigma_{\mathrm{1}}$$
 , $\sigma_{\mathrm{C}} = -\sigma_{\mathrm{2}}$

由高斯定理可得 AB 之间、AC 之间的电位移矢量和电场强度的大小分别为

$$D_1=\sigma_1$$
 , $D_2=\sigma_2$
$$E_1=\sigma_1/\varepsilon_0\varepsilon_{r1}$$
 , $E_2=\sigma_2/\varepsilon_0\varepsilon_{r2}$ 4分(各2份)

又因为:
$$U_{\rm AB}=U_{\rm AC}$$
,即
$$E_1\cdot d_1=E_2\cdot d_2$$
 2分

由此得
$$\sigma_1 = \frac{\varepsilon_{r1} \cdot d_2}{\varepsilon_{r2} \cdot d_1} \sigma_2 = \sigma_2$$
 1分

又由题意可知:
$$\sigma_1 + \sigma_2 = Q_A/S$$
 1分

所以
$$\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{Q_A}{2S}$$
 1分

式中S为极板面积。所以B、C两板所带的感应电量为

$$Q_{\rm B} = \sigma_{\rm B} \cdot S = -\sigma_{\rm 1} \cdot S = -Q_{\rm A}/2 = -1.5 \times 10^{-8} \,\text{C}$$
 1 $\,\text{$\dot{\gamma}$}$

$$Q_{\rm C} = Q_{\rm B} = -1.5 \times 10^{-8} \,{\rm C}$$
 1 $\%$

评分细则: 若 $Q_{\rm B}$ 、 $Q_{\rm C}$ 的答案中没有符号,则 $Q_{\rm B}$ 、 $Q_{\rm C}$ 的答案不给分。