

**FBee**®

# 门锁 API 接口说明

V1.21

## 版权声明

本手册版权归属深圳市飞比电子科技有限公司（简称“飞比科技”）所有，并保留一切权利。未经飞比科技**书面同意**，任何单位及个人不得擅自摘录本手册部分或全部内容。

## 免责声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容会不定期更新。除非另有约定，本手册仅作为使用指导，本手册所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

## 商标声明



为深圳市飞比电子科技有限公司的商标。本文提及其他所有商标和注册商标，归各自的所有人所有。

## 版本信息

版本	时间	更新内容	更新者
V1.00	2016.03.15	发布	Daniel
V1.01	2016.04.28	增加 3.7 定时开门	Daniel
V1.02	2016.05.31	修改 1 开关锁、2.1 电量上报及 2.2 开锁上报	Daniel
V1.03	2016.07.15	增加 3.8 报警上报和 3.9 立即读取锁状态	Daniel
V1.05	2016.09.04	增加非法操作到报警上报 修改电量上报字节错误问题, 增加时间转换公式 增加启用门锁常开/取消门锁常开/双人验证/胁迫报警/ 验证进入管理员菜单等门锁状态到开锁上报 删除防拆上报单独的描述, 包含在报警上报中	Parke
V1.06	2016.09.29	在 2.2 开锁上报中, 增加 1Byte 表示门锁状态的数据长度	Anna
V1.07	2017.02.15	修改 2.1 电量上报	Echo
V1.08	2017.05.17	修改开锁上报	Echo
V1.09	2017.06.27	增加门铃接口	
V1.10	2018.07.20	增加补充凯迪仕数据上报	Moon
V1.11	2018.11.12	增加密码操作协议标志段、协议版本号及服务器自增 ID	Moon
V1.12	2018.11.19	增加查询门锁版本查询、门锁本地实时 (RTC) 时间	Moon
V1.13	2018.11.19	修正门铃字节解析错误	Moon
V1.14	2018.12.03	在密码下发操作中, 兼容了创维公寓锁的部分	Tesla
V1.15	2018.12.12	增加了错误码的说明	Tesla
V1.16	2019.01.02	删除不符合格式规定两指令	Moon
V1.17	2019.03.04	扩展密码操作协议, 增加用户种子下发的协议	Moon
V1.18	2019.03.21	增加门锁透传的数据格式解析	Moon
V1.19	2019.03.28	增加修改门锁心跳时间协议	Jabin
V1.20	2019.03.29	增加服务器同步时间接口	Jabin
V1.21	2019.05.25	增加通知消息至门锁接口	Jabin

## 目录

版权声明.....	1
免责声明.....	1
商标声明.....	1
版本信息.....	2
目录.....	3
1 开关锁.....	5
2 门锁上报报警.....	6
2.1 电量上报.....	7
2.2 开锁上报.....	7
3 门锁相关指令.....	9
3.1 设置门锁时间.....	9
3.2 读取门锁时间.....	10
3.3 设置门锁允许状态.....	10
3.4 读取门锁允许状态.....	11
3.5 门锁状态上报.....	11
3.6 定时开门.....	12
3.7 报警上报.....	12
3.8 立即读取锁状态.....	13
3.9 门铃功能.....	13
3.10 门锁服务器进行密钥操作（使用网关的透传缓存功能）.....	14
3.11 门锁服务器进行用户种子下发（使用网关的透传缓存功能，使用与 3.10 相同接口，单独描述其协议定义）.....	16
3.12 门锁本地常用模式设置上报.....	18
3.13 公寓门锁：服务器激活门锁.....	19
3.14 门锁服务器进行用户种子下发（使用网关的透传缓存功能，使用与 3.11 相同接口，单独描述其协议定义）.....	20
3.15 门锁通用业务数据上报.....	22
附表 A.....	30



## 1 开关锁

直接扩展开关设备指令 0x82/0x85，指令见表 1-1 所示。

表 1-1 0x82 设置门锁设备的开关状态

参数长度	地址模式	短地址	保留	Endpoint	保留	开/关/停
1-255	0x02	0-7 8-15	0 0 0 0 0 0	1-240	0 0	1/0/2

注：开关指令为：0 关，1 开。

开关锁密码长度见表 1-2 所示。

表 1-2 开关锁密码长度

开关锁密码长度	开关锁密码
0x0X(0-F)	XX XX XX XX XX.....

开关锁示例：

发送：

S:1D 00 22 24 2E 11 FE 82 14 02 88 29 00 00 00 00 00 00 08 00 00 01 06 08 08 08 08 08

表示对0x2988 EP:08的锁开锁，密码长度为6，密码为888888

R:29 02 04 82

表示主机收到指令，正往门锁发送指令

R:70 0C 88 29 08 01 01 01 F5 F0 42 02 01 00

表示开锁成功

70:上报

0C:长度

88 29 08:上报来源 0x2988:08

01 01: 上报性质0x101(DoorLock)

01: 上报个数

F5 F0: 特殊上报标志

42: String/Data

02: 长度

01: 开锁 Command ID (0x01开锁， 0x00关锁)

00: 成功（ 01: 失败， 02: 远程开门未允许（改成0x7f））

远程开关锁反馈见表1-3所示。

表1-3 远程开关锁反馈

UID (3字节)		ClusterID (2字节)	Report (1字节)	AttrID (2字节)	开关锁状态上报 (N)					
88 29 08		0101	01	F5F0	42 02 01 00 (开锁成功)					
短地址	ENDPOINT	门锁	上报个数	特殊上报标志	数据类型	长度:	开关锁		成功失败	
					String/Data	2字节				
0x2988	0x08	0x0101	0x01	0x F0F5	0x42	0x02	0x01	0x00	0x00	0x01
							开锁	关锁	成功	失败

获取门锁设备的开关状态见表 1-4 所示。

表 1-4 获取开锁设备的开关状态

参数长度	地址模式	短地址		保留				Endpoint	保留	
1-255	0x02	0-7	8-15	0	0	0	0	0	0	0

返回的开关状态为锁当前状态:

0x00: Not fully locked

0x01: Locked

0x02:Unlocked

0x03-0xfe:Reserved(0xff=not defined)

## 2 门锁上报报警

按报警标准格式:

该信息由节点主动上报, 不需要上位机发送指令:

门锁上报报警标准格式见表 2 所示。

表 2 门锁上报报警标准格式

Device State Resp	后续包长度	短地址		Ep	Cluster ID		报告个数
0x70	0-255	X	x	x	x	x	x

Attrib_ID	Data Type	数据
x	x	X
...		
Attrib_ID	Data Type	数据
x	x	X
...		

Cluster ID =0x101

## 2.1 电量上报

R: 70 0A 88 29 08 01 00 02 3E 00 1b 01 00 00 00 21 00 20 79

70: 上报

0A: 长度

88 29 08: 地址 0x2988: 08

01 00: 上报属性(Power)

02: 两个上报

3E 00: 低压报警

1B: UINT32

01 00 00 00: 报警(低压), 00 00 00 00 : 非低压

21 00: BatteryPercentage(电量百分比)

20: UINT8

79:  $0x79/2 = 60\%$  ( $0x00 = 0\%$ ,  $0xc8 = 100\%$ )

电量上报见表2-1所示。

表2-1 电量上报

UID (3字节)		ClusterID (2字节)	Report (2字节)	AttrID (2字节)	电量上报 (N)		
88 29 08		0100	02	3E 00	1b 00 00 00 01 (低压报警)		
ShortAddr	ENDPOINT	Power	上报个数	BattAlarm	数据类型	电量	
					uint32		
0x2988	0x08	0x0001	0x02	0x003E	0x1b	0x0000 0001 低压	0x0000 0000 正常

  

AttrID (2字节)	电量上报 (N)	
21 00	20 79 (电量百分比)	
BatteryPerce ntage	数据类型	电量百分比
	uint8	
0x0021	0x20	0x00 0xc8 0% 100%

## 2.2 开锁上报

上锁上报:



R: 70 16 88 29 08 01 01 02 F5 F0 42 0C 20 00 02 88 88 00 FF FF FF FF 01 98

70: 上报

16: 长度

88 29 08: 地址 0x2988: 08

01 01: 上报属性(DoorLock)

02: 两个上报

F5 F0: 特殊上报

42: String/Data

0C: 长度

20: Event Notify

00: KeyPad Event( 00: 密码 02: 指纹 03: 刷卡 04:远程 (APP) 05:多重验证开锁 06: 机械钥匙 07: 遥控开锁 08: 一键开启 09: 人脸)

02: 开门(01: 关门 02: 开门 03: 非法操作报警 05: 非法卡) (注: 此处开锁上报中 03 非法操作报警, 仅为兼容老版本协议, 非法操作报警不需要用户编号, 因此放在后面的报警上报命令中更合理; 后面的版本将使用报警上报命令发送非法操作报警)

88 88: User ID(<=999,其余数字不可用)

00: 预留

FF FF FF FF: 事件时间(从 2000 年 1 月 1 日开始的秒数,如果为 FF FF FF FF,表示不可用)具体转换请看附录 1

01: 表示门锁状态的长度为 1Byte

98: 门锁状态 (0x98= 10011000 位模式, 最高位 Bit7: 胁迫报警, Bit4: 双人验证模式, Bit3: 验证管理员进入菜单, Bit1: 取消门锁常开, Bit0: 启用门锁常开;) (启用门锁常开时: 开锁持续时间必须发 0x00, 模块不能再往网关发送已关锁信息; 取消门锁常开时: 门锁会在开锁持续时间后关锁, 可以通过管理员菜单取消门锁常开, 或在常开状态下使用正确的指纹密码卡验证成功后同时取消门锁常开状态) (双人验证模式: 门锁默认为单人验证模式, 如果用户选择使用双人验证模式, 则要求必须两个用户同时验证通过后方能开锁, 不限制用户验证方式, 但必须两个用户同时验证通过, 比如 A 用户指纹与 B 用户密码同时验证通过, 门锁发送两条开锁记录给模块, 但这两条开锁记录会标记为双人验证模式) (Bit3 置位代表此条信息不是开锁记录而是验证管理员进入菜单) (Bit1 取消与 Bit0 启用门锁常开不能同时置位); 门锁状态 (位模式: 0x11: 双人验证模式, 启用门锁常开模式) (0x12: 双人验证模式, 取消门锁常开模式) (0x88: 验证进入管理员菜单时, 胁迫报警,

单人验证模式) (0x98: 验证进入管理员菜单时, 胁迫报警, 双人验证模式) (0x90: 普通开门记录, 胁迫报警, 双人验证模式);

本地开锁记录上报见表 2-2 所示。

表2-2 本地开锁记录上报

UID (3字节)		ClusterID (2字节)	Report (1字节)	AttrID (2字节)	本地开锁记录上报数据 (N)		
88 29 08		0101	02	F5F0	42 0C 20 00 02 88 88 00 FF FF FF FF 01 98		
短地址	ENDPOINT	门锁	2个属性 上报	特殊上报 标志	数据类型 String/ Data	长度: 13字节	20:Event Notify 00:KeyPad Event( 02:指纹 03:刷卡 04:远程 05:多重验证 ) 02:开门( 01:关门, 03:非法操作报警, 05:非法卡) 88 88:User ID(<500,其余数字不可用) 00:保留 FF FF FF FF:事件时间(从 2000 年 1 月 1 日开始的秒数,如果为 FF FF FF FF,表示不可用) 01: 表示后面有效数据的长度 98: 验证进入管理员菜单时, 胁迫报 警, 双人验证模式; 请参考命令描述 部分定义;
0x2988	0x08	0x0101	0x02	0x F0F5	0x42	0x0C	

### 3 门锁相关指令

0xAD 门锁相关指令格式见表 3 所示。

表 3 门锁相关指令格式

参数长度	短地址		Endpoint	控制字节	数据包内容
1-255	XX	XX	XX	XX	...

#### 3.1 设置门锁时间

控制字节 0x01

数据包内容: 四字节,从 2000 年 1 月 1 日开始的秒数

R: 29 02 04 AD

## 3.2 读取门锁时间

控制字节 0x81

回复指令收到:

R: 70 0D 88 29 08 0A 00 01 00 00 23 XX XX XX XX

70: 上报

0D: 长度

88 29 08: 地址 0x2988: 08

0A 00: 上报属性(Time)

01: 一个上报

00 00: Time Report

23: UINT32

XX XX XX XX: 时间(2000 年 1 月 1 日后的秒数)具体转换请看附录 1

读取门锁时间见表3-2所示。

表3-2 读取门锁时间

UID (3字节)		ClusterID (2字节)	Report (1字节)	AttrID (2字节)	读取门锁时间 (N)	
88 29 08		0A 00	01	0000	23 XX XX XX XX	
短地址	ENDPOINT	Time	上报个数	Time Report	数据类型	时间
					UINT32	
0x2988	0x08	0x000A	0x01	0x0000	0x23	XX XX XX XX: 时间(2000 年 1 月 1 日后的秒 数)

## 3.3 设置门锁允许状态

控制字节 0x02

数据内容: 0x01: 允许开门, 0x00: 禁止开门。

R: 29 02 04 AD

### 3.4 读取门锁允许状态

控制字节 0x82

R: 29 02 04 AD

回复指令收到:

R: 70 0A 88 29 08 00 00 01 12 00 20 01

70: 上报

0A: 长度

88 29 08: 地址 0x2988: 08

00 00: 上报属性(Basic)

01: 一个上报

12 00: Device Enabled

20: UINT8/BOOL(0x10)

01: Enabled

读取门锁允许状态见表3-4所示。

表3-4 读取门锁允许状态

UID (3字节)		ClusterID (2字节)	Report (1字节)	AttrID (2字节)	读取门锁允许状态 (N)		
88 29 08		00 00	01	0000	20 01		
短地址	ENDPOINT	Basic	上报个数	Device Enabled	数据类型 UINT8	允许状态	
0x2988	0x08	0x0000	0x01	0x0012	0x20	0x01	0x00
						可控	不可控

### 3.5 门锁状态上报

R:70 0A D1 71 08 01 01 01 00 00 30 02

门锁状态上报见表 3-6 所示。

表 3-6 门锁状态上报

UID (3字节)	ClusterID (2字节)	Report (1字节)	AttrID (2字节)	状态上报
D1 71 08	101	01	0000	30 02

短地址	ENDPOINT	门锁	上报个数	Lock State	数据类型	门锁状态
					ENUM8	
0x71D1	0x08	0x0101	0x01	0X0000	0x30	0x01 关 0x02 开

### 3.6 定时开门

S:1D 00 22 24 2E 11 FE 82 14 02 88 29 00 00 00 00 00 00 08 00 00 03 06 xx xx xx xx xx xx

表示对0x2988 EP:08的锁开锁，长度为6，保持开锁时间xx xx xx xx xx xx(全部为FF表示常开，全部为00表示取消常开，xx 表示保持开锁的时间)。

### 3.7 报警上报

R:70 0E D1 71 08 09 00 01 F5 F0 42 04 00 04 01 01

70:上报

0E:长度

D1 71: 短地址 0x71D1

08:Endpoint

09 00: ZCL\_CLUSTER\_ID\_GEN\_ALARMS

01:上报

F5 F0:特殊上报

42:String/Data

04:长度

00:报警属性 (COMMAND\_ALARMS\_ALARM)

04: alarmCode (00 取消报警 reset alarm, 0x04 防拆报警, 0x05 未关锁报警, 0x06 胁迫报警, 07 假锁报警, 0x08 锁定报警, 0x09 三次错误报警, 0x0A 机械钥匙报警, 0x0B 门锁不上报警, 0x0C 门锁布防报警, 0x0D 锁键盘报警, 0x0E 指纹验证多次失败报警, 0x0F 密码验证多次失败报警, 0x10 卡片验证多次失败报警, 0x11 禁止指纹输入报警, 0x12 内保险打开报警, 0x13 内保险关闭报警, 0x14 禁止卡片输入报警, 0x33 非法操作报警; 84 解除防拆报警, 85 解除未关锁报警, 86 解除胁迫报警, 87 解除假锁报警, 0xB3 解除非法操作报警) (注: 此处报警上报中有 06 胁迫报警, 仅为兼容老版本协议, 由于胁迫报警必须携带用户编号, 因此新版本中将胁迫报警放在开锁上报中)

0101: clusterID (DoorLock)

### 3.8 立即读取锁状态

控制字节 0x03

数据内容: 门锁状态(0x00) 报警状态(0x01)

该指令触发一个门锁状态上报

R:29 02 04 AD

回复指令收到:

门锁上报 (具体格式参考 2.2 开锁上报消息描述)

### 3.9 门铃功能

由门锁端发起, 上报下列格式数据给网关端。通过门铃类别、警报周期两个参数, 提供给上层应用。

R:70 0D D1 71 08 02 05 01 82 00 23 41 00 3C 00

70: 上报

0D: 长度

D1 71 : 短地址 0x71D1

08: Endpoint

02 05 : Cluster ID: 0x0502 IAS Warning Devices

01: 一个属性上报

82 00 : Command Identity

23:数据类型 UINT32

41:门铃类别, 0x41 表示门铃模式。0x01 表示报警模式。

00: ommand ID: (Start Waring)

3C: 警报周期, 0x3C, 60s。最大周期 240s

00: 自增序列号, 每次上报都会变

### 3.10 门锁服务器进行密钥操作（使用网关的透传缓存功能）

#### 3.10.1

例:服务器下发添加管理密码 37 00 64 54 2E 11 FE A7 31 1E D8 01 09 2c 00 01 01 00  
00 01 00 00 00 0E 20 FF FC 01 01 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 05 01 06 01 02 03  
04 05 06 06 08 07 06 05 04 03

字节位分析:

37 00 : 包总长。(不包括长度字节)

64 54 2E 11 : 网关 SNID。

FE A7 : 固定位, 控制标志位、控制类型。

31: 包长, 后面的数据加上长度本身

1E D8:门锁短地址

01 : 门锁端口。

09 : 固定的控制标志。

2C: 缓存长度, 本字节加后面数据的长度。

00 01 01 00 00 01 00 00 00 : 网关启用对门锁缓存功能的固定数据。

0E : sub CMD。（注: 不同指令的功能如下:

0x0B: 周期密码或者卡下发的指令;

0x0E: 时效密码或者卡下发指令;

0x81: 管理员密码或者卡下发

0x83: 超级密码或者卡下发;

)

20 : CMD Payload len。

FF FC : 密码操作的协议标志位, 下发密码时请填写为 FF FC。

01 : 密码操作的协议版本号。

0x01=>FNB56-DOR14KEx.x 系列的协议。

0x02=>飞比标准的密钥操作协议, 主推使用的协议版本。

01 : 服务器指令序列号, 每次下发密码要求都递增次数值, 门锁应答时需携带此数值一起反馈给服务器, 用于确保一段时间内的指令唯一性。

**01 00**：密钥用户编号，密码操作时优先选用旧密码索引，当旧密码长度为 0 才选用密码编号索引；创建密码时不读取此字节。

**01 00**：密钥类型

0x01 00=>管理员密码。

0x02 00=>主人密码。

0x03 00=>客人密码。

0x04 00=>胁迫密码（又名报警密码，用此密码开锁时会报警）。

0x05 00=>管理员感应卡。

0x06 00=>主人感应卡。

0x07 00=>客人感应卡。

0x08 00=>胁迫感应卡（又名报警感应卡，用此感应卡开锁时会报警）。

**00 00 00 00**：密钥有效的起始时间，全为 0 表示无时间限制。

**00 00 00 00**：密钥有效的终止时间，全为 0 表示无时间限制。

**05**：密钥可使用的次数，0xFF 表示不限次数。

**01**：密钥操作类型

0x01=>创建密码，可通过控制后台下发创建密码。

0x02=>修改密码，可通过控制后台修改指定密码。

0x03=>删除密码，失效密码自动删除，可通过控制后台删除指定密码。

0x04=>冻结密码，可通过控制后台冻结指定密码。

0x05=>解冻密码，可通过控制后台解冻指定密码。

0x06=>删除指纹，可通过控制后台删除指定指纹。

0x07=>删除感应卡，可通过控制后台删除指定感应卡

0x08=>添加感应卡，可通过控制后台删除指定感应卡。

**06**：旧密码或添加的新密码的密码长度；或者感应卡数据长度。

**01 02 03 04 05 06**：密码数据，旧密码或添加的新密码；或者感应卡具体数据。

**06**：修改后的密码长度；感应卡操作时可只直接不填。

**08 07 06 05 04 03**：修改后的密码；感应卡操作时可只直接不填。



### 3.10.2 门锁应答密码操作结果

门锁上报：70 14 98 02 01 00 00 01 0C 41 42 0A AA 02 73 00 00 00 01 01 00 03

字节位分析：

70：70 上报。

14：后续数据长度，不包含本字节。

98 02 01：门锁短地址和端口。

00 00：门锁使用 Cluster: 0x00 00 进行本次上报。

01：门锁上报的条数，01 表示仅上报一条数据。

0C 41：门锁使用 Cluster 的属性：0x00 00 进行本次上报。

42：数据类型 42 表示字符串。

0A：后续数据长度，不包含本字节。

AA：上报数据在开始标志。

03：上报数据中的有效数据长度。

73：上报数据中的协议命令字，0x73 表示密码操作反馈。

00 00 00 01：前三字节固定为 00 00 00，第四字节的 01 为服务器指令序列号，数值等于服务器下发指令生成的“指令序列号”，用于确保一段时间内的指令唯一性；本字节仅在密钥操作时有用。

01：应答位固定为 01。

00：效数据中的错误码：00 为成功，其他为失败，参见附录 A。

00 03：效数据中的密钥编号，0xFFFF 表示无效编号，其余数值表示进行了密钥操作的密钥编号。

## 3.11 门锁服务器进行用户种子下发（使用网关的透传缓存功能，使用与 3.10 相同接口，单独描述其协议定义）

### 3.11.1

例：服务器下发三个用户种子 39 00 64 54 2E 11 FE A7 31 1E D8 01 09 30 00 01 01  
00 00 01 00 00 00 0E 21 FF FB 02 01 CD 01 AB CD EF 00 12 34 02 AB CD EF 00 12 35 03  
AB CD EF 00 12 36 FF FF FF FF FF FF

字节位分析:

**37 00** : 包总长。(不包括长度字节)

**64 54 2E 11** : 网关 SNID。

**FE A7** : 固定位, 控制标志位、控制类型。

**31**: 包长, 后面的数据加上长度本身

**1E D8**: 门锁短地址

**01** : 门锁端口。

**09** : 固定的控制标志。

**2C**: 缓存长度, 本字节加后面数据的长度。

**00 01 01 00 00 01 00 00 00**: 网关启用对门锁缓存功能的固定数据。

**0E** : sub CMD, 固定填为 0E。

**20** : CMD Payload len。

**FF FB** : 协议标志位, 下发用户种子时请填写为 FF FB。

**00** : 保留

**01** : 服务器指令序列号, 每次下发密码要求都递增次数值, 门锁应答时需携带此数值一起反馈给服务器, 用于确保一段时间内的指令唯一性。

**CD** : 添加用户种子的标志

**01** : 添加的第一个用户种子 ID

**AB CD EF 00 12 34** : 添加的第一个用户种子数据

**02** : 添加的第二个用户种子 ID

**AB CD EF 00 12 35** : 添加的第二个用户种子数据

**03** : 添加的第三个用户种子 ID

**AB CD EF 00 12 36** : 添加的第三个用户种子数据

**FF** : 表示无效的种子 ID, 在门锁本地不会增加种子个数

**FF FF FF FF FF**: 表示无效的种子数据, 在门锁本地不会增加种子个数

### 3.11.2 门锁应答添加用户种子的操作结果

门锁上报：70 16 **98 02 01** 00 00 01 0C 41 42 0C AA 04 **CD** 00 00 00 **01 01 00 00 00 FF**

字节位分析：

**70** ： 70 上报。

**16** ： 后续数据长度，不包含本字节。

**98 02 01** ： 门锁短地址和端口。

**00 00** ： 门锁使用 Cluster: 0x00 00 进行本次上报。

**01** ： 门锁上报的条数，**01** 表示仅上报一条数据。

**0C 41** ： 门锁使用 Cluster 的属性：0x00 00 进行本次上报。

**42** ： 数据类型 42 表示字符串。

**0C** ： 后续数据长度，不包含本字节。

**AA** ： 上报数据在开始标志。

**03** ： 上报数据中的有效数据长度。

**CD** ： 上报数据中的协议命令字，0xCD 表示添加用户种子操作反馈。

**00 00 00 01** ： 前三字节固定为 00 00 00，第四字节的 01 为服务器指令序列号，数值等于服务器下发指令生成的“指令序列号”，用于确保一段时间内的指令唯一性；本字节仅在密钥操作时有用。

**01** ： 应答位固定为 01。

**00** ： 第一个用户种子添加成功

**00** ： 第二个用户种子添加成功

**00** ： 第三个用户种子添加成功

**FF** ： 无

### 3.12 门锁本地常用模式设置上报

70 17 **7D D4 01** 01 01 01 0C 41 42 0D **FF FD** 00 00 00 07 **C6** 00 **00 00 00 00 01**

**红色**标注的是门锁短地址和端口；**黄色**标注位固定为 0xC6 表示门锁上报门锁本地常用设置；**绿色**标注为固定位；**蓝色**标注的六个字节分别为：

第一字节：填 00，保留位

第二字节: 当前开锁认证模式, 0x00 常规模式; 0x01 安全模式; 0xFF 无此功能。

第三字节: 当前语音模式, 0x00 静音模式; 0x01 英文模式; 0xFF 无此功能。

第四字节: 当前红外模式, 0x00 红外设备开启; 0x01 红外设备关闭; 0xFF 无此功能。

第五字节: 当前蓝牙模块, 0x00 蓝牙设备开启; 0x01 蓝牙设备关闭; 0xFF 无此功能。

第六字节: 当前门锁情景模式, 0x00 居家模式开启; 0x01 离家模式开启; 0xFF 无此功能。

其他字节的解析与 3.10.2 的一样。

### 3.13 公寓门锁: 服务器激活门锁

#### 3.13.1 服务下发密码并激活

例: 下发的密码为 123456, 门锁收到后自行激活

22 00 **64 54 2E 11** FE A7 19 **00 E8 01** 09 13 00 00 00 0A 40 00 00 00 00 02 42 08 FB  
**06 01 02 03 04 05 06**, **红色**标注的网关 SNID, **绿色**模块的门锁的短地址及端口, **紫色**标注的为下发密码的长度及密码数据, 密码长度可加公寓固定为 6, 其他字节为固定数据。

#### 3.13.2 门锁激活结果上报

70 14 **98 02 01** 00 00 01 0C 41 42 0A AA 02 **74** 00 00 00 01 01 **00 00**

**红色**标注的是门锁短地址+端口; **黄色**标注位固定为 AA 02 74, 0x74 表示激活操作反馈; **绿色**标注的是成功标志位, 0 为成功, 其他值表示失败; **蓝色**标注的为密码编号; 其他字节的解析与 3.10.2 的一样。

### 3.14 门锁服务器进行用户种子下发（使用网关的透传缓存功能，使用与3.11 相同接口，单独描述其协议定义）

#### 3.14.1

例:服务器下发三个用户种子 **21 00 64 54 2E 11 FE A7 22 C2 6E 01 09 14 00 01 01 00 00 01 00 00 00 0E 09 FF FB 00 03 CE 01 02 03 FF**

字节位分析:

**21 00** : 包总长。(不包括长度字节)

**64 54 2E 11** : 网关 SNID。

**FE A7** : 固定位, 控制标志位、控制类型。

**22**: 包长, 后面的数据加上长度本身

**C2 6E**:门锁短地址

**01** : 门锁端口。

**09** : 固定的控制标志。

**14** : 缓存长度, 本字节加后面数据的长度。

**00 01 01 00 00 01 00 00 00** : 网关启用对门锁缓存功能的固定数据。

**0E** : sub CMD, 固定填为 0E。

**20** : CMD Payload len。

**FF FB** : 协议标志位, 下发用户种子时请填写为 FF FB。

**00** : 保留

**01** : 服务器指令序列号, 每次下发密码要求都递增次数值, 门锁应答时需携带此数值一起反馈给服务器, 用于确保一段时间内的指令唯一性。

**CE 01 02 03 FF**

#### 3.11.2 门锁应答添加用户种子的操作结果

门锁上报: 70 16 **98 02 01** 00 00 01 0C 41 42 0C AA 04 **CD** 00 00 00 **01 01 00 00 00 FF**

字节位分析:

70 : 70 上报。

16 : 后续数据长度, 不包含本字节。

98 02 01 : 门锁短地址和端口。

00 00 : 门锁使用 Cluster: 0x00 00 进行本次上报。

01 : 门锁上报的条数, 01 表示仅上报一条数据。

0C 41 : 门锁使用 Cluster 的属性: 0x00 00 进行本次上报。

42 : 数据类型 42 表示字符串。

0C : 后续数据长度, 不包含本字节。

AA : 上报数据在开始标志。

03 : 上报数据中的有效数据长度。

CD : 上报数据中的协议命令字, 0xCD 表示添加用户种子操作反馈。

00 00 00 01 : 前三字节固定为 00 00 00, 第四字节的 01 为服务器指令序列号, 数值等于服务器下发指令生成的“指令序列号”, 用于确保一段时间内的指令唯一性; 本字节仅在密钥操作时有用。

01 : 应答位固定为 01。

00 : 第一个用户种子添加成功

00 : 第二个用户种子添加成功

00 : 第三个用户种子添加成功

FF : 无

### 3.15 门锁通用业务数据上报

例子：上报激活成功

70 14 98 02 01 00 00 01 0C 41 42 0A AA 02 74 00 00 00 01 01 00 00

字节位分析：

70：70 上报。

14：后续数据长度，不包含本字节。

98 02 01：门锁短地址和端口。

00 00：门锁使用 Cluster: 0x00 00 进行本次上报。

01：门锁上报的条数，01 表示仅上报一条数据。

0C 41：门锁使用 Cluster 的属性：0x00 00 进行本次上报。

42：数据类型 42 表示字符串。

0A：后续数据长度，不包含本字节。

AA：通用业务数据头。

02：通用业务有效数据长度。

74：通用业务数据指令类型，0x74 表示上报激活结果，其他命令请看门锁串口通讯协议。

00 00 00 01：00 00 00 01：前三字节固定为 00 00 00，第四字节的 01 为服务器指令序列号，数值等于服务器下发指令生成的“指令序列号”，用于确保一段时间内的指令唯一性；本字节仅在密钥操作时有用。

01：应答位，对门锁串口有用，对服务器无意义。

00 00：通用业务有效数据的具体负载，数据详细请看门锁串口通讯协议。

### 3.16 门锁服务器修改门锁心跳时间（使用网关的透传缓存功能）

#### 3.16.1 服务下发心跳时间

例：下发的时间为 00 00 00 0C，门锁收到后自行设置心跳时间

1E 00 19 96 2E 11 FE A7 15 C1 8E 01 09 0F 00 20 00 02 50 00 00 00 00 02 23 04 0C  
00 00 00

1E 00: 总包长

19 96 2E 11: 网关 SNID

FE A7: 固定位, 控制标志、控制类型

15: 包长, 后面的数据包长加上本身长度

C1 8E 01: 短地址+端口号

09: 固定标记

0F: 缓存长度, 本子节加后面数据的长度

00 20 00 02 50 00 00 00 00

02: cmd

23: 数据类型

04 : 后续长度不包含本身

0C 00 00 00: 心跳时间(心跳时间>2)

### 3.16.2 门锁应答修改心跳操作结果 (心跳上报未确认 )

门锁上报: 70 14 98 02 01 00 00 01 0C 41 42 0A AA 02 D1 00 00 00 01 01 00 00 00 03

字节位分析:

70 : 70 上报。

14 : 后续数据长度, 不包含本字节。

98 02 01 : 门锁短地址和端口。

00 00 : 门锁使用 Cluster: 0x00 00 进行本次上报。

01 : 门锁上报的条数, 01 表示仅上报一条数据。

0C 41 : 门锁使用 Cluster 的属性: 0x00 00 进行本次上报。

42 : 数据类型 42 表示字符串。

0A : 后续数据长度, 不包含本字节。

AA : 上报数据在开始标志。

03 : 上报数据中的有效数据长度。

D1 : 上报数据中的协议命令字, 0xD1 表示修改心跳时间反馈。



00 00 00 01 : 前三字节固定为 00 00 00, 第四字节的 01 为服务器指令序列号, 数值等于服务器下发指令生成的“指令序列号”, 用于确保一段时间内的指令唯一性; 本字节仅在密钥操作时有用。

01 : 应答位固定为 01。

00 : 效数据中的错误码: 00 为成功(0x01 失败), 其他为失败, 参见附录 A。

00 00 00 03 : 效数据中的心跳时间

### 3.17 服务器同步时间 (使用网关的透传缓存功能)

#### 3.17.1 服务同步时间

例: 时间为 00 00 00 0C, 门锁收到后同步时间

1E 00 19 96 2E 11 FE A7 15 C1 8E 01 09 0F 00 0a 00 00 00 00 00 00 02 E2 04 0C  
00 00 00

1E 00: 总包长

19 96 2E 11: 网关 SNID

FE A7: 固定位, 控制标志、控制类型

15: 包长, 后面的数据包长加上本身长度

C1 8E 01: 短地址+端口号

09: 固定标记

0F 00: 缓存长度, 本子节加后面数据的长度

0A 00 00 00 00 00 00 00 : 固定位 clusterID 0x000a attrID:0x0000

02: cmd

E2: 数据类型

04 : 后续长度不包含本身

0C 00 00 00: UTC 时间

### 3.18 通知消息至门锁 (使用网关的透传缓存功能)

#### 3.18.1 通知消息至门锁

例: 消息类型: 0x00 无效消息、0x01 有 OTA 升级

例:服务器下发 1D 00 97 F4 33 11 FE A7 15 1E 3E 01 09 10 00 01 01 00 00 01 00 00  
00 0E 20 FF FA 00 01 01

字节位分析:

37 00 : 包总长。(不包括长度字节)

64 54 2E 11 : 网关 SNID。

FE A7 : 固定位, 控制标志位、控制类型。

31: 包长, 后面的数据加上长度本身

1E D8:门锁短地址

01 : 门锁端口。

09 : 固定的控制标志。

2C: 缓存长度, 本字节加后面数据的长度。

00 01 01 00 00 01 00 00 00 : 网关启用对门锁缓存功能的固定数据。

0E : sub CMD 通知消息

20 : CMD Payload len。

FF FA : 通知消息的协议标记。

00 : 保留。

01 : 服务器指令序列号, 每次下发密码要求都递增次数值, 门锁应答时需携带此数值一起反馈给服务器, 用于确保一段时间内的指令唯一性。

0x01 : 消息类型(0x00 表示无效数据、0x01 表示门锁 OTA 文件升级)

注消息类型: 门锁占用 0x01, 以后其他设备 OTA 可叠加此字段即可

### 3.18.2 通知消息至门锁应答 (此消息协议命令字作为通用消息命令字 )

门锁上报: 70 14 98 02 01 00 00 01 0C 41 42 0A AA 02 D1 00 00 00 01 01 00 00 00 03  
字节位分析:

70 : 70 上报。

14 : 后续数据长度, 不包含本字节。

98 02 01 : 门锁短地址和端口。

00 00 : 门锁使用 Cluster: 0x00 00 进行本次上报。

01 : 门锁上报的条数, 01 表示仅上报一条数据。

**0C 41**：门锁使用 Cluster 的属性：0x00 00 进行本次上报。

**42**：数据类型 42 表示字符串。

**0A**：后续数据长度，不包含本字节。

**AA**：上报数据在开始标志。

**03**：上报数据中的有效数据长度。

**76**：上报数据中的协议命令字，0x76 表示通用消息应答。

**00 00 00 01**：前三字节固定为 00 00 00，第四字节的 01 为服务器指令序列号，数值等于服务器下发指令生成的“指令序列号”，用于确保一段时间内的指令唯一性；本字节仅在密钥操作时有用。

**01**：应答位固定为 01。

**00**：**0x01**：消息类型(0x00 表示无效`数据、0x01 表示有 OTA 文件升级、0x02 表示异常重启、0x03 表示 OTA 重启)

## 附录 1

例：时间戳：0x1F7D1BC0(2016/08/26 12/00/00)UTC 时间转换，

UTC 时间转换公式：

```
#define YearLength(yr) ((uint16)(IsLeapYear(yr) ? 366 : 365))

#define IsLeapYear(yr) (!(yr) % 400) || (((yr) % 100) && !((yr) % 4)))

static uint8 monthLength( uint8 lpyr, uint8 mon )
{
    uint8 days = 31;

    if ( mon == 1 ) // feb
    {
        days = ( 28 + lpyr );
    }
    else
    {
        if ( mon > 6 ) // aug-dec
        {
```

```
        mon--;  
    }  
  
    if ( mon & 1 )  
    {  
        days = 30;  
    }  
}  
  
    return ( days );  
}  
  
typedef struct  
{  
    uint8 seconds; // 0-59  
    uint8 minutes; // 0-59  
    uint8 hour;     // 0-23  
    uint8 day;      // 0-30  
    uint8 month;    // 0-11  
    uint16 year;    // 2000+  
} UTCTimeStruct;
```

#### 1.UTC 时间转换成本地时间

```
void osal_ConvertUTCTime( UTCTimeStruct *tm, UTCTime secTime )//转换公式  
{  
    // calculate the time less than a day - hours, minutes, seconds  
    {  
        uint32 day = secTime % DAY;  
        tm->seconds = day % 60UL;  
        tm->minutes = (day % 3600UL) / 60UL;  
        tm->hour = day / 3600UL;
```

```
}
```

```
// Fill in the calendar - day, month, year
```

```
{
```

```
uint16 numDays = secTime / DAY;
```

```
tm->year = BEGYEAR;
```

```
while ( numDays >= YearLength( tm->year ) )
```

```
{
```

```
numDays -= YearLength( tm->year );
```

```
tm->year++;
```

```
}
```

```
tm->month = 0;
```

```
while ( numDays >= monthLength( IsLeapYear( tm->year ), tm->month ) )
```

```
{
```

```
numDays -= monthLength( IsLeapYear( tm->year ), tm->month );
```

```
tm->month++;
```

```
}
```

```
tm->day = numDays;
```

```
}
```

```
}
```

## 2.本地时间转换成 UTC 时间

```
UTCTime osal_ConvertUTCsecs( UTCTimeStruct *tm )
```

```
{
```

```
uint32 seconds;
```

```
/* Seconds for the partial day */
```

```
seconds = (((tm->hour * 60UL) + tm->minutes) * 60UL) + tm->seconds;
```

```
/* Account for previous complete days */
{
    /* Start with complete days in current month */
    uint16 days = tm->day;

    /* Next, complete months in current year */
    {
        int8 month = tm->month;
        while ( --month >= 0 )
        {
            days += monthLength( IsLeapYear( tm->year ), month );
        }
    }

    /* Next, complete years before current year */
    {
        uint16 year = tm->year;
        while ( --year >= BEGYEAR )
        {
            days += YearLength( year );
        }
    }

    /* Add total seconds before partial day */
    seconds += (days * DAY);
}

return ( seconds );
}
```

## 附表 A

错误码

错误码	含义	
0x00	成功	
0x01	密码已存在	
0x02	密码已覆盖	
0x03	密码不存在	
0x04	管理员密码错误	
0x05	参数错误	
0x06	密码已满	
0x07	密码已删除	
0x08	解析报文失败	
0x09	没有该条命令字	
0x0a	密码部分的解析数据错误	
0x0b	IEEE 地址错误	