

Gurias Of Code

ERES - 2026



Antes de programar, vamos nos conhecer

Uma rodada rápida - sem resposta certa ou errada.

01

Seu nome

02


**Você já teve algum
contato com
programação?**

03

**Qual é um hobby que
você gosta?**


O que vamos construir juntas?

Pouca teoria, muita prática.




HTML

estrutura



Tailwind CSS

visual



JavaScript

interação



?

resultado

Um site é feito em camadas

Pense em uma casa: estrutura, aparência e ações.

HTML

ESTRUTURA

O que existe na página?

Tailwind CSS

APARÊNCIA

Como isso vai ficar?

JavaScript

COMPORTAMENTO

O que acontece ao clicar?

01

HTML

ESTRUTURA

O que existe na página?

```
liner">  
ow">  
s="col-md-6 col-lg-8"> <!-- _____ BEGIN  
' role="navigation">  
  
<a href="index.html">Home</a></li>  
<a href="home-events.html">Home Events  
<a href="multi-col-menu.html">Multiple  
class="has-children"> <a href="#" clas  
<ul>  
  <li><a href="tall-button-header.ht  
  <li><a href="image-logo.html">Image  
  <li class="active"><a href="tall-lo  
</ul>  
  
class="has-children"> <a href="#">Carou  
<ul>  
  <li><a href="variable-width-slider.html
```

02

Tailwind CSS & CSS

APARÊNCIA

Como isso vai ficar?

03

JavaScript

COMPORTAMENTO

O que acontece ao clicar?

```
state={
  products: storeProducts
}

render() {
  return (
    <React.Fragment>
      <div className="py-5">
        <div className="contain
          <Title name="our" t
          <div className="row
            <ProductConsume
              {(value) =>
                | console
              }
            </ProductConsume
          </div>
        </div>
      </React.Fragment>
    )
  )
}
```

```
# Print the JSON response
theJSON = json.loads(response)

# now we can access the response
if "title" in theJSON["metadata"]:
    print(theJSON["metadata"]["title"])

# output the number of events, plus the magnitude of each event
count = theJSON["metadata"]["count"]
print(str(count) + " events recorded")

# for each event, print the place where it occurred
for i in theJSON["features"]:
    print(i["properties"]["place"])
    print("-----\n")

# print the events that only have a magnitude greater than 4.0
for i in theJSON["features"]:
    if i["properties"]["mag"] >= 4.0:
        print("%2.1f" % i["properties"]["mag"], i["properties"]["place"])

# print the events where at least 1 person reported feeling an earthquake
print("Events that were felt:")
for i in theJSON["features"]:
    if i["properties"]["felt"] > 0:
        print("%2.1f" % i["properties"]["mag"], i["properties"]["place"], i["properties"]["felt"])
    else:
        print("Not felt")
```

```
function(b,f){var g=n.
c.promise():this.g?la
Module.b[2][2].lock),e(f,l))=
length,f-1==d||a&&n.isFunction
rel(t),new Array(d),k=new Array
return n.ready.promise
loggerHandler&&(n(d).triggerHa
"load",A))function K(){(d.add
e.attachEvent("onload",K);var
for(l in n(l))break;l.ownf
border:0;width:0;heigh
a&&(c.style.zoom=1)),c.f
c?1:1:b||b!=="064a
c?1:0:"false"===c?1
"string"!=typeof b)re
camelCase(b))
```



A estrutura do nosso blog

HTML organiza o conteúdo usando tags.

EXEMPLO

```
<h1>Meu blog</h1>
```

```
<p>Bem-vinda!</p>
```

```
<button>Leia mais</button>
```

Meu blog

Bem-vinda!

Leia mais

código → página

Estilizar sem sair do HTML

Usamos pequenas classes prontas para montar o visual.

```
<button class="
  bg-purple-700
  text-white
  rounded-xl">
  Publicar
</button>
```

Antes

Publicar

Depois ✨

Publicar

Três arquivos, uma página

Cada tecnologia tem um papel bem claro.

HTML**index.html**

conteúdo e estrutura

CSS**tailwind**

classes para o visual

JS**script.js**

ações e interações

O que nosso blog vai ter?

Vamos construir por partes e ver o resultado crescendo.

Cabeçalho

Apresentação / Hero

Cards de posts

Botão / interação

Personalize o blog com a sua cara

Depois da base pronta, cada dupla pode experimentar.



trocar o título



mudar textos



adicionar um post




testar outro botão

Errar faz parte de programar


Quando algo não funcionar, investigamos juntas.



Olhe o erro



Confira o código



Teste de novo

Programar é testar, ajustar e aprender.

PRONTAS?

MÃO NA MASSA!

Abra o projeto, acompanhe as monitoras
e experimente sem medo.



HTML

TAILWIND

JS

Seu primeiro blog começa aqui ❤️