

marcadores.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE favoritos [

<!ELEMENT favoritos (marcador*)>

<!ELEMENT marcador (nombre, uri)>

<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>

<!ELEMENT uri (#PCDATA)>

]>

<favoritos>

<marcador>

<nombre>W3C</nombre>

<uri>http://www.w3.org/</uri>

</marcador>

<marcador>

<nombre>Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG)</nombre>

<uri>http://www.whatwg.org/</uri>

</marcador>

</favoritos>
```

Efemerides.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE efemerides [

<!ELEMENT efemerides (efemeride+)>

<!ELEMENT efemeride (fecha, hecho)>

<!ELEMENT fecha (#PCDATA)>

<!ELEMENT hecho (#PCDATA)>

]>

<efemerides>
```

<efemeride>
<fecha>20 de julio de 1969</fecha>
<hecho>Llegada del hombre a la Luna</hecho>
</efemeride>
<efemeride>
<fecha>12 de octubre de 1492</fecha>
<hecho>Llegada de Colón a América</hecho>
</efemeride>
<efemeride>
<fecha>6 de abril de 1909</fecha>
<hecho>Llegada de Robert Peary al Polo Norte</hecho>
</efemeride>
</efemerides>

aeropuertos.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<!DOCTYPE aeropuertos [  
  <!ELEMENT aeropuertos (aeropuerto*)>  
  <!ELEMENT aeropuerto (nombre, cerrado)>  
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT cerrado (#PCDATA)>  
  
<aeropuertos>  
  <aeropuerto>  
    <nombre>Berlín Schönefeld (SFX)</nombre>  
    <cerrado>No</cerrado>  
  </aeropuerto>  
  <aeropuerto>
```

<nombre>Berlín Tempelhof (THF)</nombre>

<cerrado>No</cerrado>

</aeropuerto>

</aeropuertos>

vuelos.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE vuelos [

<!ELEMENT vuelos (vuelo*)>

<!ELEMENT vuelo (origen, destino)>

<!ELEMENT origen (#PCDATA)>

<!ELEMENT destino (#PCDATA)>

<vuelos>

<vuelo>

<origen>Valencia (VLC)</origen>

<destino>Londres Heathrow (LHR)</destino>

</vuelo>

<vuelo>

<origen>Paris Charles de Gaulle (CDG)</origen>

<destino>Berlín Schönefeld (SFX)</destino>

</vuelo>

</vuelos>

Reyes_esp.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE reyesEspañoles [

<!ELEMENT reyesEspañoles (rey*, reina*)>

<!ELEMENT rey (nombre, padre, madre)>

```
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT padre (#PCDATA)>
<!ELEMENT madre (#PCDATA)>
<!ELEMENT reina (nombre, padre, madre)>
]>
```

```
<reyesEspañoles>
```

```
<rey>
```

```
<nombre>Felipe III</nombre>
```

```
<padre>Felipe II</padre>
```

```
<madre>Ana de Austria</madre>
```

```
</rey>
```

```
<rey>
```

```
<nombre>Carlos I</nombre>
```

```
<padre>Felipe el Hermoso</padre>
```

```
<madre>Juan la Loca</madre>
```

```
</rey>
```

```
<reina>
```

```
<nombre>Juana la Loca</nombre>
```

```
<padre>Fernando el Católico</padre>
```

```
<madre>Isabel la Católica</madre>
```

```
</reina>
```

```
</reyesEspañoles>
```

países.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<!DOCTYPE países [
```

```
<!ELEMENT países (país*)>
```

```
<!ELEMENT país (nombre, unionEuropea*, otan*)>
```

<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>

<!ELEMENT unionEuropea EMPTY>

<!ELEMENT otan EMPTY>

<paises>

<pais>

<nombre>España</nombre>

<unionEuropea />

<otan />

</pais>

<pais>

<nombre>Noruega</nombre>

<otan />

</pais>

<pais>

<nombre>Austria</nombre>

<unionEuropea />

</pais>

</paises>

colores.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE colores [

<!ELEMENT colores (color*)>

<!ELEMENT color (nombreSvg, codigo)>

<!ELEMENT nombreSvg (#PCDATA)>

<!ELEMENT codigo (rgb|cmyk)>

<!ELEMENT rgb (#PCDATA)>

```
<!ELEMENT cmyk (#PCDATA)>

]>

<colores>

  <color>

    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>

    <codigo>

      <rgb>#800080</rgb>

    </codigo>

  </color>

  <color>

    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>

    <codigo>

      <cmyk>#00FF007F</cmyk>

    </codigo>

  </color>

</colores>
```

contabilidad.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE contabilidad [

  <!ELEMENT contabilidad (apunte*)>

  <!ELEMENT apunte ((ingreso | gasto),fecha,cantidad,concepto)>

  <!ELEMENT ingreso EMPTY>

  <!ELEMENT gasto EMPTY>

  <!ELEMENT fecha (#PCDATA)>

  <!ELEMENT cantidad (#PCDATA)>

  <!ELEMENT concepto (#PCDATA)>

]>
```

```
<contabilidad>

<apunte>

<ingreso />

<fecha>24 de febrero de 2011</fecha>

<cantidad>1800,00 €</cantidad>

<concepto>Salario</concepto>

</apunte>

<apunte>

<gasto />

<fecha>28 de febrero de 2011</fecha>

<cantidad>74,25 €</cantidad>

<concepto>Recibo luz</concepto>

</apunte>

</contabilidad>
```

mensajes.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE mensajes [

<!ELEMENT mensajes (mensaje*)>

<!ELEMENT mensaje (de, para, hora, texto)>

<!ELEMENT de (#PCDATA)>

<!ELEMENT para (#PCDATA)>

<!ELEMENT hora (#PCDATA)>

<!ELEMENT texto (#PCDATA|strong)*>

<!ELEMENT strong (#PCDATA)>

]>

<mensajes>

<mensaje>
```

```
<de>Pepe (pepe@example.com)</de>

<para>Juan (juan@example.com)</para>

<hora>28/02/2011 17:48:23,61</hora>

<texto>¿Hola, Juan, qué haces?</texto>

</mensaje>

<mensaje>

<de>Juan (juan@example.com)</de>

<para>Pepe (pepe@example.com)</para>

<hora>28/02/2011 17:54:20,87</hora>

<texto>Aquí, aprendiendo <strong>XML</strong></texto>

</mensaje>

</mensajes>
```