

C++

Ejercicio 1:

```
#include <iostream>

int main()
{   int a = 5;
    if (a > 0 )
    {       printf("a es
positivo");
    }
    else if (a< 0)
    {
        printf("a es negativo");
    }
    else if (a == 0)
    {       printf("a es
cero");
    }

}
```

Ejercicio 2:

```
int x = 11; int
y = 18; if (x <
y)
{
    printf(" y es mayor que x");
} else if (x > y)
{
    printf("x es mayor que y");
}
else if (x == y)
{
    printf("x es igual a y");
}
```

Ejercicio 3:

```
int x = 3;   int y
= 10;   int z =
22;
    if (x>y && x>z)
    {
        printf("%d",x);    }
```

```
    else if (y>x && y>z)
    {
        printf("%d",y);
    }
    else if (z>x && z>y)
    {
        printf("%d",z);
    }
}
```

Ejercicio

```
4: int
x=12; if
(x%2==0)
{   printf("x es
par");
}
else
{   printf("x es
impar");
}
```

Ejercicio 5:

```
int x = 15;

    if (20 >= x && x >= 18)
    {
        printf("A");
    }
    else if (17>=x && x>=14)
    {
        printf("B");
    }
    else if(13>=x && x>=12)
    {
        printf("C");
    }
    else if (12 > x)
    {
        printf("D");
    }
}
```

Ejercicio6:

```
int x = 69;
if (x < 60)
{
    printf("Ok");
}
else if (x >= 60 && x <= 65)
{
    printf("Advertencia");
}
else if (x >= 66 && x <= 75)
{
    printf("Multa media");
}
else if (x > 75)
{
    printf("Multa
alta");
}
```

Ejercicio 7:

```
int x = 10;
int y = 7;

char op = '*';

if (op == '+')
{
    printf("x+y=%d\n", x +
y);
} else if (op
== '-')
{
    printf("x-y=%d\n", x - y);
} else if (op
== '*')
{
    printf("x*y=%d\n", x * y);
```

```

}
else if (op == '/' && y !=0)
{
    printf("x/y=%d\n", x / y);
}
else
{
    printf("ERROR")
}
```

Ejercicio 8:

```
int dias =
10; int km
= 20; int
costo; char
tipo = 'M'; if
(tipo == 'G')
{
    costo = 30 * dias + 40 *
km;

} else if (tipo
== 'M')
{
    costo = 20 * dias + 30 *
km;
} else if (tipo
== 'C')
{
    costo = 15 * dias + 20 *
km;

}
else
{
    printf("tipo de auto no
válido");
}
printf("costo=%d\n", costo);
```

PYTHON:

Ejercicio 1:

```
a = 5
```

```
if a > 0:  
    print("positivo")  
elif a < 0:  
    print("negativo")  
else:  
    print("cero")
```

Ejercicio 2:

```
x = 11  
y = 18  
if x < y:  
    print(" y es mayor que x")  
elif x > y:  
    print("x es mayor que y")  
elif x == y:  
    print("x es igual a y")
```

Ejercicio 3:

```
x = 3;  
y = 10;  
z = 22;  
if x>y and x>z:  
    print(x)  
elif y>x and y>z:  
    print(y)  
elif z>x and z>y:  
    print(z)
```

Ejercicio 4:

```
x=12;  
if x%2==0:  
    print("x es par")  
elif:  
    print("x es impar")
```

Ejercicio 5:

```
x = 15  
if 20 >= x and x >= 18:  
    print("A")  
elif 17>=x and x>=14:  
    print("B")  
elif 13>=x and x>=12:  
    print("C")  
elif 12 > x:  
    print("D")
```

Ejercicio 6:

```
x = 69  
if x < 60:  
    print("Ok")  
elif x >= 60 and x <= 65:  
    print("Advertencia")  
elif x >= 66 and x <= 75:  
    print("Multa media")  
elif x > 75:  
    print("Multa alta")
```

Ejercicio 7:

```
x = 10
y = 7
op = '*'
if op == '+':
    print(x + y)
elif op == '-':
    print(x - y)
elif op == '*':
    print(x * y)
elif op == '/' and y != 0:
    print(x / y)
else:
    print("ERROR")
```

Ejercicio 8:

```
dias = 10
km = 20
tipo = 'M'
costo = 0
if tipo == 'G':
    costo = 30 * dias + 40 * km
elif tipo == 'M':
    costo = 20 * dias + 30 * km
elif tipo == 'C':
    costo = 15 * dias + 20 * km
else:
    print("tipo de auto no válido")

print(costo)
```