

/spring-product-casestudy/src/main/java/com/example/spring\_product\_casestudy/Products.java

```
package com.example.spring_product_casestudy;
//POJO Class
public class Products {
    private String productName;
    private String productDescription;
    public void setProductName(String productName) {
        this.productName = productName;
    }
    public void setProductDescription(String productDescription) {
        this.productDescription = productDescription;
    }
    public void printProductDetails() {
        System.out.println("Product Name: " + productName);
        System.out.println("Product Description: " + productDescription);
    }
}
```

/spring-product-casestudy/src/main/resources/beans.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
        https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">

    <bean id="products" class="com.example.spring_product_casestudy.Products">
        <property name="productName" value="Dress" />
        <property name="productDescription" value="This product category belongs to
clothing." />
    </bean>
</beans>
```

/spring-product-casestudy/src/main/java/com/example/spring\_product\_casestudy/SpringProductCasestudyApplication.java

```
package com.example.spring_product_casestudy;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
public class SpringProductCasestudyApplication {
    public static void main(String[] args) {
        ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml");

        Products obj = (Products) context.getBean("products"); //instantiate the bean

        obj.printProductDetails();
    }
}
```